

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040 / 2025****À****PREFEITURA DE JACAREÍ****SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE****PROPOSTA DE COMERCIAL****NEW WORK EPI LTDA.****AV: SÃO PAULO Nº. 1805 – JARDIM GUANABARA – SALA 1 - CEP: 16.403-266 – LINS / SP****TELEFONE: (14) 3511-1994****E-MAIL: licitacao@newworkepi.com****CNPJ:29.180.955/0002-30 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419.158.703.114****BANCO: BRASIL - CONTA CORRENTE: 92835-6 - AGÊNCIA: 0058-2**

LOTE 6							
ITEM	COD.	UN	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
71	10843	PAR	Tênis de segurança nº 36, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	20	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 1.512,00
72	10844	PAR	Tênis de segurança nº 37, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	20	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 1.512,00
73	12919	PAR	Tênis de segurança nº 38, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	20	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 1.512,00
74	10845	PAR	Tênis de segurança nº 39, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	50	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 3.780,00
75	10846	PAR	Tênis de segurança nº 40, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	60	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 4.536,00
76	10847	PAR	Tênis de segurança nº 41, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	60	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 4.536,00
77	10848	PAR	Tênis de segurança nº 42, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	80	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 6.048,00
78	12389	PAR	Tênis de segurança nº 43, bidensidade com biqueira de composite - Conforme ficha técnica nº 011	30	BRACOL MOD.: BTJ CA: 42174	R\$ 75,60	R\$ 2.268,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 25.704,00

Para maiores informações, Site: www.bracol.pro**NEW WORK EPI LTDA.****CNPJ: 29.180.955/0002-30 – Inscrição Estadual: 419.158.703.114****Avenida São Paulo, 1805 – Loja 01 – Lins – SP – CEP.: 16403-266**

O prazo de validade da proposta é de **90 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Lins / SP, 07 de agosto de 2.024.

NEW WORK EPI
LTDA:29180
955000150

Digitally signed
by NEW WORK EPI
LTDA:2918095500
0150
Date: 2025.08.07
14:36:11 -03'00'

VOLNEI FARIA REIS
NEW WORK EPI LTDA.



Cor: PRETO

Numeração: : 33 ao 48

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 85 mm

Peso por pé do calçado: 0,434Kg



BTJB 4045BTJB1400LL REDUZIDO: 43040479

CA: 42174 LINHA: PLUS

Tênis de segurança de amarrar, confeccionado em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Palmilha de não tecido e sobre-palmilha de EVA. Biqueira de composite e solado de poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:



Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Bebidas



Administrativo



Automobilístico



Indústria

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 42.174
VÁLIDO

Validade: 08/03/2028

Nº. do Processo: 19964.101706/2023-22

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado de segurança de uso profissional, tipo tênis, fechamento em amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado poliuretano bidensidade com resistência ao escorregamento injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Na lateral do solado.

Referências: 4T1.

Tamanhos: 33 ao 48.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 14104/23

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

CNPJ: 10.472.968/0001-74 **CNAE:** 8211 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço: DR CARDOSO DE MELO 900 CONJ 82

Bairro: VILA OLIMPIA

CEP: 04548003

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

PLANILHA DE CÁLCULO DE EXEQUIBILIDADE

À
PREFEITURA DE JACAREÍ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

PREÇO DE VENDA - PAR	100%	R\$ 105,00
IMPOSTOS	25,6%	R\$ 26,88
DEDUÇÕES DE VENDAS	5,2%	R\$ 5,46
DESPESAS ADM	6,6%	R\$ 6,93
CMV	57,6%	R\$ 60,48
LUCRO	5,0%	R\$ 5,25

Lins / SP, 07 de agosto de 2.024.

NEW WORK
EPI
LTDA:29180
955000150

Digitally signed
by NEW WORK
EPI
LTDA:291809550
00150
Date: 2025.08.07
15:07:32 -03'00'

VOLNEI FARIA REIS
NEW WORK EPI LTDA.