

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040 / 2025

À
PREFEITURA DE JACAREÍ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

NEW WORK EPI LTDA.

AV: SÃO PAULO Nº. 1805 – JARDIM GUANABARA – SALA 1 - CEP: 16.403-266 – LINS / SP

TELEFONE: (14) 3511-1994

E-MAIL: licitacao@newworkepi.com

CNPJ: 29.180.955/0002-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419.158.703.114

BANCO: BRASIL - CONTA CORRENTE: 92835-6 - AGÊNCIA: 0058-2

LOTE 3							
ITEM	COD.	UN	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
24	13305	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 34 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	10	BRACOL MOD.: BEF CA: 25.259	R\$ 74,00	R\$ 740,00
25	13306	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 35 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	10		R\$ 74,00	R\$ 740,00
26	13307	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 36 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	20		R\$ 74,00	R\$ 1.480,00
27	13308	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 37 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	20		R\$ 74,00	R\$ 1.480,00
28	13309	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 38 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	20		R\$ 74,00	R\$ 1.480,00
29	13310	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 39 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	40		R\$ 74,00	R\$ 2.960,00
30	13311	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 40 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	40		R\$ 74,00	R\$ 2.960,00
31	13312	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 41 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	50		R\$ 74,00	R\$ 3.700,00
32	13313	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 42 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	50		R\$ 74,00	R\$ 3.700,00

NEW WORK EPI LTDA.

CNPJ: 29.180.955/0002-30 – Inscrição Estadual: 419.158.703.114

Avenida São Paulo, 1805 – Loja 01 – Lins – SP – CEP: 16403-266

33	13314	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 43 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	50		R\$ 74,00	R\$ 3.700,00
34	13315	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 44 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	50		R\$ 74,00	R\$ 3.700,00
35	13316	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 45 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	10		R\$ 74,00	R\$ 740,00
36	13319	PAR	Botina de segurança com biqueira de composite nº 46 - Conforme Ficha Técnica nº 175.	10		R\$ 74,00	R\$ 740,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 28.120,00

Para maiores informações, Site: www.bracol.pro

O prazo de validade da proposta é de **90 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Lins / SP, 19 de agosto de 2.024.

Documento assinado digitalmente
 **VOLNEI FARIA REIS**
 Data: 19/08/2025 14:52:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Volnei Faria Reis
 New Work EPI Ltda.

NEW WORK EPI LTDA.
 CNPJ: 29.180.955/0002-30 – Inscrição Estadual: 419.158.703.114
 Avenida São Paulo, 1805 – Loja 01 – Lins – SP – CEP: 16403-266



Cor: PRETO
Numeração: 33 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,464 Kg



BEFB 4031BEFB1600EL REDUZIDO: 45020132

CA: 25259

LINHA: ELETRICISTA

Botina de segurança, tipo fundição, com elástico lateral recoberto, gáspea cambrada sem costura e sem emenda, confeccionada em couro vaqueta relax, forração interna da gáspea em não tecido com alto poder de absorção. Biqueira de composite, palmilha em não-tecido e sobre palmilha em PU. Solado de poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal, calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.



Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em couro vaqueta estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel. Sobre palmilha em PU excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Químico



Indústria



Construção Civil



Indústria Metalúrgica

LAUDO TÉCNICO:

SI- Calçado de segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33, 34, 35, 36, 37

10 Pares: 38, 39, 40, 41, 42, 43

04 Pares: 44, 45, 46, 47 e 48.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 25.259
VÁLIDO

Validade: 09/04/2029

Nº. do Processo: 19966.201143/2024-32

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal resistente ao escorregamento, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente à passagem de corrente elétrica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Marcação do CA: Na lateral do solado.

Referências: 4E1 EL

Tamanhos: 33 ao 48.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017

Laudos:

Nº. Laudo: 1 147 617 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

CNPJ: 10.472.968/0005-06 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: SAO PAULO 1805

Bairro: JARDIM GUANABARA

Cidade: LINS

CEP: 16403266

UF: SP