



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL-FME
Nini Cambraia, 170 - Centro - Pinheiral
CEP: 27197-000 CNPJ: 49.032.506/0001-71 Telefone: (24) 3356-0269
E-mail: educfinanceiro@yahoo.com.br

Página: 1 / 5

DISPENSA ELETRÔNICA

DE.: 79/2025 – FME

Processo Administrativo: **2605/2025**

Data do Processo: **15/05/2025**

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	Un	Broca de Ferro Rápido – HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante. Características: Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa; Produzida em aço rápido (HSS); Classificação do aço: AISI M2; Norma DIN 338; Ângulo da ponta de 118°; Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm); Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R _s 800N/mm ² (carga de ruptura); Dureza (HV) entre	18,0600	36,12
2	100,000	Un	Bucha 6 parafuso Diâmetro interno de 10 mm, compatível com parafusos de 10 mm de diâmetro. Fabricada em material plástico ou nylon, ela expande-se ao ser inserida no furo, garantindo um encaixe firme e seguro para o parafuso.	2,7500	275,00
3	100,000	Un	Bucho 8 parafuso Diâmetro interno de 8 mm, compatível com parafusos de 8 mm de diâmetro. Fabricada em material plástico ou nylon, ela expande-se ao ser inserida no furo, garantindo um encaixe firme e seguro para o parafuso.	1,7500	175,00
4	100,000	Un	Bucho 10 parafuso Diâmetro interno de 10 mm, compatível com parafusos de 10 mm de diâmetro. Fabricada em material plástico ou nylon, ela expande-se ao ser inserida no furo, garantindo um encaixe firme e seguro para o parafuso.	2,5300	253,00
5	20,000	Un	"Cal para massa Embalagem: 20 KG; Uso: Pequenos reparos; Tempo de descanso: Não precisa; Medidas aproximada: Altura - 10cm / Largura - 36cm / Comprimento - 56cm."	17,2900	345,80
6	2,000	CX	Canaleta sistema X	32,5500	65,10
7	50,000	Un	Capacitor 12 ufir Modelo: 12uF 250VAC; Número de peça: 12uF 2 Fios; Capacitância: 12 F; Voltagem máxima: 250V; Temperatura mínima de operação - Temperatura máxima de operação: 0 °C - 85 °C; Diâmetro: 29 mm; Comprimento: 47 mm	12,3200	616,00
8	15,000	Un	Chuveiro 110 WT Potência: 110W (embora a maioria dos chuveiros tenha potências mais altas, como 3.500W a 8.000W, essa potência seria extremamente baixa para um chuveiro e pode ser um erro de digitação. A potência usual para chuveiros é bem maior. Verifique se não era 3.500W ou outro valor). Tensão de Operação: 110V (a voltagem do chuveiro, que deve ser compatível com a rede elétrica de sua região). Tipo de Aquecimento: Geralmente, os chuveiros utilizam resistência elétrica para aquecer a água. E	84,3200	1.264,80

9	15,000	Un	Chuveiro 220 WT Potência: 3.500W a 8.000W (dependendo do modelo); Tensão: 220V; Tipo de Aquecimento: Resistência elétrica; Material: Plástico resistente ao calor, cobre, aço inoxidável; Segurança: Proteção contra superaquecimento e choques elétricos; Instalação: Fiação e disjuntor dimensionados para a potência do chuveiro.	83,1000	1.246,50
10	50,000	Un	Cimento Composição: Gesso, cal, resinas, cargas minerais e aditivos. Textura: Lisa e cremosa, fácil de aplicar. Aplicação: Pode ser aplicada sobre reboco, concreto ou gesso, e é normalmente utilizada em paredes e tetos. Secagem: Rápida, permitindo aplicação de demãos sucessivas em um curto espaço de tempo. Acabamento: Proporciona uma superfície suave, ideal para pintura. Aplicações: Correção de imperfeições, nivelamento de superfícies e preparação para pintura. Resistência: Não é tão resistente	36,2500	1.812,50
11	20,000	Un	Cimento cola Ensaio de tempo aberto (segundo EN 1346) 0.6N/mm2 para 30 minutos (cinza) 0.7N/mm2 para 30 minutos (branco) Ensaio de aderência inicial (segundo EN 1348) 0.8N/mm2 (cinza) 0.6N/ mm2 (branco) Ensaio de aderência após imersão em água (EN 1348) 0.6N/ mm2 (cinza) 0.5N/ mm2 (branco) Espessura mínima 3 mm após aplicação Deslizamento 0 mm com peças de 17 kg/ m2 Consumo 3 a 4,5 kg/m2 Densidade em seco 1,4 Densidade em húmido 1,8 Conservação 12 meses sobre a data de fabricação	16,9700	339,40
12	5,000	Un	Disco de corte Aplicação: Aço Carbono, Barras, Chapas, Inox, Materiais Ferrosos, Perfis, Tubos. Diâmetro em Milímetro: 115mm. Diâmetro do Furo em Milímetros: 22,23mm. Diâmetro em Polegadas: 4.1/2". Diâmetro do Furo em Polegadas: 7/8". Rotação - RPM: 13300. Velocidade: 80	3,8200	19,10
13	30,000	Un	"Fechadura completa Composição: O kit geralmente inclui a fechadura, chave(s), roseta, parafusos, mecanismo de travamento (trinco, lingueta), cilindro e pino (em fechaduras com chave) ou sistema eletrônico (em modelos digitais). Materiais: Fabricado em metal (aço, latão, alumínio) para maior durabilidade e resistência, com componentes plásticos ou de borracha em algumas partes para vedação e conforto. Segurança: Oferece proteção contra arrombamentos, dependendo do modelo e do sistema de tranca.	68,7700	2.063,10
14	3,000	Un	Fio 10ml Cobre 100 metros Especificações Técnicas Fio Cabo Elétrico 10mm 750V 10. Tipo: Fiol Cabo. Modelo: Cabo Flexível. Comprimento: 100 Metros. Composição: Cobre e PVC. Bitola: Cabo/10mm. Voltagem: 750V. Variações Disponíveis: Preto e Azul.	845,7600	2.537,28
15	3,000	RL	Fio Paralelo 2,5x2 100 metros Cordão paralelo flexível 2x2.5mm² na cor marrom, composto por fios de cobre nu formato achatado, tempera mole classe 5. Composto por duas vias de cabos isolados. Temperatura máxima do condutor de 70°C para regime permanente. Embalagem com	470,2500	1.410,75
16	20,000	Un	Fita Crepe Embalagem: 10x2x10cm (Largura X Altura X Profundidade). Peso: 0.070kg. Quantidade de itens na embalagem: 1	7,8100	156,20
17	30,000	Un	Fita isolante Para instalações elétricas de baixa tensão; Cor: Preta; Comprimento de 5, 10 e 20 metros; Largura de 19 mm; Fabricado em PVC; Temperatura de trabalho: de 0°C a 90°C; Tipo: Classe B.	9,2900	278,70

18	500,000	Un	Fita Hellermann pequena Material Feita de polipropileno (PP) ou polietileno (PE), materiais que oferecem boa resistência à abrasão, produtos químicos e intempéries. Material: Polipropileno ou Polietileno. Adesivo: Acrílico ou sensível à pressão. Aplicações: Identificação, agrupamento e proteção de fios/cabos. Temperatura de operação: -40°C a 85°C. Facilidade de uso: Aplicação manual, sem ferramentas.	0,1700	85,00
19	500,000	Un	Fita Hellermann grande Material Feita de polipropileno (PP) ou polietileno (PE), materiais que oferecem boa resistência à abrasão, produtos químicos e intempéries. Material: Polipropileno ou Polietileno. Adesivo: Acrílico ou sensível à pressão. Aplicações: Identificação, agrupamento e proteção de fios/cabos. Temperatura de operação: -40°C a 85°C. Facilidade de uso: Aplicação manual, sem ferramentas.	0,2400	120,00
20	20,000	Un	Fita teflon Material: Politetrafluoretileno (PTFE), também conhecido como teflon. Cor: Geralmente branca. Largura: 18 mm. Espessura: 0,07 mm. Comprimento: Disponível em rolos de 10m, 25m e 50m. Temperatura de Utilização: -90°C até 240°C. Norma de Referência: ABNT NBR 16368. Resistência Química: Baixa reatividade química, suportando líquidos e gases utilizados em instalações industriais, incluindo ácidos, bases, lubrificantes e combustíveis. Embalagem: Tubete em poliestireno e embalagem de cartão	6,7600	135,20
21	1,000	Un	Furadeira sem fio Torque Máximo: 65 Nm. Velocidade sem Carga 0-500 / 0 - 1.750 RPM. Função (Modo) Furadeira, parafusadeira. Posições de Torque: 15. Velocidades Mecânicas: 2. Capacidade Madeira: 38mm; Capacidade Aço: 13mm. Luz LED. Peso: 1,5 kg	404,4700	404,47
22	3,000	Un	Jogo broca para ferro Haste: Cilíndrica. Medidas: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0mm. Material: Aço rápido HSS. Embalagem estojo metálico com 25 Brocas.	98,9300	296,79
23	3,000	Un	Jogo broca para parede Voltagem: 110volts. Velocidade de rotação: 0 a 3.100 RPM. Impactos por minuto: 0 a 49.600 IPM. Capacidades: Madeira: 25 mm / Alvenaria: 13 mm / Metal: 10 mm. Peso: 1,4 Kg.	33,7400	101,22
24	10,000	Un	Lamina serra ferro Geometria dos dentes reforçada. Dentes de aço rápido M42 e corpo de alta resistência. Dentição: 4 – 6. Largura x Espessura em MM: 27 x 0,90mm. Largura x Espessura Polegada: 1 x 0.035". Linha: Linha Metal. Modelo: Intenss. Tipo de Lâmina: Bi-metal	16,8200	168,20
25	20,000	Un	Massa corrida acrílica Composição Básica Produto à base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água. Descrição É uma massa de elevada consistência, formulada para proporcionar um acabamento liso. Cores Branca. Textura Lisa. Dados Técnicos Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.7.2 Atende a norma ABNT NBR 15348 – Massa Niveladora Uso Interno Absorção de água: Máximo 15 % - ABNT NBR 15303 Resistência à abrasão: Máximo 10 g - ABNT NBR 15312 Peso Específico: 1,63 - 1,68 g/cm3.	77,4100	1.548,20
26	20,000	Un	Massa corrida comum Composição: Gesso, cal, resinas, cargas minerais e aditivos. Textura: Cremosa e fácil de aplicar. Aplicação: Utilizada em superfícies de alvenaria, reboco, concreto e gesso. Secagem: Rápida, permitindo aplicação de múltiplas camadas em pouco tempo. Acabamento: Resulta em uma superfície lisa e uniforme, ideal para pintura. Aplicações: Correção de imperfeições, nivelamento e preparação de superfícies para pintura.	34,0500	681,00

Resistência: Não é recomendada para áreas externas ou úmidas.

27	30,000	Un	Parafuso auto brocante pequeno Tipo de Cabeça: Sextavada, flangeada, etc. Material: Aço carbono, aço temperado, etc. Acabamento: Zincado, zincado brilhante, etc. Diâmetro: 4,8mm, 5,5mm, 6,1mm, etc. Comprimento: 13mm, 19mm, 25mm, 3/8", 3/4", etc. Aplicações: Fixação de telhas, fixação de metais, fixação de painéis, etc. Normas: N.A. (depende do fabricante). Classe de Resistência: N.A. (depende do fabricante). Rosca: Auto-atarraxante	0,9600	28,80
28	50,000	Un	Rebite tamanhos variados	0,3300	16,50
29	20,000	Un	Resistência chuveiro 127 WT Produto: Resistência. Potência: 5500 watts. Tensão: 127 Volts. Forma: Tubular. Material: Termoplástico, Ferro, Alumínio e Liga de Metal. Quantidade por Embalagem: 01. Usos específicos do produto: Peça para reposição.	41,0000	820,00
30	10,000	Un	Rolo lã baixa Acabamento/Cor: Amarela ou Branca; Largura: 50mm; Comprimento: 230mm; Altura: 50mm; Material: lã sintética; Indicação de uso: LÁTEX(PVA), ACRÍLICA E ESMALTE. Superfície Indicada: Semirrugosas e Lisas. Tipo de Tinta: Latéx PVA, Acrílicas, Esmaltes, Óleos, Vernizes, Zarcão e Stain. Acompanha Cabo: Sim. Altura da Lã: 10 mm. Instruções de Limpeza: Após o uso, retire o excesso de tinta em água corrente. Tintas látex pva ou acrílicas, lavar com água e sabão. Secar à sombra. Guardar em lo	25,5100	255,10
31	10,000	Un	Rolo para textura Descrição Completa Rolo para textura, 9 cm, acabamento fino, 110/9 ATLAS. Altura aproximada da lã do rolo para pintura 10 mm. Largura do rolo para pintura 9 cm. Material do rolo para pintura Espuma. Suporte do rolo para pintura Com suporte metálico.	30,9500	309,50
32	50,000	Un	Sifão pia ENTRADAS (Para Rosquear na Válvula da Pia): 7/8", 1.1/4" e 1.1/2"; SAIDAS (Para Encaixe no Cano de Esgoto): DN38mm, DN40mm, DN48mm e DN50mm. Cor: Branco; Material: ABS Branco; Tamanho Aberto (Max.): 70CM/ Tamanho Fechado (Min.): 30CM; APLICAÇÃO: Lavatório Banheiro, Cuba, Tanque, Pia Cozinha, Lavabo.	8,0500	402,50
33	50,000	BALD	Tinta AZUL, PALHA E BRANCO Capacidade: 15 L. Material: Polipropileno. Cor: Preto. Dimensões: 38 cm x 27,5 cm x 25 cm. Peso: 800 g	129,9800	6.499,00
34	30,000	Un	Telha de plástico, colonial Comprimento: 2,30m. Largura: 0,86m. Ondas: 5. Área útil por telha (m²) 1,53/m². Peças de Fixação por telha: 8. Espessura: 1,5mm à 1,6mm	129,0100	3.870,30
35	10,000	Un	Trincha média cerda branca cabo anzol indicação: verniz e stain / superfícies: madeira / espessura: média ponta: cerda natural branca / cabo: plástico laranja - anzol rendimento: standard brocha mediana cerda blanca mango anzuelo indicación: barniz y stain / superficies: madera / espesor: mediana punta: cerda natural blanca / mango: plástico naranja - anzuelo rendimiento: estándar medium paint brush natural white bristle indication: varnish and stain / surfaces: wood thickness: medium / bristle	14,6100	146,10
36	10,000	Un	Trincho grande Trinco Fecho Zincado 38mm (1.1/2") Ideal para você manter a sua segurança e privacidade. Indicado para trancar portas, armários ou janelas. Fácil de montar e fixar. Ficha Técnica: Tamanho - 38mm Material - Aço Zincado Quantidade: 50 Unidades	9,1600	91,60

37	10,000	Un	Trincho pequeno Conteúdo da Embalagem: 1 Pacote com 15 tarjeta, acompanha: parafusos para fixação. Indicada para trancar portas, armários, janela e para artesanato em geral Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão Especificações: Material e acabamento da tarjeta: Aço zincado Medida da tarjeta: 1 1/2 (27mm X 30mm).	28,2200	282,20
38	100,000	Un	Tomada de parede 10 amp Corrente máxima suportada: 10ª. Tensão nominal: 127V ou 220V (dependendo do modelo). Capacidade de potência: 127V: até 1270 watts; 220V: até 2200 watts. Padrão de acabamento: Pode ser fabricada em plástico resistente e, em alguns casos, com acabamento que resiste ao fogo (material antichama).	10,3800	1.038,00
39	100,000	Un	Tomada de parede 20 amp Corrente máxima suportada: 20ª. Tensão nominal: 127V ou 220V (dependendo da instalação elétrica). Capacidade de potência: 127V: até 2540 watts (127V x 20A); 220V: até 4400 watts (220V x 20A). Material: Normalmente fabricada em plástico de alta resistência, com características de isolamento e proteção contra altas temperaturas. Em alguns modelos, o material é antichama, garantindo maior segurança. Certificação: Possui selo INMETRO ou outras certificações que garantem a co	10,8000	1.080,00
40	100,000	Un	Tomadas macho 10 amp Tomada Polarizada tipo fêmea padrão NBR14136 redonda para parede. Características Técnicas: Tensão: 250V; Corrente / Amperes: 10ª; Pólos: 2 pólos + terra. Compatibilidade: Compatível: Plugue Macho NBR14136 10A, HUBBEL, APC, EATON, LIBERT, HP, DELL, IBM, CISCO e outras. Aplicações: No-Breaks, Racks, PDU, Switches, Roteadores, Fornos industriais, Geradores, etc...	7,0800	708,00
41	100,000	Un	Tomadas macho 20 amp Plugue Polarizado tipo Macho padrão NBR14136 Características Técnicas: Tensão: 250V; Corrente / Amperes: 20ª; Pólos: 2 pólos + terra Compatibilidade: Tomada NBR14136 20A, Plugue Fêmea NBR14136 20A, HUBBEL, APC, EATON, LIBERT, HP, DELL, IBM, CISCO e outras. Aplicações: No-Breaks, Racks, PDU, Switches, Roteadores, Fornos industriais, Geradores, etc..	9,6400	964,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	32.946,03
----------------------------------	--------------	-----------