



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - IPUÃ - Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

ITEM	PRODUTO	MARCA	EMPRESA E CNPJ	ANÁLISE APROVADA REPROVADA	ATENDE TOTALMENTE AO ESPECIFICADO NO EDITAL. SIM / NÃO	RESULTADO APROVADO / REPROVADO
16	Selador em resina acrílica, cargas minerais, aditivos e água, indicado para selar paredes internas e externas de modo a uniformizar a superfície e permitir a melhor absorção de rebocos. A aplicação proporciona um alto poder de enchimento e garante um melhor rendimento das tintas de acabamento. Prático e fácil de manusear, o selador pode ser usado como primeira demão em superfícies não seladas. De baixo odor, secagem ao toque de 2 horas e final 6 horas. Rendimento mínimo de 80 a 120 m ² demão, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes.	Selador Paraná. Color Mix	Kazafacil Ferragens e Utilidades. 46.238.211/00 01-68	Reprovada	Não Embalagem em desconformidade.	REPROVADO AMOSTRA EM DESACORDO
47	Thinner; Tipo Solvete Volátil Incolor, Límpido, Inflamável; Composto de Hidrocarboneto Aromáticos, Álcoois e Cetonas; Apresentado na forma líquida, isento de solventes Clorados e Benzenos; Densidade 0,824 a 0,845 G/cm ³ a 20°C, Odor Característico, Grau de Pureza Mínima 99,5% para Diluição de Esmaltes Sintéticos Industriais, autmotivos, Primers, Primers Sintéticos, Desengraxantes, Acondicionado em Galão de 5 litros, com Certificado ISO 9001	MAZA	Kazafacil Ferragens e Utilidades. 46.238.211/00 01-68	Aprovada	Sim	Aprovada

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	Impresso ou Estampado na embalagem, Validade de 12 meses a partir do Recebimento, conforme norma ABNT NBR vigente.					
17	Tinta esmalte amarelo 3,6 l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada
18	Tinta esmalte branca brilhante 3,6l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil					
19	Tinta esmalte cinza claro 3,6l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada
20	Tinta esmalte cinza escuro 3,6l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.					
23	Tinta esmalte na cor areia 3,6l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada
25	Tinta esmalte preto fosco 3,6 l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq e Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil					
27	Tinta esmalte azul frança 3,6 l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq e Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada
33	Pinta piso cinza escuro lata 18l. Tinta acrílica para piso, com alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco, indicada para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos, acabamento fosco de ambiente exterior e internos. Norma ABNT NBR 13245. Composição: Resina á base de dispersão aquosa de	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	copolímero estirenoacrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Ingredientes que contribuem para o perigo: 2- fenoxietanol, diuron, mistura de : 5cloro, 2 metil 2 H- isotiazole – 3 ona, 2 metil – 2 H- isotiazoli- 3 – ona (3:1), amônia (solução aquosa). Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil					
34	Pinta piso lata 181 branca fosco. Tinta acrílica para piso, com alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco, indicada para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos, acabamento fosco de ambiente exterior e internos. Norma ABNT NBR 13245. Composição: Resina á base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Ingredientes que contribuem para o perigo: 2- fenoxietanol, diuron, mistura de : 5cloro, 2	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	metil 2 H- isotiazole – 3 ona, 2 metil – 2 H- isotiazoli- 3 – ona (3:1), amônia (solução aquosa). Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.					
36	Tinta Látex; Desempenho Premium; Resina Acrílica Modificada, Pigmentos Ativos e Inertes, Surfactantes, Coalescentes, Espessantes; Microbicidas, Outros Aditivos e Agua; Solvente Base Agua, Diluível Em Agua Potável; Rendimento Ate 380 M2/demão para Lata de 18 Litros; Voc (compostos Orgânicos Voláteis) de 15,42 G/l; Sólidos/peso: 43,75 - 57,35%, Sólidos/volume: 25,17 - 38,22%, Peso Especifico: 1,226 - 1,433 G/cm3; Acabamento Fosco; Na COR ESPECIAL MIDNIGHT BLUE; para Ambientes Externos e Internos, Superfícies de Alvenaria, Reboco, Concreto, Blocos de Cimento e Gesso; Viscosidade: 90 - 100ku; Ponto de Fulgor 100oc; Validade Mínima de 18 Meses Após o Recebimento; Deve Ser Entregue Boletim Técnico e Fispq Da Tinta; Aplicação Rolo de La, Pistola Ou Trincha, Secagem entre Demãos de 4 Horas; Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willian, Coral ou Suvinil.	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Reprovada	Não. Ao efetuar a análise das amostras constatou que a tinta não teve o rendimento mínimo de 380 m².	Reprovada
38	Tinta Látex; Desempenho Premium; Resina Acrílica Modificada, Pigmentos	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP	Reprovada	Não. Ao efetuar a análise das	Reprovada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	Ativos e Inertes, Surfactantes, Coalescentes, Espessantes; Microbicidas, Outros Aditivos e Água; Solvente Base Água, Diluível Em Água Potável; Rendimento Ate 380 M2/demão para Lata de 18 Litros; Voc (compostos Orgânicos Voláteis) de 15,42 G/l; Sólidos/peso: 43,75 - 57,35%, Sólidos/volume: 25,17 - 38,22%, Peso Específico: 1,226 - 1,433 G/cm3; Acabamento Fosco; Na COR ESPECIAL CARIBEAN GREEN; para Ambientes Externos e Internos, Superfícies de Alvenaria, Reboco, Concreto, Blocos de Cimento e Gesso; Viscosidade: 90 - 100ku; Ponto de Fulgor 100oc; Validade Mínima de 18 Meses Após o Recebimento; Deve Ser Entregue Boletim Técnico e Fispq Da Tinta; Aplicação Rolo de La, Pistola Ou Trincha, Secagem entre Demãos de 4 Horas; Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willian, Coral ou Suvinil.		23.655.332/00 01-00		amostras constatou que a tinta não teve o rendimento mínimo de 380 m².	
44	Verniz Sintético fosco, indicado para realçar e embelezar as superfícies de diversos tipos de madeira externas e internas, tais como: casas de madeira, portas, janelas, venezianas, soleiras, corrimão, abas, móveis, brinquedos, entre outros. Deverá apresentar fácil aplicação, ótimo alastramento, secagem rápida e aderência. Atende as normas da ABNT pela NBR 15494.	SupremaC or	Supreme Comercial LTDA – EPP 23.655.332/00 01-00	Aprovada	Sim	Aprovada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

28	Tinta esmalte sintético azulclaro 3,6l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.	Eucatex	A F Serviços e Construções LTDA 19.086.259/00 01-25	Aprovado	Sim	Aprovado
31	Pinta piso na cor verde lata 18l fosco. Tinta acílica para piso, com alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco, indicada para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos, acabamento fosco de ambiente exterior e internos. Norma ABNT NBR 13245. Composição: Resina á base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Ingredientes que contribuem para o perigo:	Angra	A F Serviços e Construções LTDA 19.086.259/00 01-25	Aprovado	Sim	Aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	2- fenoxietanol, diuron, mistura de : 5cloro, 2 metil 2 H- isotiazole – 3 ona, 2 metil – 2 H- isotiazoli- 3 – ona (3:1), amônia (solução aquosa). Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.					
32	Pinta piso vermelho 18l. Tinta acrílica para piso, com alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco, indicada para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos, acabamento fosco de ambiente exterior e internos. Norma ABNT NBR 13245. Composição: Resina á base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Ingredientes que contribuem para o perigo: 2- fenoxietanol, diuron, mistura de : 5cloro, 2 metil 2 H- isotiazole – 3 ona, 2 metil – 2 H- isotiazoli- 3 – ona (3:1), amônia (solução aquosa). Tinta acrílica para piso, com alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura.	Angra	A F Serviços e Construções LTDA 19.086.259/00 01-25	Aprovado	Sim	Aprovado
35	Tinta asfáltica, deverá apresentar grande aderência e alta resistência química que forma uma película impermeável, indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestida com argamassa em contato com o solo sujeita a águas e aos meios agressivos.	Axton	A F Serviços e Construções LTDA 19.086.259/00 01-25	Reprovado	Não. Marca divergente da oferecida na proposta. Marca enviada: Vonder	Reprovado

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	Indicado também para estruturas de madeira e metálicas não expostas a intempéries. Após a secagem, não deverá deixar cheiro nem gosto na água e nos alimentos.					
37	Tinta Látex; Desempenho Premium; Resina Acrílica Modificada, Pigmentos Ativos e Inertes, Surfactantes, Coalescentes, Espessantes; Microbicidas, Outros Aditivos e Água; Solvente Base Água, Diluível Em Água Potável; Rendimento Ate 380 M2/demão para Lata de 18 Litros; Voc (compostos Orgânicos Voláteis) de 15,42 G/l; Sólidos/peso: 43,75 - 57,35%, Sólidos/volume: 25,17 - 38,22%, Peso Especifico: 1,226 - 1,433 G/cm3; Acabamento Fosco; Na COR ESPECIAL BLUE WASH; para Ambientes Externos e Internos, Superfícies de Alvenaria, Reboco, Concreto, Blocos de Cimento e Gesso; Viscosidade: 90 - 100ku; Ponto de Fulgor 100oc; Validade Mínima de 18 Meses Após o Recebimento; Deve Ser Entregue Boletim Técnico e Fispq Da Tinta; Aplicação Rolo de La, Pistola Ou Trincha, Secagem entre Demãos de 4 Horas; Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willian, Coral ou Suvinil.	Maza	A F Serviços e Construções LTDA 19.086.259/00 01-25	Aprovado	Sim	Aprovado
39	Tinta Látex; Premium; a Base de Resina de Copolímero Estireno Acrílico, polímeros Vinílico, Pigmentos Ativos; Cargas Inertes,	Colorbraz	A F Serviços e Construções LTDA 19.086.259/00 01-25	Reprovado	Não Não foi entregue no Prazo	Reprovado

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	Coalescentes, Espessantes, Tensoativos, Bactericidas e Fungicidas, Aditivos e Água; Solvente a Base de Água; Sem Cheiro; Voc de 10 a 25 G/l; Isenta de Metais Pesados; Sólidos Em Volume: 30-43%; Acabamento Fosco; Rendimento Aproximado de 400 M2/18l Por Demão; Cores Diversas; para Superfícies Externas e Internas; Validade Mínima de 12 Meses Apos o Recebimento; Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willian, Coral ou Suvinil.					
21	Tinta esmalte creme 3,6 l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado
22	Tinta esmalte fosco platina 3,6 gl qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00	Aprovado	Sim	Aprovado

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.		01-94			
24	Tinta esmalte preto 3,6l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado
26	Tinta esmalte verde folha	Qualyvinil	Patricia P. da	Aprovado	Sim	Aprovado

Ipuã, 03 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	3,6 l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil		Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94			
29	Tinta esmalte sintético vermelho 3,6l qualidade standard ou superior. Solvente diluente a base de thinner, composto por misturas de hidrocarbonetos, aromáticos, álcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral, indicado para diluir produtos a base nitrocelulose, boa resistência ao branqueamento, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes. Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	Suvinil.					
30	Pinta piso cor azul profundo lata 18l. Tinta acrílica para piso, com alta durabilidade, altíssima resistência, excelente cobertura. É uma tinta especial de acabamento fosco, indicada para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos, acabamento fosco de ambiente exterior e internos. Norma ABNT NBR 13245. Composição: Resina á base de dispersão aquosa de copolímero estirenoacrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Ingredientes que contribuem para o perigo: 2- fenoxietanol, diuron, mistura de : 5cloro, 2 metil 2 H- isotiazole – 3 ona, 2 metil – 2 H- isotiazoli- 3 – ona (3:1), amônia (solução aquosa). Marca de Referência: Sherwin Willians, Coral ou Suvinil.	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado
43	Verniz Sintético brilhante, indicado para realçar e embelezar as superfícies de diversos tipos de madeira externas e internas, tais como: casas de madeira, portas, janelas, venezianas, soleiras, corrimão, abas, móveis, brinquedos, entre outros. Deverá apresentar fácil aplicação, ótimo alastramento, secagem rápida e aderência. Atende as normas da ABNT pela NBR 15494.	Eucatex	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

GILBERTO MANOEL VITÓRIO

Engenheiro Civil

CREA Nº - 5070390912

TARCÍSIO HENRIQUE DOS SANTOS

Chefe de divisão de Manutenção e Limpeza de Prédios Públicos.

FAUSTO OLIVIER FRANCO

Secretário Municipal de Engenharia, Obras, Trânsito e Meio Ambiente.

Ipuã, 03 de Junho de 2024.