



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã - Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

35	Tinta asfáltica, deverá apresentar grande aderência e alta resistência química que forma uma película impermeável, indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestida com argamassa em contato com o solo sujeita a águas e aos meios agressivos. Indicado também para estruturas de madeira e metálicas não expostas a intempéries. Após a secagem, não deverá deixar cheiro nem gosto na água e nos alimentos.	Tinta Dinatex	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado
36	Tinta Látex; Desempenho Premium; Resina Acrílica Modificada, Pigmentos Ativos e Inertes, Surfactantes, Coalescentes, Espessantes; Microbicidas, Outros Aditivos e Água; Solvente Base Água, Diluível Em Água Potável; Rendimento Até 380 M2/demão para Lata de 18 Litros; Voc (compostos Orgânicos Voláteis) de 15,42 G/l; Sólidos/peso: 43,75 - 57,35%, Sólidos/volume: 25,17 - 38,22%, Peso Específico: 1,226 - 1,433 G/cm3; Acabamento Fosco; Na COR ESPECIAL MIDNIGHT BLUE; para Ambientes Externos e Internos, Superfícies de Alvenaria, Reboco, Concreto, Blocos de Cimento e Gesso; Viscosidade: 90 - 100ku; Ponto de Fulgor 100oc; Validade Mínima de 18 Meses Após o	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado

Ipuã, 24 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	Recebimento; Deve Ser Entregue Boletim Técnico e Fispq Da Tinta; Aplicação Rolo de La, Pistola Ou Trincha, Secagem entre Demãos de 4 Horas; Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willian, Coral ou Suvinil.					
38	Tinta Látex; Desempenho Premium; Resina Acrílica Modificada, Pigmentos Ativos e Inertes, Surfactantes, Coalescentes, Espessantes; Microbicidas, Outros Aditivos e Agua; Solvente Base Agua, Diluível Em Agua Potável; Rendimento Ate 380 M2/demão para Lata de 18 Litros; Voc (compostos Orgânicos Voláteis) de 15,42 G/l; Sólidos/peso: 43,75 - 57,35%, Sólidos/volume: 25,17 - 38,22%, Peso Especifico: 1,226 - 1,433 G/cm3; Acabamento Fosco; Na COR ESPECIAL CARIBEAN GREEN; para Ambientes Externos e Internos, Superfícies de Alvenaria, Reboco, Concreto, Blocos de Cimento e Gesso; Viscosidade: 90 - 100ku; Ponto de Fulgor 100oc; Validade Mínima de 18 Meses Após o Recebimento; Deve Ser Entregue Boletim Técnico e Fispq Da Tinta; Aplicação Rolo de La, Pistola Ou Trincha, Secagem entre Demãos de 4 Horas; Conforme	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

	Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willian, Coral ou Suvinil.					
39	Tinta Látex; Premium; a Base de Resina de Copolímero Estireno Acrílico, polímeros Vinílico, Pigmentos Ativos; Cargas Inertes, Coalescentes, Espessantes, Tensoativos, Bactericidas e Fungicidas, Aditivos e Água; Solvente a Base de Água; Sem Cheiro; Voc de 10 a 25 G/l; Isenta de Metais Pesados; Sólidos Em Volume: 30-43%; Acabamento Fosco; Rendimento Aproximado de 400 M2/18l Por Demão; Cores Diversas; para Superfícies Externas e Internas; Validade Mínima de 12 Meses Apos o Recebimento;Conforme Atendendo As Normas do Psq Classificação e Desempenho ABNT NBR vigentes. Marca de Referência: Sherwin Willian, Coral ou Suvinil.	Qualyvinil	Patricia P. da Silva Fileto-ME. 13.862.555/00 01-94	Aprovado	Sim	Aprovado
16	Selador em resina acrílica, cargas minerais, aditivos e água, indicado para selar paredes internas e externas de modo a uniformizar a superfície e permitir a melhor absorção de rebocos. A aplicação proporciona um alto poder de enchimento e garante um melhor rendimento das tintas de acabamento. Prático e fácil de manusear, o selador pode ser usado como primeira demão em superfícies não seladas. De baixo odor, secagem ao toque de 2 horas e final 6 horas. Rendimento mínimo de 80 a 120 m2	Angra	A F Serviços e Construções LTDA 19.086.259/00 01-25	Aprovado	Sim	Aprovado

Ipuã, 24 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ

Av. Rui Barbosa, nº 760 - Centro

SECRETARIA DE ENGENHARIA, OBRAS, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Tel: (16) 3832 1821 - CEP 14610-000 - I P U Ã - Estado de São Paulo

E-mail: engenharia2@ipua.sp.gov.br

demão, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes.					
--	--	--	--	--	--


GILBERTO MANOEL VITÓRIO

Engenheiro Civil
CREA Nº - 5070390912


TARCÍSIO HENRIQUE DOS SANTOS
Chefe de divisão de Manutenção e Limpeza de Prédios Públicos.


FAUSTO OLIVIER FRANCO
Secretário Municipal de Engenharia, Obras, Trânsito e Meio Ambiente.

Ipuã, 24 de Junho de 2024.