

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Data de abertura do DFD: 16/10/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE	
Setor Requisitante:	SAMU Regional São João da Boa Vista
Unidade/Departamento/Setor	
Responsável pela demanda:	Fabiana Nadia dos Reis de Oliveira
Registro:	64
Email:	coord.enfermagem.samusjbv@gmail.com
Telefone:	(19) 97169-1989

2. DO OBJETO OU DO SERVIÇO A SER CONTRATADO
EPI para suprir as necessidades dos atuais colaboradores e dos colaboradores a ser contratados, assim como respeitando a NR-06
 ☐ Serviço não continuado ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ☐ Serviço não continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ☒ Material de consumo ☐ Material permanente/equipamento

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Os itens listados são necessários para cumprimento da NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser utilizados em todas as situações profissionais que possam representar algum perigo para o trabalhador. O uso do EPI é fundamental para: Garantir a saúde e a proteção do trabalhador; Evitar consequências negativas em casos de acidentes de trabalho; Garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais; Tornar a empresa mais segura tanto para empregados quanto para empregadores;

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA E A UNIDADE

ITEM	CÓD.	QUANT.	DESCRIPTIVO
01	7392	220	MACACÃO: Confeccionado em tecido tipo RIPSTOP, (sarja ½, 221g/m 67% poliéster, 33% algodão), cor azul marinho. GOLA: gola baixa tipo padre medindo aproximadamente 4cm de largura, com fechamento em velcro. MANGA: manga longa SEM zíper, com punho (fechado em velcro) com um bolso na lateral da manga esquerda de quem veste, (medindo aproximadamente 11cm de largura x 20 cm de comprimento, para guarda de aparelho celular), com lapela e fechamento em velcro localizado aproximadamente há 12 cm da altura do ombro (lapela com aproximadamente 3,5cm de comprimento). FRENTE DO MACACÃO: frente com dois bolsos retangulares frontais, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento x 13 cm de largura, chapado com cantos chanfrados, duas costuras paralelas, fechamento com lapela e velcro (lapela com aproximadamente 4,5cm de comprimento), abertura para caneta na parte superior do bolso da esquerda de quem veste, tarjeta no mesmo tecido pregado em velcro para identificação do nome do servidor acima do bolso da direita de quem veste (tarjeta com mesmo comprimento do bolso, e com 2,5 cm de largura). CINTURA DO MACACÃO: cintura-costa com elástico resistente de aproximadamente 04 cm de largura e passante por cima do elástico das costas, este passante deverá ter aproximadamente 5 cm de largura e 30cm de comprimento, FRENTE: com velcro nas pontas do passante para transpassar na parte anterior da cintura para um perfeito reajuste ao corpo. PARTE INFERIOR DO MACACÃO: deverá possuir 06 (seis) bolsos sendo: - FRONTAL: dois bolsos frontais, (01 lado esquerdo e outro lado direito) chapados, tipo faca e cantos inferiores chanfrados, com aproximadamente 27cm de comprimento abaixo da cintura e 16 cm de largura, (abertura do bolso com aproximadamente 16cm). - PARTE LATERAL DA CALÇA: dois bolsos laterais retangulares (modelo Fole), sendo (01 lado esquerdo e outro lado direito) com prega fêmea sem pesponto e centralizada, de maneira que a prega possa abrir-se quando colocado volume no interior do bolso, medindo aproximadamente 22cm de comprimento e 18cm de largura, fechamento com lapela e velcro (lapela com aproximadamente 6cm de comprimento).

			PARTE POSTERIOR DA CALÇA: dois bolsos traseiros chapados, chanfrados, com duas costuras paralelas, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento e 16cm de largura BARRA DO MACACÃO: Zíper (de aproximadamente 16 cm) na frente das barras para ajuste do diâmetro das pernas (formando uma prega quando fechada pelo zíper). FECHAMENTO DO MACACÃO: fechamento frontal com zíper de aproximadamente 75 cm de comprimento com vista externa “transpassada” com largura de 5,5cm em toda extensão do zíper e proteção interna afim de que o zíper não fique em contato direto com a pele do usuário. Tarjas Identificação POSTERIOR nos macacões: Com bordado personalizado em tecido azul marinho, com aplicação de velcro medindo 5cm de largura com 17 cm de comprimento. Deverá conter a função do indivíduo, a definir (MEDICO / ENFERMEIRO / TEC. ENFERMAGEM / CONDUTOR, ETC) Tarjas Identificação FRONTAL nos macacões: Com bordado personalizado em tecido azul marinho, com aplicação de velcro medindo 2,5cm de largura com 12 cm de comprimento. Deverá conter o “nome de guerra” e tipo sanguíneo (EM VERMELHO) do indivíduo, a definir. BORDADOS: Seguir bordados de padrão do Ministério da Saúde - https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_identidade_visual_samu Páginas 26 a 29.
02	7993	220	BLUSÃO COM CAPUZ Em tecido de nylon resinado, cor marinho, 100% poliéster, impermeável, forrado com matelassê em tecido 100% poliéster. GOLA: tipo padre, fechamento em velcro, capuz embutido com fechamento em zíper “capuz com cordão para regulagem”. PARTE FRONTAL DO BLUSÃO: com 02 (um) bolsos retangulares frontal do lado esquerdo e direito, medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 13 cm de largura, chapado com cantos chanfrados, duas costura paralelas, fechamento com lapela e velcro (lapela com aproximadamente 4,5 cm de comprimento), e 02 (dois) bolsos tipo faca embutidos na parte inferior da jaqueta com 15cm de profundidade, fechamento frontal com zíper da mesma cor do tecido, com lapela cobrindo o zíper com largura de 5,5 cm em toda extensão do zíper , fixada por costura e botão de pressão da mesma cor do tecido. MANGA: mangas longas com punho em elástico. Comprimento do blusão: abaixo do quadril, com perfeito acabamento em barra dupla FAIXAS REFLETIVAS: Aplicação de faixas refletiva na cor prata de 2,5 cm, em toda circunferência de ambas as mangas, e 02 (duas) faixas refletivas longitudinais em toda extensão das costas transversalmente

			BORDADOS DO BLUSÃO: LOGOTIPO SAMU 192 , medindo aproximadamente 7cm de largura e 7,0 cm de altura no bolso frontal esquerdo de quem veste e na manga direita localizado aproximadamente há 12 cm da altura do ombro e um emblema nas costas medindo aproximadamente 29cm de largura x 29cm de altura e a função será feita através de aplicação de velcro medindo 5cm de comprimento por 18cm de largura (letras com aproximadamente 3,0 de largura x 3.0 cm de altura “ bordados com pontos cheios. Emblema: APLICAÇÃO DO DORBADO DA BANDEIRA DO BRASIL, na manga esquerda de quem veste, localizada aproximadamente há 12 cm da altura do ombro medindo aproximadamente: 6cm largura x 4cm altura. *LOCALIZAÇÃO DO BORDADO SERÁ ENVIADO POR FOTO*
03	7407	220	BOTA DE COURO: vaqueta na cor preta, sem marcas de peste, isenta de cortes, furos, cicatrizes, calosidades, picadas, manchas, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, berne e outros defeitos provocados por risco de cerca, chifradas, marca de fogo, etc. com espessuras mínimas de 1,8mm; forro da bota deverá ser em tecido 100% poliéster dupla costura, espessura aproximada de 03 mm, com orifícios e propriedades anti-transpirante, sendo que apenas a parte frontal do cano deverá ser forrada com espessura de 03mm dublada com tecido de poliéster de gramatura mínima de 115g/m2, a gáspea será forrada em tecidos de algodão cru; cano com medida aproximada de 40cm, medida perpendicular a partir do ponto mais alto do cano (frontal) até a borda superior do solado na altura do calcanhar, devendo a numeração respeitar sua altura proporcional, respeitados os critérios de escalação de calçados, o cano deverá ter em sua parte dianteira, um reforço em recouro de 2mm de espessura; lingueta: no mesmo material do forro da bota, contendo em viés de 15 mm na borda superior: será colocada na parte lateral interna do calçado, internamente ao zíper; contraforte e biqueira (couraça): deverão ser termoplásticos utilizados como matéria-prima, telas de poliéster recobertas com resina de poliéster e resina vinílica: para o contraforte, espessura de 1,3 e 1,6mm, o qual deverá possuir duas telas, para que não se deforme com o uso e em contato com umidade: (renoflex 3165 ou similar) para a couraça, espessura entre 1,0 e 1,3mm, contendo uma tela (renoflex 3150 ou similar); alma de aço (esquino) plaqueta de aço fixada à palmilha por dois rebites, destinada a impedir a flexão excessiva do solado e manter a forma do calçado, deverá ser de aço, com dimensões aproximadas: espessura de 1,0mm x 10,0mm de largura x 100,0mm de comprimento borda do cano: almofada em napa vacuum vestuário de 08 a 10 linhas de espessura, toque macio para ajuste do cano à perna do usuário com 10 a 15 cm de largura, transpassada por 04 costuras paralelas com elástico de 15 cm de largura embutido, colocada na parte traseira do cano; palmilha de montagem: em não tecido de poliéster rígido de primeira qualidade com espessura mínima de 03 mm, sistema de montagem blaqueado (entre palmilha, cabedal, e solado inclusive no salto, costura feita com 02 fios e dupla laçada, sendo um nº 3 de poliéster encerado e outro nº 4 de nylon). Fechamento com zíper lateral interno de poliéster de 7mm de largura de primeira qualidade com aproximadamente 3cm de distância entre o solado e o início do fecho; solado: de borracha antiderrapante, com alta resistência à abrasão, de no máximo 130mm3, resistente à temperatura de 300°C, durante um minuto, unisola (sola e salto em peça única), de 9 a 12 mm de espessura total, contendo cravos de no mínimo 05 mm de profundidade os

			quais devem estender-se até as bordas do solado, deve ter uma canaleta que atravesse os cravos, de 6mm de profundidade mínima (na altura destes cravos) por 2mm de largura, para abrigar a costura, o salto deve ter no mínimo 18mm de altura, devendo ser também blaqueado (costurado); aviamentos de primeira qualidade, sendo que as costuras de reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linhas de cordoné 20, e as demais com linha 40, ambas de 100% poliamida; bainhas: nas laterais externas do cano, deverá possuir bainhas (porta- faca). deverá possuir refletivo de 5,0x1,0cm na parte traseira, todos os reflexivos deverão ser embutidos no couro e costurados, revestidos externamente com película de pvc transparente; zíper: de nylon grosso de primeira qualidade, largura 7,0mm, o cano da bota deverá ter proteção sobre toda a extensão do zíper de 4,5cm de largura, e palmilha de limpeza: em látex, densidade 30, espessura entre 2,5 e 3mm, forrada com tecido de algodão e com proteção antimicrobiana. O ITEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. OS COMPENENTES CITADOS NESTA ESPECIFICAÇÃO, DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS SEGUINTE NORMAS TÉCNICAS: SOLADO: • Resistente ao desgaste: método din 53516, resultado máx. 150mm³ • Separação sola/cabedal método din 4843, resultado min. 500 n • Resistência a flexão método din 53543, resultado corte inicial 2mm, acréscimo ax.4mm • Absorção de energia no calcanhar método nbr resultado min. 30j • Resistência a temperatura – resultado 300°C durante 1 minuto. PALMILHA DE MONTAGEM: • Espessura: método nbr 11052 resultado min. 3,0 mm • Resistência ao desgaste método din 4843 resultado máx. 5% • Encolhimento método din 4843 resultado máximo 2%. • Resistência à flexão método satrapm3 resultado min. 8000 CABEDAL COURO: • Espessura método nbr 11052 resultado min. 1,8 mm • Rasgamento método nbr 11055 resultado min. 180n • Ração e alongamento método nbr 11041 resultado 18mpa:
04	7395	220	Capa de chuva com refletivo radiance sobre nylon naval, que seja impermeável que não atrapalhe movimentos ou comprometa os trabalhos da equipe de resgate em tecido PVC forrado, capa com capuz, fechamento frontal todo em vélcro e quatro botões de pressão, gola com fechamento em zíper, manga comprida com elástico nos punhos, bolso no peito, refletivo e logomarca SAMU/192 nas costas. O material retrorefletivo que comporá a capa deverá ser a base de elementos microprismáticos termooativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isentos de costuras e de soldas eletrônicas nas laterais, refletindo sua cor a noite, na forma de faixas e letras recortadas por

computador obedecendo a seguinte disposição: nas costas aplicadas sobre a pala a inscrição SAMU medindo 10cm de altura X 35cm de Comprimento e abaixo da inscrição SAMU medindo 05cm de altura por 35 cm de comprimento, na frente na altura do peito e abaixo da pala a inscrição APH seguida por faixa com altura de 05 cm ficando seu comprimento total de 65 cm na frente, sobre a pala 02 faixas verticais de 05 cm de largura por 15 cm de comprimento, nas mangas ao redor do braço a faixa medindo 05 cm de altura pó 42 cm de comprimento total. Nas costas o capuz uma faixa horizontal medindo 05 cm de altura pó 08 cm de comprimento, na parte externa das mangas a faixa medindo 05 cm de altura pó 19 cm de comprimento. Em nylon emborrachado capa c/ faixa refletiva e aplicação padrão SAMU. Deve ser adotado o manual de identidade visual do Ministério da Saúde para a logomarca do SAMU/192.

5. FISCAL/FISCAIS DE CONTRATO

6. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE O BEM OU INICIADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DATA PREVISTA: Dez 2024/Nov 2025

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

- () Baixa – tem um largo tempo para a contratação;
(X) Média – faltam poucos meses para vencer ou acabar o estoque (em média dois ou três meses);
() Alta – urgência para contratar.

7. INSTITUIÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

7.1. INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

NOME	TIPO DE INTEGRANTE: Demandante/ Requisitante/ Técnico/ Administrativo	UNIDADE/SETOR
Fabiana Nadia dos Reis de Oliveira		Coordenação

8. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Quando for caso de licitação

Os integrantes da equipe de planejamento da contratação declaram ciência da sua nomeação, bem como possuir conhecimento das regras e diretrizes consignadas na Lei 14.133/2021.

Fabiana Nadia dos Reis de Oliveira	
Integrante	Integrante

9. RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Fabiana Nadia dos Reis de Oliveira
Coordenadora de Enfermagem
