



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Praça Almirante Tamandaré 16-19 - Paço Municipal

Presidente Epitácio - Estado de São Paulo - Fone: (18) 2016-0104

CEP: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1119 / 2025

PROCESSO DISPENSA Nº. 1119 / 2025

A Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, em atendimento torna público que realizará Dispensa, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso I e II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal n.º 4.183/2024 e demais legislação aplicável.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

INÍCIO: Do dia 02/06/2025 das 08h00min até o dia 04/06/2025 às 17hs

ENDEREÇO: Praça Almirante Tamandaré nº 16-19, Vila Santa Rosa – CEP 17470-000 – Presidente Epitácio – SP - Fone: (18) 2016-0104

E-MAIL: comprasdispensa@presidenteepitacio.sp.gov.br

HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF

OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA:

O objeto da presente dispensa a aquisição: Produto: Luminária tipo pública Estrutura principal dissipador: alumínio extrusado Sistema de fixação para postes: suporte para tubo P ao G c/ ajuste de ângulo -20°+20° Pintura: pintura eletrostática pó I Poliester (cinza) Dimensões máximas aproximadas: 145x194x389mm Fonte de luz: LED SMD (Surface Mounted Device) Ângulo de radiação luminosa: 80° x 150° Distribuição fotométrica transversal (0°): tipo II Distribuição fotométrica longitudinal (0°): média Controle de distribuição intensidade luminosa (0°): limitada (cut-off) Lente: Policarbonato Potencia nominal: 80w à 100w Fluxo Luminoso(Lm) (+/- 10%): 13.600 Eficácia luminosa (+/- 10%): 170lm/w Fluxo luminoso do LED (Ti=25°C) (+/- 10%): 15.504lm Temperatura Cor correlata (TCC): 5.000K Temperatura ambiente de operações (Ta): -30° à 50°C Tensão(V): Bivolt Corrente tensão de saída (driver 1): 750am / 96v Fator e potência: 0,99 Distorção harmônica total da corrente (ATHD): <10% Sistema de Fotocélula integrada: sim Modelo de tomada base fotocélula: 7 segmentos Grau de proteção: IP67 (driver e conjunto optico) IP 44 (aloj. driver) Índice de reprodução da cor (IRC): 70 Dispositivo de proteção contra surtos (DPS): 10 kv / 12 kv Peso do produto (aproximadamente): 2,9 kg Vida útil nominal L70/102000h Vida útil LED (projetada TM-21-11) L70 / 125.000h Garantia (contra defeitos de fabricação): 5 anos. Material para a substituição das luminárias queimadas que estão instaladas em alguns pontos do município tais como: Avenida Presidente Vargas, Rua Maceió, Rua



Fortaleza, Alziro Baltazar, Rua Sebastião Ferreira dos Santos, Só Brasil e Orla Fluvial e outras que possam ser contempladas com esse modelo de iluminação . As condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, critério de julgamento adotado será o menor preço.

DOCUMENTAÇÃO:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- b) Certidão Conjunta de Regularidades de Débitos Federais e Dívida Ativa da União.
- c) Certidão Negativa de Débitos do Estadual.
- d) Certificado de Regularidade do FGTS
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- f) Certidão Negativa de Débitos Municipal

Presidente Epitácio, 26/05/25.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Praça Almirante Tamandaré 16-19 - Paço Municipal

Presidente Epitácio - Estado de São Paulo - Fone: (18) 2016-0104

CEP: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17

TERMO DE REFERÊNCIA

A contratação se justifica devido à necessidade de: **Produto: Luminária tipo pública Estrutura principal dissipador: alumínio extrusado Sistema de fixação para postes: suporte para tubo P ao G c/ ajuste de ângulo -20°+20° Pintura: pintura eletrostática pó I Poliester (cinza) Dimensões máximas aproximadas: 145x194x389mm Fonte de luz: LED SMD (Surface Mounted Device) Ângulo de radiação luminosa: 80° x 150° Distribuição fotométrica transversal (0°): tipo II Distribuição fotométrica longitudinal (0°): média Controle de distribuição intensidade luminosa (0°): limitada (cut-off) Lente: Policarbonato Potencia nominal: 80w à 100w Fluxo Luminoso(Lm) (+- 10%): 13.600 Eficácia luminosa (+- 10%): 170lm/w Fluxo luminoso do LED (Ti=25°C) (+- 10%): 15.504lm Temperatura Cor correlata (TCC): 5.000K Temperatura ambiente de operações (Ta): -30° à 50°C Tensão(V): Bivolt Corrente tensão de saída (driver 1): 750am / 96v Fator e potência: 0,99 Distorção harmônica total da corrente (ATHD): <10% Sistema de Fotocélula integrada: sim, Modelo de tomada base fotocélula: 7 segmentos Grau de proteção: IP67 (driver e conjunto optico) IP 44 (aloj. driver) Índice de reprodução da cor (IRC): 70 Dispositivo de proteção contra surtos (DPS): 10 kv / 12 kv Peso do produto (aproximadamente): 2,9 kg Vida útil nominal L70/102000h Vida útil LED (projetada TM-21-11) L70 / 125.000h Garantia (contra defeitos de fabricação): 5 anos. Material para a substituição das luminárias queimadas que estão instaladas em alguns pontos do município tais como: Avenida Presidente Vargas, Rua Maceió, Rua Fortaleza, Alziro Baltazar, Rua Sebastião Ferreira dos Santos, Só Brasil e Orla Fluvial e outras que possam ser contempladas com esse modelo de iluminação .**

Segue tabela dos produtos/serviços para levantamento de valores.

ITEM	QTDE.	UND	DESCRIÇÃO
1	50,00	UN	LUMINÁRIA EM LED TIPO PÚBLICA, 100W, DIMENSÕES APROXIMADAS 145X194X389MM, FLUXO LUMINOSO 13.600, VIDA ÚTIL 125.000H, GARANTIA 05 ANOS.

DO ORÇAMENTO:

DEPARTAMENTO	FONTE	FICHA	ELEMENTO DESPESA	CODIGO DESPESA	APLICAÇÃO
02.12 - 15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1	7716	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339030260000	1100000

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: No vigésimo dia do mês subsequente

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E INFRA-ESTRUTURA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 dias úteis

NOME DO ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Presidente Epitácio, 26/05/25.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Praça Almirante Tamandaré 16-19 - Paço Municipal

Presidente Epitácio - Estado de São Paulo - Fone: (18) 2016-0104

CEP: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

a) Indicação do servidor fiscal e responsável pela formalização:

Rita de Cássia Almeida

b) Responsável pela cotação:

Rita de Cássia Almeida

c) Responsável pela formalização:

Rita de Cássia Almeida

d) Relatório fotográfico:

Não é necessário neste caso.

e) Exigência de atestado de capacidade técnica:

Não há necessidade.

f) Exigência de visita técnica:

Não há necessidade.

g) Exigência de amostra:

Não há necessidade.

h) Indicação da fonte de pesquisa de preços:

Cotação realizada pela servidora Rita de Cássia Almeida por empresas do ramo por e-mail.

i) Certidões:

Em anexo.

j) No mínimo 03 (três) orçamentos e/ou propostas comerciais, rubricadas pelo(a) secretário(a), na condição de ordenador(a) de despesas, e pelo servidor responsável pelo processo de cotação.


Em anexo.

Presidente Epitácio, 26/05/25.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO


Rua Belo Horizonte 7-51 – C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17
FONE: (18) 3281-9075 – e-mail: obras@presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Obras e Infraestrutura.


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Compra de Luminária de LED para a Substituição / manutenção da iluminação pública dos locais onde se aplicam esse modelo de luminárias.

a.1) indicação do fiscal:	Sr. Caio Vinicius Bonilha- Diretor de Obras.
a.2) indicação do responsável pela formalização:	Rita de Cássia Almeida Encarregada de Serviços
b) justificativa detalhada dos motivos que levaram a necessidade de abertura do procedimento licitatório e/ou contratação por dispensa de licitação, com ênfase na fundamentação nos casos de serviços em que dispomos de servidores, contudo não conseguem suprir toda a demanda:	Justificativa: Substituição/manutenção da iluminação pública de vias municipais onde a iluminação seja composta por luminárias modelo LED tais: Avenida Presidente Vargas, Rua Maceió, Rua Fortaleza, Alzira Baltazar, Rua Sebastião Ferreira dos Santos, Só Brasil e Orla Fluvial e outros locais.
c) relatório fotográfico:	Não se aplica
d) local de entrega e respectivo horário de recebimento:	Rua Belo Horizonte 7-51, Vila Palmira- Secretaria de Obras 07:00h-11:00, 13:00-17:00.
e) qual a modalidade e dispositivo legal:	Dispensa de Licitação por Limite de Valor
f) qual o prazo de entrega ou de execução a ser praticado pelas empresas:	5 dias úteis após a apresentação da NE para empresa.
g) condição de pagamento: Informar quando não for o disposto no Decreto Municipal nº 4.145/2023 de 01/09/2023:	Conforme Decreto Municipal nº 4.145/2023 de 01/09/2023:
h) relação contendo a quantidade de itens:	Conforme anexo I.
i) exigência de atestado de capacidade técnica:	Não se aplica
j) exigência de visita técnica:	Não se aplica
k) exigência de amostra:	Não se aplica
l) indicar a fonte de pesquisa de preços:	Coleta de preços foi promovida mediante obtenção de propostas junto a empresas do ramo, por telefone e e-mail.
m) cartões do CNPJ:	Conforme anexo.
n) no mínimo 03(três) orçamentos e/ou propostas comerciais rubricadas pelo secretário(a) na condição de ordenador de despesa e pelo servidor responsável pelo processo de cotação:	Conforme anexo.

Presidente Epitácio-SP, 23 de Maio 2025.


José Carlos dos Santos Bastos
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO


Rua Belo Horizonte 7-51 – C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17
FONE: (18) 3281-9075 – e-mail: obras@presidenteepitacio.sp.gov.br
Secretaria de Obras e Infraestrutura.

ANEXO I:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
50 UNIDADES	Produto: Luminária tipo pública Estrutura principal dissipador: alumínio extrusado Sistema de fixação para postes: suporte para tubo P ao G c/ ajuste de ângulo -20°+20° Pintura: pintura eletrostática pó I Poliester (cinza) Dimensões máximas aproximadas: 145x194x389mm Fonte de luz: LED SMD (Surface Mounted Device) Ângulo de radiação luminosa: 80° x 150° Distribuição fotométrica transversal (0°): tipo II Distribuição fotométrica longitudinal (0°): média Controle de distribuição intensidade luminosa (0°): limitada (cut-off) Lente: Policarbonato Potencia nominal: 80w à 100w Fluxo Luminoso(Lm) (+- 10%): 13.600 Eficácia luminosa (+- 10%): 170lm/w Fluxo luminoso do LED (Ti=25°C) (+- 10%): 15.504lm Temperatura Cor correlata (TCC): 5.000K Temperatura ambiente de operações (Ta): -30° à 50°C Tensão(V): Bivolt Corrente tensão de saída (driver 1): 750am / 96v Fator e potência: 0,99 Distorção harmônica total da corrente (ATHD): <10% Sistema de Fotocélula integrada: ????? Modelo de tomada base fotocélula: 7 segmentos Grau de proteção: IP67 (driver e conjunto optico) IP 44 (aloj. driver) Índice de reprodução da cor (IRC): 70 Dispositivo de proteção contra surtos (DPS): 10 kv / 12 kv Peso do produto (aproximadamente): 2,9 kg Vida útil nominal L70/102000h Vida útil LED (projetada TM-21-11) L70 / 125.000h Garantia (contra defeitos de fabricação): 5 anos

Rua do Município de Presidente Epitácio-SP que tenham a instalação das referidas luminárias:

Orla Fluvial, Rua Maceió, Avenida Presidente Vargas, Rua Fortaleza, Rua Alziro Baltazar, Rua Fernando Costa, Só Brasil, Rua Sebastião Ferreira dos Santos e outras que vierem a ser contemplado com esse modelo de iluminação.


José Carlos dos Santos Bastos
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura