

Preço Médio por Lote

OBJETO : radios

Pregão: 000024/2026 - Processo: 2026/000239

Lote: 1 - Rádio comunicador UHF/VHF, portátil, tipo HT

Item	Qtde.	Un.	DESCRIÇÃO	\$ MÉDIA
1	6,00	PC	Rádio comunicador UHF/VHF, portátil, tipo HT; - Frequência: 400-470 MHz 136-174 MHz; - Saída RF típica Alta/Baixa Potência UHF: 4W/1W; Baixa Potência VHF: 5W/1W; - Espaço entre Canais 12.5 / 20.0 / 25.0 kHz; - Capacidade do Canal 64; - Dimensão1 (Al x An x P) com bateria PMNN4598 Bateria de Alta Capacidade PMNN4600 Bateria Fina 125mm x 55mm x 36,8 mm; - Peso com bateria: 286g; - Duração da Bateria: 19,5Hrs / 26,5Hrs 17Hrs; - Fonte de Alimentação 7.5V (nominal); - Descrição FCC: UHF AZ489FT4971; VHF AZ489FT3852; - Descrição IC: UHF 109U-89FT4971; VHF 109U-89FT3852; - Acompanham: 01 ANTENA, 01 BATERIA, 01 CLIPE DE CINTO, 01 CARREGADOR RAPIDO COM FONTE BI-VOLT (ACOMPANHAR LICENCA CAPACITY PLUS SINGLE SITE HKVN4986A); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TRANSMISSOR - Modulação Digital: Dados 12,5 kHz: 7K60F1D e 7K60FXD Voz 12,5 kHz: 7K60F1E e 7K60FXE Combinação: 7K60F1W; - Protocolo Digital: ETSI TS 102 361-1, -2, -3; - Emissões Espúrias Conduzidas/ Radiadas (TIA603E): < -36 dBm para < 1 GHz ; < -30 dBm para > 1 GHz; - Potência do canal adjacente: > 60 dB @ 12.5 kHz / >70 dB @ 20/25 kHz; - Estabilidade de Frequência ± 0.5 ppm; - Limitação de Modulação: ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 4.0 kHz; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RECEPTOR - Sensibilidade Analógica (12dB SINAD) 0.18 µV (típica); - Sensibilidade Digital (5% BER) 0.16 µV (típica); - Emissões Espúrias Conduzidas/ Radiadas (TIA603E) < -57 dBm; - Intermodulação (TIA603D) > 70 dB; - Seletividade do Canal Adjacente (TIA603D)-1T > 70 dB @ 20/25 kHz; - Seletividade do Canal Adjacente (TIA603E)-2T > 70 dB @ 20/25 kHz; - Rejeição de Espúrias TIA603E > 70 dB; - Estabilidade de Frequência ± 0.5 ppm; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ÁUDIO - Tipo de Vocoder Digital AMBE+2; - Resposta de Áudio TIA603E; - Potência de Saída de Áudio (Nominal/Máxima) 1 W / 3 W; - Distorção de Áudio em Potência Nominal 3% (típico); - Volume Máximo de Voz (ISO 532B) 101 phon; - Zumbido e Ruído -40 dB @ 12.5kHz / -45 dB @ 20/25 kHz; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS - Temperatura Operativa1 -30°C a 60°C; - Temperatura de Armazenamento: -40°C a 85°C; - Choque Térmico Conforme a MIL-STD 810C, D, E, F, G, H; - Umidade Conforme a MIL-STD 810C, D, E, F, G, H;	18.150,00

Preço Médio por Lote

OBJETO : radios

Pregão: 000024/2026 - Processo: 2026/000239

			- Descarga Eletroestática IEC 61000-4-2 Nível 4; - Intrusão de Poeira e Água IEC60529 IP55; - Nebulina Salina Conforme a MIL-STD 810C/D/E/F/G/H; - Teste de embalagem Conforme a MIL-STD 810C/D/E/F/G/H;	
PREÇO MÉDIO TOTAL DO LOTE				18.150,00

Lote: 2 - Rádio Transceptor Móvel/Fixo Híbrido (Analogico/Digital).

Item	Qtde.	Un.	DESCRIÇÃO	\$ MÉDIA
2	2,00	PC	Rádio Transceptor Móvel/Fixo Híbrido (Analogico/Digital). Equipamento de radiocomunicação bidirecional com tecnologia híbrida (operação simultânea ou selecionável em modo Analógico e Digital DMR Tier II). Deve possuir capacidade mínima de 16 canais operando em banda estreita (12.5 kHz). Potência de saída RF ajustável de 1W a 45W (em VHF) ou 40W (em UHF). O equipamento deve ser compatível com sinalização analógica MDC1200 e DTMF para integração com frotas legadas. Deve possuir construção robusta com certificação militar MIL-STD-810 (C/D/E/F/G) e grau de proteção IP54 contra poeira e respingos de água. É mandatória a compatibilidade física de instalação com o padrão de fixação e alimentação da série Motorola EM/DEM, visando o reaproveitamento da infraestrutura veicular existente. Inclui: cabo de programação, microfone de palma, suporte de montagem, cabo de alimentação e kit de parafusos. Deve possuir homologação vigente junto à ANATEL.	9.865,00
PREÇO MÉDIO TOTAL DO LOTE				9.865,00