1 PLANTA BAIXA | PAV. TÉRREO
Escala 1/100

LEGENDA DE ACABAMENTOS

		m²	m
PISO (m²) / RODAPÉ (m)			
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (REF.: PORTOBELLO, LINHA MINERAL, MODELO OFF-WHITE, SUPERFÍCIE NATURAL, ESPESSURA DE 10mm - COD.: 222776 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) COM JUNTA DE ASSENTAMENTO EPÓXI DE 1,5mm + ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA DE 1,5mm + REGULARIZAÇÃO DE BASE + RODAPÉ DE 10CM DO MESMO MATERIAL APLICADO ONDE NÃO HÁ REVESTIMENTO CERÂMICO NA PAREDE. + IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA "TIPO-III B", ESPESSURA DE 3MM.	-	-
2	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO + RODAPÉ CURVO ALTURA DE 7,5 CM. APLICADO SOBRE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,20G/CM³.	-	-
3	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO + RODAPÉ CURVO ALTURA DE 7,5 CM	1.454,19	-
4	PISO EM GRANILITE LAVADO FULGET COM GRANULOMETRIA ENTRE Nº 1 E Nº2, APLICADO COM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO. JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO A CADA 1,5m. COR CINZA CLARO	33,84	-
5	PISO DE CONCRETO MOLDADO EM OBRA, COM ACABAMENTO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 1,5 m COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO.	-	-
6	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM DE 35MPA, ESPESSURA 8CM ASSENTADO SOBRE AREIA E RESUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	-	-
7	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO COR NATURAL DE 25CM DE 35MPA, ESPESSURA 8CM ASSENTADO SOBRE AREIA E RESUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	-	-
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COMPOSTO DE 4 CAMADAS (ASFALTO,BASE, SUB-BASE E LEITO).	-	-
9	REVESTIMENTO VINÍLICO CONDUTIVO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO + RODAPÉ CURVO ALTURA DE 7,5 CM + MALHA PRÉ-FABRICADA EM FIO DE COBRE DE 16MM E MESH 30X30CM PARA ATERRAMENTO.	-	-
10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM (REF.: PORTOBELLO, LINHA MINERAL, MODELO OFF-WHITE, SUPERFÍCIE NATURAL, ESPESSURA DE 10mm - COD.: 222776 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) COM JUNTA DE ASSENTAMENTO EPÓXI DE 1,5mm + ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA DE 1,5mm + REGULARIZAÇÃO DE BASE + RODAPÉ DE 10CM DO MESMO MATERIAL APLICADO ONDE NÃO HÁ REVESTIMENTO CERÂMICO NA PAREDE	318,38	-
PAREDES (m²)			
1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM NA COR BRANCO REFERÊNCIA "ELIANE BRANCO PISCINA". ATÉ A ALTURA DE 2,00M A PARTIR DO PISO ACABADO. REVESTIMENTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA + PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA E ACABAMENTO FOSCO, DE SECAGEM RÁPIDA E AÇÃO ANTIMOFO EM PAREDES - COR BRANCO REFERÊNCIA "CORAL-BRANCO NEVE"OU SIMILAR/EQUIVALENTE. APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA EM ALVENARIA OU DRYWALL TIPO "RU" (RESISTENTE À UMIDADE.	344,48	-
2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, AÇÃO ANTIMOFO EM PAREDES - REFERÊNCIA "CORAL - BRANCO NEVE" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA.	2.999,16	-
3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA - COR BRANCO DE SECAGEM RÁPIDA E AÇÃO ANTIMOFO EM PAREDES - REFERÊNCIA CORAL AZUL SERENO OU SIMILAR/EQUIVALENTE ATÉ ALTURA DE 1,00m EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO + TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA E AÇÃO ANTIMOFO COR BRANCO REFERÊNCIA "CORAL - BRANCO NEVE" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO A PARTIR DE 1,00m EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO ATÉ O FORRO, SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA.	-	-
4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA E ACABAMENTO FOSCO, DE SECAGEM RÁPIDA E AÇÃO ANTIMOFO EM PAREDES - COR BRANCO REFERÊNCIA "CORAL-BRANCO NEVE" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA.	570,30	-
5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA - COR BRANCO REFERÊNCIA "CORAL - BRANCO GELO" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA.	-	-
6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA - COR CINZA REFERÊNCIA "CORAL -IPIRATA" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA.	-	-
7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA - COR AZUL REFERÊNCIA "CORAL - AZUL DEL REY" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA.	-	-
8	BRISES VERTICAIS - PINTADO NAS VARIAÇÕES DA COR AZUL - APLICADOS EM ÂNGULOS DE 45º, COM MOLAS EM INÓX E ESTICADORES EM AÇO ZINCADO COR PRATA, REF.:HUNTER DOUGLAS - MODELO STRIPSCREEN 300 LISO OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR (VER DET. FL.58).	-	-
9	PAINÉL DECORATIVO PERFURADO EM ALUMÍNIO COM CORTE A LASER EM EQUIPAMENTO CNC, ESPESSURA DE 3MM, NA COR AZUL (RAL 5015). REFERÊNCIA PAINEL ART - LINHA PAINEL BRISE - MALBU OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR (VER DET. FL.58).	-	-
10	APLICAÇÃO MANUAL DE VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR PARA ACABAMENTO DE CONCRETO APARENTE	-	-
TETO(m²) / FORRO(m²)			
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PLACAS TIPO STANDARDS T.I UTILIZADOS EM AMBIENTES SECOS E PLACAS TIPO R.U UTILIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS. ACABAMENTO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA - COR BRANCO - REFERÊNCIA "CORAL BRANCO NEVE" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	1.088,95	-
2	FORRO EM FIBRA MINERAL, COM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS, DIMENSÃO 625MM/1250MM NA COR BRANCO; REVESTIDO COM LATEX.	789,25	-
3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA SEM TEYZIL EQUAL GRAACE - COR BRANCO REFERÊNCIA "CORAL BRANCO NEVE" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA ÚNICA.	1.088,95	-
4	FORRO DE GESSO ACARTONADO. ACABAMENTO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA - COR BRANCO REFERÊNCIA "CORAL BRANCO NEVE" OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR + ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3,20G/CM³	-	-
5	FORRO COM PAINÉIS DECORATIVOS PERFURADOS EM ALUMÍNIO COM CORTE A LASER EM EQUIPAMENTO CNC, FIXADOS SOB COBERTURA, ESPESSURA DE 3MM. NA COR AZUL (RAL 5015). REFERÊNCIA PAINEL ART - LINHA PAINEL BRISE - MALBU OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	-	-
COBERTURA (m²/m)			
1	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3MM	-	-
2	RUFO(CONTRA-RUFO) EM CHAPA DE AÇO METÁLICA (VERIFICAR DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS).	-	-
ELEMENTOS ADICIONAIS			
Sa	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM E ESPESSURA DE 2CM	-	-
Pa	PINGADEIRA EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM E ESPESSURA DE 2CM	-	-
	BATE - MACA NA COR CINZA, FIXADO À 1M DO PISO ACABADO	-	-
PAISAGISMO			
	FORRAÇÃO COM "GRAMA ESMERALDA"	-	-

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

SIGLA	DESCRIÇÃO	TOTAL
E008	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	8
E010	BIOMBO	18
E012	BRACADEIRA DE INJEÇÃO	4
E013	CADEIRA DE RODAS	5
E016	GELADEIRA	2
E018	CAMA HOSPITALAR	11
E019	CARRIO DE CURATIVOS	2
E030	ESCADA DOIS DEGRAUS	29
E044	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA BÁSICA	11
E052	MESA PARA EXAMES	13
E053	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL	13
E057	NEBULIZADOR	1
E068	REFLETOR PARABÓLICO DE LUX FRIA	11
E071	RÉGUA DE GASES	5
E072	RELÓGIO PAREDE	1
E075	SUPORTE HAMPER	15
E076	SUPORTE DE SORO DE CHÃO	30
E088	CARRO DE EMERGÊNCIA	2
E095	MESA PARA REFEIÇÃO	11
E096	POÇO CIRÚRGICO FIXO	4
E107	MESA CIRÚRGICA	4
E108	MESA DE MAYO	4
E125	CARRO PARA TRANPORTE DE MATERIAIS	15
E301	CARRO PARA TRANPORTE DE ROUPA LIMA	5
E409	CARRO PARA TRANPORTE DE DETRITOS	1
E420	MESA PARA DOBRADURA DE ROUPA	1
M002	ARMÁRIO	1
M004	BALDE C/LINDROICO PORTA DETRITOS COM PEDAL	38
M007	ESTANTE	2
M009	CESTO DE LIXO	16
M010	MESA DE CABECEIRA	1
M017	ESTANTE MODULAR ABERTA	1
M030	POLTRONA	8
M039	CAMA TIPO BELICHE	2

VEDAÇÃO

		m²	m
	ALVENARIA EM BLOCO DE VEDAÇÃO	1.696,35	-
	VEDAÇÃO EM DRYWALL PLACA TIPO ST / ST (STANDARD):	383,54	-
	VEDAÇÃO EM DRYWALL PLACA TIPO ST / ST (STANDARD) + PREENCHIMENTO EM LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO;	633,53	-
	VEDAÇÃO EM DRYWALL PLACA TIPO ST / RU (RESISTENTE À UMIDADE/STANDARD):	302,95	-
	VEDAÇÃO EM DRYWALL PLACA TIPO ST / RU (RESISTENTE À UMIDADE/STANDARD) + PREENCHIMENTO EM LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO	131,99	-
	VEDAÇÃO EM DRYWALL PLACA TIPO RU (RESISTENTE À UMIDADE);	129,46	-
	VEDAÇÃO EM DRYWALL COM PREENCHIMENTO EM FOLHA DE CHUMBO	-	-
	VEDAÇÃO EM GRADIL COM BARRA CHATA, ALTURA DE 3M. FIXADO NO PISO ACABADO	-	-

TABELA DE ÁREAS

PAVIMENTO TÉRREO	ÁREA (m²)
PAVIMENTO TÉRREO	2.967,29m²
1º PAVIMENTO	2.477,63m²
2º PAVIMENTO	1.932,27m²
3º PAVIMENTO	1.932,27m²
4º PAVIMENTO	1.363,60m²
TOTAL	10.673,07m²

DIVERSOS

- PILAR DE CONCRETO ALVENARIA ESTRUTURAL
- X — INDICAÇÃO DE PIP DIREITO
- X — INDICAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS)
- 2/3 A — INDICAÇÃO DE CORTES A (Nº DO DESENHO) E B (Nº DA FOLHA)
- INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO DE PISOS/REVESTIMENTOS

TABELA DE PORTAS

	LARG.	ALT.	TIPO		LARG.	ALT.	TIPO
P1	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR	Pa2	1,80	2,80	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO 8MM, 2 FOLHAS DE ABRIR
P2	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR + BARRA ACESSÍVEL	Pa3	1,60	2,80	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO 8MM, 2 FOLHAS DE ABRIR
P3	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR + VISOR EM VIDRO TEMPERADO 8MM	Pa4	0,80	2,00	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA DE ABRIR
P4	1,10	2,10	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR	Pa5	0,70	2,00	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA DE ABRIR
P5	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR	PCF	0,90	2,10	PORTA CORTA FOGO, 1 FOLHA DE ABRIR
P6	1,60	2,10	PORTA DE MADEIRA, 2 FOLHAS DE ABRIR, + VISOR EM VIDRO TEMPERADO 8MM	Pe1	0,90	2,10	PORTA ESPECIAL DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE CHUMBO, 1 FOLHA DE ABRIR
P7	1,60	2,10	PORTA DE MADEIRA, 2 FOLHAS DE ABRIR.	Pe2	1,60	2,10	PORTA ESPECIAL DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE CHUMBO, 2 FOLHAS DE ABRIR
P8	0,80	2,10	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, 1 FOLHA	Pe3	0,90	2,10	PORTA ESPECIAL DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE CHUMBO, 1 FOLHA DE CORRER
P9	1,40	2,10	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, 1 FOLHA				
P10	0,90	2,10	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, 1 FOLHA	P1	0,90	2,10	PORTA DE FERRO, 1 FOLHA DE ABRIR
P11	1,00	2,10	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, 1 FOLHA COM BARRA ACESSÍVEL VERTICAL	P2	1,80	2,35	PORTA DE FERRO, 2 FOLHAS DE ABRIR
				P3	1,50	1,50	PORTA DE FERRO, 2 FOLHAS DE ABRIR
Pa1	2,10	2,80	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO 8 MM, 2 FOLHAS DE ABRIR	P4	1,80	2,35	PORTA DE FERRO, 1 FOLHA DE ABRIR

TABELA DE JANELAS

	LARG.	ALT.	PEI.	TIPO
Ja1	1,20	1,70	1,10	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO , 1 FOLHA DE ABRIR TIPO MAXIM AR + VIDRO FIXO
Ja2	1,20	1,20	1,60	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO, 1 FOLHA DE ABRIR TIPO MAXIM AR INVERTIDO
Ja3	1,20	2,80	X	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO + PORTA 1 FOLHA DE ABRIR TIPO MAXIM AR INVERTIDO + VIDRO FIXO
Ja4	1,20	1,00	1,80	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO, 1 FOLHA,TIPO MAXIM AR
Ja5	1,20	1,70	1,10	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO , 1 FOLHA TIPO MAXIM AR + VIDRO FIXO + BRISE DE CONCRETO LATERAL
Ja6	1,00	0,80	X	CAIXILHO TIPO VENEZIANA PARA ENTRADA DE AR
Ja7	1,00	0,80	VARIÁVEL	CAIXILHO TIPO VENEZIANA PARA SAÍDA DE AR
Ja8	1,60	1,50	1,10	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO, 2 FOLHAS DE CORRER
Cx1 A Cx36	VARIÁVEL	1,70	1,10	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO FIXO
Cx37 A Cx41	VARIÁVEL	1,20	1,60	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO FIXO
Cx42 A Cx49	VARIÁVEL	2,80	X	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO FIXO
Cx50 A Cx58	VARIÁVEL	1,70	1,10	CAIXILHO DE ALUMÍNIO E VIDRO FIXO

NOTAS GERAIS:
1. BATE-MACAS INSTALADOS NA ALTURA DE 1M A PARTIR DO PISO ACABADO EM TODO PERCURSO ONDE HÁ A POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE MACAS.
2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA
3. O PRJUETO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO RELATIVAS À NBR 9050/2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, NBR 13932/1995 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES DE ARQUITETURA E NBR 6492/1994 - REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA.
4. O DIMENSIONAMENTO DE CALHAS, RUFOS E APÁNS DEVERÃO SER CONFERIDOS JUNTAMENTE COM O PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
5. AS ÁGUAS DAS COBERTURAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO DE 0,5% CONFORME PRUJETO
6. VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ALIMENTADORES), HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA, REUSO, ESGOTO, PLUVIAL), SPDA E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.
7. MEDIDAS DE PROJETO EM METROS.
8. EM AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS (COMO FOR EXEMPLO: BANHEIROS, SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, UTILIDADES, D.M.L., SALA DE RESÍDUOS, AMBIENTES DO S.N.D. E COPAS DE DISTRIBUIÇÃO) ONDE FOI UTILIZADO O SISTEMA DE VEDAÇÃO DRYWALL, PREVER A UTILIZAÇÃO DA PLACA TIPO RU (RESISTENTE À UMIDADE).

LEGENDA DE INSTALAÇÕES DIFERENCIADAS

TAG	INSTALAÇÃO	TAG	INSTALAÇÃO
HF	ÁGUA FRIA	FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL CANALIZADO
HQ	ÁGUA QUENTE	FAI	AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL
FV	VAPOR	AC	AR CONDICIONADO COM CONTROLE DE QUALIDADE DE AR
FG	GÁS COMBUSTÍVEL	CD	COLETA DE AFASTAMENTO DE EFLUENTES, NECESSITANDO DE TRATAMENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS.
FO	GÁS OXIGÊNIO CANALIZADO		
FN	GÁS ÓXIDO NITROSO	EE	ELETRICA DE EMERGÊNCIA
FVC	VÁCUO CLÍNICO CANALIZADO	ED	ELETRICA DIFERENCIADA
FVL	VÁCUO DE LIMPEZA	E	EXAUSTÃO

VERSÃO	DATA	DES.	VER.	APR.	DESCRIÇÃO
03	07/2022	LF	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
02	03./2022	LF,R,CL/LF, RJ,JJ,L	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
01	10./2021	LF,R,CL/LF, RJ,JJ,L	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
00	08./2021	KL/TA/FA/KLS	N.C./M.L.	M.L.	EMISSÃO INICIAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CREA-PR-15.000-D	CREA-PR-15.000-D	CREA-PR-15.000-D
Arq.to Marlon Virijcius Lima, CAU: A96639-8 RRT: SI11003675I00CT001	Eng. Samuel Isaque P. Ferreira CREA: 5070546180 ART: 28022302211051413	Arq.to Marlon Virijcius Lima, CAU: A96639-8 RRT: SI11003675I00CT001

CONTRATADA:
INPLENITUS
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.

End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A - Brooklin Novo - SP

Fone +55 11 3739 - 4659
E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br
Site: www.inplenitus.com.br

ARQUITETOS
Marlon Virijcius Lima
Jessica Silva
Giulia Simonetti
Thiago Rodrigues
Vanessa Fortino

ENGENHEIROS
Samuel Isaque P. Ferreira
André Saraiva Mariano
Dário Nascimento
Marcos Verdi Cosme

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ARUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua José Basilio Alarenga, 90 Vila Flora Regina - Arujá - SP
Fone: 11 4652-4525 4798-5000 Fax 11 4726 5641
www.prefeituradearuja.sp.gov.br obras.secretaria@aruja.sp.gov.br

Assunto: **CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ**

Projeto: CONSTRUÇÃO
Disciplina: ARQUITETURA
Etapa: PROJETO EXECUTIVO
Endereço: AVENIDA MAJOR BENJAMIN FRANCO, CENTRO - ARUJÁ - SP
Nome do Arquivo: IN_081_01_PE_ARQ_V03_02_02-PLANTA_BAIXA-PAV_TERREO.dwg
Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

APROVADO

ENG. BRUNO HAGALLA SILVA — Secretário Municipal de Obras
ENG. DÉBORA FABBO VALENÇO LOUREIRO — Diretora Técnica do Departamento de Obras
ARQ. GABRIELA ITO CARDOSO DE MORAES — Arquiteta da Prefeitura

Título: PLANTA BAIXA | PAVIMENTO TÉRREO
Folha: 02 | 59
Código do DPFU: PB SMO 001 - 01/01
Data: JUL/2022
Escala: 1:100

IN_081_01_PE_ARQ_V03_02_02-PLANTA_BAIXA-PAV_TERREO.dwg

FORMATO DA FOLHA: A0

Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer outro fim e não ser o aqui indicado