

## Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> SES-PRO-2025/28535	<b>Responsável</b> SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
<b>Objeto</b> Aquisição de Centrífugas Refrigeradas de Solo para produção de hemocomponentes e para área de procedimentos especiais dos hemocomponentes para uso no MT-Hemocentro e Hemorrede do estado de Mato Grosso	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 28/05/2026 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 10/06/2026 - 08:45	<b>Pregoeiro</b> IDEUZETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE TERCIS
<b>Modo de Disputa</b> Valor Total	<b>Exibir Valor de Referência</b> Não	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	0011203	CENTRÍFUGA - TIPO: REFRIGERADA DE SOLO; MOTOR: MOTOR POR INDUÇÃO LIVRE DE ESCOVA DE CARVÃO;; SISTEMA: DE PROTEÇÃO CONTRA DESBALANCEAMENTO; DISPLAY: LCD PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES E STATUS.; CAPACIDADE: 6 BOLSAS DE 550ML; ROTOR: TIPO BACIA COM TAMPÁ; Adaptadores: PARA CAÇAPAS ORIGINAIS , PARA CENTRIFUGAÇÃO DAS BOLSAS DE SANGUE.; FINALIDADE: PARA BOLSAS DE SANGUE; FORÇA CENTRÍFUGA: DEVE ATINGIR FORÇA CENTRÍFUGA RELATIVA DE, PELO MENOS, 7.290 XG E 5.000 RPM.; FAIXA DE TEMPERATURA: -20°C A 40°C; TAMPÁ: ABERTURA FRONTAL AUTOMATIZADA SEM A NECESSIDADE DE USO DAS MÃOS.; PAINEL DE CONTROLE: DEVE PERMITIR PROGRAMAÇÃO DE PELO MENOS 12 TAXAS DE FRENAGEM E 11 TAXAS DE ACELERAÇÃO, TEMPERATURA, DIFERENCIAL DE TEMPERATURÁ E TEMPO; MEMÓRIA: = OU MAIOR 20 PROGRAMAS PROTEGIDOS POR SENHA INDIVIDUAIS.; NÍVEL DE RUÍDO: MENOR QUE 58DBA; SAÍDAS: USB; DEMAIS CONDIÇÕES: DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES NA TR; CONTROLE FRONTAL: DE FÁCIL ACESSO E INTERFACE TOUCHSCREEN COM POSSIBILIDADE DE USO VIA SMARTPHONES.; FORÇA CENTRÍFUGA: DEVE ATINGIR FORÇA CENTRÍFUGA RELATIVA DE, PELO MENOS, 7.290 XG E 5.000 RPM..	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	0011202	CENTRÍFUGA - TIPO: REFRIGERADA DE SOLO; MOTOR: MOTOR POR INDUÇÃO LIVRE DE ESCOVA DE CARVÃO;; DISPLAY: LCD PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES E STATUS.; CAPACIDADE: 08 BOLSAS DE SANGUE DE 550ML; ROTOR: TIPO BACIA COM TAMPÁ; Adaptadores: PARA CAÇAPAS ORIGINAIS , PARA CENTRIFUGAÇÃO DAS BOLSAS DE SANGUE.; FINALIDADE: PARA BOLSAS DE SANGUE; FORÇA CENTRÍFUGA: = OU SUPERIOR 7.140 XG E 4.600 RPM.; FAIXA DE TEMPERATURA: -20°C A 40°C; TAMPÁ: ABERTURA FRONTAL AUTOMATIZADA SEM A NECESSIDADE DE USO DAS MÃOS.; PAINEL DE CONTROLE: DEVE PERMITIR PROGRAMAÇÃO DE PELO MENOS 12 TAXAS DE FRENAGEM E 11 TAXAS DE ACELERAÇÃO, TEMPERATURA, DIFERENCIAL DE TEMPERATURA E TEMPO; MEMÓRIA: = OU MAIOR 20 PROGRAMAS PROTEGIDOS POR SENHA INDIVIDUAIS.; NÍVEL DE RUÍDO: MENOR QUE 58DBA; SAÍDAS: USB; DEMAIS CONDIÇÕES: DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES NA TR; CONTROLE FRONTAL: DE FÁCIL ACESSO E INTERFACE TOUCHSCREEN COM POSSIBILIDADE DE USO VIA SMARTPHONES.; FORÇA CENTRÍFUGA: = OU SUPERIOR 7.140 XG E 4.600 RPM..	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso