

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo SES-PRO-2024/07626	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Objeto O presente termo tem como objeto Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de bens permanentes, EQUIPAMENTOS DE COZINHA – LISTA 1, incluindo entrega, montagem, instalação, treinamento assistência técnica e garantia, para atender as necessidades do Hospital Lousite Ferreira da Silva, sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 26/06/2026 - 00:00	Fim Envio Propostas 10/07/2026 - 08:45	Pregoeiro KELLY FERNANDA GONÇALVES
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	0010937	REFRIGERADOR - TIPO: GELADEIRA; CAPACIDADE MÍNIMA: 1000 LITROS; VOLTAGEM: 220V; SISTEMA DE DEGEL: FROST FREE.; PORTAS: 4 PORTAS; MODELO: VERTICAL; REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX; PAINEL SUPERIOR: AÇO INOX.	1 UN	6	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	0004354	FREEZER - TIPO: HORIZONTAL; VOLTAGEM: BIVOLT; PORTAS: 2 PORTAS; SISTEMA: FROST FREE; CAPACIDADE: SUPERIOR A 560 L; FAIXA DE TEMPERATURA: -18 A -23 °C.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	0010921	SUQUEIRA - TIPO: DUAS CUBAS; ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE: 30 LITROS; CUBAS: EM ACRÍLICO; TENSÃO: BIVOLT 110 /220; POTÊNCIA APROXIMADA: 240 W; PINGADEIRA: REMOVÍVEL.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 4	0000291	BUFFET SELF SERVICE - CUBAS: 8 CUBAS QUENTES; MATERIAL: BUFFET EM AÇO INOX.; BASE: PÉS DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. RODÍZIOS COM TRAVAS E NIVELADORES.; VOLTAGEM: 110/220V.; ITENS: AQUECIMENTO POR SISTEMA BANHO-MARIA. TERMOSTATO AUTOMÁTICO (120°C) ECONOMIZA ENERGIA. ILUMINAÇÃO INTERNA.; TAMANHO APROXIMADO DAS CUBAS: 32,5 X 26,5 X 10,0 CM (C X L X A).; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; TIPO: TÉRMICO..	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 5	1056681	BUFFET TÉRMICO CONJUGADO QUENTE E FRIO; SENDO NO MÍNIMO 08 (OITO) CUBAS QUENTES NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA E 05 (CINCO) CUBAS FRIAS NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA; ESTRUTURA EM AÇO INOX OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, COM RODÍZIOS GIRATÓRIO ROSQUEADOS, ESTRUTURA DE APOIO DO TANQUE, FABRICADO EM AÇO INOX, CUBAS E TAMPAS EM AÇO INOX, TAMPAS DAS CUBAS COM PEGADOR EM AÇO INOX; SAÍDA PARA DRENAGEM DO TANQUE; REFRIGERADA ATRAVÉS DE GELO-X - OPÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS RESFRIADOS COM PLACAS DE GELO-X (UAM C POR CUBA); COMPATÍVEL A REDE DE 110/220VOLTS. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 20°C A 120°C); RESISTÊNCIA ENTRE 1.350W A 2.000W; LÂMPADA PILOTO; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 130 CM, LARGURA: 60 CM, COMPRIMENTO: 160 CM POTÊNCIA MÍNIMA: 1.350 W; CONSUMO CLASSE A; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUAL EM PORTUGUÊS, ENTREGA E INSTALAÇÃO NO INTERIOR DE MT. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
		PASS THROUGH - TIPO: VERTICAL; MATERIAL: INOX AQUECIDO; VOLTAGEM: 220V; FINALIDADE: TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA COZINHA PARA O REFEITÓRIO; CORPO: INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL (OPCIONAL: EM AÇO INOXIDÁVEL); ISOLAMENTO: TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; PORTAS: EM AÇO INOXIDÁVEL, INTEIRIÇAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS				

Item 6	0008666	EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); DOBRADIÇAS: em aço inoxidável; CANTONEIRAS: REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GN 1/1 GASTRONÔMICA; AQUECIMENTO: POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS LATERAIS; GAVETAS: UMIDIFICADORA REMOVÍVEL; BANDEJA: COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR; TEMPERATURA: ACIMA DE 64°C; CONTROLADOR: ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS: 6 NÍVEIS, GRADES EM AÇO INOX, REGULÁVEIS; PÉS: REGULÁVEIS; CAPACIDADE: BRUTA (LITROS): 659; MEDIDAS: FRENTE (MM): 720; PROFUNDIDADE (MM): 935; ALTURA (MM): 2045; PESO BRUTO TOTAL: 190 KG; COMPORTA: 12 CUBAS GRANDES DE 530X325X150 MM OU 24 CUBAS PEQUENAS DE 325X265X150 MM.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 7	0011395	FOGÃO - TIPO: INDUSTRIAL, À GÁS; BOCAS: 4; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANGUEIRA E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO; MATERIAL: ESTRUTURA / REGISTRO / BANDEJA (EM AÇO INOX AISI 304); QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 2 QUEIMADORES DUPLOS, 2 QUEIMADORES SIMPLES; ACABAMENTO: ESMALTADO, DE ALTA PRESSÃO; QUADRO: DO FOGÃO SEM EMENDAS; GRELHAS: FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTA PADRÃO DE DUREZA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 8	0011396	FOGÃO - TIPO: INDUSTRIAL, À GÁS; BOCAS: 6; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANGUEIRA E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO; MATERIAL: REGISTRO / BANDEJA (EM AÇO INOX AISI 304); QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 3 QUEIMADORES DUPLOS, 3 QUEIMADORES SIMPLES; ACABAMENTO: ESMALTADO, DE ALTA PRESSÃO; QUADRO: DO FOGÃO SEM EMENDAS; GRELHAS: FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTA PADRÃO DE DUREZA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 9	0010929	CHAPA - COZINHA - TIPO: BIFETEIRA; MODELO: A GÁS INDUSTRIAL; MATERIAL: AÇO INOX LIGA 18.8 OU SUPERIOR, PADRÃO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO; ESTRUTURA: CHAPA DE COCÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO ESTRUTURAL DE NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA OU MATERIAL EQUIVALENTE EM RESISTÊNCIA COM PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOX COM REGISTRO DE GÁS; MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 1000MM DE LARGURA X 700MM DE PROFUNDIDADE X 850MM DE ALTURA; QUEIMADORES: PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO INOX OU ESMALTADO RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS /FOGO; ACENDIMENTO: ATRAVÉS DE CHAMA PILOTO AO LADO DE CADA QUEIMADOR; REGISTRO: INDEPENDENTE PARA CHAMA PILOTO; PÉS: TUBULARES EM AÇO INOX COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 30MM DE ESPESSURA COM SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON PRETO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO, CROMADO, MANIPULADOR COM FORMATO ANATÔMICO.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 10	0011985	FORNO - TIPO: INDUSTRIAL; ACABAMENTO: INOX; POTENCIA: 3000 W; TENSÃO: 127V; COMPRIMENTO: 95CM; LARGURA: 95CM; FUNÇÃO: COM TRAVA DE SEGURANÇA; FUNÇÕES: PROGRAMÁVEIS; PAINEL: DIGITAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRELHAS.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 11	0013315	CAFETEIRA - TIPO: INDUSTRIAL; VOLTAGEM: 220V; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO; CONTENDO: 02 RECIPIENTE DE 10 LITROS CADA; TORNEIRAS: MÍNIMO 02.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 12	0006395	BEBEDOURO - VOLTAGEM: 110 V; TIPO: ELÉTRICO, INDUSTRIAL, COLUNA; MATERIAL DO GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE GÁS: ECOLÓGICO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 200 LITROS; QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04; TIPO DE TORNEIRA: FRONTAIS EM LATÃO CROMADO, SENDO ÁGUA GELADA; ISOLAMENTO TÉRMICO: EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO); REGULAGEM: TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; TIPO DE SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304; PÉS: COM REGULAGEM DE ALTURA; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA): AÇO INOX, COM DRENO; REVESTIMENTO EXTERNO: EM AÇO INOX 430; REVESTIMENTO INTERNO: EM AÇO INOX 304; TIPO DE FILTRO DE ÁGUA: COM CARVÃO ATIVADO; DISPOSITIVO DE CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA: BOIA AUTOMÁTICA; MATERIAL DO RESERVATÓRIO: EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 13	1116482	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA (CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC), CAPACIDADE MÁXIMA NÃO INFERIOR A 8,0KG E NÃO SUPERIOR A 15KG; CARGA MÍNIMA NÃO SUPERIOR A 5G, VALOR DE DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 1G; VALOR DA DIVISÃO REAL (D) 0,1G, PRATO DE INOX COM NO MÍNIMO 205MMX175MM; UNIDADE DE MEDIDA EM GRAMA (G) E QUILOGRAMA (KG); DISPLAY LCD ILUMINADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA BIVOLT 127 E 220V; COM BATERIA INTERNA DE 6V 4AH. CABO DE	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso

		COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL COM SOFTWARE DO INMETRO (SGI). UNIDADE.				
Item 14	1110067	BALANÇA ELETRÔNICA SEM COLUNA – CAPACIDADE DE 300 KG; DIVISÕES DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 50 GRAMAS; DISPLAY DE 6 DÍGITOS COM FUNÇÃO DA TECLA TARA; PLATAFORMA COM DIMENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 500 MM X 500 MM; PÉS ANTIDERRAPANTES; FONTE EXTERNA DE TENSÃO 110 /220V. UNIDADE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 15	0014193	LIQUIDIFICADOR - CAPACIDADE: 4 LITROS; VOLTAGEM: Trifásica de 220/127; POTENCIA: 1,5 CV; TIPO: INDUSTRIAL.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 16	0003452	LIQUIDIFICADOR - CAPACIDADE: 15 LITROS; VOLTAGEM: 220V; POTENCIA: 1,5 CV; TIPO: INDUSTRIAL; VELOCIDADE: ÚNICA; DETALHES: COPO EM AÇO INOX.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 17	0016216	AMASSADEIRA - TIPO: PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL.; MATERIAL: AÇO INOX, MATERIAL ESSENCIAL EM AMBIENTES ALIMENTÍCIOS POR GARANTIR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E EXCELENTE HIGIENE SANITÁRIA.; APLICAÇÃO: UTILIZADA PARA MISTURAR E SOVAR GRANDES QUANTIDADES DE INGREDIENTES ATÉ FORMAR MASSAS HOMOGÊNEAS E ELÁSTICAS (COMO MASSAS DE PÃO, PIZZA E SALGADOS).; CAPACIDADE: 15 KG; TENSÃO: 127-220V.	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 18	0000520	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - VOLTAGEM: BIVOLT; CAPACIDADE PRODUÇÃO: APROXIMADAMENTE 250GK /H; ESTRUTURA: AÇO INOX; MOTOR: 733W – 60 Hz; QUANTIDADE DE DISCO FATIADOR: 2 DISCOS; QUANTIDADE DE DISCO DESFIADORES: 3 DISCOS; QUANTIDADE DE DISCO RALADOR: 1 DISCO; PESO APROXIMADO: 23 KG.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 19	7310091100001	FRITADEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA, EM AÇO INOXIDÁVEL COM ALTURA MÍNIMA DE 960MM; FRENTE MÍNIMA 525MM; FUNDO MÍNIMO 460MM; PESO MÍNIMO 14,3KG; TENSÃO 220V; POTÊNCIA MÍNIMA 5000W; QUANTIDADE ORIENTADA: ÓLEO MÍNIMO 20 LT; SAL MÍNIMO 1KG; ÁGUA MÍNIMO 13 LT. UNIDADE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 20	0014726	CARRINHO PARA TRASPORTE - FINALIDADE: TRANSPORTE DE REFEIÇÃO; RODÍZIOS: 4 RODÍZIOS; PORTA: 2 PORTAS EM AÇO INOX; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MEDIDAS APROXIMADAS: 128 X 63 X 89,5 (CM); CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 150 KG; MODELO: FECHADO.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 21	0007484	CARRO DE PLATAFORMA EM AÇO - CAPACIDADE: DE 800 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE DIREÇÃO 5ª RODA, RODAS PNEUMÁTICAS; COMPRIMENTO MÁXIMO: DE 1500 MM; DEMAIS CARACTERÍSTICAS: COM PUXADOR.	UN 1 UN	5	Sigiloso	Sigiloso
Item 22	0008696	CARRINHO PARA TRASPORTE - FINALIDADE: TRANSPORTE DE BANDEJAS; TIPO: TRÊS PLANOS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,60M DE LARGURA; 0,80M DE COMPRIMENTO; 1,30M DE ALTURA; PROTEÇÃO: PARACHOQUE EM TODA CIRCUNFERÊNCIA; RODA: 04 RODAS GIRATÓRIAS ESFERA DE AÇO APROXIMADAMENTE 165MM DE DIÂMETRO E AROS DE BORRACHA MACIÇA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 23	0007634	CARRO DE CARGA TIPO PLATAFORMA - MATERIAL: AÇO; CAPACIDADE: DE 800 KG; DESCRIÇÃO: COM PUXADOR E SISTEMA DE DIREÇÃO; CONTENDO: 5ª RODA COM PNEU 3,50X8; DIMENSÕES MÁXIMAS: DIMENSÕES (AXLXC): 422 X 600 X 1200MM.; DEMAIS CARACTERÍSTICAS: 4 ABAS.	UN 1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso