Compras Públicas

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
SES-PRO-2026/28845

Responsável
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objeto
Registro de preços para futura e eventual aquisição de meios auxiliares de locomoção, destinados à distribuição gratuita aos pacientes do Centro Especializado de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (CRIDAC/SES/MT), com o objetivo de assegurar a continuidade e a manutenção dos serviços de reabilitação física, garantindo o direito à mobilidade, à acessibilidade e à inclusão social dos usuários assistidos por esta Unidade de Saúde.

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
09/11/2026 - 08:00

Fim Envio Propostas
23/11/2026 - 08:45

Pregoeiro
IDEUZETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE TERCIS

Modo de Disputa
Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
Não

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Tipos/Itens

Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
Item 1	0020778	CADEIRA DE RODAS - TIPO: MOTORIZADA PARAPLÉGICA ADULTO; ESTRUTURA: CHASSIS FABRICADO EM DURALUMÍNIO OU AÇO CARBONO, UNINDO LEVEZA E RESISTÊNCIA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM ARTICULAÇÕES E CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO. POSSUI CONTAINER ESPECÍFICO PARA BATERIAS.; ASSENTO E ENCOSTO: FIXADOS SEM PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E REVESTIDOS EM TECIDO NYLON. POSSUI ESTICADOR DE ENCOSTO PARA MANUTENÇÃO POSTURAL.; FREIOS: SISTEMA REGENERATIVO E DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO; GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO; RODAS TRASEIRAS: ENTRE 12" E 24" COM PNEUS MACIÇOS EM PU (ANTI-FURO).; RODAS DIANTEIRAS: ENTRE 06" E 09" COM SISTEMA QUICK RELEASE E PNEUS MACIÇOS EM PU.; ALMOFADA: PLANA, EM ESPUMA D-45 (MÍNIMA) E ESPESSURA DE 5 CM.; APOIO DE PÉS: PEDAIS REGULÁVEIS EM ALTURA, ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT; LARGURA DO ASSENTO: GRADE AMPLA DE 38 CM A 50 CM; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; APOIO DE BRAÇO: REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA; MOTORES: DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE ATÉ 300W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENADA E TORQUE; CAPACIDADE DE PESO: PARA USUÁRIOS DE ATÉ 140 KG; CONTROLE (DRIVE): MICROPROCESSADO DE 50A, PERMITINDO ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR. VELOCIDADE MÁXIMA DE 0 A 6 KM/H.; JOYSTICK: ADAPTÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM AMBOS OS LADOS (DIREITO OU ESQUERDO), COM PAINEL DIGITAL (LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BUZINA).; BATERIAS: DUAS BATERIAS DE 12V X 34A TIPO VRLA (SELADAS), SEM MANUTENÇÃO E PERMITIDAS PARA TRANSPORTE AÉREO.; AUTONÔMIA: ENTRE 30 KM E 35 KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE MICROPROCESSADO; SEGURANÇA: RODAS ANTI-TOMBO INTEGRADAS E ROLAMENTOS BLINDADOS.; CINTO DE SEGURANÇA: TIPO FAIXA TORÁCICA E FAIXA PARA PANTURRILHA.; OBSERVAÇÃO: AS DIMENSÕES ESPECÍFICAS SERÃO FORNECIDAS NO ATO DO EMPENHO..	1 UN	150	Sigiloso	Sigiloso
		CADEIRA DE RODAS - TIPO: MOTORIZADA TETRAPLÉGICA ADULTO; ESTRUTURA: COM CHASSIS FABRICADO EM DURALUMÍNIO TUBULAR SEM SOLDA, GARANTINDO LEVEZA E RESISTÊNCIA EXTREMA. SISTEMA DOBRÁVEL EM "X" COM ARTICULAÇÕES E CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO. POSSUI CONTAINER ESPECÍFICO PARA BATERIAS.; ASSENTO E ENCOSTO: ANATÔMICOS, FIXADOS SEM PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E REVESTIDOS. ALMOFADA DE ASSENTO COM CAVALO ABDUTOR EM ESPUMA COM DENSIDADE SUPERIOR A 45 CM E ESPESSURA DE 5 CM.; GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO; RODAS TRASEIRAS: ENTRE 12" E 24", AROS EM NYLON E PNEUS EM PU (MACIÇOS) SEM CÂMARA.; RODAS DIANTEIRAS: ENTRE 06" E 09" COM SISTEMA QUICK RELEASE E PNEUS MACIÇOS EM PU.; ALMOFADA: DE ENCOSTO ANATÔMICA EQUIPADA COM CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO QUATRO PONTOS.; APOIO DE PÉS: REGULÁVEIS, ESCAMOTÁVEIS E REMOVÍVEIS. PÉS				

Compras Públicas

Item 2	0020779	ELEVÁVEIS COM SISTEMA SWING-AWAY IN-OUT E APOIO DE PANTURRILHA INJETADO.; LARGURA DO ASSENTO: GRADE DE 38 CM A 50 CM.; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; APOIO DE BRAÇO: COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE DE PESO: PARA USUÁRIOS DE ATÉ 140 KG; BATERIAS: DUAS BATERIAS DE 12V X 34ª SEM MANUTENÇÃO E CERTIFICADAS PARA TRANSPORTE AÉREO QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA ENTRE 30 KM E 35 KM, COM RECARREGAMENTO VIA CARREGADOR INTELIGENTE MICROPROCESSADO.; SEGURANÇA: ROLAMENTOS BLINDADOS E 02 RODAS ANTI-TOMBO; MOTORIZAÇÃO: COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E IMÃ PERMANENTE DE ATÉ 300W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENADA E TORQUE; VELOCIDADE: DRIVE MICROPROCESSADO DE 50A, PERMITINDO ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 6 KM/H.; SISTEMA DE FREIOS: DE MOTOR REGENERATIVO E FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO.; PAINEL DE COMANDO: DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BUZINA.; CONTROLE: PERSONALIZADO COM JOYSTICK MODULAR (INSTALADO À DIREITA OU ESQUERDA), COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO PARA CONTROLE MENTONIANO, DE CABEÇA OU DE SOPRO/SUCÇÃO (CONFORME FORNECIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO).; APOIO DE CABEÇA: ACOLCHOADO (REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA/PROFUNDIDADE); ENCOSTO: RECLINÁVEL COM FUNÇÃO TILT VIA ATUADOR ELÉTRICO, PERMITINDO A INCLINAÇÃO DO BANCO PARA TRÁS.; DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE E ASSENTO: : FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO..	UN 1 UN	30	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	0020777	CADEIRA DE RODAS - TIPO: MONOBLOCO; ESTRUTURA: FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICA TEMPERADA, COM ENCOSTO REBATÍVEL; FREIOS: BILATERAIS COM MANOPLA REBATÍVEL (PARA NÃO ATRAPALHAR A TRANSFERÊNCIA); GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO; PINTURA: EPÓXI; RODAS TRASEIRAS: COM SISTEMA DE REGULAGEM DO DISTANCIAMENTO DAS RODAS EM RELAÇÃO À ESTRUTURA (AJUSTE DE LARGURA TOTAL). ARO 24" COM RAIOS RETOS, PNEUS INFLÁVEIS E ARO DE IMPULSÃO. SISTEMA QUICK RELEASE (DESMONTAGEM RÁPIDA) E EIXOS REFORÇADOS EM AÇO; ESTOFAMENTO: DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; RODAS DIANTEIRAS: ARO 5" OU 6", COM GARFO DE ALUMÍNIO E ROLAMENTOS BLINDADOS EM TODAS AS QUATRO RODAS; ALMOFADA: DE 5 CM EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE NO ASSENTO; APOIO DE PÉS: TIPO PLATAFORMA COM AJUSTE DE ALTURA; INCLUI FAIXA DE PANTURRILHA E MANOPLAS TRASEIRAS; LARGURA DO ASSENTO: 36 - 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 - 50 CM; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; CAPACIDADE DE PESO: PARA 110 KG; CINTO DE SEGURANÇA: PARA FIXAÇÃO; ENCOSTO: COM AJUSTE DE ÂNGULO E REGULAGEM DE ALTURA EM 3 CM; CENTRO DE GRAVIDADE: COM AJUSTE MILIMÉTRICO PARA EQUILÍBRIO DINÂMICO; REGULAGEM: DE TILT, MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA TRASEIRA E MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO; CÁSTER E CAMBAGEM: AJUSTE DE ÂNGULO NO CÁSTER DA RODA DIANTEIRA; CAMBAGEM DE 0º; SISTEMA ANTI-TOMBO: INTEGRADO; PROTETOR DE ROUPA: LATERAL.	UN 1 UN	100	Sigiloso	Sigiloso
Item 4	0020573	CADEIRA DE RODAS - TIPO: DE TRANSPORTE; ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO AERONÁUTICO, DOBRÁVEL EM "X"; ASSENTO E ENCOSTO: EM NYLON DUPLO OU COURVIN IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; FREIOS: BILATERAIS, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO MANUAL E TRAVA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE: ATÉ 120 KG; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NA ESTRUTURA; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ (ANTICORROSIVA E RESISTENTE A RISCOS) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; RODAS TRASEIRAS: ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS: ARO 6" OU 8", COM PNEUS MACIÇOS EM PVC OU PU, MONTADAS SOBRE GARFOS REFORÇADOS; ARO IMPULSOR: EM NYLON INJETADO OU ALUMÍNIO COM RANHURAS DE ADERÊNCIA; ALMOFADA: REMOVÍVEL, EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO D-33), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 CM, REVESTIDA EM CAPA IMPERMEÁVEL E BASE ANTIDERRAPANTE; APOIO DE PÉS: INDIVIDUAIS, REBATÍVEIS LATERALMENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA; LARGURA DO ASSENTO: 44 CM A 46 CM; PROFUNIDADE DO ASSENTO: 40 CM A 45 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM A 45 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM A 95 CM; PESO DA CADEIRA: ENTRE 14 KG E 18 KG (DEPENDENDO DO MATERIAL DA ESTRUTURA); LARGURA TOTAL (ABERTA): APROXIMADAMENTE 65 CM A 68 CM (COMPATÍVEL COM PORTAS PADRÃO DE 70 CM); REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS, CONTENDO ORIENTAÇÕES DE USO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO; FABRICAÇÃO: CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 7176; APOIO DE BRAÇO:	UN 1 UN	50	Sigiloso	Sigiloso

Compras Públicas

		ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS, COM PROTETORES DE ROUPA LATERAIS E APOIO SUPERIOR EM POLIURETANO MACIO OU MATERIAL INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO DE PANTURRILHAS: FAIXA EM NYLON REFORÇADO.				
Item 5	0020571	CADEIRA DE RODAS - TIPO: DE TRANSPORTE - OBESO; ESTRUTURA: AÇO CARBONO REFORÇADO COM PAREDE DUPLA, FECHAMENTO EM "DUPLO X; ASSENTO E ENCOSTO: REFORÇADOS COM CINTAS DE TRAÇÃO OU BASE RÍGIDA INTERNA, EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E ANTIFÚNGICO.; FREIOS: REFORÇADOS, COM SISTEMA DE ALAVANCA DE ALTA PRESSÃO.; CAPACIDADE: ATÉ 180 KG; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NA ESTRUTURA.; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA.; RODAS TRASEIRAS: DE 24" RAIADAS E REFORÇADAS.; RODAS DIANTEIRAS: ARO 8" COM PNEUS LARGOS (MÍNIMO 2" DE ESPESSURA) MACIÇOS, PARA MAIOR ESTABILIDADE E ABSORÇÃO DE CARGA, MONTADAS EM GARFOS DE AÇO REFORÇADO COM ROLAMENTOS DUPLOS BLINDADOS.; ARO IMPULSOR: EM AÇO OU ALUMÍNIO REFORÇADO, FIXADO COM MÚLTIPLOS PONTOS DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR MAIOR TORQUE DE TRAÇÃO.; ALMOFADA: REMOVÍVEL, EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA (MÍNIMO D-45), COM ESPESSURA DE 7 CM A 10 CM, CAPA IMPERMEÁVEL REFORÇADA E SISTEMA DE FIXAÇÃO POR VELCRO OU BASE EMBORRACHADA.; APOIOS DE BRAÇOS: REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS PARA FACILITAR A TRANSFERÊNCIA LATERAL, COM ESTRUTURA REFORÇADA E PROTETORES LATERAIS DE ROUPA EM AÇO OU NYLON DE ALTO IMPACTO.; APOIO DE PÉS: EM ALUMÍNIO OU AÇO, REFORÇADOS, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS (SWING-AWAY), PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, COM EIXO DE TRAVAMENTO REFORÇADO.; APOIO DE PANTIRRILHAS: ACOLCHOADO OU EM FAIXA DUPLA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA SUPORTE DE CARAGA ELEVADA.; LARGURA DO ASSENTO: 55 CM A 60 CM.; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM A 50 CM (ESSENCIAL PARA GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE PESO E ESTABILIDADE).; ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM A 50 CM.; ALTURA TOTAL: 95 CM A 100 CM.; PESO DA CADEIRA: ENTRE 22 KG E 30 KG (DEVIDO AO REFORÇO ESTRUTURAL NECESSÁRIO).; LARGURA TOTAL (ABERTA): APROXIMADAMENTE 78 CM A 85 CM (ATENÇÃO: REQUER PORTAS DE ACESSIBILIDADE DE 90 CM).; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO (APRESENTAR CERTIFICADO VÁLIDO).; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS, DETALHANDO LIMITES DE CARGA E SEGURANÇA.; FABRICAÇÃO: CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 7176.	UN 1 UN	15	Sigiloso	Sigiloso
Item 6	0020781	CADEIRA DE RODAS - TIPO: PARAPLÉGICA ADULTO; ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE FECHAMENTO DOBRÁVEL EM "X" REFORÇADO E ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL. POSSUI PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT (0º A 10º); GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI; RODAS TRASEIRAS: 24", EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA COM PNEUS INFLÁVEIS E EIXOS REMOVÍVEIS; ESTOFAMENTO: EM 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFORTO; RODAS DIANTEIRAS: 6" A 8", MACIÇAS, COM GARFOS REFORÇADOS; ALMOFADA: DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; APOIO DE PÉS: REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; LARGURA DO ASSENTO: DE 36, 38, 40, 42, 44, 46 E 48 CM; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; APOIO DE BRAÇO: ESCAMOTEÁVEIS; CAPACIDADE DE PESO: PARA PACIENTES DE ATÉ 100 KG; CINTO DE SEGURANÇA: TORÁCICO E PÉLVICO PARA ESTABILIZAÇÃO POSTURAL; PROTETOR DE ROUPA: LATERAL; EIXO DE DESMONTAGEM: RÁPIDA (QUICK RELEASE) NAS 4 RODAS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A MANUTENÇÃO; ARO DE IMPULSÃO: EM NYLON OU ALUMÍNIO; ESTICADORES: NO ENCOSTO; APOIO DE PERNAS: ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, COM SISTEMA SWING-AWAY IN-OUT.	UN 1 UN	1.200	Sigiloso	Sigiloso
Item 7	0020780	CADEIRA DE RODAS - TIPO: PARAPLÉGICA ADULTO – OBESO; ESTRUTURA: EM TUBOS DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO, SISTEMA DE FECHAMENTO DOBRÁVEL EM DUPLO "X" REFORÇADO; ASSENTO E ENCOSTO: EM 100% NYLON IMPERMEÁVEL, COSTURADO COM FAIXAS DE REFORÇO INTERNO. ACOMPANHA ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESILIÊNCIA SOBRE O ASSENTO; FREIOS: BILATERAIS AJUSTÁVEIS DE ALTA PRESSÃO; GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI; RODAS TRASEIRAS: ARO 24" COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO. CUBOS DE ALUMÍNIO MONTADOS COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO. SISTEMA DE EIXO REMOVÍVEL (QUICK RELEASE), FIXADO EM EIXO TRANSVERSAL DE PONTA A PONTA PARA MAIOR RIGIDEZ. PNEUS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS: ARO 6” A 8”, MONTADAS COM ROLAMENTOS. GARFO DE ALUMÍNIO COM EIXO VERTICAL FIXADO EM CUBO DE ALUMÍNIO TAMBÉM ROLAMENTADO; APOIO DE PÉS: PEDAIS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; LARGURA DO ASSENTO: COM OPÇÕES DE 50	1 UN	70	Sigiloso	Sigiloso

Compras Públicas

		CM, 55 CM OU 60 CM (CONFORME SOLICITAÇÃO); REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; APOIO DE BRAÇO: BILATERAIS E REMOVÍVEIS; CAPACIDADE DE PESO: TOLERÂNCIA DE 140 KG; CINTO DE SEGURANÇA: TORÁCICO E PÉLVICO; PROTETOR DE ROUPA: LATERAIS INTEGRADOS; APOIO DE PERNAS: ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA. POSSUI SISTEMA SWING-AWAY IN-OUT (REBATIMENTO PARA DENTRO E PARA FORA).				
Item 8	0021015	CADEIRA DE RODAS - TIPO: TETRAPLÉGICA - PARA BANHO; ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA (ANTICORROSIVO); GARANTIA: DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA ADERÊNCIA; DIMENSÕES: ESPECÍFICAS DE LARGURA TOTAL E PROFUNDIDADE SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO; APOIO DE PÉS: COM PEDAIS REMOVÍVEIS, REBATÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA PARA AJUSTE DA ANGULAÇÃO DOS JOELHOS; LARGURA DO ASSENTO: AJUSTÁVEL/DISPONÍVEL DE 38 CM A 48 CM (CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA); REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; APOIO DE BRAÇO: ESCAMOTEÁVEIS, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA LATERAL DO PACIENTE ACAMADO OU COM MOBILIDADE REDUZIDA; CAPACIDADE DE PESO: PARA 120 KG; CINTO DE SEGURANÇA: DE TRONCO REMOVÍVEL PARA ESTABILIZAÇÃO TORÁCICA E FAIXA PARA PANTURRILHAS; APOIO DE CABEÇA: REMOVÍVEL E COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DE ALTURA E PROFUNDIDADE, GARANTINDO O ALINHAMENTO CERVICAL; ENCOSTO: RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES DISTINTAS, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO PRÁTICO E SEGURO LOCALIZADO DIRETAMENTE NAS MANOPLAS TRASEIRAS. REVESTIDO EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA OU COURVIM, MATERIAIS QUE PERMITEM A DRENAGEM DA ÁGUA E FACILITAM A ASSEPSIA.	UN 1 UN	150	Sigiloso	Sigiloso
Item 9	0021014	CADEIRA DE RODAS - TIPO: PARA BANHO EM CONCHA INFANTIL; ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO LEVEZA E TOTAL RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO COM CARACTERÍSTICA DOBRÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO: (CONCHA) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA PARA MAIOR ESTABILIDADE POSTURAL. POSSUI ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EM TODA A EXTENSÃO DO ENCOSTO E ASSENTO; GARANTIA: DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI (ANTICORROSIVA); REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; CAPACIDADE DE PESO: DE 40 KG A 45 KG; APOIO DE CABEÇA: REGULÁVEL EM ALTURA, PERMITINDO O AJUSTE CONFORME O CRESCIMENTO DA CRIANÇA; DRENAGEM: PROVIDA DE ABERTURA ESTRATÉGICA PARA SAÍDA DE ÁGUA, COM OPÇÃO DE USO COM OU SEM MANGUEIRA DE ESCOAMENTO; LOCOMOÇÃO: EQUIPADA COM RODAS GIRATÓRIAS DE ALTA DURABILIDADE, TODAS COM SISTEMA DE TRAVA (FREIOS) INDIVIDUAL; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMA ENTRE 65 CM E 83 CM (ANTERIOR) E 80 CM E 99 CM (POSTERIOR).	1 UN	100	Sigiloso	Sigiloso
Item 10	0021011	CADEIRA DE RODAS - TIPO: DE BANHO; ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA (ANTICORROSIVO). DIFERENCIAL DE FECHAMENTO EM "X", PERMITINDO QUE A CADEIRA SEJA DOBRÁVEL; GARANTIA: DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA ADERÊNCIA; ASSENTO: ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, PROJETADO PARA FACILITAR A HIGIENE ÍNTIMA E PERMITIR O POSICIONAMENTO SOBRE O VASO SANITÁRIO; RODAS TRASEIRAS: ARO ENTRE 20" E 24", COM PNEUS MACIÇOS E EQUIPADAS COM ARO DE IMPULSÃO; DIMENSÕES: ESPECÍFICAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO; RODAS DIANTEIRAS: ARO 6", COM PNEUS MACIÇOS, MONTADAS EM GARFOS REFORÇADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; APOIO DE PÉS: (PEDAIS) ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; APOIO DE BRAÇO: REMOVÍVEIS; CAPACIDADE DE PESO: DE 90 KG A 100 KG; ENCOSTO: EM COURVIM, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; MANOPLAS: COM MANOPLAS TRASEIRAS ANATÔMICAS.	1 UN	800	Sigiloso	Sigiloso
Item		CADEIRA DE RODAS - TIPO: PARA BANHO – OBESO; ESTRUTURA: EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADA PARA SUPORTAR CARGA BIOSTÁTICA ELEVADA; GARANTIA: DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI (ANTICORROSIVA), ESSENCIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E AGENTES DE LIMPEZA; ASSENTO: COM ASSENTO SANITÁRIO REFORÇADO COM ABERTURA FRONTAL, PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA FACILITAR A HIGIENE ÍNTIMA E PERMITIR O POSICIONAMENTO SOBRE VASOS SANITÁRIOS; RODAS TRASEIRAS: COM DIÂMETRO DE 20" OU 24", EQUIPADAS COM AROS DE IMPULSÃO LATERAIS. PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS DE PERFIL REFORÇADO; DIMENSÕES: ESPECÍFICAS DE LARGURA E				

Compras Públicas

11	0021012	PROFUNDIDADE SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO; RODAS DIANTEIRAS: ARO 6", MACIÇAS, MONTADAS SOBRE GARFOS DE AÇO REFORÇADO COM ROLAMENTOS BLINDADOS PARA RESISTIR À OXIDAÇÃO POR ÁGUA E SABÃO; APOIO DE PÉS: INDIVIDUAIS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; APOIO DE BRAÇO: REMOVÍVEIS; CAPACIDADE DE PESO: INDICADA PARA USUÁRIOS ACIMA DE 120 KG A 130 KG; ENCOSTO: EM COURVIM (MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL), DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL DESINFECÇÃO; SISTEMA DE MANOBRA: (MANOPLA) COM MANOPLAS TRASEIRAS ANATÔMICAS COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE.	UN 1 UN	50	Sigiloso	Sigiloso
Item 12	0021013	CADEIRA DE RODAS - TIPO: PARA BANHO COM ARO DE PROPULSÃO; ESTRUTURA: EM ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM DESIGN QUE PERMITE O ENCAIXE DIRETO SOBRE VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS; FREIOS: BILATERAIS, COM ALAVANCAS METÁLICAS E TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO; GARANTIA: DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA ADERÊNCIA; ASSENTO: COM ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL OU CENTRAL EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; RODAS TRASEIRAS: ARO 20" OU 24", COM EIXOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS: ARO 6", COM PNEUS MACIÇOS, MONTADAS SOBRE GARFOS REFORÇADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS (RESISTENTES À ÁGUA); APOIO DE PÉS: PEDAIS REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS; LARGURA DO ASSENTO: ATÉ 42 CM; REGISTRO ANVISA: OBRIGATÓRIO E VIGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM PORTUGUÊS; FABRICAÇÃO: CONFORME PADRÕES DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE PARA DISPOSITIVOS DE AUXÍLIO À MOBILIDADE; APOIO DE BRAÇO: ESCAMOTEÁVEIS E/OU REMOVÍVEIS; OBSERVAÇÃO: AS DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO; ENCOSTO: PADRÃO, EM MATERIAL SINTÉTICO (NYLON OU PLÁSTICO) RESISTENTE À ÁGUA E DE SECAGEM RÁPIDA; ARO DE PROPULSÃO: (IMPULSOR) BILATERAL, ACOPLADO ÀS RODAS TRASEIRAS.	UN 1 UN	100	Sigiloso	Sigiloso