Compras Públicas

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
SES-PRO-2025/57290

Responsável
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objeto
Aquisição deEquipamentose Material Permanente para as Unidades de Atenção Especializada em Saúde, visando a modernização e expansão da unidade especializada em hematologia e hemoterapia no Estado de Mato Grosso

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
13/11/2026 - 08:00

Fim Envio Propostas
30/11/2026 - 08:45

Pregoeiro
IDEUZETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE TERCIS

Modo de Disputa
Valor Total

Exibir Valor de Referência
Não

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Tipos/Itens

Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
Item 1	0014411	AGITADOR DE PLAQUETA - TIPO: DE BANCADA COM SISTEMA ELETROMECÂNICO; ESTRUTURA INTERNA: EM ALUMÍNIO OU MATERIAL SUPERIOR; ESTRUTURA EXTERNA: AÇO CARBONO OU MATERIAL SUPERIOR; VELOCIDADE: 60 CICLOS POR MINUTO OU SUPERIOR; CAPACIDADE: MÍNIMO 45 BOLSAS; VOLTAGEM: BIVOLT; CONTROLADOR DE AJUSTE: 50-80 CICLOS/MINUTOS; ALARME DE AGITAÇÃO: AUDIOVISUAL COM AJUSTE DE VOLUME; BATERIA DE BACKUP DE ALARME DA AGITAÇÃO: RECARREGÁVEL DE 9V NI-MH (NÍQUEL METAL HIDRETO); APRESENTAÇÃO: 7 GAVETAS MÓVEIS, VENTILADA, REMOVÍVEIS E DE DESLIZAMENTO SUAVE; ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA: 100-240 V 50/60 HZ; 16W; ACIONAMENTO: CHAVE LIGA/DESLIGA; NÍVEIS DE RUÍDOS: OPERAÇÃO SILENCIOSA.	UND 1 UN	6	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	1112225	AGLUTINOSCÓPIO: CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO PVC E ACRÍLICO. POSSUI DUAS LÂMPADAS DE FILAMENTO DE NO MÍNIMO 25W, COM INTENSIDADE REGULÁVEL ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. BIVOLT.	1 UN	14	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	1112257	ALICATE DE ORDENHA AUTOMÁTICO: VOLTAGEM DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240V AC 50/60 HZ, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SAÍDA ESTABILIZADA, BAIXA ONDULAÇÃO E INTERFERÊNCIA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; VELOCIDADE MÁXIMA DE ORDENHA 400 MM/SEG.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 4	0007928	CADEIRA DE RODAS - ESTRUTURA: AÇO DOBRÁVEL EM DUPLO X; FREIOS: BILATERAIS REGULAVÉIS; CAPACIDADE: ATÉ 230KG; APOIO: DE PÉS (DOBRÁVEIS), REGULAVÉIS EM ALTURA, REMOVÍVEIS; DE BRAÇOS (ESCAMOTÁVEIS); ALÇAS: PARTE SUPERIOR PARA EMPURRAR; ESTOFAMENTO: EM COURVIN; COMPRIMENTO TOTAL: COM NO MÁXIMO DE 103CM; LARGURA TOTAL: MÁXIMO DE 72CM; LARGURA: DO ASSENTO MÁXIMO DE 55CM; COM SUPORTE: PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA e SUPORTE PARA OXIGÊNIO.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 5	0014279	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO REDONDOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, APOIO DE BRAÇO FRONTAL REGULÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO: EM ESPUMA NÃO DEFORMÁVEL; ESTOFAMENTO: EM COURVIM; PÉS COM: PONTEIRAS PLÁSTICAS NIVELADORAS.	UND 1 UN	9	Sigiloso	Sigiloso
Item 6	0008180	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSAS DE SANGUE - CAPACIDADE: 54 LITROS; DEVE POSSUIR: RODAS; TERMÔMETRO DIGITAL: DE MÁXIMA E MÍNIMA A PROVA D'AGUA; FIXADO: EM ESPAÇO DE BAIXO RELEVO NA PARTE EXTERNA DA CAIXA; QUE POSSIBILITE: AFERIÇÃO/MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DE TRANSPORTE ADEQUADA À CONSERVAÇÃO DE SANGUE TOTAL E HEMOCOMPONENTE; ISOLAMENTO TÉRMICO: EM POLIURETANO (ESPUMA INJETADA) NO CORPO E NA TAMPA CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD); ALÇAS LATERAIS: BIDIRECIONAIS QUE SE LEVANTAM E SE PROJETAM PARA FORA; DOBRADIÇAS: EM NYLON; PARAFUSOS: em aço inox; COM: LIMITADOR DE ABERTURA DA TAMPA; DRENO: lateral; ACABAMENTO:	1 UN	5	Sigiloso	Sigiloso

Compras Públicas

		interno e externo liso, sem porosidades; SEM: POROSIDADES E RODIZIO; TAMPA: com trava; DIMENSÕES EXTERNAS DA CAIXA: largura: 645 mm profundidade: 395 mm altura: 420 mm; DIMENSÕES INTERNAS DA CAIXA: largura: 525 mm profundidade: 300 mm altura: 335 mm; COR: VERMELHA; MATÉRIA PRIMA: (polipropileno) grau alimentício - não tóxico e sem odor.; O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Caixa termica 01 Termômetro (EXTRA) 04 Recipientes/Frascos (EXTRA); PESO APROXIMADO: 8kg.				
Item 7	0007125	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES 36 LITROS - CAPACIDADE: 36 LITROS; RODAS: PU; COM: termômetro digital de máxima e mínima; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA D ÁGUA; FIXADO: em espeço baixo relevo na parte exterior da caixa; POSSIBILIDADE: possibilite a aferição e manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes; ISOLAMENTO: térmico em poliuretano (espuma injetada) no corpo e na tampa; MATERIAL: polietileno de alta densidade (PEHD); ALÇAS: laterais bidirecionais que se levantam e se projetam para fora; DOBRADIÇAS: nylon; PARAFUSOS: em aço inox; LIMITADOR: de abertura da tampa; ACABAMENTO: interno e externo liso, sem porosidades.	1 UN	10	Sigiloso	Sigiloso
Item 8	0009506	CAMA HOSPITALAR - TIPO: FAWLER ELÉTRICA; CARACTERÍSTICAS: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, COM GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS; ESTRUTURA EM: AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI OU MATERIAL SUPERIOR; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE MOTORES OU ATUADOR LINEAR; CONTROLADO: ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO COM FIO E CONTROLE CENTRAL NA CABECEIRA, PESEIRA OU NAS LATERAIS; ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO E/OU MANUAL PARA CPR; TIPO DE MOVIMENTO: NO MÍNIMO - FAWLER, SENTADO, TRENDELEMBURG, TRENDELEMBURG REVERSO, FLEXÃO DE PERNAS/JOELHOS, DORSO E ELEVAÇÃO DE ALTURA; REVESTIDO: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE; RODÍZIOS: COM 4 RODÍZIOS SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS; INDICADOR: DE ÂNGULO DE, PELO MENOS, DORSO TRENDELEMBRURG; DIMENSÕES INTERNAS: 200 X 90 CM (+/-10 CM); ALTURA: MÍNIMA E MÁXIMA 40 E 75 CM (+/- 10 CM); CAPACIDADE MÍNIMA: 180 KG; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA OU 220V/60HZ; DEVERÁ: ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 1 (UM) COLCHÃO; 1 (UM) SUPORTE DE SORO; 1 (UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	1 UN	14	Sigiloso	Sigiloso
Item 9	0013071	CAPELA DE FLUXO LAMINAR - dimensões externas (LXPXA): 600 X 450 X 75MM; FILTRO: ABSOLUTO DO TIPO HEPA, PLISSADO E EMOLDURADO EM AÇO GALVANIZADO COM EFICIÊNCIA DE 99,99% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRAS, PRÉ-FILTRO PLISSADO SINTÉTICO. FILTRO HEPA: FEA 919 PLISSADO; FLUXO: UNIDIRECIONAL; MATERIAL EXTERNO: CHAPA DE AÇO TRATADA COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO E PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL; SISTEMA DE VENTILAÇÃO: TIPO SIROCO; DISPLAY: INDICADOR DA PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO ABSOLUTO HEPA, HORÍMETRO QUE INDICA MINUTOS E HORAS CORRIDO DE FUNCIONAMENTO DA CABINE E OUTROS PARÂMETROS; ILUMINAÇÃO: DA ÁREA DE TRABALHO COM LÂMPADA FLUORESCENTE E LÂMPADA GERMICIDA.	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
Item 10	1112260	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) C/ DISPLAY LCD E TRAÇADO ECG: TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES; BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO COM ALARME PARA DISPARO; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IP56; EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2O; SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA: PLUGUE DE REDE; TEMPO MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO: APROXIMADAMENTE 6 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA); ENERGIZADO INTERNAMENTE QUANDO EM OPERAÇÃO E CLASSE II QUANDO A BATERIA ESTÁ SOB CARGA; CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA; MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTINUO: CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX; CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C A 40°C; UMIDADE DE OPERAÇÃO: 30% A 75%; PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO: 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 0 A 50 ºC; UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10 A 95%, SEM CONDENSAÇÃO; GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item		ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS - CANAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL; COM AQUISIÇÃO SIMULTANEA: DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES; DISPLAY LCD: DE ALTA RESOLUÇÃO , TOUCH SCREEN; IMPRESSÃO: EM PAPEL TERMICO A4; PERMITE: ESCOLHA DE QUANTIDADE				

Compras Públicas

11	0004568	DE DERIVAÇOES A SEREM IMPRESSAS; ARMAZENAMENTO: DE EXAMES IGUAL OU MAIOR QUE 50 EXAMES; BATERIA DURAÇÃO: MAIOR QUE 60 MINUTOS; Deve Permitir: AJUSTE DE VELOCIDADE DE AVANÇO DO PAPEL (25 MM/S E 50 MM /S); DEVE POSSUIR SISTEMA DE: DETECÇÃO DE QUALIDADE DO CONTATO DO ELETRODO COM A PELE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 12	0007930	ESCADA - TIPO: HOSPITALAR; DEGRAUS: 2 DEGRAUS; CAPACIDADE: SUPORTAR ATÉ 150 KG; MATERIAL: AÇO INOX; COR: PRATA E PRETO; ACABAMENTO: POLIDO; PÉS: COM PONTEIRA DE BORRACHA; SEGURANÇA: COM TAPETE DE BORRACHA PARA ACESSO.	1 UN	17	Sigiloso	Sigiloso
Item 13	0006420	ESFIGMOMANÔMETRO - TIPO: ANEROIDE INFANTIL COMPLETO; COMPOSTO: DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM VISOR GRADUADO DE 0-300 MMHG BRAÇADEIRAS COM MANGUITO PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAÇO DE 18-35CM, FECHO DE VELCRO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM ESTOJO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, REGISTRO NO INMETRO, DADOS DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA; MATERIAL: TECIDO NYLON ANTIALERGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, VÁLVULA DE DEFLAÇAO DE METAL, MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO..	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 14	0006419	ESFIGMOMANÔMETRO - TIPO: ANEROIDE ADULTO COMPLETO; COMPOSTO: DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM VISOR GRADUADO DE 0-300 MMHG BRAÇADEIRAS COM MANGUITO PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAÇO DE 18-35CM, FECHO DE VELCRO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM ESTOJO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, REGISTRO NO INMETRO, DADOS DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA; MATERIAL: TECIDO NYLON ANTIALERGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, VÁLVULA DE DEFLAÇAO DE METAL, MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO..	1 UN	6	Sigiloso	Sigiloso
Item 15	0004576	ESTETOSCÓPIO ADULTO - TIPO: DUPLO; CONSTITUIDO DE ASCULTADOR: DE ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO; FAIXA DE CAPTAÇÃO: PRECISA DOS MINIMOS RUIDOS; OLIVAS DE FORMATO: ANATÔMICO EM BORRACHA ANTIALERGICA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E PEREITA VEDAÇÃO CONTRA SONS AMBIENTES; CONJUNTO: BIAURICULAR DE ARMAÇÃO LEVE, RESISTENTE COM AJUSTE; TUBO EM USO: MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIAÇÃO E NITIDA CONDUÇÃO DO SOM CAPTADO; COM DADOS: DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
Item 16	0007284	ESTETOSCÓPIO - TIPO: INFANTIL; MATERIAL: EMBALADO EM BOLSA DE PVC; GARANTIA: MÍNIMO 6 MESES; ELEMENTOS ADICIONAIS: ACOMPANHA ACESSÓRIOS QUE O TORNAM "5 EM 1". COM MANGUEIRAS DUPLAS. O DIAFRAGMA ADULTO É CORRUGADO E O ANEL TIPO SOFT TOUCH. CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA APRESENTADA PELA ANVISA; COMPRIMENTO TOTAL: 78 CM; PESO: 145 G; APRESENTAÇÃO: PEÇA COMPLETA; EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA APRESENTADA PELA ANVISA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES.; AJUSTE: TUBO EM "U" MOLDADOS EM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIAÇÃO E NÍTIDA CONDUÇÃO DO SOM CAPTADO..	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 17	1112228	BALANÇA DE BANCADA DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM BACKLIGHT , BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FONTE ADAPTADORA MULTIVOLTAGEM, GABINETE DE PLÁSTICO ABS, FUNÇÃO DE PRÉ-EMPACOTAMENTO, FLEXIBILIDADE DE MANUSEIO, PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS E SOBRECARGAS PRATO DE PESAGEM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, TECLADO DE FÁCIL DIGITAÇÃO, SAÍDA DE DADOS: RS 232C PARA INTERLIGAÇÃO COM MICROTERMINAIS ECF PDV, ECF MR, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E IMPRESSORA MATRICIAL. CAPACIDADE DE PESAGEM: DIVISÃO DE 2 G DE 0 A 6,000 KG | DIVISÃO DE 5 G DE 6,005 A 15,000 KG.CAPACIDADE DE TARA: 5,998 KG, DISPLAY NA COR VERDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MANTENDO CARREGADA NO MÍNIMO 120 HORAS, PRATO DE PESAGEM: EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CENTRO REBAIXADO, PARA EVITAR O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS SOBRE OS DISPLAYS, TECLADO: MANTA SELADA COM TECLAS DE CONTATO MOMENTÂNEO, GABINETE: EM PLÁSTICO ABS NA COR PRETA, PESO APROXIMADO: 2,7 KG. BALANÇA DE BANCADA DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM BACKLIGHT , BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso

Compras Públicas

		FONTE ADAPTADORA MULTIVOLTAGEM, GABINETE DE PLÁSTICO ABS, FUNÇÃO DE PRÉ-EMPACOTAMENTO, FLEXIBILIDADE DE MANUSEIO, PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS E SOBRECARGAS PRATO DE PESAGEM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, TECLADO DE FÁCIL DIGITAÇÃO, SAÍDA DE DADOS: RS 232C PARA INTERLIGAÇÃO COM MICROTERMINAIS ECF PDV, ECF MR, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E IMPRESSORA MATRICIAL.CAPACIDADE DE PESAGEM: DIVISÃO DE 2 G DE 0 A 6,000 KG | DIVISÃO DE 5 G DE 6,005 A 15,000 KG.CAPACIDADE DE TARA: 5,998 KG, DISPLAY NA COR VERDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MANTENDO CARREGADA NO MÍNIMO 120 HORAS, PRATO DE PESAGEM: EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CENTRO REBAIXADO, PARA EVITAR O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS SOBRE OS DISPLAYS, TECLADO: MANTA SELADA COM TECLAS DE CONTATO MOMENTÂNEO, GABINETE: EM PLÁSTICO ABS NA COR PRETA, PESO APROXIMADO: 2,7 KG.				
Item 18	0014412	TERMÔMETRO - FAIXA DE MEDIÇÃO: -50°C a 70°C; TIPO: MÁXIMA E MÍNIMA; MODELO: DIGITAL; temperatura interna: MÍNIMA ENTRE -35° A -50° E MÁXIMA ENTRE 60 A 70°; TEMPERATURA EXTERNA: MÍNIMA ENTRE -0/ A -20°C E MÁXIMA ENTRE 60° A 80°C; ALARME E MEMORIA: TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; MEDIDA: 110X70X20 MM; COMPRIMENTO DO CABO SENSOR: MÍNIMO DE 1,50 METRO; CONTER: 1 BATERIA AAA.	1 UN	64	Sigiloso	Sigiloso
Item 19	0014280	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - TIPO: ERGONOMICO, INCLINAÇÃO DO TUBO DA OCULAR DE 45 GRAUS; POSICIONAMENTO INFERIOR: QUE PERMITA ALTERNEÇÃO ENTRE OLHAR PELAS OCULARES E VERIFICAR A POSIÇÃO DA LÂMINA NA PLATINA SEM AJUSTAR A POSTURA; ALTURA DA PLATINA: 135 MM; MACROMÉTRICO /MICROMÉTRICO: COAXIAIS LOCALIZADOS EM AMBOS OS LADOS, GUIA DO ROLO CRUZADO; CURSO DE FOCAGEM: 2MM PARA CIMA / 13 MM PARA BAIXO; MACROMÉTRICO: 37,7 MM POR ROTAÇÃO; MICROMÉTRICO: 0,2 MM POR ROTAÇÃO; LEITURA MÍNIMA: 2 ?M NO MACROMÉTRICO COM ANEL DE AJUSTE E LIMITADOR DE MOVIMENTO VERTICAL DA PLATINA; DEVE CONTER: PAINEL LCD FRONTAL COM INFORMAÇÕES SOBRE AS CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS COMO O ECO MODE E O LIM (LIGHT INTENSITY MANAGEMENT); USO: POR DESTROS E CANHOTOS; CURSO: COAXIAL X E Y; FOCO FINO: MICROMÉTRICO; BOTÃO DE AJUSTE: TENSÃO LADO ESQUERDO; CHARRIOT DO LADO DIREITO; MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA; TUBO BINOCULAR: EC-T-TB; INCLINAÇÃO: 30º; DISTÂNCIA PUPILAR: 50 - 75 MM; ALTURA DO PONTO DE VISÃO: AJUSTÁVEL EM 2 POSIÇÕES; MECANISMO GIRATÓRIO: COM VÁRIOS ROLAMENTOS DE ESFERAS, ANEL DO APERTO DO REVÓLVER PORTA-OBJETIVAS ELÁSTICO; MANUAL DE INSTRUÇÕES: PORTUGUÊS DO BRASIL; DEVE CONTER CONJUNTO: DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CORRIGIDAS: 4X (N.A. 0,10 / W.D. 0,30 MM), 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 MM), 40X RETRÁTIL (N.A. 0,65/ W.D. 0,65 MM) E 100X RETRÁTIL DE IMERSÃO A ÓLEO (N.A.1.25/ W.D. 0,23 MM).	UND 1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 20	0012550	MONITOR (HOSPITALAR) - TIPO: MULTIPARAMETRO; BATERIA: DE LÍTIO RECARREGÁVEL, INTERNA E REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ACESSO PELO LADO EXTERNO DO GABINETE POR PORTINHOLA OU TAMPA EXCLUSIVA PARA ESTE FIM, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 180 MINUTOS; TELA: MÍNIMA DE 12"; ALARME: VISUAL E SONORO; MONITORAÇÃO: SIMULTÂNEA DE PELO MENOS 8 CURVAS E 8 CAMPOS DIGITAIS NA TELA.; TECLAS: LIGA /DESLIGA; SISTEMA PARA APRESENTAÇÃO: CONSTITUÍDO POR DISPLAY, PROCESSADOR EM UM BLOCO ÚNICO DESDE QUE CONTEMPLE APENAS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO; SENSIBILIDADE: MEDIÇÃO DE PULSO: 30 A 250 BPM.; SISTEMAS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: LIMITE DE SEGURANÇA DE 300MMHG PARA INFLAÇÃO DO MANGUITO PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETRO CIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE.; ENTRADAS E SAIDA: CABOS DE SAIDA ISOLADOS CONTRACHOQUE DE DESFILIBRADOR.; ACESSÓRIO: 01 (UM) CABO DE ECG COM 5 VIAS PARA PACIENTE ADULTO. 01 (UM) CABO DE EXTENSÃO PARA OXIMETRIA. 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA, TIPO CLIPE DE DEDO PARA ADULTO. 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA, TIPO CLIPE PEDIÁTRICO. 01 (UMA) MANGUEIRA EXTENSORA PARA MANGUITO DE PRESSÃO NÃO INVASIVE..	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 21	1112279	POLTRONA PARA DOAÇÃO DE SANGUE: POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MOTORIZADA, COM ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE APROXIMADAMENTE 32 POR 1,0 MM, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS COM ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. BRAÇADEIRA EM AÇO INOX E DOIS APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL E ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM. SUPORTE PARA FRASCO E BOLSA PLÁSTICA PARA COLETA DE SANGUE. ANEXOS EM AÇO INOX. TOTALMENTE RECLINÁVEL, PERMITINDO POSIÇÕES COMO: HEADLINE COUNT, TRENDELEMBURG, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO COM	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso

Compras Públicas

		CONTROLE REMOTO A FIO. DUAS BATERIAS DE 9 VOLTS. CAPACIDADE APROXIMADA 150 KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1,9 X 0,75 X 0,50 M - INTERNAS APROXIMADAS: 1,7 X 0,5 M.				
Item 22	0004566	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - RECLINÁVEL EM ATÉ: 04 POSIÇOES; ESTRUTURA EM: TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X 1,20 MM E 7/8 X 1,20MM; ENCOSTO , ASSENTO E DESCANSA: PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA D23R COM 70 MMDE ESPESSURA; REVESTIDO EM: CORANO; TIPO DE MOVIMENTO: SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS COMANDADOS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; PÉS COM: PONTEIRAS PLÁSTICAS.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 23	1112275	SELADORA DIELÉTRICA PARA BOLSA DE SANGUE. SELADORA DE TUBOS PVC DE BANCADA COM TEMPOS DE SELAGEM MÉDIO DE 1 A 2 SEGUNDOS, DEPENDENDO DA ESPESSURA DO TUBO. POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL DO TEMPO DE SELAGEM DE 2 A 10 SEGUNDOS. SOLDA CONTROLADA ELETRONICAMENTE. SISTEMA DE RADIOFREQUÊNCIA BALANCEADO, EVITANDO INTERFERÊNCIA COM OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. UNIDADE SELADORA MÓVEL DE PEQUENA DIMENSÃO, PERMITINDO GRANDE MOBILIDADE, GARANTIDA POR CABO COM NO MÍNIMO 1,9 METROS DE COMPRIMENTO. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LED INDICADOR, EVITANDO CONSUMO DESNECESSÁRIO DE ENERGIA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. SOLDA DE FÁCIL DESTAQUE GARANTIDA POR EXCLUSIVO SISTEMA DE PICOTE CENTRAL COM TOTAL SEGURANÇA PARA O TÉCNICO E PRODUTO (ÁREA SOLDADA COM CERCA DE 3 MM PONTILHADA EM SEU CENTRO FACILITANDO A SEPARAÇÃO DO TUBO). DEVE POSSUIR MICROPROCESSADOR INTEGRADO NA UNIDADE DE FORÇA, RESPONSÁVEL POR VERIFICAR A SUPERFÍCIE DO TUBO DE MODO A EVITAR A OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO DURANTE A SELAGEM. DEVE PERMITIR SOLDAS EM TUBOS DE PVC DE GRAU MÉDICO DE VÁRIOS DIÂMETROS (ATÉ 6,5 MM). DEVE POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. POSSIBILITAR CONEXÃO A UNIDADE PRINCIPAL DE 02 CABEÇAS DE SELAGEM DE BANCADA OU 01 BANCADAS E 01 ALICATE DE SELAGEM ERGONÔMICA. COMPONENTES INCLUSOS: UNIDADE PRINCIPAL DE FORÇA, GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA E UMA UNIDADE DE CONTROLE MONITORADA POR MICROPROCESSADOR, 01 CABEÇA DE SELAGEM DE BANCADA COM CABO COAXIAL DE 1,9 M E ALICATE DE SELAGEM ERGONÔMICA COM CABO COAXIAL EM ESPIRAL DE NO MÍNIMO 1,7 M. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 24	1113961	TERMOHIGRÔMETRO - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA INTERNA (0° A +50°) E EXTERNA (-50° A +70°), 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1° C E 10% RH. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY TRIPLO, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA EM °C OU °F, SENSOR PARA TEMPERATURA EXTERNA, HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA DE 1,5V.	1 UN	22	Sigiloso	Sigiloso