



Fundação Hélio Augusto de Souza
Endereço: R: Santarém, Número: 560 / Bairro: Parque Industrial
Cidade: São Jose dos Campos - UF: SP- CEP:12.235-550
DDD: (12)- Telefone:39320533 | CNPJ:57.522.468/0001-63
Nº Inscrição Estadual : ISENTO
Nº Inscrição Municipal : 55091

COTAÇÃO DE PREÇOS: 142/2026

DADOS DO PROPONENTE

DATA DA PROPOSTA		
RAZÃO SOCIAL		
ENDEREÇO		
BAIRRO	CIDADE/ESTADO	
CNPJ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
NOME DO REPRESENTANTE		
EMAIL		TELEFONE (DDD / NÚMERO)

Solicitamos, se possível, que a resposta/cotação seja efetuada seguindo o modelo do nosso impresso para facilitar a identificação do item.

Item	Cod. Material	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor		Marca/Modelo
					Unitário	Total	
1	5.1.177	ABRAÇADEIRA em polipropileno (PP) - cor natural - PCTE modelo yipo T18R - comprimento nominal aproximado: 100 mm - largura aproximada: 2,5 mm - pacote com 100 unidade		2			
2	5.1.259	Abraçadeira galvanizada tipo "D" com cunha de diâmetro 3/4"	PÇ	100			
3	3.1.453	Bateria alcalina com potência de 9 (nove) volts. Especificações: tensão de 9 (nove) volts; com tecnologia que se mantenha preservada a energia que ainda não foi usada, por um período de até 5 anos. Ter certificação pelo INMETRO. Produto novo e sem sinais de desgaste.	PÇ	4			
4	5.1.580	Botão de impulso 22mm, para ambientes industriais, contato tipo "1NA", cor do botão verde, corrente AC 220V, 4,5A. Produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste.	PÇ	3			
5	5.1.268	Cabo de energia flexível - de bitola de 2,50mm ² - isolamento em PVC cor verde - anti chama - tensão máxima de 750V - temperatura de serviço de 70°C - rolo com 100 metros - Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	RL	1			
6	5.12.3	Cabo de rede trançado, CAT5e U/UTP. Composto por 04 (quatro) pares de fios, seção 0,5mm ² , todos confeccionados 100% em cobre de alta qualidade. Cobertura em PVC na cor azul. Caixa com 305 (trezentos e cinco) metros. Em conformidade com a norma EIA/TIA 568A e 568B.	CX	1			



Fundação Hélio Augusto de Souza
Endereço: R: Santarém, Número: 560 / Bairro: Parque Industrial
Cidade: São Jose dos Campos - UF: SP- CEP:12.235-550
DDD: (12)- Telefone:39320533 | CNPJ:57.522.468/0001-63
Nº Inscrição Estadual : ISENT0
Nº Inscrição Municipal : 55091

Produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste.

7	5.12.6	Cabo de energia flexível (cabo PP). Bitola 2 x 0,75 M mm². Isolamento da cobertura em PVC na cor preto. Antichama. Tensão máxima de 500 V. Temperatura de serviço de 70°C. Composto de 02 condutores de cobre com isolamento em PVC de cores diferentes. Em conformidade com as normas NBR 13.249 e 5410. As informações técnicas do produto devem estar impressas no corpo da capa de isolamento externa. Produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste.		100	=====	=====	=====
8	5.1.297	Caixa de sobrepor em PVC e metal para 01 tomada de formato losangular e 01 disjuntor bipolar padrão DIN, inclusive elementos de fixação, dimensão aproximada (14x14x7)cm	PÇ	4	=====	=====	=====
9	5.1.410	Calha comercial para luminária 2x40w fluorescente, em chapa metálica pintada na cor branco	PÇ	4	=====	=====	=====
10	5.17.1	Capacitor 2 fios, 4uf (1,5 + 2,5), 250 Vac, para utilização em ventiladores e exaustores, compatível com diversos modelos, sua função é auxiliar a partida e manter a velocidade do motor elétrico. Especificações técnicas: modelo: 1,5 + 2,5 x 250 Vac com 2 fios 5%; frequência: 50/60Hz; quantidade de fios: 2 (dois); temperatura mínima de operação: -25º; temperatura mínima de operação: +85º; compatibilidade: ventiladores de teto, ventiladores oscilantes de mesa, parede, coluna e exaustores. Produto novo e sem sinais de desgaste, original e devidamente armazenado em sua embalagem de origem, com todas as informações do fabricante.	PÇ	2	=====	=====	=====
11	5.17.2	Capacitor 2 fios, 5uf, 250 Vac, para utilização em ventiladores e exaustores, compatível com diversos modelos, sua função é auxiliar a partida e manter a velocidade do motor elétrico. Especificações técnicas: modelo: 5uf x 250 Vac com 2 fios 5%; frequência: 50/60Hz; quantidade de fios: 2 (dois); temperatura mínima de operação: 0º; temperatura mínima de operação: 85º; compatibilidade: ventiladores, partida do motor para automatizar portão, entre outras funções. Produto novo e sem sinais de desgaste, original e devidamente armazenado em sua embalagem de origem, com todas as informações do fabricante.	PÇ	2	=====	=====	=====
12	5.17.3	Capacitor 2 fios, 6uf, 250 Vac, para utilização em ventiladores e exaustores, compatível com diversos modelos, sua função é auxiliar a partida e manter a velocidade do motor elétrico. Especificações técnicas: modelo: 6uf x 250 Vac com 2 fios 5%; frequência: 50/60Hz; quantidade de fios: 2 (dois); temperatura mínima de operação: 0º; temperatura mínima de operação: 85º; compatibilidade: ventiladores, partida do motor para automatizar portão, entre outras funções. Produto novo e sem sinais de desgaste, original e devidamente armazenado em sua	PÇ	2	=====	=====	=====



Fundação Hélio Augusto de Souza
Endereço: R: Santarém, Número: 560 / Bairro: Parque Industrial
Cidade: São Jose dos Campos - UF: SP- CEP:12.235-550
DDD: (12)- Telefone:39320533 | CNPJ:57.522.468/0001-63
Nº Inscrição Estadual : ISENTO
Nº Inscrição Municipal : 55091

embalagem de origem, com todas as informações do fabricante.

13	5.17.4	Capacitor 2 fios, 7uf, 250 Vac, para utilização em ventiladores e exaustores, compatível com diversos modelos, sua função é auxiliar a partida e manter a velocidade do motor elétrico. Especificações técnicas: modelo: 7uf x 250 Vac com 2 fios 5%; frequência: 50/60Hz; quantidade de fios: 2 (dois); temperatura mínima de operação: 0º; temperatura mínima de operação: 85º; compatibilidade: ventiladores, partida do motor para automatizar portão, entre outras funções. Produto novo e sem sinais de desgaste, original e devidamente armazenado em sua embalagem de origem, com todas as informações do fabricante.	PÇ	2	=====	=====	=====
14	5.1.78	Chuveiro com corpo em material termoplástico - elastômeros e ligas metálicas inclusive cano - mangueira e ducha manual em PVC - potência 5.400W - tensão 220V - com 02 temperaturas - proteção contra choque compatível com dispositivo "DR" - garantia de no mínimo 01 ano - Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	CJ	2	=====	=====	=====
15	5.1.201	CONDULETE (CAIXA MULTIPLA) 4"X 2" TIPO "X", DE ALUMINIO, COM ROSCAS, PROFUNDIDADE DE 4,50CM, 3/4", COM 02 PARAFUSOS, 02 TAMPÕES DE PVC COR CINZA, Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	CJ	50	=====	=====	=====
16	5.1.150	Controlador de velocidade rotativo para ventilador de parede, com botão de liga e desliga, bivolt. Especificações técnicas: modelo universal, compatível com a maioria dos modelos e marcas de ventiladores existentes no mercado; corpo em plástico resistente; instalação: sobrepor; produto original; potência: suporta até 400 watts; dimmer rotativo com ajuste fino e preciso das velocidades. Produto novo, e sem sinais de desgaste.	PÇ	11	=====	=====	=====
17	5.1.80	Curva 90° de aço zincado, diâmetro 3/4", tipo leve com extremidades com rosca, 02 arruelas e 02 buchas de alumínio de mesmo diâmetro , Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	PÇ	30	=====	=====	=====
18	5.1.25	Disjuntor bipolar, corrente de 32A, modelo DIN, tensão de trabalho de 250 a 440V, curva "C", atendendo as normas NBR 5361 e NBR 5410	PÇ	4	=====	=====	=====
19	5.1.290	Eletroduto de aço zincado e galvanizado, diâmetro BR de 3/4", espessura 0,50mm (perfil leve), extremidade com rosca, barra com 3,00 metros, Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas		20	=====	=====	=====
20	5.3.1	Extensão elétrica, bivolt, com 05 tomadas com plugue 2P + T, para corrente máxima de 10 A (dez amperes). Confeccionada em policarbonato com terminais em latão. Cabo com 05 (cinco) metros	UN	2	=====	=====	=====



Fundação Hélio Augusto de Souza
Endereço: R: Santarém, Número: 560 / Bairro: Parque Industrial
Cidade: São Jose dos Campos - UF: SP- CEP:12.235-550
DDD: (12)- Telefone:39320533 | CNPJ:57.522.468/0001-63
Nº Inscrição Estadual : ISENT0
Nº Inscrição Municipal : 55091

de comprimento. Devidamente embalada em embalagem original do fabricante, contendo as informações do produto. Garantia mínima de 90 (noventa) dias.

21	5.9.1	Fita isolante de alta isolamento, para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta tensão. Autofusão (funde-se a ela mesma). Alongamento na ruptura de até 800% (oitocentos por cento), para proporcionar isolamento inviolável. Resistente à umidade. Classe profissional. Dimensões: 19 mm x 10 m (dezenove milímetros de largura e 10 metros de comprimento). Em conformidade com as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas. Devidamente embalado em embalagem original do fabricante. Produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste.	RL	3			
22	5.5.11	Interruptor paralelo, com 03 (três) teclas, formato 4x2. Com espelho na cor branco. Tensão 250V ~ 10A. Incluso parafusos para fixações. Para uso em parede. Com proteção UV (as teclas não amarelam). Em conformidade com a norma NBR 14.136. Embalado individualmente em embalagem original do fabricante. Produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste.	PÇ	4			
23	5.1.160	Interruptor 4" X 2" - simples - com espelho cor branco - inclusive fixações - para uso em parede - Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	PÇ	10			
24	5.1.504	Interruptor 4" x 2", duplo, com espelho cor branco,PÇ inclusive fixações, para uso em parede, Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	PÇ	4			
25	5.1.514	LÂMPADA, Tubular, LED, T8, 18 Watts, 120 cm, bivolt, 6500k, Branco puro, Garantia mínima de 12 meses	PÇ	100			
26	5.2.7	Mini contator 03 polos, tensão de 220V, corrente elétrica de 12A, padrão DIN. Produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste.	PÇ	3			
27	5.1.500	Módulo de interruptor triplo, 10A, para uso em condutele, sem espelho, atendendo a NBR 14.136	PÇ	5			
28	5.1.553	Placa sem suporte, dimensão 4"x 2", tipo 01 modulo de tomada, posição vertical, cor branca, garantia de no mínimo 01 ano	PÇ	10			
29	5.1.387	Plug macho 2p+t, cor branco, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	PÇ	10			
30	5.1.528	Refletor de led, luz branca, com as seguintes especificações: potência de 100W; temperatura de cor: 6.500K; fluxo luminoso de pelo menos 8.000 lm; IRC: = 70; vida útil: 15.000h; ângulo de fecho: 120°; corpo em alumínio, frequência: 50/60Hz, corrente: 998/968 mA; fator de potência: = 0,9; conector: cabo; dimensões aproximadas: 179 milímetros x 140 milímetros x 28.5 milímetros; e IP66. Produto novo e sem sinal de	PÇ	50			



Fundação Hélio Augusto de Souza
Endereço: R: Santarém, Número: 560 / Bairro: Parque Industrial
Cidade: São Jose dos Campos - UF: SP- CEP:12.235-550
DDD: (12)- Telefone:39320533 | CNPJ:57.522.468/0001-63
Nº Inscrição Estadual : ISENTO
Nº Inscrição Municipal : 55091

desgaste.

31	5.11.8	Tampa para condutele, alumínio, para 01 (uma) tomada de energia, formato losango, placa 4" x 2", com 02 (dois) parafusos. Acabamento sem pintura. Produto novo, sem uso e sem sinais de desgaste.	PÇ	50	=====	=====	=====
32	5.1.301	Tomada de energia 2p+t, formato losangular, corrente máxima de 10A, tensão de no máximo 250V, posição do módulo na vertical, com espelho e fixações, Atender as normas brasileiras ou internacionais em suas versões mais atualizadas	PÇ	50	=====	=====	=====

Total Cotação: =====

Observação:

No valor unitário dos itens abaixo, devem ser informados o preço do conjunto:

- Item 8 - Cód. 5.1.297 - Caixa de sobrepor + elementos de fixação
- Item 14 - Cód. 5.1.78 - Chuveiro + cano + mangueira + ducha manual
- Item 15 - Cód. 5.1.201 - Condutele cx. múltipla + 2 parafusos + 2 tampões
- Item 17 - Cód. 5.1.80 - Curva 90° + 2 arruelas + 2 buchas de alumínio
- Item 22 - Cód. 5.5.11 - Interruptor + espelho + parafusos para fixações
- Item 23 - Cód. 5.1.160 - Interruptor + espelho + fixações
- Item 24 - Cód. 5.1.504 - Interruptor + espelho + fixações
- Item 31 - Cód. 5.11.8 - Tampa para condutele + 2 parafusos
- Item 32 - Cód. 5.1.301 - Tomada de energia + espelho + fixações

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 130/2026.

Fundamento legal: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21.



Fundação Hélio Augusto de Souza
Endereço: R: Santarém, Número: 560 / Bairro: Parque Industrial
Cidade: São Jose dos Campos - UF: SP- CEP:12.235-550
DDD: (12)- Telefone:39320533 | CNPJ:57.522.468/0001-63
Nº Inscrição Estadual : ISENT0
Nº Inscrição Municipal : 55091

FAVOR PREENCHER TODOS OS DADOS ABAIXO, SOB PENA DE INVIABILIDADE DA PROPOSTA.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

• **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Faturado para _____ dias*

* Forma de pagamento: através de depósito bancário na conta da PESSOA JURÍDICA, de titularidade da empresa.
* A contagem do prazo para pagamento se dará a partir da data do aceite da Nota Fiscal/Fatura pelo setor requisitante da Fundhas.
* É vedada a emissão e negociação de títulos com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. A Contratante efetuará os pagamentos somente à Contratada.

• **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** _____

• **PRAZO DE GARANTIA(se for o caso)** _____

• **VALIDADE DA PROPOSTA:** ____/____/____

• **TIPO DE NOTA FISCAL/FATURA PARA O PRESENTE FORNECIMENTO (assinale com X):**

☐ Material (DANFE)

☐ Serviço

• **LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS:** Almoxarifado da Sede da Fundhas - Rua Santarém, n.º 560, Parque Industrial, São José dos Campos - SP, CEP 12235-550, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre 7h30 às 11h00 ou das 13h30 às 16h00.

DECLARAÇÕES

Assinale com X:

☐ - Declaro que os materiais/serviços ofertados atendem às especificações solicitadas, bem como as condições de entrega / execução e pagamento.

☐ - Declaro que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, como frete, impostos, taxas, etc. Aplica-se a esta contratação, o disposto na IN RFB nº 1234/2012 e suas alterações ou outra norma que vier a substituí-la, conforme disciplinada pelo Decreto Municipal nº 19.417, de 26/09/2023, que regulamenta a retenção na fonte de Imposto de Renda - IR por parte da Administração Municipal.

☐ - Declaro, nos termos da recomendação contida do PPIC nº 59/07 da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Campos e nos termos da Resolução nº 07/05, atualizada pelas Resoluções nº 09/05 e 21/06, todas do Conselho Nacional de Justiça que esta empresa não possui sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Vereadores ou de cargos de direção, chefia ou assessoramento, de igual forma se comprometo a não vir a contratar empregado nas mesmas condições.

FAVOR RESPONDER ESTA COTAÇÃO PARA O SEGUINTE E-MAIL E RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: MONICA YOSHIDA DE SOUSA

E-MAIL: compras@fundhas.org.br

TELEFONE: (12)3932-0536

WHATSAPP: (12) 3932-0536

IMPORTANTE: Devolver com identificação da empresa, marca/modelo, valor unitário e total, condições comerciais e declarações.