Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
8.187/2026	Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira (CONSAÚDE) - SP

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSAÚDE E DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSAÚDE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	30/11/2026 - 08:00	10/12/2026 - 08:50	Leandro Antoniolli Mescyszyn
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL 12 L - CONTROLE DE VELOCIDADE ELETRONICO, COM 10 (DEZ) NÍVEIS DE VARIACAO, BIVOLT AUTOMATICO, MOTOR COM POTENCIA DE 1.000 W, TACHO EM ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) LITROS, SENSOR TERMICO DE PROTECAO, BOTAO DE EMERGENCIA E BOTAO LIGA/DESLIGA. CORPO EM ACO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI, PES EMBORRACHADOS COM REGULAGEM, CARENAGEM EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA. DEVERA ACOMPANHAR 03 (TRES) MODELOS DE BATEDORES: BATEDOR GLOBO EM ACO INOX, BATEDOR GANCHO E BATEDOR RAQUETE, AMBOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO. GRADE BASCULANTE QUE FACILITE A RETIRADA DOS BATEDORES E DA CUBA, SISTEMA DE SEGURANCA EM CONFORMIDADE COM A NR-12. DIMENSOES APROXIMADAS DE 59 CM DE ALTURA, 31 CM DE LARGURA E 64 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO APROXIMADO DE 21 KG. EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO OCP 0070, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 148/2022.	UND	20	9.700,00	194.000,00
2	1	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL 5 L - ACIONAMENTOS DIGITAIS; 10 NÍVEIS DE VELOCIDADE; BIVOLT AUTOMATICO; MOTOR 1000 WATTS; TACHO EM INOX; CAPACIDADE 5 LITROS; SENSOR TERMICO DE PROTECAO; CORPO EM ACO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI; PES EMBORRACHADOS COM REGULAGEM; CARENAGEM EM POLÍMERO TERMO FORMADO DE ALTA RESISTENCIA; ACOMPANHA TRES MODELOS DE BATEDORES: BATEDOR GLOBO EM INOX E BATEDOR GANCHO E RAQUETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO; CABECOTE BASCULANTE QUE FACILITA A RETIRADA DOS BATEDORES E DA CUBA; CERTIFICACAO PELO INMETRO; DIMENSOES E PESO: (ALT. 42 X LAR. 24 X COM. 49) ? 14 KG.	UND	60	6.633,33	397.999,80
3	1	BEBEDOURO CONJUGADO - GABINETE SEM EMENDAS. GABINETE EM ACO INOX, OFERECENDO MAIS VIDA UTIL AO PRODUTO; BASE PLASTICA DE ALTO IMPACTO; PIA EM ACO INOX POLIDO; TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADAS, COM REGULAGEM DE JATO D´AGUA; CONEXOES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATOXICO; RESERVATORIO PARA AGUA GELADA EM POLIACETAL (ATOXICO); SERPENTINA EM ACO INOX LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATORIO; REFRIGERADO POR COMPRESSOR. CONTROLADOR DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15ºC, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA INTERNO DE FILTRACAO, COM 3 ETAPAS DE FILTRAGEM; VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU MAXIMO 6 MESES; EFICIENCIA BACTERIOLOGICA. REFRIGERACAO POR COMPRESSOR HERMETICO. POTENCIA: 154W VOLTAGEM: 127V OU 220V. CONSUMO MEDIO 127V: 24,80 KWH/MES 220V: 23,07 KWH/MES CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 6 L/H (AMBIENTES A 25°C) RESERVATORIO DE AGUA GELADA: 3,6 LITROS NA COR INOX.	UND	130	3.300,00	429.000,00
		BEBEDOURO ELETRICO ACESSÍVEL - TECLAS EM BRAILLE, JATO PARA BOCA, PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL, REGULAGEM DO JATO DE AGUA, REFIL BACTERIOSTATICO:				

Compras BR
Portal de Licitações

4	1	CONTROLA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS, EASY CLEAN, SERPENTINA EXTERNA, GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA NA COR PRATA, TAMPO EM ACO INOX 304 ESCOVADO, DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOX 304, DRENO PARA LIMPEZA, RALO SIFONADO, REFIL BACTERIOSTATICO CONTROLA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS, ECOCOMPRESSOR (GAS R-134A NAO AGRIDE A CAMADA DE OZONIO), VAZAO MAXIMA (L/H) 60, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO 10°C / 50°F, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA (L/H) *7,2, VOLUME INTERNO DO APARELHO (L) 3,0, CERTIFICACAO: OCP 0018 - BVQI - NUMERO CERTIFICADO: BR35494010 ? REGISTRO INMETRO 001239/2021.	UND	130	5.016,67	652.167,10
5	1	BEBEDOURO TIPO COLUNA - VOLUME INTERNO DO APARELHO: 3 LITROS EQUIPADO COM COMPRESSOR. FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA - TORNEIRA, VEDANTE E TUBULACAO EM MATERIAL ATOXICO. DIMENSOES APROXIMADAS A 93CM L 31CM P 38CM, TENSAO 127V OU 220V, FREQUENCIA 60HZ. CONSUMO DE ENERGIA 10KWH/MES, POTENCIA 105W E 110W, PESO: 12K, ACOMODA GARRAFAO (L) 10 OU 20. CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	90	2.520,00	226.800,00
6	1	FOGAO 4 BOCAS ALTA PRESSAO ACO INOX AISI 304 - TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO QUE PERMITA O POSICIONAMENTO NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, COM ESTRUTURA E CORPO EM ACO INOX 304, 02 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS E 02 (DOIS) QUEIMADORES SIMPLES, ALIMENTACAO A GAS (GLP), ALTA PRESSAO, CONTENDO 04 (QUATRO) QUEIMADORES PARALELOS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSOES DE 400 MM X 400 MM, PERFIL MÍNIMO DE 5 CM E ESPESSURA DAS CHAPAS MÍNIMA DE 1,00 MM, SENDO CADA QUEIMADOR DOTADO DE TORNEIRA/MANÍPULO DE CONTROLE INDIVIDUAL E, NOS CASOS DE QUEIMADORES CONJUGADOS, DUAS TORNEIRAS/MANÍPULOS DE CONTROLE. TODAS AS TORNEIRAS/MANÍPULOS DEVERAO POSSUIR LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, BEM COMO IDENTIFICACAO DA INTENSIDADE DAS CHAMAS. REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS, PREFERENCIALMENTE COM REGISTRO TIPO APIS, PARA MELHOR PRECISAO NO CONTROLE DA CHAMA. COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E MEDIDAS MÍNIMAS DE 110 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. DESMONTAVEL, CONTENDO 04 (QUATRO) PES EM PERFIL ?L? DE ACO INOX, COM 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL GRANDE COM GRADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E TEMPERATURA MÍNIMA DE 250 °C, DOTADO DE ISOLAMENTO TERMICO, AJUSTADOR DE TEMPERATURA, PORTA DE VIDRO COM PUXADOR EM BAQUELITE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM FERRO CHATO. A PORTA DO FORNO DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO QUE A MANTENHA ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO TIPO DE ALIMENTACAO, GRAVADA DE FORMA INDELEVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO A CONEXAO COM A REDE DE GAS, ATRAVES DA EXPRESSAO ?UTILIZAR GLP?. O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVERAO SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS. DEVERA ACOMPANHAR O PRODUTO MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CONTENDO, NO MÍNIMO, ORIENTACOES SOBRE A FORMA DE USO CORRETO, PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA, MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA.	UND	37	11.216,67	415.016,79
7	1	FOGAO 4 BOCAS BAIXA PRESSAO ACO INOX AISI 304 - TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO QUE PERMITA O POSICIONAMENTO NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, COM ESTRUTURA E CORPO EM ACO INOX 304, 02 (DOIS) QUEIMADORES DUPLOS E 02 (DOIS) QUEIMADORES SIMPLES, ALIMENTACAO A GAS (GLP), BAIXA PRESSAO, CONTENDO 04 (QUATRO) QUEIMADORES PARALELOS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSOES DE 400 MM X 400 MM, PERFIL MÍNIMO DE 5 CM E ESPESSURA DAS CHAPAS MÍNIMA DE 1,00 MM, SENDO CADA QUEIMADOR DOTADO DE TORNEIRA/MANÍPULO DE CONTROLE INDIVIDUAL E, NOS CASOS DE QUEIMADORES CONJUGADOS, DUAS TORNEIRAS/MANÍPULOS DE CONTROLE. TODAS AS TORNEIRAS/MANÍPULOS DEVERAO POSSUIR LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, BEM COMO IDENTIFICACAO DA INTENSIDADE DAS CHAMAS. REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS, PREFERENCIALMENTE COM REGISTRO TIPO APIS, PARA MELHOR PRECISAO NO CONTROLE DA CHAMA. COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E MEDIDAS MÍNIMAS DE 110 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. DESMONTAVEL, CONTENDO 04 (QUATRO) PES EM PERFIL ?L? DE ACO INOX, COM 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL GRANDE COM GRADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E TEMPERATURA MÍNIMA DE 250 °C, DOTADO DE ISOLAMENTO TERMICO, AJUSTADOR DE TEMPERATURA, PORTA DE VIDRO COM PUXADOR EM BAQUELITE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM FERRO CHATO. A PORTA DO FORNO DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO QUE A MANTENHA ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO TIPO DE ALIMENTACAO, GRAVADA DE FORMA INDELEVEL, EM LOCAL	UND	13	11.116,67	144.516,71

Compras BR
Portal de Licitações

		VISÍVEL JUNTO A CONEXAO COM A REDE DE GAS, ATRAVES DA EXPRESSAO ?UTILIZAR GLP?. O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVERAO SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS. DEVERA ACOMPANHAR O PRODUTO MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CONTENDO, NO MÍNIMO, ORIENTACOES SOBRE A FORMA DE USO CORRETO, PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA, MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA.				
8	1	FOGAO 6 BOCAS ALTA PRESSAO ACO INOX AISI 304 - TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO QUE PERMITA O POSICIONAMENTO NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, COM ESTRUTURA E CORPO EM ACO INOX 304, 03 (TRES) QUEIMADORES DUPLOS E 03 (TRES) QUEIMADORES SIMPLES, ALIMENTACAO A GAS (GLP), ALTA PRESSAO, CONTENDO 06 (SEIS) QUEIMADORES PARALELOS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSOES DE 400 MM X 400 MM, PERFIL MÍNIMO DE 5 CM E ESPESSURA DAS CHAPAS MÍNIMA DE 1,00 MM, SENDO CADA QUEIMADOR DOTADO DE TORNEIRA/MANÍPULO DE CONTROLE INDIVIDUAL E, NOS CASOS DE QUEIMADORES CONJUGADOS, DUAS TORNEIRAS/MANÍPULOS DE CONTROLE. TODAS AS TORNEIRAS/MANÍPULOS DEVERAO POSSUIR LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, BEM COMO IDENTIFICACAO DA INTENSIDADE DAS CHAMAS. REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS, PREFERENCIALMENTE COM REGISTRO TIPO APIS, PARA MELHOR PRECISAO NO CONTROLE DA CHAMA. COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E MEDIDAS MÍNIMAS DE 110 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. DESMONTAVEL, CONTENDO 04 (QUATRO) PES EM PERFIL ?L? DE ACO INOX, COM 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL GRANDE COM GRADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E TEMPERATURA MÍNIMA DE 250 °C, DOTADO DE ISOLAMENTO TERMICO, AJUSTADOR DE TEMPERATURA, PORTA DE VIDRO COM PUXADOR EM BAQUELITE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM FERRO CHATO. A PORTA DO FORNO DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO QUE A MANTENHA ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO TIPO DE ALIMENTACAO, GRAVADA DE FORMA INDELEVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO A CONEXAO COM A REDE DE GAS, ATRAVES DA EXPRESSAO ?UTILIZAR GLP?. O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVERAO SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS. DEVERA ACOMPANHAR O PRODUTO MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CONTENDO, NO MÍNIMO, ORIENTACOES SOBRE A FORMA DE USO CORRETO, PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA, MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA.	UND	25	11.750,00	293.750,00
9	1	FOGAO 6 BOCAS BAIXA PRESSAO ACO INOX AISI 304 - TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO QUE PERMITA O POSICIONAMENTO NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, COM ESTRUTURA E CORPO EM ACO INOX 304, 03 (TRES) QUEIMADORES DUPLOS E 03 (TRES) QUEIMADORES SIMPLES, ALIMENTACAO A GAS (GLP), BAIXA PRESSAO, CONTENDO 06 (SEIS) QUEIMADORES PARALELOS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSOES DE 400 MM X 400 MM, PERFIL MÍNIMO DE 5 CM E ESPESSURA DAS CHAPAS MÍNIMA DE 1,00 MM, SENDO CADA QUEIMADOR DOTADO DE TORNEIRA/MANÍPULO DE CONTROLE INDIVIDUAL E, NOS CASOS DE QUEIMADORES CONJUGADOS, DUAS TORNEIRAS/MANÍPULOS DE CONTROLE. TODAS AS TORNEIRAS/MANÍPULOS DEVERAO POSSUIR LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, BEM COMO IDENTIFICACAO DA INTENSIDADE DAS CHAMAS. REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS, PREFERENCIALMENTE COM REGISTRO TIPO APIS, PARA MELHOR PRECISAO NO CONTROLE DA CHAMA. COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E MEDIDAS MÍNIMAS DE 110 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. DESMONTAVEL, CONTENDO 04 (QUATRO) PES EM PERFIL ?L? DE ACO INOX, COM 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL GRANDE COM GRADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E TEMPERATURA MÍNIMA DE 250 °C, DOTADO DE ISOLAMENTO TERMICO, AJUSTADOR DE TEMPERATURA, PORTA DE VIDRO COM PUXADOR EM BAQUELITE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM FERRO CHATO. A PORTA DO FORNO DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO QUE A MANTENHA ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO TIPO DE ALIMENTACAO, GRAVADA DE FORMA INDELEVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO A CONEXAO COM A REDE DE GAS, ATRAVES DA EXPRESSAO ?UTILIZAR GLP?. O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVERAO SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS. DEVERA ACOMPANHAR O PRODUTO MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CONTENDO, NO MÍNIMO, ORIENTACOES SOBRE A FORMA DE USO CORRETO, PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA, MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA.	UND	13	11.950,00	155.350,00
		FOGAO 8 BOCAS ALTA PRESSAO ACO INOX AISI 304 - TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO QUE PERMITA O POSICIONAMENTO NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA. ESTRUTURA E CORPO EM ACO INOX 304. 04 QUEIMADORES				

Compras BR
Portal de Licitações

10	1	DUPLOS E 04 QUEIMADORES SIMPLES. ALIMENTACAO A GAS (GLP). ALTA PRESSAO. CONTENDO 08 (OITO) QUEIMADORES PARALELOS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. DIMENSOES DA GRELHA 400 MM X 400 MM. PERFIL MÍNIMO DE 5 CM ESPESSURA DAS CHAPAS MÍNIMO 1,00MM CADA QUEIMADOR DEVERA SER DOTADO DE TORNEIRA/MANÍPULO DE CONTROLE INDIVIDUAL. NOS CASOS DE QUEIMADORES CONJUGADOS DEVEM POSSUIR DUAS TORNEIRAS/MANÍPULOS DE CONTROLE. TODAS AS TORNEIRAS/MANÍPULOS DEVERAO TER LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE DAS CHAMAS. REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS. PREFERENCIALMENTE, COM REGISTRO TIPO AIPIS PARA MELHOR PRECISAO DE CONTROLE DA CHAMA. COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. MEDIDAS MÍNIMAS DO FOGAO: LARGURA 110 CM X ALTURA 80 CM DESMONTAVEL CONTENDO 04 (QUATRO) PES EM PERFIL ?L? DE ACO INOX COM 01 FORNO INDUSTRIAL GRANDE COM GRADE. CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO: 60 LITROS TEMPERATURA MÍNIMA DO FORNO: 250°C FORNO COM ISOLAMENTO TERMICO FORNO COM AJUSTADOR DE TEMPERATURE FORNO COM PORTA DE VIDRO COM PUXADOR EM BAQUELITE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM FERRO CHATO. A PORTA DO FORNO DEVE POSSUIR DISPOSITIVO QUE MANTENHA ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA. POSSUIR IDENTIFICACAO DO TIPO DE ALIMENTACAO, GRAVADA DE FORMA INDELEVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO A CONEXAO COM A REDE DE GAS, ATRAVES DE UMA DAS SEGUINTES EXPRESSOES: ?UTILIZAR GLP?. O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS. DEVERA ACOMPANHAR O PRODUTO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CONTENDO NO MÍNIMO ORIENTACAO FORMA DE USO CORRETO, PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA, MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA.	UND	13	13.200,00	171.600,00
11	1	FOGAO 8 BOCAS BAIXA PRESSAO ACO INOX AISI 304 - TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO QUE PERMITA O POSICIONAMENTO NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, COM ESTRUTURA E CORPO EM ACO INOX 304, 04 (QUATRO) QUEIMADORES DUPLOS E 04 (QUATRO) QUEIMADORES SIMPLES, ALIMENTACAO A GAS (GLP), BAIXA PRESSAO, CONTENDO 08 (OITO) QUEIMADORES PARALELOS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM DIMENSOES DE 400 MM X 400 MM, PERFIL MÍNIMO DE 5 CM E ESPESSURA DAS CHAPAS MÍNIMA DE 1,00 MM, SENDO CADA QUEIMADOR DOTADO DE TORNEIRA/MANÍPULO DE CONTROLE INDIVIDUAL E, NOS CASOS DE QUEIMADORES CONJUGADOS, DUAS TORNEIRAS/MANÍPULOS DE CONTROLE. TODAS AS TORNEIRAS/MANÍPULOS DEVERAO POSSUIR LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, BEM COMO IDENTIFICACAO DA INTENSIDADE DAS CHAMAS. REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS, PREFERENCIALMENTE COM REGISTRO TIPO APIS, PARA MELHOR PRECISAO NO CONTROLE DA CHAMA. COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E MEDIDAS MÍNIMAS DE 110 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. DESMONTAVEL, CONTENDO 04 (QUATRO) PES EM PERFIL ?L? DE ACO INOX, COM 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL GRANDE COM GRADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E TEMPERATURA MÍNIMA DE 250 °C, DOTADO DE ISOLAMENTO TERMICO, AJUSTADOR DE TEMPERATURA, PORTA DE VIDRO COM PUXADOR EM BAQUELITE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM FERRO CHATO. A PORTA DO FORNO DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO QUE A MANTENHA ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO TIPO DE ALIMENTACAO, GRAVADA DE FORMA INDELEVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO A CONEXAO COM A REDE DE GAS, ATRAVES DA EXPRESSAO ?UTILIZAR GLP?. O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVERAO SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS. DEVERA ACOMPANHAR O PRODUTO MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, CONTENDO, NO MÍNIMO, ORIENTACOES SOBRE A FORMA DE USO CORRETO, PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA, MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA.	UND	15	13.210,00	198.150,00
12	1	FOGAO CONVENCIONAL PISO 4 BOCAS - FOGAO CONVENCIONAL PISO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL, 1 GRADE DESLIZANTE (4 BOCAS) PES ALTOS, TENSAO: BIVOLT. COR BRANCA. GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CLASSIFICACAO INMETRO PROCEL A. DEVERA SER ENTREGUE NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	31	1.700,00	52.700,00
13	1	FORNO DE MICROONDAS 30 L 127V - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS COR BRANCO, 127 VOLTS, 10 NÍVEIS DE POTENCIA, MENU MAIS RECEITAS, MENU DESCONGELAR CARNE, FRANGO, PEIXE, FEIJAO, RECEITA PRE PROGRAMADAS, PIPOCA, RISOTO, BOLO, BRIGADEIRO, PAINEL TOUCH, SILENCIOSO, MENU TECLAS RAPIDAS SOPA, OMELETE, FILE DE PEIXE, PUDIM, CARNE MOÍDA, ESTROGONOFE, ARROZ, LEGUMES, MACARRAO, POLENTA, PURE DE BATATA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA DE	UND	70	2.016,67	141.166,90

Compras BR
Portal de Licitações

		32 CM X LARGURA DE 54,0 CM X PROFUNDIDADE 45,0 CM, PESO APROXIMADO DE 14,06 QUILOS. TRAVA DE SEGURANCA, TECLA PESO/PORCAO, TECLA MUDO, TECLA POTENCIA. POTENCIA MÍNIMA DE 900W. DEVERA SER ENTREGUE NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
14	1	FREEZER HORIZONTAL 312 L - CAPACIDADE LÍQUIDA APROXIMADA DE 312 LITROS, 01 (UMA) PORTA, TECNOLOGIA INVERTER, CAIXA INTERNA EM ACO ZINCADO, RODÍZIOS COM GIRO DE 360° QUE FACILITEM A MOVIMENTACAO DO EQUIPAMENTO, PUXADORES ERGONOMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, DUPLA FUNCAO, COM OPCAO DE FREEZER E CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA E TERMOSTATO FRONTAL. NAO DEVERA CONTER CFC. DEVERA SER NA COR BRANCA, COM TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110 V OU 220 V, CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA A, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, FORNECIDA PELO FABRICANTE, E SER FABRICADO SEGUNDO OS CRITERIOS DA ABNT. DEVERA APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA (ENCE), AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	UND	12	4.990,00	59.880,00
15	1	FREEZER HORIZONTAL 500 A 520 L - CAPACIDADE LÍQUIDA COMPREENDIDA ENTRE 500 E 520 LITROS, 02 (DUAS) PORTAS, TECNOLOGIA INVERTER, CAIXA INTERNA EM ACO ZINCADO, RODÍZIOS COM GIRO DE 360° QUE FACILITEM A MOVIMENTACAO DO EQUIPAMENTO, PUXADORES ERGONOMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, DUPLA FUNCAO, COM OPCAO DE FREEZER E CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA E TERMOSTATO FRONTAL. NAO DEVERA CONTER CFC. DEVERA POSSUIR DIMENSOES MÍNIMAS DE 915 X 1.305 X 763 MM (A X L X P), SER NA COR BRANCA, COM TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110 V OU 220 V E CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA A. DEVERA POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, FORNECIDA PELO FABRICANTE, SER FABRICADO SEGUNDO OS CRITERIOS DA ABNT E APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA (ENCE), AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	UND	52	7.066,67	367.466,84
16	1	FREEZER VERTICAL APROX. 196 L - CAPACIDADE DE 196 LITROS, DUPLA ACAO, COM 04 (QUATRO) NÍVEIS DE TEMPERATURA, 05 (CINCO) PRATELEIRAS DE VIDRO, 02 (DUAS) GAVETAS, FUNCAO TURBO FREEZER, RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO, PUXADOR ERGONOMICO, CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA A, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, FORNECIDA PELO FABRICANTE, FABRICADO SEGUNDO OS CRITERIOS DA ABNT E COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	UND	17	4.116,67	69.983,39
17	1	FREEZER VERTICAL APROX. 250 L - CAPACIDADE APROXIMADA DE 250 LITROS, DUPLA ACAO, COM CONTROLE EXTERNO FRONTAL, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, PORTA REVERSÍVEL, 02 (DUAS) GAVETAS, FUNCAO TURBO FREEZER, RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO E PUXADOR ERGONOMICO, CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA A, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, FORNECIDA PELO FABRICANTE, FABRICADO SEGUNDO OS CRITERIOS DA ABNT E COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	UND	27	5.186,67	140.040,09
18	1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - BAIXA ROTACAO, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LITROS, COPO EM ACO INOX, CONFECCIONADO EM CHAPA UNICA, SEM SOLDAS, EM SISTEMA MONOBLOCO, SEM DOBRAS OU FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZACAO OU PERMITAM A RETENCAO DE RESÍDUOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,00 MM, TAMPA ATOXICA E ALCA COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO EM TODA A SUA EXTENSAO. BASE EM ACO INOX AISI 304, REMOVÍVEL, LAMINA EM ACO INOX AISI 420 TEMPERADO, PORCA, BUCHA E ADAPTADOR EM ACO INOX AISI 304. ANTEPARO DO COPO QUE POSSIBILITE ACESSO FACILITADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO. TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110 V, TAMPA EM BORRACHA ATOXICA, COM VEDACAO DURANTE O PROCESSAMENTO, ROTACAO MÍNIMA DE 3.500 RPM, POTENCIA DE 0,5 CV (665 W), COM CERTIFICACAO DO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NR-12. DEVERA, AINDA, ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCOES E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS A ENTREGA.	UND	20	4.383,33	87.666,60
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - BAIXA ROTACAO, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) LITROS, COPO EM ACO INOX, CONFECCIONADO EM CHAPA UNICA, SEM SOLDAS, EM SISTEMA MONOBLOCO, SEM DOBRAS OU				

Compras BR
Portal de Licitações

19	1	FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZACAO OU PERMITAM A RETENCAO DE RESÍDUOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1 MM, TAMPA ATOXICA E ALCA COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO EM TODA A SUA EXTENSAO. BASE EM ACO INOX AISI 304, REMOVÍVEL, LAMINA EM ACO INOX AISI 420 TEMPERADO, PORCA, BUCHA E ADAPTADOR EM ACO INOX AISI 304. ANTEPARO DO COPO QUE POSSIBILITE ACESSO FACILITADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO. TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110 V, TAMPA EM BORRACHA ATOXICA, COM VEDACAO DURANTE O PROCESSAMENTO, ROTACAO MÍNIMA DE 3.500 RPM, POTENCIA DE 0,5 CV (665 W), COM CERTIFICACAO DO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NR-12. DEVERA, AINDA, ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES. DEVERA ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCOES E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS A ENTREGA.	UND	20	2.933,33	58.666,60
20	1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - BAIXA ROTACAO, COM CAPACIDADE PARA 06 (SEIS) LITROS, COPO EM ACO INOX, CONFECCIONADO EM CHAPA UNICA, SEM SOLDAS, EM SISTEMA MONOBLOCO, SEM DOBRAS OU FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZACAO OU PERMITAM A RETENCAO DE RESÍDUOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,00 MM, TAMPA ATOXICA E ALCA COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO EM TODA A SUA EXTENSAO. BASE EM ACO INOX AISI 304, REMOVÍVEL, LAMINA EM ACO INOX AISI 420 TEMPERADO, PORCA, BUCHA E ADAPTADOR EM ACO INOX AISI 304. ANTEPARO DO COPO QUE POSSIBILITE ACESSO FACILITADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO. TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110 V/220 V, TAMPA EM BORRACHA ATOXICA, COM VEDACAO DURANTE O PROCESSAMENTO, ROTACAO MÍNIMA DE 3.500 RPM, POTENCIA DE 0,5 CV (665 W), COM CERTIFICACAO DO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NR-12. DEVERA, AINDA, ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCOES E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS A ENTREGA.	UND	60	3.753,33	225.199,80
21	1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - BAIXA ROTACAO, COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) LITROS, COPO EM ACO INOX, CONFECCIONADO EM CHAPA UNICA, SEM SOLDAS, EM SISTEMA MONOBLOCO, SEM DOBRAS OU FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZACAO OU PERMITAM A RETENCAO DE RESÍDUOS, COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,00 MM, TAMPA ATOXICA E ALCA COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO EM TODA A SUA EXTENSAO. BASE EM ACO INOX AISI 304, REMOVÍVEL, LAMINA EM ACO INOX AISI 420 TEMPERADO, PORCA, BUCHA E ADAPTADOR EM ACO INOX AISI 304. ANTEPARO DO COPO QUE POSSIBILITE ACESSO FACILITADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO. TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110 V, TAMPA EM BORRACHA ATOXICA, COM VEDACAO DURANTE O PROCESSAMENTO, ROTACAO MÍNIMA DE 3.500 RPM, POTENCIA DE 0,5 CV (665 W), COM CERTIFICACAO DO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NR-12. DEVERA, AINDA, ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES, ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCOES E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES APOS A ENTREGA.	UND	20	4.123,33	82.466,60
22	1	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 KG, CAPACIDADE PARA ROUPA SECA DE 12 KG, CONSUMO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 0,24 KWH (110 V) E 0,25 KWH (220 V), COR BRANCA, POTENCIA DE 550 W (110 V/220 V), ROTACAO DO MOTOR DURANTE A CENTRIFUGACAO DE APROXIMADAMENTE 750 RPM, DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,02 X 66 X 73 CM (A X L X P) E PESO APROXIMADO DE 45,50 KG.	UND	92	3.666,67	337.333,64
23	1	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL - PRODUCAO: ATE 250 KG./HORA EMBALAGEM (LXPXA): 57 X 40 X 59CM	UND	60	8.266,67	496.000,20
24	1	PROCESSADOR DE LEGUMES C/ 7 DISCOS - POTENCIA MÍNIMA DE 368 W, ESTRUTURA EM ACO INOX, COM 07 (SETE) DISCOS INCLUSOS, PESO APROXIMADO DE 26 KG, ROTACAO DE 1.740 RPM E POTENCIA DE 1/2 CV.	UND	60	6.711,67	402.700,20
25	1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL EM ACO INOX COM 02 PORTAS - REFRIGERACAO: AR FORCADO COM EVAPORADOR ALETADO, TEMPERATURA: 0 A +7C, DEGELO: MANUAL CONTROLADOR ELETRONICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO INTERNO: ACO GALVANIZADO REVESTIMENTO EXTERNO: ACO INOX 430, RESISTENCIA NO QUADRO DE PORTAS, 4 NÍVEIS DE PRATELEIRAS ARAMADAS, REGULAVEIS, PES NIVELADORES, CONSTRUCAO DO GABINETE: MONOBLOCO, PARTE FRONTAL COM RESISTENCIA NO QUADRO DE PORTAS, ALTURA: 2,03CM, PROFUNDIDADE: 0,67CM, PESO LÍQUIDO: 81KG, CONSUMO: 4,7KW/DIA CLASSE: (4) CAPACIDADE LÍQUIDA APROX: 536 LITROS, CONSTRUCAO MONOBLOCO E CERTIFICACAO INMETRO, REVESTIMENTO INTERNO EM ACO GALVANIZADO E EXTERNO EM ACO INOX 430, PRATELEIRAS ARAMADAS REGULAVEIS EM 4 NÍVEIS, PES NIVELADORES, CERTIFICADA CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 371/2009.	UND	51	8.583,33	437.749,83
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL EM ACO INOX COM 04 PORTAS - COM CAPACIDADE BRUTA DE 900 A 1100 LITROS, COM				

Compras BR
Portal de Licitações

26	1	CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL, ISOLAMENTO TERMICO 100% POLIURETANO, REVESTIMENTO INTERNO EM ACO GALVANIZADO, SISTEMA DE AR FORCADO, PRATELEIRAS E PES REGULAVEIS. A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE NO MINIMO ZERO E NO MAXIMO DEZ GRAUS CELSIUS. VOLTAGEM 110 E/OU 220 V. O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DE FABRICACAO E SEGURANCA ESTABELECIDAS PELA LEGISLACAO VIGENTE. CLASSIFICACAO ENERGETICA/INMETRO: A+++, CAPACIDADE APROX 240 LITROS, CAPACIDADE LÍQ APROX. DE 55 LITROS, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO APROX185 LITROS, CONSUMO: 20,1 KWH/MES, COR BRANCA FAIXA DE TEMPERATURA (C): -18C A 8C, FREQUENCIA (HZ): 60HZ, GAVETAO HORTI-FRUTI, GAS REFRIGERANTE: R600A, ILUMINACAO INTERNA, DEGELO AUTOMATICO, CONTROLE DE TEMPERATURA MANUAL PRATELEIRAS, PRATELEIRAS REGULAVEIS, TEMPERATURA DE OPERACAO DO FREEZER: -18C, DUPLEX, DIMENSOES E PESO APROXIMADOS DO PRODUTO, ALTURA:141 CM XLARGURA:55 CM X PROFUNDIDADE 56,8 CM, PESO DO PRODUTO: 41KG.	UND	11	14.043,33	154.476,63
27	1	REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO 394L - SISTEMA DE REFRIGERACAO ?FROST FREE?, VOLTAGEM 110 V OU 220 V, CONFORME DEMANDA. O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO, APRESENTANDO CLASSIFICACAO ENERGETICA ?A?, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO) MÍNIMA DE 394 LITROS, COM TECNOLOGIA INVERTER. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE ACO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. GABINETE TIPO ?DUPLEX?, COM 02 (DUAS) PORTAS, SENDO 01 (UMA) PARA O FREEZER E 01 (UMA) PARA O REFRIGERADOR. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINEIS PLASTICOS MOLDADOS, COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO, REMOVÍVEIS E REGULAVEIS. PRATELEIRAS DAS PORTAS E CESTOS PLASTICOS, REMOVÍVEIS E REGULAVEIS. GAVETA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. PRATELEIRA E/OU GAVETA PLASTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. GAXETAS MAGNETICAS PARA VEDACAO HERMETICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADICAS METALICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTAVEL, COM PAINEL TOUCH. SISTEMA DE REFRIGERACAO ?FROST FREE?. GAS REFRIGERANTE R600A. O GAS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERACAO NAO PODERA SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO, CONFORME O PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987, O DECRETO FEDERAL Nº 99.280, DE 07/06/1990, E A RESOLUCAO CONAMA Nº 267, DE 2000. O GAS REFRIGERANTE DEVERA POSSUIR, AINDA, BAIXO ÍNDICE GWP (?GLOBAL WARMING POTENTIAL? ? POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E O DECRETO FEDERAL Nº 5.445, DE 12/05/2005. DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO. PLUGUE E CORDA	UND	75	8.103,33	607.749,75
28	1	REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO 490L - SISTEMA DE REFRIGERACAO ?FROST FREE?, VOLTAGEM 110 V OU 220 V, CONFORME DEMANDA. O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO, APRESENTANDO CLASSIFICACAO ENERGETICA ?A?, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO) MÍNIMA DE 490 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE ACO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. GABINETE TIPO ? DUPLEX?, COM 02 (DUAS) PORTAS, SENDO 01 (UMA) PARA O FREEZER E 01 (UMA) PARA O REFRIGERADOR. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINEIS PLASTICOS MOLDADOS, COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO, REMOVÍVEIS E REGULAVEIS. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLASTICOS, REMOVÍVEIS E REGULAVEIS. GAVETA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. PRATELEIRA E/OU GAVETA PLASTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. GAXETAS MAGNETICAS PARA VEDACAO HERMETICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADICAS METALICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTAVEL. SISTEMA DE REFRIGERACAO ? FROST FREE?. GAS REFRIGERANTE R600A. O GAS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERACAO NAO PODERA SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO,	UND	45	10.193,33	458.699,85

Compras BR
Portal de Licitações

		CONFORME O PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987, O DECRETO FEDERAL Nº 99.280, DE 07/06/1990, E A RESOLUCAO CONAMA Nº 267, DE 2000. O GAS REFRIGERANTE DEVERA POSSUIR, AINDA, BAIXO ÍNDICE GWP (?GLOBAL WARMING POTENTIAL? ? POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E O DECRETO FEDERAL Nº 5.445, DE 12/05 /2005. DIMENSIONAMENTO DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO. PLUGUE E CORDAO DE ALIMENTACAO COM CERTIFICACAO INMETRO. VO				
29	1	SECADORA DE ROUPAS - DADOS TECNICOS: CAPACIDADE APROX 10 KG DE ROUPA CENTRIFUGADA; CONTROLES ELETROMECANICOS; ACABAMENTO DO CESTO ACO INOX; TENSAO/VOLTAGEM 110V OU 200V; ALTURA 84,00 CENTÍMETROS; LARGURA 60,00 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE 56,00 CENTÍMETROS; PESO 35,00 QUILOS; ROTACAO REVERSÍVEL; PORTA COM ABERTURA DE 180ºC; VENTILACAO TRASEIRA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; PROGRAMA TIRAODOR E TIRA-VINCO; COR: BRANCA PODENDO TER DETALHES EM PRATA; POTENCIA DA RESISTENCIA APROX (W): 1350; CORRENTE ELETRICA (A): 10,6 (110V); TEMPERATURA MAXIMA DO CICLO NORMAL (ºC): 75 (110V); TEMPERATURA MAXIMA DO CICLO DELICADO (ºC): 45 (110V); ACESSO AO CESTO FRONTAL; 8 PROGRAMAS DIVIDIDOS DE ACORDO COM O TEMPO DE SECAGEM, TIPO DE TECIDO E TEMPERATURA; CENTRIFUGACAO: SIM; FILTRO: SIM.	UND	62	5.576,67	345.753,54
30	1	SMART TV 43" 4K LED IPS - COM TAMANHO DE TELA DE 43 POLEGADAS, TIPO LED COM PAINEL IPS, TECNOLOGIA SMART TV COM PROCESSADOR QUAD CORE, RESOLUCAO 4K, RECURSOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PREPARADO PARA GOOGLE ASSISTENTE, AMAZON ALEXA E APPLE HOMEKIT, CONECTIVIDADE POR WI-FI E BLUETOOTH, CONEXOES COM, NO MÍNIMO, 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB E 1 ENTRADA RF, RECURSOS DE RECONHECIMENTO DE VOZ E QUE PERMITA CONEXAO SEM FIO COM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS PARA ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS.	UND	155	4.900,00	759.500,00
31	1	SMART TV 50" 4K LED IPS - COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS, TIPO LED COM PAINEL IPS, TECNOLOGIA SMART TV COM PROCESSADOR QUAD CORE, RESOLUCAO 4K, RECURSOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PREPARADO PARA GOOGLE ASSISTENTE, AMAZON ALEXA E APPLE HOMEKIT, CONECTIVIDADE POR WI-FI E BLUETOOTH, CONEXOES COM, NO MÍNIMO, 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB E 1 ENTRADA RF, RECURSOS DE RECONHECIMENTO DE VOZ E QUE PERMITA CONEXAO SEM FIO COM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS PARA ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS.	UND	155	6.016,67	932.583,85
32	1	TANQUINHO - CAPACIDADE PARA 08 (OITO) KG DE ROUPAS, SISTEMA DE LAVAGEM COM TURBINAMENTO, FILTRAGEM DE FIAPOS, TIPO DE TANQUE SEMIAUTOMATICO, MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110 V, ALTURA APROXIMADA DE 90 CM E CAPACIDADE APROXIMADA DE 94 LITROS.	UND	42	2.100,00	88.200,00
33	1	VENTILADOR DE COLUNA COMERCIAL 60 CM BIVOLT - POTENCIA MÍNIMA DE 200 W, HELICE COM DIAMETRO MÍNIMO DE 510 MM, ROTACAO MÍNIMA DE 1.400 RPM, GRADE METALICA COM DIAMETRO APROXIMADO DE 610 MM, CHAVE SELETORA DE TENSAO BIVOLT (127 V E 220 V), OSCILACAO HORIZONTAL AUTOMATICA, BASE REFORCADA COM ALTURA REGULAVEL ENTRE 1.200 MM E 1.750 MM, AJUSTE MANUAL DE INCLINACAO VERTICAL, PROTECAO TERMICA NO MOTOR, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", ESTRUTURA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA RESISTENTE A CORROSAO. O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E DA MARCA.	UND	20	1.083,33	21.666,60
34	1	VENTILADOR DE PAREDE COMERCIAL 60 CM BIVOLT - POTENCIA MÍNIMA DE 200 W, HELICE COM DIAMETRO MÍNIMO DE 510 MM, ROTACAO MÍNIMA DE 1.400 RPM, GRADE METALICA COM DIAMETRO APROXIMADO DE 610 MM, CHAVE SELETORA DE TENSAO BIVOLT (127 V E 220 V), OSCILACAO HORIZONTAL AUTOMATICA, SUPORTE E CANOPLA EM PECA UNICA, FACILITANDO A INSTALACAO, SUPORTE REFORCADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO (POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO COM RESISTENCIA ESTRUTURAL), AJUSTE MANUAL DE INCLINACAO VERTICAL, PROTECAO TERMICA NO MOTOR E CLASSIFICACAO ENERGETICA "A". O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E DA MARCA.	UND	20	747,33	14.946,60