

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo SEPLAG-PRO-2024 /08648	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objeto Registro de Preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistemas de armazenamento em aço, para acondicionamento de documentos em caixas box	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 17/03/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 27/03/2025 - 08:45	Pregoeiro ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	0006129	SISTEMA DE ESTOCAGEM - TIPO: FIXO COM 07 NÍVEIS; MÓDULOS DE ESTOCAGEM: DIMENSÕES GERAIS EXTERNAS: ALTURA (A): 4.000 MM. LARGURA (L): 1.000 MM. PROFUNDIDADE (P): 2.480 MM.; MÓDULOS DE ESTOCAGEM (COMPONENTES):: MONTANTES: ESTRUTURAS VERTICAIS. LONGARINAS: SUPORTES HORIZONTAIS. BANDEJA: SUPERFÍCIE DE ARMAZENAMENTO. SAPATAS: BASES DE APOIO. TRAVAS DE SEGURANÇA: DISPOSITIVOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE. TRAVESSAS PARA PALETES: ESTRUTURAS HORIZONTAIS PARA SUPORTAR PALETES.; CONJUNTOS DE TRAVAMENTO/CONTRAVENTAMENTOS:: ABERTURA DE ENCAIXE DAS LONGARINAS QUE PERMITAM AJUSTES MÁXIMOS A CADA 80MM. ENGATES FABRICADOS EM AÇO CARBONO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. MÓDULO COM 07 PLANOS COMPLETOS EM AÇO; PROTETOR DE COLUNA PARA PORTA PALETE:: TIPO "U"; CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 ESPESSURA DE 6,35 MM; COM PERFIS DE DOBRAS GERANDO DE REFORÇO EM TODA A PEÇA; RESISTÊNCIA DA ESTRUTURA:: CARGA DE NO MÍNIMO 1.200KG.	MOD 1 UN	70	15.850,00	1.109.500,00
Grupo 1	0005879	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO - QUANTIDADE DE NÍVEIS: 7; COMPONENTES: MONTANTES: ESTRUTURAS VERTICAIS. LONGARINAS: SUPORTES HORIZONTAIS. BANDEJA: SUPERFÍCIE DE ARMAZENAMENTO. SAPATAS: BASES DE APOIO. TRAVAS DE SEGURANÇA: DISPOSITIVOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE. TRAVESSAS PARA PALETES: ESTRUTURAS HORIZONTAIS PARA SUPORTAR PALETES.; DIMENSÕES GERAIS EXTERNAS: ALTURA (A): 4.000 MM. LARGURA (L): 1.000 MM. PROFUNDIDADE (P): 2.480 MM. EXTENSIBILIDADE: PROFUNDIDADE PODE SER EXPANDIDA ATÉ 4 MÓDULOS.; TRILHOS PARA DESLIZAMENTO (EMBTUIDOS): MATERIAL: AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. RELATÓRIO TÉCNICO: EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. TESTES DE RESISTÊNCIA: CORROSÃO: 1.000 HORAS EM ENSAIO ACELERADO DE CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA: CONFORME ABNT NBR 8094 E 8095 E NBR 5770.; TRILHOS PARA DESLIZAMENTO (TRILHOS SOBRE O PISO): MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: ANODIZAÇÃO FOSCA. DIMENSÕES: ESPESSURA: 1,9 MM. LARGURA: 105 A 125 MM. ALTURA: 20 MM.; TRILHOS PARA DESLIZAMENTO (PERFIL): FORMATO: DUPLO, SERVE COMO SUPORTE PARA GUIA ESTABILIZADORA DOS MÓDULOS. PERFIL TRAPEZOIDAL: MATERIAL: TREFILADO ZINCADO. ALTURA: 13 MM. ESPESSURA: 2,1 MM..	MOD 1 UN	728	18.650,00	13.577.200,00
		ESTANTE - TIPO: DINÂMICO MULTIUSO; MATERIAL: CHAPA METÁLICA; ALTURA: 2230MM EXTENSÍVEL A 2925MM; LARGURA: 800MM EXTENSÍVEL A 1200MM; FECHAMENTO SUPERIOR/INFERIOR: AÇO SAE 1010 #20.PROPORCIONA UM ENCAIXE PERFEITO. PERMITE UMA VEDAÇÃO SATISFATÓRIA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR; MEDIDAS DE PROFUNDIDADE (NÃO CONJUGADAS): 365MM EXTENSÍVEL A 650MM; FUROS OBLONGOS EXTERNOS (ESTRUTURAS LATERAIS): LOCALIZAÇÃO: LADO EXTERNO				

Grupo 2	0006387	DA COLUNA. ESPACIAMENTO: A CADA 25 MM. FUNÇÃO: ENCAIXE DOS COMPONENTES INTERNOS; MATERIAL E CONFECCÃO (ESTRUTURAS LATERAIS): MATERIAL: CHAPA DE AÇO SAE 1010 #18. PROCESSAMENTO: DOBRADA, SEM QUINAS OU SALIÊNCIAS. ESTRUTURA: COMPOSTA POR UMA ÚNICA PEÇA; LADO EXTERNO FRONTAL (ESTRUTURAS LATERAIS): CARACTERÍSTICA: PARCIALMENTE FECHADO A PARTIR DA BASE. FUNÇÃO: INSTALAÇÃO DOS MECANISMOS DE ACIONAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E PAINEL FRONTAL; FUROS OBLONGOS INTERNOS (ESTRUTURAS LATERAIS): LOCALIZAÇÃO: AMBOS OS LADOS DAS COLUNAS. ESPACIAMENTO: A CADA 25 MM. FUNÇÃO: ENCAIXE DOS COMPONENTES INTERNOS; SISTEMA DE FIXAÇÃO (ESTRUTURA LATERAL): LOCALIZAÇÃO: ATRELADO À BASE. FUNÇÃO: GARANTIR DURABILIDADE E ESTABILIDADE DO CONJUNTO E DOS COMPONENTES INTERNOS; PAINEL FRONTAL: CHAPA DE AÇO SAE 1010 #20. DISPOSIÇÃO: VERTICAL.PLANO INCLINADO: APROXIMADAMENTE 11 GRAUS NA PARTE SUPERIOR DO PAINEL. CANTOS: ARREDONDADOS PARA PROTEÇÃO .ALTURA APROXIMADA: 1300 MM; PAINEL FRONTAL (CARACTERISTICAS FUNCIONAIS): PARTE AUTÔNOMA: FACILITA A REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO: PERMITE REALIZAR MANUTENÇÃO SEM A REMOÇÃO DO MATERIAL GUARDADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO: CORES E ACABAMENTO PARA CONCILIAR COM O AMBIENTE; ESTABILIZAÇÃO DE MÓDULOS MULTIUSO CONJUGADOS: CHAPA DE AÇO SAE 1010. ALTURA: 220 MM. LARGURA: VARIÁVEL, DE 800 MM A 1200 MM, CONFORME A LARGURA DO MÓDULO.UTILIZAÇÃO: EM MÓDULOS DUPLOS/CONJUGADOS PARA ESTABILIZAÇÃO DO MÓVEL; BASES DESLIZANTES (FECHAMENTO SUP/INF): FORMATO: "U". MATERIAL: AÇO SAE 1010.COMPONENTES: TRAVESSAS, RODAS E MANCAIS. RODAS: FIXADAS ATRAVÉS DE PERFIS DUPLOS DOBRADOS E SOLDADOS AO QUADRO. MATERIAL DO QUADRO: CHAPA DE AÇO SAE 1010 #14; GUIAS ESTABILIZADORAS (BASES DESLIZANTES): LOCALIZAÇÃO: EXTREMIDADES DAS BASES. CARACTERÍSTICAS: TRAVESSAS INTERNAS INDEPENDENTES PARA ANCORAGEM DO MÓDULO, EVITANDO TOMBAMENTOS; SISTEMA ANTIARROMBAMENTO (BASES DESLIZANTES): MATERIAL: CHAPA DE AÇO #14 (1,9 MM DE ESPESSURA). INSTALAÇÃO: EM TODO MÓDULO TERMINAL MÓVEL DIRETAMENTE NA BASE (CARRO). COMPONENTES: GARRAS DUPLAS DISPOSTAS PARALELAMENTE AOS TRILHOS, COM ENGATES AO LONGO DE SUA EXTENSÃO; RODAS DE TRACÇÃO (BASES DESLIZANTES): MATERIAL: AÇO SAE 1020. DIÂMETRO: 120 MM. LARGURA: 30 MM. PERFIL: COM RECARTEILHO INTERNO ANTIPATINAGEM PARA ENCAIXE NO TRILHO, EVITANDO DESALINHAMENTO E DERRAPAGEM; RODÍZIOS LIVRES (BASES DESLIZANTES): MATERIAL: AÇO SAE 1020. DIÂMETRO: 120 MM. LARGURA: 30 MM. PERFIL: COM RECARTEILHO ENCAIXADO AO EIXO PARA MOVIMENTAÇÃO NOS TRILHOS. FIXAÇÃO: BASEADA EM MANCAIS DE APOIO; SISTEMA DE REDUÇÃO E TRANSMISSÃO DA BASE (EIXO): EIXO EM AÇO SAE 1020 MACIÇO COM 20 MM DE DIÂMETRO, COM SISTEMA DE ENGATE E TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVETA DE AÇO, ENCAIXADO NO CENTRO DAS RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO NOS TRILHOS E MANCAL EM AÇO SAE 1020 COM 60 MM DE DIÂMETRO, FIXADO NA TRAVESSA DA BASE ONDE SE APOIA O EIXO.; ROLAMENTO DE ESFERAS: RÍGIDAS. BLINDADO, CLASSE ZZ. NÃO REQUER LUBRIFICAÇÃO; ROLAMENTO DE ESFERAS (BASE SIMPLES): CAPACIDADE DE SUPORTE: ESFORÇO VERTICAL MÍNIMO: 19.000 KGf. DISTRIBUIÇÃO: UNIFORMEMENTE SOBRE A ESTRUTURA. DESEMPENHO: NÃO DEVE APRESENTAR DEFORMAÇÃO OU IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO: RELATÓRIO TÉCNICO FORNECIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; ROLAMENTO DE ESFERAS (BASE DUPLA): CAPACIDADE DE SUPORTE: ESFORÇO VERTICAL MÍNIMO: 21.000 KGf. DISTRIBUIÇÃO: UNIFORMEMENTE SOBRE A ESTRUTURA. DESEMPENHO: NÃO DEVE APRESENTAR DEFORMAÇÃO OU IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO: RELATÓRIO TÉCNICO FORNECIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; TRILHO DE ALUMÍNIO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. PROCESSO: EXTRUDADO. TEMPERA: T5. ACABAMENTO: ANODIZAÇÃO FOSCA.ESPESSURA: 1,9 MM. LARGURA: 105 A 125 MM. ALTURA: 20 MM; MÓDULOS DE ESTOCAGEM: DIMENSÕES GERAIS EXTERNAS: ALTURA (A): 4.000 MM. LARGURA (L): 1.000 MM. PROFUNDIDADE (P): 2.480 MM; MEDIDAS DE PROFUNDIDADE (CONJUGADAS): 550MM EXTENSÍVEL A 1275MM; TRILHO DE ALUMINIO (PERFIL E ESTRUTURA): PERFIL DUPLO: SERVE COMO SUPORTE PARA GUIA ESTABILIZADORA DOS MÓDULOS. PERFIL TRAPEZOIDAL: MATERIAL: TREFILADO ZINCADO. LOCALIZAÇÃO: CENTRALIZADO NA BASE DO TRILHO. ALTURA: ATÉ 13 MM. ESPESSURA: 2,1 MM.RÍSTICA: ANTIDERRAPANTE.	1 ML	3.100	1.135,00	3.518.500,00
------------	---------	---	------	-------	----------	--------------