


NOTAS:

- 1 - MATERIAL: ABS, POM (Poliacetato) ou Poliuretano (base éter).
- 2 - REQUISITOS DA MATÉRIA-PRIMA:
 - DUREZA: 80±10 SHORE D (CONFORME ASTM D2240)
 - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 40 MPa (mín.) (CONFORME ASTM D412)
 - ALONGAMENTO NA RUPTURA: 15% (mín.) (CONFORME ASTM D412)
 - RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD ENTALHADO A 23°C: 70 J/m (mín.) (CONFORME ASTM D256)
- OBS.: NA ENTREGA DE CADA LOTE, DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO E/OU LAUDO LABORATORIAL ATESTANDO QUE A MATÉRIA PRIMA ESTÁ DE ACORDO COM OS REQUISITOS ACIMA ESPECIFICADOS.
- 3 - MEDIDAS NÃO TOLERADAS CONFORME NBR ISO 2798-c1
- 4 - COR AMARELA PADRÃO MUNSELL 5Y 8/12

RESERVADO PARA LOGOMARCA E APROVAÇÃO METRÔ (PARA DESENHO ELABORADO POR PROJETISTA CONTRATADA)										COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO			METRÔ						
										LINHA 1-AZUL, 2-VERDE, 3-VERMELHA			TRC/SIST EQUIP. AUXILIARES						
										SUB TRC/SUB SIST. CONT. ESCADAS ROLANTES			DE/SUB CONT. DEGRAU						
										OBJETO									
										DEMARCADOR P/ DEGRAU DE ESCADA ROLANTE									
										VERIFICAÇÃO		CRIA							
										APROVAÇÃO		ESCALA 1:1		ALT./OS		CÓDIGO DE-9.84.02.XX/L06-001		REVISÃO 0	
0	EMIÇÃO 12/09/14	LUCAS MOURA (r31429-7)		LUCAS MOURA (r31429-7)		5069042857	ALMIR GONÇALVES (r08728-2)		IVERSON MARTELLI (r20327-4)										
REV.	DESCRIÇÃO	DESENHISTA		RESP. TEC.		CREA	APROVAÇÃO		APROVAÇÃO		DOC. REF.								