



Dar acabamento na superfície de
contatos; L150 SEM FALHAS.

⚠ - A CORRIOLHA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE CONTAMINAÇÃO PELO AGENTE QUÍMICO E DEFORMAÇÕES MECÂNICAS PROVENIENTES DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO QUE PREJUDIQUEM SEU BOM DESEMPENHO.

CORDOALHA	DIMENSÃO "A"
P 1	305 ± 10
P 2	255 ± 10

NOTAS:

- 1) LARGURA = 25,4 IN
 - ESPESURA = 2,6 IN
 - Nº DE TRANÇAS = 36
 - Nº DE FIOS POR TRANÇA = 14
 - FIO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO Nº 30 AWG
 - 2) DIM. NÃO TOL. CONF. DIN 7168 G. MÉDIO
 - 3) TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO (ASTM B 188) ACABADO
- $\phi_{\text{externo}} = 24$; $\phi_{\text{interno}} = 21,6$

POS.	COMP.	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	UN.	QNTD.	DESCRIÇÃO
2	2-2	CORDOALHA	VER NOTA 1 2			
	2-1	TERMINAL	VER NOTA 3 2			
		CORDOALHA P2	1			
	1-2	CORDOALHA	VER NOTA 1 2			
1	1-1	TERMINAL	VER NOTA 3 2			
		CORDOALHA P1	1			

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - Metrô		
DESENHO E PROJETO	CARRO - TRUQUE CORDOALHA DE ATERRAMENTO	
DES. <i>MOISES</i> 5.4.79	CORDOALHAS DE ATERRAMENTO DA TRAVESSA SUPORTE A ESTRUTURA E TRAVESSA SUPORTE A BOLSA DE AR	
VENF. 010 6.14.79	Nº ASM 11R030882	
PROJ. 010 6.14.79	Nº 3	
RESP. TEC. 010 6.14.79	ESC.	
APROV. 010 6.14.79	REQUIS.	

[illegible]

REVISÃO

450