

**METRÔ****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL**

CÓDIGO DE MATERIAL 8GR054422	DESCRIÇÃO DO MATERIAL PASTA DE MONTAGEM À BASE DE BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO	ETM-8GR-00230-04
		FOLHA 01/01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	PASTA	
CONSISTÊNCIA	NLGI 2	
PENETRAÇÃO (MM/10)	245 A 275	
PONTO DE GOTA (°C)	> 450	
FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-35 A 450	
DENSIDADE (G/CM3)	1,4 (+/- 0,2)	
COR	PRETA	
PRAZO DE VALIDADE	18 MESES	
EMBALAGEM	LATA COM 1 KG	
INFORMAÇÕES A CONSTAR NA EMBALAGEM	NOME DO FABRICANTE	VOLUME DO PRODUTO
	DESIGNAÇÃO DO PRODUTO	INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO
	NÚMERO DO LOTE	CUIDADOS CONTRA DANOS PESSOAIS
	DATA DE FABRICAÇÃO	INDICAÇÃO DO USO DE EPIS
	PRAZO DE VALIDADE	NORMAS ADOTADAS
PRODUTOS APROVADOS	FABRICANTE	REFERÊNCIA
	MOLYKOTE	G-RAPID PASTA
	KLUEBER	DUOTEMP PMY
	KLUEBER	UNIMOLY
	METALITE	JET LUBE JIMP FLEX
	MOLYGRAFIT	MOLYGRAFIT M50
FISPQ	O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR A FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), CONFORME NORMA NBR 14725, QUANDO DA ENTREGA DOS LOTES	
OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO: SISTEMA TRUQUE, UNIDADE COMPRESSORA E PORTAS DO METROCARRO, MOLA CLOUTH, ENGATE N2	

EMIÇÃO - LGI/EMT

ALDEBARAN PRADO
R 23294-1

23/04/15

COORDENADOR - LGI/EMT

ALMIR GONÇALVES
R 06728-2

23/04/15

CHEFE DE DEPARTAMENTO - LGI

IVERSON M. MARTELL
R 20237-4

23/04/15