

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Transformador potencial

Descrição Detalhada: Transformador Potencial Classe De Isolamento: 15KV, Classe De Exatidão: 0,3p75 (Medição), Potência Térmica: 400VA, Nível Isolamento: 34/95KV, Frequência: 60HZ, Normas Técnicas: Nbr 6855/6820, Aplicação: Medição De Consumo De Energia Elétrica, Tensão Nominal: 13800 - 115V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5.384,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00
Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)
Grupo: G1

2 - Analisador De Energia Elétrica

Descrição Detalhada: Analisador De Energia Elétrica Tipo: Digital, Medição De Tensão: Máx. 1000v, Frequência: 50/60 Hz, Características Adicionais: Bateria Recarregável, Aplicação: Medição De Parâmetros Elétricos Trifásicos, Corrente Máxima: 3.000A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 26.436,44
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)
Grupo: G1

3 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 381,05
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00
Quantidade Mínima Cotada: 16
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)
Grupo: G1

4 - Transformador distribuição

Descrição Detalhada: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 150KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8KV, Tensão Nominal: 220/127V, Frequência Nominal: 60HZ, Aplicação: Rede De Energia Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64.461,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3)

Grupo: G1

5 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220V, Tensão Alimentação Saída: 110V, Características Adicionais: Com Filtro De Linha Integrado Com Protetor Contra, Frequência: 50/60HZ, Tipo: Interno, Quantidade Tomadas Saída: 6, Potência Nominal: 600 Va

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.678,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G1

6 - Relé tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Faixa De Ajuste: -5% A -35%, Tensão Nominal: 220VCA, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 2, Tipo Fixação: Trilho Perfilado Em U (Din 35mm) E Parafuso, Aplicação: Sistemas Trifásicos C/Detecção De Falta De Fase Co, Características Adicionais: Proteção Intrínseca Do Relé

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.899,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

Grupo: G1

7 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Acionamento: Alavanca Carga Manual Das Molas Fechamento, Características Adicionais: Montado Em Carrinho Extraível.(Retrofit), Funcionamento: Termomagnético, Capacidade Interrupção Simétrica: 16KA, Número De Fases: Trifásico, Classe Tensão: 15KV, Normas Técnicas: Nbriec62271-100 Nbrcei 17-1, Corrente Nominal: 630A, Referência Fabricante: Vmax/W12 (Abb), Operação: Motorizada, Acessórios: Relé De Abertura; Ampola À Vacuo Vedada, Capacidade Curto-Circuito: 40KA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64.671,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Transformador potencial	12	Unidade
2	Analizador De Energia Elétrica	1	Unidade
3	Pára-raios distribuição	16	Unidade
4	Transformador distribuição	3	Unidade
5	Estabilizador tensão	12	Unidade
6	Relé tensão	10	Unidade
7	Disjuntor média tensão	12	Unidade