

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90108/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 450/750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 2,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1500)

**Grupo:** G1

2 - Cabo Elétrico Flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 450/750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 2,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (15)

**Grupo:** G1

3 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220VCA, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: C, Capacidade Interrupção Simétrica: 5KA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**Grupo:** G1

4 - Disjuntor baixa tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,24

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (30)

**Grupo:** G1

5 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio, Tipo: Dupla Com Septo Divisor, Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 73 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo elétrico flexível	1500	Metro
2	Cabo Elétrico Flexível	15	Rolo 100,00 M
3	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
4	Disjuntor baixa tensão	30	Unidade
5	Canaleta	150	Barra 3,00 M