



## ESTADO DO ACRE

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097  
Telefone: - www.cbmac.acre.gov.br

## AVISO Nº 42/2026/CBMAC - DIVCMP(DLPF)-CBMAC

## MINUTA DO CONVITE PARA PROPOSTA DE PREÇO Nº 11/2026/DLPF/CBMAC

## CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC, inscrito no CNPJ nº 63.592.323/0001-31, com sede na Estrada da Usina, 669 - Morada do Sol, Rio Branco-AC. CEP 69.901-097, em observância aos princípios basilares, consignados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, em especial, os da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, e os demais preceitos estabelecidos na Lei Federal 14.133/2021, bem como com fundamento no art. 268 do Decreto Estadual nº 11.363/2023. RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o convite para apresentação de propostas de preços, referente à CONTRATAÇÃO DIRETA por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, para aquisição descrita na tabela abaixo:

| ITEM | OBJETO                                  | DESCRIÇÃO MÍNIMA DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Motosserra elétrica                     | Motosserra a bateria AP 36 V MSA 161-T: motosserra sem fio 36 V com potência ~1250 W, esp. de 30 cm, corrente 1/4" P, lubrificação automática, freio mecânico de corrente, baixo nível de vibração e peso leve (bateria Reserva.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2    | Parafusadeira Furadeira Impacto         | Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria, 18V, motor brushless (sem escovas), torque máx. Nm, com no mínimo 2 velocidades (0-460 / 0-1800 rpm) e até 27.000 ipm. Mandril metálico de aperto rápido, ca. de 1,5 a 13 mm (1/2"). Capacidade de perfuração: madeira até 35 mm, aço até 13 mm e alvenaria até 13 mm. Alir. por bateria de íons de lítio, kit com 2 baterias mínimo 2,0 Ah e carregador bivolt (127/220V - 60Hz). Possuir co. velocidade variável, função reversível, ajuste de torque (mínimo 20 posições) e luz LED. Acompanhar mal transporte. Compatível com sistema profissional 18V. Uso profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3    | Escada em alumínio 7m                   | Escada extensível em alumínio 2x14 degraus (4,18x7,45 m): escada de alumínio leve e resistente, seções e 14 degraus cada, ajustável de ~4,18 m até ~7,45 m de altura estendida, degraus antiderrapantes, sis travamento seguro, suporte de até ~120-150 kg e sapatas de borracha para estabilidade em superfícies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4    | Escada em fibra de vidro 10m            | Escada extensível de fibra de vidro ~10 m: sistema telescópico com perfis de fibra de vidro ref. degraus antiderrapantes, não condutora, suporte até ~120-150 kg, travas de segurança integradas e fácil ajuste de al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5    | Escada de alumínio dobrável - 9 degraus | Escada doméstica em alumínio 9 degraus: perfil em alumínio extrudado resistente, 9 antiderrapantes, suporte seguro até ~120-150 kg, dobrável para fácil armazenamento, sapatas de borracha para est. e proteção de piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6    | Escada de alumínio dobrável - 5 degraus | Escada doméstica em alumínio 5 degraus: estrutura em alumínio leve e resistente, 5 antiderrapantes, suporte de carga até ~120 kg, sapatas de borracha antiderrapante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7    | Máquina de solda                        | Máquina de solda inversora bivolt (110 V/220 V): tecnologia inverter, saída ~15-180 A ajustável, trabalho ~60% em 100 A, proteção IP21S, compatível com eletrodos MMA 1,6-3,25 mm e display/controle digit por modelo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8    | Compressor de ar                        | Compressor de ar elétrico portátil MC 8.5/50L com reservatório de 50 litros, motor monofásico (1,5 kW) com 2 polos, deslocamento de ar de aproximadamente 240 l/min (8,5 pcm), pressão de trabalho de 116 psi e pressão máxima de até 120 psi (~8,3 bar), 1 cilindro e 1 estágio de compressão, rotação aproximada de 3 reservatório em ferro fundido, carenagem protetora nas partes giratórias, pressostato, chave liga/desliga, regu pressão com manômetro e saída individual, engate rápido, válvula de segurança, rodas para mobilidade, di aproximadas 815 x 315 x 690 mm e peso total de 35,5 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9    | Carro de mão                            | Carrinho de mão com caçamba plástica reforçada 80 L, anticorrosivo, chassi em aço, pneu capacidade ~100 kg, peso ~12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10   | Trena a laser                           | Equipamento eletrônico portátil para medição de distâncias por tecnologia a laser, com alcance m 0,05 m até 50 m, precisão mínima de ±2 mm, visor digital em LCD com iluminação (backlight) para leitura em a: internos e externos, e capacidade de medição contínua e instantânea. O equipamento deve permitir funções de automático de área, volume, adição, subtração, medição indireta por teorema de Pitágoras (simples e duplo) e mínima/máxima. Deve possuir memória interna para armazenamento de medições, unidade de medida com: (metros, centímetros, milímetros, pés e polegadas), proteção mínima IP54 contra poeira e respingos d'água, resistente a impactos para uso em campo, alimentação por pilhas AAA ou bateria recarregável, desligamento au para economia de energia e faixa de temperatura de operação adequada ao uso em obras e ambientes externos. O deverá ser fornecido novo, acompanhado de manual em português, estojo para transporte, pilhas ou bateria ir garantia mínima de 12 meses, atendendo às normas técnicas vigentes. |
| 11   | Chave de Impacto a Bateria              | Ferramenta elétrica portátil com motor <b>Brushless (sem escovas)</b> , tecnologia de alto desempe BITURBO, alimentação por bateria de 18V, com encaixe quadrado de 1/2" para soquetes, destinada a serviços pe aperto e desaperto de parafusos e porcas. Deve possuir torque máximo de aperto de até 1.000 Nm e torque má reversão de até 1.600 Nm, três níveis de velocidade eletronicamente selecionáveis, rotação variável de 0 a 1.75 frequência de impacto de até 2.600 ipm (impactos por minuto). O equipamento deve contar com controle eletr velocidade, reversão de giro, sistema de proteção contra sobrecarga, superaquecimento e descarga profunda da bate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ITEM | OBJETO | DESCRIÇÃO MÍNIMA DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | de iluminação LED integrada para a área de trabalho. Deve apresentar empunhadura ergonômica com reve antiderrapante, estrutura reforçada para uso profissional e compatibilidade com baterias 18V do mesmo sis fabricante. O fornecimento deve incluir, no mínimo, 01 bateria principal instalada, 01 bateria reserva adicional d capacidade, carregador compatível, manual em português e maleta ou bolsa para transporte. O produto deverá s com garantia mínima de 12 meses e atender às normas técnicas de segurança vigentes no Brasil. |

Art. 2º Os interessados em participar do processo deverão solicitar o formulário de proposta de preço pelo e-mail: [comprasdlpf.bombeiros@gmail.com](mailto:comprasdlpf.bombeiros@gmail.com), com o assunto: PROPOSTA DE PREÇO Nº 11/2026.

Art. 3º Os interessados deverão enviar suas propostas no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis a contar desta publicação no Diário Oficial do Estado do Acre.

**CHARLES DA SILVA SANTOS - CEL BM**  
Matr. 9002197-1 / Dec. nº 2.712-P/2023  
**Comandante Geral do CBMAC**