



ADENDO MODIFICADOR

CANDEIAS DO JAMARI/RO, 09 de outubro de 2025.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO ADENDO MODIFICADOR Nº 001/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002880.21.05-2025

OBJETO: Aquisição de material permanente (PERFURATRIZ PARA POÇO TUBULAR) visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC no atendimento a produtores rurais, conforme Termo de Referência e anexos.

A **Superintendência Municipal de Licitações – SML** juntamente com a **Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 030/2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – AROM, informa que elaborou ADENDO MODIFICADOR devido ao manifesto do pedido de Impugnação, na qual informa a contraditórias no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital de Licitação e anexo.

1 – Alterações no ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERNECIA, EDITAL P. E. Nº 036/2025, E MINUTA DE CONTRATO:

ONDE SE LÊ:

Prazo de entrega de até 15 (Quinze) dias.

LEIA SE:

Prazo de entrega de até 90 (Noventa) dias.

ONDE SE LÊ:

PERFURATRIZ: Máquina capacidade 80 metros Bomba de lama pra 80 metros 4 patolas hidráulica Pistão pra levantar a torre Pistão pra levantar o carrinho do cabeçote Cabeçote redutor pra 120 metros 148.000 carretinha reboque trucada Artes com roscas cônicas, hastes com 3 metros: Maracas, mangueira de 6 metros, compressor de ar pra limpeza do poço Compressor de 10 PCM PÉS PSI LIBRAS 2 cabeçotes. • Luz ligado/desligado: permite certificar se o sistema elétrico foi acionado corretamente. • Chave de acionamento elétrico de partida: acionada permite a passagem de corrente elétrica para a partida do motor, a iluminação do painel e acionamento imediato da ventoinha do radiador de óleo hidráulico/ botão de start: partida no motor a combustão da sonda. • Cabo do acelerador/ afogador: para dar mais rotação no motor da sonda e mesmo pra afogar o motor no momento de desliga. • Comando monobloco: acionamento da rotação do cabeçote: permite acionar a rotação do cabeçote nos dois sentidos (horário e anti horário). • Acionamento da sapata (patolas) trazeira direita: acionamneto da sapata(patolas) trazeira esquerda acionamento das sapatas (patolas) dianteiras. • Dois comandos para o acionamento das patolas (sapatas de apoio) para o nivelamento dianteiro da sonda. • Acionamento do pull down: comando para o deslocamento do carrinho com o cabeçote para avanço e retrocesso, detente simples no comando com travamento, utilizado em conjunto com a válvula de avanço lento para perfuração em sedimentos e/ou cristalino. • Acionamento do tombamento da torre: comando permite a articulação da torre na posição vertical /horizontal para operação. • Acionamento do guincho auxiliar: aciona o guincho auxiliar que fica preso na parte traseira do mastro da torre, auxilia nas manobras com hastes pesadas, artes com roscas cônicas, hastes com 3 a 4 metros maracas, mangueira de 6 metros, para deslocamento dos tubos de revestimento bem como instalação e manutenção de poços.

LEIA SE:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA – PERFURATRIZ HIDRÁULICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR: 1. Características Gerais do Equipamento: • Tipo: Perfuratriz Hidráulica para poços artesianos; • Capacidade de perfuração: até 80 metros; • Montagem: Plataforma sobre carretinha reboque





trucada; • Estrutura com torre rebatível (tombamento hidráulico) para transporte e montagem; • Sistema hidráulico completo com comandos individuais e monobloco; • Alimentação: motor a combustão com acionamento elétrico e botão de start; • Iluminação: sistema de luz com chave de liga/ desliga para segurança e verificação; 2. Componentes Principais - 2.1. Cabeçote de Perfuração: • Cabeçote com redutor para até 120 metros de profundidade; • Sistema de rotação com acionamento nos dois sentidos (horário e anti-horário); • Acoplado em carrinho com pistão hidráulico para deslocamento vertical; • Sistema de pull down hidráulico com válvula de avanço lento para perfuração controlada; 2.2. Torre: • Estrutura tubular reforçada com sistema hidráulico de tombamento vertical/ horizontal; • Pistão hidráulico de elevação da torre; • Mastro com suporte para guincho auxiliar e condução de hastes e tubos; 2.3. Patolas Hidráulicas (Sapatas de Apoio): • 04 patolas hidráulicas para nivelamento e estabilização (duas traseiras e duas dianteiras); • Acionamento individual com comandos no painel principal; 2.4. Guincho Auxiliar: • Guincho auxiliar instalado na parte traseira da torre; • Utilizado para içamento e manuseio de hastes, tubos de revestimento e artesanato com roscas cônicas; 2.5. Compressor de Ar: • Compressor com capacidade de 10 PCM; • Pressão de trabalho compatível com limpeza eficiente do poço; • Utilizado para sopro e retirada de detritos durante a perfuração; 3. Bomba de Lama (Especificação Detalhada) - 3.1. Finalidade: A bomba de lama tem como função principal o bombeamento de fluido (lama) para dentro do poço, auxiliando na lubrificação da broca, transporte dos detritos de perfuração e manutenção da estabilidade do furo; 3.2. Especificações Técnicas: • Capacidade de bombeamento: adequada para profundidade de 80 metros; • Tipo: Bomba de pistão ou diafragma, acionamento mecânico/hidráulico; • Pressão máxima de trabalho: compatível com os parâmetros de perfuração de poços em solo misto (sedimentar/ cristalino); • Vazão nominal: 200 a 300 litros por minuto (ajustável conforme o tipo de solo); • Material do corpo: ferro fundido ou aço carbono tratado; • Vedação: com anéis resistentes a abrasão e fluido contaminado; • Mangueiras: de alta resistência, mínimo 6 metros de comprimento, compatíveis com abrasivos; • Sistema de retorno de lama: com válvula de retenção para evitar refluxo; • Resfriamento: natural ou por óleo, de acordo com o fabricante; • Acionamento: via comando hidráulico integrado ao sistema da perfuratriz; 4. Acessórios Inclusos: • Artesanato (roscas cônicas); • Hastes de perfuração: 3 a 4 metros cada, compatíveis com o cabeçote; • Maracas; • Mangueira de 6 metros para injeção de lama e ar; • Cabo do acelerador/afogador para controle de rotação e desligamento do motor; • Painel com chave de acionamento elétrico e indicadores de funcionamento; • Botão de emergência de desligamento.

LEUDINEIA BARROS RAMOS GONÇALVES
Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento

LUCIVALDO SILVA DA COSTA
Superintendente Municipal de Licitação

RAQUEL FRANÇA GIL DA SILVA
Pregoeira/SML/PMCJ/RO
Portaria n. 030/2025

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAQUEL FRANÇA GIL DA SILVA**, CPF: 005.57*. **2- *6 em 09/10/2025 13:46:13, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1347.1446.013K.U64X.4618, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LEUDINEIA BARROS RAMOS**, CPF: 665.37*. **2- *0 em 09/10/2025 13:18:26, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1336.5U18.026W.7124.8526, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIVALDO SILVA DA COSTA**, CPF: 469.34*. **2-*9 em **09/10/2025 13:15:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13X3.1415.821V.W609.6802**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.F7A.C58** - Tipo de Documento: **ADENDO MODIFICADOR**.

Elaborado por **LUCIVALDO SILVA DA COSTA**, CPF: 469.34*. **2-*9, em **09/10/2025 13:15:21**, contendo 998 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 13V4.4715.1219.3279.3334

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento>

