

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO**RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.****CNPJ : 63.762.025/0001-42****Lista com a média dos valores cotados**Número da Cotação: **00503/25**Data: **28/05/2025**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	025.002.022	SONDA ROTO-PNEUMÁTICA (PERFURATRIZ) SONDA ROTO-PNEUMÁTICA NOVA totalmente hidráulica, com montagem sobre chassi eixo duplo, com perfuração até 200 metros em 6". Com especificações mínimas: Capacidade nominal de perfuração de até 250m em 6"; Cabeçote rotativo acionado por somente um motor hidráulico; Cabeçote guiado por roldanas deslizantes na parte Externa da viga "I" de 6" da torre; Motor diesel 4 cilindros; Bomba hidráulica tripla (Casco em Alumínio e ferro fundido); Patolamento com 4 patolas hidráulicas para nivelamento; Torre articulada de 5 metros com basculamento hidráulico (Posição horizontal/vertical); Cabeçote basculante com um motor e 2 cilindros hidráulicos; Carrinho acionado por cilindro hidráulico de 4.600 kgf e tração retrátil de 9.200 Kgf auxiliado por sistema duplo de cabos 3/4" para o Pull-Down (sobe e desce); Travamento para "quebra" das hastes no conjunto de travamento de mesa/cadeirinha com mordentes Hidráulicos; Bomba de lama 4x3 pressão de 4 bar vazão 60 m³/hora de acionamento hidráulico, instalada com válvula de retorno, espigão de sucção 4 polegadas; Bomba de espuma vazão mínima 20 Litros, pressão mínima 300 psi; Lubrificador de linha 20L pressão máxima de 400psi; Guincho auxiliar diâmetro cabo 3/8 com 15 metros de extensão com gancho em aço, capacidade de carga 4,5 ton.; Mordentes hidráulicos na base da torre com mesa cadeirinha e abafador de cavaco; Pistão para quebra haste; Painel de comando com registro de pressão, horímetro, marcador de temperatura do motor e comandos hidráulicos de acordo com quantidade a seguir: 3 comandos individuais para patolamento (Sapatas de nivelamento) 1 comando para rotação do cabeçote, 1 para o Pull Down (sobe e desce) 1 para articulação da torre, 1 comando para Guincho Auxiliar, 1 comando para basculamento do cabeçote, e demais itens necessários como relógios analógicos para controle de vazão e pressão. A SONDA deve vir acompanhada do FERRAMENTAL COMPOSTO POR: 50 (cinquenta) Hastes de perfuração 3.1/2" x 3 metros API 2.3/8" IF, 01 (uma), Agulha 3.1/2", 02 (duas) Chaves Haste 3.1/2", 01 (uma) Broca de PDC 10", Rosca 2.3/8" regular 3 abas, 01 (um) Martelo Turbinado 6", 01 Bit Turbinado 8" M60, 01 (um) Bit Turbinado 6" M60. A SONDA deve vir sobre reboque com dois eixos, com componentes dispostos sobre estruturas de laminados de aço, painel de comando lateral, plataforma plana para acomodação tanque de óleo hidráulico, em aço carbono, nivelamento por três Patolas (Sapatas) hidráulicas, com as seguintes características: Mastro (Torre) construído de perfilados de aço com capacidade de carga estática de 15 t, altura total (Máxima) de 5,3 m, com deslocamento útil do cabeçote de 4 m, com sistema de guia do carrinho do cabeçote por roldanas embuchadas com rolamentos na lateral da viga " I " do mastro; Cabeçote móvel, rotativo, composto de caixa de engrenagens com lubrificação por imersão, Agulha principal com passagem livre de ar/lama em 1, 1/2", acionada por 01 (um) motor hidráulico com gamas variáveis de rotação de 0 a 90 rpm e torque de 520 kgf/m, com suporte especial para utilização do guincho, como adicional de força quando necessário; Sistema de arrasto, através de pistão hidráulico embutido no mastro, com "pulldown" de 7.600 kgf, com sistema de ajuste fino de carga, polias com bucha de aço, 01 pinos especial para ajuste da tensão do cabo de aço do sistema de arrasto e força "Dobrada" de arraste retrátil. A empresa fornecedora deverá entregar o equipamento completo ao cliente no destino final e oferecer treinamento sobre o uso do equipamento no ato da Entrega Técnica, sendo tanto o FRETE como as despesas de deslocamento, estadia e alimentação do técnico por conta da empresa fornecedora. A empresa fornecedora deverá fornecer o equipamento com todos os seus fluidos e lubrificantes em níveis adequados para funcionamento; deverá fornecer junto com o equipamento a ART de projeto, fabricação e montagem, laudo técnico, manual de operação, esquema elétrico e hidráulico, ficha de manutenção devidamente desenvolvido e acompanhado por engenheiro responsável técnico, tudo no idioma Português padrão Brasileiro. A empresa fornecedora deverá apresentar GARANTIA MÍNIMA contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses e no caso de ferramentas, telas e peças de reposição a GARANTIA MÍNIMA deverá ser de 06 (seis) meses. Deverá a empresa fornecedora também disponibilizar Assistência Técnica Física no Estado de Rondônia.	1	702.000,00	R\$702.000,00
TOTAL			1	702.000,00	702.000,00

Emitido por: Valdenor Bonny dos Santos



Município de Alto Paraíso

63.762.025/0001-42

Rua Marechal Cândido Rondon, 3031 - Centro

www.altoparaíso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lista	Com a Média Dos Valores Cotados	07/10/2025

ID:	522323	Processo	Documento
CRC:	EB56AD4B		
Processo:	1-1477/2025		
Usuário:	VALDENOR BONNY DOS SANTOS		
Criação:	07/10/2025 10:11:09	Finalização:	07/10/2025 10:12:37

MD5: 1C1E7AAA3475C8A49EEAF26BD8B6AD44

SHA256: 5E7B38B15004E624EC0ECB86FF6B5300929FCCF90E02836E8951802AE3EEB5CA

Súmula/Objeto:

Lista com a média dos valores cotados.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	ALTO PARAÍSO	RO	07/10/2025 10:11:09
--------------------------------------	--------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE	07/10/2025 10:11:09
-----------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 VALDENOR BONNY DOS SANTOS	DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS	07/10/2025 10:12:41
--	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.202/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.altoparaíso.ro.gov.br informando o ID 522323 e o CRC EB56AD4B.