



REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS QUIOSQUES 01 AO 05 DA ORLA DA PRAIA
CENTRO - BERTIOGA
AVENIDA TOMÉ DE SOUZA - CENTRO

COMPOSIÇÃO

01	TRATAMENTO E CALAFETAÇÃO DO PARAFUSO COM PU 30/40					18,24
			unid	quant		
SINAPI	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,01	3,88	0,04
SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,05	47,94	2,40
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	BG	0,037313	34,10	1,27
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2	35,21	7,04
SINAPI	88310	PINTOR	H	0,2	37,45	7,49

02	PARAFUSO INOX					3,77
			unid	quant		
SINAPI	44229	PARAFUSO EM ACO INOX (TIPO ALLEN) M6 X 40 MM, COM CABECA BOLEADA / ABAULADA, SEXTAVADA INTERNA, COM ROSCA	UN	1	0,82	0,82
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1	0,05	0,05
SINAPI	88315	SERRALHEIRO	H	0,08	36,31	2,90

03	KIT TRILHO COM ROLDANA PARA PORTA DE CORRER					393,13
			unid	quant		
		KIT TRILHO COM ROLDANA PARA PORTA DE CORRER	m	1	280,73	280,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	31,04	112,40

04	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 80.000 BTU/h					14199,20
CDHU	B.01.000.010115	Eletricista	H	2	15,26	30,52
CDHU	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	2	10,47	20,94
CDHU	B.01.000.010117	Eletrotécnico montador	H	2,5	33,29	83,23
CDHU	B.01.000.010118	Encanador	H	2,88	15,26	43,95
CDHU	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	H	2,88	10,47	30,15
CDHU	F.03.000.024550	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro)	M	3,06	13,88	42,47
CDHU	F.03.000.024551	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/4" (cobre) e 3/8" (ferro)	M	3,06	15,89	48,62

CDHU	F.12.000.028075	elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente	L	0,12	166,23	19,95
CDHU	H.13.000.069501	Solda 50/50	KG	0,0012	242,33	0,29
CDHU	H.13.000.069502	Pasta para soldar	KG	0,0018	85,11	0,15
CDHU	O.08.000.063004	Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/8" (0,200 kg/m)	M	3,3	21,58	71,21
CDHU	O.08.000.063007	Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/4" (0,426 kg/m)	M	3,3	44,92	148,24
CDHU	P.08.000.090853	Cabo cobre flexível 'PP' de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V - isolação PVC 70°C	M	3,4	13,75	46,75
CDHU	Q.01.000.098098	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 48.000 BTU/h, com controle remoto; ref. Hitachi, Elgin, Carrier ou equivalente	CJ	1,2	11343,94	13612,73

obs.: Baseado na composição 43.07.070 da CDHU.