

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 92/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de São Tomé - PR

Objeto

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA HIDRÁULICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 21/07/2026 - 09:30	Fim Envio Propostas 30/07/2026 - 09:30	Pregoeiro Fernando Rodrigo de Freitas
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Trator agrícola novo, zero hora , motor diesel, mínimo de 3 cilindros, com potência nominal entre 75 cv e 85 cv (aferida conforme norma ISO 1585, SAE J1349 ou OCDE); tração dianteira auxiliar 4x4; transmissão mecânica sincronizada, no mínimo 8 marchas à frente e 4 à ré, ou transmissão que ofereça amplitude de velocidade equivalente; direção hidrostática; sistema hidráulico com vazão mínima de 16 L/min; levantador hidráulico de três pontos, categoria II, com capacidade mínima de elevação na rótula de 1.800 kgf; tomada de potência (TDP) traseira de 540 rpm; freios a disco ou tambor, em banho de óleo, acionamento hidráulico; estrutura de proteção ROPS com cinto de segurança; pneus agrícolas radiais, dianteiros e traseiros, com índice de carga mínimo compatível com a operação de implementos de arrasto (grade, arado, carreta) na faixa de potência ofertada, banda de rodagem tipo R1 ou R1W; cabine fechada, com sistema de ar condicionado, banco com regulagem e cinto de segurança; peso operacional aproximado entre 2.800 kg e 3.600 kg; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UNI	1	268.580,00	268.580,00
2	1	Roçadeira agrícola traseira de engate de três pontos, categoria II, compatível com o trator ofertado; transmissão direta (caixa multiplicadora), vedada transmissão exclusivamente por correias; largura de corte entre 1,60 m e 1,80 m; estrutura/chassi em chapa de aço estrutural com espessura mínima de 4,76 mm (3/16"), com projeto construtivo que minimize acúmulo de detritos/material vegetal sobre a carcaça; caixa de transmissão em banho de óleo, com engrenagens de dentes helicoidais e sistema de desengate /roda-livre, ou mecanismo equivalente, que permita a parada gradual do conjunto de corte após o desligamento da TDP; suporte de facas do tipo barra robusta, oscilante (tipo pêndulo), com no mínimo 2 (duas) lâminas em aço de alta resistência com tratamento térmico, largura mínima de 4" (101 mm) e espessura mínima de 1/2" (12,7 mm); sapatas laterais com componente de desgaste substituível, mais 1 (uma) roda traseira de apoio oscilante, com sistema de regulagem de altura mecânico ou equivalente; proteção contra sobrecarga por embreagem de fricção regulável por molas ou pino de cisalhamento calibrado; acionamento via TDP traseira do trator, 540 rpm, com eixo cardan dotado de proteção plástica articulada; defletores frontais e traseiros, fixos ou articulados, contra arremesso de objetos, cobrindo todo o perímetro de corte; peso mínimo do conjunto de 300 kg; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UNI	1	12.578,00	12.578,00