



Cambé, 15 de julho de 2.026.

RETIFICAÇÃO

Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº29/2.026-PMC

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamento Minicarregadeira para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, através do Convênio SPOA/SE/MAPA nº983193/2025 - TRANSFEREGOV.BR nº 059904/2025.

ONDE SE LÊ:

(...)

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

23 DE JUNHO DE 2.026 às 9h00

Horário de Brasília-DF

UASG: 987.471 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

(...)

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR / DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

(...)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE.	VL. MÁX. UNIT.	VL. MÁX. TOTAL
01	<u>MINICARREGADEIRA nova, ano 2026 ou superior, potência bruta de 60 HP (44 KW), 04 cilindros, diesel, rotação do motor 3.080 rpm sem carga em marcha alta e 1.200 rpm sem carga em marcha lenta, Catálogo de peças, operação, manuais e manutenção em língua portuguesa; entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor. Reservatório de combustível com capacidade para 75,7 litros. Eixos excelente estabilidade pela elevada distância entre eixos (1.128mm) e o centro de gravidade rebaixado. Maiores velocidades de deslocamento (0 – 18 km/h). Transmissão final acionado por correntes (livre de manutenção) com redução simples, tamanho ASA#80. Freios acionado por molas e liberado hidráulicamente. Sistema hidráulico dotado de bomba hidráulica de engrenagens e</u>	Und	01	392.000,00	392.000,00

Assinado eletronicamente por PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#/documento/4f8c7624-452f-43fa-871d-9f5f7c2c6d8a>.



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE.	VL. MÁX. UNIT.	VL. MÁX. TOTAL
	<u>vazão máxima de 72 l/min e bomba de auto fluxo (High Flow) com vazão máxima de 109 l/min, tomadas tipo engate rápido para acoplamento de acessórios. Sistema “H” com dois braços com conceito “Super Boom” que permite o levantamento de carga em linha reta (cinematismo vertical), possui dois cilindros de levante do braço e dois cilindros de basculamento da concha. Dimensões: Ângulo de descarga 51,9°, Altura de despejo de 2.330mm, altura até o topo da cabine de 1.998mm, altura no pino da articulação da caçamba 3.073, capacidade de caçamba de 0,48m³ com lâmina cortante aparafusada, largura da caçamba 1.829mm. Alcance de descarga na altura máxima de 758mm. Capacidade de carga operacional de tombamento de 1.814kg e 50% de tombamento de 905kg. Comprimento total sem acessório de 2.685mm e com caçamba perfil longo de 3.546mm, largura externa aos pneus de 1.755mm, altura até o topo da cabine de 2.004mm. Cabine Fechada com proteção ROPS/FOPS, com muito conforto e segurança, ar condicionado HVAC, partida sem chave, grande espaço, ampla visibilidade, fácil acesso, assento anatômico, ajustável, com apoio de braços e cinto de segurança, painel de instrumentos na linha de visão do operador, sinais sonoros de marcha ré, luzes traseira de direção, freio e posição, luzes de trabalho dianteiras e traseiras. Equipada com Joystick de comando eletro-hidráulico. Pneus: 12” x 16,5” para serviço pesado. Peso Operacional: 2.930 kg. Sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do DETRAN/CONTRAN, pronta para emplacar.</u> <u>Vassoura Fleetpro, modelo 60”, ano 2024 ou superior,</u> largura total de 1.896mm largura de varrição de 1.524mm, cerdas mistas de polipropileno e aço com diâmetro de 660mm, volume de caçamba de 0.33m³, varrição bidirecional, lâmina da caçamba reversível e substituível, sistema hidráulico compatível com o equipamento com mangueiras para alta pressão e sistema de conexão engate rápido, fluxo hidráulico de 60 a 75 l/min, pressão hidráulica de 180 a 250 bar, vassoura lateral para limpeza de sarjeta e tanque espargidor com capacidade para 100 litros, peso operacional de 410kg. (...)				

(...)



LEIA-SE

(...)

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

10 DE AGOSTO DE 2.026 às 9h00

Horário de Brasília-DF

UASG: 987.471 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

(...)

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

3.DESCRICÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR / DESCRICÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

(...)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE.	VL. MÁX. UNIT.	VL. MÁX. TOTAL
01	<u>MINICARREGADEIRA nova, ano 2026 ou superior, potência bruta mínima de 60HP (44kw), 04 cilindros, diesel, Fornecimento de catálogo de peças, operação, manuais e manutenção em língua portuguesa; entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor. Reservatório de combustível com capacidade mínima para 75,7 litros. Entre eixos mínimo 1.075mm. Velocidade máxima de deslocamento, no mínimo de 0 – 18 km/h Transmissão final acionado por correntes (livre de manutenção). Sistema hidráulico dotado de bomba hidráulica de engrenagens com vazão mínima de 64,70 L/min, admitindo sistema hidráulico equivalente ou superior. Sistema de elevação vertical ou equivalente, composto por dois braços de levantamento, dois cilindros hidráulicos de elevação e dois cilindros hidráulicos para basculamento da concha, proporcionando elevada altura de descarga e estabilidade durante a operação. Possuir dois cilindros de levante do braço e dois cilindros de basculamento da concha. Ângulo de descarga no mínimo 40°, Altura mínima de despejo de 2.330mm, altura mínima do pino da articulação da caçamba de 3.020mm, capacidade de caçamba de 0,45m³ com lâmina cortante aparafusada, na largura da caçamba. Capacidade de carga operacional de tombamento</u>	Und	01	392.000,00	392.000,00

Assinado eletronicamente por PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#/documento/4f8c7624-452f-43fa-871d-9f5f7c2c6d8a>.



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE.	VL. MÁX. UNIT.	VL. MÁX. TOTAL
	<u>de mínima de 1.700kg. Comprimento mínimo total sem acessório de 2.657mm e com caçamba mínima de 3.378mm largura externa aos pneus mínima de 1.630mm, altura até o topo da cabine mínima de 1.960mm. Cabine Fechada com proteção ROPS/FOPS, ar condicionado, assento anatômico, ajustável, com apoio de braços e cinto de segurança, painel de instrumentos na linha de visão do operador, sinais sonoros de marcha ré, luzes traseira de direção, freio e posição, luzes de trabalho dianteiras e traseiras. Equipada com Joystick de comando eletro-hidráulico. Pneu mínimo: 10 x 16,5 para serviço pesado. Peso Operacional mínimo: 2.900 kg. Sinalização externa e interna e equipamentos de segurança.</u> <u>Vassoura modelo 60", ano 2026 ou superior, largura total de 1.896mm largura de varrição de 1.524mm, cerdas mistas de polipropileno e aço com diâmetro de 660mm, volume de caçamba de 0.33m³, varrição bidirecional, lâmina da caçamba reversível e substituível, sistema hidráulico compatível com o equipamento com mangueiras para alta pressão e sistema de conexão engate rápido, fluxo hidráulico de 60 a 75 l/min, pressão hidráulica de 180 a 250 bar, vassoura lateral para limpeza de sarjeta e tanque espargidor com capacidade para 100 litros, peso operacional de 410kg. <u>Adesivagem (modelo/arte a ser fornecido) por conta da empresa vencedora.</u></u> (...)				

Permanecem em seu inteiro teor os demais itens do presente Edital.

Atenciosamente,

Paulo Humberto Pizaia Neto
Secretário Municipal de Administração

Assinado eletronicamente por:

* PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO (**.131.709-**)

em 15/07/2026 14:27:17 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4f8c7624-452f-43fa-871d-9f5f7c2c6d8a>

