

A/C XX

Cliente: AMANDA BEATRIZ

Email:

Fone: (19)99906-5410

Local: IVAIPORÃ - PR

A EMPRESA AME RESERVATORIOS METALICOS LTDA, CNPJ: 32.167.891/0001-61

Fone:(17) 3564-1632, Estabelecida na RUA FRANCISO ALMAGRO' Nº 90 - SAO SEBASTIAO - CATIGUA - SP, tem o prazer e a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. nossa proposta para fornecimento do seguinte produto:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Foto Ilustrativa

TIPO: TUBULAR ALTO**RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL****PADRÃO AME RESERVATORIOS****TRANSPORTAVEL - PADRÃO**

- ✓ FRETE - VALOR INFORMADO
- ✓ PROJETO DE FUNDAÇÃO
- ✓ ART
- ✓ IÇAMENTO
- ✗ BASE CIVIL
- ✗ TUBULAÇÕES HIDRAULICAS

CAPACIDADE: 25 M³**Altura Total: 5,40****Diâmetro: 2,54****Preço Unitário Reservatório:****25.500,00****FRETE:****7.000,00****TOTAL:****32.500,00****Normas de referência do projeto:**

AWWA D-100/96 "Welded Steel Tanks for Water Storage" - (Tanques Soldados para Armazenamento de Água e líquidos).

NBR 6123 "Força do Vento em Edificações"

NB 89 "Construção de Tanques Metálicos"

NBR 6650 "Chapas Finas e Quentes de Aço Carbono para uso Estrutura

Chapas utilizadas:

ASTM -36 certificaas e dimensionas de acordo com a capacidade e altura do reservatório, onde possui alta resistência mecânica, baixa liga, e boa resistência anticorrosiva. (As espessuras utilizadas serão feitas de forma a garantirem a integridade estrutural do reservatório).

Soldas

Interna e externa: Qualificadas na norma AWS A5.18, para processo semiautomático (MAG), utilizando arames sólidos e acobreados. (Toda solda será executada interna e externamente no reservatório, por soldadores profissionais e qualificados).

Preparação de superfície:

Todas as chapas serão tratadas interno e externo com jateamento químico DDF - Decapante, Desengraxam-te e Fosfatizante, seguido de aplicação de Fundo Shop Primer em toda a extensão das soldas interna e externa para garantir maior proteção, tipo SUMADUR 80 PRIMER na cor Cinza ou Vermelho, da marca SHERWIN- WILLIAMS DO BRASIL (ou similar), com espessura de 60 a 80 micrômetros de espessura.

Revestimento interno:

Revestimento interno aprovado por laboratório oficial para utilização em reservatórios para água potável e de acordo com as exigências da portaria em vigor ANS - Agência Nacional da Vigilância Sanitária, para consumo humano, no qual serão utilizados epóxi poliamida na cor Azul Piscina da marca SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL

ou similar (tinta de alta proteção a corrosão e atóxica) com espessura final de 180 a 200 micrômetros com alta resistência física e química.

Revestimento externo:

Tintas de alta proteção contra corrosão, com aplicação de Revestimento Esmalte Sintético da marca Farben ou similar - na cor BRANCA com espessura final de 100 a 120 micrometros com alta resistência física e química.

Acessórios que fazem parte do reservatório:

- Escada interna e externa fixa.
- Suportes para fixação da tubulação
- Boca de inspeção Superior
- Conexão de entrada e saída conforme solicitação do cliente padrão BSP.
- Divisão em luvas (conexões) para Bombeiro (Se houver).
- Chumbador para ancoragem (fixação)
- Dreno de limpeza e Extravasor.

Prazo de garantia:

Garantimos o reservatório contra defeitos de fabricação por um período de 5 (cinco) anos e por defeitos de pintura por um período de 2 (dois) anos, a partir da nota fiscal e desde que obedecidos os procedimentos de manutenção, limpeza e garantia da Ame Reservatórios, salvo o uso inadequado ou indevido do mesmo.

Nota: Estão excluídas da garantia danos ou defeitos decorrentes de desgastes normais, manutenção ou operação inadequada, utilização de líquido inadequado, ou então: influências climáticas ou ambientais, modificações e/ou consertos que, sem prévia autorização da CONTRATADA, por escrito, forem executados por terceiros, bem como a utilização de peças e/ou partes que não sejam originais.

A garantia desse produto está expressamente vinculada as orientações e realizações de limpeza e manutenção, em acordo com o exposto em manual e certificados que acompanham o produto.

Condição de pagamento:

I - Entrada de 40% // 30 dd // 60 dd - (Boleto Bancário) - A partir do pedido.

II - À Vista com (-) 3% de desconto - sendo: 60% de entrada e 40% na entrega.

Faturamento:

Valor do Reservatório - Nota Fiscal de Venda

Valor do Frete - Nota Fiscal de Simples Remessa de Transporte

Prazo de entrega:

Em até 50 dias úteis após entrada na linha de produção, (para isso é preciso do cliente a confirmação do pedido /pagamento de entrada /confirmação da hidráulica.

(OBS: O reservatório somente entra na linha de produção após enviado todas as informações " tais como - posicionamento de conexões) e o reservatório só será entregue e instalado se a fundação (base civil) estiver nas devidas condições de secagem e nivelamento para recebimento do reservatório, caso não esteja o produto será descarregado no local, cuja a instalação posterior ficará a cargo do contratante.

Local de entrega:

Acesso ao local e espaço para manobra de carreta até ao lado da base civil - conforme orientado em visita técnica.

O local precisa estar livre de obstáculos tais como árvores, fios elétricos, muros, ou qualquer outro que venha dificultar o acesso.

Por conta do comprador:

Execução da fundação;

Graute dos ganchos da fundação após a ancoragem do reservatório metálico;

Local livre e desimpedido para acesso de caminhões.

Local livre e desimpedido ao lado da fundação (base civil) para que a carreta e/ou equipamento de levante possa realizar o içamento e a instalação do reservatório.

-(Se houver) Diferença de imposto fora do estado de São Paulo e caso a carga seja parada na barreira de fiscalização e a mesma solicitar o pagamento da diferença de imposto na hora fica por conta do cliente esse recolhimento.

Por conta do fornecedor:

Projeto sugestivo da fundação (em caso de solo específico " aterros, lençóis aquíferos, arenosos ou argilosos, etc." o projeto específico será cobrado à parte).

Materiais

Usinagem total do reservatório.

Montagem, solda e pintura completa.

Embarque do reservatório.

Transporte do reservatório até o local.
Certificado dos materiais
Laudo de potabilidade do Revestimento Interno
ART do reservatório

Validade da proposta:

05 (cinco) dias

Desde já nos colocamos a vossa disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário.

ANYELLE

(17)99101-9760
vendas1@amereservatorios.com.br