

Construtoras Empresas Indústrias - FATURAMENTO ATÉ 120 DIAS - Ligue 11 4000-2440

Qual a bomba que você quer achar?



Canais de  
Atendimento

R\$ 0,00  
Meu carrinho  
cheio de bor

[Direto da Fábrica](#) [Auto Aspirante](#) [Centrífuga](#) [Multiestágio](#) [Drenagem](#) [Incêndio](#) [Submersa](#) [Vibra Vert](#) [Piscina e Hidro](#) [Pressurizador de Água](#) [Quadros de Comando](#)

[Início](#) > [Bombas-Centrifugas](#) > [Schneider](#) > [BC-92](#) > [Centrífuga BC 92 S 1C](#) > [Bomba Centrífuga Schneider BC 92S 1C 2Cv 220/380V Trifásico](#)



## Bomba Centrífuga Schneider BC 92S 1C 2Cv 220/380V Trifasico

Marca: SCHNEIDER

Código: : 87230417-00

~~R\$ 2.423,58~~

**R\$ 1.963,11** à vista com 10% de desconto no Pix ou boleto

**R\$ 2.181,23**

ou em até 10x de R\$ 218,12 sem juros [\(ver parcelas\)](#)



AJUDA PARA COMPRAR

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o valor e o prazo de entrega

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

## Descrição do produto

## **Aplicações Gerais**

Residências

Chácaras

Abastecimento predial

Indústrias

Agricultura

Sistemas de refrigeração (somente linha T)

## **Detalhes Técnicos**

Linha S: motobomba sem intermediário

Linha T: motobomba com intermediário

Bocais com rosca BSP

Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15

Intermediário de ferro fundido GG-15 (linha T)

Rotor fechado de alumínio

Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica

Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz (BC-92 S)

Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 polos, 60 Hz (BC-92 T)

Modelos BC-92 R 2 1/2: bocais roscados

Modelos BC-92 F 2 1/2: bocais flangeados

## **Opções**

### **Modelos BC-92 S**

Mancalizada

### **Modelos BC-92 T**

Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®

Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta - Para rotor de bronze.

Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F.

**Importante**

Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.

Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.

**Especificações técnicas**

| Propriedade | Especificação                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltagem    | 220/380v                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modelo      | Bomba centrífuga monoestágio schneider bc-92s 1c 2cv 220/380v trifásico                                                                                                                                                                            |
| Aplicação   | Abastecimento predial, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transportes de água a longa distância, nebulização em aviários e estufas, motobomba jockey para prevenção e combate a incêndio, indústrias. |
| Frequência  | 60hz                                                                                                                                                                                                                                               |

| Propriedade                                | Especificação                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fabricante                                 | Schneider                                     |
| Rotor (mm)                                 | 158mm                                         |
| Garantia                                   | 18 meses                                      |
| Sucção (pol)                               | 1 1/2"                                        |
| Recalque (pol)                             | 1"                                            |
| Estágios                                   | Monoestágio                                   |
| Selo mecânico                              | Aço inox aisi-304, buna n, grafite e cerâmica |
| Marca motor                                | Weg ip-21                                     |
| Tipo de motor                              | Elétrico                                      |
| Temperatura                                | Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C  |
| Altura min (m.c.a) / vazão litros por hora | 12 metros / 15.300 litros hora                |
| Altura máx (m.c.a) / vazão litros por hora | 42 metros / 3.100 litros hora                 |

## Propriedade

Vazão máxima

## Especificação

12 metros / 15.300 litros hora



### Horário de Atendimento Vendas Financeiro Rastreamento de Mercadorias

Segunda à Quinta das 08h às 18:00h Sexta-feira das 08h às 17:00h  
Sábados das 08h às 13:00h - Venha nos Visitar

### Vendedores Treinados Pela Fábrica e com Atualizações Constantes

Consumidor Final Construtoras Condomínios Indústrias Ligue (11) 4000-2440

### Nova Loja e Centro de Distribuição Para Todo os Brasil com 1200 Metros

Avenida Washington Luis, 5644 - Jardim Aeroporto Campo Belo  
São Paulo - SP - Brasil - CEP 04626-001 - Ao Lado do Aeroporto de Congonhas

## VOCÊ CONHECE A CASA SÃO PAULO

Por Que Comprar Aqui?

Termos De Uso Do Site

Tudo Sobre A Sua Entrega

Sobre Sua Privacidade

Como Trocar Sua Bomba

Segurança Dos Seus Dados

Quer Falar Conosco?

## CARTÃO BOLETO PIX FATURAMOS EMPRESAS ATÉ 120 DIAS



## SEGURANÇA DO SITE

