**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI**
**Exercício: 2026 Estado: Paraná**

** Elotech **
03/09/2026

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

**Cotação: 127 / 2026 Data: 02/09/2026**

**Lote:** 1 **Ordem:** 1 **Item:** 41574 441703 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – Estufa de secagem e esterilização destinada ao uso em laboratórios, hospitais, clínicas, instituições de ensino e pesquisa, apropriada para processos de secagem, aquecimento e esterilização de materiais compatíveis com calor seco. O equipamento deverá possuir capacidade útil mínima de 180 litros, com câmara interna confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil higienização, e gabinete externo fabricado em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência. Deverá ser equipada com controle eletrônico microprocessado, utilizando sistema PID ou tecnologia equivalente, garantindo estabilidade e precisão no controle da temperatura. O equipamento deverá possuir display digital para visualização da temperatura programada e da temperatura de operação, com resolução mínima de 0,1 °C, utilizando sensor de temperatura tipo PT100 ou equivalente. A estufa deverá operar em faixa de temperatura compreendida entre 5 °C acima da temperatura ambiente e, no mínimo, 250 °C, proporcionando distribuição uniforme do calor por meio de sistema de convecção natural.
O aquecimento devera ser realizado por resistência elétrica blindada, assegurando eficiência e uniformidade térmica durante o funcionamento.
O equipamento deverá possuir timer digital programável, permitindo o ajuste do tempo de operação conforme a necessidade do usuário, além de sistema de proteção contra superaquecimento, garantindo maior segurança durante sua utilização.
A câmara interna deverá ser fornecida com no mínimo três prateleiras removíveis e reguláveis em altura, confeccionadas em aço inoxidável, permitindo diferentes configurações de acomodação dos materiais.
O equipamento deverá operar com alimentação elétrica de 110 V, frequência de 60 Hz, apresentando potência compatível com sua capacidade volumétrica, de forma a assegurar o desempenho adequado durante os processos de secagem e esterilização.
Deverão acompanhar o equipamento as prateleiras internas, cabo de alimentação elétrica e manual de instruções em língua portuguesa. O fabricante deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica autorizada em território nacional.
Serão aceitos equipamentos de qualidade equivalente ou superior, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste descritivo.

**Unid.** UN **Qtde.:** 1,00

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 5.050,0000 | 5.050,00 | Menor Cotação |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 5.555,0000 | 5.555,00 | |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 5.656,0000 | 5.656,00 | |
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 0,0000 | 0,00 | Não Cotou |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 0,0000 | 0,00 | Não Cotou |
| | **Valor médio:** | **5420.3300** | **5420.33** | |
| | **Valor mediana:** | **5.555,0000** | **5.555,00** | |
| | **Valor Maior:** | **5.656,00** | **5.656,00** | |

**Lote:** 2 **Ordem:** 1 **Item:** 41575 422344 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - Consultório odontológico completo destinado à realização de procedimentos clínicos em odontologia, composto por cadeira odontológica, equipo, unidade auxiliar, refletor

**Unid.** UN **Qtde.:** 2,00

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

odontológico em LED, mocho odontológico e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do conjunto. A cadeira odontológica deverá possuir estrutura em aço de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, sistema de elevação eletromecânico acionado por motor de baixo nível de ruído, proporcionandomovimentos suaves e precisos de subida, descida, inclinação do encosto e retorno automático às posições programadas. Deverá suportar carga mínima de 200 kg, possuir base com design que facilite a aproximação do profissional, estofamento anatômico em material resistente, impermeável, sem costuras ou de fácil higienização, apoio de cabeça articulado com regulagem de altura e inclinação, braço de apoio escamoteável ou rebatível para facilitar o acesso do paciente e pedal multifuncional para acionamento dos movimentos da cadeira. O equipamento odontológico deverá ser do tipo acoplado à cadeira ou cart, com braço articulado e compensado, permitindo ampla movimentação durante os procedimentos. Deverá possuir, no mínimo, uma seringa tríplice com acionamento independente para água, ar e spray, um terminal para alta rotação com sistema de refrigeração por spray, um terminal para baixa rotação compatível com micromotor pneumático e contra-ângulo, além de um terminal reserva para futura instalação de equipamento adicional.Os terminais deverão possuir sistema pneumático de acionamento, mangueiras leves e flexíveis, suporte com acionamento automático, regulagem individual de pressão de trabalho, filtro para impurezas e sistema antirrefluxo, quando aplicável.A unidade auxiliar deverá possuir estrutura resistente e de fácil higienização, equipada com cuspideira removível confeccionada em cerâmica vitrificada ou material de alta resistência, com rotação ou movimentação que facilite a limpeza. Deverá possuir sistema automático de lavagem da cuspideira, porta-copos com acionamento automático, reservatório independente para água limpa, reservatório destinado ao sistema de assepsia das linhas de água, sistema de desinfecção (flush) das tubulações, filtro para retenção de resíduos e, no mínimo, duas pontas de sucção, sendo uma de alta potência compatível com bomba de vácuo e outra de baixa sucção tipo Venturi ou equivalente, ambas com mangueiras autoclaváveis ou passíveis de desinfecção. O refletor odontológico deverá utilizar tecnologia LED de alta eficiência, proporcionando iluminação uniforme e sem sombras no campo operatório, com intensidade luminosa ajustável, temperatura de cor adequada aos procedimentos clínicos, baixo consumo de energia e longa vida útil. Deverá possuir cabeçote com três ou mais eixos de movimentação, permitindo posicionamento preciso, além de acionamento por sensor de aproximação ou comando sem contato manual, reduzindo o risco de contaminação cruzada. O mocho odontológico deverá possuir base estável com cinco rodízios de alta resistência, sistema de regulagem de altura por pistão a gás, assento anatômico estofado em espuma de alta densidade revestida em material impermeável e de fácil limpeza, encosto anatômico com regulagem de altura e inclinação, proporcionando ergonomia ao profissional durante os procedimentos. O conjunto deverá possuir sistema eletrônico para memorização de posições de trabalho, retorno à posição de atendimento, posição de emergência, comandos integrados no pedal, proteção contra sobrecarga elétrica, alimentação elétrica compatível com rede de 127/220 V – 50/60 Hz e dispositivos de segurança conforme as normas técnicas vigentes. O equipamento deverá ser fornecido completo, acompanhado de mocho odontológico, pedal multifuncional, equipo completo com terminais, unidade auxiliar completa, refletor em LED, reservatórios de água, mangueiras, filtros, conexões, kit de instalação, ca

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 24.690,0000 | 49.380,00 | Menor Cotação |
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 27.400,0000 | 54.800,00 | |
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 28.185,0000 | 56.370,00 | |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 31.236,0000 | 62.472,00 | |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 31.510,0000 | 63.020,00 | |

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Valor médio:** | **28604.2000** | **57208.40** |
| **Valor mediana:** | **28.185,0000** | **56.370,00** |
| **Valor Maior:** | **31.510,00** | **63.020,00** |

**Lote:** 3 **Ordem:** 1 **Item:** 41576 625462 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DE 75 LITROS: Autoclave horizontal digital destinada à esterilização de artigos médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais e demais materiais termorresistentes por meio de vapor saturado sob pressão, com sistema gravitacional, indicada para utilização em clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde. O equipamento deverá possuir capacidade útil mínima de 75 litros, com câmara de esterilização confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade superior, resistente à corrosão, altas temperaturas e pressões de trabalho, proporcionando maior durabilidade e facilidade de higienização. O gabinete externo deverá ser fabricado em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou material de resistência equivalente. O equipamento deverá possuir painel digital microprocessado, com visor eletrônico para acompanhamento das etapas do ciclo de esterilização, indicação de temperatura, pressão, tempo e mensagens de operação, permitindo programação simples e intuitiva dos ciclos. Deverá disponibilizar ciclos automáticos de esterilização em temperaturas de 121 °C, 124 °C, 127 °C, 130 °C e 134 °C, ou faixa equivalente, com controle eletrônico preciso da temperatura e da pressão durante todo o processo. O sistema deverá realizar automaticamente as etapas de aquecimento, esterilização, secagem, despressurização e finalização do ciclo, permitindo secagem programável durante o ciclo ou após sua conclusão, garantindo a adequada secagem dos materiais esterilizados. A despressurização deverá ocorrer de forma automática, com possibilidade de acionamento manual quando necessário. A porta deverá possuir mecanismo de fechamento reforçado com sistema de segurança de múltiplos estágios, impedindo sua abertura durante a existência de pressão interna na câmara. A vedação deverá ser realizada por guarnição em silicone de alta resistência térmica, assegurando perfeita estanqueidade durante a operação. O equipamento deverá operar em alimentação elétrica bivolt automático (127/220 V), frequência de 50/60 Hz, possuir pressão de trabalho compatível com processos de esterilização por vapor saturado, sistema de abastecimento manual de água limpa, drenagem da água e do vapor excedente por mangueira de descarte, ciclo confinado de vapor sem liberação significativa de vapor no ambiente e dispositivos eletrônicos de proteção contra superaquecimento, sobrepressão e falhas de operação. A autoclave deverá ser fornecida acompanhada de, no mínimo, 02 bandejas removíveis, confeccionadas em alumínio anodizado, aço inoxidável ou material de resistência equivalente, mangueira para drenagem da água e vapor, cabo de alimentação elétrica, suportes internos para acomodação das bandejas, manual de operação em língua portuguesa e todos os acessórios necessários para instalação, operação e funcionamento imediato do equipamento. O equipamento deverá possuir registro vigente na ANVISA e ser fabricado em conformidade com a ABNT NBR ISO 13485 ou norma equivalente aplicável aos equipamentos para saúde. O fabricante deverá apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e contar com assistência técnica autorizada em território nacional. Serão aceitos equipamentos de qualidade equivalente ou superior, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste descritivo.

**Unid.** UN **Qtde.:** 3,00

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 4.450,0000 | 13.350,00 | Menor Cotação |
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 5.600,0000 | 16.800,00 | |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 6.160,0000 | 18.480,00 | |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 6.216,0000 | 18.648,00 | |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 6.700,0000 | 20.100,00 | |

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Valor médio:** | **5825.2000** | **17475.60** |
| **Valor mediana:** | **6.160,0000** | **18.480,00** |
| **Valor Maior:** | **6.700,00** | **20.100,00** |

**Lote:** 4 **Ordem:** 1 **Item:** 41577 618592 - BALDE A PEDAL: Balde hospitalar com acionamento por pedal, capacidade mínima de 7 litros, destinado à coleta de resíduos em ambientes assistenciais, hospitalares, laboratoriais, odontológicos e clínicos. Deve possuir estrutura confeccionada em aço com acabamento esmaltado de alta resistência, balde interno removível em alumínio polido com tampa, sistema de abertura da tampa por meio de pedal, permitindo o acionamento sem o uso das mãos, proporcionando maior segurança e redução do risco de contaminação cruzada. Deve apresentar construção robusta, fácil higienização, resistência à corrosão e ao uso contínuo, além de pés com ponteiras de proteção que garantam estabilidade durante a utilização. O equipamento deverá ser fornecido completo, em perfeitas condições de uso, atendendo às normas aplicáveis para utilização em estabelecimentos de saúde.

**Unid.** UN **Qtde.:** 1,00

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 410,0000 | 410,00 | Menor Cotação |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 446,9000 | 446,90 | |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 451,0000 | 451,00 | |
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 0,0000 | 0,00 | Não Cotou |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 0,0000 | 0,00 | Não Cotou |
| | **Valor médio:** | **435.9700** | **435.97** | |
| | **Valor mediana:** | **446,9000** | **446,90** | |
| | **Valor Maior:** | **451,00** | **451,00** | |

**Lote:** 5 **Ordem:** 1 **Item:** 41578 633881 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO 100 LITROS: Compressor de ar odontológico e hospitalar, isento de óleo, indicado para aplicações que exigem fornecimento de ar comprimido limpo, seco e livre de contaminação, como consultórios odontológicos, clínicas, laboratórios, hospitais e indústrias farmacêuticas e alimentícias. Equipamento de acionamento direto, equipado com dois motores elétricos monofásicos de 1,5 CV cada (potência total de 3 CV), alimentação em 220 V, proporcionando deslocamento teórico de 510 L/min (18 PCM) e pressão máxima de trabalho de 120 psi (8,3 bar). Possui reservatório de 100 litros com pintura interna antibacteriana, contribuindo para a qualidade do ar armazenado.Conta com unidade compressora de 1 estágio e 4 pistões (2 conjuntos de 2 pistões), regulador de pressão, pressostato para acionamento automático, sapatas amortecedoras para redução de vibração e baixo nível de ruído operacional.Equipamento fornecido com prontuário do vaso de pressão conforme normas vigentes, manual de instruções, certificado de garantia e ampla rede de assistência técnica. Apresenta dimensões aproximadas de 810 × 903 × 305 mm e peso de aproximadamente 72 kg, sendo um equipamento robusto, de alta durabilidade, baixo custo de manutenção e elevado desempenho para utilização contínua em ambientes que demandam ar comprimido de alta pureza.

**Unid.** UN **Qtde.:** 3,00

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 2.525,0000 | 7.575,00 | Menor Cotação |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 3.176,9500 | 9.530,85 | |
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 3.470,0000 | 10.410,00 | |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 3.921,1000 | 11.763,30 | |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 3.990,5000 | 11.971,50 | |

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Valor médio:** | **3416.7100** | **10250.13** |
| **Valor mediana:** | **3.470,0000** | **10.410,00** |
| **Valor Maior:** | **3.990,50** | **11.971,50** |

**Lote:** 6 **Ordem:** 1 **Item:** 41579 483313 - BEBEDOURO E PURIFICADOR REFRIGERADO: Purificador de água refrigerado (temperaturas natural, fresca e gelada). Sistema de filtragem em duas etapas com elemento filtrante de carvão ativado (reduz sedimentos, odores, sabores e cloro livre). Capacidade de armazenamento de aprox. 1,8 litro de água gelada, capacidade de refrigeração de até 1,0 L/h, temperatura média da água gelada em torno de 8 °C e vazão máxima de 45 L/h. Vida útil do filtro de aprox. 4.000 litros ou até 9 meses. Disponível em 127 V ou 220 V (60 Hz), potência de aprox. 100 W. Instalação sobre bancada ou parede, gabinete de alta resistência. Dimensões aprox.: 36 x 27,5 x 37 cm; peso aprox.: 11,5 kg; pressão de funcionamento de 29 a 392 kPa; temperatura de operação entre 5 °C e 42 °C. Certificação INMETRO e garantia de 12 meses.

**Unid.** UN **Qtde.:** 1,00

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 916,4400 | 916,44 | Menor Cotação |
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 990,0000 | 990,00 | |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 1.118,7000 | 1.118,70 | |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 1.138,5000 | 1.138,50 | |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 0,0000 | 0,00 | Não Cotou |
| | **Valor médio:** | **1040.9100** | **1040.91** | |
| | **Valor mediana:** | **1.054,3500** | **1.054,35** | |
| | **Valor Maior:** | **1.138,50** | **1.138,50** | |

**Lote:** 7 **Ordem:** 1 **Item:** 41580 636448 - TELEVISOR 75 POLEGADAS: Smart TV LED com tela de, no mínimo, 75 polegadas, resolução 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels), equipada com processador de imagem com recursos de inteligência artificial para otimização automática de imagem e som. Deve possuir tecnologia de aprimoramento de resolução (Upscaling para 4K), mapeamento dinâmico de tons (Dynamic Tone Mapping) e compatibilidade com tecnologias HDR, incluindo, no mínimo, HDR10 e HLG, proporcionando elevada qualidade de imagem, contraste e fidelidade de cores. Sistema operacional inteligente atualizado, com acesso aos principais aplicativos de streaming disponíveis no mercado, suporte a assistente de inteligência artificial, espelhamento de tela compatível com dispositivos Android e iOS, tecnologia de transmissão sem fio (Cast/AirPlay ou equivalente), integração com sistemas de automação residencial e compatibilidade com comandos de voz. Áudio com potência mínima de 20 W RMS, processamento inteligente de som, tecnologia de aprimoramento de diálogos, som virtual multicanal e ajuste acústico automático do ambiente ou tecnologia equivalente. Para jogos, deverá possuir modo de baixa latência automática (ALLM), taxa de atualização variável (VRR) de até 60 Hz, modo HDR para jogos (HGIG ou equivalente) e painel de otimização para jogos. Conectividade mínima composta por: 03 (três) entradas HDMI, sendo pelo menos uma compatível com eARC; 02 (duas) portas USB; 01 (uma) entrada para antena RF; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; 01 (uma) porta de rede Ethernet (RJ-45); Conectividade Wi-Fi integrada, padão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) ou superior; Bluetooth versão 5.0 ou superior. A TV deverá possuir furação padrão VESA 400x400mm, permitindo instalação em suporte de parede compatível. Alimentação elétrica bivolt automática (100 a 240 V~, 50/60 Hz), com consumo em modo de espera inferior a 0,5 W. Dimensões aproximadas sem base: largura de 1.678 mm, altura de 964 mm e profundidade de 60 mm, admitindo variação de até ±5%. O equipamento deverá ser fornecido com controle remoto com função de comando por voz ou tecnologia

**Unid.** UN **Qtde.:** 2,00

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

equivalente, cabo de alimentação, base para apoio (quando aplicável), manual de instruções em português e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou por sua rede autorizada no território nacional. Observação: Serão aceitos equipamentos de qualidade equivalente ou superior, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste descritivo.

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.350,0000 | 2.700,00 | Menor Cotação |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 1.485,0000 | 2.970,00 | |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 1.512,0000 | 3.024,00 | |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 5.080,0000 | 10.160,00 | |
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 5.140,0000 | 10.280,00 | |
| | **Valor médio:** | **2913.4000** | **5826.80** | |
| | **Valor mediana:** | **1.512,0000** | **3.024,00** | |
| | **Valor Maior:** | **5.140,00** | **10.280,00** | |

**Lote:** 8 **Ordem:** 1 **Item:** 41581 637985 - CADEIRA DE RODAS OBESO: Cadeira de rodas manual para paciente obeso, indicada para transporte e locomoção de usuários com mobilidade reduzida, com capacidade mínima de carga de 250 kg. Estrutura monobloco confeccionada em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou epóxi, garantindo elevada durabilidade e resistência ao uso contínuo. Assento com largura mínima de 80 cm, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, reforçado com sistema de sustentação por cintas tensoras ou tecnologia equivalente, acompanhado de almofada em espuma de alta densidade para maior conforto do usuário. Encosto anatômico confeccionado em material resistente, lavável e de fácil assepsia. Apoios de braços escamoteáveis ou removíveis, facilitando as transferências laterais do paciente. Apoios para os pés removíveis, rebatíveis ou articuláveis, com ajuste de altura, proporcionando maior praticidade no embarque e desembarque do usuário. Rodas traseiras de autopropulsão com aro de impulso em material metálico resistente, pneus maciços ou de tecnologia equivalente, dispensando manutenção frequente. Rodas dianteiras giratórias de alta resistência, com pneus maciços e rolamentos de baixo atrito, proporcionando maior estabilidade e facilidade de manobra.
Sistema de freios bilaterais de acionamento manual, atuando diretamente sobre as rodas traseiras, garantindo segurança durante o uso e nas transferências. Estrutura reforçada para uso bariátrico, com largura total compatível com assento de 80 cm e dimensões adequadas para suportar usuários de até 250 kg, mantendo estabilidade e segurança operacional. O equipamento deverá permitir deslocamento em ambientes hospitalares, clínicas, instituições de longa permanência e unidades de saúde.
O produto deverá ser fornecido completo, contendo, no mínimo:

- Assento e encosto instalados;
- Almofada para assento;
- Apoios para braços;
- Apoios para pés;
- Rodas dianteiras e traseiras;
- Sistema de freios;
- Manual de instruções em português.

Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

**Unid.** UN **Qtde.:** 2,00

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

Observação: Serão aceitos equipamentos de qualidade equivalente ou superior, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste descritivo.

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 2.500,0000 | 5.000,00 | Menor Cotação |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 2.750,0000 | 5.500,00 | |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 2.800,0000 | 5.600,00 | |
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 0,0000 | 0,00 | Não Cotou |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 0,0000 | 0,00 | Não Cotou |
| | **Valor médio:** | **2683.3300** | **5366.66** | |
| | **Valor mediana:** | **2.750,0000** | **5.500,00** | |
| | **Valor Maior:** | **2.800,00** | **5.600,00** | |

**Lote:** 9 **Ordem:** 1 **Item:** 41582 369041 - SELADORA: Seladora automática contínua horizontal, indicada para selagem de embalagens plásticas em processos industriais, comerciais, laboratoriais e farmacêuticos, com estrutura confeccionada em aço inoxidável, proporcionando elevada resistência à corrosão, facilidade de higienização e longa vida útil. **Unid.** UN **Qtde.:** 3,00

O equipamento deverá operar por meio de sistema de esteira transportadora contínua, permitindo selagem automática e uniforme, com regulagem eletrônica de temperatura e velocidade da esteira, possibilitando a adequação aos diferentes tipos e espessuras de embalagens.

Deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas:

- Estrutura em aço inoxidável;
- Sistema de selagem contínua horizontal;
- Controle eletrônico de temperatura com faixa mínima de 0 °C a 300 °C;
- Velocidade da esteira ajustável de 0 a 12 m/min ou superior;
- Largura da selagem mínima de 10 mm;
- Compatível com embalagens plásticas de espessura entre 0,02 mm e 0,08 mm, ou superior;
- Capacidade mínima da esteira de 3 kg;
- Sistema de ajuste da pressão dos mordentes para diferentes espessuras de embalagens;
- Painel de operação simples e intuitivo, com controles independentes para temperatura e velocidade;
- Funcionamento contínuo proporcionando elevada produtividade, com capacidade compatível para uso profissional.

O equipamento deverá ser compatível com a selagem de embalagens confeccionadas em polietileno (PE), polipropileno (PP), BOPP, poliamida (Nylon), embalagens laminadas, aluminizadas e outros materiais termosseláveis equivalentes.

Características elétricas mínimas:

- Alimentação elétrica: 220 V, 60 Hz;
- Potência mínima de 690 W;
- Consumo máximo de 0,5 kW.

Dimensões aproximadas:

- Comprimento: 820 mm;
- Largura: 400 mm;
- Altura: 308 mm;

# ANÁLISE DE COTAÇÃO

- Peso aproximado: 22 kg, admitindo pequenas variações.

O equipamento deverá ser fornecido completo, contendo esteira transportadora, cabo de alimentação, manual de instruções em português e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
Observação: Serão aceitos equipamentos de qualidade equivalente ou superior, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste descritivo.

| Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9009866 - BANCO DE PREÇOS | | 780,0000 | 2.340,00 | Menor Cotação |
| 9005470 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.100,0000 | 3.300,00 | |
| 9004856 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 1.199,0000 | 3.597,00 | |
| 9005584 - BLL COMPRAS | | 1.200,0000 | 3.600,00 | |
| 9000313 - PESENTI E PELAIS LTDA EPP | | 1.221,0000 | 3.663,00 | |
| | **Valor médio:** | **1100.0000** | **3300.00** | |
| | **Valor mediana:** | **1.199,0000** | **3.597,00** | |
| | **Valor Maior:** | **1.221,00** | **3.663,00** | |
| | **Total Menor Cotação:** | | **86.721,44** | |
| | **Total Médio Cotação:** | | **106.324,80** | |
| | **Total Mediana Cotação:** | | **104.437,25** | |
| | **Total Maior Cotação:** | | 121.880,00 | |

*** Fornecedor riscado (tachado) significa que o item foi desconsiderado na análise.**