PREGÃO ELETRÔNICO 056/2026

EDITAL COM LOTES E COTAS EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DO ART. 48, I E III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006.

1. PREÂMBULO

1.1 **O MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE, ESTADO DO PARANÁ**, inscrito no CNPJ sob n.º 75.741.363/0001-87, sediado à Praça Mariana Leite Felix, n. 800, bairro Centro, Jardim Alegre/PR, representado por seu Pregoeiro Titular, **Eloi José Carvalho Junior**, conforme autorização expedida pelo Sr. Prefeito, **Moises Lnortovz dos Santos**, na Portaria n. 007/2026 e em observância às disposições do Decreto Municipal 044/2023 e da Lei Federal n.º 14.133/21, torna pública a realização de licitação para **REGISTRO DE PREÇOS** na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, sob n.º 056/2026, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**.

1.2 No presente certame a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances, e de julgamento.

1.3 O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://bnccompras.com/Home/Login, conforme datas e horários definidos abaixo:

Data de início de acolhimento das propostas: 26/10/2026.
Data limite de acolhimento das propostas: 23/11/2026 - às 08h30.
Data de abertura da sessão pública: 23/11/2026 - às 08h31.

1.4 Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando solicitados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

1.5 As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre/PR - https://jardimalegre.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes, bem como na plataforma do pregão eletrônico, para ciência de todos os interessados.

1.6 O Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

1.7 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de Jardim Alegre, acessível no sítio eletrônico no seguinte endereço: https://www.jardimalegre.pr.gov.br/ no Portal Transparência e disponibilizados também no endereço: https://bnccompras.com/Home/Login.

2. OBJETO

2.1 O objeto desta licitação é a **Aquisição de materiais permanentes, compreendendo móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins, para atender as necessidades das Secretarias Municipais por um período de 12 (doze) meses,** conforme Termo de Referência constante no Anexo II, deste Edital.

2.2 O fornecimento objeto desta licitação, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, serão entregues de forma parcelada, conforme a necessidade e mediante solicitação da Administração, e serão recebidos pela **Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços responsável pela respectiva Secretaria**, devidamente designada nos termos da regulamentação municipal vigente, observadas as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

3. DO PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO

3.1 **A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta integra o presente Edital**,** a ser firmado entre o Município de Jardim Alegre e o (s) vencedor (es) do certame, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

3.2 Após o prazo de 01 (um) ano, se comprovado o preço vantajoso, o prazo de validade poderá ser prorrogado por igual período.

4. PREÇO MÁXIMO

4.1 Os preços máximos estimados para este certame, unitários e totais, são os descritos no termo de referência.

4.2 Serão desclassificadas as propostas que, após a etapa de lances e da tentativa de negociação prevista no § 1º do art. 61 da Lei Federal n.º 14.133/21, possuírem valores unitários ou totais superiores aos máximos aqui definidos.

5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até três dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante.

5.2 A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico para contato, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

5.3 A decisão de julgamento da impugnação será publicada no Diário Oficial do Município de Jardim Alegre/PR no seguinte endereço: https://www.jardimalegre.pr.gov.br/, e na plataforma do pregão eletrônico.

5.4 Não será conhecida impugnação interposta vencido o respectivo prazo legal.

5.5 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste Pregão:

6.1.1 Os interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei Federal n.º 14.133/21;

6.1.2 As empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão;

6.1.3 As empresas que não estejam regularmente estabelecidas no País;

6.1.4 As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

6.1.5 As empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;

6.1.6 As cooperativas de mão de obra;

6.1.7 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

6.1.8 Empresas cujo sócio, cotista ou dirigente seja servidor do Município de Jardim Alegre/PR, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de servidor público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

6.1.9 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o Município de Jardim Alegre/PR.

6.2 Poderão participar do Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto e que providencie o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento na Plataforma Eletrônica de Licitações.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC.

7.2 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

7.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 A empresa interessada deverá preencher a Proposta Comercial eletrônica acessando a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC, seguindo os procedimentos previstos abaixo:

8.2 O preenchimento da proposta no sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira suas propostas e lances;

8.2.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os proponentes deverão preencher os dados necessários da proposta, registrando no sistema eletrônico Bolsa Nacional de Compras - BNC até a data e hora marcadas para acolhimento da PROPOSTA, exclusivamente por meio da plataforma, quando então, automaticamente, será encerrada a fase de recebimento de propostas.

8.2.2 O preço unitário do item elaborado na Proposta Comercial e lançado na Proposta de Preço deverá ser coincidente, haja vista que somente na fase de lances serão reduzidos os preços, conforme o interesse do proponente.

8.2.3 Quando se tratar de serviço, o campo MARCA deverá ser preenchido de modo que NÃO IDENTIFIQUE a empresa participante, passível de ter sua proposta desclassificada.

8.2.4 Os proponentes poderão, até a data e hora marcadas para acolhimento de proposta, retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.2.5 Após o encerramento do recebimento de propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.3 A **Proposta Comercial Atualizada** poderá ser elaborada conforme o modelo contido no Anexo II, contendo os requisitos abaixo, devendo ser a mesma encaminhada por e-mail (licitacao@jardimalegre.pr.gov.br), somente após a declaração como vencedora:

8.3.1 A razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, número da Agência e Conta para deposito, endereço, telefone e e-mail para contato.

8.3.2 A descrição do item vencido, e o devido preço unitário, total e marca (se for o caso), ofertado com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional (R$);

8.3.3 A ciência da forma de pagamento de acordo com o contido neste edital;

8.3.4 O prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data de sua entrega;

8.3.5 No preço deve estar incluso a entrega dos itens por profissional habilitado na sede do gestor do contrato, no prazo máximo estipulado neste edital, contados a partir da solicitação feita via e-mail.

8.3.6 No caso de micro e pequena empresa, a declaração de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo supracitado.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 A partir das **08h30 do dia 23 de novembro de 2026**, horário de Brasília-DF, a sessão pública eletrônica, no site https://bnccompras.com/Home/Login, será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

9.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

9.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9.4 O Pregoeiro verificará, no Portal de Licitações Bolsa Nacional de Compras - BNC, as propostas apresentadas, desclassificando aquela que esteja em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante, com a respectiva fundamentação e registro no sistema, sendo a desclassificação acompanhada em tempo real por todos os participantes.

9.4.1 As proponentes desclassificadas poderão fazer sua manifestação de intenção de recurso específico no Portal de Licitações, na opção Pregão Eletrônico, no item “intenções e recursos”, após divulgado o vencedor do certame. Não será aceita manifestação de recurso que não conste no campo

especifico dentro do prazo estipulado no sistema e neste edital que corresponde a 15 (quinze) minutos.

9.5 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.6 A classificação da proposta será efetuada pelo **menor preço unitário**, sendo classificado pelo Pregoeiro o proponente que apresentar proposta com menor preço, por item além disso, utiliza-se como critérios também os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, e as demais condições definidas neste edital

9.6.1 Na hipótese de discrepância entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros.

9.7 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o proponente desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá negociar com o proponente para que seja obtido preço melhor.

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1 Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto.

10.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

10.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

10.5 A partir da abertura da sessão pública não caberá desistência das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, sujeitando-se a proponente desistente às sanções previstas neste edital.

10.6 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

11. DO MODO DE DISPUTA – ABERTO

11.1 No modo de disputa aberto, nos termos do art. 56, I, lei 14.133/21, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

11.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

11.3 Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

11.4 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta

11.5 Para um bom andamento do certame, caso os lances estiverem com diferença de valores baixos, o Pregoeiro poderá estabelecer um intervalo mínimo obrigatório entre os lances. O referido intervalo deverá ser informado na plataforma eletrônica, durante a sessão pública, e será aplicado tanto aos lances intermediários quanto ao lance destinado a cobrir a melhor oferta.

12. CRITÉRIOS DE DESEMPATE e DIREITO DE PREFERÊNCIA

12.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos na LC n.º 123/06, seguido da aplicação dos critérios estabelecidos no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/21, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

12.2 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de ausência de envio de lances após o início da fase competitiva.

12.3 Com base nos critérios de desempate previstos na LC n.º 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte **terão tratamento diferenciado e preferencial**, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou denominação social as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

12.3.1 As empresas participantes poderão **comprovar que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração** de que atendem aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, **Anexo VII** cabendo ao Pregoeiro a faculdade de consultar o sítio oficial da Receita Federal, na Internet, para ratificar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

12.3.2 Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 (propostas apresentadas iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada), a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta **no prazo máximo de 05 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, prorrogável por igual período a critério da administração, nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.

12.3.3 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do **LICITADOR**, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. Em caso de não apresentação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem acima, segundo a ordem de classificação.

12.4 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

12.5 Para cumprimento do disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar 123/06, **fica determinado exclusividade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte nos lotes de contratação cujo valor é de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e se tratando de aquisição de bens de natureza divisível, estabelece cota de até 25% (vinte e cinco por cento) nos lotes acima do valor mencionado.**

13. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

13.1 Após o encerramento da etapa de lances, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas conforme dispõe o art. 30 do decreto municipal 044/2023, após definido o resultado do julgamento.

13.2 O Pregoeiro poderá negociar com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

13.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13.4 O licitante terá o prazo de até duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

14. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/21, legislação correlata e no subitem 6.1. do Edital.

14.2 No caso de constatação de falta de condição de participação, o licitante será excluído do certame.

14.3 Confirmadas as condições de participação, o Pregoeiro examinará a proposta quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor máximo para a contratação.

14.4 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do artigo 59 da Lei Federal n.º 14.133/21, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

14.5 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

15. DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

15.1 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos proponentes para a recepção dos lances, que continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

15.2 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;

15.3 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

16. DA HABILITAÇÃO

16.1 **Para a habilitação dos licitantes, será exigida a seguinte documentação:**

• **Documentação fiscal, social e trabalhista -**

a. Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado (no caso de sociedades comerciais) e acompanhado no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. No caso do MEI - O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado, acompanhado do RG, CPF e documento informando o n° PIS - Programa de Integração Social.

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda **(CNPJ);**

c. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal da sede do proponente;

d. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede do proponente;

e. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede do proponente;

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **(FGTS)**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa **(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas),** nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

h. Declaração de Situação de Regularidade **(ANEXO V).**

i. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além dos demais documentos, deverá apresentar: decreto de autorização, e sua devida publicação, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando atividade assim o exigir.

• **Documentação econômico-financeira –**

a. Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo **distribuidor judicial da sede do proponente.**

b. **Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício social referentes ao período de existência da sociedade.

A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:

No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da empresa.

No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração de resultado de exercício e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do balanço patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira:

LG= Liquidez Geral – superior a 1

SG= Solvência Geral – superior a 1

LC= Liquidez Corrente – superior a 1 Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+ELP)

SG= AT / (PC+ELP)

LC= AC / PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizável a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo

AT= Ativo Total

Quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1, comprovação de patrimônio líquido ou capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação.

O balanço patrimonial e as demonstrações de exercício social deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

16.2 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Será aceita somente cópia legível, não sendo aceito documento cuja data esteja rasurada, facultado ao Pregoeiro, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópia autenticada ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original p/ conferência.

16.3 Se o licitante for participar com a empresa matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

16.4 No caso dos documentos disponíveis e emitidos via internet, bem como, com certificação e assinatura digital, a critério da Comissão de Licitação poderá ser objeto de confirmação da sua veracidade junto ao órgão competente, não sendo necessária sua autenticação por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação na imprensa oficial.

16.5 Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

16.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação devem estar em nome do proponente e, preferencialmente, com número do CNPJ ou outro equivalente, sendo dispensados aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos com a ausência destas informações, devido à forma ou padronização do Órgão emissor.

16.7 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, **somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas**, exceto atestado(s).

17. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO

17.1 Os documentos de habilitação e os documentos relativos à qualificação técnica, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro. O prazo de envio poderá ser alterado por solicitação do licitante convocado ou por decisão do Pregoeiro, ambas as opções devidamente justificadas.

17.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará vencedor.

17.3 Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública, haja vista que as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

17.5 Caso o Pregoeiro julgue necessário, após a fase de julgamento e encerrada a habilitação, no prazo de 02 (duas) horas, solicitará a empresa vencedora que envie amostra de determinados itens e/ou ficha técnica, fundamentando o pedido.

18. DO SISTEMA ELETRÔNICO

18.1 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico (https://bnccompras.com/Home/Login), assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

18.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos

participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública https://bnccompras.com/Home/Login.

18.3 Caberá à proponente:

18.3.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o todo o processo do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

18.3.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

18.3.3 O uso da senha de acesso pela proponente é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal Eletrônico a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

18.3.4 O credenciamento junto ao Portal Eletrônico implica a responsabilidade legal da proponente e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

19. DA QUALIDADE DO OBJETO

19.1 O objeto desta licitação deverá obedecer, respectivamente, as Normas Técnicas e Controle de Qualidade e atender estritamente, as descrições mínimas dos itens constantes no **termo de referência**.

19.2 A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.

20. RECURSOS

20.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

20.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

20.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

20.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no sítio: https://bnccompras.com/Home/Login

20.5 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 03 (três) dias úteis para:

20.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;

20.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;

20.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que terá até 10 (dez) dias úteis para decidir.

20.5.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

20.7 Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

20.8 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista no item 1.5 do presente Edital.

21. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

21.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do

pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

21.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

21.3 Se antes da celebração da ata, verificar que a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para habilitação, bem como, se convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes.

22. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1 Após a homologação da licitação, a ata de registro de preços será enviada ao licitante vencedor para assinatura

22.2 Para a assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

22.3 Farão parte da ata, independentemente de suas transcrições, as condições estabelecidas neste Edital.

22.4 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ata, para devolvê-la assinada, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

22.5 O prazo para devolução da ata poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela administração.

22.6 A pessoa que assinar a ata deverá demonstrar que possui poderes para praticar o ato, mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações e demais documentos

necessários à comprovação de seus poderes.

22.6.1 Nos termos do art. 45 do Decreto Municipal n. 044/2023, os contratos e termos aditivos poderão adotar a forma eletrônica por meio do uso de certificado digital.

22.7 Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar a ata, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o mesmo não fizer a comprovação referida no item anterior, o Município de Jardim Alegre adotará as providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitadores e feita a negociação, contratar com a Administração.

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

23.1 O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos da dotação orçamentária indicada no parecer contábil.

23.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

23.3 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

23.4 A nota fiscal/boleto deverá ser enviada no e-mail almoxarifado@jardimalegre.pr.gov.br, lembrando que o boleto deverá conter pelo menos 10 (dez) dias entre a emissão e o vencimento do pagamento.

23.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

23.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

24. DAS SANÇÕES

24.1 Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração nos casos previstos na Lei Federal n.º 14.133/21 e legislação correlata.

24.2 Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:

24.2.1 Apresentar declaração ou documento falso: multa de 20% (vinte por cento);

24.2.2 Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de 10% (dez por cento);

24.2.3 Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por cento);

24.2.4 Recusar, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato ou aceitar instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Jardim Alegre, pelo prazo de até 2 (dois) anos: multa de 30% (trinta por cento).

24.3 Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na “Dívida Ativa” para cobrança judicial.

24.4 A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade.

24.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na minuta da ata de registro de preços.

25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

25.1 Fica assegurado ao Município de Jardim Alegre/PR o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

25.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

25.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

25.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

25.5 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrição.

26.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

26.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de habilitação, e o Município de Jardim Alegre/PR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação vigente.

26.5 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no artigo 183 da Lei Federal n.º 14.133/21, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Jardim Alegre.

26.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Ivaiporã/PR, para solucionar eventuais litígios decorrentes desta licitação.

27. ANEXOS

27.1 Integram o presente edital os seguintes anexos:

a. Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;
b. Anexo II – Termo de referência;
c. Anexo III - Modelo de proposta de preços;
d. Anexo IV – Modelo de declaração de identificação de responsável;
e. Anexo V – Declaração de Situação de Regularidade
f. Anexo VI – Declaração de Nepotismo
g. Anexo VII – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
h. Anexo VIII – Declaração de Comprometimento;
i. Anexo IX – Modelo de Conhecimento as Normas de Prevenção à Corrupção;
j. Anexo X – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Prefeitura Municipal de Jardim Alegre/PR, 23 de outubro de 2026.

Moises Lnortovz dos Santos
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026
ANEXO I

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação (técnica e econômica), bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

1. DADOS DO PROCESSO:	
Órgão Responsável pela Contratação:	Secretaria Municipal de Administração.
Demanda/necessidade (objeto):	Aquisição de **materiais permanentes, compreendendo móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins,** para atender as necessidades das Secretarias Municipais por um período de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
2.1. Natureza do Material: ( ) Consumo **(X) Permanente** ( ) Serviços **2.2. Motivação da Contratação:** A presente contratação é motivada pela necessidade da Administração Pública em **garantir a adequada estruturação da Prefeitura Municipal e de seus diversos setores vinculados**, por meio da aquisição de móveis e eletrodomésticos. Tal medida é essencial para assegurar condições adequadas de funcionamento, promovendo maior eficiência no desempenho das atividades administrativas e no atendimento ao público, tendo em vista que muitos dos equipamentos atualmente utilizados encontram-se **obsoletos ou insuficientes** para suprir a demanda atual, comprometendo a qualidade dos serviços prestados.

2.3. Objetivos da Contratação: O objetivo principal da contratação é assegurar a **funcionalidade, o conforto e a eficiência** das unidades administrativas, por meio da aquisição de itens essenciais ao pleno funcionamento dos diversos departamentos da Administração Pública Municipal, definidos com base nas demandas específicas de cada setor. Essas ações visam atender às necessidades operacionais das secretarias, mostrando-se ainda **estratégicas diante das futuras inaugurações de novos espaços institucionais**, que demandam infraestrutura adequada para o início de suas atividades.

2.4. Alinhamento com o Planejamento Estratégico: Contratação prevista no Plano Anual de Contratações, dotação a ser informada pela contabilidade.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1 Requisitos Técnicos Mínimos do Objeto

- Os materiais permanentes deverão ser **novos, de primeiro uso**, não sendo aceitos produtos remanufaturados, recondicionados ou que apresentem qualquer sinal de uso anterior.
- Os itens deverão atender **rigorosamente às especificações técnicas** descritas para cada lote, observando padrões de qualidade, dimensões, materiais e acabamentos exigidos.
- Os equipamentos e materiais deverão possuir, quando aplicável, **registro ou certificação nos órgãos competentes** (Anvisa, Inmetro), conforme a natureza de cada item.

3.2 Requisitos Operacionais e Funcionais

- Os materiais deverão ser fornecidos de forma **parcelada e conforme a demanda**, atendendo às solicitações formuladas pelos departamentos e secretarias desta Municipalidade.
- Os itens deverão estar em **perfeitas condições de uso** no momento da entrega, prontos para operação imediata, sem necessidade de reparos ou ajustes adicionais.
- Os materiais deverão ser compatíveis com a **infraestrutura já existente** nas unidades de destino, quando aplicável.

3.3 Requisitos de Entrega, Execução e Garantia

- Os materiais deverão ser entregues em prazo máximo a ser definido no Termo de Referência, contado da solicitação formal do Departamento Municipal de Compras.
- A entrega deverá ocorrer **nos locais indicados** pelos departamentos e secretarias requisitantes, incluindo, quando necessário, descarregamento e instalação.
- **Garantia mínima dos itens:** 12 (doze) meses, contados da data da aceitação definitiva, contra defeitos de fabricação ou vícios de qualidade.
- Materiais que apresentem defeito, vício ou desconformidade dentro do prazo de garantia deverão ser **substituídos ou reparados sem ônus** para o Município.

3.4 Requisitos Documentais e Normativos

- Todos os materiais entregues deverão ser acompanhados de **Nota Fiscal** detalhada, com discriminação de marca, modelo e quantidade de cada item.
- A contratada deverá comprovar **Atestado de Capacidade Técnica**, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre experiência compatível com o objeto.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO e ANÁLISE DE ALTERNATIVAS:

O levantamento de mercado foi realizado por meio de consulta a fornecedores especializados no fornecimento de materiais permanentes, aptos a atender à demanda desta Municipalidade. Foram coletadas cotações de preços junto a fornecedores locais e regionais, além de consulta ao Painel de Preços, a fim de balizar os valores e as condições de fornecimento dos itens.

Verificou-se que há **ampla oferta** de empresas fornecedoras de móveis, armários, eletrodomésticos e materiais permanentes em geral, tratando-se de bens comuns, com padrões de qualidade objetivamente definidos, o que viabiliza a disputa por meio de licitação. Foi analisada, ainda, a contratação anterior de objeto idêntico, referente ao **Pregão Eletrônico nº 048/2025**, cujos quantitativos, valores praticados e condições de fornecimento serviram de parâmetro para a presente pesquisa de mercado.

a) Pregão Eletrônico (com Registro de Preços):

Após análise, verificou-se que a realização de Pregão Eletrônico, com formação de Ata de Registro de Preços, é a alternativa mais adequada. Tal modalidade é indicada para bens comuns, cujos padrões de qualidade são objetivamente definidos. A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pelo fato de que o fornecimento deve ser **parcelado e conforme a demanda real** dos departamentos e secretarias, uma

vez que não é possível prever com exatidão o momento em que serão necessários os materiais permanentes ao longo dos 12 (doze) meses de vigência.

- **Vantagens:** Maior competitividade ampliada pelo formato eletrônico; obtenção de preços mais vantajosos por meio da disputa entre fornecedores; flexibilidade para atender às demandas específicas de cada secretaria; e redução de custos administrativos com a realização de múltiplos processos ao longo do exercício.
- **Possível Desvantagem:** Tempo de tramitação do rito licitatório, risco mitigado pelo planejamento prévio realizado pela equipe responsável em 2026.

b) Utilização de Ata de Registro de Preços Vigente:
Foi avaliada a possibilidade de adesão a ata de registro de preços de outro órgão ou utilização de saldo remanescente de ata vigente. Contudo, verificou-se a **inexistência de ata compatível** que contemplasse a totalidade dos materiais demandados nos quantitativos e nas condições necessárias para atender à demanda de todos os departamentos e secretarias do Município ao longo dos 12 (doze) meses, não se mostrando alternativa viável para suprir integralmente a necessidade identificada.

c) Dispensa de Licitação (art. 75 da Lei nº 14.133/2021):
Esta alternativa não se mostra adequada, considerando que o objeto envolve quantitativos elevados destinados ao atendimento de múltiplas unidades administrativas por longo período. A fragmentação por sucessivas dispensas resultaria em **perda de economia de escala e aumento do custo administrativo**, contrariando o princípio do planejamento.

d) Inexigibilidade de Licitação (art. 74 da Lei nº 14.133/2021)
Também foi considerada a possibilidade de contratação por meio de inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, aplicável nos casos em que há inviabilidade de competição, como na contratação de fornecedor exclusivo. Entretanto, tal hipótese não se aplica ao presente caso, uma vez que os **materiais permanentes objeto desta contratação são bens comuns**, amplamente ofertados no mercado, com diversos fornecedores aptos a fornecê-los. Dessa forma, não se verifica qualquer situação de exclusividade ou inviabilidade de competição que justifique a adoção desse tipo de contratação.

Conclusão:
Diante do levantamento de mercado realizado, da análise das alternativas disponíveis e da experiência obtida com a execução do **Pregão Eletrônico nº 048/2025**, conclui-se que a realização de **Pregão Eletrônico, com parcelamento em lotes compostos por item único, com julgamento pelo menor preço por item,**

pelo período de 12 (doze) meses, constitui a alternativa mais vantajosa para a Administração, por assegurar ampla competitividade, economicidade e efetiva fiscalização contratual.

5. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES:

Após análise dos quantitativos utilizados na contratação anterior, referente ao **Pregão Eletrônico nº 048/2025**, verificou-se a necessidade de revisão e adequação dos quantitativos, considerando as demandas atuais apresentadas pelos departamentos e secretarias do Município para o exercício de 2026.

Para a presente contratação, os quantitativos foram definidos com base nas solicitações encaminhadas pelas unidades administrativas, que indicaram suas necessidades estimadas quanto à aquisição de móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins para suprir as demandas de cada setor.

Os quantitativos estimados contemplam **242 itens**, distribuídos entre mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos diversos, de modo a atender à diversidade de necessidades das unidades administrativas municipais.

Após a análise do histórico de consumo e das quantidades utilizadas em contratos anteriores, verificou-se que **o saldo dos itens contratados tem se esgotado antes do término da vigência** das respectivas atas de registro de preços. Tal situação evidencia a necessidade de **ampliação do quantitativo previsto**, a fim de atender de forma contínua e adequada às demandas dos setores envolvidos, evitando a descontinuidade no atendimento e garantindo maior eficiência na execução das atividades administrativas.

Justificativa do Quantitativo

O quantitativo estimado não foi estabelecido de forma aleatória, mas fundamentado na análise do consumo registrado na contratação anterior (**Pregão Eletrônico nº 048/2025**), bem como nas demandas atuais apresentadas pelas secretarias e departamentos municipais.

Assim, conclui-se que os quantitativos definidos são **necessários, adequados e proporcionais à demanda real da Administração Pública**, garantindo condições adequadas de funcionamento nas unidades administrativas e assegurando a continuidade das atividades e dos serviços prestados à população, em observância aos princípios da eficiência e do planejamento.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa de valores para a presente contratação foi realizada com base na **Cotação de Preços nº 152/2026**, elaborada a partir de consulta a fornecedores especializados no fornecimento de materiais permanentes, sendo consultadas as seguintes empresas: **STOKMETAL Comércio de Móveis Ltda** (CNPJ

32.597.474/0001-59), **Pesenti & Pelais Ltda** (CNPJ 02.776.642/0001-02), **Sjs Equipamentos Ltda** (CNPJ 48.462.984/0001-59), **Studantil Atacado Ivaiporã Ltda** (CNPJ 47.276.317/0001-19), **Valdar Móveis Ltda** (CNPJ 75.923.185/0014-20) e **Invicta Office Comércio de Móveis e Eletrônicos Ltda** (CNPJ 12.694.589/0001-54). Após a coleta das propostas, adotou-se a **média dos valores obtidos** como parâmetro de referência para cada item, de modo a refletir com fidelidade a realidade de mercado e assegurar a compatibilidade dos preços estimados com os valores efetivamente praticados pelos fornecedores do ramo. Dessa forma, o valor total estimado para a contratação, considerando os **242 (duzentos e quarenta e dois) itens** que compõem o presente objeto, é de **R$ 4.628.829,82 (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)**.

7. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO:

Considerando as características do objeto a ser contratado, optou-se pela **fragmentação em lotes compostos por item único**, distribuindo-se os **242 (duzentos e quarenta e dois) itens** que compõem a presente contratação de forma individualizada, com julgamento pelo menor preço por item.

Da natureza e características do objeto: Os materiais permanentes a serem adquiridos, compreendendo móveis, eletrodomésticos, mobiliário hospitalar e equipamentos diversos, possuem características técnicas heterogêneas e **não guardam relação de interdependência entre si**, tratando-se de itens tecnicamente dissociáveis, cuja aquisição pode ser realizada item a item, sem prejuízo ao conjunto do objeto ou perda de economia de escala.

Da análise de mercado: Verificou-se que o mercado fornecedor de materiais permanentes é **amplamente pulverizado**, havendo empresas especializadas em segmentos específicos, como mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos médico-odontológicos, entre outros, de modo que o parcelamento por item **amplia a competitividade** e possibilita a participação de maior número de licitantes, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte que não disponham de capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto.

Da vantajosidade para a Administração: O parcelamento por item único revela-se mais vantajoso, pois permite a obtenção do **melhor preço para cada item isoladamente**, evita a concentração da contratação em poucos fornecedores e está em consonância com a regra do parcelamento prevista nos **arts. 40, inciso V, alínea "b", e 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, bem como com a **Súmula nº 247 do TCU**, que preconiza a adjudicação por item sempre que o objeto for divisível e não houver prejuízo ao conjunto ou perda de economia de escala.

Dos aspectos técnicos e operacionais: A adjudicação por item permite que cada fornecedor participe exclusivamente dos itens compatíveis com sua especialização e capacidade produtiva, resultando em **propostas mais competitivas** e maior eficiência na execução contratual, sem prejuízo da padronização técnica exigida para cada especificação.

Dessa forma, conclui-se que a contratação com **parcelamento em itens únicos, com julgamento pelo menor preço por item**, é a alternativa que melhor atende ao interesse público, em conformidade com o que já restou consignado no presente Estudo Técnico Preliminar.

8. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A contratação está de acordo com as normas de proteção ao meio ambiente e as práticas de sustentabilidade. Ainda, destaca-se que o objeto atende completamente as necessidades do órgão de forma duradoura, tratando-se de atendimento às necessidades de interesse público, sem rigorosos impactos ambientais.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução proposta consiste na formalização de **Ata de Registro de Preços para a aquisição de materiais permanentes**, compreendendo móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins, destinados ao atendimento de todas as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses. A contratação tem por finalidade **garantir a adequada estruturação da Prefeitura Municipal** e de seus diversos setores vinculados, assegurando condições adequadas de funcionamento, conforto e eficiência no desempenho das atividades administrativas e no atendimento ao público.

A solução será implementada por meio de **fornecimento parcelado e sob demanda**, conforme as necessidades apresentadas pelos departamentos e secretarias municipais, nos termos do Sistema de Registro de Preços, possibilitando maior flexibilidade para o atendimento das solicitações ao longo da vigência da ata, sem a necessidade de nova licitação para cada aquisição.

Com a adoção dessa solução, espera-se alcançar maior **eficiência administrativa, economicidade e continuidade no atendimento das demandas**, assegurando a substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes, a adequada estruturação dos setores administrativos e a melhoria das condições de trabalho e de atendimento ao público, inclusive diante de futuras inaugurações de novos espaços institucionais.

Dessa forma, a solução proposta mostra-se **adequada, tecnicamente viável e compatível com o interesse público**, atendendo às necessidades identificadas pelos departamentos e secretarias demandantes e

servindo de base para a elaboração do respectivo Termo de Referência, que detalha as especificações técnicas, os quantitativos e as condições de fornecimento do objeto.

10. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS:

A presente contratação tem como objetivo assegurar a **adequada estruturação da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre**, por meio da formalização de Ata de Registro de Preços para a aquisição de materiais permanentes, compreendendo móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins, pelo período de 12 (doze) meses. A execução deste objeto visa garantir condições adequadas de funcionamento, de atendimento ao público e a substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes, contribuindo para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

Destaca-se que, embora a contratação atenda a todos os departamentos e secretarias do Município, a demanda é mais recorrente nas Secretarias de **Saúde, Educação, Assistência Social e Administração**, em razão da necessidade constante de reposição e ampliação de mobiliário e equipamentos nas unidades de maior movimento e atendimento ao público.

Com a adoção da solução proposta, espera-se alcançar maior **eficiência administrativa, economicidade nas contratações e a padronização dos materiais adquiridos**, reduzindo significativamente o tempo de espera por reposição de itens e evitando prejuízos ao funcionamento das unidades administrativas. Além disso, a utilização do **Sistema de Registro de Preços** permitirá maior flexibilidade, possibilitando que as solicitações ocorram conforme a necessidade real de cada setor ao longo da vigência da ata.

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Antes da celebração do contrato, a Administração deverá adotar uma série de providências para garantir a regularidade do procedimento e a correta execução futura do ajuste. Entre as medidas necessárias, destacam-se:

a) Verificação da disponibilidade orçamentária e posterior emissão da reserva de dotação, assegurando que os recursos necessários estejam devidamente alocados para a contratação.

b) Conferência final das especificações técnicas, estimativa de valores e demais elementos que integrarão o Termo de Referência, garantindo conformidade com o Estudo Técnico Preliminar e com a Lei nº 14.133/2021.

c) Análise e manifestação jurídica, quando exigida pela legislação ou normas internas, para assegurar a regularidade do processo.

d) Indicação formal do gestor do contrato e dos fiscais técnico e administrativo, conforme a natureza do objeto, assegurando que os indicados estejam aptos a acompanhar e controlar a execução.

e) Realização, quando necessário, de capacitação prévia dos servidores designados para a gestão e fiscalização contratual, especialmente sobre obrigações do contratado, padrões de qualidade, rotinas de recebimento, prazos e utilização dos sistemas internos de acompanhamento.

f) Preparação dos instrumentos de controle e acompanhamento, incluindo formulários de fiscalização, registros de medição, checklists de inspeção, modelos de relatórios e procedimentos de comunicação entre gestor, fiscal e contratado.

g) Adoção de medidas complementares exigidas pela natureza específica do objeto, incluindo verificações técnicas, normas de segurança, condições ambientais ou documentação obrigatória.

As providências acima visam garantir a adequada execução do contrato, fortalecendo o controle, a prevenção de riscos e a observância dos princípios da eficiência, segurança jurídica e interesse público.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratação em análise não apresenta correlação ou interdependência com nenhuma outra contratação realizada, em andamento ou prevista, sendo totalmente autônoma para o alcance de seus objetivos.

Justificativa:

- A execução do objeto contratado, consistente no fornecimento de materiais permanentes (móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins), não depende de insumos, serviços ou fornecimentos oriundos de outros processos licitatórios;
- A contratação pode ser realizada de forma isolada, sem comprometer a continuidade, a qualidade ou a eficiência das atividades administrativas atendidas;

- O planejamento da contratação assegura o atendimento contínuo das necessidades das secretarias e departamentos, inclusive para aqueles setores que apresentam maior demanda, como Saúde, Educação, Assistência Social e Administração.

Resultado Esperado:

- Regularidade no fornecimento de materiais permanentes às unidades administrativas;
- Atendimento contínuo das demandas de todos os órgãos e secretarias municipais;
- Utilização racional e responsável dos recursos públicos;
- Garantia de economicidade, eficiência e qualidade, independentemente de outras contratações.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

Ante o exposto, a equipe de composição do presente Estudo Técnico Preliminar posiciona-se em conclusão final favoravelmente pela viabilidade e necessidade de que se proceda ao procedimento de contratação, devendo ser elaborado o respectivo termo de referência para a contratação do objeto.

14. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRESENTES ESTUDOS PRELIMINARES:

(X) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

( ) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.

15. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares do Órgão Gerenciador e Participante(s), e que nos termos de todo o apresentado, há interesse público, relevância para a contratação

16. INDICAÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE:

Função/Cargo:	Nome:	Identidade:	Assinatura:
Integrante/ Requisitante – Portaria nº 128/2026	**Thiago Santos Hort**	Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Administração	
Fiscal - Portaria n°128/2026	**João Lucas Nunes Clarimundo**	Fiscal de contratos da Secretaria Municipal de Administração	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de materiais permanentes, compreendendo móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins, para atender as necessidades das Secretarias Municipais por um período de 12 (doze) meses.

2. FORMA DE JULGAMENTO:

Menor preço por item.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

LOTES/COTAS AMPLA CONCORRÊNCIA

Lote	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Conjunto Escolar Médio (Mesa e Cadeira Fixa) Especificação Técnica: Conjunto composto por mesa e cadeira fixa destinado ao uso em ambientes escolares e institucionais, com estrutura resistente, estável e adequada ao uso contínuo coletivo. Deve atender às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar, garantindo segurança, ergonomia e durabilidade. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado a estudantes em faixa intermediária, com estrutura adequada ao uso intensivo em ambiente educacional. Material de Fabricação: Mesa com tampo em resina plástica de alto impacto (ABS ou equivalente), produzido por processo de injeção termoplástica, formato retangular com porta-copos integrado. Estrutura em tubo de aço industrial com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, composta por colunas laterais, reforços estruturais e base em formato arqueado para maior estabilidade. Cadeira com assento e encosto em resina plástica de alta resistência, produzidos por injeção termoplástica. Estrutura em tubo de aço industrial, com reforço estrutural entre assento e encosto, acabamento com tratamento anticorrosivo.	COM	113	756,66	85.502,58

	Dimensões Mínimas: • Tampo da mesa: aproximadamente 650 mm x 510 mm • Altura do tampo ao piso: aproximadamente 640 mm • Assento da cadeira: aproximadamente 380 mm x 400 mm • Encosto: aproximadamente 395 mm x 315 mm • Altura do assento ao piso: aproximadamente 384 mm Normas Técnicas: Produto em conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e Portaria INMETRO nº 105/2012, ou normas equivalentes vigentes. Observação Técnica: A cadeira deverá possuir estrutura metálica certificada, não sendo admitidas versões com base totalmente plástica. Cor: A definir conforme padrão institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
2	Ar-Condicionado Split Inverter 30.000 BTUs Quente/Frio Especificação Técnica: Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, tecnologia Inverter, ciclo quente/frio, com alimentação elétrica em 220 V. Equipado com sistema de filtragem de ar capaz de reter partículas de poeira, impurezas e micro-organismos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar interno. Possuir filtros removíveis e laváveis, permitindo sua reutilização mediante limpeza em água corrente. Deverá possuir função de operação rápida para aceleração do resfriamento ou aquecimento do ambiente, além de controle remoto sem fio, função timer, modo sleep, função swing e desumidificação. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 30.000 BTUs/h. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	14	6.233,33	87.266,62
3	Projetor Multimídia (Data Show) Especificação Técnica: Projetor multimídia (Data Show), indicado para projeção de imagens, vídeos e apresentações em ambientes educacionais, administrativos e corporativos. Tecnologia de Projeção: Tecnologia 3LCD ou de qualidade equivalente.	UN	27	2.977,31	80.387,37

	Brilho: Luminosidade mínima de 3.400 lúmens. Resolução: Resolução nativa mínima de 1.024 x 768 pixels (XGA). Contraste: Taxa de contraste mínima de 2.000:1. Conectividade: No mínimo, 02 entradas VGA (VGA-In), 01 saída VGA (Monitor Out), 01 entrada de vídeo composto, 01 entrada Super Vídeo, entrada de áudio RCA, entrada Mini Jack para áudio, saída Mini Jack para áudio, porta USB, porta RS-232C e porta de rede RJ-45 (Ethernet). Alimentação: Bivolt automático (100 a 240 V, 50/60 Hz). Acessórios: Deverá acompanhar controle remoto, cabo de alimentação, cabo VGA ou HDMI (quando fornecido pelo fabricante), manual de instruções e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Assistência Técnica: Assistência técnica autorizada localizada em um raio máximo de 100 km do Município ou prestação de atendimento técnico no local, quando aplicável. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
4	Ar-Condicionado Split Inverter 12.000 BTUs Quente/Frio Especificação Técnica: Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, tecnologia Inverter, ciclo quente/frio, com alimentação elétrica em 220 V. Equipado com sistema de filtragem de ar capaz de reter partículas de poeira, impurezas e micro-organismos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar interno. Possuir filtros removíveis e laváveis, permitindo sua reutilização mediante limpeza em água corrente. Deverá possuir função de operação rápida para aceleração do resfriamento ou aquecimento do ambiente, além de controle remoto sem fio, função timer, modo sleep, função swing e desumidificação. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTUs/h. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	29	2.677,30	77.641,70
5	Conjunto Escolar Infantil (Mesa e Cadeira Fixa)	COM	113	550,27	62.180,51

	Especificação Técnica: Conjunto composto por mesa e cadeira fixa destinado ao uso infantil em ambientes escolares, pedagógicos e institucionais. Deve ser fabricado em materiais de alta resistência, com estrutura estável e segura, atendendo às normas técnicas vigentes aplicáveis ao mobiliário escolar. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado ao público infantil, com estrutura dimensionada para suportar utilização contínua em ambiente escolar. Material de Fabricação: Mesa com tampo em resina plástica de alto impacto (ABS ou material equivalente), produzido por processo de injeção termoplástica, formato retangular com porta-copos integrado. Estrutura metálica em tubo de aço industrial com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática. Sapatas antiderrapantes em polipropileno ou material equivalente. Cadeira com assento e encosto em resina plástica de alta resistência, interligados, fabricados por processo de injeção termoplástica. Estrutura em tubos de aço industrial com reforço estrutural e componentes plásticos injetados de alta resistência. Dimensões Mínimas: • Tampo da mesa: aproximadamente 650 mm x 510 mm • Altura do tampo ao piso: aproximadamente 590 mm • Assento da cadeira: aproximadamente 340 mm x 340 mm • Encosto: aproximadamente 335 mm x 300 mm • Altura assento ao piso: aproximadamente 349 mm Normas Técnicas: Produto em conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e demais normas aplicáveis, incluindo certificações exigidas por regulamentação vigente. Cor: A definir conforme padrão institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
6	Conjunto Escolar Adulto (Mesa e Cadeira Fixa) Especificação Técnica: Conjunto composto por mesa e cadeira fixa destinado ao uso adulto em ambientes educacionais, institucionais e administrativos. Deve possuir estrutura robusta, estabilidade estrutural e	COM	150	769,75	115.462,50

	acabamento resistente ao uso contínuo, atendendo às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado a usuários adultos, com estrutura dimensionada para suportar utilização contínua em ambiente coletivo. Material de Fabricação: Mesa com tampo em resina plástica de alto impacto (ABS ou material equivalente), fabricado por processo de injeção termoplástica, formato retangular com porta-copos integrado. Estrutura em tubo de aço industrial com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, composta por colunas laterais e reforços estruturais, com base em formato anatômico para maior estabilidade. Cadeira com assento e encosto em polipropileno de alta resistência, fabricados por injeção termoplástica. Estrutura reforçada em peça única com colunas laterais e base em material plástico de alta resistência, associada a tubo metálico de reforço estrutural, com tratamento anticorrosivo. Dimensões Mínimas: • Tampo da mesa: aproximadamente 650 mm x 510 mm • Altura do tampo ao piso: aproximadamente 760 mm • Assento da cadeira: aproximadamente 400 mm x 460 mm • Encosto: aproximadamente 400 mm x 300 mm • Altura do assento ao piso: aproximadamente 460 mm Normas Técnicas: Produto em conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e Portaria INMETRO nº 105/2012, ou normas equivalentes vigentes. Cor: A definir conforme padrão institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
7	**DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X (DR)** 01 (uma) unidade de detector digital DR de campo total, do tipo Flat Panel, com tecnologia a-Si (Silício Amorfo) TFT e cintilador de Iodeto de Césio (CsI), para aquisição de imagens digitais de alta resolução em radiologia geral convencional. O detector deverá operar com conexão sem fio (wireless), padrão mínimo IEEE 802.11ac, sendo	UN	1	131.250,00	131.250,00

	compatível e adaptável a equipamentos de raios X analógicos fixos e/ou portáteis sem necessidade de adaptações estruturais ou alterações no equipamento existente, podendo ser utilizado tanto na mesa como no bucky mural. Características técnicas mínimas: • Área ativa mínima de 35 x 43 cm (14 x 17 polegadas); • Matriz efetiva mínima de 3.500 x 4.300 pixels; • Tamanho máximo de pixel de 100 µm; • Resolução espacial mínima de 4,3 lp/mm; • Escala de cinza de 16 bits; • Grau de proteção mínimo IP56, conforme IEC 60529; • Capacidade de carga distribuída uniformemente sobre a superfície do detector de no mínimo 300 kg; • Peso máximo de 3,0 kg (com bateria, quando aplicável); • Espessura máxima de 15 mm; • Compatível com sistemas Bucky de mesa e mural, sem necessidade de adaptações; • Faixa de energia mínima 40–150 kV; • Reconhecimento automático do disparo do gerador de raios X (modo AED); • Tempo máximo de 4 (quatro) segundos para disponibilização da imagem após a exposição; • Condições de operação: 10°C a 35°C, umidade 5% a 90% (sem condensação); • Total compatibilidade com padrão DICOM 3.0; • Registro válido na ANVISA e certificação ANATEL (para dispositivos com comunicação sem fio). • Acabamento em fibra de carbono;				

	Alimentação: bateria de lítio removível com autonomia mínimo de 8 (oito) horas. Deverão acompanhar 02 (duas) baterias de lítio e 01 (uma) carregador de baterias por detector. O detector deverá permitir operação com fio na ausência de carga da bateria, sendo fornecidos os respectivos cabos de conexão. O detector deverá possuir capacidade de gravação de imagens no próprio detector (modo offline) de no mínimo 200 imagens, permitindo operação sem conexão com a estação de aquisição. Estação de trabalho para aquisição, visualização e processamento de imagens, do tipo fixo (desktop), com capacidade e desempenho compatíveis com o sistema, permitindo exibição das imagens em até 4 (quatro) segundos após a exposição. Todas as licenças de software deverão ser fornecidas em caráter definitivo. Requisitos mínimos de hardware: • Monitor LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, resolução mínima de 1.920 x 1.080 pixels; • Processador de alto desempenho compatível com o sistema; • Memória RAM de no mínimo 8 GB; • Armazenamento de no mínimo 1 TB (SSD), com capacidade para no mínimo 10.000 imagens; • Sistema operacional Windows PRO com licença de uso válida; • Interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps); • No mínimo 04 (quatro) portas USB integradas; • Leitor e gravador de CD/DVD; • Teclado e mouse em idioma português. SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO				

	Software dedicado de aquisição, pós-processamento e gerenciamento de imagens radiográficas digitais, totalmente em língua portuguesa, contemplando no mínimo: • Algoritmo de processamento de imagem bruta (RAW) multi-frequencial para radiologia geral, com ajuste automático e possibilidade de ajuste manual; • Visualização da imagem bruta (RAW) e da imagem pós-processada; • Colimação eletrônica automática e manual, com enegrecimento eletrônico de bordas; • Ajuste independente de latitude, contraste e brilho; • Ferramentas de medição de distâncias e ângulos; • Inserção de textos fixos e editáveis, bem como símbolos gráficos; • Zoom, rotação e inversão de imagem; • Configuração de protocolos de aquisição por região anatômica; • Biblioteca de técnicas radiográficas com capacidade mínima de 1.000 protocolos, configuráveis por biótipo, região anatômica e incidência; • Realização de exames de emergência sem cadastro prévio do paciente; • Inserção manual de dados do paciente com integração a Worklist; • Compatibilidade com leitura de código de barras para identificação; • Composição automática ou manual de imagens panorâmicas (coluna vertebral total, membros inferiores e similares); • Ferramenta de análise de produtividade e rejeição de imagens, com exportação em formato XLS, filtrável por data, operador e tipo de exame;				

	• Distribuição e visualização de imagens em rede local (MiniPACS), acessível por navegador em outros computadores da rede; • Impressão em multiformatos com pelo menos 25 (vinte e cinco) imagens por película, em layouts pré-definidos ou personalizáveis; • Software de eliminação de grades; • Exportação de imagens nos formatos DICOM (com visualizador integrado), BMP e JPEG para CD/DVD, pendrive ou HD externo; • Total compatibilidade com DICOM 3.0. O sistema deverá suportar os seguintes serviços DICOM 3.0: • DICOM Storage SCU/SCP; • DICOM Print SCU; • DICOM Modality Worklist Management (MWM); • DICOM Storage Commitment; • DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step); • DICOM Query/Retrieve. O fornecimento deverá incluir: • 02 (duas) bateria(s) de lítio removível(is) por detector; • 01 (uma) carregador(es) de baterias; • Cabo de alimentação para operação sem bateria (modo emergência); • Nobreak compatível com o sistema; • Grades antidifusoras para Bucky de mesa e mural, compatíveis com o(s) detector(es) ofertado(s), caso as existentes no equipamento de raios X do licitante não atendam às especificações mínimas exigidas;				

	• Case protetor de transporte compatível com o(s) detector(es) ofertado(s); • Suporte para exames com carga compatível com o(s) detector(es) ofertado(s); • Manual de operação e manutenção em língua portuguesa; • Todos os cabos, conectores e adaptadores necessários ao pleno funcionamento do sistema. • As licenças deverão ser entregues em caráter definitivo/permanente SERVIÇOS, GARANTIA E DOCUMENTAÇÃO • Instalação completa e comissionamento do sistema no local indicado pela contratante, incluindo configuração de software, testes de funcionamento e integração com a infraestrutura existente; • Treinamento operacional presencial para no mínimo 02 (dois) profissionais da contratante, abrangendo operação do detector, aquisição de imagens, pós-processamento, envio DICOM e gerenciamento do sistema; • Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do aceite definitivo, cobrindo peças, mão de obra e deslocamento; • Assistência técnica comprovada em território nacional; • Registro válido na ANVISA para o equipamento ofertado. Observação: As especificações técnicas descritas representam os requisitos mínimos necessários. Equipamentos com capacidades técnicas superiores serão aceitos, desde que atendam integralmente a todas as características mínimas estabelecidas. Todas as especificações estão em conformidade com a Resolução RDC Nº 611, de 9 de março de 2022, e demais normas regulatórias aplicáveis.				
8	Cadeira Secretária Fixa Estofada	UN	300	292,25	87.675,00

	Especificação Técnica: Cadeira fixa tipo secretária, destinada a ambientes administrativos, recepções e uso institucional em geral. Deverá possuir estrutura resistente, com assento e encosto estofados, proporcionando conforto ao usuário em uso contínuo. Modelo compacto, de fácil acomodação em diferentes layouts de ambientes. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 110 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática. Assento e encosto com espuma injetada de poliuretano de alta densidade (equivalente mínimo D45), revestidos em tecido ou material sintético de alta durabilidade e fácil higienização. Cor: Preto. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
9	Ar-Condicionado Split Hi-Wall 18.000 BTUs Quente/Frio Especificação Técnica: Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, ciclo quente/frio, com capacidade nominal de 18.000 BTUs/h. Alimentação elétrica em 220 V. Equipado com compressor rotativo ou tecnologia equivalente de desempenho igual ou superior, controle remoto sem fio, função timer, modo sleep, função swing, modo turbo, função ventilação e desumidificação. Possuir filtro antibacteriano ou tecnologia equivalente para retenção de impurezas do ar. Deverá permitir ajuste automático da direção do fluxo de ar vertical (para cima e para baixo) e ajuste horizontal (esquerda e direita). Possuir display ou indicador de temperatura na unidade interna (evaporadora). Equipamento acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTUs/h. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	26	3.348,36	87.057,36

LOTES/COTAS EXCLUSIVOS ME/EPP/MEI

Lote	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
10	Conjunto Escolar Adulto (Mesa e Cadeira Fixa) Especificação Técnica: Conjunto composto por mesa e cadeira fixa destinado ao uso adulto em ambientes educacionais, institucionais e administrativos. Deve possuir estrutura robusta, estabilidade estrutural e acabamento resistente ao uso contínuo, atendendo às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado a usuários adultos, com estrutura dimensionada para suportar utilização contínua em ambiente coletivo. Material de Fabricação: Mesa com tampo em resina plástica de alto impacto (ABS ou material equivalente), fabricado por processo de injeção termoplástica, formato retangular com porta-copos integrado. Estrutura em tubo de aço industrial com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, composta por colunas laterais e reforços estruturais, com base em formato anatômico para maior estabilidade. Cadeira com assento e encosto em polipropileno de alta resistência, fabricados por injeção termoplástica. Estrutura reforçada em peça única com colunas laterais e base em material plástico de alta resistência, associada a tubo metálico de reforço estrutural, com tratamento anticorrosivo. Dimensões Mínimas: • Tampo da mesa: aproximadamente 650 mm x 510 mm • Altura do tampo ao piso: aproximadamente 760 mm • Assento da cadeira: aproximadamente 400 mm x 460 mm • Encosto: aproximadamente 400 mm x 300 mm • Altura do assento ao piso: aproximadamente 460 mm Normas Técnicas: Produto em conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e Portaria INMETRO nº 105/2012, ou normas equivalentes vigentes. Cor: A definir conforme padrão institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.	COM	50	769,75	38.487,50
11	Cadeira Secretária Fixa Estofada	UN	100	292,25	29.225,00

	Especificação Técnica: Cadeira fixa tipo secretária, destinada a ambientes administrativos, recepções e uso institucional em geral. Deverá possuir estrutura resistente, com assento e encosto estofados, proporcionando conforto ao usuário em uso contínuo. Modelo compacto, de fácil acomodação em diferentes layouts de ambientes. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 110 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática. Assento e encosto com espuma injetada de poliuretano de alta densidade (equivalente mínimo D45), revestidos em tecido ou material sintético de alta durabilidade e fácil higienização. Cor: Preto. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
12	Ar-Condicionado Split Hi-Wall 18.000 BTUs Quente/Frio Especificação Técnica: Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, ciclo quente/frio, com capacidade nominal de 18.000 BTUs/h. Alimentação elétrica em 220 V. Equipado com compressor rotativo ou tecnologia equivalente de desempenho igual ou superior, controle remoto sem fio, função timer, modo sleep, função swing, modo turbo, função ventilação e desumidificação. Possuir filtro antibacteriano ou tecnologia equivalente para retenção de impurezas do ar. Deverá permitir ajuste automático da direção do fluxo de ar vertical (para cima e para baixo) e ajuste horizontal (esquerda e direita). Possuir display ou indicador de temperatura na unidade interna (evaporadora). Equipamento acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTUs/h. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	8	3.348,36	26.786,88
13	Conjunto Escolar Médio (Mesa e Cadeira Fixa) Especificação Técnica: Conjunto composto por mesa e cadeira fixa destinado ao uso em ambientes escolares e institucionais, com estrutura resistente, estável e adequada ao uso contínuo coletivo. Deve atender às normas técnicas aplicáveis ao mobiliário escolar, garantindo segurança, ergonomia e durabilidade.	COM	37	756,66	27.996,42

	Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado a estudantes em faixa intermediária, com estrutura adequada ao uso intensivo em ambiente educacional. Material de Fabricação: Mesa com tampo em resina plástica de alto impacto (ABS ou equivalente), produzido por processo de injeção termoplástica, formato retangular com porta-copos integrado. Estrutura em tubo de aço industrial com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, composta por colunas laterais, reforços estruturais e base em formato arqueado para maior estabilidade. Cadeira com assento e encosto em resina plástica de alta resistência, produzidos por injeção termoplástica. Estrutura em tubo de aço industrial, com reforço estrutural entre assento e encosto, acabamento com tratamento anticorrosivo. Dimensões Mínimas: • Tampo da mesa: aproximadamente 650 mm x 510 mm • Altura do tampo ao piso: aproximadamente 640 mm • Assento da cadeira: aproximadamente 380 mm x 400 mm • Encosto: aproximadamente 395 mm x 315 mm • Altura do assento ao piso: aproximadamente 384 mm Normas Técnicas: Produto em conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e Portaria INMETRO nº 105/2012, ou normas equivalentes vigentes. Observação Técnica: A cadeira deverá possuir estrutura metálica certificada, não sendo admitidas versões com base totalmente plástica. Cor: A definir conforme padrão institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
14	Ar-Condicionado Split Inverter 30.000 BTUs Quente/Frio Especificação Técnica: Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, tecnologia Inverter, ciclo quente/frio, com alimentação elétrica em 220 V. Equipado com sistema de filtragem de ar capaz de reter partículas de poeira, impurezas e micro-organismos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar interno. Possuir filtros removíveis e laváveis, permitindo sua reutilização mediante limpeza em água corrente. Deverá possuir função de operação rápida para aceleração do resfriamento ou aquecimento do ambiente, além de	UN	4	6.233,33	24.933,32

	controle remoto sem fio, função timer, modo sleep, função swing e desumidificação. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 30.000 BTUs/h. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
15	Projetor Multimídia (Data Show) Especificação Técnica: Projetor multimídia (Data Show), indicado para projeção de imagens, vídeos e apresentações em ambientes educacionais, administrativos e corporativos. Tecnologia de Projeção: Tecnologia 3LCD ou de qualidade equivalente. Brilho: Luminosidade mínima de 3.400 lúmens. Resolução: Resolução nativa mínima de 1.024 x 768 pixels (XGA). Contraste: Taxa de contraste mínima de 2.000:1. Conectividade: No mínimo, 02 entradas VGA (VGA-In), 01 saída VGA (Monitor Out), 01 entrada de vídeo composto, 01 entrada Super Vídeo, entrada de áudio RCA, entrada Mini Jack para áudio, saída Mini Jack para áudio, porta USB, porta RS-232C e porta de rede RJ-45 (Ethernet). Alimentação: Bivolt automático (100 a 240 V, 50/60 Hz). Acessórios: Deverá acompanhar controle remoto, cabo de alimentação, cabo VGA ou HDMI (quando fornecido pelo fabricante), manual de instruções e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Assistência Técnica: Assistência técnica autorizada localizada em um raio máximo de 100 km do Município ou prestação de atendimento técnico no local, quando aplicável. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	8	2.977,31	23.818,48
16	Ar-Condicionado Split Inverter 12.000 BTUs Quente/Frio Especificação Técnica: Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, tecnologia Inverter, ciclo quente/frio, com alimentação elétrica em 220 V. Equipado com sistema de filtragem de ar capaz de reter partículas de poeira, impurezas e micro-organismos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar interno. Possuir filtros removíveis e laváveis, permitindo sua reutilização	UN	9	2.677,30	24.095,70

	mediante limpeza em água corrente. Deverá possuir função de operação rápida para aceleração do resfriamento ou aquecimento do ambiente, além de controle remoto sem fio, função timer, modo sleep, função swing e desumidificação. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTUs/h. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
17	Conjunto Escolar Infantil (Mesa e Cadeira Fixa) Especificação Técnica: Conjunto composto por mesa e cadeira fixa destinado ao uso infantil em ambientes escolares, pedagógicos e institucionais. Deve ser fabricado em materiais de alta resistência, com estrutura estável e segura, atendendo às normas técnicas vigentes aplicáveis ao mobiliário escolar. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado ao público infantil, com estrutura dimensionada para suportar utilização contínua em ambiente escolar. Material de Fabricação: Mesa com tampo em resina plástica de alto impacto (ABS ou material equivalente), produzido por processo de injeção termoplástica, formato retangular com porta-copos integrado. Estrutura metálica em tubo de aço industrial com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática. Sapatas antiderrapantes em polipropileno ou material equivalente. Cadeira com assento e encosto em resina plástica de alta resistência, interligados, fabricados por processo de injeção termoplástica. Estrutura em tubos de aço industrial com reforço estrutural e componentes plásticos injetados de alta resistência. Dimensões Mínimas: • Tampo da mesa: aproximadamente 650 mm x 510 mm • Altura do tampo ao piso: aproximadamente 590 mm • Assento da cadeira: aproximadamente 340 mm x 340 mm • Encosto: aproximadamente 335 mm x 300 mm • Altura assento ao piso: aproximadamente 349 mm Normas Técnicas: Produto em conformidade com a ABNT NBR 14006/2008 e demais normas aplicáveis, incluindo certificações exigidas por regulamentação vigente.	COM	37	550,2700	20.359,99

	Cor: A definir conforme padrão institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
18	Poltrona Reclinável Hospitalar Especificação Técnica: Poltrona reclinável destinada ao uso hospitalar e assistencial, indicada para conforto de pacientes e acompanhantes em ambientes clínicos, hospitais e unidades de saúde. Cor: Azul. Estrutura: Confeccionada em tubo metálico (estrutura tubular), proporcionando resistência, estabilidade e durabilidade. Componentes: • Assento • Encosto • Apoio de braços articulados • Apoio de pés acoplado à poltrona Sistema de Reclinamento: Estrutura articulada com movimentação integrada entre encosto, assento, braços e apoio de pés, permitindo ajuste de posição para maior conforto do usuário. Acabamento: • Assento estofado • Encosto estofado • Braços estofados • Apoio de pés estofado Dimensões Aproximadas: • Largura: 74 cm • Profundidade: 74 cm Aplicação: Uso hospitalar, indicado para descanso, acomodação e suporte a pacientes e acompanhantes. Características Gerais: Equipamento robusto, confortável e de fácil higienização, com sistema articulado para melhor ergonomia e adaptação ao usuário. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	25	1.822,29	45.557,25
19	Armário de Aço 02 Portas com 04 Prateleiras Especificação Técnica: Armário de aço para armazenamento de documentos, materiais e objetos diversos, composto por 02 portas de abrir com fechadura e fornecido com, no mínimo, 02 chaves. Deverá possuir divisões internas com, no mínimo, 04 prateleiras reguláveis ou removíveis. Estrutura resistente, adequada para uso contínuo em ambientes administrativos e	UN	35	1.241,24	43.443,40

	institucionais. Acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta durabilidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,98 m, largura mínima de 0,90 m e profundidade mínima de 0,40 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em chapa de aço com espessura mínima equivalente à chapa nº 24, com tratamento anticorrosivo. Puxadores confeccionados em PVC, polímero de engenharia ou material de resistência equivalente. Cor: Cinza. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
20	Conjunto de Mesa e Bancos para Educação Infantil – Tamanho Médio Especificação Técnica: Conjunto mobiliário escolar destinado à educação infantil, composto por mesa e bancos integrados, desenvolvido para uso coletivo em ambientes escolares, proporcionando segurança, ergonomia, resistência e caráter lúdico. Mesa: Confeccionada em material plástico de alta resistência (copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno – ABS), com dimensões de 2400 mm (comprimento) x 1000 mm (largura) x 640 mm (altura). Composta por 08 (oito) tampos modulares medindo 600 x 500 mm, permitindo composição multicolorida. Estrutura da Mesa: Tampos com reforço duplo nas quatro extremidades, sistema de fixação interna sem parafusos aparentes, cantos arredondados com raio mínimo de 2,5 mm e superfície sem frestas ou vãos que possibilitem o acúmulo de sujeira. Sustentada por barra única em aço 25 x 25 mm moldada a frio e barra central em aço 50 x 25 mm, fixadas em colunas de aço 29 x 58 mm, com tubos curvados a 180°, proporcionando maior resistência estrutural. Pés: Estrutura em tubos de aço com sapatas antiderrapantes confeccionadas em resina injetada, medindo aproximadamente 29 x 58 x 150 mm, evitando contato direto da estrutura com o piso e proporcionando maior estabilidade. Bancos: Conjunto composto por bancos confeccionados em material plástico de alta resistência, com dimensões de 2400 mm (comprimento) x 400 mm (largura) x 430 mm (altura). Assentos formados por placas de 600 x 400 mm em copolímero, com reforço duplo nas extremidades. Estrutura dos Bancos: Sustentação por barra única em aço 25 x 25 mm moldada a frio, cinco barras transversais em aço 20 x 30 mm, ancoradas em pares de tubos	COM	20	2.099,99	41.999,80

	estruturais 29 x 58 mm. Sistema de fixação embutido, sem parafusos aparentes, garantindo segurança aos usuários. Acabamento: Estrutura metálica unida por processo de solda MIG, com pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi/poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200 °C. Requisitos de Segurança: Todos os componentes deverão possuir acabamento isento de rebarbas, arestas cortantes, saliências ou quaisquer elementos que possam oferecer riscos aos usuários. Documentação Técnica Exigida: A) Laudo de flamabilidade do polipropileno (PP), conforme ASTM D635-14, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando taxa de queima de 0 mm/min ou equivalente. B) Laudo de espessura da pintura comprovando camada mínima de 800 microns. C) Declaração de garantia emitida pelo fabricante, específica para o processo licitatório, garantindo o produto por, no mínimo, 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Caso o licitante seja revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização emitida pelo fabricante. D) Atestado de capacidade técnica em nome do fabricante ou do licitante, compatível com o objeto licitado. E) Catálogo técnico oficial contendo identificação da marca, linha/modelo e, quando houver, código de certificação do produto. F) Apresentação de amostra no prazo de até 03 (três) dias corridos após o término do certame. G) Comprovação de assistência técnica em sede localizada em raio máximo de 300 km do Município ou comprovação de atendimento técnico em até 72 (setenta e duas) horas após solicitação. Garantia: Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
21	Armário de Aço 02 Portas com 04 Prateleiras Especificação Técnica: Armário de aço para escritório, composto por 02 portas de abrir com fechadura e fornecido com, no mínimo, 02 chaves. Deverá possuir 04 prateleiras internas reguláveis, permitindo adequação dos espaços de armazenamento conforme a necessidade de uso. As portas deverão possuir dobradiças metálicas e sistema de ventilação que favoreça a circulação de ar no interior do móvel. Estrutura	UN	36	1.153,74	41.534,64

	reforçada, adequada para armazenamento de documentos, materiais e equipamentos diversos. Acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó de alta resistência. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1.980 mm, largura mínima de 1.200 mm e profundidade mínima de 450 mm. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em chapa de aço com espessura mínima equivalente à chapa nº 22 (0,75 mm), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Pés niveladores confeccionados em material resistente ao desgaste e à umidade. Cor: Cinza ou outra cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
22	Bebedouro Industrial 100 Litros com 03 Torneiras Especificação Técnica: Bebedouro industrial destinado ao fornecimento de água gelada em ambientes com grande circulação de pessoas. Deverá possuir gabinete estrutural e aparador de água, sistema de refrigeração de alto desempenho, regulador de temperatura e, no mínimo, 03 torneiras para abastecimento. Equipamento adequado para uso contínuo em escolas, unidades de saúde, refeitórios, ginásios e demais ambientes institucionais. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de armazenamento de 100 litros de água gelada. Material de Fabricação: Gabinete estrutural e aparador de água confeccionados em aço inoxidável. Serpentina interna em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade equivalente aprovado para contato com água potável. Isolamento térmico em EPS ou material de desempenho equivalente. Cor: Cor natural do aço inoxidável. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade. Voltagem: 127 V.	UN	15	2.683,17	40.247,55
23	Cama Empilhável Infantil Portátil Especificação Técnica: Cama infantil empilhável e portátil, destinada ao uso em instituições de educação infantil, creches e ambientes similares. Deverá possuir estrutura leve, desmontável, com sistema de montagem sem necessidade de ferramentas, permitindo fácil armazenamento e higienização. O produto deve permitir empilhamento seguro, com encaixes apropriados e	UN	200	189,66	37.932,00

	reforços estruturais que evitem contato direto entre as unidades. Capacidade/Potência/Volume: Indicado para crianças de 12 meses a 06 anos, com suporte mínimo de carga de 50 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em alumínio ou material metálico leve de alta resistência. Base em tecido sintético de alta resistência, composto por poliéster ou material equivalente, com revestimento em PVC ou similar, de fácil limpeza e alta durabilidade. Pés em polipropileno de alta resistência com ponteiras antiderrapantes. Dimensões Mínimas: Comprimento mínimo de 1,33 m, largura mínima de 54 cm e altura mínima de 14 cm. Cor: Azul, verde, laranja, roxa, vermelha, amarela ou rosa, conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade. Certificações: O produto deverá atender às normas ABNT NBR NM 300-3:2011 ou norma equivalente vigente aplicável a mobiliário infantil, com certificação comprovada no ato da entrega da proposta ou conforme exigência do edital.				
24	Cadeira Ergonômica Giratória para Escritório (NR-17 ou superior) Especificação Técnica: Cadeira ergonômica giratória operacional para escritório, destinada ao uso contínuo em ambientes administrativos. Deverá possuir sistema de regulagem ergonômica que permita ajuste independente de altura do assento e do encosto, ajuste de inclinação do encosto e mecanismos de acomodação postural compatíveis com requisitos de ergonomia aplicáveis. Base giratória com rodízios de duplo giro, proporcionando mobilidade e estabilidade. Pistão a gás classe 3 ou superior, com amortecimento de impacto e regulagem suave de altura. Encosto anatômico com suporte lombar, com dimensões adequadas para acomodação do usuário, e assento com formato ergonômico, proporcionando conforto e adequação postural. Braços com regulagem de altura e estrutura reforçada, garantindo melhor adaptação ao usuário. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 120 kg. Material de Fabricação: Estrutura em aço ou metal de alta resistência. Assento com espuma injetada de poliuretano de alta densidade, moldada anatomicamente.	UN	53	696,25	36.901,25

	Revestimento em tecido respirável ou material equivalente de alta durabilidade. Base em aço, alumínio ou material metálico equivalente com tratamento anticorrosivo. Dimensões Mínimas: Assento com largura mínima de 470 mm e profundidade mínima de 460 mm. Encosto com altura mínima de 470 mm e largura mínima de 440 mm. Altura do assento ajustável entre aproximadamente 420 mm e 540 mm. Altura total aproximada entre 950 mm e 1080 mm. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
25	Smart TV LED 42" Especificação Técnica: Smart TV LED de 42 polegadas, destinada à reprodução de conteúdos televisivos e multimídia, com sistema operacional para Smart TV, conectividade sem fio e acesso a aplicativos de streaming. Tela: Tela LED de 42 polegadas, com resolução mínima HD (1366 × 768 pixels), proporção 16:9 e qualidade de imagem compatível com transmissões digitais. Sistema Operacional: Sistema operacional para Smart TV compatível com aplicativos de streaming, incluindo Netflix ou equivalente. Conectividade: Wi-Fi integrado. Entradas e Saídas: No mínimo, 02 entradas HDMI, 01 entrada USB, entrada RF para antena, entrada de vídeo componente, entrada de vídeo composto, entrada e saída de áudio analógica e demais conexões compatíveis com o equipamento. Áudio: Sistema de áudio estéreo integrado. Alimentação Elétrica: Bivolt automático. Acessórios: Acompanhar controle remoto, cabo de alimentação, base para instalação sobre superfície, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	20	1.838,86	36.777,20
26	Centrífuga de Roupas Hospitalar Especificação Técnica: Centrífuga de roupas de uso hospitalar, destinada à extração de água de tecidos após processo de lavagem, indicada para lavanderias hospitalares e institucionais. Capacidade Mínima: 20 kg de roupas por ciclo.	UN	1	36.155,33	36.155,33

	Alimentação Elétrica: 220 V. Instalação: Equipamento fixo, de uso contínuo em ambiente de lavanderia. Painel de Comando: • Painel de comando independente (separado do equipamento) • Controle de tempo de operação programável Sistema de Segurança: • Sistema de frenagem para parada segura do tambor • Porta de segurança com travamento, impedindo abertura durante o funcionamento Características Gerais: Equipamento robusto, projetado para uso intensivo, com foco em segurança operacional, eficiência na extração de umidade e durabilidade industrial. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
27	Armário de Aço para Escritório 02 Portas Especificação Técnica: Armário de aço para escritório, composto por 02 portas de abrir com fechadura e fornecido com, no mínimo, 02 chaves. Deverá possuir prateleiras internas para armazenamento e organização de documentos, materiais e objetos diversos. Estrutura resistente, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura de alta durabilidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,62 m, largura mínima de 0,75 m e profundidade mínima de 0,40 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente. Cor: Cinza. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	32	1.069,74	34.231,68
28	Armário 9 Portas Colorido Especificação Técnica: Armário para armazenamento, composto por 09 portas individuais com puxadores, destinado à organização de materiais diversos. Deverá possuir compartimentos independentes e estrutura resistente para uso contínuo em ambientes administrativos, educacionais ou similares. Produto fornecido com sistema de apoio ao piso por meio de pés estruturais, garantindo estabilidade e durabilidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1.270 mm, largura mínima de 1.200 mm e profundidade mínima de 450 mm.	UN	21	1.596,33	33.522,93

	Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDF ou MDP com espessura mínima de 15 mm, revestida em material melamínico ou equivalente. Pés confeccionados em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura. Cor: Estrutura na cor branca e portas coloridas em cores variadas ou combinação equivalente de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
29	Tela de Projeção Retrátil Manual Especificação Técnica: Tela de projeção retrátil destinada ao uso institucional, educacional e corporativo, com acionamento manual e sistema de ajuste de altura multiposição. Área de Projeção: Compatível com projeções de 80 a 110 polegadas, conforme proporção do formato da tela. Tipo de Acionamento: Manual, com sistema de enrolamento retrátil e travamento em diferentes posições, permitindo ajuste da altura da tela conforme necessidade do ambiente. Estrutura (Estojo): Caixa/estojo confeccionado em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, garantindo proteção anticorrosiva e durabilidade. Instalação: Permite fixação em teto ou parede, conforme projeto do ambiente. Sistema de Travamento: Mecanismo de travamento do tecido que possibilita ajuste da altura em múltiplas posições, garantindo estabilidade durante o uso. Tecido de Projeção: Superfície adequada para projeção de imagens, com boa refletância e definição, própria para uso audiovisual. Características Gerais: Produto robusto, de fácil instalação e operação, indicado para salas de aula, auditórios e ambientes corporativos. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	50	670,40	33.520,00
30	Armário de Escritório com Chave Especificação Técnica: Armário para escritório, composto por 02 portas com fechadura e fornecido com, no mínimo, 02 chaves. Deverá possuir amplo espaço interno com, no mínimo, 04 prateleiras para armazenamento e organização de documentos, pastas e materiais diversos. Estrutura resistente, adequada para uso administrativo, com puxadores e pés de apoio.	UN	30	1.062,83	31.884,90

	Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,60 m, largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,42 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF com espessura mínima de 15 mm, revestimento de proteção superficial, bordas acabadas, dobradiças metálicas, puxadores em material resistente e pés metálicos com tratamento anticorrosivo. Cor: Cinza ou outra cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
31	Lavadora de Roupas Automática – Capacidade 15 a 17 kg Especificação Técnica: Equipamento destinado à lavagem de roupas em ambientes residenciais e institucionais, com funcionamento automático e múltiplas etapas de operação, garantindo eficiência no processo de limpeza e economia de recursos. Capacidade de Lavagem: Capacidade nominal entre 15 e 17 kg de roupas secas. Funções e Programas: Sistema automático com funções de lavagem, enxágue e centrifugação, proporcionando ciclo completo de operação. Recursos Operacionais: Quatro níveis automáticos de água, painel de controle eletrônico para seleção de funções e ajustes operacionais, e cesto tipo Evox, resistente à corrosão e ao desgaste. Estrutura e Componentes: Cesto interno de alta durabilidade, com sistema de movimentação eficiente para melhor desempenho na lavagem. Alimentação Elétrica: 110 V Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade	UN	11	2.877,95	31.657,45
32	Freezer Vertical Frost Free – 228 Litros Especificação Técnica: Equipamento de refrigeração destinado à conservação e congelamento de alimentos, indicado para uso doméstico, comercial e institucional, com sistema frost free (sem formação de gelo). Capacidade/Volume: • Capacidade total aproximada: 228 litros Tipo de Equipamento:	UN	9	3.442,33	30.980,97

	• Freezer vertical de uma porta, sistema frost free Organização Interna: • 09 (nove) compartimentos internos (prateleiras e/ou gavetas) Recursos e Funcionalidades: • Controle externo de temperatura • Painel eletrônico de controle • Congelamento rápido (função turbo/freezer rápido) • Rodízios para deslocamento • Pés niveladores • Sistema frost free (degelo automático) Eficiência Energética: • Selo PROCEL Classe “A” Alimentação Elétrica: • Bivolt (127 V / 220 V) ou conforme modelo ofertado Estrutura: • Gabinete com isolamento térmico de alta eficiência • Porta única com vedação magnética Garantia: • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade				
33	Fogão Industrial a Gás Alta Pressão com Forno – 06 Bocas Especificação Técnica: Equipamento destinado ao preparo de alimentos em cozinhas industriais, profissionais e institucionais, com funcionamento a gás de alta pressão, indicado para uso intensivo e contínuo, com estrutura reforçada para panelas de grande porte. Capacidade/Potência/Volume: Equipamento com 06 (seis) queimadores industriais de alta potência, permitindo cocção simultânea em múltiplas preparações. Tipo de Equipamento: Fogão industrial modulável com forno integrado. Material de Fabricação: • Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo • Queimadores em ferro fundido • Grelhas em ferro fundido de alta resistência • Registros em latão forjado • Bandeja coletora em chapa de aço galvanizado Características Funcionais: • 06 (seis) queimadores duplos com 180 mm de diâmetro	UN	10	3.041,33	30.413,30

	• Grelhas em ferro fundido com dimensões de 30 x 30 cm (6 pontas) e/ou 40 x 40 cm (8 pontas) • Distanciamento ampliado entre grelhas para acomodação de panelas de grande porte • Quadro superior estampado com perfil de 10 cm entre queimadores • Registro individual em latão forjado para controle de chama • Tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada reversível • Bandeja coletora de resíduos removível em chapa galvanizada • Estrutura modulável, com possibilidade de instalação em configuração central ou canto • Forno integrado ao conjunto Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite, com tratamento anticorrosivo. Tipo de Gás: Alta pressão. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
34	Mesa de Cabeceira Hospitalar com Mesa de Refeição Acoplada Especificação Técnica: Mesa de cabeceira destinada ao uso hospitalar e clínico, com mesa de refeição acoplada e sistema de regulagem, projetada para apoio de pacientes em leitos hospitalares, oferecendo funcionalidade e praticidade. Material: Confeccionada em madeira revestida com fórmica, proporcionando resistência, durabilidade e facilidade de higienização. Estrutura: • Corpo resistente para uso hospitalar contínuo • Acabamento em fórmica de alta durabilidade Compartimentos: • 01 (uma) gaveta superior • 01 (uma) porta inferior com espaço interno para armazenamento Gaveta: Tipo deslizante com trilhos metálicos, garantindo abertura suave e durabilidade. Puxadores: Anatômicos em metal, proporcionando ergonomia e resistência. Mobilidade: • 04 (quatro) rodízios para fácil deslocamento • Sistema de rodagem que facilita a movimentação junto ao leito Mesa de Refeição Acoplada: • Integrada ao equipamento	UN	23	1.313,79	30.217,17

	• Sistema de regulagem de altura e posicionamento • Destinada ao apoio de refeições e atividades do paciente Características Gerais: Equipamento funcional, resistente e de fácil higienização, indicado para uso hospitalar, clínicas e ambientes assistenciais. Observação: Modelo conforme imagem ilustrativa fornecida. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
35	Kit Caixa de Som Ativa e Passiva com Microfone – PW600 Wireless Especificação Técnica: Sistema de sonorização composto por caixas acústicas ativas e passivas, indicado para eventos, palestras, ambientes institucionais e uso profissional, com alta potência sonora e conectividade básica. Composição do Kit: • 01 (uma) caixa acústica ativa modelo PW600 • 01 (uma) caixa acústica passiva modelo PW600 • 01 (um) microfone com fio • 01 (um) controle remoto • 01 (um) manual do usuário Potência: • Potência total RMS (ativo + passivo): 1200 W Sistema Acústico: • Tipo Bass Reflex Amplificação: • Amplificador classe AB (caixa ativa) • 02 canais (caixa ativa) Componentes de Áudio: • Driver fenólico de 1” • Alto-falante de 15” (em ambas as caixas) Conectividade e Funções: • Sistema com operação wireless (conforme modelo) • Controle remoto para funções básicas Dimensões Aproximadas: • Produto (A x L x C): 68 x 44 x 37 cm • Embalagem (A x L x C): 77 x 78 x 48 cm Peso Aproximado: • 28 kg Garantia: • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Kit	KIT	10	2.868,54	28.685,40

36	Mesa de Reunião Oval Especificação Técnica: Mesa de reunião com formato oval, destinada a ambientes corporativos e institucionais, projetada para proporcionar ergonomia, organização de cabos e resistência estrutural adequada ao uso contínuo. Tampo: Confeccionado em melamina de alta resistência na cor platina, com espessura mínima de 25 mm. Bordas arredondadas em perfil de PVC preto com acabamento 180°, garantindo segurança, durabilidade e melhor acabamento estético. Dimensões do Tampo: 2000 mm (comprimento) x 800 mm (largura). Estrutura: Base metálica tubular composta por travessas passa-cabos em chapa de aço, com garras nas extremidades e furos destinados à passagem de cabos, promovendo organização e funcionalidade. Laterais: Colunas duplas de sustentação com apoio tipo “mão francesa”, confeccionadas em tubos de aço redondos, garantindo estabilidade estrutural. Pés: Estrutura horizontal em tubo de aço oblongo, com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras para ajuste em diferentes pisos. Bandeira Central: Confeccionada em melamina na cor platina, com altura final de 500 mm, bordas arredondadas em PVC 180° na curva e acabamento em fita de PVC na cor preta nos demais lados. Acabamento da Estrutura Metálica: Pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi/poliéster em pó, na cor preta, com tratamento prévio anticorrosivo por decapagem e fosfatização e secagem em estufa. Tratamento e Acabamento: Todas as partes metálicas devem ser soldadas formando estrutura única, com eliminação de rebarbas, respingos de solda, esmerilhamento de juntas e arredondamento de cantos vivos, garantindo segurança e qualidade. Recomendações Técnicas: Fabricação conforme projeto executivo e especificações técnicas. O fabricante deve assegurar padrão de qualidade com identificação por selo próprio e conformidade do lote. Poderão ser aceitas variações técnicas desde que representem melhoria de qualidade em relação ao especificado. Garantia: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	11	2.603,30	28.636,30
37	Freezer Horizontal Industrial – Dupla Ação (Freezer/Refrigerador) – 420 Litros	UN	7	3.915,66	27.409,62

	Especificação Técnica: Freezer industrial horizontal de dupla ação (função freezer e refrigerador), destinado ao armazenamento e conservação de alimentos e insumos em ambientes comerciais, institucionais e industriais. Tipo: Horizontal. Capacidade: Capacidade mínima de 420 litros. Tampas: 02 (duas) tampas basculantes. Cor: Branca. Gabinete Externo: Confeccionado com pintura eletrostática a pó (epóxi), proporcionando maior resistência à corrosão e durabilidade. Sistema de Operação: Dupla ação (função freezer/refrigerador) Controle de temperatura ajustável por termostato Painel de Controle: Termostato regulável Indicadores em LED Componentes Internos: Cesto(s) de estocagem removível(is) Grades internas removíveis Sistema de drenagem (dreno) para limpeza e degelo Alimentação Elétrica: 110 V. Características Gerais: Equipamento robusto, de alto desempenho, indicado para uso contínuo em conservação de produtos congelados ou refrigerados, com facilidade de limpeza e operação. Normas e Conformidade: Fabricado de acordo com as normas vigentes aplicáveis ao equipamento. Garantia: Acompanhado de certificado de garantia do fabricante, respeitando garantia mínima legal ou superior, conforme especificação.				
38	Armário de Aço para Lavanderia 02 Portas com 04 Prateleiras Especificação Técnica: Armário de aço para lavanderia, composto por 02 portas de abrir, destinado ao armazenamento e organização de produtos, utensílios e materiais diversos. Deverá possuir 04 prateleiras internas, estrutura resistente, tratamento anticorrosivo e acabamento de alta durabilidade, adequado para ambientes sujeitos à umidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,98 m, largura mínima de 0,90 m e profundidade mínima de 0,40 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi ou pintura eletrostática a pó de qualidade equivalente. Cor: Cinza.	UN	24	1.132,37	27.176,88

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
39	Sofá de 2 Lugares (Estilo Le Corbusier ou superior) Especificação Técnica: Sofá de dois lugares, destinado a ambientes institucionais, recepções e áreas de convivência, com design inspirado no modelo Le Corbusier ou equivalente superior, com estrutura reforçada e acabamento de alta qualidade. Estrutura: Estrutura interna composta por madeira de eucalipto reflorestado, devidamente tratada e reforçada para garantir estabilidade e durabilidade. Estrutura metálica complementar em tubos de aço redondo de 1", tubos de alumínio redondo de 5/8" e ferro chato de 1" ½ x 3/16", dobrados em máquinas específicas e montados com soldagem apropriada. Tratamento da Estrutura Metálica: Tratamento antiferruginoso por imersão em banhos de fosfato, seguido de acabamento cromado ou equivalente, garantindo resistência à corrosão e maior vida útil do produto. Assento: Assento estruturado com diferentes densidades de espuma de alta qualidade: • Parte superior e intermediária em densidade D33 • Parte frontal em densidade D28 Proporcionando conforto, sustentação e ergonomia. Encosto: Encosto com espuma de diferentes densidades: • Parte superior, central e frontal em densidade D28 • Forração interna em densidade D20 Garantindo conforto e adequação anatômica. Braços: Braços com estrutura interna em espuma de densidade D28 na parte superior e interna, e densidade D20 nas laterais externa, frontal e traseira, assegurando conforto e acabamento uniforme. Revestimento: Revestimento em couro sintético (courino) na cor preta, de alta resistência, com acabamento sofisticado e de fácil limpeza. Dimensões: • Largura: 1,50 m • Altura: 0,82 m • Profundidade: 0,87 m Características Gerais: Produto robusto, com estrutura reforçada, design clássico e elegante, adequado para uso institucional intenso. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	2.706,33	27.063,30

40	Fragmentadora de Papel – Cesto 30 a 40 Litros Especificação Técnica: Equipamento destinado à fragmentação de documentos e mídias, indicado para uso em ambientes administrativos, comerciais e residenciais, com foco em segurança da informação e praticidade operacional. Capacidade de Corte: • Até 10 folhas A4 (75 g/m²) por ciclo • 01 (um) cartão de crédito por ciclo • 01 (um) CD por ciclo Tipo de Operação: • Trituração simultânea de papel, cartões plásticos e mídias ópticas compatíveis Desempenho Operacional: • Capacidade média: até 150 folhas por hora • Sensor automático de presença de papel Sistema de Controle: • Botão com 03 posições: AUTO / OFF / REV • Dispositivo de segurança para prevenção de acionamento acidental Abertura de Inserção: • 220 mm Capacidade do Cesto: • Entre 30 e 40 litros Alimentação Elétrica: • 127 V Segurança: Sistema com bloqueio de acionamento indevido e sensor automático de operação. Dimensões Aproximadas (A x L x P): • 32,5 cm x 16,5 cm x 33 cm Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	15	1.734,30	26.014,50
41	Mesa em L com Gaveteiro Fixo e Gaveteiro Volante Especificação Técnica: Estação de trabalho em formato "L", destinada a ambientes administrativos e corporativos, composta por mesa principal, mesa auxiliar, conexão angular, gaveteiro fixo e gaveteiro volante, proporcionando amplo espaço de trabalho, organização e ergonomia. Tampo: Confeccionado em painel de MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com acabamento em perfil de PVC de duas abas, espessura mínima de 16 mm, aplicado em todo o contorno do tampo.	UN	15	1.663,66	24.954,90

	Estrutura: Pés confeccionados em tubo de aço 50 x 30 mm, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (epóxi), dotados de sapatas niveladoras para ajuste em pisos irregulares. Acabamento frontal dos pés em painel de MDP, opcional conforme padrão de fabricação. Dimensões Aproximadas da Mesa: • Mesa principal: 1200 mm (largura) x 600 mm (profundidade) x 750 mm (altura) • Mesa auxiliar: 800 mm (largura) x 600 mm (profundidade) x 750 mm (altura) • Conexão angular: 600 mm Gaveteiro Fixo: Integrado à mesa, contendo 02 (duas) gavetas com corrediças metálicas, sistema de fechamento com chave e puxadores conforme padrão de fabricação. Gaveteiro Volante: Confeccionado em MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico, acabamento em perfil de PVC tipo "T" de 16 mm, equipado com rodízios para deslocamento. Configuração do Gaveteiro Volante: Com opções de: • 02 (duas) gavetas para pastas suspensas; ou • 03 (três) gavetas, sendo 01 (uma) para pastas suspensas e 02 (duas) gavetas convencionais; ou • 04 (quatro) gavetas convencionais. Todas as gavetas deverão possuir corrediças metálicas e sistema de fechamento por chave. Dimensões Aproximadas do Gaveteiro Volante: 470 mm (largura) x 460 mm (profundidade) x 670 mm (altura). Acabamento: Bordas protegidas por perfil de PVC resistente a impactos. Estrutura metálica com pintura eletrostática a pó e superfícies de fácil limpeza. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
42	Sofá de 1 Lugar (Estilo Le Corbusier ou superior) Especificação Técnica: Sofá individual de um lugar, destinado a ambientes institucionais, recepções e áreas de convivência, com design inspirado no modelo Le Corbusier ou equivalente superior, com estrutura reforçada e acabamento de alta qualidade. Estrutura: Estrutura interna confeccionada em madeira de eucalipto reflorestado, devidamente tratada e reforçada para maior resistência e durabilidade. Estrutura metálica composta por tubos de aço redondo de 1”, tubos de alumínio redondo de 5/8” e ferro chato de 1” ½ x 3/16”, dobrados em máquinas específicas e montados com soldagem apropriada.	UN	10	2.449,53	24.495,30

	Tratamento da Estrutura Metálica: Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso por imersão em banhos de fosfato, seguida de acabamento cromado, garantindo proteção contra corrosão e maior vida útil. Assento: Assento com espuma de alta densidade e diferentes níveis de conforto: • Parte superior e intermediária em densidade D33 • Parte frontal em densidade D28 Encosto: Encosto estruturado com espumas de diferentes densidades: • Parte superior, central e frontal em densidade D28 • Revestimento interno em densidade D20 Braços: Braços com composição em espuma de densidade D28 na parte interna e superior, e densidade D20 nas laterais externa, frontal e traseira, proporcionando conforto e acabamento uniforme. Revestimento: Revestimento em couro sintético (courino) na cor preta, de alta resistência, com acabamento sofisticado e fácil higienização. Dimensões: • Largura: 0,95 m • Altura: 0,82 m • Profundidade: 0,87 m Características Gerais: Produto individual, com estrutura reforçada em madeira e metal, design clássico e sofisticado, adequado para uso institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
43	Barraca Sanfonada para Feira 3,00 m x 3,00 m Especificação Técnica: Barraca sanfonada desmontável, destinada à utilização em feiras, eventos, exposições e atividades externas. Deverá possuir sistema de abertura e fechamento rápido, sem necessidade de ferramentas para montagem, com estrutura articulada que facilite o transporte e armazenamento. Cobertura confeccionada em material resistente às intempéries, com proteção contra raios ultravioleta e adequada para uso externo. Dimensões Mínimas: Comprimento mínimo de 3,00 m, largura mínima de 3,00 m e altura compatível com a utilização em eventos e feiras. Material de Fabricação: Estrutura principal confeccionada em alumínio de alta resistência, com pés, conexões e elementos estruturais em aço galvanizado ou material de resistência equivalente. Cobertura	UN	25	979,25	24.481,25

	confeccionada em tecido poliéster impermeável ou material equivalente, com proteção UV. Cor: Cor a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
44	Batedeira Planetária Semi Industrial 05 Litros Especificação Técnica: Batedeira do tipo planetária, semi industrial, destinada ao preparo de massas, bolos, cremes, claras em neve e misturas diversas. Deverá possuir sistema de movimentação planetária, controle de velocidade com, no mínimo, 10 níveis de ajuste e ser fornecida com, no mínimo, 03 batedores adequados para diferentes tipos de preparo. Equipamento com estrutura resistente, apropriado para uso frequente em cozinhas institucionais, padarias, confeitarias e estabelecimentos similares. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima da tigela de 05 litros. Potência mínima de 800 watts. Possuir, no mínimo, 10 velocidades de operação. Material de Fabricação: Corpo confeccionado em metal, plástico de engenharia ou materiais de resistência equivalente. Tigela em aço inoxidável ou material apropriado para contato com alimentos e de resistência equivalente. Cor: Cor padrão de fabricação.	UN	13	1.876,00	24.388,00
45	Refrigerador Duplex Especificação Técnica: Refrigerador duplex, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos e bebidas, composto por compartimentos independentes de refrigerador e freezer, com sistema de refrigeração de alto desempenho. Capacidade: Capacidade total entre 440 e 480 litros, sendo capacidade mínima de 325 litros para o refrigerador e capacidade mínima de 105 litros para o freezer. Características do Refrigerador: Deverá possuir porta-latas, gavetas para frutas e vegetais, prateleiras removíveis, porta-ovos, porta-garrafas, pés niveladores e rodízios para facilitar a movimentação. Características do Freezer: Deverá possuir compartimento de congelamento rápido, prateleira interna, compartimento na porta e dispenser ou forma para gelo. Eficiência Energética: Classificação energética mínima "A" ou superior, conforme Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO) vigente.	UN	6	4.020,95	24.125,70

	Cor: Branca. Alimentação Elétrica: Tensão de 127 V. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
46	Máquina de Solda MIG Especificação Técnica: Equipamento destinado ao processo de soldagem MIG/MAG, indicado para uso industrial e manutenção pesada, com elevada capacidade de corrente e ampla faixa de regulagem, proporcionando versatilidade em diferentes tipos de aplicação. Alimentação Elétrica: Trifásica 3Ø, com tensão de 220/380/440 V (+/-10%), frequência de 50/60 Hz. Faixa de Corrente: 50 a 400 A. Faixa de Tensão: 17 a 34 V. Tensão em Vazio: 18 a 45 Vdc. Potência: 19,9 kVA. Cargas Autorizadas: 400 A / 34 V a 60% de ciclo de trabalho, 300 A / 29 V a 100% de ciclo de trabalho. Velocidade do Arame: Regulagem de 1 a 19 m/min. Arame Compatível: Sólido de 0,6 a 1,6 mm, alumínio de 0,8 a 1,6 mm e tubular de 0,9 a 1,6 mm. Rolo de Arame: Suporte para rolos de até 18 kg, com diâmetro máximo de 300 mm. Níveis de Tensão: 30 níveis ajustáveis. Normas Técnicas: Conforme IEC 60974-1. Proteção: Classe IP21S. Fusível Recomendado: 60 A (220 V), 40 A (380 V) e 30 A (440 V). Dimensões Aproximadas: 620 mm (L) x 1080 mm (C) x 950 mm (A). Peso: Aproximadamente 150 kg. Observação: Equipamento não acompanha tocha. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	2	11.819,99	23.639,98
47	Cama Box com Colchão de Solteiro Especificação Técnica: Conjunto cama box com colchão de solteiro, destinado ao uso residencial ou institucional. O colchão deverá possuir sistema de molas ensacadas individualmente, proporcionando melhor distribuição de peso e conforto, além de camada de espuma de alta performance para suporte adequado. Revestimento em tecido resistente, respirável e de fácil higienização. Capacidade/Potência/Volume: Suporte mínimo de carga de 130 kg.	UN	25	929,33	23.233,25

	Material de Fabricação: Estrutura da base box em madeira de reflorestamento, MDF, MDP ou material equivalente de alta resistência. Colchão com sistema de molas ensacadas individualmente, espuma de poliuretano de alta densidade e revestimento em tecido 100% poliéster ou material equivalente. Dimensões Mínimas: Altura mínima do colchão de 25 cm, largura mínima de 88 cm e comprimento mínimo de 188 cm. Cor: Preto e cinza ou variações de fabricação equivalente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto (base box + colchão).				
48	Cafeteira Automática Multibebidas por Cápsulas Especificação Técnica: Cafeteira automática destinada ao preparo de bebidas quentes por meio de cápsulas, com sistema de alta pressão, indicada para uso residencial, corporativo e institucional. Sistema de Funcionamento: Operação por cápsulas compatíveis com o sistema do fabricante, com preparo automático de café expresso e outras bebidas, garantindo padronização, praticidade e qualidade na extração. Reservatório de Água: • Capacidade mínima de 800 ml • Reservatório removível para abastecimento e higienização Pressão de Operação: Mínima de 15 bar, proporcionando extração com maior cremosidade e intensidade. Potência: Mínima de 1.460 W. Tensão Elétrica: 110 V ou 220 V (conforme necessidade do órgão). Controles e Funcionalidades: • Seleção automática de volume da bebida • Controle de temperatura • Operação por botões eletrônicos • Desligamento automático Estrutura: Corpo em material resistente, com acabamento na cor preta ou similar. Componentes: • Bandeja coletora removível • Sistema de cápsulas compatíveis com padrão do fabricante Dimensões Aproximadas: 32 cm x 32 cm x 14 cm.	UN	8	2.900,93	23.207,44

	Características Gerais: Equipamento compacto, moderno e de fácil utilização, com alta eficiência no preparo de bebidas. Certificação: Produto com certificação de segurança conforme normas vigentes do INMETRO. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
49	Máquina de Secar Roupas – Modelo Profissional Especificação Técnica: Máquina de secagem de roupas de uso profissional, destinada a lavanderias hospitalares, industriais e institucionais, com alta capacidade de processamento e eficiência térmica. Tipo: Aquecimento elétrico. Modelo: Profissional. Capacidade Mínima: 30 kg de roupas por ciclo. Cesto: Fabricado em aço galvanizado, garantindo resistência à corrosão, durabilidade e adequada circulação de ar durante o processo de secagem. Sistema de Funcionamento: Secagem por aquecimento elétrico com distribuição uniforme de calor, proporcionando eficiência no processo e redução do tempo de secagem. Alimentação do Motor: Trifásico 220 V. Características Gerais: Equipamento robusto, indicado para uso intensivo, com alta capacidade operacional, ideal para ambientes que demandam grande volume de secagem diária. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	1	22.687,50	22.687,50
50	Longarina 04 Lugares em Polipropileno Especificação Técnica: Longarina com 04 lugares, destinada a ambientes de espera, recepção e uso institucional. Estrutura metálica fixa, não reclinável, com assentos e encostos individuais em material termoplástico, proporcionando resistência, durabilidade e fácil higienização. Deverá possuir base estável com ponteiras de proteção para o piso. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 120 kg por assento. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em tubo de aço de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Assentos e encostos em polipropileno ou material termoplástico de resistência equivalente. Cor: Preto. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	45	487,66	21.944,70

	Unidade de Fornecimento: Unidade.				
51	Caixa Amplificadora de Som Portátil com Bluetooth Especificação Técnica: Caixa amplificadora de som portátil, destinada à reprodução e amplificação de áudio em ambientes internos e externos, com função karaokê e conectividade multimídia. Deverá possuir sistema de transporte integrado com alças e rodas, facilitando a mobilidade. Equipamento com múltiplas entradas de áudio e suporte a reprodução de arquivos digitais, com interface de fácil operação. Capacidade/Potência/Volume: Bateria interna de 12 V e capacidade mínima de 2,6 Ah. Faixa de frequência de operação entre 80 Hz e 18 kHz. Sensibilidade aproximada de 700 mV. Material de Fabricação: Estrutura em plástico de alta resistência, metal ou material equivalente, com acabamento reforçado para transporte. Componentes eletrônicos integrados compatíveis com uso contínuo. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade. Características Funcionais: Sistema Bluetooth (ou equivalente), rádio FM, entrada USB, entrada para cartão SD, entrada auxiliar de áudio, entrada para microfone, função karaokê com microfone sem fio incluso e iluminação LED indicativa de funcionamento. Alimentação bivolt (110/220 V) e operação por bateria recarregável integrada.	UN	20	1.096,33	21.926,60
52	Mesa para Higienização de Arquivos – Modelo Operador Especificação Técnica: Equipamento destinado à higienização de documentos, livros, processos e demais materiais arquivísticos, proporcionando ambiente adequado para remoção de partículas de poeira por meio de sistema de exaustão, contribuindo para a preservação do acervo e proteção do operador. Estrutura: Construída em material resistente, com superfície de trabalho ampla e acabamento apropriado para uso contínuo, permitindo fácil higienização e manutenção. Área de Trabalho: Superfície útil medindo aproximadamente 730 mm x 720 mm. Sistema de Exaustão: Equipada com exaustor de potência mínima de 50 W, destinado à sucção de poeira e partículas provenientes da limpeza de documentos.	UN	1	21.401,12	21.401,12

	Iluminação: Equipada com lâmpada de potência mínima de 20 W, proporcionando iluminação adequada da área de trabalho. Alimentação Elétrica: 110 V. Dimensões Externas Aproximadas: 760 mm (altura) x 740 mm (largura) x 1550 mm (comprimento). Acabamento: Superfícies lisas, resistentes à limpeza frequente e livres de rebarbas ou arestas cortantes. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
53	Arquivo de Aço para Pasta Suspensa 04 Gavetas Especificação Técnica: Arquivo de aço para armazenamento de documentos em pastas suspensas, composto por 04 gavetas deslizantes, com sistema de fechamento por fechadura e fornecido com, no mínimo, 02 chaves. As gavetas deverão ser adequadas para acomodação de pastas suspensas padrão. Estrutura resistente para uso contínuo em ambientes administrativos, com sistema de deslizamento que permita abertura e fechamento suaves. Acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura de alta durabilidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,36 m, largura mínima de 0,47 m e profundidade mínima de 0,67 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostática a pó ou equivalente. Puxadores em PVC, polímero de engenharia ou material de resistência equivalente. Cor: Cinza. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	20	1.058,00	21.160,00
54	Porta Palete Fixo com Instalação Especificação Técnica: Estrutura para armazenagem tipo porta palete, destinada ao armazenamento de cargas paletizadas, composta por montantes, longarinas e acessórios, incluindo fornecimento, montagem e instalação completa. Dimensões: Largura de 1.000 mm, altura de 3.500 mm e profundidade de 2.470 mm. Montantes: Confeccionados com duas colunas em perfil tipo "boca de garrafa", com largura frontal mínima de 80 mm, produzidas em aço estrutural ASTM A36, USI CIVIL 300 ou equivalente, com tensão mínima de escoamento de 300 MPa e espessura mínima de 2,00 mm. Deverão	UN	5	4.218,84	21.094,20

	possuir perfurações frontais duplas espaçadas a cada 50 mm para regulagem das longarinas. Travessas e Diagonais: Confeccionadas em perfil tipo "C" enrijecido, com espessura mínima de 2,00 mm, formando estrutura em "Z" ou "M", fixadas por parafusos sextavados de alta resistência. Longarinas: Confeccionadas em perfil tipo "Z" enrijecido, contendo, no mínimo, 06 dobras estruturais, com conectores metálicos soldados, espessura mínima de 2,00 mm e garras com espessura mínima de 2,65 mm, possuindo, no mínimo, 03 pontos de encaixe e furação para travamento por parafusos. Sapatas: Sapatas metálicas em formato "U", fixadas aos montantes por parafusos, com fixação ao piso através de chumbadores tipo parabolt 3/8" ou equivalente. Proteção: Deverá acompanhar protetores de montantes (protetores de coluna/proteção de esquina) para proteção contra impactos. Capacidade de Carga: Capacidade mínima de 1.000 kg por par de longarinas, com carga uniformemente distribuída. Material: Fabricado integralmente com aço estrutural novo, ASTM A36, USI CIVIL 300 ou equivalente. Tratamento Superficial: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo por processo de decapagem e fosfatização, seguido de pintura eletrostática a pó à base de resina epóxi, na cor cinza ou outra definida pela Administração. Normas Técnicas: O projeto, fabricação, cálculo estrutural e montagem deverão atender às normas ABNT NBR 15524-1, ABNT NBR 15524-2, ABNT NBR 14762 e demais normas técnicas aplicáveis. Instalação: O fornecimento deverá contemplar montagem, nivelamento, fixação ao piso e instalação completa da estrutura no local indicado pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Documentação Técnica (a ser apresentada pelo vencedor): Apresentar certificado de inspeção e origem da usina referente ao aço utilizado na fabricação. Apresentar memorial de cálculo estrutural comprovando a resistência dos montantes e da estrutura. Apresentar laudo de resistência da estrutura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando capacidade mínima de carga de 1.000 kg por par de longarinas.				

	Apresentar certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, conforme ABNT PE 289 ou certificação equivalente emitida por OCP acreditado pelo INMETRO. Apresentar certificado de Sistema de Gestão da Qualidade conforme ABNT NBR ISO 9001:2015, em nome do fabricante. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
55	Cafeteira Espresso Automática com Moedor de Grãos Especificação Técnica: Cafeteira espresso automática com moedor integrado de grãos, destinada ao preparo de café espresso e bebidas derivadas como cappuccino, chocolate quente, chá e leite vaporizado. Deverá possuir sistema automático de preparo, interface de seleção de bebidas, sistema de limpeza e enxágue automático, além de funções de descalcificação programável. Equipamento com saída de café ajustável para diferentes tamanhos de xícaras, com bandeja coletora de resíduos removível para higienização. Capacidade/Potência/Volume: Reservatório de água com capacidade mínima de 1,8 litros e máxima de 2,0 litros. Reservatório de grãos com capacidade mínima de 250 g. Desempenho mínimo de 135 doses por kg de café em grãos. Material de Fabricação: Estrutura em plástico de engenharia, aço inoxidável ou materiais equivalentes de alta resistência e durabilidade, próprios para uso alimentício e institucional. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade. Observação: Equipamento bivolt (127/220 V) ou compatível com a rede elétrica local, com manual em língua portuguesa e rede de assistência técnica disponível no território nacional.	UN	6	3.444,99	20.669,94
56	Autoclave Horizontal para Esterilização a Vapor 21 Litros Especificação Técnica: Autoclave horizontal para esterilização a vapor, destinada ao processamento de materiais e instrumentos utilizados em consultórios odontológicos, unidades de saúde e ambientes similares. Equipamento dotado de sistema microcontrolado, com programas automáticos de esterilização, secagem eficiente e secagem complementar. Possuir desaeração e despressurização automáticas, sistema de fechamento seguro da porta, controle eletrônico de temperatura e pressão, além de dispositivos de segurança contra	UN	4	5.066,66	20.266,64

	sobrepressão e superaquecimento. Acompanhada de bandejas internas, suporte para bandejas, copo graduado, mangueira para instalação e manual de instruções em português. Produto com registro válido na ANVISA na data do fornecimento. Dimensões Mínimas: Câmara interna com diâmetro mínimo de 25 cm e profundidade mínima de 46,5 cm. Dimensões externas mínimas de 39,5 cm de largura, 35 cm de altura e 61 cm de profundidade. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de 21 litros. Potência mínima de 1.600 watts. Alimentação elétrica bivolt (127/220 volts). Temperatura de esterilização entre 126°C e 130°C, com pressão de trabalho compatível com os ciclos de esterilização a vapor. Material de Fabricação: Câmara interna confeccionada em alumínio, aço inoxidável ou material de desempenho equivalente, resistente à corrosão e às condições de esterilização. Bandejas em alumínio anodizado, aço inoxidável ou material equivalente. Garantia: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
57	Smart TV LED 32" Especificação Técnica: Smart TV LED de 32 polegadas, com sistema operacional para Smart TV, conectividade Wi-Fi integrada e conversor digital de televisão incorporado, destinada à reprodução de conteúdos digitais e televisivos. Tela: Tela LED de 32 polegadas, com resolução mínima HD (1366 × 768 pixels) e proporção 16:9. Sistema Operacional: Sistema operacional para Smart TV compatível com aplicativos de streaming. Conectividade: Wi-Fi integrado e conversor digital de TV incorporado. Entradas e Saídas: No mínimo, 02 entradas HDMI, 02 portas USB, entrada RF para antena, saída de áudio e demais conexões compatíveis com o equipamento. Áudio: Sistema de áudio estéreo integrado. Alimentação Elétrica: Bivolt automático. Acessórios: Acompanhar controle remoto, cabo de alimentação, base para instalação sobre superfície, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	15	1.313,70	19.705,50

58	Forno Micro-ondas Convencional – Capacidade 34 Litros Especificação Técnica: Equipamento eletrodoméstico destinado ao aquecimento, cocção e preparo rápido de alimentos, com sistema de micro-ondas e funções auxiliares, indicado para uso doméstico e institucional. Capacidade/Potência: • Capacidade mínima: 34 litros • Potência mínima: 820 Watts Tipo de Equipamento: Forno micro-ondas convencional com painel digital. Material de Fabricação: • Gabinete externo em material metálico e/ou polímero de alta resistência térmica • Cavidade interna com revestimento adequado para reflexão de micro-ondas e fácil higienização Características Funcionais: • Controle eletrônico/numerado de programação • Funções pré-programadas: brigadeiro, pipoca, arroz e peixes • Funções adicionais: grill, descongelamento, reaquecimento e gratinar • Timer com programação ajustável • Prato giratório para distribuição uniforme do calor • 03 (três) níveis de potência • Selo de eficiência energética PROCEL “A” Alimentação Elétrica: • Bivolt automático Dimensões Aproximadas (A x L x P): • Altura: 29 a 32 cm • Largura: 52 a 54 cm • Profundidade: 40 a 43 cm Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	25	787,36	19.684,00
59	Poltrona Hospitalar Articulada Reclinável Especificação Técnica: Poltrona hospitalar articulada reclinável, indicada para acomodação de pacientes durante procedimentos, medicação, coleta de sangue, repouso e recuperação, proporcionando conforto e segurança. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura epóxi eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo. Assento, Encosto e Apoio para Pernas: Estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin ou material sintético impermeável, resistente e de fácil higienização.	UN	10	1.945,24	19.452,40

	Sistema de Reclinagem: Possuir, no mínimo, 04 (quatro) posições de reclinação, acionadas por alavanca lateral com sistema de engate rápido, protegida por manopla plástica e mecanismo de trava localizado sob o assento. Movimentação simultânea do encosto, braços articulados e apoio para os pés. Braços: Fixos ou articulados, acompanhando o movimento do encosto, proporcionando apoio ao usuário. Pés: Dotados de ponteiras plásticas antiderrapantes. Dimensões: Na posição sentada, comprimento aproximado de 1,00 m, largura aproximada de 0,70 m e altura aproximada de 1,10 m. Na posição totalmente reclinada, comprimento aproximado de 1,65 m, largura aproximada de 0,70 m e altura do assento aproximada de 0,50 m, admitindo variação de até ±5%. Capacidade: Capacidade mínima de carga de 150 kg. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
60	Conjunto de Mesa com Cadeiras Plásticas Especificação Técnica: Conjunto mobiliário composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, destinado ao uso em ambientes internos e externos, como áreas de convivência, refeitórios e espaços institucionais. Deve possuir estrutura leve, resistente e de fácil higienização. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado a atividades de apoio, alimentação e convivência, com resistência compatível ao uso coletivo. Material de Fabricação: Confeccionado em polipropileno (PP) ou resina plástica de alta resistência, com proteção contra impactos e ação de intempéries. Superfícies lisas, impermeáveis e de fácil limpeza. Dimensões: Medidas compatíveis com uso adulto, garantindo ergonomia e estabilidade do conjunto. Cor: Branco. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.	COM	40	482,33	19.293,20
61	Fogão de Piso 5 Bocas Especificação Técnica: Eletrodoméstico destinado ao preparo de alimentos em ambientes domésticos e institucionais, com funcionamento a gás e acendimento automático, dotado de forno integrado e múltiplos queimadores para preparo simultâneo de diferentes tipos de alimentos.	UN	10	1.899,66	18.996,60

	Capacidade/Potência/Volume: Equipamento com forno de capacidade padrão para uso doméstico, com desempenho térmico compatível com cocção contínua e uso diário. Tipo de Alimentação: Gás (GLP ou equivalente), com acendimento automático e alimentação elétrica auxiliar bivolt. Material de Fabricação: • Mesa em material metálico esmaltado ou inoxidável • Porta do forno em vidro temperado • Puxador em alumínio escovado • Botões removíveis em material termoplástico resistente ao calor Características Funcionais: • 05 (cinco) queimadores de tamanhos diferentes • Acendimento automático total • Forno com sistema autolimpante • Iluminação interna no forno • 02 (duas) prateleiras deslizantes e reguláveis • Grill elétrico integrado • Grades individuais para queimadores • Tampa de vidro removível e balanceada • Frente total em vidro • Controle de até 05 níveis de temperatura • Eficiência energética com classificação CONPET "A" ou superior Dimensões Aproximadas: • Altura: 94 a 100 cm • Largura: 74 a 78 cm • Profundidade: 65 a 70 cm Peso: 34 kg a 65 kg (aproximado, conforme variação de modelo) Segurança: Sistema de acendimento automático com proteção contra vazamento e controle de chama. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
62	Mesa Ginecológica Especificação Técnica: Mesa ginecológica destinada à realização de exames e procedimentos clínicos, confeccionada com estrutura resistente, proporcionando conforto ao paciente, praticidade ao profissional e facilidade de higienização. Estrutura: Fabricada em MDF de alta resistência, na cor branca, com acabamento em revestimento melamínico. Estofamento disponível em cores conforme padrão de fabricação.	UN	6	3.105,80	18.634,80

	Leito: Confeccionado em madeira de alta resistência, com espuma de densidade mínima D28 e espessura mínima de 50 mm, revestido em courvin impermeável, lavável e de fácil higienização. Divisão do Leito: Composto por 03 (três) seções independentes (dorso, assento e pernas), sendo a seção do dorso regulável por sistema de cremalheira metálica. Compartimentos: Dotada de 02 (duas) portas e 04 (quatro) gavetas, destinadas ao armazenamento de materiais e instrumentos utilizados durante os atendimentos. Capacidade de Carga: Suporta, no mínimo, 160 kg distribuídos. Acabamento: Superfícies lisas, resistentes à umidade, produtos de limpeza e desinfecção, sem rebarbas ou arestas cortantes. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
63	Smart TV LED 55" Especificação Técnica: Smart TV LED de 55 polegadas, destinada à reprodução de conteúdos multimídia, com resolução 4K Ultra HD, sistema operacional para Smart TV, recursos de inteligência artificial, conectividade sem fio e suporte à TV digital. Tela: Tela LED de 55 polegadas, com resolução mínima de 3840 × 2160 pixels (4K Ultra HD), taxa de atualização mínima de 60 Hz, brilho mínimo de 300 nits e suporte às tecnologias HDR10 e mapeamento dinâmico de tons (Dynamic Tone Mapping) ou tecnologia equivalente. Processador: Processador de, no mínimo, quatro núcleos (Quad Core) ou tecnologia equivalente, com recursos de inteligência artificial para otimização de imagem, som e desempenho. Sistema Operacional: Sistema operacional para Smart TV com loja de aplicativos integrada, compatível com aplicativos de streaming e atualização de software. Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth integrados. Entradas e Saídas: No mínimo, 03 entradas HDMI, sendo pelo menos uma compatível com ARC ou eARC, 01 porta USB, 01 porta RJ-45 (Ethernet), 01 entrada RF para antena, 01 saída de áudio digital óptica e demais conexões compatíveis com o equipamento. Recursos: Compatível com TV Digital (DTV), reconhecimento inteligente de voz, edição inteligente, modos de imagem padrão, cinema, esportes, jogos e filmmaker, suporte a recursos de acessibilidade (inversão	UN	6	3.045,66	18.273,96

	de cores, escala de cinza e alto contraste) e modo de economia de energia. Áudio: Sistema de som 2.0, com potência mínima de 20 W RMS (10 W RMS por alto-falante), compatível com recursos de inteligência artificial para otimização do áudio. Alimentação Elétrica: Bivolt automático. Eficiência Energética: Classificação energética "A" ou superior, conforme Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO). Certificações: Possuir certificação da ANATEL, quando aplicável, e atender às normas brasileiras vigentes. Consumo em Standby: Consumo máximo de 0,5 W em modo de espera. Acessórios: Acompanhar controle remoto, cabo de alimentação, base para instalação sobre superfície, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
64	Smart TV 43" Especificação Técnica: Smart TV LED de 43 polegadas, com resolução Full HD, processador com inteligência artificial, sistema operacional para Smart TV e conectividade com aplicativos de streaming e assistentes virtuais. Tela: Tela LED de 43 polegadas, resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels), com proporção 16:9. Processador: Processador com recursos de inteligência artificial ou tecnologia equivalente, destinado ao aprimoramento de imagem e desempenho. Sistema Operacional: Sistema operacional para Smart TV compatível com instalação e utilização de aplicativos de streaming. Conectividade: Conectividade Wi-Fi integrada, Bluetooth, entrada para rede Ethernet (RJ-45) e compatibilidade com controle por aplicativo para dispositivos móveis. Recursos Inteligentes: Compatível com assistentes virtuais, reconhecimento de voz, espelhamento de tela (screen mirroring), Apple AirPlay 2 ou tecnologia equivalente, e controle remoto por aplicativo. Entradas e Saídas: No mínimo, 02 entradas HDMI, 01 entrada USB, entrada RF, saída de áudio digital e demais conexões compatíveis com o equipamento. Áudio: Sistema de áudio estéreo integrado. Alimentação Elétrica: Tensão de 110/127 V ou bivolt automático.	UN	8	2.279,66	18.237,28

	Acessórios: Acompanhar controle remoto, cabo de alimentação, base para instalação sobre superfície, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
65	Caixa Térmica 48 QT (46 Litros) com Alças Especificação Técnica: Caixa térmica destinada à conservação e transporte de alimentos e bebidas, preservando a temperatura interna por meio de isolamento térmico adequado. Deverá possuir tampa com vedação eficiente e sistema de fechamento seguro, além de alças laterais integradas que facilitem o manuseio e o transporte. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de 46 litros (equivalente a 48 QT). Material de Fabricação: Corpo e tampa confeccionados em plástico de alta resistência com isolamento térmico em espuma de poliuretano, EPS ou material equivalente de desempenho similar. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	40	436,07	17.442,80
66	Kit Diversão e Aprendizado – Ponte Arco-Íris, Hexágono Espumado e Túnel com Tapete Especificação Técnica: Conjunto recreativo e pedagógico destinado ao desenvolvimento motor, coordenação e estímulo sensorial de crianças, indicado para ambientes escolares, recreativos e institucionais, composto por peças modulares em espuma de alta densidade. Composição do Kit e Dimensões: O conjunto é formado por três elementos estruturais, sendo uma Ponte Arco-Íris com 1,04 m de comprimento e 62 cm de largura, um Hexágono Espumado tipo piscina com 1,00 m de diâmetro e 25 cm de altura, e um Túnel com tapete com dimensões de 60 cm x 50 cm x 40 cm. Material de Fabricação: Todas as peças confeccionadas em espuma de alta densidade, revestidas com material impermeável, lavável e antialérgico, com acabamento resistente ao uso contínuo e de fácil higienização, em cores vibrantes adequadas ao público infantil. Segurança e Certificação:	KIT	7	2.461,76	17.232,32

	Produto certificado conforme normas do INMETRO, assegurando padrões mínimos de segurança, resistência e qualidade para uso infantil. Aplicação: Indicado para atividades lúdicas, psicomotoras e recreativas, contribuindo para o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e interação social. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Kit				
67	Sofá de Canto Especificação Técnica: Sofá de canto destinado a ambientes institucionais e residenciais, com estrutura reforçada, conforto elevado e acabamento em tecido de alta qualidade. Estrutura: Estrutura confeccionada em madeira maciça de eucalipto 100% proveniente de reflorestamento, devidamente tratada para maior resistência e durabilidade. Assento: Assento fixo composto por espuma de alta densidade D33, com sistema de molas ensacadas individuais, proporcionando maior conforto, ergonomia e distribuição de peso. Encosto: Encosto composto por almofadas fixas com enchimento em fibra de silicone, garantindo maciez, conforto e melhor adaptação ao usuário. Almofadas: Almofadas soltas ou fixas conforme projeto, com enchimento em fibra de silicone e revestimento em tecido suede velusoft ou equivalente, na cor a definir pela Administração. Revestimento: Revestimento em tecido suede velusoft ou material equivalente de alta resistência, com acabamento macio e sofisticado. Pés: Pés fixos em madeira, proporcionando estabilidade, resistência estrutural e acabamento estético. Capacidade de Carga: Suporte mínimo de 120 kg por assento. Dimensões: • Largura total: 4,00 m • Profundidade: 1,75 m • Configuração em canto (L) Características Gerais: Produto robusto, confortável, com estrutura reforçada e adequado para uso intenso em ambientes coletivos. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	5	3.424,50	17.122,50

68	Lavadora de Alta Pressão Combate Turbo 2600 Especificação Técnica: Lavadora de alta pressão destinada ao uso semi-intensivo, indicada para limpeza de superfícies diversas, com alto desempenho na remoção de sujeiras incrustadas em pisos, veículos, fachadas e equipamentos. Pressão Máxima: 2100 psi. Vazão de Água: 360 L/h. Potência: 1700 W. Tensão Elétrica: 127 V. Sistema de Funcionamento: Sistema Stop Total, que interrompe automaticamente o fluxo de água e energia do motor ao soltar o gatilho, proporcionando economia de energia e aumento da vida útil do equipamento Sistema de engate rápido para montagem e desmontagem da mangueira sem uso de ferramentas Bico Regulável: Jato em leque para limpeza ampla Jato concentrado para remoção de sujeiras pesadas e incrustadas Eficiência de Consumo: Sistema que proporciona economia de até 80% no consumo de água durante o uso. Aplicação: Indicada para limpeza de nível leve a pesado em pisos, calçadas, veículos, áreas externas e superfícies diversas. Características Gerais: Equipamento compacto, prático e eficiente, com fácil manuseio e manutenção, adequado para uso residencial e semi-profissional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	16	1.066,66	17.066,56
69	Fragmentadora de Papel – Capacidade 25 Folhas / 40 Litros Especificação Técnica: Equipamento destinado à trituração de documentos sigilosos, indicado para uso em ambientes corporativos, comerciais, bancários e administrativos, com alto desempenho e segurança operacional. Capacidade de Corte: • Até 25 folhas (papel 70 g/m² – formato A4) por ciclo Tipo de Corte: • Corte em partículas (cross cut) Norma de Segurança: • Nível DIN P4 conforme DIN 66399 Dimensão do Corte:	UN	6	2.747,78	16.486,68

	• 4 x 40 mm Materiais Aceitos: • Papel • Clipes • Cartões de crédito • CD e DVD Desempenho Operacional: • Velocidade de corte: 2,5 m/min • Abertura de inserção: 230 mm • Ciclo de trabalho contínuo: superior a 15 minutos • Tempo de descanso: 30 minutos após uso contínuo Motor: • Tipo indução Capacidade do Cesto: • 40 litros • Cesto removível Funções e Recursos: • Sistema Auto Start/Stop • Parada automática com cesto cheio • Sensor automático de presença de papel • Função reversão automática • Proteção térmica contra sobrecarga e superaquecimento • Rodízios para mobilidade • Display em LED Segurança: Sistema de proteção contra sobrecarga elétrica e bloqueio por aquecimento excessivo. Alimentação Elétrica: • 110V ou 220V, 60Hz (conforme modelo fornecido) Potência: • 550 Watts Dimensões Aproximadas (A x L x P): • 73 cm x 20 cm x 46 cm Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
70	Smart TV LED 85" Especificação Técnica: Smart TV LED de 85 polegadas, destinada à reprodução de conteúdos multimídia, com resolução 4K Ultra HD, conversor digital integrado, sistema operacional para Smart TV, recursos de inteligência artificial e conectividade sem fio. Tela: Tela LED plana de 85 polegadas, resolução mínima de 3840 × 2160 pixels (4K Ultra HD), taxa de atualização mínima de 120 Hz, compatível com tecnologia HDR10 ou superior.	UN	2	8.217,00	16.434,00

	Processador: Processador 4K com tecnologia de inteligência artificial, capaz de realizar upscaling de imagens para resolução 4K ou equivalente. Sistema Operacional: Sistema operacional para Smart TV compatível com aplicativos de streaming, atualizações de software e loja de aplicativos integrada. Conectividade: Wi-Fi 5 ou superior, Bluetooth 5.2 ou superior e porta de rede Ethernet (RJ-45). Entradas e Saídas: No mínimo, 03 entradas HDMI, 02 portas USB, 01 porta Ethernet (RJ-45), 01 saída de áudio digital óptica e 01 entrada RF para antena/TV digital. Recursos: Conversor para TV digital integrado, Motion Xcelerator ou tecnologia equivalente para maior fluidez de imagens, inteligência artificial para otimização de imagem e economia de energia, HDR, painel com ampla gama de cores, função multitela, espelhamento de tela (Tap View ou tecnologia equivalente), som em movimento virtual, sincronização sonora, reconhecimento de voz e compatibilidade com assistentes virtuais integrados. Áudio: Sistema de áudio estéreo integrado, com potência mínima de 20 W RMS. Design: Perfil ultrafino, com espessura máxima aproximada de 30 mm sem a base, base ajustável e compatibilidade com suporte de parede padrão VESA. Dimensões: Aproximadamente 1.900 mm de largura, 1.086 mm de altura e 27 mm de profundidade sem base, admitindo variação de até ±5%. Cor: Cinza, preta ou conforme padrão de fabricação. Alimentação Elétrica: Bivolt automático. Acessórios: Acompanhar controle remoto (preferencialmente recarregável ou com tecnologia equivalente), cabo de alimentação, bases para apoio, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
71	Cama Elástica Redonda Especificação Técnica: Cama elástica redonda destinada a recreação infantil e uso em áreas de lazer, parques, escolas e eventos. Deverá possuir estrutura reforçada, sistema de amortecimento por molas e rede de proteção lateral para segurança dos usuários. Equipamento compatível com uso coletivo, devendo incluir sistema de proteção para molas e acesso seguro por escada. Dimensões Mínimas: Diâmetro mínimo de 4,27 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço galvanizado ou zincado de alta resistência, com tubos	UN	6	2.616,66	15.699,96

	estruturais adequados à sustentação do equipamento. Lona de salto em material sintético de alta resistência. Rede de proteção em malha de polipropileno ou material equivalente. Proteção de hastes em espuma revestida. Cobertura das molas em espuma com revestimento em lona vinílica ou material equivalente. Capacidade/Potência/Volume: Sistema com, no mínimo, 06 pés estruturais de sustentação. Cor: Multicolorida ou conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
72	Coletor Seletivo de Resíduos com 06 Lixeiras – 50 Litros cada Especificação Técnica: Conjunto destinado à coleta seletiva de resíduos sólidos, composto por estrutura de sustentação metálica e recipientes individuais para segregação de materiais recicláveis e rejeitos, indicado para ambientes internos e externos de instituições públicas, escolas, repartições e áreas de grande circulação. Capacidade/Potência/Volume: Conjunto formado por 06 (seis) lixeiras individuais, com capacidade mínima de 50 litros cada unidade. Material de Fabricação: • Lixeiras confeccionadas em polipropileno (PP) ou plástico de alta resistência, com proteção contra impactos e ação do tempo, superfícies lisas e de fácil higienização. • Suporte estrutural em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e resistência à oxidação. Estrutura: Suporte metálico projetado para acomodação das seis unidades de forma organizada e estável, com fixação adequada para uso contínuo e seguro. Identificação: Sistema de coleta seletiva com possibilidade de identificação por cores padronizadas conforme normas ambientais vigentes (papel, plástico, metal, vidro, orgânico e rejeitos), quando aplicável. Instalação: Produto de instalação simples, podendo ser utilizado em piso nivelado, com base autoportante. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.	UN	21	737,25	15.482,25
73	Carrinho de Bebê para Passeio	UN	21	731,33	15.357,93

	Especificação Técnica: Carrinho de bebê destinado ao transporte e passeio de crianças, com estrutura dobrável e sistema de fechamento prático, permitindo operação com uma única mão. Deverá possuir sistema de segurança integrado, conforto ao usuário e funcionalidades ajustáveis para diferentes posições de uso. Capacidade/Potência/Volume: Suporte mínimo para criança de até 15 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em metal leve ou liga metálica de alta resistência. Revestimento em tecido 100% poliéster ou material equivalente de alta durabilidade e fácil higienização. Componentes plásticos em polipropileno ou material de engenharia resistente. Movimentação e Segurança: Cinto de segurança com sistema de retenção adequado, encosto com regulagem em múltiplas posições (mínimo 3), rodas dianteiras com giro livre, sistema de freio nas rodas traseiras e base com sistema de estabilidade reforçada. Acessórios: Cesto porta-objetos inferior, bandeja removível com porta-copos e suporte frontal para itens de uso infantil. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
74	Carrinho Funcional de Limpeza Multiuso Especificação Técnica: Carrinho funcional destinado à limpeza profissional de ambientes institucionais, hospitalares, escolares e comerciais. Deverá possuir estrutura modular com suporte para organização e transporte simultâneo de equipamentos de limpeza, proporcionando eficiência operacional e ergonomia ao usuário. Sistema com compartimentos para fixação de acessórios e suporte para balde espremedor. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de 80 litros para saco coletor de resíduos. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em polipropileno (PP) de alta resistência, com componentes metálicos em aço carbono quando necessário para reforço estrutural. Saco coletor em lona resistente com fechamento adequado. Rodagem: Equipado com rodas fixas e giratórias de alta resistência, compatíveis com uso contínuo em ambientes internos, garantindo mobilidade e estabilidade. Acessórios Mínimos Inclusos: Balde duplo com capacidade aproximada de 30 litros (sistema 2 águas),	UN	13	1.180,00	15.340,00

	cabo telescópico, suporte tipo garra, refil mop compatível, pá de limpeza, placa sinalizadora de piso molhado e conjunto mop pó, além de compartimento para armazenamento de acessórios. Cor: Amarelo e/ou cores padrão de sinalização de limpeza. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
75	Conjunto de Mesa de Cozinha com 6 Cadeiras – 6 Lugares Especificação Técnica: Conjunto destinado a ambientes de cozinha e refeitório, composto por mesa e cadeiras, com estrutura resistente e tampo em granito, indicado para uso residencial e institucional, com alta durabilidade e fácil higienização. Mesa: Estrutura com base reforçada em aço ou material equivalente, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo estabilidade, resistência e longa vida útil. Tampo: Em granito natural ou industrializado, com superfície polida, resistente a impactos, calor e umidade, proporcionando segurança e facilidade de limpeza. Dimensões Aproximadas da Mesa: Comprimento entre 140 cm e 160 cm, largura entre 80 cm e 90 cm, altura entre 75 cm e 78 cm. Capacidade: Acomodação para até 6 (seis) lugares. Cadeiras: Conjunto com 6 (seis) cadeiras, estrutura resistente, assento e encosto ergonomicamente projetados, adequados para uso contínuo. Formato: Mesa retangular. Acabamento: Superfícies com acabamento resistente, apropriado para uso intenso e higienização frequente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.	COM	9	1.699,66	15.296,94
76	Estante Organizadora de Brinquedos Colorida Especificação Técnica: Mobiliário destinado à organização e armazenamento de brinquedos e materiais lúdicos em ambientes infantis, escolares e recreativos, proporcionando acesso facilitado e melhor ordenação dos itens. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura projetada para suporte de carga leve distribuída, adequada ao uso infantil em ambientes institucionais. Material de Fabricação:	UN	24	612,33	14.695,92

	• Estrutura lateral em MDP com espessura mínima de 15 mm na cor branca • Hastes estruturais em madeira • Pinos de fixação revestidos em PVC • Caixas organizadoras confeccionadas em TNT (80 g/m²), estrutura interna em material tipo cardboard e poliéster Componentes: • 04 (quatro) caixas grandes • 02 (duas) caixas médias • 02 (duas) caixas pequenas • Sistema de encaixe das caixas em estrutura de suporte Dimensões das Caixas: • Grandes: 42 x 28 x 14 cm (L x P x A) • Médias: 28 x 28 x 14 cm (L x P x A) • Pequenas: 14 x 28 x 14 cm (L x P x A) Dimensões da Estante: • Altura: 76 cm • Largura: 88 cm • Profundidade: 30 cm Cores das Caixas: Vermelho, amarelo, azul e verde. Acabamento: Estrutura com superfície revestida em MDP branco, com elementos têxteis e estruturais de fácil limpeza e manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
77	Carrinho de Apoio em Aço Inox com 3 Bandejas Especificação Técnica: Carrinho de apoio tipo serviço, destinado ao transporte e organização de materiais em ambientes institucionais, hospitalares ou administrativos. Deverá possuir estrutura resistente, com sistema de rodagem que permita deslocamento leve e seguro, e bandejas com bordas de retenção para evitar queda de materiais. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 100 kg por bandeja. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido ou escovado. Bandejas em aço inox com bordas dobradas para reforço estrutural. Gradil em aço inox ou material equivalente. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 90 cm, largura mínima de 40 cm e comprimento mínimo de 75 cm. Rodízios: Quatro rodízios de 3”, sendo dois fixos e dois giratórios, confeccionados em material resistente, com sistema de deslocamento suave.	UN	10	1.431,22	14.312,20

	Cor: Inox. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
78	Elevador Eletro-Hidráulico 4 Toneladas Especificação Técnica: Equipamento elevador automotivo eletro-hidráulico destinado à elevação de veículos para manutenção mecânica, alinhamento e inspeções técnicas em oficinas e centros automotivos. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 4.000 kg (4 toneladas), com acionamento por motor elétrico. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço de alta resistência mecânica, com tratamento anticorrosivo e acabamento industrial adequado para uso contínuo em ambientes de oficina. Desempenho Técnico: • Altura das colunas: 2.850 mm • Largura total com braços abertos: 2.850 mm • Altura de elevação do chassi ao piso: 1.880 mm • Tempo de elevação aproximado: 50 segundos • Peso aproximado do equipamento: 567 kg Sistema de Operação: • Sistema eletro-hidráulico de elevação • Travamento e destravamento de segurança manual • Motor elétrico de 3 CV, monofásico 220 V Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	1	14.079,66	14.079,66
79	Colchão de Solteiro Especificação Técnica: Colchão de solteiro destinado ao uso residencial e institucional, com estrutura interna de alta resistência e conforto, adequado para suporte corporal uniforme. Deverá possuir tratamento antialérgico e antiácaro, proporcionando maior higiene e segurança ao usuário. Capacidade/Potência/Volume: Suporte mínimo de carga de 150 kg. Material de Fabricação: Núcleo em placa de EPS (poliestireno expandido) associado a camada de espuma de poliuretano de alta performance, densidade equivalente a D28 ou superior. Revestimento em tecido composto por mistura de viscose e poliéster ou material equivalente de alta durabilidade e respirabilidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 18 cm, largura mínima de 108 cm e comprimento mínimo de 198 cm.	UN	24	584,66	14.031,84

	Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
80	Purificador de Água Especificação Técnica: Purificador de água para instalação em ponto de consumo, destinado ao fornecimento de água natural e gelada, equipado com sistema de purificação por filtro de carvão ativado e polipropileno, com controle microbiológico, proporcionando água tratada, livre de impurezas, odores, sabores indesejáveis, cloro e partículas. Sistema de Filtragem: Purificação em, no mínimo, 02 estágios, utilizando elemento filtrante em carvão ativado com polipropileno ou tecnologia equivalente, com controle microbiológico. Capacidade: Vazão mínima de 40 litros por hora e reservatório interno com capacidade mínima de 2 litros. Pressão de Operação: Pressão mínima de 3 m.c.a. e máxima de 50 m.c.a. Alimentação Elétrica: Tensão de 127 V, frequência de 60 Hz e potência mínima de 80 W, em conformidade com a regulamentação vigente da ANEEL. Vida Útil do Refil: Capacidade mínima de filtragem de 3.000 litros ou substituição recomendada em até 06 meses, conforme especificação do fabricante. Características: Fornecimento de água natural e gelada, abastecimento contínuo ou em pequenas porções, adequado para enchimento de copos e jarras, coletor de água removível, pés antiderrapantes em borracha e suporte para fixação em parede. Material: Gabinete confeccionado em plástico atóxico de alta resistência ou material de qualidade equivalente. Dimensões: Altura aproximada de 325 mm, largura aproximada de 290 mm e profundidade aproximada de 316 mm, admitindo variação de até ±10%. Peso: Peso máximo de 20 kg. Cor: Branca ou conforme padrão de fabricação. Certificação: O equipamento deverá atender aos requisitos da ABNT NBR 16098 ou norma técnica equivalente vigente, bem como às exigências de potabilidade da água estabelecidas na legislação sanitária brasileira. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	20	683,33	13.666,60
81	Longarina com 05 Lugares	UN	20	678,66	13.573,20

	Especificação Técnica: Longarina composta por 05 (cinco) lugares, indicada para salas de espera, recepções, auditórios, unidades de saúde e demais ambientes de atendimento ao público. Assento e Encosto: Confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, com formato anatômico, proporcionando conforto e facilidade de higienização. Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono industrial, composta por 02 (duas) barras horizontais em tubo retangular de 20 x 40 mm, com espessura mínima de 3,00 mm. Pés em estrutura dupla, compostos por tubos de aço carbono de 20 x 40 mm, com espessura mínima de 1,20 mm. Suporte do Encosto: Duplo, confeccionado em tubo oblongo de 16 x 30 mm, com espessura mínima de 1,50 mm, soldado à estrutura. Fixação: Assentos fixados à estrutura por meio de sistema de encaixe com pinos em polipropileno ou sistema equivalente que garanta firmeza e segurança. Acabamento: Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura mínima de 60 micrômetros, curada em estufa a temperatura mínima de 180 °C. Ponteiras: Todos os terminais dos tubos deverão possuir ponteiras em polipropileno injetado, garantindo acabamento e proteção ao piso. Capacidade: Capacidade mínima de 120 kg por assento. Cor: Estrutura na cor a definir pela Administração. Assentos e encostos na cor a definir pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
82	Frigobar – 80 a 120 Litros Especificação Técnica: Equipamento de refrigeração destinado à conservação de alimentos e bebidas em ambientes residenciais, corporativos e institucionais, com compartimento refrigerador e freezer integrado. Capacidade/Volume: • Capacidade total: 80 a 120 litros Tipo de Equipamento: • Frigobar com função refrigerador e freezer Recursos e Funcionalidades: • Sistema de refrigeração com compartimento freezer interno • Controle de temperatura ajustável • Funcionamento silencioso e contínuo Organização Interna:	UN	8	1.646,65	13.173,20

	• 03 (três) prateleiras internas reguláveis • Compartimento separado para freezer com porta interna Estrutura: • 01 (uma) porta externa • 01 (uma) porta interna para acesso ao freezer • Prateleiras removíveis e ajustáveis para melhor organização Refrigerante: • Gás refrigerante R-600a Alimentação Elétrica: • 110 V Garantia: • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade				
83	Cadeira Empilhável em Polipropileno Especificação Técnica: Cadeira empilhável destinada a uso em ambientes coletivos, como auditórios, refeitórios, salas de reunião, eventos e espaços institucionais. Deverá possuir assento e encosto em peça única ou separada, confeccionados em polipropileno rígido de alta resistência, proporcionando conforto e fácil higienização. Estrutura metálica reforçada, adequada para empilhamento seguro e armazenamento otimizado. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 85 cm, largura mínima do assento de 55 cm e profundidade mínima do assento de 55 cm. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 100 kg. Material de Fabricação: Assento e encosto confeccionados em polipropileno sólido ou material termoplástico de resistência equivalente. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	100	128,90	12.890,00
84	Forno Industrial a Gás em Inox Especificação Técnica: Equipamento destinado ao preparo de alimentos em cozinhas industriais, profissionais e institucionais, com funcionamento a gás, indicado para assamento uniforme de alimentos em grandes volumes.	UN	6	2.140,40	12.842,40

	Capacidade/Potência/Volume: Câmara de cocção dimensionada para uso contínuo em ambiente industrial, com distribuição uniforme de calor. Tipo de Equipamento: Forno industrial a gás. Material de Fabricação: • Estrutura externa em aço inoxidável • Revestimento interno em aço galvanizado • Isolamento térmico em lã de rocha Características Funcionais: • Câmara interna com 03 (três) trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas • Abertura total de porta com visor em vidro • Termômetro analógico ou equivalente instalado na lateral do forno • Sistema de isolamento térmico reforçado para eficiência energética • Estrutura adequada para uso contínuo em cozinhas industriais Dimensões Aproximadas (C x L x A): • Comprimento: 0,92 a 0,95 m • Largura: 0,92 a 0,95 m • Altura: 0,75 m Tipo de Alimentação: Gás. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
85	Estante com 9 Nichos Abertos Especificação Técnica: Mobiliário destinado à organização e armazenamento de materiais diversos em ambientes administrativos, escolares e institucionais, com compartimentos abertos para fácil acesso e visualização. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura dimensionada para suportar carga distribuída em seus compartimentos, adequada ao uso institucional. Material de Fabricação: • Corpo em MDF com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico BP na cor branca • Estrutura de sustentação em aço tubular Componentes: • 09 (nove) nichos abertos para organização de materiais • 04 (quatro) pés em tubo de aço 1 1/4” com espessura mínima de 1,20 mm • Ponteiras internas em material plástico na cor preta • Bases dos pés em chapa de aço com dimensões aproximadas de 100 x 50 mm	UN	30	420,19	12.605,70

	• Fixação por parafusos atarraxantes 4.8 x 16 mm Acabamento: • Estrutura metálica com pintura eletrostática na cor cinza • Tratamento anticorrosivo para maior durabilidade Dimensões Aproximadas: • Altura: 1270 mm • Largura: 1200 mm • Profundidade: 450 mm Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
86	Flip Chart de Vidro Jateado com Suporte em Alumínio e Rodízios Especificação Técnica: Equipamento destinado à apresentação, escrita e exposição de conteúdos didáticos, corporativos e institucionais, com superfície reutilizável de alta resistência e estrutura móvel para utilização em ambientes internos. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura dimensionada para uso contínuo em treinamentos, reuniões, salas de aula e ambientes administrativos. Material de Fabricação: • Superfície em vidro jateado de alta resistência • Estrutura e suportes em alumínio anodizado ou equivalente • Base com sistema de mobilidade em rodízios Componentes: • Painel principal em vidro jateado com área útil de escrita • Suporte estrutural em alumínio • Porta apagador inteiriço em alumínio • Sistema de rodízios para deslocamento Dimensões: • 120 cm x 90 cm (área do painel) Características Funcionais: • Superfície adequada para escrita com marcadores apropriados e fácil limpeza • Alta durabilidade e resistência ao uso contínuo • Estrutura estável com suporte metálico leve • Mobilidade facilitada por rodízios integrados Acabamento: Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e superfície de vidro com acabamento jateado uniforme. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	1.255,63	12.556,30

87	Protetor de Canto para Parede Especificação Técnica: Protetor de canto destinado à proteção de quinas e paredes contra impactos causados por macas, cadeiras de rodas, carrinhos de limpeza e outros equipamentos de transporte. Produto adequado para instalação em ambientes hospitalares, unidades de saúde, clínicas, instituições de longa permanência e demais locais com circulação de pessoas e equipamentos. Deverá possuir acabamento resistente a impactos, superfície de fácil higienização e design compatível com ambientes institucionais dentro dos padrões da RDC 50. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 20,3 cm. Material de Fabricação: Confeccionado em material resistente a impactos, tais como PVC, polímero de engenharia, borracha, alumínio ou material de desempenho equivalente. Cor: Cor padrão de fabricação ou a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade. Observação: A referência à RDC nº 50 da ANVISA foi mantida apenas como parâmetro de utilização em ambientes de saúde, sem restringir marcas ou fabricantes, atendendo aos princípios da competitividade e do julgamento objetivo.	MT	80	155,74	12.459,20
88	Refrigerador 1 Porta – 240 a 300 Litros Especificação Técnica: Equipamento de refrigeração destinado à conservação de alimentos e bebidas, indicado para uso doméstico e institucional, com sistema de degelo prático e operação eficiente. Capacidade/Volume: • Capacidade total líquida: 240 litros • Capacidade refrigerador: 214 litros • Capacidade freezer: 26 litros • Capacidade total bruta aproximada: 252 litros (compatível com faixa de 240 a 300 litros) Tipo de Equipamento: • Refrigerador vertical de 1 porta com compartimento freezer interno Recursos e Funcionalidades: • Sistema de degelo prático por botão (sem necessidade de desligamento do equipamento) • Retorno automático ao funcionamento após o degelo • Prateleiras internas e da porta 100% removíveis • Pés niveladores dianteiros	UN	6	2.057,99	12.347,94

	• Rodízios traseiros para movimentação Eficiência e Consumo: • Frequência: 60 Hz • Consumo aproximado: 23,7 kWh Alimentação Elétrica: • Bivolt (127 V / 220 V) Dimensões Aproximadas (A x L x P): • Altura: 141,6 cm • Largura: 55 cm • Profundidade: 61,3 cm Peso Aproximado: • 39,5 kg Garantia: • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade				
89	Cadeira Longarina 03 Lugares com Estofamento Especificação Técnica: Longarina com três assentos, destinada a ambientes de espera, recepção, aeroportos, clínicas, hospitais e repartições públicas. Estrutura metálica reforçada, com base fixa, proporcionando estabilidade e alta resistência ao uso contínuo. Conjunto composto por assentos e encostos individualizados ou integrados, com apoio para braços e sapatas niveladoras para melhor acomodação em diferentes tipos de piso. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 150 kg por assento. Material de Fabricação: Estrutura em aço tubular ou metálico de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou cromado. Assento e encosto com estrutura em chapa de aço perfurada ou material equivalente, com estofamento em espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento em courino (PVC), vinil ou material sintético equivalente de alta durabilidade. Dimensões Mínimas: Assento com largura mínima de 46 cm e profundidade mínima de 34 cm. Altura do encosto mínima de 52 cm. Altura do chão até o assento aproximada de 38 cm. Altura total aproximada até o encosto de 75 cm. Cor: Estrutura cromada ou preta e estofamento na cor preta. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade (conjunto longarina 03 lugares).	UN	20	616,33	12.326,60

90	Bomba de Infusão Volumétrica (Linear) Especificação Técnica: Bomba de infusão volumétrica (tipo linear), destinada à administração controlada de soluções enterais e parenterais, com precisão na dosagem e programação de infusão, indicada para uso hospitalar e clínico. Material: Confeccionada em policarbonato de alta resistência, garantindo durabilidade, segurança e facilidade de higienização. Tipo: Volumétrica (linear). Vazão de Infusão: Ajustável de 0,1 a 999,9 mL/h. Administração: Compatível com vias enteral e parenteral. Programação: • mL/h • Gotas • Volume/Tempo Dose Programável: • mg • mcg • mmol • mEq Características Adicionais: • Alça para transporte • Teclado de membrana para operação e configuração • Sensor de pressão para monitoramento e segurança da infusão Características Gerais: Equipamento de alta precisão, destinado ao controle rigoroso de infusão de líquidos, com recursos de segurança e programação avançada. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	2	6.161,25	12.322,50
91	Cama Hospitalar Pediátrica – Mecânica Especificação Técnica: Cama hospitalar pediátrica de acionamento mecânico, destinada ao atendimento hospitalar e clínico de pacientes infantis, proporcionando segurança, conforto e adequação postural. Modelo: Pediátrica. Tipo de Acionamento: Comando manual (mecânico). Estrutura: Base metálica de alta resistência, com acabamento apropriado para uso hospitalar, garantindo durabilidade e estabilidade. Capacidade de Carga: Suporta até 150 kg. Dimensões Mínimas: 70 cm x 150 cm. Posicionamento: • Mínimo de 03 (três) posições com sistema Fowler	UN	3	4.099,75	12.299,25

	• Ajustes manuais para adequação postural do paciente Grades Laterais: • Grades retráteis para segurança do paciente • Sistema integrado à estrutura da cama Cabeceira e Peseira: Integradas com estrutura compatível às grades laterais. Base e Mobilidade: • Rodízios com sistema de freio para imobilização segura • Facilidade de deslocamento controlado Colchão: Acompanha colchão impermeável, adequado para uso hospitalar, com facilidade de higienização. Características Gerais: Equipamento robusto, seguro e funcional, indicado para uso em ambientes hospitalares pediátricos, com foco em segurança e conforto do paciente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
92	Túnel Infantil Modular com 08 Peças (Atividade Psicomotora) Especificação Técnica: Túnel recreativo modular destinado a atividades lúdicas, psicomotoras e pedagógicas, indicado para uso em ambientes escolares, recreativos e terapêuticos. Composição do Conjunto: Conjunto formado por 08 (oito) peças modulares, sendo: • 02 (duas) bases em formato retangular com leve inclinação em rampa, utilizadas como entrada e saída do brinquedo; • 02 (duas) peças em formato circular com base quadrada, vazadas, destinadas à passagem interna pelo túnel; • 02 (duas) peças em formato de rampa, utilizadas para transição e continuidade do percurso; • 01 (uma) peça em formato de meio círculo, destinada ao módulo central de ligação lateral das rampas; • 01 (uma) peça em formato circular vazada, para passagem interna complementar. Estrutura: Estrutura modular projetada para encaixe seguro entre as peças, garantindo estabilidade durante o uso e fácil montagem/desmontagem. Material: Material resistente, apropriado para uso recreativo intenso, com superfícies seguras e acabamento sem rebarbas, garantindo proteção aos usuários.	UN	6	2.030,00	12.180,00

	Aplicação: Indicado para desenvolvimento de coordenação motora, equilíbrio, percepção espacial e atividades recreativas infantis. Certificação: Produto certificado pelo INMETRO, atendendo às normas de segurança aplicáveis a brinquedos. Características Gerais: Produto desmontável, de fácil transporte e armazenamento, com alta durabilidade e segurança para uso coletivo.				
93	Liquidificador Industrial – 8 a 10 Litros (Uso Comercial) Especificação Técnica: Equipamento destinado ao processamento de alimentos em ambiente comercial e institucional, indicado para trituração e homogeneização de diversos produtos com adição de líquidos. Capacidade: Recipiente com volume útil entre 8 e 10 litros. Material de Fabricação: Corpo em aço inoxidável, copo em aço inox e tampa em alumínio repuxado, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de higienização. Aplicação: Indicado para triturar, misturar e processar alimentos diversos com adição de líquidos, em uso contínuo comercial. Dimensões Aproximadas: Altura entre 760 mm e 840 mm, largura frontal de 250 mm e profundidade de 220 mm. Peso: Entre 8 kg e 10,7 kg. Motor: Potência entre 1/2 cv e 3/4 cv. Alimentação Elétrica: 110 V / 220 V (bivolt) Consumo de Energia: Aproximadamente 0,91 kW/h Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade	UN	10	1.216,44	12.164,40
94	Smart TV LED 50" Especificação Técnica: Smart TV LED de 50 polegadas, com resolução 4K Ultra HD, sistema operacional para Smart TV, conectividade sem fio e recursos de inteligência artificial para otimização de imagem e desempenho. Tela: Tela LED de 50 polegadas, resolução mínima 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels), formato 16:9.	UN	5	2.342,44	11.712,20

	Processador: Processador com recursos de inteligência artificial ou tecnologia equivalente para aprimoramento de imagem e desempenho. Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth integrados. Entradas e Saídas: No mínimo, 03 entradas HDMI 2.0, 02 portas USB, entrada RF para antena, entrada de rede Ethernet (RJ-45), saída de áudio digital e demais conexões compatíveis com o equipamento. Sistema de Cor: Compatível com os sistemas NTSC, PAL-M, PAL-N e SBTVD. Áudio: Sistema de áudio estéreo integrado, com potência mínima de 20 W RMS. Alimentação Elétrica: Bivolt automático. Acessórios: Acompanhar controle remoto, 02 bases para apoio, cabo de alimentação, guia de instalação, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
95	Armário Roupeiro de Aço 12 Portas Especificação Técnica: Armário roupeiro de aço, composto por 12 portas individuais distribuídas em compartimentos independentes, destinado ao armazenamento de objetos pessoais. Estrutura confeccionada em chapa de aço com espessura mínima equivalente à chapa nº 22 (0,75 mm). Cada compartimento deverá possuir sistema individual de fechamento tipo porta-cadeado ou dispositivo equivalente, porta-etiqueta para identificação do usuário e aberturas para ventilação, atendendo às condições de circulação de ar. As portas deverão possuir reforço estrutural interno e sistema de abertura com dobradiças metálicas. Acabamento por pintura eletrostática a pó, com pré-tratamento anticorrosivo. Produto fornecido com pés niveladores e estrutura adequada para utilização em ambientes administrativos, educacionais, esportivos ou similares. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1.820 mm, largura mínima de 925 mm e profundidade mínima de 420 mm. Material de Fabricação: Estrutura e portas confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,75 mm (chapa nº 22), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Pés niveladores em material resistente à umidade e ao desgaste. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.	UN	7	1.668,47	11.679,29

	Unidade de Fornecimento: Unidade.				
96	Escada Extensível em Alumínio 2x13 Degraus (26 Degraus no Total) Especificação Técnica: Escada extensível destinada a uso profissional e doméstico, indicada para trabalhos em altura com necessidade de alcance variável, com possibilidade de utilização nos modos simples, aberta e extensível. Capacidade/Potência/Volume: Suporte de carga mínima de 150 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada integralmente em alumínio de alta resistência mecânica e anticorrosiva, garantindo leveza, durabilidade e estabilidade estrutural. Degraus com superfície antiderrapante para maior segurança do usuário. Sistema de Uso: • Sistema articulado com três modos de utilização: simples, aberta e extensível • Sistema de travamento de segurança para operação estável • Extensão com acionamento seguro e bloqueio automático Dimensões Aproximadas: • Altura máxima de alcance: até 6,90 m • Altura fechada: aproximadamente 4,20 m • Altura aberta: aproximadamente 3,90 m • Quantidade total de degraus: 26 (2x13) Cor: A definir. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	1.140,00	11.400,00
97	Barra para Ballet Especificação Técnica: Barra para ballet destinada à realização de exercícios de apoio, alongamento e treinamento de dança. Deverá possuir estrutura resistente e estável, adequada para uso contínuo em escolas, academias, centros esportivos e espaços culturais. Acabamento liso, sem arestas cortantes ou rebarbas, proporcionando segurança aos usuários. Dimensões Mínimas: Comprimento mínimo da barra de 1,00 m, altura mínima de 1,00 m e base com comprimento mínimo de 40 cm. Material de Fabricação: Barra confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido ou equivalente de alta resistência à corrosão. Base confeccionada em aço inoxidável ou material metálico de resistência equivalente.	UN	15	748,55	11.228,25

	Cor: Cor natural do aço inoxidável. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
98	Armário para Cozinha 07 Portas e 03 Gavetas Especificação Técnica: Armário para cozinha, composto por 07 portas, sendo no mínimo 02 portas deslizantes, e 03 gavetas. Deverá possuir, no mínimo, 05 prateleiras internas fixas, puxadores resistentes, dobradiças metálicas e corrediças metálicas. Estrutura adequada para armazenamento de utensílios, mantimentos e objetos diversos, com acabamento resistente ao uso contínuo e à umidade característica de ambientes de cozinha. Deverá possuir ao menos 01 porta com vidro. Dimensões Mínimas: Largura mínima de 1,85 m, altura mínima de 1,90 m e profundidade mínima de 0,50 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF com espessura mínima de 15 mm, revestimento em pintura UV ou acabamento equivalente de alta resistência. Dobradiças e corrediças metálicas. Puxadores em PVC, polímero de engenharia ou material de resistência equivalente. Cor: Cor padrão de fabricação ou a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	8	1.401,99	11.215,92
99	Máquina de Recorte Referência de qualidade: Igual ou similar SDX225 ScanNCut Especificação Técnica: Equipamento eletrônico de recorte e digitalização com scanner integrado, destinado à criação, personalização e corte de materiais diversos em atividades de artesanato, design, personalização e uso institucional. Scanner Integrado: Resolução de 600 dpi, com área máxima de digitalização de 24” (610 mm), permitindo leitura precisa de imagens e padrões. Capacidade de Corte: Tamanho máximo de material para corte de 12” x 12” (305 x 305 mm), com opção estendida de até 24” (610 mm) de comprimento, conforme configuração do equipamento. Memória Interna: 1,5 MB, com armazenamento de até 1.303 desenhos, incluindo 140 padrões de quilt e apliques. Recursos Operacionais: Display LCD colorido, caneta touch, seleção manual de velocidade de corte, fontes	UN	3	3.635,97	10.907,91

	embutidas (17 fontes), porta USB para mídia e conexão USB para computador. Espessura de Corte: Até 3 mm para materiais macios e até 2 mm para materiais rígidos. Acessórios Inclusos: Suporte para caneta, lâmina de corte automática padrão, kit de canetas coloridas, espátula, bolsa para acessórios, suporte para tecido fino, folhas adesivas padrão e delicada 30 cm x 30 cm, folha de contato para tecido com ferro de passar, folha adesiva para múltiplas aplicações em quilt e craft, folha de cartolina 30 cm x 30 cm, cabo de alimentação, guia de início rápido e caneta touch. Dimensões Aproximadas: 531 mm (L) x 173 mm (A) x 215 mm (P). Alimentação Elétrica: 127 V. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
100	Bebedouro de Pressão em Aço Inox Especificação Técnica: Bebedouro de pressão para instalação em ambientes internos, destinado ao fornecimento de água gelada. Deverá possuir gabinete em aço inoxidável, torneira para jato de água e torneira para enchimento de copos, com regulagem de fluxo. As conexões internas deverão ser confeccionadas em material atóxico e apropriado para contato com água potável. Equipamento com sistema de refrigeração eficiente, reservatório de água gelada com isolamento térmico e estrutura resistente para uso contínuo em ambientes institucionais. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 98 cm, largura mínima de 34 cm e profundidade mínima de 30 cm. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 50 litros por hora e reservatório de água gelada com capacidade mínima de 4 litros. Material de Fabricação: Gabinete e pia confeccionados em aço inoxidável. Reservatório interno em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade equivalente aprovado para contato com água potável. Conexões hidráulicas internas em material atóxico. Cor: Cor natural do aço inoxidável. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	9	1.204,45	10.840,05
101	Microfone Sem Fio Profissional Especificação Técnica: Sistema de microfone sem fio profissional, indicado para palestras, apresentações,	COM	20	541,66	10.833,20

	eventos, reuniões, atividades educacionais e sonorização em geral, proporcionando transmissão de áudio com qualidade e estabilidade. Tecnologia de Transmissão: Sistema de transmissão sem fio em frequência VHF. Alcance: Distância operacional mínima de 60 metros em campo aberto, livre de obstáculos. Componentes: Conjunto composto por, no mínimo, 01 (um) microfone transmissor, 01 (um) receptor, fonte de alimentação, manual de instruções e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Construção: Microfone confeccionado em material resistente, com corpo metálico ou material de alta durabilidade, adequado ao uso profissional. Conectividade: Receptor com saídas de áudio compatíveis com sistemas de sonorização, mesas de som e amplificadores. Alimentação: Receptor alimentado por fonte de alimentação compatível com a rede elétrica nacional. Transmissor alimentado por pilhas ou baterias conforme padrão do fabricante. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
102	Mesa de Escritório com 02 Gavetas Especificação Técnica: Mesa de escritório destinada ao uso administrativo e institucional, indicada para atividades de trabalho em ambientes corporativos, escolares e públicos. Material da Estrutura: MDP de alta resistência. Material do Tampo: MDP. Revestimento do Tampo: Laminado melamínico, proporcionando maior durabilidade, resistência a riscos e facilidade de limpeza. Cor do Tampo: Madeirado escuro. Dimensões: • Largura: 1500 mm • Profundidade: 600 mm • Altura: 750 mm Espessura do Tampo: 25 mm. Gavetas: • 02 (duas) gavetas integradas • Estrutura adequada para armazenamento de materiais de escritório Características Gerais: Equipamento robusto, funcional e de fácil manutenção, indicado para uso diário em ambientes administrativos.	UN	10	1.079,75	10.797,50

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
103	Oxímetro de Mesa para Uso Médico Especificação Técnica: Oxímetro de mesa destinado à monitoração não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO2) e da frequência de pulso, indicado para uso em hospitais, clínicas, consultórios e demais serviços de saúde. Tipo: Oxímetro de mesa. Parâmetros Monitorados: • Saturação periférica de oxigênio (SpO2); • Frequência de pulso. Faixa de Medição da Saturação (SpO2): 0 a 100%. Faixa de Medição da Frequência de Pulso: Aproximadamente 20 a 250 bpm. Alimentação: Funcionamento por rede elétrica e bateria recarregável interna. Autonomia da Bateria: Aproximadamente 16 horas de funcionamento contínuo. Display: Tela digital para visualização simultânea dos parâmetros monitorados, com indicação da saturação de oxigênio, frequência de pulso, qualidade do sinal e nível de carga da bateria. Acessórios: Acompanha sensor de SpO2 compatível com o equipamento, cabo de alimentação e manual de instruções em língua portuguesa. Características Gerais: Equipamento compacto, portátil, de fácil operação, com alarmes audiovisuais configuráveis para limites dos parâmetros monitorados, indicado para monitorização contínua de pacientes. Registro: Equipamento com registro vigente na ANVISA. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	2	5.316,66	10.633,32
104	Suporte para Soro Especificação Técnica: Suporte para soro destinado ao uso hospitalar e clínico, utilizado para sustentação de bolsas de infusão, com estrutura resistente e mobilidade adequada para atendimento assistencial. Material: Aço inoxidável de alta resistência. Acabamento da Estrutura: Pintura em epóxi, proporcionando proteção contra corrosão e maior durabilidade. Tipo: Portátil, com regulagem de altura. Mobilidade: Equipado com rodízios para deslocamento facilitado. Base de Apoio:	UN	25	420,36	10.509,00

	• 05 (cinco) pés com capa protetora em polímero, garantindo estabilidade e proteção ao piso Ganchos: • 04 (quatro) ganchos para fixação de bolsas de soro Características Adicionais: • Sistema de apoio para locomoção, proporcionando maior praticidade no transporte do equipamento Características Gerais: Equipamento robusto, estável e de fácil movimentação, indicado para uso hospitalar e ambulatorial. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
105	Balcão para Pia com Tampo em Inox Especificação Técnica: Balcão para pia, destinado ao armazenamento e organização de utensílios e materiais de cozinha. Deverá possuir compartimentos internos com portas e gavetas, puxadores embutidos ou sistema equivalente de abertura, além de pés com regulagem de altura para nivelamento. Equipado com tampo superior em aço inoxidável, adequado para utilização em ambientes de cozinha e copa. Dimensões Mínimas: Largura mínima de 120 cm, altura mínima de 81 cm e profundidade mínima de 51 cm. Material de Fabricação: Estrutura, portas e gavetas confeccionadas em MDF ou MDP com espessura mínima de 15 mm e acabamento resistente à umidade. Tampo confeccionado em aço inoxidável. Pés reguláveis em material resistente. Cor: Cor padrão de fabricação ou a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	1.043,33	10.433,30
106	Máquina de Algodão Doce – Modelo Profissional Especificação Técnica: Equipamento profissional destinado à produção de algodão doce em eventos, feiras, parques, festas e atividades institucionais, com alto desempenho produtivo e estrutura adequada para uso contínuo. Capacidade de Produção: Produção média de 180 a 240 unidades por hora, equivalente a aproximadamente 3 a 4 algodões por minuto, conforme condições de operação. Estrutura: Gabinete confeccionado em aço inoxidável, resistente à corrosão e intempéries, com alças laterais	UN	7	1.449,99	10.149,93

	para facilitar o transporte e cuba coletora com aproximadamente 50 cm de diâmetro externo. Sistema de Aquecimento e Turbina: Equipado com turbina de 130 mm de diâmetro e sistema de controle microprocessado de alta potência, proporcionando melhor controle da produção e estabilidade operacional. Painel de Controle: Painel completo de comando para operação e regulagem do equipamento. Alimentação Elétrica: Bivolt automático com variação entre 127 V e 220 V. Potência e Desempenho: Potência máxima de 1.400 W, consumo médio aproximado de 1,05 kW/h, motor com variações de rotação conforme tensão de operação. Dimensões Aproximadas: Altura de 385 mm, largura de 500 mm e profundidade de 500 mm. Peso: Peso líquido aproximado de 9,4 kg. Frequência: 60 Hz. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
107	Cozinha Compacta em Aço Especificação Técnica: Mobiliário destinado a ambientes institucionais, confeccionado em estrutura metálica, projetado para organização e armazenamento de utensílios e materiais diversos em ambientes de uso coletivo. Capacidade/Potência/Volume: Produto de uso funcional para armazenamento, com múltiplos compartimentos distribuídos em portas e gavetas. Material de Fabricação: Portas e corpo em aço de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca. Puxadores em ABS com acabamento metalizado. Dobradiças metálicas em aço de alta resistência. Componentes: • Mínimo de 10 (dez) portas • 10 (dez) puxadores em ABS metalizado • 01 (uma) gaveta • Dobradiças em aço de no mínimo 26 mm • Pés reguláveis para nivelamento Dimensões Aproximadas: • Altura: 1,60 m a 1,70 m (sem considerar pés) • Largura: 2,45 m a 2,70 m • Profundidade: 0,30 m a 0,50 m Acabamento: Pintura eletrostática a pó, com tratamento anticorrosivo, garantindo maior durabilidade e resistência ao uso contínuo.	UN	5	2.025,93	10.129,65

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
108	Cama Hospitalar Manual Articulada Especificação Técnica: Cama hospitalar manual articulada, destinada a uso em ambientes hospitalares, clínicas e unidades de saúde. Deverá possuir leito articulado em múltiplas seções, permitindo ajustes posturais diversos para conforto e assistência ao paciente, incluindo posições como Fowler, semi-Fowler, sentada e elevação de membros inferiores. Estrutura reforçada, adequada para uso contínuo e alta resistência mecânica. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 220 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Leito em chapa de aço carbono perfurado ou material equivalente. Grades laterais em aço inoxidável ou material de resistência equivalente, com sistema de trava de segurança. Cabeceira e peseira em material termoplástico de alta resistência, removíveis e com sistema de fixação segura. Dimensões Mínimas: Dimensões internas mínimas de 1,96 m x 0,88 m x 0,65 m (C x L x A). Dimensões externas mínimas de 2,10 m x 0,98 m x 0,65 m (C x L x A). Movimentação: Sistema de movimentação manual por meio de, no mínimo, duas manivelas escamoteáveis ou mecanismo equivalente, permitindo ajustes independentes das seções do leito. Rodízios: Quatro rodízios giratórios de alta resistência, com garfos metálicos e rodas revestidas em material emborrachado, com sistema de freio em todas as rodas. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	4	2.512,49	10.049,96
109	Mesa para Professor com 02 Gavetas Especificação Técnica: Mesa destinada ao uso de professores em salas de aula, ambientes administrativos e educacionais, confeccionada com materiais de alta resistência, proporcionando durabilidade, estabilidade e funcionalidade. Tampo: Confeccionado em compensado multilaminado naval, com espessura mínima de 20 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão	UN	13	739,33	9.611,29

	(fórmica), nas cores cinza ou preta, com bordas devidamente acabadas e resistentes a impactos e umidade. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm, com espessura mínima de parede de 1,50 mm, possuindo estrutura dupla em cada lateral para maior resistência e estabilidade. Gaveteiro: Dotada de 02 (duas) gavetas com corrediças metálicas, sistema de fechamento por chave e puxadores resistentes. Tratamento da Estrutura: Tratamento anticorrosivo por processo antiferruginoso, seguido de pintura eletrostática a pó do tipo epóxi, com acabamento uniforme e alta resistência à abrasão e corrosão. Dimensões Aproximadas: 1200 mm (comprimento) x 600 mm (profundidade) x 740 mm (altura). Acabamento: Produto isento de rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições, com superfície de fácil limpeza e manutenção. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
110	Balcão em Aço com Tampo, 03 Portas e 03 Gavetas Especificação Técnica: Balcão para cozinha, copa ou área de serviço, confeccionado em aço, composto por 03 portas e 03 gavetas. Deverá possuir tampo superior, compartimentos internos para armazenamento de utensílios, materiais e objetos diversos, além de gavetas com sistema de deslizamento adequado ao uso contínuo. Estrutura resistente, com tratamento anticorrosivo e acabamento de alta durabilidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 85 cm, largura mínima de 105 cm e profundidade mínima de 45 cm. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente. Tampo em aço inoxidável, aço com revestimento protetivo ou material de resistência equivalente. Cor: Branca. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	12	796,42	9.557,04
111	Trocador de Fraldas Adulto Retrátil com Suporte de Parede Especificação Técnica: Trocador de fraldas adulto articulado, com sistema retrátil, destinado ao	UN	3	3.183,89	9.551,67

	atendimento de pessoas com baixa mobilidade em ambientes hospitalares, assistenciais e institucionais. Estrutura: Fabricado em madeira compensado naval de alta resistência, proporcionando durabilidade e estabilidade estrutural. Sistema de Funcionamento: Equipado com dobradiça retrátil e anti-impacto, permitindo abertura e fechamento suave, com economia de espaço quando não estiver em uso. Segurança: Possui presilha/trava de segurança para evitar fechamento acidental, garantindo maior proteção ao usuário durante o uso. Revestimento: Superfície impermeável, de fácil higienização, resistente à umidade e ao uso contínuo. Dimensões do Leito: • 1,80 m x 0,45 m Capacidade de Carga: Suporta até 150 kg. Suporte de Fixação: • Fixação em parede com suporte em aço inox 304 • Parafusos sextavados M6x50 em inox • Buchas de nylon nº 08 Estrutura de Apoio: • Tubo quadrado em aço inox 304, medindo 20x20 mm • Espessura de parede: 1,20 mm Leito: • Chapa em compensado naval 20 mm • Colchonete revestido em courvin azul impermeável • Espuma D-23 com espessura aproximada de 40 mm Características Gerais: Produto resistente, seguro e higiênico, indicado para uso institucional, com foco em acessibilidade e cuidados assistenciais. Instalação: Deve ser realizada por profissional habilitado, conforme normas técnicas aplicáveis. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
112	Sofá de Canto Especificação Técnica: Sofá de canto destinado a ambientes de recepção, salas de espera e áreas de convivência, confeccionado com materiais de alta resistência, conforto e acabamento sofisticado. Estrutura: Estrutura interna em madeira de alta resistência, devidamente tratada, garantindo estabilidade e durabilidade do móvel.	UN	3	3.159,83	9.479,49

	Revestimento: Revestido em courino sintético de alta qualidade, com acabamento sofisticado e de fácil limpeza, proporcionando resistência ao uso contínuo. Assento: Assento confeccionado com espuma de alta resiliência (HR-30 ou equivalente), de alta densidade, proporcionando conforto e suporte adequado ao usuário. Encosto: Encosto preenchido com fibra de silicone ou material equivalente, proporcionando maciez, conforto e acomodação ergonômica. Forração: Revestimento interno em TNT reforçado, garantindo melhor acabamento e proteção da estrutura interna. Pés: Estrutura de apoio em metal, com pintura ou acabamento anticorrosivo, conferindo estabilidade, resistência e acabamento estético ao conjunto. Dimensões: • Altura: 90 cm • Profundidade: 90 cm • Comprimento total: 3,50 m x 1,50 m (configuração em canto) Características Gerais: Produto com design em formato de canto, proporcionando melhor aproveitamento de espaço, conforto e estética para ambientes institucionais e de uso coletivo. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
113	Bomba de Lavar de Alta Pressão com Carrinho Especificação Técnica: Bomba de lavar de alta pressão destinada à limpeza de veículos, máquinas, equipamentos, pisos, calçadas e áreas externas. Deverá possuir estrutura robusta, motor elétrico monofásico, sistema de bombeamento por pistões e carrinho para transporte. Acompanhada de mangueira de sucção com peneira, mangueira de saída com esguicho e demais acessórios necessários ao seu funcionamento. Capacidade/Potência/Volume: Potência mínima de 3 HP. Vazão mínima de 28 litros por minuto. Pressão de trabalho mínima de 400 PSI ou equivalente. Sistema com, no mínimo, 03 pistões. Material de Fabricação: Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e componentes adequados para operação com água sob pressão. Mangueiras confeccionadas em material resistente à pressão de trabalho do equipamento. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	4	2.343,66	9.374,64

	Unidade de Fornecimento: Unidade. Acessórios Inclusos: Mangueira de saída com comprimento mínimo de 8 metros e esguicho, mangueira de entrada com comprimento mínimo de 2,30 metros e peneira de sucção, além de carrinho para transporte do equipamento.				
114	Conjunto de Mesa com 4 Cadeiras em Polipropileno Especificação Técnica: Conjunto composto por 01 (uma) mesa quadrada e 04 (quatro) cadeiras tipo poltrona com apoio para braços, destinado ao uso em ambientes internos e externos, com resistência a intempéries como exposição solar e chuva. Produto indicado para uso coletivo em áreas de convivência, refeitórios e espaços institucionais. Capacidade/Potência/Volume: Cadeiras com capacidade mínima de carga de 180 kg por unidade. Material de Fabricação: Confeccionado em polipropileno 100% virgem ou material equivalente de alta resistência, com proteção contra raios UV, garantindo maior durabilidade em ambientes externos. Superfícies lisas, impermeáveis e de fácil higienização. Dimensões Mínimas: • Mesa quadrada: aproximadamente 70 cm x 70 cm • Altura da mesa: aproximadamente 70,5 cm Certificação: Produto certificado pelo INMETRO ou organismo acreditado equivalente, conforme normas aplicáveis. Cor: A definir conforme padrão institucional. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.	COM	20	467,40	9.348,00
115	Estante de Aço com 5 Prateleiras Reguláveis Especificação Técnica: Mobiliário destinado à organização, armazenamento e suporte de materiais diversos em ambientes administrativos, almoxarifados e institucionais, com estrutura metálica de alta resistência. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura dimensionada para suportar carga distribuída nas prateleiras, adequada ao uso institucional. Material de Fabricação: • Estrutura em aço carbono de alta resistência • Prateleiras em aço com sistema de regulagem de altura Componentes: • 05 (cinco) prateleiras reguláveis	UN	25	364,66	9.116,50

	• Sistema de encaixe e ajuste de altura das prateleiras • Colunas laterais reforçadas para sustentação estrutural Acabamento: • Pintura eletrostática epóxi na cor cinza • Tratamento anticorrosivo com fosfatização à base de zinco • Proteção antiferruginosa para maior durabilidade Dimensões Aproximadas: • Altura: 1,98 m • Largura: 0,92 m • Profundidade: 0,30 m Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
116	Fogão Industrial a Gás Alta Pressão com Forno Especificação Técnica: Equipamento destinado ao preparo de alimentos em cozinhas profissionais, industriais e institucionais, operando a gás de alta pressão, com estrutura reforçada para utilização contínua e suporte de utensílios de grande porte. Capacidade/Potência/Volume: Equipamento com 04 (quatro) queimadores industriais de alta potência, projetados para cocção simultânea e intensiva. Tipo de Equipamento: Fogão industrial modulável, com forno integrado. Material de Fabricação: • Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo • Queimadores em ferro fundido • Grelhas em ferro fundido de alta resistência • Bandeja coletora em chapa de aço galvanizado • Registros em latão forjado Características Funcionais: • 04 (quatro) queimadores duplos de 180 mm de diâmetro • Grelhas reforçadas em ferro fundido • Opção de grelhas 30 x 30 cm (6 pontas) ou 40 x 40 cm (8 pontas) • Distanciamento ampliado entre queimadores para panelas de grande porte • Tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada reversível • Registro individual em latão forjado • Bandeja coletora de resíduos removível • Estrutura modulável, com possibilidade de configuração tipo central ou canto	UN	4	2.249,99	8.999,96

	• Forno integrado ao conjunto • Quadro superior estampado com perfil de 10 cm entre grelhas Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite, com tratamento anticorrosivo. Tipo de Gás: Alta pressão. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
117	Estante Expositora de Aço Especificação Técnica: Mobiliário destinado à exposição e organização de materiais diversos em ambientes institucionais, comerciais e de armazenamento, com estrutura metálica reforçada e prateleiras ajustáveis para melhor visualização dos produtos. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura projetada para suporte de carga distribuída em prateleiras e componentes, adequada ao uso institucional contínuo. Material de Fabricação: • Componentes em chapas de aço SAE 1008 a 1012 • Colunas tipo painel em chapa de aço #20 (0,90 mm) • Prateleiras em chapas de aço #22 (0,75 mm) e reforço tipo ômega • Base e tampo em aço estrutural reforçado Componentes: • 04 (quatro) prateleiras internas com reforço central tipo ômega • 05 (cinco) prateleiras expositoras inclináveis com sistema de encaixe • 02 (duas) colunas tipo painel de sustentação • Base retangular fechada e tampo superior estrutural • Painel de acabamento lateral com sistema de fixação por parafusos e porcas rebite • Sapatas niveladoras com sistema de fixação por rosca Dimensões Aproximadas: • Altura: 2000 mm • Largura: 1000 mm • Profundidade: 445 mm Acabamento: • Tratamento antiferruginoso por processo de fosfatização com aplicação de passivador inorgânico • Pintura eletrostática a pó com espessura média de 50 microns	UN	5	1.777,50	8.887,50

	• Tinta híbrida (epóxi-poliéster) com cura em estufa a aproximadamente 200°C • Acabamento texturizado na cor cinza ou conforme definição Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
118	Mesa Acessível para Pessoa em Cadeira de Rodas (PCR) Especificação Técnica: Mobiliário individual destinado ao uso por pessoa em cadeira de rodas, projetado para ambientes escolares e institucionais, com foco em acessibilidade, ergonomia e segurança, conforme requisitos técnicos de fabricação e desempenho. Tampo: Confeccionado em MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão (0,8 mm), acabamento texturizado, cor cinza, com cantos arredondados para maior segurança. Face inferior revestida em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Fixação por porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento de 10 mm. Acabamento de Bordas: Encabeçamento com fita de bordo termoplástica extrudada em PVC, PP ou PE, com primer na face de colagem, acabamento texturizado na cor azul, colada com adesivo hot melting. Resistência mínima ao arrancamento de 70 N. Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5 mm. Estrutura Metálica: Composta por montantes verticais e travessa longitudinal em tubo de aço carbono laminado a frio, secção oblonga 29 mm x 58 mm, chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior em tubo de aço carbono curvado em formato “C”, secção circular 31,75 mm (1 1/4”), chapa 16 (1,5 mm). Pés em tubo de aço carbono de secção circular 38 mm (1 1/2”), chapa 16 (1,5 mm). Fixação: Fixação do tampo à estrutura por 06 porcas garra M6 e 06 parafusos M6 com comprimento de 47 mm (tolerância +/- 2 mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação de sapatas por rebites de repuxo de 4,8 mm x 12 mm. Ponteiras e Sapatas: Confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, injetadas na cor azul, com encaixe direto na estrutura, contendo identificação de reciclagem, número do polímero, modelo e fabricante, além de datadores de fabricação integrados. Tratamento e Pintura: Tratamento antiferruginoso com resistência à corrosão em névoa salina (grau Ri0 e	UN	6	1.460,00	8.760,00

	empolamento d0/t0). Pintura eletrostática em pó híbrida epóxi/poliéster, acabamento brilhante, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões da Mesa: Largura 900 mm (+/-2 mm), profundidade 600 mm (+/-2 mm), altura do tampo ao chão 760 mm (+/-10 mm). Garantia: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da última entrega do lote. Unidade de Fornecimento: Unidade. Observações Técnicas e Documentação Obrigatória: O fornecedor deverá apresentar documentação técnica em nome do fabricante, incluindo laudos de qualidade da fita de bordo conforme ABNT NBR 16332:2014, com emissão por laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO, contendo identificação clara do item, fabricante, fotos do produto e responsáveis técnicos. Deverá apresentar certificação FSC ou equivalente (CERFLOR, CADMADEIRA ou cadeia de custódia reconhecida), comprovando origem sustentável da madeira. As partes metálicas deverão possuir certificação de processo de pintura e relatórios de ensaio conforme normas ABNT NBR 17088, 8095, 8096, 9209, 10443, 11003, 10545, ASTM D7091, D3359, D523, D3363, D2794 e D1308, além de ensaio antimicrobiano JIS Z 2801. Poderá ser exigida amostra no prazo definido em edital.				
119	Estante Nicho Organizadora para Brinquedos Especificação Técnica: Mobiliário destinado à organização e armazenamento de brinquedos e materiais recreativos, indicado para ambientes infantis, escolares e institucionais, com compartimentos de fácil acesso. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura dimensionada para suporte de carga leve distribuída, adequada ao uso infantil. Material de Fabricação: • Corpo em MDF de alta resistência • Acabamento em pintura ou revestimento melamínico nas cores branco e colorido (conforme composição do modelo) Componentes: • 06 (seis) gavetas/nichos organizadores deslizantes ou encaixáveis • Divisórias internas com amplo espaço para acomodação de brinquedos e materiais diversos • Estrutura reforçada para estabilidade do conjunto Dimensões Aproximadas:	UN	23	374,98	8.624,54

	• Altura: 83 cm • Largura: 108 cm • Profundidade: 34 cm Acabamento: Superfície lisa, de fácil limpeza, com bordas tratadas para maior segurança no uso infantil. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
120	Escada Extensível em Alumínio 2x12 Degraus Especificação Técnica: Escada extensível destinada a uso profissional e doméstico, indicada para trabalhos em altura com necessidade de alcance variável, podendo ser utilizada nos modos extensível, aberta e simples. Capacidade/Potência/Volume: Suporte de carga mínima de 150 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em alumínio de alta resistência, garantindo leveza, durabilidade e resistência à corrosão. Degraus com superfície antiderrapante para maior segurança operacional. Sistema de Uso: • Sistema articulado com três modos de utilização: simples, aberta e extensível • Travamento automático de segurança para estabilidade durante o uso • Sistema de extensão com acionamento seguro e firme Dimensões Aproximadas: • Altura máxima de alcance: até 6,17 m • Dimensões aproximadas do produto: 13,5 cm x 59 cm x 365 cm • Peso aproximado: 12,50 kg Cor: Alumínio natural (prata). Garantia: Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	9	900,33	8.102,97
121	Porta Guarda-Chuva em Aço Inox Especificação Técnica: Porta guarda-chuva destinado ao armazenamento organizado de guarda-chuvas em ambientes internos, como recepções, escritórios, repartições públicas e áreas de espera. Material: Corpo confeccionado em aço inoxidável AISI 430 com acabamento polido espelhado. Base confeccionada em polipropileno (PP) ou material de resistência equivalente. Capacidade: Capacidade aproximada de 25 litros.	UN	25	317,66	7.941,50

	Dimensões: Altura aproximada de 50 cm, largura aproximada de 24 cm e profundidade aproximada de 24 cm, admitindo variação de até ±5%. Peso: Peso aproximado de 2 kg. Acabamento: Superfície lisa, resistente à corrosão, de fácil limpeza e higienização, livre de rebarbas, arestas cortantes e imperfeições. Cor: Acabamento natural do aço inox polido. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
122	Maca Hospitalar Especificação Técnica: Equipamento destinado ao transporte, acomodação e atendimento de pacientes em ambientes hospitalares, clínicos e de emergência, com estrutura resistente e acabamento adequado para higienização e uso contínuo. Estrutura: Confeccionada em tubo de aço inoxidável, proporcionando alta resistência mecânica, durabilidade e proteção contra corrosão. Leito: Estofado e revestido em courvim, material impermeável, lavável e de fácil higienização, adequado para uso hospitalar. Cabeceira: Regulável por sistema de cremalheira, permitindo ajustes de posição conforme necessidade de atendimento. Pés e Segurança: Pés com ponteiras de borracha antiderrapantes, garantindo estabilidade e proteção ao piso. Dimensões Aproximadas: Comprimento entre 1,80 m e 1,90 m, largura entre 0,60 m e 0,65 m, altura aproximada de 0,80 m. Capacidade de Carga: Suporte mínimo de até 150 kg. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	5	1.575,97	7.879,85
123	Escada Hospitalar 2 Degraus Especificação Técnica: Escada hospitalar destinada ao apoio de pacientes e profissionais de saúde em ambientes clínicos e hospitalares, proporcionando segurança e estabilidade no acesso a leitos e equipamentos. Número de Degraus: 02 (dois) degraus. Estrutura: Confeccionada em aço inoxidável, garantindo alta resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de higienização.	UN	25	314,41	7.860,25

	Piso/Degraus: Fabricados em aço inoxidável com revestimento antiderrapante, assegurando maior segurança durante o uso. Sapata: Com revestimento antiderrapante para melhor aderência ao piso e estabilidade da estrutura. Dimensões Aproximadas: • Comprimento: 45 cm • Largura: 45 cm • Altura: 50 cm Capacidade de Carga: Suporta no mínimo 150 kg. Características Gerais: Equipamento robusto, estável e de fácil limpeza, indicado para uso contínuo em ambientes hospitalares, com foco em segurança do usuário. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
124	Poltrona para Recepção Especificação Técnica: Poltrona para recepção, indicada para salas de espera, recepções, consultórios, escritórios e demais ambientes institucionais, com estrutura reforçada para utilização contínua. Estrutura: Confeccionada em madeira maciça de alta resistência, com reforços estruturais, revestida em courvin (courino) na cor preta, de fácil higienização. Assento e Encosto: Estofados com espuma de alta densidade, sendo assento com densidade mínima D23 e encosto com densidade mínima D20, proporcionando conforto e durabilidade. Braços: Dotada de braços confeccionados em alumínio ou material metálico de resistência equivalente, com reforço estrutural. Capacidade: Capacidade mínima de carga de 180 kg. Dimensões: Altura aproximada de 75 cm, largura aproximada de 58 cm e profundidade aproximada de 74 cm, admitindo variação de até ±5%. Cor: Preta. Acabamento: Estrutura com acabamento uniforme, isenta de rebarbas, imperfeições ou elementos cortantes, com costuras reforçadas e revestimento firmemente fixado. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	782,33	7.823,30
125	Armário Aéreo em Aço 03 Portas Especificação Técnica: Armário aéreo para cozinha ou área de serviço, confeccionado em aço, composto por 03 portas com sistema de abertura por dobradiças	UN	13	590,00	7.670,00

	metálicas. Deverá possuir estrutura resistente, prateleira(s) interna(s) para organização de utensílios e objetos, acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura de alta durabilidade. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 55 cm, largura mínima de 105 cm e profundidade mínima de 28 cm. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó ou acabamento equivalente. Cor: Branca. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
126	Vaso Decorativo em Fibra de Vidro (Modelo Vietnamita) Especificação Técnica: Vaso decorativo confeccionado em fibra de vidro, modelo vietnamita, destinado à utilização em ambientes internos e externos, com aplicação em paisagismo e decoração de espaços institucionais, comerciais e residenciais. Material: Fibra de vidro de alta resistência, com acabamento liso, uniforme e de excelente durabilidade, proporcionando leveza estrutural e resistência às variações climáticas. Cor: Preto. Dimensões Aproximadas: • Altura: opção entre 66 cm ou 76 cm • Largura/Diâmetro: 29 cm • Diâmetro do fundo: 20 cm Características Gerais: Produto leve, resistente e de fácil limpeza, com acabamento estético sofisticado, adequado para uso com plantas naturais ou artificiais. Aplicação: Indicado para decoração de ambientes internos e externos, jardins, halls, recepções e projetos de paisagismo em geral. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	15	480,32	7.204,80
127	Centrífuga de Roupas Especificação Técnica: Centrífuga de roupas destinada à extração de água de tecidos após lavagem, com operação segura e eficiente. Deverá possuir sistema de proteção com trava de segurança na tampa e estrutura adequada para uso doméstico ou institucional. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de 12 kg. Potência mínima de 170 watts. Material de Fabricação: Cesto interno em aço inoxidável. Estrutura externa em material plástico de alta resistência	UN	10	719,55	7.195,50

	ou equivalente, com grade de proteção e componentes estruturais reforçados. Alimentação: 127 V. Cor: Branco. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
128	Secadora de Roupas Especificação Técnica: Secadora de roupas automática, destinada à secagem de roupas por circulação de ar aquecido, com abertura frontal e painel eletrônico de controle. Capacidade: Capacidade nominal entre 11 kg e 12 kg de roupas secas. Tambor: Tambor confeccionado em aço inoxidável. Abertura: Porta com abertura frontal. Programas: Possuir, no mínimo, 16 programas de secagem, incluindo ciclo antirrugas, função ferro fácil e temporizador. Painel: Painel eletrônico com display em LED para indicação e seleção dos programas. Controle de Temperatura: Possuir controle de temperatura com diferentes níveis de ajuste, conforme o tipo de tecido. Características: Sistema de trava de segurança, temporizador, controle eletrônico dos ciclos e demais recursos necessários para operação segura e eficiente. Dimensões: Largura aproximada de 59,5 cm, altura aproximada de 84 cm e profundidade aproximada de 55,5 cm, admitindo variação de até ±5%. Alimentação Elétrica: Tensão de 127 V. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	3	2.347,79	7.043,37
129	Mesa para Reunião Retangular Especificação Técnica: Mesa para reunião, modelo retangular, destinada a ambientes corporativos, administrativos e salas de reuniões, confeccionada com materiais de alta resistência, proporcionando estabilidade, durabilidade e acabamento de padrão executivo. Tampo: Confeccionado em painel de MDF ou MDP, com espessura mínima de 40 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado. Bordas frontal, posterior e laterais protegidas por fita de PVC com espessura mínima de 0,5 mm,	UN	4	1.756,33	7.025,32

	aplicada pelo sistema Hot Melt ou tecnologia equivalente, garantindo perfeito acabamento e uniformidade de cor. Estrutura: Constituída por painel central de sustentação confeccionado em MDF com espessura mínima de 40 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico BP, possuindo recuo inferior confeccionado em MDF de 30 mm, também revestido em ambas as faces. Pés: Modelo painel, confeccionados em MDF com espessura mínima de 40 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico BP, contendo recuo central vertical em MDF de 30 mm. Bordas acabadas com fita de PVC de espessura mínima de 1,0 mm, colada pelo sistema Hot Melt, na mesma tonalidade do revestimento. Sapatas: Sapatas niveladoras com regulagem de altura, base cromada ou acabamento equivalente, permitindo o perfeito nivelamento da mesa em pisos irregulares. Calha para Cabeamento: Equipada com calha para passagem e organização de cabos elétricos, de rede e telefonia, instalada sob o tampo. Dimensões Aproximadas: 2400 mm (comprimento) x 1200 mm (largura) x 750 mm (altura). Acabamento: Superfícies lisas, resistentes ao desgaste, riscos e limpeza frequente, isentas de rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
130	Armário para Cozinha Compacta Especificação Técnica: Armário para cozinha compacta, com estrutura em painel de madeira industrializada tipo MDP ou MDF de qualidade equivalente, destinado ao armazenamento de utensílios, alimentos e objetos de cozinha. Possuir no mínimo 07 portas e 03 gavetas, com puxadores resistentes, prateleiras internas fixas, dobradiças metálicas e corrediças metálicas. Deverá possuir acabamento com revestimento protetivo resistente à umidade e ao uso contínuo, incluindo ao menos 01 porta com vidro. Produto fornecido desmontado, acompanhado de manual e ferragens necessárias para montagem. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,93 m, largura mínima de 1,50 m e profundidade mínima de 0,38 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF com espessura mínima de 15 mm, portas e gavetas em material compatível com a estrutura, dobradiças e corrediças metálicas, puxadores em PVC,	UN	8	868,66	6.949,28

	polímero de engenharia ou material de resistência equivalente. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
131	Mapoteca em Aço 05 Gavetas Especificação Técnica: Mobiliário destinado ao arquivamento e organização de plantas, mapas e documentos de grandes formatos, indicado para uso administrativo e técnico em ambientes institucionais. Estrutura: Confeccionada em chapa de aço com espessura 24 (0,60 mm), proporcionando resistência estrutural e durabilidade para uso contínuo. Gavetas: Equipamento composto por 05 (cinco) gavetas, com capacidade de carga mínima de 35 kg por gaveta, adequadas para armazenamento de documentos de grande formato. Sistema de Deslizamento: Trilhos telescópicos de alta resistência, garantindo abertura suave, estabilidade e segurança no manuseio das gavetas. Tampo Superior: Confeccionado em MDF com espessura de 25 mm, proporcionando maior resistência e acabamento adequado para apoio de materiais. Dimensões Aproximadas (A x L x P): 713 mm x 1204 mm x 770 mm. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	1	6.642,46	6.642,46
132	Lavadora Tipo Tanquinho Semiautomática (12 kg) Especificação Técnica: Tanquinho de lavar roupas com capacidade nominal de 12 kg, destinado ao uso doméstico e institucional leve, com sistema semiautomático de lavagem. Capacidade: 12 kg de roupas secas. Alimentação Elétrica: 110 V. Potência Mínima: 415 W. Programas de Lavagem: Possui timer com no mínimo 10 (dez) programas de lavagem, com diferentes ciclos de funcionamento. Dispenser: Equipado com 02 (dois) compartimentos dispensadores, sendo: • 01 (um) para sabão • 01 (um) para amaciante Sistema de Lavagem: • Batedor gigante de alta eficiência • 02 (dois) ciclos de molho	UN	10	659,29	6.592,90

	• Desligamento automático ao final do ciclo Filtragem: Filtro cata-fiapos integrado, auxiliando na retenção de resíduos durante a lavagem. Níveis de Água: Sistema com 03 (três) níveis de seleção de água, conforme volume de roupas. Características Gerais: Equipamento robusto, de fácil operação, indicado para uso contínuo, com eficiência na limpeza e economia de recursos. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
133	Buffet Térmico 6 Cubas Especificação Técnica: Buffet térmico destinado à exposição e manutenção da temperatura de alimentos em serviços de alimentação coletiva, restaurantes, refeitórios e ambientes institucionais. Estrutura: Confeccionado em aço inox 430, proporcionando resistência à corrosão, durabilidade e fácil higienização. Cubas Gastronômicas: • 06 (seis) cubas gastronômicas • Fabricadas em aço inox 430 • Cubas tipo ½ com dimensões de 32,5 x 26,5 x 10,0 cm Estrutura de Suporte: Tubular com pintura eletrostática, aplicada em processo a fogo, garantindo alta aderência e resistência ao desgaste. Proteção e Acessórios: • Protetor salivar em aço inox 430 • Rodízios com travas ou niveladores para maior estabilidade • Iluminação interna com lâmpadas LED • Lâmpada piloto indicadora de funcionamento Controle de Temperatura: Botão termostato automático para ajuste e manutenção da temperatura dos alimentos. Dimensões do Equipamento: • Comprimento: 1,120 m • Profundidade: 595 mm • Altura: 1,255 m Tensão Elétrica: 127 V. Características Gerais: Equipamento robusto, funcional e de fácil limpeza, indicado para manutenção adequada da temperatura e exposição de alimentos em linhas de buffet. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	2	3.250,62	6.501,24
134	Armário Balcão Multiuso 02 Portas	UN	13	498,00	6.474,00

	Especificação Técnica: Armário balcão multiuso, composto por 02 portas, destinado ao armazenamento e organização de materiais diversos. Deverá possuir compartimento interno com, no mínimo, 02 prateleiras, puxadores resistentes, dobradiças metálicas e pés de apoio. Produto adequado para uso em ambientes administrativos, residenciais ou institucionais. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 79 cm, largura mínima de 61 cm e profundidade mínima de 37,5 cm. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDF ou MDP com acabamento revestido. Puxadores em plástico ABS ou material de resistência equivalente, pés em PVC ou material equivalente e dobradiças metálicas. Capacidade/Potência/Volume: Prateleiras com capacidade mínima de 5 kg cada. Cor: Cor a definir pela Administração no momento da aquisição. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
135	Jogo de Mesas de Centro Redondas Especificação Técnica: Conjunto de mesas de centro destinado a ambientes internos, com design decorativo e funcional, composto por duas unidades de diferentes dimensões, podendo ser utilizado em salas, recepções e espaços institucionais. Composição: Conjunto formado por 02 (duas) mesas de centro redondas, sendo uma mesa maior e uma mesa menor. Tampo: Confeccionado em madeira com acabamento amadeirado ou tampo espelhado, conforme padrão de fabricação, com superfície lisa, resistente e de fácil limpeza. Estrutura/Pés: Pés em metal, com tratamento adequado para resistência e estabilidade estrutural, proporcionando suporte seguro ao tampo. Dimensões Aproximadas: Mesa maior com diâmetro de 60 cm e altura de 40 cm. Mesa menor com diâmetro de 45 cm e altura de 32 cm. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.	COM	5	1.263,33	6.316,65
136	Pipoqueira Elétrica Profissional Especificação Técnica: Pipoqueira elétrica profissional destinada ao preparo de pipoca, indicada para uso em escolas, eventos, cantinas e demais ambientes institucionais.	UN	3	2.067,69	6.203,07

	Estrutura: Confeccionada em aço inoxidável, com carenagem em polímero de alta resistência ou material equivalente, portas e laterais em vidro temperado, proporcionando visualização do preparo. Panela: Panela basculante com tampa, confeccionada em aço inoxidável, aço cromado ou materiais de resistência equivalente, com parte interna em alumínio ou material apropriado para preparo de alimentos, capacidade para preparo de 100 g a 150 g de milho por ciclo. Componentes: Equipada com conjunto misturador, gaveta coletora de resíduos em aço inoxidável, resistência inferior para conservação da pipoca, resistência da panela, termostato para controle automático da temperatura e iluminação interna. Potência: Potência total mínima de 1.200 W. Consumo: Consumo máximo aproximado de 1,0 kWh. Tensão: 127 V, frequência de 60 Hz. Dimensões: Altura mínima de 68 cm, largura mínima de 36 cm e profundidade mínima de 36 cm. Acabamento: Superfícies lisas, resistentes à corrosão, de fácil limpeza e próprias para contato com alimentos. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
137	Vaso Decorativo em Fibra de Vidro (Modelo Vietnamita) Especificação Técnica: Vaso decorativo confeccionado em fibra de vidro, modelo vietnamita, indicado para uso em ambientação interna e externa, paisagismo e decoração de espaços institucionais e comerciais. Material: Fibra de vidro de alta resistência, com acabamento liso, leve e durável, proporcionando resistência às intempéries e facilidade de manutenção. Cor: Preto. Dimensões Aproximadas (por unidade): • Altura: 48 cm • Largura/Diâmetro: 30 cm • Diâmetro da boca: 46 cm Quantidade: 03 (três) unidades. Características Gerais: Produto leve, resistente e de fácil limpeza, com excelente acabamento estético, adequado para uso com plantas naturais ou artificiais, garantindo composição decorativa sofisticada. Aplicação: Indicado para áreas internas e externas, jardins, recepções, halls e projetos de paisagismo. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	15	400,99	6.014,85

138	Forno Elétrico Convencional com Grill Especificação Técnica: Equipamento eletrodoméstico destinado ao preparo de alimentos por aquecimento elétrico, indicado para assar, dourar e aquecer alimentos em ambientes domésticos e institucionais. Capacidade/Potência/Volume: • Capacidade mínima: 45 litros • Potência mínima: 1.700 Watts Tipo de Equipamento: Forno elétrico convencional com função grill. Material de Fabricação: • Gabinete externo em metal com acabamento resistente ao calor • Componentes internos em material metálico apropriado para altas temperaturas Características Funcionais: • Funções: assar, dourar e aquecer • Controle manual de temperatura • Timer com aviso sonoro • Acendimento automático • 01 (uma) prateleira removível • Bandeja de resíduos com função autolimpante ou de fácil remoção • Pés antiderrapantes para maior estabilidade • Sistema de grill integrado Controle de Temperatura: • Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 320 °C Alimentação Elétrica: • Bivolt automático Dimensões Aproximadas (A x L x P): • 36 cm x 57,7 cm x 49 cm Segurança: Estrutura com isolamento térmico e base estável com pés antiderrapantes. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	9	662,66	5.963,94
139	Kit Sofá Namoradeira com 2 Poltronas – Estofado em Suede Especificação Técnica: Conjunto de mobiliário estofado destinado a ambientes institucionais, recepções, salas de espera e áreas administrativas, composto por uma namoradeira e duas poltronas, com design voltado ao conforto e uso contínuo. Composição do Kit: 01 (uma) namoradeira e 02 (duas) poltronas individuais, com estrutura compatível entre os elementos para composição uniforme do ambiente.	KIT	3	1.942,62	5.827,86

	Material de Revestimento: Estofamento em tecido tipo suede, de toque macio e acabamento uniforme, com cor a ser definida pela administração. Espuma Interna: Espuma de densidade D23 a D26, garantindo conforto e resistência ao uso contínuo. Estrutura e Pés: Estrutura com base em madeira, proporcionando sustentação e estabilidade ao conjunto. Dimensões da Namoradeira: Largura entre 112 cm e 130 cm, altura entre 73 cm e 87 cm, profundidade entre 60 cm e 74 cm. Dimensões das Poltronas: Largura entre 61 cm e 80 cm, altura entre 73 cm e 87 cm, profundidade entre 60 cm e 74 cm. Capacidade de Carga: Suporte mínimo de até 120 kg por assento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Kit				
140	Armário Porta Cartolina com 09 Gavetas Especificação Técnica: Armário porta cartolina destinado ao armazenamento e organização de cartolinas, papéis, desenhos e materiais gráficos similares. Deverá possuir 09 gavetas deslizantes, proporcionando acondicionamento adequado dos materiais e facilitando seu acesso. Estrutura resistente, apropriada para uso em ambientes escolares, administrativos e institucionais. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1.000 mm, largura mínima de 900 mm e profundidade mínima de 560 mm. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDF ou MDP com espessura mínima de 15 mm, dotada de gavetas com sistema de deslizamento adequado ao uso contínuo. Cor: Cinza. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	3	1.876,66	5.629,98
141	Cortina de Ar 2,00 m com Controle Remoto Especificação Técnica: Equipamento destinado à formação de barreira de ar em ambientes internos, com o objetivo de reduzir a troca de temperatura entre ambientes e minimizar a entrada de poeira, insetos e contaminantes externos.	UN	6	930,50	5.583,00

	Capacidade/Potência/Volume: Potência mínima entre 320 W e 350 W, com desempenho de vazão de ar adequado para aplicações comerciais e institucionais. Desempenho Técnico: • Velocidade do ar: aproximadamente 12 m/s • Vazão de ar: aproximadamente 5.580 m³/h • Nível de ruído: aproximadamente 60 dB • Frequência: 60 Hz • Duas velocidades de operação Alimentação Elétrica: 220 V. Material de Fabricação: Estrutura composta por materiais metálicos e polímeros de alta resistência, com acabamento adequado para instalação em ambientes internos de uso contínuo. Dimensões Aproximadas: • Comprimento: 2,00 m • Altura: 20,7 cm • Profundidade: 17,5 cm • Peso aproximado: 23,6 kg Instalação: Indicado para instalação em vãos com altura aproximada entre 3,0 m e 3,5 m. Acessórios: Controle remoto para operação à distância. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
142	Ventilador de Parede 50 cm Bivolt Especificação Técnica: Ventilador de parede destinado ao uso residencial, comercial e institucional, projetado para ventilação de ambientes amplos com alta eficiência de circulação de ar. Diâmetro: 50 cm. Tensão Elétrica: Bivolt automático. Material: • Plásticos de alta resistência • Aço • Componentes eletrônicos Hélices: 06 (seis) hélices para maior vazão de ar. Recursos e Funcionalidades: • Regulador de velocidade • Oscilação automática • Inclinação ajustável • Altura regulável • Grade removível para limpeza facilitada • Sistema desmontável para manutenção • Funcionamento silencioso • Protetor térmico contra sobrecarga • Fusível de segurança • Baixo consumo de energia	UN	20	278,66	5.573,20

	Características Gerais: Equipamento robusto, de fácil instalação e manutenção, indicado para uso contínuo em ambientes que demandam ventilação constante e eficiente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
143	Escrivaninha de Trabalho com Gaveteiro em Aço Especificação Técnica: Mobiliário destinado a atividades administrativas e operacionais, projetado para uso em ambientes institucionais, proporcionando ergonomia, resistência e organização de materiais de trabalho. Capacidade/Potência/Volume: Produto destinado ao uso contínuo em ambiente corporativo, com estrutura dimensionada para suportar equipamentos e materiais de escritório. Material de Fabricação: • Tampo em MDP/MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), com bordas protegidas em PVC tipo ergo-soft • Estrutura metálica em tubo de aço retangular 50 x 30 mm • Gaveteiro em aço com sistema de travamento simultâneo Componentes: • 02 (duas) gavetas em aço com chave e tranca simultânea • Sistema de fechamento único para todas as gavetas • Estrutura metálica reforçada com soldagem MIG Acabamento: • Tratamento anticorrosivo com banho de fosfato de zinco (camada mínima de 40 microns) • Pintura eletrostática a pó • Cura em estufa a aproximadamente 250°C Dimensões Aproximadas: • Largura: 125 cm • Profundidade: 65 cm • Altura: 75 cm Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	7	792,75	5.549,25
144	Berço Hospitalar Especificação Técnica: Berço hospitalar destinado ao alojamento e cuidado de recém-nascidos em ambiente hospitalar, com estrutura segura, resistente e de fácil higienização.	UN	3	1.839,57	5.518,71

	Estrutura: Confeccionada em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática, proporcionando maior resistência à corrosão, durabilidade e estabilidade estrutural. Base do Leito: • Tipo cesto em acrílico transparente, permitindo visualização contínua do paciente • Sistema com regulagem por cremalheira para ajuste de posição Pés: Equipado com rodízios de alta resistência, dotados de sistema de travas para imobilização segura do equipamento. Componentes Adicionais: • Colchão impermeável, adequado para uso hospitalar, com fácil higienização Características Gerais: Equipamento robusto, seguro e funcional, projetado para proporcionar conforto e proteção ao recém-nascido, com mobilidade e praticidade para a equipe assistencial. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
145	Conjunto de Mesa Infantil com Cadeiras Especificação Técnica: Conjunto mobiliário infantil composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) cadeiras, destinado ao uso em ambientes escolares, recreativos e institucionais. Deve possuir estrutura segura, acabamento resistente e dimensões adequadas ao público infantil. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado ao público infantil, com estrutura dimensionada para atividades pedagógicas e recreativas. Material de Fabricação: Confeccionado em madeira ou material equivalente de alta resistência estrutural, com acabamento atóxico e bordas arredondadas para maior segurança. Superfícies tratadas para facilitar higienização e aumentar a durabilidade do produto. Dimensões Mínimas: • Mesa: formato quadrado o Comprimento: 60 cm o Largura: 60 cm o Altura: 50 a 55 cm • Cadeiras (cada unidade): o Largura: 26 a 30 cm o Profundidade: 26 a 30 cm o Altura: 60 cm Cor: Colorido, podendo variar entre combinações diversas.	COM	4	1.307,75	5.231,00

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
146	Fogão Elétrico por Indução (Cooktop 4 Bocas) Especificação Técnica: Equipamento eletrodoméstico destinado ao preparo de alimentos por sistema de indução eletromagnética, indicado para instalação em bancadas de cozinhas residenciais ou institucionais, com comando elétrico e superfície plana para apoio de recipientes compatíveis. Capacidade/Potência/Volume: Equipamento com 04 (quatro) zonas de aquecimento por indução, com desempenho compatível para cocção simultânea de múltiplos alimentos. Tipo de Equipamento: Cooktop elétrico de indução, de embutir ou sobrepor (mesa). Material de Fabricação: • Mesa superior em vidro temperado de alta resistência • Estrutura com acabamento em material resistente ao calor e impactos Características Funcionais: • 04 (quatro) zonas/bocas de aquecimento por indução • Controle eletrônico de potência e temperatura • Painel de comando integrado • Funcionamento em superfície plana para panelas compatíveis com indução • Acabamento em vidro temperado na cor preta Alimentação Elétrica: • Tensão: 220V • Frequência: 60 Hz Dimensões Aproximadas do Produto (A x L x P): • 55 x 752 x 522 mm Dimensões para Nicho de Instalação (A x L x P): • 20 x 695 x 480 mm Observação Técnica: O termo “tripla chama” não se aplica ao sistema por indução, sendo desconsiderado por incompatibilidade tecnológica com o tipo de equipamento especificado. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	3	1.726,66	5.179,98
147	Suporte Universal para Projetor (Teto/Parede) Especificação Técnica: Suporte universal destinado à fixação de projetores multimídia, com instalação em teto ou parede, proporcionando segurança, estabilidade e	UN	40	129,17	5.166,80

	melhor posicionamento do equipamento em ambientes institucionais e educacionais. Material: Fabricado em alumínio de alta resistência, garantindo leveza estrutural, durabilidade e proteção contra corrosão. Tipo de Suporte: Suporte universal com possibilidade de instalação em teto ou parede. Regulagens: Permite ajuste de inclinação e rotação, possibilitando melhor alinhamento da projeção conforme o ambiente. Braço Prolongador: Acompanha braço prolongador, permitindo maior alcance e flexibilidade de instalação. Compatibilidade: Furação universal, compatível com diversos modelos de projetores multimídia disponíveis no mercado. Embalagem: Tipo box, garantindo proteção no transporte e armazenamento. Características Gerais: Produto versátil, de fácil instalação, com estrutura reforçada e ajustes multiangulares para melhor adequação do equipamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
148	Vaso Decorativo em Fibra de Vidro (Modelo Vietnamita) Especificação Técnica: Vaso decorativo confeccionado em fibra de vidro, com design estilo vietnamita, indicado para uso em ambientes internos e externos, jardins, halls, recepções e áreas paisagísticas. Material: Fibra de vidro de alta resistência, com acabamento liso e uniforme, proporcionando leveza estrutural, durabilidade e resistência às variações climáticas. Cor: Preto. Dimensões Aproximadas: • Altura: 76 cm • Largura/Diâmetro: 21 cm • Diâmetro da base (fundo): 20 cm Características Gerais: Produto leve, resistente e de fácil limpeza, com excelente acabamento estético, indicado para composição decorativa com plantas naturais ou artificiais. Aplicação: Uso decorativo em ambientes internos e externos, podendo ser utilizado em projetos de paisagismo e ambientação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	15	342,66	5.139,90
149	Batedeira Planetária	UN	10	512,00	5.120,00

	Especificação Técnica: Batedeira do tipo planetária, destinada ao preparo de massas, bolos, cremes e misturas diversas. Deverá possuir sistema de movimentação planetária, controle de velocidade com, no mínimo, 10 níveis de ajuste, função turbo ou equivalente, além de acompanhada de batedores adequados para diferentes tipos de preparo. Equipamento de uso doméstico ou institucional leve, com estrutura resistente e de fácil higienização. Capacidade/Potência/Volume: Potência mínima de 700 watts. Possuir, no mínimo, 10 velocidades de operação. Material de Fabricação: Corpo confeccionado em plástico de engenharia, metal ou materiais de resistência equivalente. Tigela em aço inoxidável, plástico resistente ou material equivalente apropriado para contato com alimentos. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
150	Purificador de Água Especificação Técnica: Purificador de água para instalação em bancada ou parede, equipado com sistema de refrigeração por compressor, destinado ao fornecimento de água natural e gelada, com sistema de filtragem de alta eficiência e fácil substituição do refil. Sistema de Filtragem: Refil de troca rápida (troca fácil), com controle da proliferação de bactérias e capacidade mínima de filtragem de 3.000 litros ou vida útil de até 06 meses, conforme especificação do fabricante. Sistema de Refrigeração: Refrigeração por compressor, com termostato externo para regulagem da temperatura da água. Capacidade: Grande vazão de fornecimento de água, adequada para uso contínuo em ambientes coletivos. Características: Equipamento desmontável para higienização, bandeja coletora de água removível para limpeza, possibilidade de instalação sobre bancada ou fixação em parede e fornecimento de água natural e gelada. Alimentação Elétrica: Tensão de 127 V, frequência de 60 Hz e potência aproximada de 82 W. Material: Gabinete confeccionado em plástico de alta resistência ou material de qualidade equivalente, atóxico e de fácil higienização. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	10	511,94	5.119,40

	Unidade de Fornecimento: Unidade.				
151	Escada de Alumínio 3 Degraus Especificação Técnica: Escada portátil destinada a uso doméstico, administrativo e institucional, indicada para pequenas elevações e atividades de apoio operacional em ambientes internos. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga compatível com uso seguro por usuário, suportando peso mínimo de 120 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em alumínio de alta resistência, com propriedades anticorrosivas, leveza estrutural e durabilidade. Degraus com superfície antiderrapante para maior segurança durante o uso. Estrutura e Componentes: • 03 (três) degraus antiderrapantes • Sistema de travamento reforçado para estabilidade • Pés com ponteiras em material antiderrapante Dimensões Aproximadas: Escada compacta, com altura compatível ao acesso seguro em pequenas elevações. Acabamento: Superfície em alumínio com acabamento resistente ao desgaste e à oxidação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	21	236,18	4.959,78
152	Cadeira Veicular Infantil (Dispositivo de Retenção para Crianças) Especificação Técnica: Equipamento de segurança veicular destinado ao transporte de crianças em automóveis, desenvolvido para garantir proteção em deslocamentos, com sistema de retenção adequado às normas de segurança vigentes. Indicação de Uso: • Transporte de crianças em veículos automotores Sistema de Segurança: • Cinto de segurança de 5 pontos com fixação central • Protetores acolchoados para ombros • Sistema de ajuste centralizado do cinto • Proteção contra impacto lateral • Barra frontal de proteção contra impactos traseiros Ajustes e Regulagens: • Apoio de cabeça com regulagem em até 7 posições	UN	6	819,33	4.915,98

	• Ajuste automático conforme crescimento da criança • Reclinável em até 4 posições, sem necessidade de ajuste do cinto do veículo Estrutura: • Fabricada em plástico de engenharia de alta resistência • Estrutura leve e reforçada para absorção de impacto Componentes e Acessórios: • Redutor de assento removível • Porta-copos removível, com possibilidade de instalação nos lados direito ou esquerdo Segurança e Certificação: • Produto certificado conforme normas do INMETRO Garantia: • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade				
153	Ventilador de Mesa 40cm Turbo Force Especificação Técnica: Ventilador de mesa com tecnologia de ventilação turbo, destinado ao uso residencial e institucional, proporcionando alta vazão de ar e conforto térmico. Diâmetro: 40 cm. Cor: Preto. Tensão Elétrica: 127 V. Potência: 140 W. Consumo de Energia: 0,140 kWh. Frequência: 60 Hz. Eficiência Energética: Classificação de consumo Selo Procel “B”. Material: Polipropileno de alta resistência. Velocidades: 03 (três) níveis de velocidade. Pás: 06 (seis) pás para melhor distribuição e fluxo de ar. Recursos e Funcionalidades: • Grade removível para limpeza • Inclinação vertical ajustável • Sistema de ventilação turbo Características Gerais: Equipamento robusto, de fácil manuseio, indicado para uso contínuo em ambientes diversos, com boa eficiência energética e desempenho. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Acessórios: Acompanha manual de instruções.	UN	22	211,66	4.656,52
154	Cortina de Ar 120 cm com Controle Remoto	UN	6	763,55	4.581,30

	Especificação Técnica: Equipamento destinado à criação de barreira de ar em ambientes climatizados, com o objetivo de reduzir a troca térmica entre ambientes internos e externos, contribuindo para eficiência energética e conforto ambiental. Capacidade/Potência/Volume: • Velocidade mínima do fluxo de ar: 11,5 m/s • Vazão de ar: 1.500 a 1.700 m³/h • Nível de ruído: aproximadamente 60 dB Alimentação Elétrica: 220V. Material de Fabricação: Estrutura em gabinete metálico resistente à corrosão, com componentes internos de alta durabilidade e sistema de ventilação de alto desempenho, com acabamento apropriado para instalação em ambientes comerciais e institucionais. Instalação: Indicado para instalação em vãos com altura de até 3,0 metros, com fixação superior. Acessórios: Controle remoto para acionamento e operação do equipamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
155	Cabine Audiométrica Especificação Técnica: Cabine audiométrica destinada à realização de exames e avaliações auditivas, projetada para reduzir interferências sonoras externas e proporcionar ambiente acusticamente controlado. Deverá possuir isolamento acústico adequado para exames audiométricos, iluminação interna, visor de observação com vidros apropriados para minimizar reflexos, porta com sistema de vedação acústica, abertura interna de segurança, passagem para cabos dos equipamentos e mobiliário de apoio interno e externo. Produto fornecido desmontado ou em sistema de pronta montagem, acompanhado de todos os componentes necessários para sua instalação. Dimensões Mínimas: Largura mínima de 1,00 m, comprimento mínimo de 1,00 m e altura mínima de 1,80 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDF, MDP ou material de resistência equivalente, com revestimento e tratamento acústico interno composto por lã mineral, lã de rocha, espuma acústica ou material de desempenho equivalente, não propagante de chama. Piso com revestimento antiderrapante. Visores confeccionados em vidro apropriado para aplicações acústicas.	UN	1	4.535,01	4.535,01

	Capacidade/Potência/Volume: Iluminação interna bivolt ou compatível com a rede elétrica local. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
156	Organizador de Livros Infantil em MDF Especificação Técnica: Organizador de livros infantil, indicado para armazenamento e exposição de livros, revistas e materiais pedagógicos em escolas, creches, bibliotecas e demais ambientes educacionais. Material: Confeccionado integralmente em MDF, com acabamento em pintura ou revestimento melamínico de alta resistência. Cor: Branca. Prateleiras: Dotado de 04 (quatro) prateleiras para acomodação de livros, com estrutura que permita fácil visualização e acesso pelas crianças. Dimensões: Largura entre 72 cm e 80 cm, altura entre 79 cm e 85 cm e profundidade entre 30,7 cm e 40 cm. Acabamento: Bordas arredondadas ou protegidas por fita de borda em PVC ou material equivalente, superfície lisa, livre de rebarbas, arestas cortantes e imperfeições. Capacidade: Estrutura dimensionada para suportar o armazenamento de livros e materiais pedagógicos distribuídos uniformemente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	443,33	4.433,30
157	Plastificadora Laminadora Especificação Técnica: Plastificadora laminadora destinada à plastificação de documentos, fotografias, certificados, crachás, cartazes, cardápios, materiais publicitários, etiquetas, cartões de visita e demais impressos, compatível com folhas nos formatos A4, A5 e A6. Capacidade: Largura útil de entrada mínima de 330 mm, permitindo plastificação de documentos até o formato A3. Capacidade para plastificar materiais com espessura de até 0,5 mm. Sistema de Laminação: Equipada com, no mínimo, 02 (dois) rolos de pressão, proporcionando plastificação uniforme, sem bolhas ou rugas. Possuir função de reversão (reverse) para retirada segura de documentos em caso de atolamento. Velocidade: Velocidade mínima de laminação de 250 mm/min.	UN	8	548,88	4.391,04

	Aquecimento: Tempo máximo de aquecimento de 5 minutos, com temperatura de operação entre 110 °C e 130 °C. Potência: Potência mínima de 365 W. Alimentação: Bivolt automático (127/220 V), frequência de 60 Hz. Estrutura: Gabinete confeccionado em estrutura metálica ou material de alta resistência, proporcionando durabilidade e facilidade de transporte. Dimensões: Aproximadamente 422 mm de comprimento, 160 mm de largura e 99 mm de altura, admitindo variação de até ±10%. Acessórios: Acompanhada de cabo de alimentação e manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
158	Posicionador Veicular Infantil com Módulos Posturais Especificação Técnica: Equipamento destinado ao transporte veicular de crianças com deficiência física, comprometimentos neuromotores ou necessidades especiais de suporte postural, proporcionando segurança, estabilidade e adequado alinhamento corporal durante deslocamentos em veículos automotores. Estrutura: Confeccionado em material de alta resistência, projetado para garantir durabilidade, estabilidade e segurança durante o uso contínuo. Assento: Anatômico, desenvolvido para promover adequado posicionamento corporal e conforto do usuário. Encosto: Dotado de apoios laterais de tronco, proporcionando estabilização postural e suporte adequado durante o transporte. Apoio de Cabeça: Regulável em altura, permitindo adequação conforme crescimento e necessidades do usuário. Sistema de Posicionamento: Estruturado para favorecer o alinhamento corporal e a estabilização postural durante o deslocamento veicular. Revestimento: Material resistente, lavável e de fácil higienização, apropriado para uso contínuo. Instalação: • Fixação no banco traseiro de veículos automotores de passeio • Utilização obrigatória em conjunto com o cinto de segurança original do veículo Capacidade de Carga: Suporte mínimo de até 50 kg.	UN	2	2.158,10	4.316,20

	Peso do Equipamento: Aproximadamente até 7 kg. Faixa Etária Indicada: A partir de 4 anos de idade. Características Gerais: • Produto novo, sem uso • Estrutura resistente e durável • Ajustável para acompanhar crescimento e necessidades posturais • Compatível com veículos automotores Unidade de Fornecimento: Unidade. Manual: Acompanha manual de instruções em língua portuguesa. Observação: Admite-se produto com características técnicas equivalentes ou superiores, desde que atendam integralmente à finalidade de segurança, conforto e posicionamento postural durante o transporte veicular.				
159	Balança Plataforma Digital Comercial 50 kg Especificação Técnica: Balança plataforma digital comercial destinada à pesagem de mercadorias, produtos e materiais diversos. Deverá possuir visor digital de fácil leitura, estrutura resistente para uso contínuo, plataforma de pesagem e sistema eletrônico de medição com indicação precisa do peso. Equipamento adequado para utilização em estabelecimentos comerciais, almoxarifados, cozinhas industriais e ambientes similares. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de pesagem de 50 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço carbono, aço inoxidável ou material de resistência equivalente. Plataforma de pesagem em aço inoxidável, aço carbono com acabamento protetivo ou material equivalente. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	3	1.431,63	4.294,89
160	Cavalete com Quadro Branco Magnético Especificação Técnica: Cavalete com quadro branco magnético destinado a apresentações, treinamentos, reuniões e uso institucional em geral. Deverá possuir estrutura ajustável de altura, com sistema de sustentação estável e seguro, permitindo escrita e fixação de materiais com ímã. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura com regulagem de altura com alcance mínimo até 1,80 m. Material de Fabricação: Quadro confeccionado em aço com superfície branca lisa e acabamento magnético,	UN	8	533,64	4.269,12

	resistente ao uso contínuo e de fácil limpeza. Estrutura do cavalete em aço ou metal de alta resistência, com sistema de regulagem de altura e apoio estável. Dimensões Mínimas: Área útil do quadro mínima de 100 cm x 70 cm. Cor: Branco com estrutura em acabamento metálico ou padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
161	Colchão Pneumático para Uso em Saúde – Sistema de Pressão Alternada Especificação Técnica: Colchão pneumático inflável destinado à prevenção e auxílio no tratamento de lesões por pressão (úlceras de decúbito), indicado para uso hospitalar, domiciliar e em cuidados prolongados. Tipo: Sistema de pressão alternada. Modelo: Inflável. Material: Polímero resistente de alta durabilidade, impermeável, de fácil higienização e adequado ao uso contínuo em ambiente assistencial. Dimensões Aproximadas: • Comprimento: 195 cm • Largura: 85 cm Capacidade de Suporte: Acima de 141 kg. Componente Incluso: Compressor de ar para controle do sistema de insuflação e alternância de pressão. Funcionamento: Sistema de pressão alternada que distribui o peso corporal de forma dinâmica, auxiliando na circulação sanguínea e prevenção de lesões cutâneas. Características Gerais: Equipamento silencioso, de fácil instalação e operação, indicado para pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	5	848,36	4.241,80
162	Multiprocessador de Alimentos Especificação Técnica: Multiprocessador de alimentos destinado ao preparo de alimentos, adequado para triturar, picar, fatiar, ralar, liquidificar e espremer frutas, proporcionando versatilidade para uso doméstico ou institucional. Potência: Potência mínima de 900 W. Tensão: 127 V. Capacidade: Jarra do processador com capacidade útil mínima de 1,25 litros e copo do liquidificador com capacidade total mínima de 2,2 litros.	UN	10	422,32	4.223,20

	Velocidades: Mínimo de 02 (duas) velocidades, com função pulsar. Material: Copo, jarra e acessórios confeccionados em material resistente de alta durabilidade, com lâminas em aço inoxidável. Acessórios: Acompanhado, no mínimo, de lâmina para ralar, lâmina para fatiar, lâmina para processar, espremedor de frutas, adaptador para lâminas, jarra do processador, copo do liquidificador e base motorizada. Segurança: Sistema de trava de segurança que impeça o funcionamento quando os acessórios não estiverem corretamente encaixados. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
163	Puff Tipo Pera Adulto Especificação Técnica: Puff tipo pera para uso adulto, indicado para ambientes internos, confeccionado em material resistente, proporcionando conforto, durabilidade e fácil higienização. Material: Revestimento confeccionado em couro sintético ou material de qualidade equivalente, resistente ao desgaste e de fácil limpeza. Enchimento: Fornecido totalmente preenchido com, aproximadamente, 350 litros de enchimento em flocos de poliestireno expandido (EPS/isopor) ou material equivalente. Dimensões: Altura aproximada de 1,00 m e largura aproximada de 80 cm, admitindo variação de até ±5%. Características: Costura dupla reforçada, zíper na base para reposição ou ajuste do enchimento, acabamento resistente e formato anatômico para acomodação de um usuário adulto. Cor: A definir pela Administração dentre as seguintes opções: amarelo, azul, branco, cinza, laranja, marrom, preto, rosa, roxo, verde, verde-limão e vermelho. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	421,29	4.212,90
164	Propulsora Pneumática para Graxa com Tambor de 20 kg Especificação Técnica: Propulsora pneumática para graxa, destinada à lubrificação de máquinas, equipamentos e veículos, compatível com tambor de 20 kg, acionada por ar comprimido. Capacidade: Compatível com tambor de graxa de 20 kg.	UN	2	2.022,86	4.045,72

	Pressão de Trabalho: Pressão de trabalho entre 87 e 116 PSI (6 a 8 bar). Pressão de Saída: Pressão mínima de saída da graxa de 300 bar (4.350 PSI) e máxima de 400 bar (5.800 PSI). Material: Estrutura confeccionada em alumínio, aço ou materiais de resistência mecânica equivalente, com componentes resistentes à corrosão e ao desgaste. Acessórios: Deverá acompanhar mangueira de alta pressão com diâmetro de 1/4", válvula de controle para aplicação de graxa, conexão giratória tipo "Z" e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Acabamento: Componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e acabamento resistente às condições normais de uso em oficinas e ambientes industriais. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
165	Baú Infantil para Brinquedos Especificação Técnica: Baú infantil destinado ao armazenamento e organização de brinquedos, livros e materiais pedagógicos. Deverá possuir tampa com sistema de amortecimento ou pistão de segurança que evite o fechamento brusco, proporcionando maior segurança aos usuários. Equipado com rodízios para facilitar a movimentação e adequado para utilização em escolas, creches, brinquedotecas e demais ambientes infantis. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 45 cm, largura mínima de 35 cm e comprimento mínimo de 60 cm. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em madeira maciça, compensado, MDF, MDP ou materiais de resistência equivalente, com acabamento adequado para uso infantil. Rodízios em material resistente e apropriado para movimentação do móvel. Cor: Azul, verde, vermelho ou combinação destas cores. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	7	566,66	3.966,62
166	Tanque de Lavar Roupa Cimentado (Concreto) Especificação Técnica: Tanque para lavagem de roupas confeccionado em concreto (cimentado), destinado ao uso doméstico e institucional, com alta resistência mecânica e durabilidade. Material: Estrutura em concreto armado ou concreto pré-moldado, com acabamento cimentado, proporcionando robustez e resistência ao uso contínuo.	UN	7	562,24	3.935,68

	Dimensões Externas: • Altura: 84 cm • Largura: 60,5 cm • Profundidade: 60 cm Profundidade Útil (Área de Uso): • 32 cm Características Gerais: Produto de alta resistência, indicado para áreas de serviço, lavanderias e ambientes de uso intenso, com boa estabilidade estrutural e fácil manutenção. Instalação: Apoio direto em piso nivelado, podendo ser fixado conforme necessidade do ambiente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
167	Fritadeira Elétrica Sem Óleo (Air Fryer). Especificação Técnica: Fritadeira elétrica sem utilização de óleo, com controle de temperatura ajustável na faixa mínima de 80°C a 200°C, destinada ao preparo de alimentos por circulação de ar quente. Possuir revestimento interno antiaderente, painel de controle de fácil operação, cesta removível para limpeza e sistema de desligamento automático ou dispositivo de segurança equivalente. Alimentação elétrica em 127 V. Dimensões Mínimas: Largura mínima de 28 cm, altura mínima de 33 cm e profundidade mínima de 36 cm. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de 5,5 litros e potência mínima de 1.500 W. Material de Fabricação: Estrutura externa em material resistente ao calor e à deformação, com recipiente interno dotado de revestimento antiaderente. Cor: Cor predominante preta, cinza, inox ou outra cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir da data de recebimento definitivo do produto. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	381,16	3.811,60
168	Cooktop a Gás 5 Bocas de Embutir Especificação Técnica: Cooktop a gás de embutir, com 05 (cinco) queimadores, destinado ao preparo de alimentos em ambientes residenciais e institucionais, com alto desempenho térmico e segurança operacional. Tipo de Instalação: Embutir. Quantidade de Queimadores: 05 (cinco) bocas. Mesa: Vidro temperado na cor preta, proporcionando resistência térmica, segurança e fácil limpeza. Sistema de Acendimento: Automático super-rápido.	UN	5	762,00	3.810,00

	Tipo de Alimentação: Gás GLP (multigás), com possibilidade de conversão para gás natural. Queimadores: Selados, garantindo maior estabilidade das panelas, eficiência térmica e facilidade de higienização. Grades: Em aço resistente com acabamento fosco, proporcionando durabilidade e segurança no uso. Botões: Removíveis para facilitar limpeza e manutenção. Segurança: Equipado com válvulas de segurança em todos os queimadores. Potência Total: Mínima de 11.400 W. Cor: Preto ou similar. Dimensões Aproximadas: 75 cm (L) x 45 cm (P) x 13 cm (A). Características Gerais: Equipamento robusto, eficiente e de fácil limpeza, com excelente distribuição de calor e segurança no uso contínuo. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
169	Sanduicheira e Grill Especificação Técnica: Sanduicheira e grill elétrico, destinada ao preparo de sanduíches, grelhados e alimentos diversos, equipada com chapas antiaderentes e aquecimento elétrico. Capacidade: Capacidade para preparo simultâneo de, no mínimo, 02 sanduíches. Chapas: Chapas superior e inferior com revestimento antiaderente de alta resistência, proporcionando aquecimento uniforme e fácil limpeza. Características: Indicador luminoso de funcionamento e aquecimento, sistema de fechamento com trava, alça com isolamento térmico, base antiderrapante e armazenamento na posição vertical. Alimentação Elétrica: Tensão de 110/127 V. Material: Estrutura confeccionada em material resistente ao calor, com acabamento de fácil higienização. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	20	187,66	3.753,20
170	Ventilador de Mesa 40cm Turbo Force Especificação Técnica: Ventilador de mesa com tecnologia Turbo Force, destinado ao uso residencial e institucional, com alta eficiência de ventilação e direcionamento de fluxo de ar. Diâmetro: 40 cm. Cor: Preto.	UN	20	183,33	3.666,60

	Tensão Elétrica: 127 V ou 220 V (bivolt conforme modelo). Potência: 140 W. Consumo de Energia: 0,140 kWh. Frequência: 60 Hz. Eficiência Energética: Classificação Selo Procel “B”. Material: Polipropileno de alta resistência. Velocidades: 03 (três) níveis de velocidade. Pás: 08 (oito) pás para melhor desempenho de ventilação. Recursos e Funcionalidades: • Grade removível para limpeza e manutenção • Inclinação vertical ajustável • Sistema de ventilação tipo turbo Características Gerais: Equipamento robusto, eficiente e de fácil utilização, indicado para ambientes diversos que necessitam de ventilação constante. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Acessórios: Acompanha manual de instruções.				
171	Mesa para Projetor e Notebook Especificação Técnica: Mesa destinada ao suporte de projetores multimídia, notebooks e demais equipamentos audiovisuais, proporcionando mobilidade, estabilidade e ajustes para melhor posicionamento durante apresentações, treinamentos e eventos. Estrutura: Confeccionada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo. Base para Projetor: Plataforma removível, com regulagem de inclinação frontal de até 4° e regulagem de inclinação lateral de até 4°, permitindo o correto alinhamento da projeção. Bandeja Auxiliar: Equipada com bandeja para notebook, DVD ou equipamento similar, contendo abas laterais de segurança para evitar deslizamentos durante o uso. Sistema Elétrico: Dotada de extensão elétrica integrada com, no mínimo, 04 (quatro) tomadas, destinada à alimentação simultânea dos equipamentos. Fiação interna embutida na estrutura para maior segurança e organização. Braço Articulado: Possui braço de articulação lateral para melhor posicionamento dos equipamentos. Tripé: Base tipo tripé com regulagem de altura, proporcionando estabilidade e adaptação às diferentes necessidades de utilização. Dimensões Aproximadas da Bandeja Principal: 400 mm (largura) x 300 mm (profundidade).	UN	11	332,66	3.659,26

	Acabamento: Produto com superfícies lisas, sem rebarbas ou arestas cortantes, resistente ao uso contínuo e de fácil limpeza. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
172	Ventilador de Parede 60 cm Bivolt Especificação Técnica: Ventilador de parede destinado à ventilação de ambientes amplos, indicado para uso residencial, comercial e institucional, com alto desempenho de circulação de ar. Diâmetro: 60 cm. Cor: Preto. Tensão Elétrica: Bivolt automático. Material: Estrutura confeccionada em materiais de alta resistência (plástico, aço e componentes eletrônicos), garantindo durabilidade e segurança no uso contínuo. Características Gerais: Alta vazão de ar Sistema de oscilação Inclinação ajustável Grade de proteção de alta resistência Operação silenciosa Baixo consumo de energia Fácil instalação e manutenção Aplicação: Indicado para climatização e ventilação de ambientes de médio e grande porte, como salas, auditórios, estabelecimentos comerciais e áreas institucionais. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	12	303,26	3.639,12
173	Ultrassom Odontológico com Jato de Bicarbonato Especificação Técnica: Equipamento odontológico de ultrassom com jato de bicarbonato, destinado à profilaxia, raspagem e remoção de biofilme mineralizado (tártaro sub e supragengival), além de procedimentos periodontais e clínicos diversos. Sistema de Funcionamento: Equipamento com tecnologia de ultrassom de alta frequência, associado a sistema de jato de bicarbonato para profilaxia e limpeza odontológica. Bomba Peristáltica: Integrada ao sistema para controle preciso de irrigação. Reservatórios: • 02 (dois) reservatórios independentes o Reservatório de água com capacidade de 500 ml	UN	1	3.591,66	3.591,66

	o Reservatório para líquido irrigante com capacidade de 350 ml • Reservatório de bicarbonato confeccionado em ABS de alta resistência Pontas Ultrassônicas: Acompanha 04 (quatro) pontas: • 01 ponta T1 • 01 ponta T2 • 01 ponta T3 • 01 ponta T4 Controle e Ajustes: • Ajuste sensível e preciso de potência no painel • Controle de fluxo de refrigeração • Ajuste linear de potência do ultrassom de 0% a 100% • Modos de operação: Geral, Endo e Perio • Possibilidade de uso sem refrigeração para procedimentos específicos (ex.: cimentação, condensação de amálgama e onlays/inlays) Pedal: Acionamento único para ativação do equipamento. Sistema de Segurança e Conexões: • Entradas de ar e água com tamanhos diferenciados para evitar conexões invertidas • Alta frequência na ponta ativa com formação de névoa fina de irrigação sem gotejamento Especificações Elétricas e Técnicas: • Potência: 60 VA • Voltagem: Bivolt 127/220 V • Consumo: 0,45 A • Pressão de entrada de ar: 60 a 80 PSI • Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Dimensões Aproximadas: • Altura: 24,0 cm • Comprimento: 24,0 cm • Largura: 21,8 cm Peso: • Peso do equipamento: 3,1 kg • Peso bruto com embalagem: 4,1 kg Finalidade de Uso: Remoção de biofilme mineralizado, tártaro sub e supragengival, e procedimentos odontológicos de profilaxia e manutenção periodontal. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
174	Liquidificador Turbo L-900 FB Especificação Técnica: Equipamento destinado ao processamento de alimentos líquidos e pastosos, indicado para uso doméstico e institucional leve, com	UN	14	254,99	3.569,86

	estrutura em PP e metal, copo resistente e conjunto de lâminas de alta performance em aço inox serrilhado. Potência: 900 watts. Capacidade do Copo: Entre 1,5 e 2 litros. Funções e Recursos: Possui 05 velocidades, função pulsar, base antiderrapante para maior estabilidade durante o uso e lâminas em aço inox serrilhado de alta resistência para melhor desempenho no processamento. Estrutura e Materiais: Corpo em PP e metal, com componentes projetados para maior durabilidade e segurança operacional. Alimentação Elétrica: 110 V. Dimensões Aproximadas: Largura 21 cm, altura 40 cm e profundidade 22 cm. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
175	Mesa de Manipulação em Aço Inox com Estrado Especificação Técnica: Mesa destinada a processos de manipulação, preparo e apoio de materiais em ambientes industriais, laboratoriais e alimentícios, com estrutura reforçada e acabamento sanitário, garantindo resistência, estabilidade e facilidade de higienização. Material: Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI 430, incluindo tampo e estrutura, proporcionando alta resistência à corrosão e durabilidade. Acabamento: Superfície com acabamento escovado, de fácil limpeza e adequada para uso em áreas que exigem padrões de higiene. Tampo: Confeccionado em chapa de aço inox espessura #22 (0,8 mm), com reforço estrutural inferior para aumento da resistência e estabilidade. Estrutura: Pés confeccionados em tubo quadrado série 200, com dimensões 30 x 30 mm, garantindo robustez e suporte adequado. Estrado Inferior: Estrutura inferior integrada para apoio de materiais, com capacidade de carga distribuída. Capacidade de Carga: • Mesa: até 100 kg distribuídos • Estrado inferior: até 60 kg distribuídos Dimensões Aproximadas: Comprimento entre 2700 mm e 2900 mm, largura de 700 mm e altura de 900 mm. Peso Aproximado: 50 kg. Acessórios: Sapatas niveladoras em nylon, proporcionando ajuste e estabilidade em diferentes superfícies. Montagem: Produto entregue totalmente montado e soldado, sem necessidade de montagem adicional.	UN	2	1.778,33	3.556,66

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
176	Descanso para Pés com Apoio Regulável Especificação Técnica: Dispositivo ergonômico destinado ao apoio dos pés, contribuindo para melhor postura e conforto em atividades de trabalho em posição sentada, especialmente em ambientes administrativos. Capacidade/Potência/Volume: Produto destinado ao uso individual, com resistência compatível ao apoio contínuo de membros inferiores durante jornada de trabalho. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em material plástico de alta resistência ou equivalente, com superfície antiderrapante e base estável, garantindo segurança durante o uso. Mecanismo de regulagem com componentes resistentes ao desgaste. Dimensões Aproximadas: • Comprimento: 46,5 cm a 48 cm • Largura: 30 cm a 40 cm Regulagem: Sistema de inclinação e/ou altura ajustável, permitindo adequação ergonômica conforme o usuário. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	60	58,80	3.528,00
177	Guilhotina Facão de Aço para Papel – Corte até A4 (30 cm) Especificação Técnica: Equipamento destinado ao corte manual de papel em ambientes administrativos, escolares e de escritório, indicado para refilamento e acabamento de documentos no formato A4. Capacidade de Corte: • Até 15 folhas (75 g/m²) por operação Tipo de Corte: • Corte tipo facão (lâmina de aço) Área de Trabalho: • 25,5 cm x 29,5 cm Extensão de Corte: • Até 30 cm (compatível com papel A4) Dimensões do Equipamento: • 51 cm x 27 cm x 8 cm (C x L x A) Peso: • Aproximadamente 2,6 kg Material de Fabricação: • Estrutura e lâmina em aço de alta resistência • Base com superfície de apoio para estabilização do papel Garantia:	UN	10	351,00	3.510,00

	• Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade				
178	Ventilador de Coluna 50 cm Flow Turbo Especificação Técnica: Ventilador de coluna destinado à ventilação de ambientes residenciais, comerciais e institucionais, com alto desempenho de fluxo de ar, tecnologia de operação silenciosa e baixo consumo energético. Diâmetro: 50 cm. Tensão Elétrica: 110 V / 220 V (bivolt conforme modelo). Potência: 180 W. Velocidades: 03 (três) níveis de velocidade. Pás: 08 (oito) pás para maior eficiência na circulação de ar. Tipo de Instalação: Modelo de coluna (altura regulável conforme estrutura do equipamento). Tecnologia: Sistema silencioso de ventilação Tecnologia de eficiência energética (econômica) Características Gerais: Alta vazão de ar Estrutura estável e resistente Fácil regulagem de altura Montagem e uso simplificados Indicado para uso contínuo em ambientes diversos Aplicação: Ventilação de ambientes de médio e grande porte, proporcionando conforto térmico com baixo nível de ruído. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	12	271,66	3.259,92
179	Balança Pediátrica Digital Especificação Técnica: Balança pediátrica digital destinada à pesagem de recém-nascidos e crianças de primeira infância. Deverá possuir concha anatômica para acomodação segura do paciente, acompanhada de capa ou revestimento acolchoado, removível e higienizável. Equipamento com display digital de fácil visualização, gabinete resistente, teclado de membrana ou tecnologia equivalente e funções de ligar/desligar, zeragem e tara, permitindo a compensação do peso de fraldas, mantas ou outros acessórios utilizados durante a pesagem. Produto de fácil limpeza, confeccionado com materiais atóxicos e adequados para utilização em ambientes de saúde. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de pesagem de 15 kg, com divisão de leitura compatível com uso pediátrico.	UN	5	624,50	3.122,50

	Material de Fabricação: Gabinete confeccionado em plástico ABS ou material de resistência equivalente. Concha anatômica confeccionada em polipropileno, polietileno ou material atóxico equivalente. Capa acolchoada confeccionada em material impermeável, removível e higienizável. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
180	Mesa para Reunião com Tampo Redondo Especificação Técnica: Mesa para reunião com tampo redondo, destinada a ambientes corporativos, administrativos e salas de reuniões, confeccionada em madeira de eucalipto, proporcionando resistência, durabilidade e acabamento de aspecto natural. Tampo: Confeccionado em madeira maciça de eucalipto ou material equivalente, com superfície lisa, acabamento uniforme e bordas arredondadas, resistente ao uso contínuo. Estrutura: Confeccionada em madeira de eucalipto, garantindo estabilidade e elevada resistência mecânica. Dimensões Aproximadas: Altura de 800 mm e diâmetro do tampo entre 900 mm e 1.200 mm. Acabamento: Madeira lixada e protegida com verniz, selador ou acabamento equivalente, resistente à umidade, riscos e limpeza frequente. Cor: Cor natural da madeira ou conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	3	1.019,33	3.057,99
181	Carrinho de Transporte Vertical Tipo Armazém Especificação Técnica: Carrinho de transporte manual tipo armazém, com estrutura vertical, destinado ao deslocamento de cargas em ambientes como estoques, galpões, transportadoras e comércios. Deverá possuir sistema de apoio para inclinação da carga, permitindo que o operador conduza o equipamento com menor esforço físico, garantindo eficiência no transporte de volumes diversos. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 200 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço carbono ou metal de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou equivalente. Base inferior rígida para apoio da carga.	UN	6	493,33	2.959,98

	Rodagem: Equipado com 02 rodas de alta resistência, apropriadas para uso em pisos regulares e movimentação contínua de cargas. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
182	Quadro Branco Especificação Técnica: Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis, indicado para ambientes administrativos, educacionais e corporativos, destinado à fixação em parede. Material: Superfície confeccionada em fórmica branca brilhante ou laminado melamínico de alta resistência, apropriada para uso com marcadores para quadro branco. Moldura: Moldura confeccionada em alumínio anodizado ou material de qualidade equivalente, na cor natural, com cantoneiras de acabamento. Dimensões: Largura aproximada de 0,90 m a 1,00 m e comprimento aproximado de 1,20 m. Instalação: Deverá acompanhar kit completo para fixação em parede, contendo parafusos, buchas e demais acessórios necessários para instalação. Características: Superfície lisa, de fácil limpeza, resistente ao uso contínuo e compatível com apagadores e marcadores para quadro branco. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	15	195,06	2.925,90
183	Armário Multiuso para Lavanderia 02 Portas com Rodízios Especificação Técnica: Armário multiuso para lavanderia, composto por 02 portas, destinado ao armazenamento e organização de produtos de limpeza, utensílios e materiais diversos. Deverá possuir compartimentos internos para acomodação dos objetos, puxadores resistentes e rodízios que permitam sua movimentação. Acabamento resistente à umidade e ao uso contínuo. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,60 m, largura mínima de 0,60 m e profundidade mínima de 0,30 m. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 30 kg distribuídos conforme especificação do fabricante. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF, com revestimento em pintura UV ou acabamento equivalente de alta resistência. Puxadores	UN	6	479,66	2.877,96

	em material resistente e rodízios adequados para movimentação do móvel. Cor: Cor padrão de fabricação ou a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
184	Refiladora Criativa Especificação Técnica: Refiladora manual para papéis, destinada ao corte e acabamento de documentos, fotografias, materiais gráficos, artesanato e trabalhos escolares, equipada com múltiplos tipos de corte. Capacidade de Corte: Capacidade mínima para corte reto de 10 folhas de papel 75 g/m² por operação; corte serrilhado de 05 folhas; corte ondulado de 05 folhas; e vinco de 05 folhas. Comprimento de Corte: Comprimento útil de corte mínimo de 320 mm. Características: Sistema de corte com guilhotina deslizante, base com guias de alinhamento e marcações de medidas, permitindo cortes retos, serrilhados, ondulados e vincos com precisão. Material: Base confeccionada em material plástico de alta resistência ou equivalente, com lâmina em aço de alta durabilidade. Dimensões: Aproximadamente 455 mm (largura) × 190 mm (profundidade) × 80 mm (altura), admitindo variação de até ±5%. Peso: Peso aproximado de 0,8 kg. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	276,54	2.765,40
185	Ventilador de Teto 3 Pás – 110/127V (Grafite) Especificação Técnica: Ventilador de teto destinado à ventilação e climatização de ambientes residenciais, comerciais e institucionais, com operação de alto desempenho e estrutura reforçada. Tensão Elétrica: 110/127 V. Frequência: 60 Hz. Potência: 130 W. Rotação: 584 rpm. Cor: Grafite. Material das Pás: Aço sem lustre, conferindo maior resistência e durabilidade. Número de Pás: 03 (três) pás. Sistema de Controle: Velocidade única (modo máximo)	UN	10	272,13	2.721,30

	Função de reversão de giro (modo verão/inverno) Características Gerais: Equipamento robusto, de fácil instalação, indicado para ventilação contínua de ambientes, com boa eficiência de circulação de ar e estrutura metálica resistente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
186	Quadro Branco Magnético Especificação Técnica: Quadro branco magnético para escrita com marcadores e fixação de documentos por meio de ímãs, indicado para ambientes administrativos, educacionais e corporativos. Material: Superfície confeccionada em chapa de aço galvanizado branco com acabamento liso, fixada sobre chapa de fibra de madeira proveniente de reflorestamento, com espessura mínima de 6 mm. Moldura: Moldura confeccionada em alumínio anodizado ou material de qualidade equivalente, com espessura aproximada de 1,2 cm e largura frontal aproximada de 2,3 cm. Cantoneiras: Cantoneiras confeccionadas em polietileno ou material de resistência equivalente. Porta-Canetas: Acompanhado de porta-canetas deslizante e removível, confeccionado em PVC ou material equivalente, com comprimento aproximado de 20 cm. Dimensões: Largura aproximada de 70 cm e altura aproximada de 50 cm, admitindo variação de até ±5%. Instalação: Deverá acompanhar kit completo para fixação em parede, com sistema de fixação invisível. Compatibilidade: Compatível com marcadores para quadro branco e utilização de ímãs. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	13	199,31	2.591,03
187	Dispenser para Copos Descartáveis 180/200 ml Especificação Técnica: Equipamento destinado ao armazenamento e dispensação controlada de copos descartáveis, promovendo organização, higiene e redução de desperdícios em ambientes institucionais, administrativos e de uso coletivo. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de 100 (cem) copos descartáveis, com diâmetro compatível para copos de 180 ml a 200 ml. Material de Fabricação: Base e mecanismo de acionamento confeccionados em ABS de alta resistência. Tubo armazenador em PVC transparente ou translúcido,	UN	42	59,70	2.507,40

	resistente a impactos e de fácil visualização do nível de copos. Sistema de Funcionamento: Dispensação unitária por acionamento mecânico, permitindo a liberação de um copo por vez, garantindo higiene e controle de consumo. Dimensões Aproximadas: • Altura: 692 mm • Largura: 146 mm • Profundidade: 194 mm Cor: Branca. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
188	Foco Clínico Portátil com Espelho Especificação Técnica: Foco clínico portátil destinado a procedimentos médicos e odontológicos, proporcionando iluminação direcionada de alta intensidade com mobilidade e ajuste de posição. Tipo: Clínico, portátil. Fonte de Iluminação: LED de alta eficiência. Vida Útil da Lâmpada: Mínimo de 30.000 horas. Luminosidade: Aproximadamente 15.000 lux. Estrutura: • Base e haste rígida metálica • Acabamento com pintura epóxi, proporcionando maior resistência e durabilidade Sistema de Ajuste: • Altura ajustável • Parte superior cromada e flexível, permitindo direcionamento preciso do foco de luz Mobilidade: Equipado com rodízios para deslocamento facilitado. Acessório Adicional: Espelho integrado para melhor visualização em procedimentos clínicos. Características Gerais: Equipamento robusto, portátil e de fácil manuseio, indicado para uso em consultórios, clínicas e procedimentos de baixa e média complexidade. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	2	1.197,45	2.394,90
189	Microfone Condensador para Estúdio Especificação Técnica: Microfone condensador de estúdio, indicado para gravação de voz, instrumentos musicais, podcasts, transmissões e produções audiovisuais, proporcionando elevada sensibilidade, baixa distorção e excelente qualidade de captação. Tipo: Microfone condensador.	UN	6	388,00	2.328,00

	Padrão Polar: Cardioide. Sensibilidade: Mínima de -33 dB (±3 dB). Impedância: Máxima de 100 O. Resposta de Frequência: Faixa compatível com aplicações de estúdio, abrangendo, no mínimo, de 20 Hz a 20 kHz. Construção: Corpo confeccionado em metal de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e proteção ao conjunto interno. Cor: Dourada ou conforme padrão de fabricação. Conectividade: Conector padrão XLR de 3 pinos. Alimentação: Compatível com alimentação Phantom Power de 48 V. Acessórios: Acompanhado, no mínimo, de suporte para fixação (cachimbo), espuma ou suporte antichoque (shock mount), conforme padrão do fabricante. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
190	Suporte para TV Fixo de Parede (10” até 85”) Especificação Técnica: Suporte fixo para fixação em parede, destinado à instalação de televisores de diferentes tamanhos, garantindo segurança, estabilidade e melhor aproveitamento de espaço em ambientes institucionais, comerciais e residenciais. Compatibilidade: Compatível com televisores de 10” até 85”, conforme padrão VESA do fabricante do equipamento. Estrutura: Fabricado em aço carbono de alta resistência, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática epóxi, proporcionando maior durabilidade, resistência mecânica e proteção contra corrosão. Tipo de Fixação: Sistema de suporte fixo (sem inclinação ou articulação), com travamento seguro à parede. Instalação: Fixação em parede por meio de parafusos e buchas adequadas ao tipo de superfície, garantindo segurança e estabilidade do equipamento. Capacidade de Carga: Suporte projetado para sustentar televisores de grande porte, conforme compatibilidade VESA e especificações do fabricante. Características Gerais: Produto robusto, de fácil instalação, com estrutura reforçada, indicado para uso contínuo em ambientes institucionais. Conteúdo da Embalagem: 01 (um) suporte para TV fixo, kit de parafusos e itens básicos para instalação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	50	45,99	2.299,50

191	Suporte para Braço com Base em Tripé (Apoio Clínico Regulável) Especificação Técnica: Suporte para apoio de braço, destinado a procedimentos clínicos e ambulatoriais, com estrutura robusta e regulagem de altura e posicionamento. Estrutura: Base em tripé confeccionada em tubo de aço de seção quadrada, proporcionando estabilidade ao equipamento. Coluna vertical em tubo de aço redondo de alta resistência. Haste de Suporte: Haste confeccionada em tubo de aço redondo cromado, com acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Concha de Apoio: Concha em chapa de aço cromada, anatômica, destinada ao apoio seguro do membro superior durante procedimentos. Regulagem: Sistema de ajuste de altura e posicionamento, permitindo adaptação conforme a necessidade do procedimento e do paciente. Pés: Base com ponteiras plásticas antiderrapantes, garantindo estabilidade e proteção ao piso. Dimensões: • Altura regulável mínima: 800 mm • Altura regulável máxima: 1330 mm Acabamento: Estrutura metálica com tratamento cromado, proporcionando maior durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de limpeza. Registro Sanitário: Produto com Registro na ANVISA, conforme legislação vigente para equipamentos de uso em saúde. Características Gerais: Equipamento estável, ajustável e de uso profissional, indicado para clínicas, hospitais e consultórios. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	10	227,42	2.274,20
192	Cadeira de Rodas Manual Dobrável Especificação Técnica: Cadeira de rodas manual, dobrável, destinada ao transporte e locomoção de usuários com mobilidade reduzida, indicada para uso domiciliar, hospitalar e institucional. Estrutura: Confeccionada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura epóxi, proporcionando maior durabilidade e proteção contra corrosão. Sistema de Dobragem: Sistema duplo em “X”, que facilita o fechamento, transporte e armazenamento do equipamento. Assento e Encosto:	UN	2	1.090,00	2.180,00

	• Confeccionados em nylon resistente de alta durabilidade • Revestimento acolchoado para maior conforto do usuário Capacidade de Carga: Suporta no mínimo 120 kg. Dimensões do Assento: Largura de 44 cm. Apoios: • Apoios de braços fixos • Apoios de pés rebatíveis com regulagem de altura Sistema de Rodagem: • Rodas traseiras para autopropulsão • Rodas dianteiras de 8” • Pneus maciços anti-furo Sistema de Freios: Freios bilaterais para maior segurança e estabilidade. Recurso Auxiliar: Sistema “Tip Assist” para auxílio na transposição de obstáculos. Peso do Equipamento: Até 16,5 kg. Características Gerais: Equipamento leve, resistente e dobrável, com foco em mobilidade, segurança e conforto do usuário. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
193	Dispenser/Suporte para Sabonete Líquido ou Álcool Gel Especificação Técnica: Suporte/dispenser para sabonete líquido ou álcool gel, destinado a ambientes institucionais, hospitalares, sanitários e áreas de higienização. Material: Estrutura confeccionada em plástico ABS de alta resistência, garantindo durabilidade, leveza e fácil higienização. Capacidade: Compatível com refil de até 800 ml. Reservatório: Acompanha reservatório interno próprio para abastecimento de sabonete líquido ou álcool em gel, com sistema de reposição manual. Sistema de Acionamento: Acionamento manual por pressão (dosador), permitindo liberação controlada do produto, contribuindo para economia e controle de uso. Instalação: Fixação em parede por meio de parafusos e buchas (ou sistema equivalente), conforme necessidade do ambiente. Características Gerais: Produto funcional, resistente e de fácil manutenção, indicado para promoção de higiene em ambientes de uso coletivo. Conteúdo da Embalagem: 01 (uma) unidade com reservatório incluso.	UN	50	42,97	2.148,50

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
194	Carrinho de Transporte Hospitalar – 2 Bandejas Especificação Técnica: Carrinho de transporte destinado ao apoio logístico hospitalar, utilizado para movimentação de medicamentos, materiais e insumos em ambientes clínicos, hospitalares e ambulatoriais. Material da Estrutura: Confeccionado em chapa de aço de alta resistência, com acabamento adequado para uso hospitalar, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e fácil higienização. Batentes: Vem equipado com para-choques contra impactos fabricados em po Dimensões Gerais do Equipamento • Altura: 93,0 cm (930 mm) • Comprimento: 82,0 cm (820 mm) • Largura: 59,5 cm (595 mm) Dimensões e Capacidade dos Cestos • Quantidade: O modelo é equipado com 2 cestos aletados. • Altura interna do cesto: 14,0 cm (140 mm). • Comprimento interno útil: 69,5 cm (695 mm). • Capacidade de carga: Suporta até 25 kg por cesto. Detalhes Técnicos de Mobilidade e Proteção • Rodízios: Possui 4 rodízios de 100 mm de diâmetro (4 polegadas) Bandejas: • 02 (duas) bandejas • 01 superior e 01 inferior • Com bordas reforçadas para maior segurança no transporte de materiais Mobilidade: • Equipado com 04 (quatro) rodas para deslocamento suave e seguro • Estrutura projetada para fácil manuseio em corredores e ambientes internos Aplicação: Transporte de medicamentos, materiais e insumos hospitalares. Características Gerais: Equipamento robusto, funcional e de fácil limpeza, indicado para rotinas hospitalares que exigem organização, agilidade e segurança no transporte de materiais. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	1	2.148,48	2.148,48
195	Beliche Solteiro em Aço Tubular	UN	2	1.053,33	2.106,66

	Especificação Técnica: Beliche solteiro destinado ao repouso e acomodação de usuários em dormitórios, alojamentos, casas de acolhimento e ambientes similares. Deverá possuir estrutura reforçada, com dois leitos sobrepostos, escada de acesso integrada e grades de proteção no leito superior, garantindo segurança durante a utilização. Produto adequado para colchões de solteiro padrão compatíveis com suas dimensões. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 1,40 m, largura mínima de 0,80 m e comprimento mínimo de 1,90 m. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço tubular com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência. Estrado confeccionado em madeira, aço ou material de resistência equivalente, adequado para suportar o peso dos usuários. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
196	Carrinho de Pintura de Campo com Sistema Aplicador Especificação Técnica: Carrinho destinado à demarcação de campos esportivos, composto por sistema aplicador de tinta por meio de tubo de aplicação acoplado a sistema de pressurização. Deverá possuir bomba costal elétrica recarregável integrada, permitindo aplicação contínua e uniforme de tinta para marcação de superfícies esportivas. O equipamento deve incluir sistema de guiamento por corda, garantindo alinhamento preciso das demarcações. Capacidade/Potência/Volume: Sistema de alimentação por bateria recarregável integrada à bomba costal elétrica. Material de Fabricação: Estrutura em material metálico ou polímero de alta resistência. Componentes de aplicação em material resistente à corrosão e produtos químicos. Corda guia confeccionada em nylon de alta resistência e baixa elasticidade. Dimensões/Composição: Acompanha corda guia com comprimento mínimo de 105 metros. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	1	2.098,75	2.098,75
197	Suporte para Papel Toalha Interfolhado Especificação Técnica: Dispenser/suporte para papel toalha interfolhado, destinado ao uso em ambientes	UN	40	50,27	2.010,80

	institucionais, sanitários e áreas de higienização, com acionamento manual e abertura simples. Material: Fabricado em material plástico de alta resistência (polipropileno ou equivalente), com adição de corantes, garantindo durabilidade, leveza e fácil higienização. Cor: Branca. Capacidade: Compatível com papel toalha interfolhas de 02 ou 03 dobras, com capacidade aproximada de até 500 folhas. Dimensões: • Comprimento: 24,5 cm • Largura: 12,5 cm • Altura: 29,5 cm Sistema de Abertura: Não necessita de chave para abertura, com sistema de acesso simples para reposição do papel. Fixação: Pode ser instalado em parede por meio de parafusos ou fita adesiva de alta fixação, conforme necessidade do ambiente. Características Gerais: Produto funcional, resistente e de fácil manutenção, indicado para controle de higiene e organização em ambientes coletivos. Conteúdo da Embalagem: 01 (uma) unidade. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
198	Bebê Conforto para Crianças até 13 kg Especificação Técnica: Dispositivo de retenção infantil do tipo bebê conforto, destinado ao transporte seguro de crianças com peso de até 13 kg. Deverá possuir cinto de segurança de, no mínimo, 03 pontos, com protetores acolchoados para os ombros, apoio ou protetor de cabeça removível, capota removível para proteção contra incidência solar e estrutura resistente adequada ao uso veicular. A base deverá permitir acomodação estável fora do veículo, podendo possuir formato arredondado para função de balanço. O revestimento deverá ser removível ou de fácil remoção para higienização. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 58 cm, largura mínima de 46 cm e profundidade mínima de 66 cm. Capacidade/Potência/Volume: Indicado para crianças com peso de até 13 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em plástico de alta resistência ou material equivalente, com revestimento em tecido acolchoado, lavável e adequado ao uso infantil. Cor: Preta.	UN	4	498,66	1.994,64

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade. Observação: O produto deverá possuir certificação do INMETRO válida na data do fornecimento, em conformidade com a regulamentação aplicável aos dispositivos de retenção infantil para veículos automotores.				
199	Assento de Elevação Infantil para Veículo Especificação Técnica: Assento de elevação infantil para utilização em veículos automotores, destinado ao transporte seguro de crianças com peso entre 22 kg e 36 kg. Deverá possuir estrutura resistente, revestimento acolchoado removível ou fixo, proporcionando conforto e segurança durante o uso. O produto deverá atender às normas de segurança vigentes e possuir certificação do INMETRO válida na data do fornecimento. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 14 cm, largura mínima de 38 cm e profundidade mínima de 35 cm. Capacidade/Potência/Volume: Indicado para crianças com peso entre 22 kg e 36 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em polietileno de alta densidade (HDPE) ou material de resistência equivalente, com revestimento em tecido poliéster ou material equivalente. Cor: Preta. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	12	163,33	1.959,96
200	Câmara Escura para Radiografias Odontológicas Especificação Técnica: Câmara escura destinada ao processamento manual de radiografias periapicais em consultórios odontológicos, proporcionando ambiente adequado para manipulação de filmes radiográficos com proteção contra luz externa. Deverá possuir visor de visualização e sistema interno para organização de soluções de processamento. Capacidade/Potência/Volume: Sistema com capacidade para utilização de, no mínimo, 04 recipientes/cubas de 200 ml cada. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em poliestireno de alto impacto (PSAI) ou material equivalente de alta resistência, com acabamento interno opaco para bloqueio de luminosidade. Dimensões Mínimas: Visor com dimensões mínimas de 19,2 cm x 9,5 cm. Dimensões aproximadas do	UN	5	380,00	1.900,00

	equipamento: largura 22 cm, altura 25 cm e comprimento 32 cm. Peso: Peso aproximado do produto de 0,740 kg. Cor: Externa em branco e interna em preto ou padrão bicolor equivalente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
201	Fita Métrica Antropométrica Corporal Especificação Técnica: Instrumento destinado à medição de perímetros corporais (circunferências), utilizado em avaliações antropométricas para aferição de medidas como cintura, abdômen, quadril e demais segmentos corporais em indivíduos adultos e jovens. Capacidade/Potência/Volume: Equipamento de medição linear flexível de alta precisão, adequado para uso clínico, educacional e institucional. Material de Fabricação: • Fita em aço flexível de alta resistência • Revestimento com pintura epóxi para proteção e durabilidade Escala e Precisão: • Escala sequencial milimétrica • Resolução em milímetros (mm) • Numeração iniciando a 10 cm do ponto inicial da trena Características Funcionais: • Flexibilidade para contorno corporal • Alta precisão de leitura • Indicado para medições antropométricas padronizadas Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	27	69,47	1.875,69
202	Kit Coleta Seletiva – 4 Lixeiras de 50 Litros com Suporte Especificação Técnica: Conjunto destinado à coleta e separação de resíduos recicláveis, indicado para ambientes institucionais, administrativos, escolares e espaços públicos. Composição do Kit: Kit composto por 04 (quatro) lixeiras com capacidade individual de 50 litros, nas cores vermelho, verde, amarelo e azul, acompanhadas de suporte estrutural. Material de Fabricação: Cestos confeccionados em plástico resistente de alta durabilidade e estrutura de sustentação em metal galvanizado com suporte adicional em material plástico.	KIT	2	916,66	1.833,32

	Estrutura: Suporte metálico com trave de fixação para acomodação dos cestos, proporcionando estabilidade e organização do conjunto. Identificação e Sinalização: Cada cesto acompanha identificação visual padronizada com símbolos de coleta seletiva para separação adequada dos resíduos recicláveis. Dimensões Aproximadas do Conjunto (A x L x P): 110 cm x 35 cm x 180 cm Aplicação: Indicado para implantação de sistema de coleta seletiva em conformidade com práticas de sustentabilidade e gestão ambiental. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Kit				
203	SUPORTE DE MESA PARA MONITOR COM DUAS GAVETAS. Especificação Técnica: Suporte de mesa para monitor, com duas gavetas para organização de materiais de escritório. Fabricado em MDF, proporcionando resistência e durabilidade, adequado para elevação do monitor e otimização do espaço de trabalho. Dimensões Mínimas: Largura mínima de 39 cm, profundidade mínima de 26 cm e altura mínima de 12 cm. Capacidade/Potência/Volume: Compatível com monitores de uso convencional, devendo suportar, no mínimo, 10 kg de carga distribuída. Material de Fabricação: MDF de alta resistência. Cor: Preta, branca, amadeirada ou outra cor neutra, conforme disponibilidade do fabricante. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir da data de recebimento definitivo do produto. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	171,30	1.713,00
204	Telefone Sem Fio com 03 Ramais (DECT 6.0) Especificação Técnica: Sistema de telefonia sem fio composto por base principal e 03 (três) ramais adicionais, destinado a uso residencial e institucional, com tecnologia digital de transmissão segura e estável. Tecnologia: DECT 6.0, com maior alcance, qualidade de áudio e menor interferência. Identificação de Chamadas: Compatível com sistemas DTMF e FSK. Funções do Aparelho:	UN	6	284,03	1.704,18

	Discagem rápida para até 10 números Som de teclado configurável Data, hora e função despertador 05 níveis de volume de toque Atendimento programável Indicador de carga de bateria no display Monitoramento de tempo de chamada Seleção de tom/pulso Comunicação interna entre ramais Transferência de chamadas entre ramais Conferência entre ramais (somente entre fones) LED indicador no fone Alcance: Até 50 metros em ambientes fechados Até 300 metros em áreas abertas Bateria: Autonomia aproximada de 10 horas em conversação Até 100 horas em modo standby Secretária Eletrônica: Com função de transferência de chamadas (quando disponível no sistema). Idioma: Menu em português. Alimentação: Bivolt automático. Homologação: Produto homologado pela ANATEL. Conteúdo da Embalagem: 01 (uma) base de telefone sem fio 03 (três) ramais sem fio (monofones) 04 (quatro) fontes de alimentação				
205	Plastificadora de Papel Especificação Técnica: Plastificadora de papel destinada à plastificação de documentos, fotografias, certificados, crachás e demais impressos, compatível com folhas de tamanho até A4. Capacidade: Capaz de plastificar documentos no formato A4 (210 x 297 mm), utilizando polaseal compatível. Alimentação: Bivolt automático (127/220 V), frequência de 60 Hz. Operação: Sistema de aquecimento automático, com luz indicadora de funcionamento e de equipamento pronto para uso, operação simples por meio de botão liga/desliga. Recursos: Sistema de alimentação contínua, plastificação a quente, com roletes de tração para passagem uniforme do documento. Estrutura: Gabinete confeccionado em material resistente de alta durabilidade, com acabamento que proporcione segurança e facilidade de limpeza.	UN	3	565,01	1.695,03

	Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento e base com apoio antiderrapante. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
206	Mesa para Refeição no Leito com Regulagem de Altura Especificação Técnica: Mesa hospitalar destinada à alimentação, leitura e apoio de objetos para pacientes acamados, com regulagem manual de altura por manípulo, proporcionando praticidade, conforto e facilidade de utilização. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono (metalon), com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca. Tampo: Confeccionado em material termoplástico de alta resistência, na cor branca, com superfície lisa, impermeável, de fácil higienização e resistente aos produtos utilizados na limpeza hospitalar. Sistema de Regulagem: Regulagem manual de altura por meio de manípulo, permitindo ajuste contínuo conforme a necessidade do usuário. Altura Regulável: Altura mínima de 750 mm e altura máxima de 1.200 mm. Base: Dotada de pés com ponteiras em PVC e 02 (duas) rodízios dianteiros em nylon, proporcionando estabilidade e facilidade de movimentação. Acabamento: Estrutura livre de rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições, garantindo segurança durante a utilização. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	2	836,52	1.673,04
207	Ferro de Passar Roupas a Vapor e a Seco Especificação Técnica: Equipamento eletrodoméstico destinado ao uso doméstico e institucional para passadoria de roupas a seco e a vapor, proporcionando eficiência, segurança e praticidade no uso contínuo. Capacidade/Potência/Volume: Equipamento com desempenho compatível com uso doméstico e leve uso institucional, com sistema de aquecimento eficiente e emissão de vapor contínua. Alimentação: Bivolt automático. Material de Fabricação: • Base com revestimento em cerâmica antiaderente	UN	9	169,00	1.521,00

	• Corpo em material termoplástico resistente a altas temperaturas Recursos e Funcionalidades: • Funcionamento a vapor e a seco • Luz indicadora de funcionamento • Sistema autolimpante • Indicador de nível de água • Função spray frontal para umidificação do tecido • Protetor térmico para maior segurança • Sistema antiaderente na base para melhor deslizamento Segurança: Equipamento dotado de proteção térmica e sistemas de segurança contra superaquecimento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
208	Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 32 Toneladas Especificação Técnica: Equipamento destinado à elevação de cargas pesadas em serviços mecânicos, oficinas e manutenção veicular, com estrutura reforçada e acionamento hidráulico. Capacidade de Carga: Suporte mínimo de 32 toneladas. Estrutura: Fabricado em aço de alta resistência, tipo garrafa, com sistema hidráulico de um pistão e fuso manual de ajuste para elevação controlada e posicionamento preciso da carga. Sistema de Operação: Acionamento hidráulico manual, com ajuste por fuso, proporcionando maior segurança e controle durante o uso. Material de Fabricação: Corpo em aço reforçado com tratamento anticorrosivo, garantindo durabilidade e resistência mecânica. Aplicação: Indicado para elevação de veículos e equipamentos em oficinas, borracharias e manutenção industrial. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	2	685,63	1.371,26
209	Escadinha 2 Degraus (Pintura Epóxi) Especificação Técnica: Escada portátil de pequeno porte destinada a apoio operacional em ambientes internos, indicada para atividades administrativas, almoxarifados e serviços gerais. Capacidade/Potência/Volume: Suporte mínimo de carga compatível com uso seguro de até 120 kg. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em tubo de aço redondo de alta resistência, com tratamento	UN	7	195,00	1.365,00

	anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática epóxi. Piso em chapa metálica reforçada. Pés com ponteiras em material plástico antiderrapante para maior estabilidade e proteção do piso. Estrutura e Componentes: • 02 (dois) degraus • Estrutura metálica reforçada em aço tubular • Superfície do piso em chapa antiderrapante • Ponteiras plásticas de proteção nos pés Dimensões Aproximadas: • 400 x 540 x 340 mm (correção aplicada para unidade coerente de medida, considerando padrão de escadaria doméstica/institucional) Acabamento: Pintura epóxi eletrostática de alta resistência, com proteção contra corrosão e desgaste. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
210	Berço Mini Cama 2 em 1 Especificação Técnica: Berço infantil com função 2 em 1, permitindo sua conversão para mini cama. Deverá possuir estrutura resistente, adequada para utilização por crianças na primeira infância, com grades de proteção e sistema de transformação sem comprometer a segurança do usuário. Produto acompanhado dos componentes necessários para a conversão entre as configurações de berço e mini cama. Deverá atender às normas de segurança vigentes e possuir certificação do INMETRO válida na data do fornecimento. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 82,6 cm, largura mínima de 133 cm e profundidade mínima de 76,4 cm. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em madeira maciça de reflorestamento, MDF, MDP ou materiais de resistência equivalente, com acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Cor: Cor padrão de fabricação ou a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	2	676,00	1.352,00
211	Secador de Cabelo Profissional Especificação Técnica: Secador de cabelo profissional, indicado para uso contínuo em salões de beleza, unidades de atendimento e demais ambientes que exijam alto desempenho na secagem e modelagem dos cabelos. Potência: Potência mínima de 2.000 W. Alimentação Elétrica: Tensão de 110/127 V.	UN	3	373,33	1.119,99

	Velocidades e Temperaturas: Possuir, no mínimo, 02 velocidades e 04 níveis de temperatura selecionáveis. Tecnologia: Sistema iônico ou tecnologia equivalente, auxiliando na redução do frizz e proporcionando maior brilho aos cabelos. Acessórios: Acompanhar, no mínimo, 01 bico direcionador de ar. Cabo Elétrico: Cabo de alimentação com comprimento mínimo de 1,80 m. Características: Anel para pendurar, filtro removível para limpeza, design ergonômico e proteção contra superaquecimento. Material: Estrutura confeccionada em material resistente ao calor e ao uso contínuo. Cor: Conforme padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
212	Antena Parabólica Digital Banda Ku com Receptor e Conversor Digital Especificação Técnica: Sistema de recepção de sinais de televisão digital via satélite, composto por antena parabólica, receptor e conversor digital compatíveis com banda Ku. Deverá possibilitar a recepção de canais digitais abertos nacionais e regionais, com suporte à transmissão em alta definição (HD). Possuir função multimídia por meio de porta USB para reprodução de arquivos de vídeo, áudio e imagem. Equipamento bivolt automático (110/220 V), acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento. Dimensões Mínimas: Antena parabólica com diâmetro mínimo de 60 cm. Material de Fabricação: Antena confeccionada em aço galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalentes, com proteção contra corrosão e intempéries. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade de operação em banda Ku, com receptor digital compatível com os padrões de transmissão vigentes no Brasil. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Kit.	KIT	3	349,99	1.049,97
213	Máquina de Pão Automática – 12 Programas Especificação Técnica: Máquina automática destinada ao preparo de pães, massas e receitas similares, com operação digital e estrutura em aço inox, indicada para uso doméstico e institucional.	UN	1	845,46	845,46

	Capacidade: Produção de pães de até 1 kg. Programas: 12 (doze) programas automáticos para diferentes tipos de preparo. Painel de Controle: Timer digital, permitindo programação e controle preciso do processo de preparo. Estrutura: Corpo em aço inoxidável, proporcionando maior resistência, durabilidade e facilidade de limpeza. Tensão Elétrica: 127 V. Acessórios Inclusos: • Colher dosadora • Copo medidor • Luva térmica Características Gerais: • Funcionamento automático • Diversidade de programas para preparo de massas • Operação simples e intuitiva • Estrutura robusta e de fácil higienização Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
214	Chaleira Elétrica em Inox Especificação Técnica: Chaleira elétrica destinada ao aquecimento de água para uso doméstico e institucional, com acionamento automático e desligamento automático após fervura, garantindo segurança e praticidade no uso. Deverá possuir base de apoio com conexão elétrica e sistema de proteção contra superaquecimento. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de 1,8 litros. Material de Fabricação: Corpo confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente de alta resistência térmica. Base em material plástico ou polimérico resistente ao calor e componentes elétricos de segurança. Alimentação: 110 V. Cor: Inox. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	10	71,84	718,40
215	Apoio de Braço para Coleta de Sangue Especificação Técnica: Apoio de braço destinado a procedimentos de coleta de sangue e atendimento ambulatorial, proporcionando conforto ao paciente e estabilidade durante o procedimento. Material da Estrutura: Aço inoxidável de alta resistência.	UN	2	349,85	699,70

	Acabamento da Estrutura: Pintura em epóxi, garantindo maior durabilidade, proteção contra corrosão e facilidade de higienização. Regulagem: Sistema de regulagem de altura por manopla, permitindo ajuste preciso conforme a necessidade do procedimento. Base/Pés: Equipado com 04 (quatro) pés em ferro fundido, proporcionando alta estabilidade e segurança durante o uso. Revestimento: Apoio estofado revestido em courvin ou napa, materiais resistentes, impermeáveis e de fácil limpeza. Características Gerais: Equipamento robusto, estável e ergonômico, indicado para uso em clínicas, hospitais e unidades de saúde, com foco em segurança e conforto do paciente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
216	Varal de Alumínio Reforçado Giratório 12 Cordas Especificação Técnica: Varal doméstico e institucional, fabricado em alumínio reforçado, com sistema giratório, destinado à secagem de roupas com praticidade e otimização de espaço. Material: Alumínio de alta resistência, leve, anticorrosivo e durável. Modelo: Giratório portátil. Capacidade: 12 (doze) cordas para secagem simultânea. Cor: Prateado. Dimensões Aproximadas: Largura: 1,92 m Altura (aberto): 1,67 m Peso: 2,6 kg Características Gerais: Estrutura reforçada para maior estabilidade Sistema giratório para melhor aproveitamento de espaço Portátil e de fácil montagem e transporte Ajustável conforme necessidade de uso Resistente à oxidação Aplicação: Indicado para uso residencial e coletivo, destinado à secagem de roupas de forma prática e eficiente. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	2	339,58	679,16
217	Arara para Roupas com Sapateira Especificação Técnica: Arara para roupas com sapateira integrada, destinada à organização e armazenamento de vestuário e calçados. Possuir estrutura resistente,	UN	3	219,89	659,67

	adequada para suportar roupas em cabides e acondicionamento de calçados na parte inferior. Produto desmontável, permitindo fácil montagem, desmontagem e transporte. Deverá apresentar estabilidade estrutural durante a utilização. Dimensões Mínimas: Altura mínima de 135 cm, comprimento mínimo de 125 cm e profundidade mínima de 60 cm. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima para acomodação de 90 cabides. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado para uso interno. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
218	Mesinha Didática com Cadeiras Especificação Técnica: Conjunto didático destinado ao uso infantil, desenvolvido para atividades pedagógicas e recreativas, com foco no desenvolvimento cognitivo, coordenação motora e interação lúdica em ambientes escolares e domésticos. Composição: Conjunto composto por mesinha didática com tampo articulado (abre e fecha) e cadeiras com assento anatômico. Material de Fabricação: Estrutura confeccionada em polipropileno (propileno), material atóxico, resistente e de alta durabilidade, adequado ao uso infantil. Tampo da Mesa: Com sistema de abertura e fechamento, com compartimento interno tipo porta-objetos, destinado ao armazenamento de materiais pedagógicos e brinquedos educativos. Cadeiras: Com assento anatômico, projetadas para maior conforto e ergonomia, adequadas ao uso infantil prolongado. Certificação: Produto com certificação de segurança conforme normas do INMETRO. Gênero de Uso: Unissex. Finalidade Pedagógica: Estímulo ao raciocínio lógico, noções de espaço, desenvolvimento tátil e visual, além de coordenação motora fina e ampla. Acabamento: Superfície lisa, cantos arredondados, sem rebarbas ou elementos perfurocortantes, garantindo segurança total ao usuário. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.	COM	2	288,57	577,14

219	Prancha de Cabelo Profissional Especificação Técnica: Prancha de cabelo profissional, indicada para alisamento, modelagem e finalização dos cabelos, equipada com placas de aquecimento de alta eficiência e controle eletrônico de temperatura. Placas: Placas flutuantes ou giratórias revestidas em titânio ou material de qualidade equivalente, proporcionando aquecimento uniforme e melhor deslizamento dos fios. Temperatura: Regulagem eletrônica de temperatura, com faixa mínima de 150 °C e máxima de 250 °C, possuindo, no mínimo, 05 níveis de ajuste. Tecnologia: Sistema de emissão de íons (tecnologia iônica) para redução do frizz e selagem das cutículas dos fios. Display: Display digital em LED para visualização da temperatura selecionada. Segurança: Sistema de desligamento automático após período de inatividade e ponta fria para maior segurança durante o manuseio. Alimentação: Tensão de 127 V. Características Adicionais: Cabo elétrico com giro de 360°, regulador eletrônico de temperatura e aquecimento rápido. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	2	273,83	547,66
220	Colchão para Berço e Mini cama Especificação Técnica: Colchão destinado ao uso em berço e mini cama, desenvolvido para atendimento infantil, com estrutura confortável, resistente e adequada às normas de segurança aplicáveis. Deverá possuir tratamento hipoalergênico, com ação antimofo, antifungo e antiácaro, garantindo maior higiene e durabilidade. Capacidade/Potência/Volume: Suporte mínimo de carga de 35 kg. Material de Fabricação: Núcleo em espuma de poliuretano de alta resistência, densidade equivalente a D18 ou superior. Revestimento em tecido matelassê 100% poliéster. Acabamento com área plastificada em uma das faces, proporcionando maior proteção contra umidade e facilitando a higienização. Dimensões Mínimas: Largura mínima de 1,30 m, profundidade mínima de 0,70 m e altura mínima de 0,10 m. Cor: Cor padrão de fabricação.	UN	2	201,02	402,04

	Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
221	Esterilizador e Aquecedor de Mamadeiras Elétrico 2 em 1 Especificação Técnica: Equipamento elétrico multifuncional destinado ao aquecimento, descongelamento e esterilização de mamadeiras, frascos e recipientes utilizados na alimentação infantil, proporcionando segurança, praticidade e preservação nutricional. Tipo: 2 em 1 (aquecedor e esterilizador a vapor). Capacidade: Capacidade mínima para 02 (duas) mamadeiras de grande calibre simultaneamente. Funções do Equipamento: Aquecimento de leite materno, fórmulas infantis e líquidos em geral. Manutenção de temperatura constante. Descongelamento suave. Esterilização por vapor em alta temperatura. Controle e Operação Sistema eletrônico de controle de temperatura. Sensor de alta precisão para aquecimento uniforme. Programação de tempo para esterilização de 05 a 30 minutos. Operação automatizada com sistema de segurança para uso contínuo. Estrutura: Fabricado em material resistente ao calor, superfície de fácil higienização. Dimensões Aproximadas Largura: 12,5 cm Comprimento: 20 cm Altura: 22,5 cm Acessórios Inclusos Suporte interno para acomodação das mamadeiras e recipientes Cabo de alimentação elétrica Manual de instruções em português (ou com tradução) Alimentação: Compatível com rede elétrica nacional (bivolt ou conforme padrão do órgão contratante) Características Gerais: Equipamento compacto, seguro e de uso contínuo, indicado para ambientes hospitalares, maternidades, unidades de saúde e uso domiciliar assistido. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	1	350,27	350,27
222	Balança Digital Corporal com Display LCD – Vidro Temperado	UN	1	288,87	288,87

	Especificação Técnica: Balança corporal digital de alta precisão, destinada à medição de peso corporal, indicada para uso residencial, clínico e institucional. Capacidade Máxima: Até 180 kg. Estrutura: Plataforma em vidro temperado de alta resistência, proporcionando segurança, durabilidade e fácil higienização. Tipo de Display: Digital LCD, com leitura clara e precisa do peso. Sistema de Medição: Alta precisão de pesagem com sensores eletrônicos. Cor: Transparente. Características Gerais: Acionamento automático ao pisar Desligamento automático para economia de energia Superfície antiderrapante para maior segurança Design compacto e moderno Alta sensibilidade de leitura Aplicação: Indicada para controle de peso corporal em ambientes residenciais, clínicas, academias e instituições de saúde. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
223	Tocha MIG 5 Metros (Soldagem MIG/MAG) Especificação Técnica: Tocha para soldagem MIG/MAG, destinada a aplicações industriais, oficinas e caldeiraria leve e pesada, compatível com diferentes tipos de arame e gases de proteção. Comprimento: 5 metros. Fator de Trabalho: 370 A – 60%. Estrutura: Corpo compacto, de alta resistência mecânica, projetado para suportar impactos, com isolamento térmico e elétrico, garantindo maior segurança e durabilidade ao operador. Aplicação: Indicada para trabalhos de soldagem em geral, incluindo estruturas metálicas, manutenção industrial e fabricação, com uso em aço carbono, inox, alumínio e arames tubulares. Compatibilidade de Arames: 0,60 mm a 1,60 mm Gases de Proteção: CO2 Argônio e misturas gasosas Capacidade de Corrente / Ciclo de Trabalho: CO2: 360 A / 60% Argônio e mistura: 360 A / 60% Acessórios e Componentes: Corpo compacto reforçado	UN	2	921,41	1.842,82

	Isolamento térmico e elétrico Duas opções de difusor de gás Características Gerais: Equipamento robusto, de alta durabilidade, indicado para uso contínuo em ambientes industriais, com excelente estabilidade de arco e desempenho de soldagem. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.				
224	Refrigerador Vertical em Inox – 4 Portas (1000 Litros) – Linha Comercial Especificação Técnica: Refrigerador industrial vertical de uso comercial, com 04 (quatro) portas, destinado à conservação e armazenamento de alimentos e insumos em ambientes profissionais como cozinhas industriais, hospitais e instituições. Estrutura: Confeccionado em aço inoxidável, garantindo alta resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de higienização. Sistema de Refrigeração: Sistema frost-free (degelo automático) Circulação de ar forçado (refrigeração convectiva) Evaporadores e condensadores integrados ao sistema de ar forçado Compressor de ½ HP Alimentação Elétrica: Monofásico 110 V. Capacidade: Capacidade útil mínima de 1000 litros. Prateleiras: 08 (oito) prateleiras ajustáveis, permitindo melhor organização interna. Dimensões Aproximadas: Largura: 1250 mm ± 50 mm Profundidade: 750 mm ± 50 mm Altura: 1800 mm ± 50 mm (incluindo área da motorização) Características Gerais: Equipamento robusto, de alto desempenho, projetado para uso intensivo, com excelente eficiência de refrigeração e organização interna. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	7	9.977,08	69.839,56
225	Conjunto Mesa e Bancos para Educação Infantil Especificação Técnica: Conjunto mobiliário escolar destinado à educação infantil, composto por mesa e bancos integrados, projetado para uso coletivo, com foco em segurança, ergonomia, resistência e caráter lúdico, adequado a ambientes escolares.	COM	30	2.193,33	65.799,90

	Mesa: Estrutura confeccionada em material plástico de alta resistência (copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno – ABS), com dimensões totais de 2400 mm (comprimento) x 1000 mm (largura) x 590 mm (altura). Composta por 08 (oito) tampos modulares medindo 600 x 500 mm, com possibilidade de composição multicolorida e lúdica. Estrutura da Mesa: Reforço interno duplo nas extremidades, com pinos de fixação internos para melhor ancoragem dos componentes, sistema de fixação embutido em tubos de aço, garantindo acabamento seguro sem parafusos expostos. Superfície com cantos arredondados de raio mínimo de 2,5 mm, sem frestas ou vãos entre as peças, evitando acúmulo de sujeira e garantindo segurança infantil. Base Estrutural: Sustentação composta por barras de aço 25 x 25 mm moldadas a frio e barra central de 50 x 25 mm, apoiadas em colunas de aço 29 x 58 mm, com tubos curvados a 180°, conferindo maior resistência estrutural. Pés: Estrutura em tubos de aço com base reforçada e sapatas antiderrapantes injetadas em resina plástica, medindo 29 x 58 x 150 mm, evitando contato direto com o piso e aumentando a estabilidade. Bancos: Conjunto de bancos confeccionados em substância plástica com dimensões totais de 2400 mm x 400 mm x 350 mm. Assentos compostos por placas de 600 x 400 mm em copolímero, com reforço estrutural duplo nas extremidades. Estrutura dos Bancos: Sustentação por barras de aço 25 x 25 mm e cinco barras transversais de 20 x 30 mm, ancoradas em pares de tubos estruturais 29 x 58 mm. Fixações embutidas, sem parafusos expostos, garantindo segurança ao usuário infantil. Acabamento: Estrutura metálica unida por solda MIG, com pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi/poliéster de alta performance, polimerizada em estufa a 200°C. Requisitos de Segurança: Proibida a existência de rebarbas, cortes, saliências ou quaisquer elementos perfurocortantes. Todos os componentes devem ser devidamente acabados e arredondados. Documentação Técnica Obrigatória A) Laudo de flamabilidade do polipropileno conforme ASTM D635-14, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando taxa de queima zero ou ausência de propagação. B) Laudo de espessura de pintura com mínimo de 800 microns, garantindo alta resistência a impactos.				

	C) Declaração de garantia emitida pelo fabricante, específica para o processo licitatório, com validade mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. D) Atestado de capacidade técnica do fabricante ou licitante compatível com o item. E) Apresentação de catálogo técnico oficial contendo marca, linha/modelo e códigos de certificação do produto. F) Apresentação de amostra no prazo de até 03 (três) dias após o certame, com garantia de assistência técnica em raio máximo de 300 km ou atendimento em até 72 horas. Garantia: Mínimo de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
226	Ar-Condicionado Split Inverter 9.000 BTUs Quente/Frio Especificação Técnica: Aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, tecnologia Inverter, ciclo quente/frio, com alimentação elétrica em 220 V. Equipado com sistema de filtragem de ar capaz de reter partículas de poeira, impurezas e micro-organismos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar interno. Possuir filtros removíveis e laváveis, permitindo sua reutilização mediante limpeza em água corrente. Deverá possuir função de operação rápida para aceleração do resfriamento ou aquecimento do ambiente, além de controle remoto sem fio, função timer, modo sleep, função swing e desumidificação. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTUs/h. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	28	2.348,09	65.746,52
227	Cadeira Executiva Estofada com Base Fixa 04 Pés (Modelo Palito) Especificação Técnica: Cadeira executiva para escritório, com base fixa do tipo quatro pés (modelo palito), destinada a ambientes administrativos e corporativos. Deverá possuir encosto anatômico que proporcione apoio lombar e dorsal adequado, com estrutura estável e resistente para uso contínuo. Assento e encosto estofados, com formato ergonômico, garantindo conforto ao usuário. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 120 kg.	UN	220	264,75	58.245,00

	Material de Fabricação: Estrutura em aço tubular ou metal de alta resistência com tratamento anticorrosivo. Assento e encosto com espuma injetada de poliuretano de alta densidade, com espessura mínima de 50 mm. Revestimento em tecido, courvin, vinil ou material equivalente de alta durabilidade e fácil higienização. Dimensões Mínimas: Largura mínima do assento de 46 cm, profundidade mínima do assento de 44 cm, largura mínima do encosto de 41 cm e altura mínima do encosto de 41 cm. Cor: Cor padrão de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
228	Cadeira de Escritório Giratória Operacional com Apoio de Cabeça Especificação Técnica: Cadeira giratória operacional ergonômica, com espaldar médio e apoio de cabeça regulável, destinada ao uso em ambientes administrativos e corporativos. Deverá possuir regulagens independentes para altura do assento, altura do encosto, inclinação do encosto, altura dos braços e apoio de cabeça, além de sistema de giro de 360° e rodízios de duplo giro. O conjunto deverá proporcionar adequado suporte lombar e conforto durante longos períodos de utilização. Encosto confeccionado em tela flexível de poliéster ou material equivalente, com estrutura em polímero de engenharia de alta resistência, permitindo ventilação e adaptação ao corpo do usuário. Deverá possuir apoio lombar ergonômico e regulagem de altura do encosto por sistema de múltiplas posições. Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico ou polímero de alta resistência, revestido em tecido respirável não impermeável, com espuma injetada de poliuretano de alta densidade. Deverá possuir largura e profundidade mínimas de 460 mm. Mecanismo ergonômico do tipo contato permanente ou sistema equivalente, permitindo regulagem independente do encosto e do assento, com travamento do encosto em múltiplas posições e inclinação mínima de 15°. Braços reguláveis em altura, confeccionados em polímero de engenharia reforçado, com apoio ergonômico e curso mínimo de regulagem de 60 mm. Coluna central com regulagem de altura por pistão a gás, permitindo giro de 360°, atendendo aos requisitos mínimos da Norma DIN 4550 Classe 3 ou superior.	UN	64	886,66	56.746,24

	Base com 05 patas, confeccionada em poliamida reforçada ou aço com tratamento anticorrosivo, dotada de rodízios de duplo giro para deslocamento suave e silencioso. Dimensões Mínimas: Encosto com altura mínima de 470 mm e largura mínima de 430 mm na região lombar. Assento com largura mínima de 460 mm e profundidade mínima de 460 mm. Material de Fabricação: Estrutura em aço e/ou polímeros de engenharia de alta resistência. Encosto em tela de poliéster ou material equivalente. Assento com espuma injetada revestida em tecido respirável. Base em poliamida reforçada ou aço com tratamento anticorrosivo. Cor: Cor padrão de fabricação ou a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade. Certificações e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis para mobiliário corporativo, incluindo ABNT NBR 13962 (ou norma que a substituir), bem como apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratório acreditado que comprovem conformidade com requisitos de ergonomia, resistência, durabilidade e segurança.				
229	Estante Dupla de Aço para Biblioteca – Dupla Face Especificação Técnica: Estante dupla face destinada ao armazenamento e organização de livros, documentos e materiais diversos, confeccionada em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, adequada para uso em bibliotecas, arquivos e ambientes administrativos. Dimensões Aproximadas: Altura: 2.000 mm; Largura: 1.000 mm; Profundidade: 580 mm. Estrutura: Confeccionada em chapas de aço carbono SAE 1008/1012 ou material de qualidade equivalente; Colunas centrais estruturais com sistema de regulagem para instalação das prateleiras; Sistema de montagem por encaixe e/ou parafusos, conforme projeto do fabricante. Prateleiras: Mínimo de 08 (oito) prateleiras metálicas reguláveis; Dotadas de reforço estrutural inferior; Capacidade de carga compatível com a utilização em bibliotecas e arquivos;	UN	25	2.243,00	56.075,00

	Regulagem de altura sem necessidade de adaptações permanentes. Base e Tampo: Base metálica reforçada; Tampo superior de acabamento metálico; Estrutura estável, com sapatas niveladoras ou dispositivo equivalente. Tratamento Superficial: Tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente; Pintura eletrostática a pó, com elevada resistência mecânica e à corrosão. Acabamento: Cor a ser definida pela Administração; Superfícies lisas, sem rebarbas ou arestas cortantes. Características Gerais: Produto novo; Estrutura desmontável; Fácil montagem e manutenção; Fabricado conforme normas técnicas aplicáveis. Garantia: Garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.				
230	Refrigerador Duplex Frost Free – 400 Litros Especificação Técnica: Equipamento de refrigeração destinado à conservação de alimentos e bebidas, com sistema Frost Free (degelo automático), indicado para uso doméstico e institucional. Capacidade/Volume: • Capacidade total aproximada: 400 litros Tipo de Equipamento: • Refrigerador duplex (geladeira com compartimentos independentes de refrigerador e freezer) • Sistema Frost Free Recursos e Funcionalidades: • Controle de temperatura no freezer (freezer control) • Sistema de degelo automático (Frost Free) • Controle de temperatura ajustável • Compartimentos internos para melhor organização de alimentos Eficiência Energética: • Classificação de eficiência energética tipo “A” (Selo PROCEL ou equivalente) Estrutura e Acabamento: • Acabamento externo na cor inox • Portas com vedação magnética • Prateleiras internas ajustáveis e removíveis	UN	14	3.781,86	52.946,04

	Alimentação Elétrica: • 110 V Garantia: • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade				
231	Carrinho de Transporte Infantil para 8 Crianças Especificação Técnica: Carrinho de transporte infantil destinado ao deslocamento seguro de crianças em ambientes institucionais, recreativos e educacionais, com capacidade mínima para 08 (oito) usuários. Estrutura: Fabricado em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática, proporcionando durabilidade, proteção anticorrosiva e maior vida útil do equipamento. Assentos: Individuais em polipropileno de alta resistência Almofadas em poliuretano injetado para maior conforto Apoio frontal de proteção para segurança dos usuários Sistema de Segurança: Cintos de segurança de três pontos em todos os assentos Sistema de freio de segurança para controle de movimentação Condução: Alça de condução ergonômica Manetes para manobra e controle do carrinho Proteção Estrutural: Para-choques em material plástico na parte frontal e traseira, destinados à absorção de impactos e proteção dos usuários Dimensões Aproximadas: Comprimento: 1.365 mm Largura: 900 mm Altura: 1.070 mm Admite variação dimensional de até 5% Características Gerais: Equipamento robusto, seguro e de alta durabilidade, indicado para transporte coletivo infantil com foco em segurança e estabilidade. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UN	8	6.378,75	51.030,00
232	Poltrona Presidente de Espaldar Alto Especificação Técnica: Poltrona presidente de espaldar alto, ergonômica, destinada ao uso em escritórios e ambientes administrativos, com base giratória, regulagens de altura e inclinação, proporcionando conforto durante jornadas prolongadas de trabalho.	UN	30	1.665,66	49.969,80

	Estrutura: Assento e encosto confeccionados em madeira multilaminada moldada anatomicamente, com espessura mínima de 15 mm, formando conjunto monobloco. Assento: Dimensões mínimas de 520 mm de largura por 500 mm de profundidade. Estofado com espuma de alta resiliência (HR), densidade mínima de 80 kg/m³ e espessura mínima de 90 mm, revestido em tecido sintético tipo Facto ou material de qualidade equivalente, com costuras decorativas. Encosto: Espaldar alto, com dimensões mínimas de 650 mm de altura por 570 mm de largura, estofado com espuma de alta resiliência (HR), revestido em tecido sintético tipo Facto ou material equivalente. Dotado de apoio lombar com regulagem de altura, permitindo curso mínimo de 60 mm, com travamento automático em, no mínimo, 8 posições. Mecanismo: Sistema sincronizado (Syncron Relax ou equivalente), permitindo movimentação simultânea do assento e encosto na proporção aproximada de 2:1, com bloqueio em, no mínimo, 4 posições e ajuste da tensão conforme o peso do usuário. Regulagem de Altura: Regulagem por pistão a gás, com curso mínimo de 420 mm, acionado por alavanca sob o assento. Braços: Braços fixos em formato anatômico, com estrutura metálica cromada, revestidos com espuma e acabamento em tecido sintético na mesma cor da poltrona. Base: Base giratória em aço com acabamento cromado, composta por 05 (cinco) hastes e 05 (cinco) rodízios duplos em nylon ou poliamida de alta resistência, com diâmetro entre 50 mm e 55 mm. Acabamento: Componentes metálicos com acabamento cromado ou pintura eletrostática a pó de alta resistência, superfícies livres de rebarbas, imperfeições e arestas cortantes. Capacidade: Capacidade mínima de carga de 150 kg. Cor: Preta. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
233	Cadeira de Recepção Tipo Poltrona Diretor Especificação Técnica: Cadeira de recepção tipo poltrona diretor, destinada a ambientes corporativos, recepções, salas de espera e escritórios. Deverá possuir assento e encosto integrados em formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário. Estrutura interna	UN	50	991,99	49.599,50

	confeccionada em madeira multilaminada moldada ou material de resistência equivalente, com espuma de poliuretano de alta densidade e revestimento sintético de fácil limpeza. Encosto e assento deverão possuir acabamento com costuras decorativas ou acabamento equivalente. Equipada com braços fixos e base fixa metálica de alta resistência. Dimensões Mínimas: Encosto com altura mínima de 600 mm e largura mínima de 580 mm. Assento com largura mínima de 580 mm e profundidade mínima de 450 mm. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 130 kg. Material de Fabricação: Estrutura interna em madeira compensada multilaminada moldada ou material equivalente. Estofamento em espuma de poliuretano de alta densidade. Revestimento em material sintético tipo courvin, PU, PVC, facto ou equivalente de alta resistência. Base e braços confeccionados em aço com acabamento cromado ou tratamento equivalente de proteção e durabilidade. Cor: Bege, branca, preta ou outra cor a ser definida pela Administração. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
234	Equipamento de Raio X Odontológico Especificação Técnica: Equipamento destinado à realização de exames radiográficos intraorais em odontologia, com sistema de geração de raios X de alta precisão, indicado para uso clínico e diagnóstico por imagem em consultórios odontológicos. Classificação Regulatória: Equipamento enquadrado como Classe III conforme registro na ANVISA, atendendo às normas de segurança radiológica aplicáveis. Capacidade/Potência/Volume: • Tensão da ampola: 70 kV • Corrente da ampola: 7 mA • Potência nominal: 1330 VA • Potência em standby: 15 VA Sistema de Operação: Operação contínua com carga intermitente (T. ON: 1 segundo / T. OFF: 30 segundos), com faixa de tempo de exposição ajustável de 0,06 a 3,2 segundos. Alimentação Elétrica: Bivolt automático (127 V / 220 V), sistema monofásico/bifásico. Material de Fabricação e Componentes: • Gerador imerso em óleo isolante • Colimador cilíndrico	UN	5	9.800,00	49.000,00

	• Cabeçote rotativo com proteção radiológica avançada • Estrutura com blindagem e proteção contra radiação • Sistema de fusíveis de vidro 20 mm Desempenho Técnico e Segurança: • Ponto focal: 0,7 x 0,7 mm • Filtração equivalente: > 2,61 mm Al eq. a 70 kVp • Radiação de fuga: < 0,2 mGy/h a 70 kV • Eixo de referência com ângulo anódico de 16° • Variação admissível: ±4% Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
235	Conjunto Escolar Infantil Trapézio com Mesa Central Especificação Técnica: Conjunto mobiliário escolar infantil composto por 06 (seis) mesas em formato trapézio, 06 (seis) cadeiras e 01 (uma) mesa central, destinado ao uso coletivo em atividades pedagógicas, permitindo organização em grupos de estudo. Deve possuir estrutura resistente, segura e adequada ao uso intensivo em ambiente escolar. Capacidade/Potência/Volume: Uso destinado ao público infantil, com estrutura adequada para atividades educacionais coletivas. Material de Fabricação: Mesas confeccionadas em resina termoplástica de alta resistência (ABS ou equivalente), com reforços estruturais inferiores. Estrutura de sustentação em tubos de aço industrial com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, podendo conter elementos estruturais em polímero de alta resistência para reforço e proteção contra corrosão. Cadeiras com assento e encosto em resina plástica de alta resistência, fabricadas por processo de injeção termoplástica, com estrutura metálica reforçada em tubos de aço industrial, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática. Mesa central com tampo injetado em material plástico de alta resistência, com divisórias internas para organização de materiais, apoiada em estrutura metálica tubular com tratamento anticorrosivo. Dimensões Mínimas: • Mesa trapézio: aproximadamente 660 mm x 240 mm x 440 mm (profundidade aproximada 390 mm) • Altura do tampo ao piso: aproximadamente 590 mm	COM	20	2.448,75	48.975,00

	• Assento da cadeira ao piso: aproximadamente 349 mm • Encosto: aproximadamente 335 mm x 300 mm • Mesa central: estrutura compatível com uso coletivo infantil, com divisões internas funcionais Cor: A definir conforme padrão institucional (mesa central em tonalidade clara, como bege ou equivalente). Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Conjunto.				
236	Quadro Escolar Verde Quadriculado Especificação Técnica: Quadro escolar para escrita com giz, confeccionado em chapa de MDF com espessura mínima de 9 mm, revestido com laminado verde quadriculado, contendo quadrículas de 5 cm x 5 cm, indicado para uso em salas de aula. Material: Base em MDF com espessura mínima de 9 mm, revestida com laminado verde próprio para escrita com giz, resistente ao uso contínuo. Moldura: Moldura confeccionada em alumínio anodizado ou material de qualidade equivalente, disponível na cor natural (fosco), branca ou preta, conforme definição da Administração. Fixação: Sistema de fixação invisível, sem parafusos aparentes, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação. Porta-Giz: Deverá possuir porta-giz contínuo em toda a extensão inferior do quadro. Espessura Total: Aproximadamente 17 mm. Dimensões: Comprimento aproximado de 4,70 m a 5,00 m e altura aproximada de 1,00 m a 1,20 m. Instalação: A instalação completa deverá estar inclusa, compreendendo fornecimento de suportes, parafusos, buchas, fixadores e demais materiais necessários para perfeita fixação e utilização do quadro. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Unidade de Fornecimento: Unidade.	UN	20	2.420,00	48.400,00
237	Cadeira Presidente Ergonômica com Apoio de Cabeça e Braços 3D Referência de Qualidade: Igual ou Superior a Brizza Plaxmetal Especificação Técnica: Cadeira giratória tipo presidente, destinada ao uso contínuo em ambientes administrativos, corporativos e executivos. Deverá possuir sistema ergonômico completo com ajustes independentes de altura do assento, altura do encosto, inclinação do	UN	35	1.363,01	47.705,35

	encosto, regulagem de braços e regulagem do apoio de cabeça. Mecanismo com sistema de reclinação com trava em posições de uso, proporcionando conforto e adequação postural ao usuário. Produto com características ergonômicas compatíveis com normas técnicas aplicáveis de ergonomia (NR-17 ou equivalente vigente). Encosto com regulagem de altura e sistema de apoio lombar ajustável, com inclinação regulável para melhor adaptação postural. Assento com regulagem de altura por pistão a gás, permitindo ajuste suave e contínuo. Braços com regulagem tridimensional (altura e ajustes funcionais equivalentes), com acionamento por sistema de liberação por botão ou mecanismo equivalente. Apoio de cabeça com regulagem de altura e inclinação. Capacidade/Potência/Volume: Capacidade mínima de carga de 120 kg. Material de Fabricação: Estrutura em aço ou metal de alta resistência com tratamento anticorrosivo. Assento e encosto com espuma injetada de poliuretano de alta densidade. Revestimento em tecido tipo crepe, poliéster ou material sintético equivalente de alta durabilidade e respirabilidade. Base giratória em material metálico ou poliamida reforçada com rodízios de duplo giro. Cor: Preto. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
238	Estante Lúdica com Baús Organizadores Especificação Técnica: Mobiliário destinado à organização e armazenamento de brinquedos, jogos e materiais recreativos em ambientes escolares e institucionais infantis, promovendo acessibilidade e ordenação dos itens. Capacidade/Potência/Volume: Estrutura dimensionada para suporte de carga distribuída em prateleiras e compartimentos, adequada ao uso contínuo em ambientes coletivos. Material de Fabricação: • Corpo da estante em MDF com espessura mínima de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico BP na cor branca • Baús organizadores confeccionados em resina plástica polipropileno (PP) de alta resistência Componentes: • 03 (três) prateleiras em MDF 15 mm • 09 (nove) baús organizadores removíveis em formato hexagonal	UN	25	1.899,66	47.491,50

	• Bordas das prateleiras com acabamento em perfil de PVC colorido, fixado por sistema de colagem hot-melt • 04 (quatro) sapatas niveladoras tipo 5/16 na base Dimensões dos Baús: • Largura: 390 mm • Profundidade: 350 mm • Altura: 245 mm Dimensões da Estante: • Altura: 1370 mm • Largura: 1280 mm • Profundidade: 450 mm Cores dos Baús: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja (conforme disponibilidade de fabricação). Acabamento: Estrutura com revestimento melamínico e bordas protegidas em PVC para maior durabilidade e segurança de uso infantil. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Unidade de Fornecimento: Unidade.				
239	Freezer Vertical 1 Porta – Sistema No Frost (Gavetas) Especificação Técnica: Equipamento destinado à conservação e congelamento de alimentos, indicado para uso doméstico, comercial e institucional, com sistema de refrigeração frost free (No Frost), proporcionando operação contínua sem necessidade de degelo manual. Capacidade/Volume: • Volume total/líquido: 235 a 300 litros • Capacidade de congelamento: 8 kg Tipo de Equipamento: • Freezer vertical de 1 porta com compartimentos internos tipo gavetas Recursos e Funcionalidades: • Sistema No Frost (descongelamento automático) • Congelamento rápido • Display eletrônico tipo LED • Alarme sonoro de porta aberta • Iluminação interna em LED • Porta com abertura reversível • Controle eletrônico de operação • Autonomia mínima em caso de falta de energia: 10 horas Estrutura: • Gabinete com isolamento térmico de alta eficiência • Porta única com vedação magnética	UN	12	3.867,91	46.414,92

	• Compartimentos internos tipo gavetas para organização dos alimentos Eficiência Operacional: • Sistema de refrigeração com distribuição uniforme de frio Garantia: • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Unidade de Fornecimento: Unidade				

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição de materiais permanentes, incluindo móveis, armários, cadeiras, eletrodomésticos e afins, justifica-se pela necessidade de atender à demanda crescente e à melhoria das condições de trabalho e atendimento nas diversas dependências da instituição.

A adequação e renovação dos materiais permanentes são imprescindíveis para garantir um ambiente funcional, confortável e seguro para os colaboradores e para a prestação eficiente dos serviços à comunidade. Justifica-se a presente licitação, no que diz respeito a substituição de equipamentos desgastados pelo uso e também pela vida útil que os mesmos possuem.

Além disso, a aquisição de eletrodomésticos e outros itens essenciais visa melhorar a infraestrutura de áreas comuns e administrativas, proporcionando maior eficiência nas atividades cotidianas. A renovação e aquisição de móveis e equipamentos adequados à atual demanda são fundamentais para manter os padrões de qualidade e conforto exigidos para a realização das funções institucionais.

Por fim, destaca-se que os materiais solicitados atendem às necessidades específicas das diversas áreas, garantindo que a instituição continue a desempenhar suas atividades de forma plena, eficiente e em conformidade com as normas estabelecidas para o funcionamento de suas unidades.

Justifica-se ainda pela necessidade de mobiliar os projetos sociais e construções, que eventualmente e futuramente necessitam de investimentos e atualização de sua mobília e equipamentos.

Portanto, a aquisição dos itens mencionados é considerada imprescindível para a manutenção da qualidade operacional, organização e funcionalidade das dependências da instituição, justificando a presente licitação.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS/LOTES

Todos os produtos deverão ser novos, de primeira linha, sem uso anterior, em perfeito estado de conservação e funcionamento, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data de seu recebimento definitivo, sem prejuízo de garantia superior eventualmente oferecida pelo fabricante.

Para os lotes abaixo, temos as seguintes exigências específicas:

LOTE 87

1. Entrega, Instalação e Validação

A contratada deverá:

I – realizar o **transporte e descarregamento** dos materiais no local indicado pela contratante;

II – realizar a **instalação completa dos protetores de canto**, fornecendo todos os materiais, insumos, ferramentas e mão de obra necessários;

III – realizar, quando necessário, **visita técnica prévia** para verificação do local e adequação do produto à altura exigida;

IV – realizar **testes de fixação e estabilidade** após a instalação;

V – assegurar que a instalação seja concluída somente após **vistoria e aceite técnico** da equipe responsável da contratante;

VI – realizar a **limpeza do local e o descarte ambientalmente adequado** das embalagens e demais resíduos gerados durante a instalação, sendo vedado o abandono de materiais no local ou em áreas públicas.

2. Garantia e Qualidade

A contratada deverá:

I – assegurar **garantia mínima de 12 (doze) meses**, contados da aceitação definitiva, contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, rachaduras, descolamentos e deformações;

II – garantir resistência a **impactos moderados e ao uso contínuo** em ambientes de alto tráfego;

III – garantir a manutenção da **cor e do acabamento**, sem desgaste significativo durante o período de garantia;

IV – realizar, sem ônus para a contratante, o **reparo ou substituição** de produtos que apresentem defeitos, falhas de instalação ou resistência inadequada, no prazo estabelecido pela contratante.

3. Demais Responsabilidades

A contratada deverá:

I – fornecer os protetores de canto em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas;

II – entregar e instalar os produtos nas unidades indicadas pela contratante;

III – fornecer todos os materiais e mão de obra necessários à instalação adequada e segura;

IV – emitir nota fiscal contendo, quando aplicável, a identificação do modelo, material e altura personalizada dos protetores;

V – garantir que os produtos sejam entregues em **perfeito estado de conservação e acabamento**, livres de defeitos.

LOTE 108

1. Entrega, Descarregamento, Montagem e Instalação

A contratada deverá:

I – realizar o **transporte e descarregamento** da cama hospitalar no local indicado pela contratante, sem exigir auxílio da equipe da unidade de saúde;

II – realizar a **montagem e instalação** por profissionais qualificados, assegurando a correta fixação, estabilidade e pleno funcionamento do equipamento;

III – fornecer todos os materiais, ferramentas e demais recursos necessários à montagem e instalação;

IV – realizar, quando necessário, **visita técnica prévia** para avaliação das condições do local e planejamento da instalação;

V – realizar o **descarte ambientalmente adequado** das embalagens e demais resíduos gerados durante a entrega e montagem, sendo vedado o abandono de materiais no local ou em áreas públicas.

2. Garantia e Assistência Técnica

A contratada deverá assegurar **garantia mínima de 12 (doze) meses**, contados da aceitação definitiva do equipamento, abrangendo:

I – defeitos de fabricação e falhas de funcionamento;

II – desgaste prematuro de componentes;

III – ajustes, reparos e substituição de peças necessárias ao restabelecimento do funcionamento;

IV – custos de deslocamento, mão de obra, peças e materiais empregados na assistência técnica, **sem ônus para a contratante**.

Parágrafo único. Constatada falha durante o período de garantia, a contratada deverá providenciar a solução de forma **imediata e eficiente**, sujeitando-se às sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento.

3. Normas Técnicas e Segurança

A contratada deverá:

I – observar as **normas técnicas e de segurança vigentes** aplicáveis ao equipamento;

II – assegurar a estabilidade mecânica e o adequado funcionamento da estrutura;

III – observar os requisitos de **segurança elétrica**, quando aplicáveis;

IV – garantir condições adequadas de **ergonomia para pacientes e profissionais de saúde**;

V – assegurar a compatibilidade do equipamento com o espaço físico disponível na unidade.

LOTE 155

1. Entrega, Montagem e Instalação

A contratada deverá:

I – fornecer a cabine audiométrica em sistema de **pronta-montagem**, completa e apta à imediata instalação e utilização, sem necessidade de adaptações posteriores pela contratante;

II – realizar o **transporte, descarregamento, montagem e instalação** da cabine, por profissionais próprios ou designados pela distribuidora, devidamente qualificados;

III – fornecer todos os **materiais, ferramentas, equipamentos e insumos** necessários à instalação completa, incluindo fixadores, selantes, materiais de vedação acústica, componentes elétricos, quando aplicáveis, e equipamentos auxiliares;

IV – realizar, quando necessário, **visita técnica prévia** para avaliação do local e adequação do planejamento de instalação;

V – realizar o **descarte ambientalmente adequado** de todos os resíduos gerados durante a montagem e instalação, sendo vedado o abandono de materiais no local ou em áreas públicas.

2. Testes, Validação e Aceitação

A contratada deverá:

I – realizar os testes de funcionamento e instalação em conjunto com a **fonoaudióloga responsável do Município**;

II – observar as especificações técnicas e os requisitos funcionais previamente indicados pela profissional responsável;

III – assegurar que a cabine atenda às condições técnicas e funcionais necessárias à sua utilização;

IV – providenciar a correção de eventuais inconformidades identificadas durante os testes;

V – considerar a cabine definitivamente entregue somente após a **validação e aceite técnico** da profissional responsável, mediante laudo de conformidade.

3. Garantia Técnica

A contratada deverá assegurar **garantia mínima de 12 (doze) meses**, contados da aceitação definitiva da cabine, abrangendo:

I – defeitos de fabricação e vícios ocultos;

II – falhas de funcionamento da estrutura, vedação acústica e isolamento sonoro;

III – problemas decorrentes de instalação inadequada ou falhas de montagem;

IV – reparos, substituição de peças e demais correções necessárias, **sem qualquer ônus para a contratante**, incluindo materiais, mão de obra e deslocamento técnico.

4. Normas Técnicas, Segurança e Prevenção de Riscos

A contratada deverá:

I – observar as normas técnicas e regulamentações aplicáveis à instalação e utilização da cabine;

II – adotar medidas para prevenir **danos ao ambiente físico, não conformidades acústicas e riscos elétricos e ergonômicos**;

III – observar, quando aplicáveis, as normas e diretrizes pertinentes, especialmente **NR-10, NR-17 e regulamentações sanitárias e técnicas aplicáveis**;

IV – assegurar que a instalação seja realizada de forma segura, estável e adequada às condições do local.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

As entregas deverão ser feitas no prazo máximo de 10 (dez) dias de acordo com as necessidades da Administração, após a solicitação do Departamento Municipal de Compras por meio do envio da nota de EMPENHO, bem como da confirmação pelo órgão competente do Executivo Municipal.

Para pedidos oriundos da Secretaria Municipal de Administração e demais setores que não possuem Comissão específica nomeada, os serviços devem ser recebidos pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, nomeada pela Portaria nº 197/2026, com sede no endereço Praça Mariana Leite Felix, nº 800, Centro, Prefeitura Municipal.

Todavia, caso os pedidos sejam oriundos da Secretaria Municipal de Assistência Social a comissão de recebimento está vinculada à PORTARIA Nº 074/2025, da Secretaria Municipal de Educação a comissão de recebimento está vinculada à PORTARIA Nº 013/2026, e da Secretaria Municipal de Saúde, a comissão de

recebimento está vinculada à PORTARIA Nº 014/2026 (Endereços para entrega constantes na solicitação de despesa).


7. DAS IMAGENS ILUSTRATIVAS DOS ITENS

As imagens apresentadas neste Termo de Referência possuem caráter **meramente ilustrativo e referencial**, tendo como finalidade facilitar a identificação visual e a compreensão das características e especificações dos materiais permanentes que compõem o objeto da contratação. As imagens **não constituem indicação de marca, fabricante, modelo ou fornecedor específico**, devendo ser consideradas exclusivamente como referência visual, prevalecendo, para fins de fornecimento e julgamento da proposta, as especificações técnicas e demais requisitos estabelecidos neste Termo de Referência. As imagens correspondentes aos itens/lotes encontram-se apresentadas a seguir, respeitando-se a ordem de numeração estabelecida na relação de materiais.

ITEM/LOTE	BREVE DESCRIÇÃO	IMAGEM DE REFERÊNCIA
24	Cadeira Ergonômica Giratória para Escritório (NR-17 ou superior) Especificação Técnica: Cadeira ergonômica giratória operacional para escritório, destinada ao uso contínuo em ambientes administrativos. Deverá possuir sistema de regulagem ergonômica que permita ajuste independente de altura do assento e do encosto, ajuste de inclinação do encosto e mecanismos de acomodação postural compatíveis com requisitos de ergonomia aplicáveis.	

30	Armário de Escritório com Chave Especificação Técnica: Armário para escritório, composto por 02 portas com fechadura e fornecido com, no mínimo, 02 chaves. Deverá possuir amplo espaço interno com, no mínimo, 04 prateleiras para armazenamento e organização de documentos, pastas e materiais diversos. Estrutura resistente, adequada para uso administrativo, com puxadores e pés de apoio.	
34	Mesa de Cabeceira Hospitalar com Mesa de Refeição Acoplada Especificação Técnica: Mesa de cabeceira destinada ao uso hospitalar e clínico, com mesa de refeição acoplada e sistema de regulagem, projetada para apoio de pacientes em leitos hospitalares, oferecendo funcionalidade e praticidade.	
39	Sofá de 2 Lugares (Estilo Le Corbusier ou superior) Especificação Técnica: Sofá de dois lugares, destinado a ambientes institucionais, recepções e áreas de convivência, com design inspirado no modelo Le Corbusier ou equivalente superior, com estrutura reforçada e acabamento de alta qualidade.	
42	Sofá de 1 Lugar (Estilo Le Corbusier ou superior) Especificação Técnica: Sofá individual de um lugar, destinado a ambientes institucionais, recepções e áreas de convivência, com design inspirado no modelo Le Corbusier ou equivalente superior, com estrutura reforçada e acabamento de alta qualidade.	

48	Cafeteira Automática Multibebidas por Cápsulas Especificação Técnica: Cafeteira automática destinada ao preparo de bebidas quentes por meio de cápsulas, com sistema de alta pressão, indicada para uso residencial, corporativo e institucional. Sistema de Funcionamento: Operação por cápsulas compatíveis com o sistema do fabricante, com preparo automático de café expresso e outras bebidas, garantindo padronização, praticidade e qualidade na extração.	
52	Mesa para Higienização de Arquivos – Modelo Operador Especificação Técnica: Equipamento destinado à higienização de documentos, livros, processos e demais materiais arquivísticos, proporcionando ambiente adequado para remoção de partículas de poeira por meio de sistema de exaustão, contribuindo para a preservação do acervo e proteção do operador.	

54	Porta Palete Fixo com Instalação Especificação Técnica: Estrutura para armazenagem tipo porta palete, destinada ao armazenamento de cargas paletizadas, composta por montantes, longarinas e acessórios, incluindo fornecimento, montagem e instalação completa. Dimensões: Largura de 1.000 mm, altura de 3.500 mm e profundidade de 2.470 mm.	
59	Poltrona Hospitalar Articulada Reclinável Especificação Técnica: Poltrona hospitalar articulada reclinável, indicada para acomodação de pacientes durante procedimentos, medicação, coleta de sangue, repouso e recuperação, proporcionando conforto e segurança. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura epóxi eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo.	
62	Mesa Ginecológica Especificação Técnica: Mesa ginecológica destinada à realização de exames e procedimentos clínicos, confeccionada com estrutura resistente, proporcionando conforto ao paciente, praticidade ao profissional e facilidade de higienização. Estrutura: Fabricada em MDF de alta resistência, na cor branca, com acabamento em revestimento melamínico. Estofamento disponível em cores conforme padrão de fabricação.	

82	Frigobar – 80 a 120 Litros Especificação Técnica: Equipamento de refrigeração destinado à conservação de alimentos e bebidas em ambientes residenciais, corporativos e institucionais, com compartimento refrigerador e freezer integrado.	 
86	Flip Chart de Vidro Jateado com Suporte em Alumínio e Rodízios Especificação Técnica: Equipamento destinado à apresentação, escrita e exposição de conteúdos didáticos, corporativos e institucionais, com superfície reutilizável de alta resistência e estrutura móvel para utilização em ambientes internos.	
88	Refrigerador 1 Porta – 240 a 300 Litros Especificação Técnica: Equipamento de refrigeração destinado à conservação de alimentos e bebidas, indicado para uso doméstico e institucional, com sistema de degelo prático e operação eficiente.	 

97	Barra para Ballet Especificação Técnica: Barra para ballet destinada à realização de exercícios de apoio, alongamento e treinamento de dança. Deverá possuir estrutura resistente e estável, adequada para uso contínuo em escolas, academias, centros esportivos e espaços culturais. Acabamento liso, sem arestas cortantes ou rebarbas, proporcionando segurança aos usuários.	
121	Porta Guarda-Chuva em Aço Inox Especificação Técnica: Porta guarda-chuva destinado ao armazenamento organizado de guarda-chuvas em ambientes internos, como recepções, escritórios, repartições públicas e áreas de espera.	
126	Vaso Decorativo em Fibra de Vidro (Modelo Vietnamita) Especificação Técnica: Vaso decorativo confeccionado em fibra de vidro, modelo vietnamita, destinado à utilização em ambientes internos e externos, com aplicação em paisagismo e decoração de espaços institucionais, comerciais e residenciais.	

131	Mapoteca em Aço 05 Gavetas Especificação Técnica: Mobiliário destinado ao arquivamento e organização de plantas, mapas e documentos de grandes formatos, indicado para uso administrativo e técnico em ambientes institucionais.	
135	Jogo de Mesas de Centro Redondas Especificação Técnica: Conjunto de mesas de centro destinado a ambientes internos, com design decorativo e funcional, composto por duas unidades de diferentes dimensões, podendo ser utilizado em salas, recepções e espaços institucionais. Composição: Conjunto formado por 02 (duas) mesas de centro redondas, sendo uma mesa maior e uma mesa menor.	
137	Vaso Decorativo em Fibra de Vidro (Modelo Vietnamita) Especificação Técnica: Vaso decorativo confeccionado em fibra de vidro, modelo vietnamita, indicado para uso em ambientação interna e externa, paisagismo e decoração de espaços institucionais e comerciais.	

141	Cortina de Ar 2,00 m com Controle Remoto Especificação Técnica: Equipamento destinado à formação de barreira de ar em ambientes internos, com o objetivo de reduzir a troca de temperatura entre ambientes e minimizar a entrada de poeira, insetos e contaminantes externos.	
148	Vaso Decorativo em Fibra de Vidro (Modelo Vietnamita) Especificação Técnica: Vaso decorativo confeccionado em fibra de vidro, com design estilo vietnamita, indicado para uso em ambientes internos e externos, jardins, halls, recepções e áreas paisagísticas.	
158	Posicionador Veicular Infantil com Módulos Posturais Especificação Técnica: Equipamento destinado ao transporte veicular de crianças com deficiência física, comprometimentos neuromotores ou necessidades especiais de suporte postural, proporcionando segurança, estabilidade e adequado alinhamento corporal durante deslocamentos em veículos automotores.	
168	Cooktop a Gás 5 Bocas de Embutir Especificação Técnica: Cooktop a gás de embutir, com 05 (cinco) queimadores, destinado ao preparo de alimentos em ambientes residenciais e institucionais, com alto desempenho térmico e	

	segurança operacional. Tipo de Instalação: Embutir. Quantidade de Queimadores: 05 (cinco) bocas. Mesa: Vidro temperado na cor preta, proporcionando resistência térmica, segurança e fácil limpeza.	
175	Mesa de Manipulação em Aço Inox com Estrado Especificação Técnica: Mesa destinada a processos de manipulação, preparo e apoio de materiais em ambientes industriais, laboratoriais e alimentícios, com estrutura reforçada e acabamento sanitário, garantindo resistência, estabilidade e facilidade de higienização.	
177	Guilhotina Facão de Aço para Papel – Corte até A4 (30 cm) Especificação Técnica: Equipamento destinado ao corte manual de papel em ambientes administrativos, escolares e de escritório, indicado para refilamento e acabamento de documentos no formato A4.	
180	Mesa para Reunião com Tampo Redondo Especificação Técnica: Mesa para reunião com tampo redondo, destinada a ambientes corporativos, administrativos e salas de reuniões, confeccionada em madeira de eucalipto, proporcionando resistência, durabilidade e acabamento de aspecto natural.	

186	Quadro Branco Magnético Especificação Técnica: Quadro branco magnético para escrita com marcadores e fixação de documentos por meio de ímãs, indicado para ambientes administrativos, educacionais e corporativos. Material: Superfície confeccionada em chapa de aço galvanizado branco com acabamento liso, fixada sobre chapa de fibra de madeira proveniente de reflorestamento, com espessura mínima de 6 mm.	
192	Cadeira de Rodas Manual Dobrável Especificação Técnica: Cadeira de rodas manual, dobrável, destinada ao transporte e locomoção de usuários com mobilidade reduzida, indicada para uso domiciliar, hospitalar e institucional. Estrutura: Confeccionada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura epóxi, proporcionando maior durabilidade e proteção contra corrosão.	

194	Carrinho de Transporte Hospitalar – 2 Bandejas Especificação Técnica: Carrinho de transporte destinado ao apoio logístico hospitalar, utilizado para movimentação de medicamentos, materiais e insumos em ambientes clínicos, hospitalares e ambulatoriais. Material da Estrutura: Confeccionado em chapa de aço de alta resistência, com acabamento adequado para uso hospitalar, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e fácil higienização	
223	Cadeira de Recepção Tipo Poltrona Diretor Especificação Técnica: Cadeira de recepção tipo poltrona diretor, destinada a ambientes corporativos, recepções, salas de espera e escritórios. Deverá possuir assento e encosto integrados em formato anatômico, proporcionando conforto ao usuário.	
227	Cadeira Executiva Estofada com Base Fixa 04 Pés (Modelo Palito) Especificação Técnica: Cadeira executiva para escritório, com base fixa do tipo quatro pés (modelo palito), destinada a ambientes administrativos e corporativos. Deverá possuir encosto anatômico que proporcione apoio lombar e dorsal adequado, com estrutura estável e resistente para uso contínuo. Assento e encosto estofados, com formato ergonômico, garantindo conforto ao usuário.	

228	Cadeira de Escritório Giratória Operacional com Apoio de Cabeça Especificação Técnica: Cadeira giratória operacional ergonômica, com espaldar médio e apoio de cabeça regulável, destinada ao uso em ambientes administrativos e corporativos. Deverá possuir regulagens independentes para altura do assento, altura do encosto, inclinação do encosto, altura dos braços e apoio de cabeça, além de sistema de giro de 360° e rodízios de duplo giro. O conjunto deverá proporcionar adequado suporte lombar e conforto durante longos períodos de utilização.	
231	Carrinho de Transporte Infantil para 8 Crianças Especificação Técnica: Carrinho de transporte infantil destinado ao deslocamento seguro de crianças em ambientes institucionais, recreativos e educacionais, com capacidade mínima para 08 (oito) usuários.	

232	Poltrona Presidente de Espaldar Alto Especificação Técnica: Poltrona presidente de espaldar alto, ergonômica, destinada ao uso em escritórios e ambientes administrativos, com base giratória, regulagens de altura e inclinação, proporcionando conforto durante jornadas prolongadas de trabalho.	
237	Cadeira Presidente Ergonômica com Apoio de Cabeça e Braços 3D Referência de Qualidade: Igual ou Superior a Brizza Plaxmetal Especificação Técnica: Cadeira giratória tipo presidente, destinada ao uso contínuo em ambientes administrativos, corporativos e executivos. Deverá possuir sistema ergonômico completo com ajustes independentes de altura do assento, altura do encosto, inclinação do encosto, regulagem de braços e regulagem do apoio de cabeça.	

239	Freezer Vertical 1 Porta – Sistema No Frost (Gavetas) Especificação Técnica: Equipamento destinado à conservação e congelamento de alimentos, indicado para uso doméstico, comercial e institucional, com sistema de refrigeração frost free (No Frost), proporcionando operação contínua sem necessidade de degelo manual.	

8. PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

Prazo de vigência de 12 (doze) meses.

9. FISCALIZAÇÃO

Por se tratar de uma solicitação de processo licitatório oriundo da Secretaria Municipal de Administração a fiscalização da presente contratação fica à cargo do fiscal, Sr. **JOÃO LUCAS NUNES CLARIMUNDO,** e o Gestor Sr. **THIAGO SANTOS HORT** nomeados pela Portaria n. 128/2026.

Todavia, se o requerimento de compra partir das demais secretarias/departamentos, a fiscalização ficará por incumbência dos(as) respectivos fiscais:

- Secretaria Municipal de Agricultura, contratação fica à cargo do fiscal, Sr. **ODAIR MARCOLINO** e a Gestora Sra. **MARGARETE MÁRCIA GOMES** nomeadas pela PORTARIA n. 84/2026;

- Secretaria Municipal de Assistência Social, contratação fica à cargo do fiscal, Sr. **ROBERTO JOSÉ DE BRITO NETO,** e a Gestora Sra. **SONIA MARIA DE SANTANA** nomeadas pela PORTARIA n. 151/2026;

- Secretaria Municipal de Educação, contratação fica à cargo da fiscal, Sra. **JAQUELINE SCHROEDER BARBOSA,** e a Gestora Sra. **PAMELA ANDRESSA DOS SANTOS DUTRA** nomeadas pela PORTARIA n. 015/2026;

- Hospital Municipal, contratação fica à cargo da fiscal, Sra. **KAMILA EMERENCIANO PORFIRIO MIGUEL NOVAIS,** e o Gestor Sr. **JONAS PEDRO DA ROCHA MELLO** nomeados pela PORTARIA n. 295/2025;

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contratação fica à cargo do fiscal, Sr. **ODAIR MARCOLINO**, e o Gestor Sr. **FÁBIO HENRIQUE PERES** nomeados pela PORTARIA n. 84/2026;

- Secretaria Municipal de Saúde, contratação fica à cargo do fiscal, Sr. **JOÃO PEDRO FERREIRA RODRIGUES**, e a Gestora Sra. **REGIANE MARTINS DE OLIVEIRA ANDRÉ** nomeadas pela PORTARIA n. 152/2026;

- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, contratação fica à cargo da fiscal, Sra. **ARIELE OLIVEIRA DIAS,** e a Gestora Sra. **RAIZZA CAETANO PALMA** nomeadas pela PORTARIA n. 037/2026;

- Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, contratação fica à cargo do fiscal, Sr. **LUCAS CARLOS DA SILVA,** e o Gestor Sr. **LUIZ CARLOS PEREIRA** nomeados pela PORTARIA n. 081/2025;

- Departamento Municipal Rodoviário, contratação fica à cargo do fiscal, Sr. **MICHEL WALLACE PEPE,** e o Gestor Sr. **CLAUDECIR SARAIVA DOS SANTOS** nomeados pela PORTARIA n. 082/2025.

10. GARANTIA

Os produtos adquiridos deverão possuir garantia integral, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar a partir da data de emissão da nota fiscal, contra qualquer defeito de fabricação que o produto venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, vício de qualidade etc., mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pela Prefeitura Municipal. Não serão aceitas garantia de terceiros.

A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus ou custo adicional para o município

_____

Thiago Santos Hort
Secretário Municipal de Administração

P. Administrativo: 119/2026
P. de Compras: 115/2026
Pregão Eletrônico: 056/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epigrafe cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS** visando à **Aquisição de materiais permanentes, compreendendo móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins, para atender as necessidades das Secretarias Municipais por um período de 12 (doze) meses.**

Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).

• O prazo de vigência da Ata do Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

• O pagamento será efetuado **em até 15 (quinze) dias**, após a entrega do objeto.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

_____, em _____ de _____de 2026

Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Tendo em vista que os pagamentos ocorrerão exclusivamente por meio de transferência eletrônica, solicitados os valiosos préstimos no sentido de informar em sua proposta comercial o número da conta corrente, agência e banco, preferencialmente, Banco do Brasil.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICPAL DE JARDIM ALEGRE/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., telefone para contato ....., e-mail ....., através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da ata.

Local e data, _____ , ___ de _____de 2026

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

*Obs: Para representantes que não integram o contrato social, a identificação deve estar acompanhada de procuração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICPAL DE JARDIM ALEGRE/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.

- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)_____, ____de _____ de 2026.

_____
(Nome, CPF e assinatura do responsável legal)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

( ) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

( ) Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

1. Nome:_____Ente:_____

2. Nome:_____Ente:_____

Local e data, _____ , ___ de _____de 2026.

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICPAL DE JARDIM ALEGRE/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**
( ) MICROEMPRESA, ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

( ) **DECLARA**, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021). (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno).

Local e data, _____ , ___ de _____de 2026.

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a ata seja encaminhada para o seguinte endereço:

Telefone geral:

E-mail para envio de empenhos:

Telefone para confirmar empenhos:

E-mail para envio do contrato/atas:

Outro telefone que considerar necessário:

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Local e data, _____ , ___ de _____de 2026.

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

( ) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução desta ata nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro da presente ata, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Local e data, _____ , ___ de _____de 2026.

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026

ANEXO X – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2026

O **MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE/PR**, CNPJ nº. 75.741.363/0001-87, com sede na Praça Mariana Leite Felix, n. 800, Centro, em Jardim Alegre/PR, CEP 86.860-000, representado pelo Prefeito, **MOISES LNORTOVZ DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 60.916.97-7 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 003.807.609-83, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Jardim Alegre/PR, e de outro lado, a **EMPRESA _____**, CNPJ n. _____, com sede na _____, nº _____, _____, na cidade de _____, CEP: _____, fone (Nº): _____, e-mail: _____, neste ato representada pelo Senhor (a) _____, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _____ e inscrito (a) no CPF/MF nº _____, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de _____, CEP: _____, firmam a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **Aquisição de materiais permanentes, compreendendo móveis, armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e afins, para atender as necessidades das Secretarias Municipais por um período de 12 (doze) meses**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, e conforme abaixo descrito:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor unitário	Valor total

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto desta ata em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura da presente ata indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura.

Parágrafo único: Se comprovado o preço vantajoso, a ata poderá ser prorrogada por igual período, nos termos do artigo 84, da Lei 14.133/2021 e artigo 38 do Decreto Municipal 044/2023.

3. CLAÚSULA TERCEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

3.1. A gestão e a fiscalização da contratação serão realizadas por servidores formalmente designados, nos termos da legislação aplicável e dos respectivos atos de nomeação, competindo-lhes acompanhar, fiscalizar e registrar a execução contratual, bem como adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

3.2. Considerando que a contratação poderá atender às demandas da Secretaria Municipal de Administração ou das demais Secretarias e Departamentos Municipais, a gestão e a fiscalização serão atribuídas conforme a unidade administrativa responsável pela solicitação da aquisição, observando-se as seguintes designações:

I – Secretaria Municipal de Administração: Fiscal: Sr. João Lucas Nunes Clarimundo; Gestor: Sr. Thiago Santos Hort, conforme Portaria nº 128/2026;

II – Secretaria Municipal de Agricultura: Fiscal: Sr. Odair Marcolino; Gestora: Sra. Margarete Márcia Gomes, conforme Portaria nº 84/2026;

III – Secretaria Municipal de Assistência Social: Fiscal: Sr. Roberto José de Brito Neto; Gestora: Sra. Sonia Maria de Santana, conforme Portaria nº 151/2026;

IV – Secretaria Municipal de Educação: Fiscal: Sra. Jaqueline Schroeder Barbosa; Gestora: Sra. Pamela Andressa dos Santos Dutra, conforme Portaria nº 015/2026;

V – Hospital Municipal: Fiscal: Sra. Kamila Emerenciano Porfirio Miguel Novais; Gestor: Sr. Jonas Pedro da Rocha Mello, conforme Portaria nº 295/2025;

VI – Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Fiscal: Sr. Odair Marcolino; Gestor: Sr. Fábio Henrique Peres, conforme Portaria nº 84/2026;

VII – Secretaria Municipal de Saúde: Fiscal: Sr. João Pedro Ferreira Rodrigues; Gestora: Sra. Regiane Martins de Oliveira André, conforme Portaria nº 152/2026;

VIII – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: Fiscal: Sra. Ariele Oliveira Dias; Gestora: Sra. Raizza Caetano Palma, conforme Portaria nº 037/2026;

IX – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura: Fiscal: Sr. Lucas Carlos da Silva; Gestor: Sr. Luiz Carlos Pereira, conforme Portaria nº 081/2025;

X – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo: Fiscal: Sr. Guilherme Gonçalves Lopes; Gestora: Sra. Ana Paula Mariano dos Santos, conforme Portaria nº 017/2026;

XI – Secretaria Municipal de Finanças: Fiscal: Sr. Leandro Aparecido Silvério; Gestora: Sra. Ana Maria Rauta Mazieiro, conforme Portaria nº 198/2026;

XII – Departamento Municipal Rodoviário: Fiscal: Sr. Michel Wallace Pepe; Gestor: Sr. Claudecir Saraiva dos Santos, conforme Portaria nº 082/2025.

3.3. A fiscalização da contratação será exercida pelo respectivo fiscal designado para a unidade requisitante, a quem competirá acompanhar a entrega dos materiais, verificar sua conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, registrar eventuais ocorrências e comunicar ao gestor quaisquer irregularidades identificadas.

3.4. Compete ao gestor da contratação coordenar e acompanhar a execução contratual, promover as providências administrativas necessárias, analisar as ocorrências comunicadas pelo fiscal e assegurar o cumprimento das condições estabelecidas no instrumento contratual e seus anexos.

3.5. A atuação do fiscal e do gestor não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto, inclusive quanto à qualidade, quantidade, integridade, segurança e conformidade dos materiais fornecidos.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS PREÇOS

O preço registrado poderá ser atualizado, a pedido do Fornecedor, a cada 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado da licitação, adotando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) como índice de reajustamento de preço.

§1º - O preço registrado poderá ser revisto, a pedido do Fornecedor ou por iniciativa do Município de Jardim Alegre, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato superveniente que eleve os preços, desde que observadas as disposições contidas no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/21.

§2º - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a administração convocará o Fornecedor para negociar a redução dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.

§3º O Fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.

§4º - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.

§5º - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir a ata de registro de preços, é facultado ao Fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

§6º - A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico financeiro serão do Fornecedor, cabendo ao Município de Jardim Alegre a análise e deliberação a respeito do pedido.

§7ºSe o Fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pelo Município de Jardim Alegre e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do Fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

§8º - Na hipótese do cancelamento do registro do preço do Fornecedor, o Município de Jardim Alegre poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo preço registrado na ata de registro de preços.

§9º - Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, o Município de Jardim Alegre poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor

pleiteado pelo Fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

§10º - Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Jardim Alegre, o Fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

§11º - Liberado o Fornecedor, o Município de Jardim Alegre poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.

§12º - Não havendo êxito nas negociações, o Município de Jardim Alegre deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO e DO PAGAMENTO

I - O fornecimento do objeto desta ata deverá ser realizado de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Administração, no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos** após o recebimento da Nota de Empenho emitida pela Divisão de Compras.

II – Para os pedidos oriundos da Secretaria Municipal de Administração e dos demais setores que não possuam Comissão de Recebimento específica, os serviços e eventuais peças fornecidas deverão ser recebidos pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, nomeada pela Portaria nº 197/2026, com sede na Praça Mariana Leite Felix, nº 800, Centro, Prefeitura Municipal de Jardim Alegre/PR;

III – Quando os pedidos forem oriundos da Secretaria Municipal de Assistência Social, o recebimento ficará a cargo da Comissão de Recebimento designada pela Portaria nº 074/2025;

IV – Quando os pedidos forem oriundos da Secretaria Municipal de Educação, o recebimento ficará a cargo da Comissão de Recebimento designada pela Portaria nº 013/2026;

V – Quando os pedidos forem oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, o recebimento ficará a cargo da Comissão de Recebimento designada pela Portaria nº 014/2026;

VI – Os endereços para execução dos serviços serão mencionados na Nota de Empenho.

VII - O prazo de execução somente poderá ser prorrogado, desde de que o fornecedor apresente justificativa pormenorizada da impossibilidade de entrega, comprovando conforme solicitado pela Administração.

§1º - o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

§3º - O boleto deverá ser enviado no e-mail almoxarifado@jardimalegre.pr.gov.br, e deverá conter pelo menos 10 (dez) dias de prazo entre a emissão e o vencimento do pagamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste edital e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto;

VIII - Manter durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

IX - Cumprir, durante todo o período de execução da ata, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

X - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

XI - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da ata;

XII - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

XIII - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2026** que deu origem ao presente instrumento.

XV - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;

XVI – fornecer os materiais em conformidade com as especificações, quantidades, modelos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada;

XVII – fornecer produtos novos, de primeira linha, sem uso anterior, em perfeito estado de conservação e funcionamento, acompanhados, quando aplicável, de manuais, acessórios e demais componentes necessários à sua utilização;

XVIII – assegurar garantia integral mínima de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da respectiva nota fiscal, contra quaisquer defeitos de fabricação, vícios de qualidade, avarias decorrentes do transporte até o local de entrega e demais defeitos que comprometam o adequado funcionamento ou utilização do produto, ainda que constatados após a aceitação ou aprovação pela Prefeitura Municipal;

XIX – prestar a garantia diretamente, não sendo aceitas garantias oferecidas exclusivamente por terceiros;

XX – Realizar, durante o período de garantia, a substituição dos produtos defeituosos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação do fato pela contratante, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Município;

XXI – responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da garantia, incluindo transporte, retirada, substituição, entrega, mão de obra, peças, materiais e demais despesas necessárias à solução do defeito, sem qualquer ônus para o Município;

XXII – realizar, quando aplicável, o transporte, carregamento, descarregamento, montagem, instalação e configuração dos produtos, fornecendo todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários;

XXIII – entregar os produtos nos locais indicados pela contratante, observando os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência;

XXIV – manter os produtos devidamente embalados e protegidos durante o transporte, de modo a evitar danos, riscos, quebras, deformações ou outras avarias;

XXV – realizar o descarte ambientalmente adequado das embalagens, materiais de proteção e resíduos eventualmente gerados durante a entrega, montagem ou instalação, quando aplicável, sendo vedado o abandono de resíduos nas dependências ou áreas públicas;

XXVI – observar as normas técnicas, de segurança, qualidade e demais regulamentações aplicáveis aos produtos fornecidos e aos serviços de montagem ou instalação;

XXVII – responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da Administração em decorrência do transporte, entrega, montagem ou instalação dos produtos;

XXVIII – apresentar, quando solicitado, manuais, certificados, termos de garantia e demais documentos

necessários à comprovação das características e condições dos produtos;

XXIX – entregar os produtos acompanhados de seus acessórios e componentes necessários ao pleno funcionamento, conforme as especificações do fabricante e do Termo de Referência;

XXX – não substituir os produtos ou suas características por outros de especificação diversa sem prévia autorização da contratante, ainda que de qualidade ou valor equivalente ou superior;

XXXI – comunicar imediatamente à contratante qualquer fato que possa comprometer o cumprimento dos prazos ou das condições de fornecimento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Único – O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Esclarecer à CONTRATADA como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão da ata.

IV - Notificar formalmente a CONTRATADA quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

VI - A **Secretaria Municipal de Administração** será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.

VII - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.

VIII - Aplicar à CONTRATADA as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

IX - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

X - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da CONTRATADA, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação da ata sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

9. CLÁUSULA NONA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Havendo alteração nos preços dos materiais cotados, os preços poderão ser revisados, de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o Art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Parágrafo único: O equilíbrio econômico-financeiro será efetuado, desde comprovada a incidência de caso fortuito ou força maior, com base em índices setoriais oficiais ou composição de custos, correlacionados aos materiais e/ou serviços utilizados, ou, na falta de índice setorial oficial específico, por outro índice oficial que guarde maior correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos os materiais e/ou serviços, ou, ainda, na falta de qualquer índice setorial, servirá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE. Os reajustes poderão ser aplicados a qualquer época da vigência do contrato, atendida sempre a menor periodicidade estabelecida em lei.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o acordado ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da ata;

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da ata;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

I - Advertência;

II - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

III - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII , todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o

aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle, seguindo as determinações do **artigo 48 do Decreto Municipal 044/2023.**

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes desta mesma ata ou de outros contratos administrativos/ atas que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O registro do preço será cancelado pelo Administração quando o Fornecedor:

I - For liberado;

II - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Sofrer sanção em que seja declarada sua inidoneidade;

V - Demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata.

§1º - A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo Município de Jardim Alegre/PR:

I - Pelo decurso do seu prazo de vigência;

II - Se não restarem fornecedores registrados;

III - por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e por razões de interesse público, devidamente justificadas.

§2º - No cancelamento da ata ou do registro do preço do Fornecedor, por iniciativa da administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa, contados da notificação.

§3º - Na hipótese do cancelamento do registro de preços do Fornecedor, o Município poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo preço registrado na Ata.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, Decreto Municipal n. 044/2023 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de n°14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.

II - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados a presente Ata de Registro de Preços.

III – É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrada a presente ata, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

Jardim Alegre/PR, ___ de _____ de 2026.

_____
Moises Lnortovz dos Santos
Prefeito Municipal
Contratante

_____
XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
Contratada

_____
XXXXXXXXXXXXX
Fiscal de Contrato

_____
XXXXXXXXXXXXX
CPF n.
Testemunha

_____
XXXXXXXXXXXXX
CPF n.
Testemunha