

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1500)
Grupo: G1

2 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1500)
Grupo: G1

3 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1500)
Grupo: G1

4 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (500)
Grupo: G2

5 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (500)

Grupo: G2

6 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (500)

Grupo: G2

7 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G3

8 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Série Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 4/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Cabo Alumínio 4/0 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G3

9 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G3

10 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G3

11 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G3

12 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G3

13 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G3

14 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Série Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 4/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Cabo Alumínio 4/0 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G4

15 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Proteção Superficial: Alta Resistência Á Corrosão E Alta Condutividade, Características Adicionais: Fornecido C/ Composto Anti-Óxido, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G4

16 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G4

17 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G4

18 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G4

19 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G4

20 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G4

21 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G5

22 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G5

23 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G5

24 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G5

25 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G5

26 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G5

27 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G5

28 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G6

29 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G6

30 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G6

31 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G6

32 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G6

33 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G6

34 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 16 Mm2, Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Olhal, Tipo Isolação: Polipropileno Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G6

35 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G7

36 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G7

37 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G7

38 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G7

39 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G7

40 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (750)

Grupo: G7

41 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G8

42 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G8

43 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G8

44 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G8

45 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G8

46 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio, Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg, Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg, Uso: Cunha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (250)

Grupo: G8

47 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Grampo Linha Viva, Material: Liga De Cobre, Proteção Superficial: Estanhado, Conexão: Cabo A Cabo, Fixação Dos Condutores: Por Parafusos, Presilhas, Porcas E Arruelas, Característica Condutor: Fio Alumínio/Cobre 6awg, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio/Cobre 250mcm, Característica Condutor Derivação: Fio Alumínio/Cobre 8awg Cabo De Alumínio/Cobre 2/0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 810

Quantidade Mínima Cotada: 810

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (810)

48 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Grampo Linha Viva, Material: Liga De Cobre, Proteção Superficial: Estanhado, Conexão: Cabo A Cabo, Fixação Dos Condutores: Por Parafusos, Presilhas, Porcas E Arruelas, Característica Condutor: Fio Alumínio/Cobre 6awg, Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio/Cobre 250mcm, Característica Condutor Derivação: Fio Alumínio/Cobre 8awg Cabo De Alumínio/Cobre 2/0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (270)

49 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Conexão: Cabo A Haste, Características Condutores: 1 Cabo Cu 8-2 Awg A Haste 16 Mm, Normas Técnicas: Nema Cc1, Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Liga De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1000)

Grupo: G9

50 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Conexão: Cabo A Haste, Características Condutores: 1 Cabo Cu 8-2 Awg A Haste 16 Mm, Normas Técnicas: Nema Cc1, Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Liga De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (1000)

Grupo: G9

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Conector elétrico	1500	Unidade
2	Conector elétrico	1500	Unidade
3	Conector elétrico	1500	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Conector elétrico	500	Unidade
5	Conector elétrico	500	Unidade
6	Conector elétrico	500	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Conector derivação	750	Unidade
8	Conector Derivação	750	Unidade
9	Conector derivação	750	Unidade
10	Conector derivação	750	Unidade
11	Conector derivação	750	Unidade
12	Conector derivação	750	Unidade
13	Conector derivação	750	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Conector Derivação	250	Unidade
15	Conector derivação	250	Unidade
16	Conector derivação	250	Unidade
17	Conector derivação	250	Unidade
18	Conector derivação	250	Unidade
19	Conector derivação	250	Unidade
20	Conector derivação	250	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Conector adaptação terminal	750	Unidade
22	Conector adaptação terminal	750	Unidade
23	Conector adaptação terminal	750	Unidade
24	Conector adaptação terminal	750	Unidade
25	Conector adaptação terminal	750	Unidade
26	Conector adaptação terminal	750	Unidade
27	Conector adaptação terminal	750	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Conector adaptação terminal	250	Unidade
29	Conector adaptação terminal	250	Unidade
30	Conector adaptação terminal	250	Unidade

31	Conector adaptação terminal	250	Unidade
32	Conector adaptação terminal	250	Unidade
33	Conector adaptação terminal	250	Unidade
34	Conector adaptação terminal	250	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Conector derivação	750	Unidade
36	Conector derivação	750	Unidade
37	Conector derivação	750	Unidade
38	Conector derivação	750	Unidade
39	Conector derivação	750	Unidade
40	Conector derivação	750	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Conector derivação	250	Unidade
42	Conector derivação	250	Unidade
43	Conector derivação	250	Unidade
44	Conector derivação	250	Unidade
45	Conector derivação	250	Unidade
46	Conector derivação	250	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Conector aterramento	1000	Unidade
50	Conector aterramento	1000	Unidade