

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Porta-Fusível Distribuição

Descrição Detalhada: Porta-Fusível Distribuição Tipo Fusível: Cartucho Tipo E (254mm), Tensão Nominal: 15KV, Capacidade Interrupção Assimétrica: 22,5KV, Características Adicionais: Referência Tee 3bjte-254mm, Aplicação: Redes De Distribuição Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (150)

Grupo: G1

2 - Porta-Fusível Distribuição

Descrição Detalhada: Porta-Fusível Distribuição Tipo Fusível: Cartucho Tipo E (254mm), Tensão Nominal: 15KV, Capacidade Interrupção Assimétrica: 22,5KV, Características Adicionais: Referência Tee 3bjte-254mm, Aplicação: Redes De Distribuição Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (75)

Grupo: G1

3 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 200A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Tensão Suporte Impulso Atmosférico: 95KV, Características Adicionais: Tipo Expulsão Xs, P/Externa, Tipo Base: "C" Com Gancho Para Loadbuster, Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (150)

Grupo: G1

4 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 200A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Tensão Suporte Impulso Atmosférico: 95KV, Características Adicionais: Tipo Expulsão Xs, P/Externa, Tipo Base: "C" Com Gancho Para Loadbuster, Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (75)

Grupo: G1

5 - Porta-Fusível Distribuição

Descrição Detalhada: Porta-Fusível Distribuição Tipo Fusível: Cartucho Tipo E (254mm), Tensão Nominal: 15KV, Capacidade Interrupção Assimétrica: 22,5KV, Características Adicionais: Referência Tee 3bjte-254mm, Aplicação: Redes De Distribuição Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (50)

Grupo: G2

6 - Porta-Fusível Distribuição

Descrição Detalhada: Porta-Fusível Distribuição Tipo Fusível: Cartucho Tipo E (254mm), Tensão Nominal: 15KV, Capacidade Interrupção Assimétrica: 22,5KV, Características Adicionais: Referência Tee 3bjte-254mm, Aplicação: Redes De Distribuição Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (25)

Grupo: G2

7 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 200A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Tensão Suporte Impulso Atmosférico: 95KV, Características Adicionais: Tipo Expulsão Xs, P/Externa, Tipo Base: "C" Com Gancho Para Loadbuster, Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (50)

Grupo: G2

8 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 200A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Tensão Suporte Impulso Atmosférico: 95KV, Características Adicionais: Tipo Expulsão Xs, P/Externa, Tipo Base: "C" Com Gancho Para Loadbuster, Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (25)

Grupo: G2

9 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 300A, Corrente Nominal Porta-Fusível: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 7,1KA, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10KA, Características Adicionais: Gancho Para Operação Com Ferramenta De Abertura Em, Normas Técnicas: Nbr 8124, Tipo Base: Isolador, Porcelana Vitrificada De Alta Resistência, Montagem: Ferragem Completa Para Fixação Em Cruzeta, Característica Conector: Paralelo Estanhado Para Cabo De 10 A 120mm2, Aplicação: Rede De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (150)

Grupo: G3

10 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 300A, Corrente Nominal Porta-Fusível: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 7,1KA, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10KA, Características Adicionais: Gancho Para Operação Com Ferramenta De Abertura Em, Normas Técnicas: Nbr 8124, Tipo Base: Isolador, Porcelana Vitrificada De Alta Resistência, Montagem: Ferragem Completa Para Fixação Em Cruzeta, Característica Conector: Paralelo Estanhado Para Cabo De 10 A 120mm2, Aplicação: Rede De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (75)

Grupo: G3

11 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 300A, Corrente Nominal Porta-Fusível: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 7,1KA, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10KA, Características Adicionais: Gancho Para Operação Com Ferramenta De Abertura Em, Normas Técnicas: Nbr 8124, Tipo Base: Isolador, Porcelana Vitrificada De Alta Resistência, Montagem: Ferragem Completa Para Fixação Em Cruzeta, Característica Conector: Paralelo Estanhado Para Cabo De 10 A 120mm2, Aplicação: Rede De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (50)

Grupo: G4

12 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 300A, Corrente Nominal Porta-Fusível: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 7,1KA, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10KA, Características Adicionais: Gancho Para Operação Com Ferramenta De Abertura Em, Normas Técnicas: Nbr 8124, Tipo Base: Isolador, Porcelana Vitrificada De Alta Resistência, Montagem: Ferragem Completa Para Fixação Em Cruzeta, Característica Conector: Paralelo Estanhado Para Cabo De 10 A 120mm2, Aplicação: Rede De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (25)

Grupo: G4

13 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (150)

Grupo: G5

14 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (150)

Grupo: G5

15 - Pára-Raios Distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Instalação: Externa, Tensão Nominal: 36KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Normas Técnicas: Ansi 6211 E Nbr 16050, Características Adicionais: Referência: Balestro Pbp36/10, Aplicação: Distribuição De Energia, Acessórios: Conectores E Ferragens Para Cruzeta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (75)

Grupo: G5

16 - Pára-Raios Distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Instalação: Externa, Tensão Nominal: 36KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Normas Técnicas: Ansi 6211 E Nbr 16050, Características Adicionais: Referência: Balestro Pbp36/10, Aplicação: Distribuição De Energia, Acessórios: Conectores E Ferragens Para Cruzeta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (75)

Grupo: G5

17 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (50)

Grupo: G6

18 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (50)

Grupo: G6

19 - Pára-Raios Distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Instalação: Externa, Tensão Nominal: 36KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Normas Técnicas: Ansi 6211 E Nbr 16050, Características Adicionais: Referência: Balestro Pbp36/10, Aplicação: Distribuição De Energia, Acessórios: Conectores E Ferragens Para Cruzeta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (25)

Grupo: G6

20 - Pára-Raios Distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Instalação: Externa, Tensão Nominal: 36KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Normas Técnicas: Ansi 6211 E Nbr 16050, Características Adicionais: Referência: Balestro Pbp36/10, Aplicação: Distribuição De Energia, Acessórios: Conectores E Ferragens Para Cruzeta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Londrina/PR (25)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Porta-Fusível Distribuição	150	Unidade
2	Porta-Fusível Distribuição	75	Unidade
3	Chave fusível distribuição	150	Unidade
4	Chave fusível distribuição	75	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Porta-Fusível Distribuição	50	Unidade
6	Porta-Fusível Distribuição	25	Unidade
7	Chave fusível distribuição	50	Unidade
8	Chave fusível distribuição	25	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Chave fusível distribuição	150	Unidade
10	Chave fusível distribuição	75	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Chave fusível distribuição	50	Unidade
12	Chave fusível distribuição	25	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Pára-raios distribuição	150	Unidade
14	Pára-raios distribuição	150	Unidade
15	Pára-Raios Distribuição	75	Unidade
16	Pára-Raios Distribuição	75	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Pára-raios distribuição	50	Unidade
18	Pára-raios distribuição	50	Unidade
19	Pára-Raios Distribuição	25	Unidade
20	Pára-Raios Distribuição	25	Unidade