

TERMO DE REFERENCIA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS – PR

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, (menor preço item)

ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORESTÓPOLIS

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de equipamentos e mobiliários diversos destinados ao Hospital Municipal de Florestópolis, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, visando a melhoria da estrutura física, da funcionalidade e do conforto nas dependências da unidade hospitalar, com o intuito de proporcionar melhores condições de atendimento à população.

A contratação compreende o fornecimento, entrega, instalação (quando aplicável) e garantia dos equipamentos e mobiliários, conforme especificações técnicas constantes neste documento, atendendo às normas vigentes e aos padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos e mobiliários diversos para o Hospital Municipal de Florestópolis é imprescindível para garantir a melhoria da infraestrutura física e funcional da unidade, possibilitando a oferta de um atendimento mais eficiente, seguro e confortável à população.

A atual estrutura apresenta limitações quanto à disponibilidade e qualidade dos equipamentos e mobiliários, o que impacta negativamente na rotina dos profissionais de saúde e na experiência dos pacientes. Além disso, a atualização dos bens contribuirá para o cumprimento das normas técnicas e sanitárias vigentes, assegurando melhores condições de trabalho e atendimento.

3. UNIDADE REQUISITANTE

A unidade requisitante da presente contratação é a Secretaria Municipal de Saúde de Florestópolis, por meio da gestão do Hospital Municipal de Florestópolis, responsável por prestar serviços de atenção hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

4. ITENS E ESPECIFICAÇÕES

– Materiais Lúdicos e Fantasias Temáticas

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
1	66030217	CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 CM, POTÊNCIA 120 A, 330 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.100 M3	UNID	1	1.145,00	1.145,00
2	66030218	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO, 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO	UNID	1	5.100,00	5.100,00

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
3	66030219	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT/COMPRESSOR ROTATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, UM CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UNID	1	3.450,00	3.450,00
4	66030220	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS; SISTEMA INVERTER; QUENTE/FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO.	UNID	1	3.066,67	3.066,67
5	66030221	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS; SISTEMA INVERTER; SOMENTE FRIO; 220 V; FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO; TIMER/SLEEP: PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR E DESLIGAR O APARELHO; DIRECIONADORES DE AR; PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA; FILTRO.	UNID	5	2.810,00	14.050,00
6	66030222	CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR ESTRUTURAS METÁLICAS, PÉS, ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICOS. O ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER FABRICADO EM POLIPROPILENO, COR PRETA	UNID	50	291,00	14.550,00
7	66030223	REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:350 L, TIPO PORTAS: FIXAS, SISTEMA DEGELO:FROST FREE, COR:BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, SISTEMA MULTIFLOW, TIPO:VERTICAL	UNID	2	3.666,67	7.333,34
8	66030224	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° À - 18°, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID	2	3.835,00	7.670,00
9	66030225		UNID	2	1.233,33	2.466,66
10	66030226	MESA DE 6 LUGARES EM MADEIRA MACIÇA E TAMPO RETANGULAR EM MDF 3CM DE ESPESSURA COM LÂMINA DE MADEIRA. MEDIDAS DO TAMPO 160 CM X 90 CM.	UNID	1	2.763,33	2.763,33
11	66030227	LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 2 LITROS 220V, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM 220, POTÊNCIA 1/HP/800WATS, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, ROTAÇÃO: 18.000RPM.. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA 51 CM, LARGURA 18 CM, PROFUNDIDADE 18 CM, PESO 2.600KG TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO E COPO 2 LITROS INOX.	UNID	2	578,33	1.156,66
12	66030228	BATEDEIRA PLANETÁRIA – MOVIMENTO PLANETÁRIO, 600W DE POTÊNCIA - 8	UNID	1	654,67	654,67

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		VELOCIDADES - COM INÍCIO SUAVE QUE EVITE DESPERDÍCIOS - 2 BATEDORES PARA MASSAS PESADAS E LEVES- TIGELA DE 4,1 LITRO - COM RESISTÊNCIA TÉRMICA, PODENDO SER LEVADA DIRETAMENTE PARA O FREEZER OU MICRO-ONDAS VOLTAGEM 127 COMPRIMENTO 32,3CM LARGURA 28,7CM				
13	66030230	TV LED - 42 POLEGADAS - WIDESCREEN, FULL HD, COM CONTROLE REMOTO / VOLTAGEM 110V/220V, SISTEMA UHF E VHF, 180 CANAIS, ESTÉREO, COM TIMER; ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO; ENTRADA D-SUB, HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 681 X 553 X 235 MM (COM SUPORTE PARA PAREDE). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UNID	10	1.785,00	17.850,00
14	66030231	APARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA, TELA PLANA DE LED COM TAMANHO MÍNIMO DE 50 POLEGADAS COM DESIGN SLIM; VISOR ULTRA HD (4K) COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM 3840X2160; FREQUÊNCIA DE TELA DE NO MÍNIMO 120 HZ; ÁUDIO COM POTÊNCIA SONORA (RMS) MÍNIMA DE 20W; CONVERGÊNCIA COM ESPELHAMENTO DA TV PARA MOBILE E DO SMARTPHONE PARA TV; CONEXÃO DLNA; WIFI DIRECT; NAVEGADOR WEB; COM PROCESSADOR QUAD CORE OU DUAL CORE; CONECTIVIDADE MÍNIMA: HDMI = 3 CONEXÕES, USB = 2 CONEXÕES, 1 ENTRADA DE COMPONENTE (Y/PB/PR), 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (AV), 1 ETHERNET (LAN), 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) E REDE SEM FIO INTEGRADA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RECURSOS ECOLÓGICOS E SELO PROCEL A, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONTENDO: CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORÇA, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MANUAL ELETRÔNICO.	UNID	1	2.318,33	2.318,33
15	66030232	TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO NAPA IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 65 CM, LARGURA 45 CM, COR AZUL, ALTURA 10 CM	UNID	30	98,33	2.949,90
16	66030233	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID	30	421,67	12.650,10
17	66030234	MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM DE PRONTO ATENDIMENTO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TELA LCD COLORIDA DE ENTRE 10 E 12 POLEGADAS; PARÂMETROS: SPO2, PNI, TEMPERATURA, FREQUÊNCIA CARDÍACA E ECG 3 OU +DERIVAÇÕES; 02 BATERIAS COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4HORAS DE USO CONTÍNUO; ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS COM POSSIBILIDADE DE SILENCIAMENTO TEMPORÁRIO; POSSUIR TELAS CONFIGURÁVEIS COM NO MÍNIMO OS SEGUINTEES MODOS: TRAÇADOS DE ECG SIMULTÂNEOS NA TELA, PARÂMETROS EM	UNID	2	13.735,00	27.470,00

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		GRANDES FORMATOS E AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA; DEVERÁ SER PORTÁTIL COM ALÇA DE TRANSPORTE E PESO NÃO SUPERIOR A 5KG; SOFTWARE E INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS; INDICATIVO DE AUTONOMIA DA BATERIA NA TELA DO EQUIPAMENTO; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO EM REDE DE COMUNICAÇÃO/CENTRAL; MODO DE CONGELAMENTO DA TELA; O EQUIPAMENTO DEVE CONTER OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: CABO DE SPO2 ADULTO; MANGUITO DE PNI; BRAÇADEIRA DE PNI ADULTO; CABO DE TEMPERATURA; CABO DE FORÇA; CABO DE ECG 3 OU + DERIVAÇÕES; BATERIA COM AUTONOMIA SOLICITADA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.				
18	66030235	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PORTÁTIL. DEVERÁ CONTER FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 01 LITRO. TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL. VACUÔMETRO DE 0 A 76 CMHG E BOMBA ISENTA DE ÓLEO. CONTROLE DE VÁCUO DE 0 A 60 CMHG. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR NO PAINEL COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO POR PEDAL. GABINETE RESISTENTE À CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA NA MÍNIMA DE 01 ANO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50 M, MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO APRESENTADO À ANVISA.	UNID	6	3.266,67	19.600,02
19	66030237	BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) FUNCIONALIDADES: - DEFINE A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, DEFINE VTBI E EXIBA DADOS EM TEMPO REAL; - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO; - PURGAR/BOLUS; - PARENTERAL; - ALARME; - ALTERE AUTOMATICAMENTE A TAXA DE FLUXO PARA KVO APÓS O ALARME DE INFUSÃO CONCLUÍDA; - SILENCIAR TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO - ALARME; - EXIBA O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI); - LIMPE OS DADOS DE VTBI; - SUPORTE A VÁRIAS MARCAS DE CONJUNTOS DE INFUSÃO; - BATERIA INTERNA; - ADAPTADOR DC EXTERNO; - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3% QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1,800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA, CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUVAS. TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA. - BATERIA DE LÍTIO INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE	UNID	3	4.934,00	14.802,00

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		SUPORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, QUE GARANTA FUNCIONAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA E COM AJUDA DE ALGORITMO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8 POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTÂNCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUÍDA, COM MOTOR DE PASSO QUE GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO. DESEMPENHO: - FAIXA DE AJUSTE DA TAXA DE FLUXO: 0,01 –1,800ML/H (COM A RESOLUÇÃO DE 0,01ML/H) - PRECISÃO DA TAXA DE FLUXO (DESEMPENHO ESSENCIAL): $\pm 3\%$ - FAIXA DE VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI): 0,01~9999ML, COM A RESOLUÇÃO DE 0,01ML - PRECISÃO DO VOLUME DE INFUSÃO (DESEMPENHO ESSENCIAL): $\pm 3\%$ - TAXA DE PURGA: 1ML/H~800ML/H AJUSTÁVEL $\pm 20\%$ - PRESSÃO MÁXIMA DE INFUSÃO: >160KPA ALARME DE OCLUSÃO (PRESSÃO) (DESEMPENHO ESSENCIAL) MÁXIMO: 100KPA ± 30KPA MÍNIMO: 40KPA ± 20KPA - TEMPO PARA ATIVAÇÃO DO ALARME DE OCLUSÃO; BOLUS MÁXIMO (DESEMPENHO ESSENCIAL): TAXA DE FLUXO MÍNIMA: O ALARME DE OCLUSÃO É ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ DENTRO DE $40\text{KPA} \pm 20\text{KPA}$ POR 13 MINUTOS OU QUANDO A PRESSÃO ESTÁ DENTRO DE $100\text{KPA} \pm 30\text{KPA}$ POR 14 SEGUNDOS. FLUXO INTERMEDIÁRIO: O ALARME DE OCLUSÃO É ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ DENTRO DE $100\text{KPA} \pm 30\text{KPA}$ E O BOLUS PRODUZIDO É MENOR OU IGUAL A 0,3 ML. (O CONJUNTO DE INFUSÃO JERRY É USADO PARA CRIAR OCLUSÃO NO FINAL DA LINHA DE INFUSÃO DURANTE O TESTE DE VERIFICAÇÃO). - MANTER A VEIA ABERTA (KVO): TAXA DE FLUXO 10ML/H TAXA DE KVO = 3ML/H; 1ML/H TAXA DE FLUXO				
20	66030238	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL - MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9 V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4 X 8 X 18 CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE $\pm 10\%$. DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ.	UNID	4	735,00	2.940,00
21	66030239	MONITOR/CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA LEVE E COMPACTO, PRÁTICO E PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, TRANSPORTE NO INTERIOR DE HOSPITAIS OU EM AMBULÂNCIAS. PODE SER CONFIGURADO COM OS PRINCIPAIS	UNID	1	33.141,67	33.141,67

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		PARÂMETROS FISIOLÓGICOS UTILIZADOS EM EMERGÊNCIA E TAMBÉM UM CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR DE TECNOLOGIA BIFÁSICA QUE ATENDE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; CARACTERÍSTICAS: - COMPACTO, COM FÁCIL ACESSO A TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO E LEVE; -ALÇA ROBUSTA E CONFORTÁVEL QUE FACILITA SEU TRANSPORTE E ERGONOMIA; -PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS; -DESENHO SEM CANTOS VIVOS, PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS; - ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ E 11 A 16 VDC; -ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J; -TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO; -AUTO DIAGNÓSTICO PROGRAMÁVEL; -BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER TIPOS DE FERRAMENTAS, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J); CONFIGURAÇÃO BÁSICA: - CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D E RESPIRAÇÃO, SPO2, FUNÇÕES ASC, DEA/PMS E BATERIA DE LI-ION; - PARÂMETRO MARCAPASSO; -PARÂMETRO DEA; -IMPRESSORA.				
22	66030240	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PREAQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA E COM SELETOR DE VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	UNID	1	1.817,33	1.817,33
23	66030241	BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 10 G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS., POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC.) CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO	UNID	1	1.439,67	1.439,67

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.				
24	66030242	COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP- BÁSICO) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA . POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTV 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADO DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. CONTENDO MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) TECLADO E MOUSE, 1 ANO DE GARANTIA	UNID	5	3.055,67	15.278,35
25	66030243	IMPRESSORA LASER COM AS SEGUINTE DESCRITORES IMPRESSÃO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (ISO, CARTA): ATÉ 42PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (ISO, A4): ATÉ 40PPM - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (CARTA, PRONTA): TÃO RÁPIDO QUANTO 6,1 SEGUNDOS - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, PRONTO): TÃO RÁPIDO QUANTO 6,3 SEGUNDOS - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, CARTA): ATÉ 80.000 PÁGINAS - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 750 A 4.000 - QUALIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (MELHOR): LINHAS FINAS (1200 X 1200 DPI) - IDIOMAS DE IMPRESSÃO: HP PCL 6, HP PCL 5E, EMULAÇÃO HP POSTSCRIPT NÍVEL 3, PDF, URF, PWG RASTER - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER CONECTIVIDADE, PADRÃO - 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - 1 HOST USB NA PARTE TRASEIRA - REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T - 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ RÁDIO WI-FI + BLUETOOTH; 802.3AZ(EEE) CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL - APLICATIVO INTELIGENTE HP - APPLE AIRPRINT - CERTIFICADO MOPRIA - IMPRESSÃO WI-FI DIRECT	UNID	7	4.216,33	29.514,31

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		- HP ROAM PARA EMPRESAS - IMPRESSÃO DE FILA ROAM OPCIONAL - DEMAIS REQUISITOS - EXIBIÇÃO: VISOR GRÁFICO LCD - RETRO ILUMINADO DE 2 LINHAS - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ - MEMÓRIA MÁXIMA: 256 MB - MEMÓRIA: 256 MB - ARMAZENAMENTO INTERNO: NENHUM - ARMAZENAR: ARMAZENAMENTO DE TRABALHO OPCIONAL VIA PORTA USB DO HOST TRASEIRO EXTERNO (MÍNIMO DE 16 GB) - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 11; WINDOWS 10; WINDOWS 7; ANDROID; IOS; SO MÓVEL; MACOS 10.15 CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTERREY; CHROME OS - ENTRADA DE MANUSEIO DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA 1 MULTIFUNCIONAL PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS - SAÍDA DE MANUSEIO DE PAPEL, PADRÃO: COMPARTIMENTO DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS - ENTRADA DE MANUSEIO DE PAPEL, OPCIONAL: TERCEIRA BANDEJA OPCIONAL PARA 550 FOLHAS - MANIPULAÇÃO DE SAÍDA FINALIZADA: FOLHADO - TIPOS DE MÍDIA: PAPEL (COMUM, ECOEFICIENTE, LEVE, PESADO, BOND, COLORIDO, TIMBRADO, PRÉ-IMPRESSO, PRÉ-PERFURADO, RECICLADO, ÁSPERO); ENVELOPES; RÓTULOS - TAMANHOS DE MÍDIA, PERSONALIZADOS: BANDEJA 1: 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL: 104,9 X 148,5 A 2165,9 X 356,6 MM TENSÃO DE OPERAÇÃO 127 VOLTS. - GARANTIA: DE 1 ANO.				
26	66030244	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTE DESCRITORES IMPRESSÃO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (ISO, CARTA): ATÉ 42PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (ISO, A4): ATÉ 40PPM - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (CARTA, PRONTA): TÃO RÁPIDO QUANTO 6,1 SEGUNDOS - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, PRONTO): TÃO RÁPIDO QUANTO 6,3 SEGUNDOS	UNID	3	4.349,67	13.049,01

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		- CICLO DE TRABALHO (MENSAL, CARTA): ATÉ 80.000 PÁGINAS - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 750 A 4.000 - QUALIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (MELHOR): LINHAS FINAS (1200 X 1200 DPI) - IDIOMAS DE IMPRESSÃO: HP PCL 6, HP PCL 5E, EMULAÇÃO HP POSTSCRIPT NÍVEL 3, PDF, URF, PWG RASTER - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER CONECTIVIDADE, PADRÃO - 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - 1 HOST USB NA PARTE TRASEIRA - REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T - 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ RÁDIO WI-FI + BLUETOOTH; 802.3AZ(EEE) CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL - APLICATIVO INTELIGENTE HP - APPLE AIRPRINT - CERTIFICADO MOPRIA - IMPRESSÃO WI-FI DIRECT - HP ROAM PARA EMPRESAS - IMPRESSÃO DE FILA ROAM OPCIONAL - DEMAIS REQUISITOS -CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 50 FOLHAS -TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITALIZAÇÃO: A4 (21×29,7CM) - EXIBIÇÃO: VISOR GRÁFICO LCD RETRO ILUMINADO DE 2 LINHAS - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ - MEMÓRIA MÁXIMA: 256 MB - MEMÓRIA: 256 MB - ARMAZENAMENTO INTERNO: NENHUM - ARMAZENAR: ARMAZENAMENTO DE TRABALHO OPCIONAL VIA PORTA USB DO HOST TRASEIRO EXTERNO (MÍNIMO DE 16 GB) - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 11; WINDOWS 10; WINDOWS 7; ANDROID; IOS; SO MÓVEL; MACOS 10.15 CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTERREY; CHROME OS				

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		- ENTRADA DE MANUSEIO DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA 1 MULTIFUNCIONAL PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS - SAÍDA DE MANUSEIO DE PAPEL, PADRÃO; COMPARTIMENTO DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS - ENTRADA DE MANUSEIO DE PAPEL, OPCIONAL: TERCEIRA BANDEJA OPCIONAL PARA 550 FOLHAS - MANIPULAÇÃO DE SAÍDA FINALIZADA: FOLHADO - TIPOS DE MÍDIA: PAPEL (COMUM, ECOEFICIENTE, LEVE, PESADO, BOND, COLORIDO, TIMBRADO, PRÉ-IMPRESSO, PRÉ-PERFURADO, RECICLADO, ÁSPERO); ENVELOPES; RÓTULOS - TAMANHOS DE MÍDIA, PERSONALIZADOS: BANDEJA 1: 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL: 104,9 X 148,5 A 2165,9 X 356,6 MM TENSÃO DE OPERAÇÃO 127 VOLTS. - GARANTIA: DE 1 ANO.				
27	66030245	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL BIVOLT 127/220V AUTOMÁTICO E UTILIZA LÂMPADA LED DE 6W. A BASE COM 5 RODÍZIOS COM TRAVAS EM CONJUNTO COM O CABO DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO MS/ ANVISA	UNID	5	859,00	4.295,00
28	66030247	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA AMBIENTES DE ATÉ 25 M OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: 140W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 25M; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.690 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 8,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 700 A 720MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMO PROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL; - GARANTIA DE 12 MESES; E - POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO. CERTIFICADOS EXIGIDOS DO	UNID	8	395,67	3.165,36

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		PRODUTO: - ISO 9000 / 9001; - INMETRO; E - IPT.				
29	66030248	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCADE 1,80 M, COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS EM PVC	UNID	10	965,00	9.650,00
30	66030249	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO; - DOBRÁVEL; - BRAÇOS LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; - EIXOS DE AÇO REFORÇADO; - PINTURA EPÓXI; - ESTOFAMENTO 100% CAPOTA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO; - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; - APOIO DE PÉS REBATÍVEL, REGULÁVEL NA ALTURA E REMOVÍVEIS; - CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG;	UNID	8	1.370,33	10.962,64
31	66030250	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 200KG - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO; - DOBRÁVEL; - BRAÇOS LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; - EIXOS DE AÇO REFORÇADO; - PINTURA EPÓXI; - ESTOFAMENTO 100% CAPOTA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO; - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; - APOIO DE PÉS REBATÍVEL, REGULÁVEL NA ALTURA E REMOVÍVEIS; - CAPACIDADE DE 200KG.	UNID	2	2.351,33	4.702,66
32	66030251	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADULTO DE INOX - EQUIPAMENTO UTILIZADO NO TRANSPORTE E BANHO DE PESSOAS FRAGILIZADAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INTEGRANTES DO EQUIPAMENTO: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX; PINTURA EPÓXI; ENCOSTO REVESTIDO COM CAPA DE CAPOTA IMPERMEÁVEL; ASSENTO ESTOFADO E EM CURVA; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEU ANTIFURO DE 20"; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6"; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL; SUPORTE DO PEDAL TIPO PLATAFORMA FIXO REGULÁVEL NA ALTURA. LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 42 CM LARGURA APROXIMADA DA CADEIRA: 63 CM PESO DA CADEIRA MENOR QUE : 12 KG TOLERÂNCIA DE PESO SUPERIOR OU IGUAL A : 120 KG COM BALDE COLETOR DE RESÍDUOS REMOVÍVEL MESMO COM O PACIENTE SENTADO	UNID	7	415,00	2.905,00
33	66030252	SUPORTE PARA SORO TIPO COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO COM	UNID	26	360,67	9.377,42

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ¾ DE DIÂMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PÉS DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÁXIMO 2,40 E MÍNIMO DE 1,70 M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.				
34	66030253	CAMA COMUM, NOME Cama comum fixa, cama de solteiro 100% madeira maciça, pintura com tecnologia PU, alta qualidade no acabamento da pintura e resistente a riscos, altura: 80cm, largura:198 cm, Profundidade:100 cm.	UNID	4	758,00	3.032,00
35	66030254	SUPORTE HAMPER INOX COLETOR DE ROUPA HOSPITALAR CAPACIDADE 100 A 150 LITROS. HAMPER INOX COLETOR DE ROUPA HOSPITALAR E LAVANDERIA, ACOMPANHA SACO BRIM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX, TRÊS PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 POLEGADAS (50 MM), DIMENSÃO EXTERNA MÍNIMA DE 530 X 870 MM.	UNID	10	500,00	5.000,00
36	66030255	CAIXA TÉRMICA – CAPACIDADE DE 28 LITROS, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 44 X 31 X 39 CM. - DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 37 X 24 X 31 CM. - PESO APROXIMADO: 2,6KG. - DADOS DO TERMÔMETRO EXTERNO DIGITAL: DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA - INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA; VISOR DE FÁCIL LEITURA; PROVA D'ÁGUA; POSSUI FUNÇÃO °C/°F. - FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+70°C. - PRECISÃO: +/- 1°C (ENTRE - 20+50°C) E +/- 2°C (ACIMA DE 50°C). - 1 PILHA AA. - RESISTENTE A ÁGUA TAMPa REMOVÍVEL	UNID	2	811,67	1.623,34
37	66030256	CAIXA TÉRMICA - CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5. - DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. - ALÇA EM PP (POLIPROPILENO). - PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO). - PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). - ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO). - PESO APROXIMADO: 2,10 KG. - DADOS DO TERMÔMETRO EXTERNO: REFERÊNCIA 7424.02.0.00; FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/°F; PRECISÃO ±1°C/°F; RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE - 20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C.	UNID	3	636,67	1.910,01

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		- PILHA 1 X 1,5 AA PESO 80G. - MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO 60X39X16 MM. - CAMP. DO CABO 50 CM.				
38	66030257	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA	UNID	8	2.793,33	22.346,64
39	66030258	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, COMPRIMENTO 90 CM, ALTURA 160 CM, PROFUNDIDADE 45 M	UNID	4	1.248,00	4.992,00
40	66030259	CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,60 M, LARGURA MESA AUXILIAR 0,70 M, ALTURA 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL1,60 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 0,70 M	UNID	2	1.701,67	3.403,34
41	66030260	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 600 MM, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA ARGILA, COMPRIMENTO 1400 MM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	UNID	8	1.385,00	11.080,00
42	66030261	MESA DE MAYO PARA REFEIÇÕES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUMNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M, RODÍZIOS 2'	UNID	20	618,67	12.373,40
43	66030262	LONGARINA INOX 4 LUGARES: CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 2,5MM, ASSENTO COM CHAPA DE AÇO INOX PERFURADA, BRAÇOS, PÉS E SAPATAS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOX. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 81CM ; PROFUNDIDADE DO ASSENTO 45CM ; LARGURA	UNID	15	1.751,67	26.275,05

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		DO ASSENTO 52CM ; ALTURA DO APOIO DE BRAÇO 22CM; LARGURA DO APOIO DE BRAÇO 4CM ; COMPRIMENTO DO APOIO DE BRAÇO 36CM ; ALTURA DO ASSENTO AO SOLO 39CM ; ENCOSTO COM INCLINAÇÃO DE 18 GRAUS; ASSENTO COM INCLINAÇÃO DE 6 GRAUS ; LARGURA DO PES DE 56CM ; ALTURA DOS PES 27CM ; LARGURA TOTAL DE 238CM ; PROFUNDIDADE TOTAL 68 CM.				
44	66030263	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS/PROFUNDIDADE: 300MM. ESTANTE EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, ABERTA NO FUNDO E NA LATERAL, COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO DE NO MÍNIMO 1,90MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM X NO FUNDO E DOIS X EM CADA LATERAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. CAPACIDADE DE PESO: DE NO MÍNIMO 85 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA : 1980MM; LARGURA: 900MM PROFUNDIDADE: 300MM.	UNID	15	458,33	6.874,95
45	66030264	BANCO MOCHO AUXILIAR COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DE ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, PERMITINDO AJUSTE ANATÔMICO. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA. SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS. PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA.	UNID	7	604,00	4.228,00
46	66030265	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTE DESCRITORES IMPRESSÃO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (ISO, CARTA): ATÉ 42PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (ISO, A4): ATÉ 40PPM - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (CARTA, PRONTA): TÃO RÁPIDO QUANTO 6,1 SEGUNDOS - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, PRONTO): TÃO RÁPIDO QUANTO 6,3 SEGUNDOS - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, CARTA): ATÉ 80.000 PÁGINAS - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 750 A 4.000	UNID	3	5.490,33	16.470,99

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		- QUALIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (MELHOR): LINHAS FINAS (1200 X 1200 DPI) - IDIOMAS DE IMPRESSÃO: HP PCL 6, HP PCL 5E, EMULAÇÃO HP POSTSCRIPT NÍVEL 3, PDF, URF, PWG RASTER - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER CONECTIVIDADE, PADRÃO - 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - 1 HOST USB NA PARTE TRASEIRA - REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T - 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ RÁDIO WI-FI + BLUETOOTH; 802.3AZ(EEE) CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL - APLICATIVO INTELIGENTE HP - APPLE AIRPRINT - CERTIFICADO MOPRIA - IMPRESSÃO WI-FI DIRECT - HP ROAM PARA EMPRESAS - IMPRESSÃO DE FILA ROAM OPCIONAL DEMAIS REQUISITOS -CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 50 FOLHAS -TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITALIZAÇÃO: A4 (21×29,7CM) - EXIBIÇÃO: VISOR GRÁFICO LCD RETRO ILUMINADO DE 2 LINHAS - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ				
47	66030266	COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO INFANTIL MEDIDAS 130 CM X 60 CM X 10 CM (C X L X A), CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO. DENSIDADE 33, COM CAPA EM COURVIN IMPERMEÁVEL, COM ZÍPER E ILHOSES. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS.	UNID	3	405,00	1.215,00
48	66030267	EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA). CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO. ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0 M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO	UNID	2	398,33	796,66

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
49	66030268	UNMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM RODÍZIOS	UNID	10	935,00	9.350,00
50	66030269	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE PARA LABORATÓRIOS, HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM COURVIN PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 65 X 65 X 100 CM PESO: 12 KG CAPACIDADE: ATÉ 150 KG; GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR DO ESTOFAMENTO AZUL.	UNID	3	726,67	2.180,01
51	66030270	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,60 X 0,80M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	UNID	1	2.718,33	2.718,33
52	66030271	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE	UNID	3	3.950,00	11.850,00
53	66030272	PALLET PLÁSTICO: VAZADO, NA COR PRETA, DE POLIETILENO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 41 X 82 X 10 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UNID	50	186,33	9.316,50
54	66030273	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 5 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE 120 KG	UNID	2	353,67	707,34
55	66030275	POLTRONA RECLINÁVEL, COR AZUL, COMPONENTES ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 74, ESTRUTURA TUBULAR, APLICAÇÃO HOSPITALAR	UNID	15	1.665,67	24.985,05

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
56	66030276	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CARRO MACA, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO DAS RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8", FREIO NOS 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS	UNID	5	3.801,33	19.006,65
57	66030277	ARQUIVO ESCRITÓRIO, ARQUIVO ESCRITÓRIO ARQUIVO (EM AÇO). PARA PASTA SUSPensa. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: EM AÇO, 04 GAVETAS PARA ARMAZENAGEM DE PASTA SUSPensa, COR CINZA CLARO, FECHADURA COM CHAVE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1350 X 460 X 715 MM (A X L X P). DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCÓPICO	UNID	2	1.372,33	2.744,66
58	66030278	GAVETEIRO FICHÁRIO COM 8 GAVETAS, POSSUI DIVISÕES INTERNAS ESPECÍFICAS PARA GUARDA DE TALÕES, CARTÕES E DOCUMENTOS. GAVETA COM PORTA ETIQUETA IDENTIFICATÓRIA EXTERNA E SEPARADORES MÓVEIS NAS GAVETAS, - FABRICADO COM TRIPLA CAMADA CONTRA CORROSÃO; - PINTURA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA (NANOTECNOLOGIA); -DOBRAS ENROLADAS, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES (HANDS CUT FREE); -PÉS NIVELADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS ARMÁRIOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO;	UNID	5	953,00	4.765,00
59	66030279	CARRINHO, ABASTECIMENTO ALTO EM TELA E BANDEJA INFERIOR EM CHAPA. CAPACIDADE PARA 200 KG. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS DE 4", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS. POSSUI 80 CM DE COMPRIMENTO, 50 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA. -MEDIDAS: 80 X 50 X 100 CM (CXLXA) -PESO: 24 KG -CAPACIDADE DE CARGA: 200 KG -TIPO DE RODA: EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS DE 4", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS. -MATERIAL: AÇO CARBONO E MALHA EM TELA - CORES: DIVERSAS (VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, MARROM, CINZA, LARANJA, ETC.) - PINTURA: EPÓXI -SEGMENTOS: IDEAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DE LOJA E ESTOQUE E REPOSIÇÃO DE GÔNDOLAS. - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNID	1	3.529,33	3.529,33
60	66030280	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL PISO 5 BOCAS (QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS) E 1 FORNO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: FORNO: 30X48X47CM (AXLXP) ; FOGÃO: 82X107X83CM (AXLXP); A GÁS; GARANTIA MÍNIMA FORNECEDOR DE 3 MESES.	UNID	1	3.468,33	3.468,33

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
61	66030281	MACA HOSPITALAR APRESENTAR REGISTRO ANVISA. CHASSI: INOX REDONDOS DE 1.1/4" X 3,0MM DE ESPESSURA PARA RECEBER DUAS CHAPAS DE AÇO INOX DE 3/16" DE ESPESSURA. RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIO: CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO CARBONO QUADRADO 40 X 40 X 2,0MM COM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 1/4" DE ESPESSURA CORTADAS A LASER E FIXADAS NA BASE PARA RECEBER AS COLUNAS HIDRÁULICAS PARA REALIZAR OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO, TRENDELENBURG E PROCLIVE POR MEIO DE PEDAIS. OPCIONAL: CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO INOX QUADRADO 40 X 40 X 2,0MM COM CHAPAS DE AÇO INOX DE 1/4" DE ESPESSURA. ESTRADO: CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO CARBONO RETANGULAR 30 X 20 X 2,0MM. PERFIL U POR TODA SUA EXTENSÃO PARA ALOCAR A BANDEJA DESLIZANTE LOCALIZADA SOB A PLATAFORMA DO LEITO PERMITINDO RADIOGRAFIAS EM TODA EXTENSÃO. PARACHOQUE AO REDOR DA MACA FEITO EM BARRA CHATA DE AÇO CARBONO E REVESTIDO EM PVC LARANJA. SUPORTE PARA CONTENÇÃO LOCALIZADO NO ESTRADO E EM AMBOS OS LADOS. ENCAIXE DE ESPERA PARA QUADRO BALCÂNICO, TRAÇÃO E QUATRO ENCAIXES PARA SUPORTE PARA SORO, DOIS NA CABECEIRA E DOIS NA PESEIRA DA CAMA. OPCIONAL: CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO INOX RETANGULAR 30 X 20 X 2,0MM. PARACHOQUE AO REDOR DA MACA FEITO EM BARRA CHATA DE AÇO INOX E REVESTIDO EM PVC LARANJA. LEITO: ARTICULADO EM QUATRO SECÇÕES COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO CARBONO RETANGULAR 30 X 20 X 2,0MM COM TAMPOS EM MATERIAL TS QUE PERMITE RÁDIO TRANSPARENTE. MOVIMENTOS DE DORSO E PERNAS ACIONADOS ATRAVÉS DE MOLA A GÁS. OPCIONAL: ARTICULADO EM QUATRO SECÇÕES COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO INOX RETANGULAR 30 X 20 X 2,0MM. BANDEJA EM AÇO CARBONO LISO BANDEJA EM AÇO CARBONO PERFURADO BANDEJA EM AÇO INOX LISO BANDEJA EM AÇO INOX PERFURADO BANDEJA EM PLÁSTICO POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO BANDEJA EM MATERIAL TS MARCADOR DE ÂNGULO NO DORSO MOVIMENTAÇÃO: SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO, TRENDELENBURG E PROCLIVE. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO LAMINADO DE 3/8" X 1.1/2" COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDOS DE 1.1/4" X 3,0MM DE ESPESSURA PARA RECEBER DUAS CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 3/16" DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO. A ARTICULAÇÃO É FEITA POR BRAÇOS FIXADOS NA BASE DO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE EIXO FIXO. POSSUEM MOVIMENTOS COMANDADOS POR PEDAIS ACIONANDO DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS INSTALADOS VERTICALMENTE SOB AS EXTREMIDADES DO ESTRADO PARA OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO, TRENDELENBURG E PROCLIVE. OPCIONAL: ESTRUTURA DE AÇO INOX LAMINADO DE 3/8" X 1.1/2" COM TUBOS DE AÇO POSSUEM 8" DE DIÂMETRO EM TERMOPLÁSTICO COM BANDAGEM SIMPLES. DESEMPENHANDO PROTEÇÃO AO PISO COM BAIXO RUÍDO NO DESLOCAMENTO E	UNID	2	25.166,67	50.333,34

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA. OPCIONAL: RODA DE 3" DE DIÂMETRO EM TERMOPLÁSTICO OU ZINCADO. RODA DE 4" DE DIÂMETRO EM TERMOPLÁSTICO OU ZINCADO. RODA DE 5" DE DIÂMETRO EM TERMOPLÁSTICO OU ZINCADO. RODA DE 6" DE DIÂMETRO EM TERMOPLÁSTICO OU ZINCADO. RODA DE 8" DE DIÂMETRO ZINCADO. RODA DE 10" DE DIÂMETRO EM TERMOPLÁSTICO OU ZINCADO. FREIOS: PRODUTO É DOTADO COM SISTEMA DE FREIO TOTAL/DIRECIONAL ACIONADOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PEDAL COM A FUNÇÃO DE TRAVA ESTACIONÁRIA DE ROTAÇÃO/TRANSLAÇÃO, E TAMBÉM TRAVA DE TRANSLAÇÃO EM APENAS UMA DAS RODAS PARA MELHOR DIRIGIBILIDADE (FREIO DIRECIONAL). OPCIONAL: SISTEMA DE FREIO INDIVIDUAL NAS 4 RODAS, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL. SISTEMA DE FREIO TOTAL EM 2 RODAS DIAGONAIS, ACIONADOS ATRAVÉS DE PEDAL. SISTEMA DE FREIO TOTAL/DIRECIONAL ACIONADO ATRAVÉS DE 2 PEDAIS. GRADES LATERAIS E SISTEMA DE GRADE: DUAS GRADES EM AÇO INOX COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO E MOVIMENTO DE SOBREPOR. ACABAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA METÁLICA: TODA ESTRUTURA DE AÇO CARBONO RECEBE TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SENDO LEVADO A UMA TEMPERATURA DE 220 °C EM ESTUFA AUMENTANDO A RESISTÊNCIA QUÍMICA. ACESSÓRIOS: CARENAGEM DA BASE. SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA MONITOR OPCIONAL: SISTEMA DE 5ª RODA RETRÁTIL PARA MELHOR DIRIGIBILIDADE. SUPORTE PARA RÉGUA TRIPLA PARA OXIGENAÇÃO				
62	66030282	BERÇO COM FOTOTERAPIA REVERSA, BERÇO EM ACRÍLICO MONTADO SOBRE CARRO DE TRANSPORTE MÓVEL COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS, COM FREIOS. FONTE DE LUZ COM UM CONJUNTO DE LÂMPADAS LED COM EMISSÃO NO ESPECTRO AZUL FOCADO EM 455NM DISPOSTAS NA BASE DE BERÇO EM ACRÍLICO. ABERTURA SUPERIOR RECEBE A SOBREPOSIÇÃO DE UMA LÂMINA ARQUEADA, COM A SUPERFÍCIE INTERNA REFLETORA, DE MODO A JOGAR A LUZ DE VOLTA PARA O PACIENTE. POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA INTENSIDADE DE IRRADIAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES. LEITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM COLCHÃO DE GEL MOLDADO, VULCANIZADO E MACIO COM CAPA PROTETORA TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DA IRRADIAÇÃO DA FONTE PARA O PACIENTE SEM OFERECER RISCOS AO PACIENTE. DISPLAY ALFANUMÉRICO E CONTROLE MICROPROCESSADO PARA MÚLTIPLAS FUNÇÕES. SAÍDA RS232 PARA IMPRESSORA/COMPUTADOR. POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS; POSSUIR CESTO PARA COLOCAÇÃO DE OBJETOS.	UNID	1	34.150,00	34.150,00
63	66030283	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, CARRO SELADO PARA TRANSPORTE	UNID	1	3.983,33	3.983,33

Ordem	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total
		DE MATERIAL; PARA TRANSPORTE, CME HOSPITALAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS COM 4 PRATELEIRAS, TODO EM AÇO INOX COM RODAS DE 4" COM FREIO NAS 4 RODAS. COR: INOX •CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL •PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA • ALÇA DE TRANSPORTE • RODA DE 5" GIRATÓRIAS COM FREIO INDIVIDUAL.				
64	66030284	ANDADOR PROJETADO PARA OFERECER SUPORTE A ADULTOS E IDOSOS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. MODELO VERSÁTIL PERMITE AO USUÁRIO ESCOLHER ENTRE UMA MARCHA FIXA, MÓVEL OU ARTICULADA, LIBERDADE DE MOVIMENTO. COMPACTO E DOBRÁVEL, É FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR, SENDO TAMBÉM AJUSTÁVEL EM ATÉ 8 NÍVEIS DE ALTURA, GARANTINDO UMA POSTURA ERGONÔMICA ADEQUADA. COM ESTRUTURA REFORÇADA E LEVE, SUPORTA ATÉ 130 KG DE FORMA FIRME E RESISTENTE. SEUS APOIOS DE MÃOS ORTOPÉDICOS SÃO EMBORRACHADOS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA, ENQUANTO AS PONTEIRAS DE BORRACHA ASSEGURAM UMA ADERÊNCIA SÓLIDA AO SOLO, PROMOVENDO UMA CAMINHADA ESTÁVEL E SILENCIOSA.	UNID	10	268,33	2.683,30
65	66030285	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE GASES (FLUXOMETRO) CORPO EM LATÃO CROMADO; PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO DE NO MÍNIMO: 0 À 10 KGF/CM; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM² (BAR) REGULÁVEL.	UNID	35	278,33	9.741,55

5. PRAZO DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou assinatura do contrato.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos equipamentos e mobiliários será realizado em duas etapas, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021:

a) Recebimento Provisório:

Será efetuado no ato da entrega dos itens no Hospital Municipal de Florestópolis, mediante conferência quantitativa e verificação do atendimento às especificações constantes neste Termo de Referência. Essa etapa será formalizada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

b) Recebimento Definitivo:

Será realizado após a instalação (quando aplicável), testes de funcionamento e inspeção técnica dos itens entregues. Essa etapa terá como objetivo verificar a adequação, integridade e funcionamento dos equipamentos e mobiliários, bem como a conformidade com as exigências contratuais. O recebimento definitivo será formalizado mediante laudo técnico ou relatório de conformidade emitido pela equipe responsável pela fiscalização.

Somente após o recebimento definitivo é que será autorizado o pagamento ao fornecedor, observando-se as condições previstas no contrato.

O fornecedor será responsável por substituir, reparar ou regularizar, às suas expensas e dentro do prazo estabelecido pela Administração, qualquer item entregue com defeito de fabricação, em desacordo com as especificações ou com avarias causadas no transporte.

7. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva dos equipamentos e apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Entregar os equipamentos conforme especificações técnicas exigidas;

Arcar com todos os custos de transporte, frete, seguro e tributos até o local de entrega

Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os equipamentos;

Prestar suporte técnico e assistência durante o período de garantia;

Substituir ou reparar, sem ônus para o Município, quaisquer defeitos identificados nos equipamentos entregues.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço por ITEM.

10. VIGÊNCIA

O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá por conta de dotação orçamentária, consignada no orçamento municipal, cuja classificação será indicada na fase de contratação.

FABIANO FACHINA
Secretária de SAÚDE

