

EDITAL DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2025

Prezado fornecedor, o Município de São Mateus do Sul agradece o seu interesse em participar deste certame e espera a sua melhor proposta para que você possa ser nosso fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentação da sua proposta neste certame, os documentos que você precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando, ao máximo, repetir informações. É fundamental que você leia, além do edital, TODOS os anexos, pois há regras importantes para a contratação, a serem observadas durante a execução do contrato, que não estarão indicadas no edital:

- a. Anexo I – Especificações do objeto e julgamento da amostra, se for o caso;
- b. Anexo II – Modelo de proposta; e
- c. Anexo III – Minuta de ARP (se houver) e Minuta de Contrato.

Este edital traz as regras específicas para a sua participação e para a condução do certame. Todas as decisões serão tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer dúvida ou discordância deverá ser manifestada antes do início do certame, através do site: www.bll.org.br.

As minutas da ata de registro de preços e do contrato trazem as cláusulas que serão redigidas no instrumento que formalizará o nosso negócio, se ele vier a acontecer. Nelas estão as obrigações das partes, as consequências para o seu descumprimento e as condições que regem a sua execução.

As informações gerais, que se repetem nas licitações, estão em um Caderno de Normas Licitatórias e podem ser acessadas clicando nos links que estão no edital identificados com o sublinhado. Consideram-se partes integrantes deste edital os seus anexos, edital e as normas do Caderno de Normas Licitatórias referidas neste edital.

Os fornecedores que não estão acostumados com as licitações aqui do Município de São Mateus do Sul devem ler com atenção todas as informações gerais que estão nos links para entender os detalhes da licitação.

Existem, ainda, dois outros documentos que poderão lhe interessar e estão acessíveis no Processo Administrativo nº 53/2025, disponível em: <https://saomateusdosul.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/1/licitacoes> onde serão divulgados todos os documentos e informações referentes a esta licitação:

- o estudo técnico preliminar – ETP (se houver), que indica o caminho percorrido pelo Município até chegar na solução ora licitada como sendo a que melhor lhe atende; e
- o termo de referência - TR, que possui a construção de todos os elementos do presente edital.



PREFEITURA DE
SÃO MATEUS DO SUL

Esses documentos não são de leitura obrigatória e contêm informações que já estarão aqui. Além disso, se houver qualquer divergência, prevalecerá a regra deste edital e anexos.

Bons negócios!

EDITAL DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2025

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Processo Protocolo Geral nº 7087/2025

Processo Administrativo nº 53/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Objeto do certame: O fornecimento de móveis e equipamentos.
- 1.2. Apresentação da proposta e da documentação de habilitação:
- 1.2.1. A proposta deverá ser apresentada até as 08:30 horas do dia 24 de novembro de 2025, no endereço eletrônico: www.bll.org.br
- 1.2.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, pelo licitante mais bem classificado, em até 2 (duas) horas após a solicitação.
- 1.2.3. Data do certame e horário de início da sessão: Às 09:30 horas do dia 24 de novembro de 2025, no endereço eletrônico: www.bll.org.br
- 1.3. Poderá solicitar [esclarecimento e impugnar](#) o edital no endereço eletrônico: www.bll.org.br até o dia: 18 de novembro de 2025 às 00:00 horas.
- 1.4. Valor estimado total da contratação: R\$ 2.313.790,47.
- 1.5. Rito da seleção: Pregão
- 1.6. Forma da seleção: [eletrônica](#)
- 1.7. Local do certame: www.bll.org.br
- 1.8. Critério de julgamento: [Menor preço](#)
- 1.9. Modo de disputa: [Fechado e aberto na forma eletrônica](#)
- 1.9.1. Intervalo mínimo entre lances: 0,1% (um décimo por cento) em relação ao melhor lance ou proposta.
- 1.10. Ordem das etapas: [Rito procedimental comum](#)
- 1.11. Este certame será sob o Sistema de Registro de Preços? Sim
- 1.12. [Benefícios de Micro e Pequenas Empresas - MPE](#): Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência
- 1.12.1. Para se beneficiar da condição de MPE, o licitante deve se declarar como tal.

1.13. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

1.14. Esgotados os quantitativos da ata de registro de preços antes do escoamento do seu prazo de vigência, a prorrogação poderá ser antecipada, com o reestabelecimento do quantitativo inicial.

2. PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME

2.1. Quem for do ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

2.2. Quem não estiver sancionado com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de São Mateus do Sul ou com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;

2.3. Quem não tiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;

2.4. Quem não tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;

2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que não estejam concorrendo entre si; e

2.6. Quem, nos cinco anos anteriores à divulgação deste edital, não tiver sido condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.7. Empresas reunidas em [consórcios](#) poderão participar desta licitação: Não

3. DECLARAÇÕES

3.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declarações arroladas neste item, sendo desnecessária a apresentação dessas declarações, por escrito.

3.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condições do Edital e seus anexos;

3.1.2. Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Município de São Mateus do Sul;

3.1.3. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;

3.1.4. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente participante da licitação conhece meu preço;

3.1.5. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

3.1.6. Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado;

3.1.7. Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz; e

3.1.8. Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais cabíveis.

4. PROPOSTA

4.1. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo II deste Edital.

4.2. Junto com a proposta deverão ser apresentados os documentos:

4.2.1. Folder, catálogo ou prospecto.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista será realizada consulta às informações disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

5.1.1. Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ)

5.1.2. Contrato social ou instrumento equivalente;

5.1.3. Regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

5.1.4. Regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;

5.1.5. Regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

5.1.6. Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e

5.1.7. Regularidade trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>).

5.2. Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, será solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante.

5.3. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

6. EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ, ENQUANTO PROPONENTE, PODERÁ SER SANCIONADO

6.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link “Processo Sancionatório”.

6.2. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de São Mateus do Sul	6 meses
Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de São Mateus do Sul	6 meses
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de São Mateus do Sul	6 meses
Apresentar recursos manifestamente protelatórios	Impedimento de licitar ou contratar com o Município de São Mateus do Sul	6 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Fraudar a seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e seis meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses



Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

7. INFORMAÇÕES GERAIS

7.1. [Definições](#)

7.2. [Condições de julgamento de propostas e habilitação](#)

7.3. [Critérios de desempate](#)

7.4. [Negociação](#)

7.5. [Recursos e contrarrazões](#)

7.6. [Adjudicação e homologação](#)

7.7. [Disposições gerais](#)

7.8. Quem são os responsáveis pelo certame: como Pregoeira Erica Harumi Heider Tanaka e membros da Equipe de Apoio: Caroline Nizer Coltro, Fernanda Malikoski Liz e Viviane Witonski Mazur.

7.9. Normas de regência: Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 842/2023.

7.10. São Mateus do Sul - PR, 03 de novembro de 2025.

Fernanda Garcia Sardanha
Prefeita Municipal

EDITAL DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2025

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O fornecimento de móveis e equipamentos.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Licitação para aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

2.2. A estimativa das quantidades foi levantada de acordo com informações repassadas pelas secretarias demandantes.

2.3. O fornecedor se obriga a realizar a entrega dos móveis totalmente montados e em condições de uso, no local indicado pela contratante, no prazo estabelecido neste contrato.

2.4. A montagem dos móveis será de responsabilidade exclusiva da contratada, sem ônus adicional para a contratante, devendo ser realizada por profissionais habilitados, no local da entrega, respeitando as normas de segurança e as instruções técnicas do fabricante.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtd.
1	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA COM 3 PORTAS, COR BRANCA, ACABAMENTO EM FOSCO; EM MADEIRA MDP, COM 3 PORTAS DE BATER-DOBRADIÇAS METÁLICAS; CONTÉM 2 PRATELEIRAS; PUXADORES METALIZADOS COM PERFIL EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 104,9 CM, 55 CM DE ALTURA E 29 CM DE PROFUNDIDADE; SISTEMA MONTAGEM: PARAFUSO E CAVILHA	Unid.	24
2	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E FECHADURA COM 4 PRATELEIRAS; CAPACIDADE APROXIMADA DE 200KG; ESTRUTURA SUPER-REFORÇADO CONFECCIONADO EM AÇO 24 PARA AS PORTAS E NO CORPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 200X90X47CM (VARIAÇÃO DE 3%) COR CINZA.	Unid.	113
3	ARMÁRIO PARA COZINHA COM TAMPO PARA COZINHA 2 PORTAS E GAVETEIRO, PRODUZIDO EM MADEIRA OU MDP; COR BRANCA, ACABAMENTO EM FOSCO; PUXADORES METALIZADOS COM PERFIL EM ALUMÍNIO CROMADO; CONTENDO 3 (TRÊS) GAVETAS, 2 PORTAS E TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 85CM DE ALTURA 120CM DE LARGURA E 51CM DE PROFUNDIDADE;	Unid.	23
4	ARMÁRIO PARA COZINHA COM PIA 2 PORTAS E GAVETEIRO COM PIA PRODUZIDO EM MADEIRA OU MDP; COR BRANCA, ACABAMENTO EM FOSCO; PUXADORES METALIZADOS COM PERFIL EM ALUMÍNIO CROMADO;	Unid.	23



	CONTENDO 3 (TRÊS) GAVETAS, 2 PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 85CM DE ALTURA 120CM DE LARGURA E 51CM DE PROFUNDIDADE; A PIA (CUBA) DEVE ESTAR ENCAIXADA NO BALCÃO; ENTREGAR MONTADO (BALCÃO E PIA ENCAIXADOS).		
5	ARMÁRIO ESCRITÓRIO EM MADEIRA OU MDP COM 2 PORTAS E FECHADURA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 81X91CM. DISPONÍVEIS NAS CORES, MARROM, CINZA, BEGE OU BRANCO, (ESCOLHA DO SOLICITANTE)	Unid.	75
6	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS MULTIUSO: CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC. MÓVEL COMPOSTO POR DUAS PORTAS INDIVIDUAIS CONTENDO FECHADURAS E CHAVES, INTERNAMENTE TRÊS PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600X1000X420 MM (AXLXP)	Unid.	65
7	ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, GAVETAS DEVEM SER DESLIZANTES ATRAVÉS DE CARRINHO PARA SUPORTAR APROXIMADAMENTE 50KG POR GAVETA, O ARQUIVO DEVE SER SUPER. REFORÇADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75 CM E AÇO N 22 E MEDIDAS APROXIMADAS 1.340X460X690CM NA COR CINZA.	Unid.	78
8	BALCAO PARA ATENDIMENTO GUICHÊ - EM MDP BP OU EUCAPRINT 15MM, TAMPO COM PASSA FIOS. ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS. DIMENSÕES DO PRODUTO COM VARIAÇÕES DE ATÉ 20 CM: ALTURA: 121 CM, LARGURA: 306 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM; NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, MARROM, AZUL (A DEFINIR PELO SOLICITANTE).	Unid.	19
9	BALCÃO COM 3 PORTAS, MEDIDAS: 160CM L X 78CM A X 46CM P CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM MDP E MDF, POSSUI 3 PORTAS ARTICULADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, 1 GAVETA INTERNA COM CORREDIÇAS METÁLICAS COR BRANCA	Unid.	5
10	BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS, MEDIDAS: 137 CM LARGURA X 75CM ALTURA X 41 CM PROFUNDIDADE Material: MDP COR: BRANCO	Unid.	2
11	BALCÃO PARA RECEPÇÃO/ATENDIMENTO EM MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2M DE COMP., 40CM DE LARG. E 1,30M DE ALT., NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, MARROM, AZUL (A DEFINIR PELO SOLICITANTE), CONTENDO 04 GAVETAS E 03 PORTAS DE CORRER, 02 PRATELEIRAS INTERNAS, SEM PEGADOR.	Unid.	41
12	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PALITO, PÉ FIXO EM FERRO, CONFECCIONADO EM NYLON NA COR PRETA; ENCOSTO INTERLOCUTOR; REFORÇADA COM SUPORTE DE PESO APROXIMADO DE 100KG; MEDIDAS APROXIMADAS DE 85X43X40CM.	Unid.	294
13	CADEIRA PLÁSTICA (POLIPROPILENO) TIPO POLTRONA, COR BRANCA, PESO MÁXIMO DE 182 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80X55X53 (AXLXP). PESO DE 2, 35 KG.	Unid.	256
14	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL. ALTURA E PROFUNDIDADE DO ENCOSTO POR MANIPULO OU ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA PLÁSTICA NYLON ALUMÍNIO OU CROMADA. ACABAMENTO DAS CAPAS DE PROTEÇÃO E	Unid.	102



	ESTRUTURA NA COR PRETA. COR: AZUL REVESTIMENTO: TECIDO GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS. MEDIDAS: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM. PARA ESCRITÓRIO.		
15	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MODELO DIRETOR, GIRATÓRIA. BASE POLICARBONATO E REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM SUPORTE PARA ATÉ 150 KG, COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO EM TECIDO, ENCOSTO FIXO, COM CINCO PÉS E RODÍZIOS (POLICARBONATO), ASSENTO EM TECIDO, BRAÇOS EM POLICARBONATO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DE 46 CM, ALTURA MÍNIMA DE 1,00 METRO E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 47 CM.	Unid.	149
16	CADEIRA DE AUDITÓRIO ESTOFADA SEM BRAÇOS; CADEIRA FIXA COM 4 PÉS, TODA ESTRUTURA, INCLUSIVE AS 2 (DUAS) TRAVESSAS, EM TUBO INDUSTRIAL 20X20 MM, PAREDE 1,20 MM, LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG, RECEBENDO TRATAMENTO POR BANHO DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, PASSIVADOR E FOSTATIZANTE. PINTURA DOS COMPONENTES METÁLICOS EM TINTA EM EPÓXI EM PÓ, APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180 C, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DOS TUBOS COM PONTEIRAS INTERNAS DE POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RETO, COM 15 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE INTERNO (SEM UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, DIFICULTANDO A DEPREDACÃO DA POLTRONA). ESTOFAMENTO DO ASSENTO COM ESPUMA DE 40 MM E ENCOSTO COM ESPUMA DE 20 MM, SENDO AMBOS COM ESPUMA INJETADA, DE RESINA VINÍLICA PLASTIFICADA COM MALHA COMPOSTA DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA DE 480 G/M ² E 0,80 MM DE ESPESSURA. A CONTRACAPA DO ENCOSTO REVESTIDA COM O MESMO REVESTIMENTO DA SUA CAPA, E O FUNDO DO ASSENTO COM ACABAMENTO EM TNT COR: AZUL ROYAL OU PRETA (A ESCOLHA DO SOLICITANTE).	Unid.	155
17	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE, BASE POLICARBONATO CROMADO E REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: COM SUPORTE PARA ATÉ 150 KG, COR PRETO, ESTRUTURA EM AÇO, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM COURO P.U., COM CINCO PÉS E RODÍZIOS (POLICARBONATO), BRAÇOS EM POLICARBONATO. DIMENSÕES: COM ALTURA MÍNIMA DE 108 X 68,5 X 63,5 CM E ALTURA MÁXIMA: 118 X 68,50 X 63,5 CM.	Unid.	158
18	CADEIRAS PARA MESA DE COZINHA COR: CINZA MATERIAL ASSENTO: SUEDE, COM ESPUMA D23 DIMENSÕES: 98CM ALTURA X 45CM PROFUNDIDADE X 41 CM COMPRIMENTO MATERIAL DOS PÉS E ENCOSTO: MADEIRA EUCALIPTO, CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG.	Unid.	14
19	CARRINHO DE AÇO MULTIUSO 3 PRATELEIRAS, PRATELEIRA MULTIUSO EM AÇO INOX DE 3 PRATELEIRAS COM RODINHAS, PRODUZIDA EM TUBOS DE AÇO INOX, SENDO A ARMAÇÃO 19 MM E ÁREA ÚTIL 12 MM. ACOMPANHA RODAS, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 75 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 35 CM.	Unid.	24
20	ESTRUTURA SUPORTE REGULÁVEL PARA BANNER PAINEL DUPLO DIMENSÕES DO PRODUTO: 68 CM A X 15 CM	Unid.	2
21	ESPELHO 150X80CM COR: MOLDURA PRETA DIMENSÕES: 150 X 80 CM	Unid.	2



22	ESTANTE EM AÇO, COR CINZA – COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,98X90X30 CM, CAPACIDADE DE 25KG POR BANDEJA REGULÁVEL, COM REFORÇO CENTRAL, PROTEÇÃO – ANTI-RISCO NOS PÉS, PARAFUSOS EM AÇO, PINTURA EPÓXI TRATAMENTO ANTI – FERRUGEM.	Unid.	61
23	GUARDA ROUPA 6 PORTAS COR: BRANCO MATERIAL: MDP DIMENSÕES: 50X180X200 PROFUNDIDADE X 180LARGURA X 200ALTURA ESPESSURA DO FUNDO: 3 MM. ESPECIFICAÇÕES: COM 5 PRATELEIRAS E 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, CABIDEIROS E CALCEIROS DE MADEIRA COM PADRÃO NA COR CINZA, COM PINTURA EPÓXI, SUPORTA ATÉ 100KG PESO SUPORTADO NA PRATELEIRA: 3 KG PESO SUPORTADOS NA GAVETA: 4 KG	Unid.	3
24	GAVETEIRO NAS MEDIDAS: 35,8 X 60,5 X 50CM (L X A X P) SOBRE RODÍZIOS COM DUAS GAVETAS SIMPLES E UMA GAVETA PARA PASTA SUSPensa, EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COM TRANCA.	Unid.	74
25	LONGARINA ESTOFADA 02 LUGARES. LONGARINA DIRETOR 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE AÇO, 50X30MM, BRAÇO EM POLIPROPILENO, MEDIDA APROXIMADA:1,23X0,60X0,91 (CXPXA).	Unid.	55
26	LONGARINA 3 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, COR PRETA, AZUL OU VERDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,47CM DE COMPRIMENTO, 57CM DE PROFUNDIDADE, 45 CM DE ALTURA DO CHÃO E 37CM ALTURA DO ENCOSTO.	Unid.	63
27	LONGARINA 4 LUGARES: ASSENTA E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, COR PRETA, AZUL OU VERDE; GARANTIA DE DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,50M DE COMPRIMENTO, 68CM DE PROFUNDIDADE E 87CM DE ALTURA.	Unid.	60
28	MESA DE COZINHA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS. RETANGULAR, COR BRANCA. TAMPO EM GRANITO E CADEIRAS EM AÇO CARBONO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DA MESA 77X60X100CM.	Unid.	26
29	MESA DE COZINHA COM 06 (seis) CADEIRAS: ESTRUTURA: TUBO DE AÇO, ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI, ATÓXICA, TAMPO: GRANITO OCRE, RETANGULAR, CADEIRAS: 06 CADEIRAS, EM TUBO DE AÇO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM SINTÉTICO.	Unid.	3
30	MESA EM AÇO INOX INDUSTRIAL INOXIDÁVEL, COM TRÊS PRATELEIRAS REFORÇADAS, MEDIDAS APROXIMADAS 160X60X80CM, SUPORTA 500KG DE CARGA, 300 KG NO TAMPO SUPERIOR E 100 KG EM CADA PANELEIRO.	Unid.	5
31	MESA PARA RECEPÇÃO NAS MEDIDAS: 1,25 DE COMPRIMENTO X 75 DE ALTURA E 42 DE PROFUNDIDADE COM 2 GAVETAS E FRENTE FECHADA	Unid.	2
32	MESA DE REUNIÃO OVAL PARA 08 LUGARES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 2000X1000X750MM, TAMPO EM MELANINA NA COR PLATINA COM 25 MM DE ESPESSURA BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, GARRAS NAS EXTREMIDADES E FURO PARA CABOS, LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM PÉS HORIZONTAIS COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO NA COR PRETA. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DISPONÍVEIS NAS CORES, MARROM, CINZA, BEGE OU BRANCO, A ESCOLHA DO SOLICITANTE.	Unid.	57



33	MESA DE REUNIÃO REDONDA- ESTRUTURA EM AÇO PINTADO. TAMPO 100% MDF. NA COR CINZA CLARO. DIMENSÕES APROX. 1,00 M X 1,00 M. REDONDA, MONTADO PELO FORNECEDOR.	Unid.	31
34	MESA EM (L) EM MADEIRA OU MDP: MESA EM "L". MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS 1,20X60M, COM GAVETAS, CORES TABACO/NOGAL/PRETO/BRANCO/BEGE/CINZA/PRETO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA (CM): 73,5, LARGURA (CM): 120, PROFUNDIDADE (CM): 60CM, MESA AUX: 90X50CM. ESPESSURA DO TAMPO: 25MM ENCABEÇADO. MATERIAL DO TAMPO: MDP DE 25MM ENCABEÇADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	Unid.	127
35	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA OU MDP COM 2 GAVETAS COM FECHADURA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 75LX58CX100A CM. DISPONÍVEIS NAS CORES, MARROM, CINZA, BEGE OU BRANCO, A ESCOLHA DO SOLICITANTE.	Unid.	104
36	MESA PLÁSTICA, EM POLIPROPILENO, BRANCA, QUADRADA, MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADA 72CM X 69,50CM X 69,50CM.	Unid.	77
37	MESA TÉRMICA BUFFET SELF SERVICE DUPLO QUENTE/FRIO 06 CUBAS BIVOLT. SELF SERVICE DUPLO EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430, QUENTE E FRIO, COM 6 CUBAS GASTRTONOMICAS EM AÇO INOX 304, RESISTÊNCIA DE 2.000 A 2.500 W. INCLUINDO TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO (20° a 120°C) CONTENDO ILUMINAÇÃO DE LED FLUORESCENTE, TANQUE, SALIVAR E PANELEIRO EM AÇO INOX 430.	Unid.	6
38	MESA TÉRMICA BUFFET SELF SERVICE DUPLO QUENTE/FRIO 08 CUBAS BIVOLT. SELF SERVICE DUPLO EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430, QUENTE E FRIO, COM 8 CUBAS GASTRTONOMICAS EM AÇO INOX 304, RESISTÊNCIA DE 2.000 A 2.500 W. INCLUINDO TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO (20° a 120°C) CONTENDO ILUMINAÇÃO DE LED FLUORESCENTE, TANQUE, SALIVAR E PANELEIRO EM AÇO INOX 430.	Unid.	5
39	NICHO RETANGULAR COR: BRANCO MATERIAL: MDF ESPESSURA DO MATERIAL: 15MM POSSUI FITA DE PVC NAS BORDAS DIMENSÕES: 25 CM ALTURA X 50 CM LARGURA X 20CM DE PROFUNDIDADE. ACOMPANHA PARAFUSOS, SUPORTES E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	Unid.	6
40	BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO: ESTE BANCO É FEITO TOTALMENTE EM PLÁSTICO EXTREMAMENTE REFORÇADO, INCLUSIVE OS PÉS. A MONTAGEM POR ENCAIXE DISPENSA QUALQUER FERRAMENTA. DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP): 60X87X164 CM PESO APROXIMADO: 24000G. POLIETILENO (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL). POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO.	Unid.	10
41	PUFF DE COURINO REFORÇADO PREENCHIDO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 100 CM (COMPRIMENTO) X 70 CM (LARGURA) X 70 CM (ALTURA). MATERIAL DE REVESTIMENTO: TIPO: COURINO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTIFÚNGICO E ANTIMICROBIANO. COMPOSIÇÃO: 100% PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM REFORÇO EM TELA DE POLIÉSTER. GRAMATURA: MÍNIMO DE 350 G/M². RESISTÊNCIA: RESISTENTE A RASGOS, ABRASÃO E RAIOS UV. ACABAMENTO: COSTURA DUPLA REFORÇADA COM LINHA DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. PREENCHIMENTO: FLOCOS DE ESPUMA ESPECIAL PARA PUFF OU FLOCOS DE ISOPOR	Unid.	10
42	TROCADOR DE FRALDA- TROCADOR DE FRALDA HORIZONTAL EM POLIETILENO SOBREPOSTO , MEDIDAS: 89,0CM DE COMPRIMENTO X 51,0 DE ALTURA, SOBREPOSIÇÃO DA PAREDE 10,0 CM (FECHADO) E 49,5 CM	Unid.	2



	(ABERTO)CAPACIDADE 182KG, POSSUI SISTEMA ANTIBACTERICIDA (NÃO HÁ PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS)		
43	POLTRONA INDIVIDUAL EM CORINO NAS CORES BEGE, MARROM, PRETO OU BRANCO. ACABAMENTO, BRAÇOS D-26, ASSENTO E ENCOSTO D-20. PÉS EM MADEIRA REVESTIDO EM ALUMÍNIO. PESO SUPOSTO 100KG APROXIMADAMENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP): 70 X 75 X 79CM.	Unid.	59
44	CONJUNTO DE SOFÁ EM TECIDO SUEDE COM 3 E 2 LUGARES, NÚMERO DE LUGARES 3, 2. ALTURA (CM) APROXIMADAMENTE 98CM. PROFUNDIDADE (CM) APROXIMADAMENTE 80CM. ESTRUTURA EUCALIPTO E PINUS DE REFLORESTAMENTO. PÉS SIM EM MADEIRA. MATERIAL INTERNO ESPUMA. BASE FORRADA. ASSENTO ESPUMA D23. ENCOSTO FIXO, ESPUMA D20. BRAÇO ESPUMA D23. LARGURA SOFÁ 2 LUGARES APROXIMADAMENTE 157 CM ALTURA SOFÁ 2 LUGARES 98 CM PROFUNDIDADE SOFÁ 2 LUGARES 80 CM LARGURA SOFÁ 3 LUGARES 207 CM ALTURA SOFÁ 3 LUGARES 98 CM PROFUNDIDADE SOFÁ 3 LUGARES 80 CM PESO SOFÁ 2 LUGARES 53,8 KG PESO SOFÁ 3 LUGARES 61,4 KG	Unid.	20
45	CÔMODA COM 5 GAVETAS EM MDP FOSCO NAS MEDIDAS: 45CM PROFUNDIDADE 92 CM ALTURA 86 CM LARGURA SUPORTA ATÉ: 50 KG MATERIAL DO FUNDO: MDF MATERIAL DA GAVETA: MDF/MDP MATERIAL PRINCIPAL :MDP PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO. ESCALA DE BRILHO: FOSCO TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA: TELESCÓPICA. TIPO DE DOBRADIÇA: CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA COR BRANCO	Unid.	3
46	MESA DE CABECEIRA PARA QUARTO EM MDF, COM TRES GAVETAS COR: BRANCO MATERIAL: MDF DIMENSÕES: 58 CM ALTURA X 45CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE	Unid.	3
47	MESA NAS MEDIDAS 1,50 X 0,60 CARACTERÍSTICAS: MESA COM 2 GAVETAS COM CHAVE, NAS MEDIDAS: 150CM L X 1,5 CM C X 70 CM P ALTURA: 73 CM EM MDF COR BRANCO	Unid.	2
48	AQUECEDOR DE AR COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA GRADUALMENTE, TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MAIOR PROTEÇÃO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, 2 NÍVEIS PARA AQUECIMENTO E 1 PARA VENTILAÇÃO, LÂMPADA PILOTO QUE INDICA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, POTÊNCIA DE 1500 W, CONTROLE MANUAL COM DUAS VELOCIDADES, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (950G), DIMENSÕES DE 26X21,7X13CM, CONSUMO DE 1,5 KW/HORA, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT	Unid.	75
49	AQUECEDOR A ÓLEO: 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 110V. 3 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MÍNIMA: 600 W, MÉDIA: 900 W E MÁXIMA: 1500 W. BASE COM RODINHAS.	Unid.	37
50	ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL: ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ABS COM GUARNIÇÕES EM BORRACHA, CAPACIDADE: 20 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, POTÊNCIA 1.400 W.	Unid.	16
51	BALANÇA DIGITAL – 15KG –BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG. BONITA, COMPACTA E COM DESIGN MODERNO, SE INTEGRA PERFEITAMENTE EM QUALQUER AMBIENTE, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO, MULTIVOLTAGEM, GABINETE DE PLÁSTICO ABS.	Unid.	17
52	BALANÇA ELETRÔNICA 30KG - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 KG. DISPLAY DUPLO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO,	Unid.	14



	BIVOLT, COR PRETO COM PORTA USB.		
53	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – DIGITAL, COM COLUNA E PISO MÓVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O “REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS” - PORTARIA INMETRO DIMENSÕES APROXIMADAS: LARG. 43CM, COMP.: 61CM, TOL: +/- 10%. CAPACIDADE DE PESAGEM MINIMA: 150 KG. COM PLATAFORMA E PISO MÓVEL, COLUNA TUBULAR LONGA, DIVISÃO DE 50G, INDICADOR: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO. ALTO DESLIGAMENTO PARA PROPORCIONAR ECONOMIA DA BATERIA. BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM VISOR CRISTAL LÍQUIDO E DÍGITOS GRANDES. MEMÓRIA DE TARA E ZERO; SOBRA E FALTA. TECLAS COM FUNÇÕES. TENSÃO ELÉTRICA: 110 V. COM CARREGADOR + BATERIA E DEMAIS ACESSÓRIOS. RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DA OPERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. PLATAFORMA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE 1020. RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO. TECLADO EM POLICARBONATO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.	Unid.	11
54	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS, SEMI-INDUSTRIAL, COM DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240 MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA, EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. MOVIMENTO PLANETÁRIO. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA: 500WATS. VOLTAGEM: 110V (MONOFÁSICA). MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.	Unid.	16
55	BEBEDOURO DE 50 LITROS – LINHA COMERCIAL CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 (MÍNIMO). TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO), APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 (MÍNIMO); SERPENTINA EM AÇO, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM OS, CERTIFICADO PELO INMETRO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA: 110V	Unid.	28



	OU BIVOLT, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 50 LITROS DE ÁGUA GELADA.		
56	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H PROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES: ALT. 960 MM, PARTE CONJUGADA: 650MM, LARG:660MM, PROFUNDIDADE: 291MM. TOLERÂNCIA +/-10%. PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA). DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H PROX.). NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA “APROVADO”. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE “R600A”. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. PIA, GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO BRILHANTE. PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. TORNEIRA EM LATÃO CROMADO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.	Unid.	14



57	BEBEDOURO PORTÁTIL ELÉTRICO PARA GALÃO DE ÁGUA: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 44CM X 29CM X 37,8CM, VOLTAGEM 127 V, ÁGUA, GELADA, FRIA E NATURAL, CAPACIDADE DE 20 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA ELETRÔNICO, COM PERFURADOR DE GALÃO, BANDEJA REMOVÍVEL; *GALÃO DE ÁGUA NÃO INCLUSO.	Unid.	49
58	CAFETEIRA ELETRICA 20 XÍCARAS, COR: PRETO, VOLTAGEM 110V, ACABAMENTO EM AÇO INOX, FILTRO PERMANENTE E PORTA FILTRO REMOVIVEL, JARRA DE VIDRO REMOVIVEL, COM INDICADOR DE NÍVEL, POSSUI FUNÇÃO LIGA/ DESLIGA.	Unid.	2
59	CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL REGULÁVEL E AJUSTÁVEL, AÇO GALVANIZADO PARA CARGA DE MINIMO 150 KG COM 02 RODAS MACIÇAS 8".	Unid.	15
60	CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA, DOBRÁVEL, AÇO GALVANIZADO, PARA CARGA DE MINIMA 150 KG COM 04 RODAS MACIÇA.	Unid.	10
61	CILINDRO ELETRICO COM CORTADOR BIVOLT 30CM, COM 11 PECAS DIMENSÕES: 26,2 X 23,8 X 20,4CM	Unid.	1
62	CLIMATIZADOR: CLIMATIZADOR DE AR QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO. FUNÇÕES: VENTILAR, UMIDIFICAR E AQUECER. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 4,5L COM INDICAÇÃO DE MÍNIMO E MÁXIMO LITROS. VELOCIDADES: BAIXA, MÉDIA E ALTA. CONSUMO DE ENERGIA 110V.	Unid.	59
63	COLCHÃO DE SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO, RESISTENTE, PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, POSSUI REVESTIMENTO EM POLIÉSTER BORDADO E PREENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO D33, GARANTINDO CONFORTO E SENSAÇÃO DE MACIEZ AO TOQUE. CARACTERÍSTICAS: FORMATO: SOLTEIRO TIPO: ESPUMA, DENSIDADE: D33, CAPACIDADE: ATÉ 90 KG, DIMENSÕES: ALTURA: 15 CM, LARGURA: 88CM, PROFUNDIDADE: 188CM, PESO: 3,90KG	Unid.	10
64	ENCERADEIRA INDUSTRIAL COM ESCOVA DE 350MM, MOTOR ELÉTRICO 0,75 HP, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE OPERACIONAL 1500 M2, PESO 30 KG, DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA) 350X1100MM COM ALTO RENDIMENTO/BAIXO CONSUMO-MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MAIOR ÍNDICE DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA, . ACESSÓRIOS: ENCERADEIRA DEVE VIR ACOMPANHADA DE 1 ESCOVA E 1 SUPORTE PARA DISCOS DE FIBRA.	Unid.	10
65	ESCADA 8 DEGRAUS, DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO, ANTIDERRAPANTE, PÉS E DEGRAUS, ATESTADO PELO INMETRO.	Unid.	31
66	ESCADA 5 DEGRAUS, DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO, ANTIDERRAPANTE, PÉS E DEGRAUS, ATESTADO PELO INMETRO.	Unid.	11
67	ESCADA COM 2 DEGRAUS – ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL APROX. ¾ X 1.0. PISO EM CHAPA DE AÇO INOX APROX. 1.0, REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES APROX. COMP. X LARG. X ALT., 40CM X40CMX40CM.	Unid.	6
68	FERRO DE PASSAR A VAPOR - FERRO DE PASSAR A VAPOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA MINIMA: 1200 W. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. FREQUÊNCIA: 60 HZ CABO DE 2 METROS COMP, VOLT. 127.	Unid.	4
69	FOGÃO 6 BOCAS COR: BRANCO EM AÇO INOX COM GRADES DUPLAS E BOTÕES REMOVÍVEIS COM ARO PROTETOR. CAPACIDADE DO FORNO: 96 L COM 2 PRATELEIRAS DIMENSÕES: 97,6 CM ALTURA X 77,8CM LARGURA X 68,1CM PROFUNDIDADE. 110V	Unid.	2



70	FOGÃO A GÁS, 04 BOCAS - USO DOMÉSTICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A ALIMENTAÇÃO: 110 V CARACTERÍSTICAS DO FORNO: ATINGE TEMPERATURA DE 160 A 280 GRAUS VIDRO INTERNO VEDADO, EVITANDO ACÚMULO DE GORDURA. LUZ DE FORNO. PORTA EM VIDRO DUPLO. PORTA DE FORNO TODA EM VIDRO. PUXADOR DE PORTA NA COR PRETA. CAPACIDADE DE FORNO: 58 LITROS QUEIMADOR DE FORNO: 2,40 KW DIMENSÕES APROXIMADAS: 51,8 CM LARGURA X 96 CM ALTURA X 60,3 CM PROFUNDIDADE PESO: 23,5 KG	Unid.	27
71	FORNO A GÁS, COM SUPORTE (POTÊNCIA CALORÍFICA MÍNIMA 9120 Kcal/h). EM AÇO INOX (LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNO). SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA A CHAMA. PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA RESISTENTE. GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA. SUPORTE (CAVALETE) REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. ISOLAMENTO EM Lã. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 125 CM, LARGURA 57,5 CM, PROFUNDIDADE 82 CM. MEDIDAS INTERNAS ÚTEIS: ALTURA 27 CM, LARGURA 45 CM E PROFUNDIDADE 82 CM.	Unid.	11
72	FORNO ELÉTRICO 50L: FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 L. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR PRETO. MODELO 50 LITROS. TIPO DE FORNO ELÉTRICO. INSTALAÇÃO BANCADA. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: ABERTURA DA PORTA FRONTAL. CAPACIDADE 50. FUNÇÕES TEMPERATURA REGULÁVEL DE 90 A 230°C. MATERIAL PRODUZIDO EM METAL E VIDRO COM GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTOS EM AÇO ESCOVADO. PAINEL BOTÃO. PRATELEIRAS 01. RECURSOS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO SIM. TIMER DE APROXIMADAMENTE 120 MINUTOS COM SINAL SONORO. ILUMINAÇÃO SIM. CONSUMO APROXIMADAMENTE 1,6 KWh. RESISTÊNCIAS BLINDADAS SUPERIOR E INFERIOR. VOLTAGEM 110V.	Unid.	16
73	FORNO MICROONDAS 42L GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR PRATA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE REBARBAS E ARESTAS CORTANTES. TODAS AS FIXAÇÕES VISÍVEIS, PARAFUSOS, ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/OXIDAÇÃO OU SEREM FABRICADOS EM AÇO INOX. AS DOBRADIÇAS E VEDAÇÕES DA PORTA, BEM COMO PARTES ASSOCIADAS DEVEM SER CONSTRUÍDAS DE MODO A SUPOORTAR DESGASTES EM USO NORMAL Dimensões APROXIMADAS: 44,5 PROFUNDIDADE X 54 LARGURA X 32,5 ALTURA	Unid.	32



74	FRAGMENTADORA DE PAPEL MÍNIMO 15 FOLHAS, 110V. CORTE EM PARTÍCULAS, FOLHAS A4, 80G, COM FUNÇÕES DE INÍCIO E REVERSO AUTOMÁTICO, TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DO CESTO DE 20 LITROS.	Unid.	31
75	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 420 LITROS, TAMPAS COM VEDAÇÃO EFICIENTE, DRENO FRONTAL, TERMOSTATO AJUSTÁVEL. NA COR BRANCA CAPACIDADE LÍQUIDA: 420 LITROS TIPO DE DEGELO: MANUAL TENSÃO: 127 V (OU BIVOLT DEPENDENDO DA MARCA) CONSUMO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 50 A 60 KWH/MÊS FAIXA DE TEMPERATURA: -18 °C A 10 °C (AJUSTÁVEL) REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA INTERNA GÁS REFRIGERANTE: R134A OU R600A (ECOLÓGICO E LIVRE DE CFC) PESO APROXIMADO: 50 A 60 KG DIMENSÕES MÉDIAS (L X A X P): 130 CM X 90 CM X 75 CM	Unid.	17
76	FREEZER VERTICAL- FREEZER VERTICAL 300 L - 110-V OU BIVOLT. DESCRIÇÃO: FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59, 3CM (AXLXP); CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LÂMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. PÉS COM RODÍZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. GÁS REFRIGERANTE.	Unid.	16
77	INFLADOR DE BALÕES COM QUATRO BICOS, CONTROLE DE PRESSÃO 110V (QUALQUER TIPO DE BALÃO).	Unid.	5
78	JARRA ELÉTRICA/CHALEIRA ELÉTRICA DESLIGAMENTO AUTOMATICO, CORPO DA CHALEIRA LIVRE DE FIOS, TAMPA POP-UP COR: INOX COM DETALHES NA COR PRETO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 1,8 LITROS COM BASE GIRATÓRIA. POTÊNCIA DE 1,15 W VOLTAGEM: 127	Unid.	41
79	LAVADORA 15 KG, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA MINIMO 15 KG; LAVAGEM POR AGITAÇÃO; PAINEL MECÂNICO; TIPO DE ÁGUA FRIA; ABERTURA SUPERIOR; DISPENSER EM GAVETA, TAMPA: DE VIDRO TEMPERADO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LAVAGEM; CESTO EM INOX; SISTEMA DE SUSPENSÃO: MOLAS HELICOIDAIS; PÉS: NIVELADORES; ALÇAS LATERAIS; AGITADOR DE DUPLA AÇÃO; LAVA DE 01 A 15 KG; NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA; FUNÇÕES MÍNIMAS DE LAVAGEM: PESADA, BRANCA, EDREDOM, LENÇOL, COLORIDO, DELICADA, RÁPIDO; 05 NÍVEIS DE ÁGUA MATERIAL: GABINETE EM AÇO GALVANIZADO - CESTO EM INOX - FREQUÊNCIA - 60 HZ, PRESSÃO ESTÁTICA - DE 80 A 250 KPA, CORRENTE ELÉTRICA - 110V - 5,5(A), CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA - 0,33 KWH/CICLO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - CONSUMO A EM	Unid.	22



	ENERGIA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM - LAVADORA DE ROUPA, MANGUEIRA, MANUAL EM PORTUGUÊS, GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 104 X 67,5 X 65,5 CM (AXLXP); PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 52KG;		
80	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA LINHA SEMIPROFISSIONAL COM NO MÍNIMO 2000W DE POTÊNCIA E PRESSÃO MÁXIMA DE 2350 PSI COM MOTOR DE INDUÇÃO QUE PROPORCIONA ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE. CONTA COM ALÇA DE TRANSPORTE, DOSADOR DE DETERGENTE INTEGRADO E ESPAÇO PARA ARMAZENAR O CABO ELÉTRICO E MANGUEIRA.	Unid.	35
81	LAVADORA/TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS TANQUINHO SEMIAUTOMÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS AXLXP: 92X51X60. CAPACIDADE MÍNIMA DE 5KG, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, SELA INMETRO, FILTRO PARA FIAPOS, PROGRAMAÇÃO MÍNIMA PARA 4 LAVAGENS, VOLTAGEM 110 V.	Unid.	23
82	LIQUIDIFICADOR DE 4L LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO 4L INDUSTRIAL, COM PICADOR DE GELO MATERIAL DA JARRA: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 4L POTÊNCIA: 800W ROTAÇÃO DE 18.000 RPM E VOLTAGEM DE 220 VOLTS COR: PRATA/PRETA DIMENSÕES APROXIMADAS: A 65CMX L 18 CM X P 18 CM E PESO DE 3,2 KG COM BOTÃO PULSAR	Unid.	2
83	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO COM 3 VELOCIDADE, CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO VOLTAGEM 110 V. POTÊNCIA: 500W CAPACIDADE TOTAL: 2,2 LITROS. LÂMINAS EM INOX JARRA RESISTENTE. COM FILTRO. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO: 3 VELOCIDADES + PULSAR: FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: TAMPAS COM COPO DOSADOR COR PRETA	Unid.	13
84	PIA COM 01 CUBA: TAMPO EM GRANITO PARA PIA COM 1 CUBA 1, 20 M DE COMPRIMENTO COR PRETA CUBA GRAMPEADA E COLADA. IMPERMEABILIZADAS DE FÁBRICA. POLIMENTO DE ALTO BRILHO À ÁGUA (AUTOMATIZADA). TODAS AS BORDAS SOBREPOSTAS E TRAVADAS	Unid.	18
85	PIA COM 02 CUBAS: MESA/PIA AÇO INOX COM 2 CUBAS, MESA PIA, MEDIDAS MÍNIMAS. COMPRIMENTO: 180CM, LARGURA: 70CM, ALTURA: 90CM, ESPELHO FRONTÃO: 10CM, CUBAS, COMPRIMENTO: 50CM, LARGURA: 40CM, PROFUNDIDADE: 25CM, COM PANELEIRO EM BAIXO.	Unid.	13
86	PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SELOS INMETRO, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS, CONSTITUÍDO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS. DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. VAZÃO PROX. 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA (0,3 KGF/CM ² À 4 KGF/CM ²). TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40º C. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: CANOPLA CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. PRODUTO DE	Unid.	39



	CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA “APROVADO”. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. EQUIPAMENTO PARA SER ANEXADO NA PAREDE.		
87	GELADEIRA/REFRIGERADOR 310L FROST FREE, CONGELADOR INTERNO VOLTAGEM: 110V COR: BRANCO CAPACIDADE: 310L DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 61 CM PROFUNDIDADE X 60 CM LARGURA X 172 CM ALTURA CAPACIDADE: ENTRE 300 E 400 L MÉDIA CAPACIDADE DO FREEZER: 63L CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 247L CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO=310L CONSUMO: 43,6 KW TECNOLOGIA: FROST FREE TOTAL DE PRATELEIRAS: 2 PRATELEIRAS INTERNAS E 3 PRATELEIRAS NA CONTRA PORTA MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALARME DE PORTA ABERTA. COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. DEGELO AUTOMÁTICO. ILUMINAÇÃO INTERNA. PÉS NIVELADORES PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO PRATELEIRAS NA PORTA PRATELEIRAS REGULÁVEIS. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO	Unid.	28
88	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX – 4 PORTAS (1.000L) – LINHA COMERCIAL GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, GABINETE EXTERNO (FRENTE E LATERAIS) EM AÇO INOX BRILHOSO. BASE, COSTAS E TETO EXTERNOS EM AÇO GALVANIZADO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM 100% POLIURETANO, INJETADO, DENSIDADE MÉDIA 40KG/M³, ESPESSURA DO PAINEL DE ISOLAMENTO DE 35MM, PORTAS EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE MÉDIA 40KG/M³, SISTEMA DE ABERTURA PIVOTANTE COM DOBRADIÇAS DE FECHAMENTO MANUAL, PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO COM PRATELEIRAS, BASE + 3 NÍVEIS, PÉS REGULÁVEIS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO, TEMPERATURA VARIÁVEL 0º A 5º C. 220V	Unid.	5
89	SUPORE DE TV: SUPORE PARA PAREDE. COMPOSIÇÃO/MATERIAL CARBONO. PESO MÁXIMO SUPORTADO 40 KG. TAMANHO COMPATÍVEL 10” ATÉ 55”. LARGURA AJUSTÁVEL: SIM. EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10” A 55”. MAIS INFORMAÇÕES: ARTICULADO; 3 MOVIMENTOS; FURAÇÃO PADRÃO VESA 50, 75, 100, 100X200, 200X200 E FURAÇÕES 200X300 E 300X300MM; PERMITE INCLINAÇÃO DE ATÉ 15º; FURAÇÃO COMPATÍVEL: VESA 50X50, 75X75, 100X100, 200X100, 200X200X 300X200, 300X300 MÁX. 400X100MM; ACOMPANHA NÍVEL BOLHA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SUPORE, JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	Unid.	45
90	SUPORE TV TIPO PEDESTAL COM RODAS: PEDESTAL DE CHÃO EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, COR PRETO, PARA TV 32 A 75	Unid.	48



	COM RODÍZIOS, COM BANDEJA DE APOIO PARA NOTEBOOK, COM AJUSTES NA ALTURA DA TV, PASSAGE INTERNA PARA FIAÇÃO, RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO COM TRAVA.		
91	TV SMART 43 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD, COM SISTEMA SMART TV COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. POSSUI CONECTIVIDADE WI-FI, ENTRADAS HDMI E USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO, BASE DE APOIO E ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	Unid.	2
92	TV SMART 55": SMART TV, 55 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, RESOLUÇÃO DA TELA 3840 X 2160 PIXELS, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM CONVERSOR DIGITAL E WIRELESS INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL GINGA E PROCESSADOR QUAD CORE, PRODUTO NA COR PRETA, BIVOLT, 3 CONEXÕES HDMI, DUAS CONEXÕES USB, 1 ENTRADA DE COMPONENTE/COMPOSTO, 1 ENTRADA RF, 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓTICA, 1 ENTRADA LAN, CONSUMO DE ENERGIA DE 145 W,	Unid.	64
93	TV SMART 75 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K ULTRA HD, COM SISTEMA SMART TV COMPATÍVEL COM PRINCIPAIS APLICATIVOS DE STREAMING. POSSUI CONECTIVIDADE WI-FI, ENTRADAS HDMI E USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO, BASE DE APOIO E ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	Unid.	15
94	VENTILADOR DE COLUNA (COM PEDESTAL) 3 VELOCIDADES; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA HÉLICE DE 6 PÁS DE 40CM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, POTÊNCIA DE 160W, COR PRETO, DIMENSOES APROXIMADAS 45,5 CM PROFUNDIDADE X 48LARGURA X 126,5 CM ALTURA VOLTAGEM 110 V	Unid.	144
95	VENTILADORES DE PAREDE COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 60 CM L X 60CM A E 30 CM P, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA MÍNIMA DE (W) 170, 3 HÉLICES, 1.430 RPM, CONSUMO DE 0,20 KW/H, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE MUITA RESISTÊNCIA E LONGA DURABILIDADE, COR PRETA E FÁCIL LIMPEZA. INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, MOTOR POTENTE, OSCILANTE, CIRCULAÇÃO DE AR, REFRIGERAÇÃO	Unid.	464
96	ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - LINHA COMERCIAL - CORPO: INOX - BASE: POLIPROPILENO - CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO - JOGO DE CARAMBOLAS: POLIESTIRENO, AUTOMÁTICO, UMA VELOCIDADE, COM TAMPA, PENEIRA, DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 20X37X20 (LXAXP), voltagem 127 VOLTS	Unid.	5
97	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CORPO SUPER REFORÇADO, EM AÇO CARBONO, PINTURA (EVITE CORRESÃO), MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 0, 80 M. LARGURA: 1, 20 M. CAPACIDADE MINIMA DO FORNO (80 LITROS) 220V.	Unid.	8
98	FOGÃO INDUSTRIAL 08 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO À GÁS, LINHA CRISTAL AÇO PERFIL 9, GRELHA EM FERRO FUNDIDO 40X40, 08 QUEIMADORES DUPLOS 170MM EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO, PINTURA PRETA TEXTURIZADO EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 80CM, LARGURA: 195 CM, PROFUNDIDADE 114CM. 02 FORNOS COM CAPACIDADE DE 150 LITROS CADA, 220V.	Unid.	6
99	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS POTÊNCIA DE 800W, 110V, 2 LITROS, PESO APROXIMADO DE 3KG, 51CM DE ALTURA E 20CM DE PROFUNDIDADE DO COPO.	Unid.	12
100	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS ALTURA: 750MM, FRENTE: 260MM, FUNDO: 220MM, PESO: 10,3KG, MOTOR: ½ C.V., CAPACIDADE: 8 LITROS, VOLTAGEM: 110 V, CONSUMO: 0,75KW/H.	Unid.	7



101	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, DOMÉSTICO MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE: TIGELA GRANDE: PROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA, LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TIGELA EXTRA GRANDE, COM CAPACIDADE PROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS. DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP. PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN. DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.	Unid.	2
102	SECADORA DE ROUPA, TAMBOR DE AÇO DIMENSÕES APROXIMADAS: 62.8 LARGURA X 82.4ALTURA X 0.60 PROFUNDIDADE KG :10 VOLTAGEM:110 V TIPO DE ABERTURA: FRONTAL. POTENCIA: 1.7 KW CR BRANCA 2	Unid.	2
103	CENTRÍFUGA DE ROUPAS 15KG Cor: Branco, Cesto Inox Potencia: 170 W Dimensões: 79 LARGURA X 43,5 ALTUA X 43 PROFUNDIDADE 110V	Unid.	2
104	CONJUNTO COM 2 POLTRONAS CONJUNTO COM 2 POLTRONAS DECORATIVA PARA SALA DE ESTAR E RECEPÇÃO COM PÉS, ESTILO: CLÁSSICO COR DO ESTOFADO: CINZA CLARO MATERIAL DO ESTOFADO: EM LINHO, LISO MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA DIMENSÕES: 60CM DE LARGURA 82 CM DE ALTURA 88 CM DE PROFUNDIDADE	Conj.	1
105	CONJUNTO DE MESAS LATERAIS E RETRÔ COM 2 MESAS MATERIAL: MDF, COR: OFF WHITE, MESAS COM PÉS. PÉS: DE MADEIRA MODELO: APOIO RETRÔ COR: OFF WHITE ALTURA:57 CM, LARGURA: 35 CM E PROFUNDIDADE: 35 CM	Conj.	1
106	CAIXA DE SOM BLUETOOTH À PROVA D'ÁGUA E POEIRA COM TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA: ATÉ 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA: 4,2W RMS, CLASSIFICAÇÃO: IP67, ITENS INCLUSOS: CAIXA DE SOM, CABO USB TIPO C, MANUAL DO PRODUTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: - ALTURA: 7,5 CM, - LARGURA: 8,7 CM, PROFUNDIDADE: 4,1 CM.	Unid.	112
107	CAIXA AMPLIFICADA CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL DE ALTA QUALIDADE DE SOM. RÁDIO FM. ÁUDIO MP3/WMA/FM. CONEXÃO USB, SD, AUX. 1ª AVIN E MIX OUT. CONECTIVIDADE: BLUETOOTH BALANCEAMENTO COMPLETO DE SOM (GRAVES, MÉDIO E AGUDOS). CONECTOR PARA	Unid.	6



	INSTRUMENTO MUSICAL ELÉTRICO E MICROFONE. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PODENDO DURAR DE 2 A 8 HORAS. AMPLIA. BEM. DE 100W MÁX. VOX/REC. 2XVHF MICROFONES BASS & TREBLE CONTROLES MIC VOL/ENCHO/DELAY/CONTOUR CONTROLE DE VOLUME DE MÚSICA. MIC & LINE INPUTS, MP3 & IPOD INPUTS SENSIBILIDADE: 99 DB RANGO DE FREQUÊNCIA 35 HZ – 20 KHZ. ENERGIA/VOLTAGEM 110V (OU BIVOLT) – 240 VAC/50-60 HZ MÁX. POTÊNCIA: 800W. DISPLAY: LCD LD ALFANUMÉRICO 2 MICROFONES SEM FIO, CABO PARA ENERGIA, CABO CARREGADOR VEICULAR, SUPORTES PARA MICROFONES E 2 BATERIAS 9 VOLTS PARA OS MICROFONES INCLUSOS. ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE PESO APROX. 20 KG. TAMANHO APROXIMADAMENTE 15” (POLEGADAS).		
--	--	--	--

2.5. Prazo para início da execução do objeto: Um dia a contar da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.

2.6. Prazo de entrega ou de execução do objeto: 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho e solicitação de fornecimento.

2.7. Local de entrega ou execução: Locais de entregas:

- Av. Ulisses Faria, 935 - São Mateus do Sul, PR,
- R. Barão do Rio Branco, 431 - Centro, São Mateus do Sul - PR,
- R. Agenor Nascimento, 1020 - Jardim Dona Hermínia, São Mateus do Sul - PR,
- Av. Ozy Mendonça de Lima, 255 - São Mateus do Sul, PR,
- R. Vinte e Um de Setembro, 694 - Centro, São Mateus do Sul - PR
- R. João Gabriel Martins, 423 - Centro, São Mateus do Sul - PR,
- R. Pedro-Effco, -1777- Vila Prohmann.
- Conforme indicado na Solicitação de Despesa.

2.8. Garantia exigida do objeto: Garantia para os produtos contra qualquer tipo de defeito de fabricação ou qualquer outro tipo de alteração que venha a sofrer durante seu uso no período de 90 (noventa) dias contados a partir da data da entrega, conforme prevê o artigo 26, item II do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990), ou a estabelecida pelo fabricante, prevalecendo o maior prazo.

2.8.1. O acionamento da garantia será efetuado por servidor municipal. O fornecedor deve prestar garantia do item, responsabilizando-se por entregá-lo em perfeito estado de conservação e em condições imediatas de funcionamento.

2.8.2. A garantia acima citada, por conta do fornecedor, não se confunde com a garantia concedida pelo fabricante, não podendo uma ser substituída pela outra. A garantia deve abranger todo e qualquer defeito de fabricação, quer por falha de funcionamento ou montagem incorreta.

2.8.3. A garantia técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricação, quer por falha de funcionamento ou por montagem incorreta, sem qualquer custo adicional para o Município;

2.8.4. O fornecedor deverá garantir a qualidade dos itens, devendo substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto adquirido em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte e/ou montagem inadequada.

2.8.5. A garantia inclui a substituição do item ou de seu componente defeituoso no prazo máximo de até 10 (DEZ) dias corridos a contar da comunicação do fato, sem que isto implique em quaisquer ônus para o Município.

2.9. Condições de assistência técnica: A assistência técnica deverá ser ofertada durante a garantia do objeto, com acionamento preferencialmente por e-mail, com prazo de até 03 (TRÊS) dias para que a empresa retire o objeto, e, até 10 (DEZ) dias, para execução do serviço e sua respectiva entrega, após a notificação.

2.10. Após a entrega, o Município deve monitorar o cumprimento da garantia fornecida pelo contratado, garantindo que o fornecedor esteja cumprindo com o compromisso de assistência técnica e reparos em caso de defeitos nos produtos.

2.10.1.O Município deve registrar todas as ocorrências de falhas nos produtos e acompanhar se o fornecedor realiza a substituição ou reparo dentro do prazo de garantia estipulado no contrato.

3. BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPE



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor estimado		Benefício para MPE
				Unitário	Total	
1	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA COM 3 PORTAS, COR BRANCA, ACABAMENTO EM FOSCO; EM MADEIRA MDP, COM 3 PORTAS DE BATER-DOBRADIÇAS METÁLICAS; CONTÉM 2 PRATELEIRAS; PUXADORES METALIZADOS COM PERFIL EM ALUMÍNIO CROMADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 104,9 CM, 55 CM DE ALTURA E 29 CM DE PROFUNDIDADE; SISTEMA MONTAGEM: PARAFUSO E CAVILHA	Unid.	24	334,07	8.017,68	Geral
2	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E FECHADURA COM 4 PRATELEIRAS; CAPACIDADE APROXIMADA DE 200KG; ESTRUTURA SUPER-REFORÇADO CONFECCIONADO EM AÇO 24 PARA AS PORTAS E NO CORPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 200X90X47CM (VARIAÇÃO DE 3%) COR CINZA.	Unid.	113	622,49	70.341,37	Geral
3	ARMÁRIO PARA COZINHA COM TAMPO PARA COZINHA 2 PORTAS E GAVETEIRO, PRODUZIDO EM MADEIRA OU MDP; COR BRANCA, ACABAMENTO EM FOSCO; PUXADORES METALIZADOS COM PERFIL EM ALUMÍNIO CROMADO; CONTENDO 3 (TRÊS) GAVETAS, 2 PORTAS E TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 85CM DE ALTURA 120CM DE LARGURA E 51CM DE PROFUNDIDADE;	Unid.	23	485,03	11.155,69	Geral



4	ARMÁRIO PARA COZINHA COM PIA 2 PORTAS E GAVETEIRO COM PIA PRODUZIDO EM MADEIRA OU MDP; COR BRANCA, ACABAMENTO EM FOSCO; PUXADORES METALIZADOS COM PERFIL EM ALUMÍNIO CROMADO; CONTENDO 3 (TRÊS) GAVETAS, 2 PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 85CM DE ALTURA 120CM DE LARGURA E 51CM DE PROFUNDIDADE; A PIA (CUBA) DEVE ESTAR ENCAIXADA NO BALCÃO; ENTREGAR MONTADO (BALCÃO E PIA ENCAIXADOS).	Unid.	23	670,97	15.432,31	Geral
5	ARMÁRIO ESCRITÓRIO EM MADEIRA OU MDP COM 2 PORTAS E FECHADURA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 81X91CM. DISPONÍVEIS NAS CORES, MARROM, CINZA, BEGE OU BRANCO, (ESCOLHA DO SOLICITANTE)	Unid.	75	527,14	39.535,50	Geral
6	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS MULTIUSO: CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC. MÓVEL COMPOSTO POR DUAS PORTAS INDIVIDUAIS CONTENDO FECHADURAS E CHAVES, INTERNAMENTE TRÊS PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600X1000X420 MM (AXLXP)	Unid.	65	497,61	32.344,65	Geral
7	ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, GAVETAS DEVEM SER DESLIZANTES ATRAVÉS DE CARRINHO PARA SUPORTAR APROXIMADAMENTE 50KG POR GAVETA, O ARQUIVO DEVE SER SUPER. REFORÇADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75 CM E AÇO N 22 E MEDIDAS APROXIMADAS 1.340X460X690CM NA COR CINZA.	Unid.	78	705,05	54.993,90	Geral



8	BALCAO PARA ATENDIMENTO GUICHÊ - EM MDP BP OU EUCAPRINT 15MM, TAMPO COM PASSA FIOS. ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS. DIMENSÕES DO PRODUTO COM VARIAÇÕES DE ATÉ 20 CM: ALTURA: 121 CM, LARGURA: 306 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM; NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, MARROM, AZUL (A DEFINIR PELO SOLICITANTE).	Unid.	19	416,64	7916,16	Geral
9	BALCÃO COM 3 PORTAS, MEDIDAS: 160CM L X 78CM A X 46CM P CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM MDP E MDF, POSSUI 3 PORTAS ARTICULADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, 1 GAVETA INTERNA COM CORREDIÇAS METÁLICAS COR BRANCA	Unid.	5	821,97	4109,85	Geral
10	BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS, MEDIDAS: 137 CM LARGURA X 75CM ALTURA X 41 CM PROFUNDIDADE Material: MDP COR: BRANCO	Und.	2	898,24	1796,48	Geral
11	BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS, MEDIDAS: 137 CM LARGURA X 75CM ALTURA X 41 CM PROFUNDIDADE Material: MDP COR: BRANCO GAVETAS E 03 PORTAS DE CORRER, 02 PRATELEIRAS INTERNAS, SEM PEGADOR.	Unid.	41	648,18	26.575,38	Geral
12	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PALITO, PÉ FIXO EM FERRO, CONFECCIONADO EM NYLON NA COR PRETA; ENCOSTO INTERLOCUTOR; REFORÇADA COM SUPORTE DE PESO APROXIMADO DE 100KG; MEDIDAS APROXIMADAS DE 85X43X40CM.	Unid.	294	126,58	37.214,52	Geral
13	CADEIRA PLÁSTICA (POLIPROPILENO) TIPO POLTRONA, COR BRANCA, PESO MÁXIMO DE 182 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80X55X53 (AXLXP). PESO DE 2, 35 KG.	Unid.	256	71,52	18.309,12	Geral



14	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M ³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL. ALTURA E PROFUNDIDADE DO ENCOSTO POR MANIPULO OU ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA PLÁSTICA NYLON ALUMÍNIO OU CROMADA. ACABAMENTO DAS CAPAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA NA COR PRETA. COR: AZUL REVESTIMENTO: TECIDO GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS. MEDIDAS: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM. PARA ESCRITÓRIO.	Unid.	102	404,65	41.274,30	Geral
----	---	-------	-----	--------	-----------	-------



15	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MODELO DIRETOR, GIRATÓRIA. BASE POLICARBONATO E REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM SUPORTE PARA ATÉ 150 KG, COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO EM TECIDO, ENCOSTO FIXO, COM CINCO PÉS E RODÍZIOS (POLICARBONATO), ASSENTO EM TECIDO, BRAÇOS EM POLICARBONATO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DE 46 CM, ALTURA MÍNIMA DE 1,00 METRO E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 47 CM.	Unid.	149	451,17	67.224,33	Geral
----	--	-------	-----	--------	-----------	-------



16	CADEIRA DE AUDITÓRIO ESTOFADA SEM BRAÇOS; CADEIRA FIXA COM 4 PÉS, TODA ESTRUTURA, INCLUSIVE AS 2 (DUAS) TRAVESSAS, EM TUBO INDUSTRIAL 20X20 MM, PAREDE 1,20 MM, LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG, RECEBENDO TRATAMENTO POR BANHO DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, PASSIVADOR E FOSTATIZANTE. PINTURA DOS COMPONENTES METÁLICOS EM TINTA EM EPÓXI EM PÓ, APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180 C, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DOS TUBOS COM PONTEIRAS INTERNAS DE POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RETO, COM 15 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE INTERNO (SEM UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, DIFICULTANDO A DEPREDACÃO DA POLTRONA). ESTOFAMENTO DO ASSENTO COM ESPUMA DE 40 MM E ENCOSTO COM ESPUMA DE 20 MM, SENDO AMBOS COM ESPUMA INJETADA, DE RESINA VINÍLICA PLASTIFICADA COM MALHA COMPOSTA DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA DE 480 G/M ² E 0,80 MM DE ESPESSURA. A CONTRACAPA DO ENCOSTO REVESTIDA COM O MESMO REVESTIMENTO DA SUA CAPA, E O FUNDO DO ASSENTO COM ACABAMENTO EM TNT COR: AZUL ROYAL OU PRETA (A ESCOLHA DO SOLICITANTE).	Unid.	155	242,11	37.527,05	Geral
----	---	-------	-----	--------	-----------	-------



17	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE, BASE POLICARBONATO CROMADO E REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: COM SUPORTE PARA ATÉ 150 KG, COR PRETO, ESTRUTURA EM AÇO, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM COURO P.U., COM CINCO PÉS E RODÍZIOS (POLICARBONATO), BRAÇOS EM POLICARBONATO. DIMENSÕES: COM ALTURA MÍNIMA DE 108 X 68,5 X 63,5 CM E ALTURA MÁXIMA: 118 X 68,50 X 63,5 CM.	Unid.	158	600,74	94.916,92	Geral
18	CADEIRAS PARA MESA DE COZINHA COR: CINZA MATERIAL ASSENTO: SUEDE, COM ESPUMA D23 DIMENSÕES: 98CM ALTURA X 45CM PROFUNDIDADE X 41 CM COMPRIMENTO MATERIAL DOS PÉS E ENCOSTO: MADEIRA EUCALIPTO, CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG.	Unid.	14	178,33	2.496,62	Geral
19	CARRINHO DE AÇO MULTIUSO 3 PRATELEIRAS, PRATELEIRA MULTIUSO EM AÇO INOX DE 3 PRATELEIRAS COM RODINHAS, PRODUZIDA EM TUBOS DE AÇO INOX, SENDO A ARMAÇÃO 19 MM E ÁREA ÚTIL 12 MM. ACOMPANHA RODAS, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 75 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 35 CM.	Unid.	24	508,46	12.203,04	Geral
20	ESTRUTURA SUPORTE REGULÁVEL PARA BANNER PAINEL DUPLO DIMENSÕES DO PRODUTO: 68 CM A X 15 CM	Unid.	2	534,07	1068,14	Geral
21	ESPELHO 150X80CM COR: MOLDURA PRETA DIMENSÕES: 150 X 80 CM	Unid.	2	412,79	825,58	Geral



22	ESTANTE EM AÇO, COR CINZA – COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,98X90X30 CM, CAPACIDADE DE 25KG POR BANDEJA REGULÁVEL, COM REFORÇO CENTRAL, PROTEÇÃO – ANTI-RISCO NOS PÉS, PARAFUSOS EM AÇO, PINTURA EPÓXI TRATAMENTO ANTI – FERRUGEM.	Unid.	61	302,25	18.437,25	Geral
23	GUARDA ROUPA 6 PORTAS COR: BRANCO MATERIAL: MDP DIMENSÕES: 50PROFUNDIDADE X 180LARGURA X 200ALTURA ESPESSURA DO FUNDO: 3 MM. ESPECIFICAÇÕES: COM 5 PRATELEIRAS E 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, CABIDEIROS E CALCEIROS DE MADEIRA COM PADRÃO NA COR CINZA, COM PINTURA EPÓXI , SUPORTA ATÉ 100KG PESO SUPORTADO NA PRATELEIRA: 3 KG PESO SUPORTADOS NA GAVETA: 4 KG	Unid.	3	1.126,18	3.378,54	Geral
24	GAVETEIRO NAS MEDIDAS: 35,8 X 60.5 X 50CM (L X A X P) SOBRE RODIZIOS COM DUAS GAVETAS SIMPLES E UMA GAVETA PARA PASTA SUSPensa, EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COM TRANCA.	Unid.	74	314,67	23.285,58	Geral
25	LONGARINA ESTOFADA 02 LUGARES. LONGARINA DIRETOR 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE AÇO, 50X30MM, BRAÇO EM POLIPROPILENO, MEDIDA APROXIMADA:1,23X0,60X0,91 (CXPXA).	Unid.	55	475,63	26.159,65	Geral



26	LONGARINA 3 LUGARES: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, COR PRETA, AZUL OU VERDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,47CM DE COMPRIMENTO, 57CM DE PROFUNDIDADE, 45 CM DE ALTURA DO CHÃO E 37CM ALTURA DO ENCOSTO.	Unid.	63	379,75	23.924,25	Geral
27	LONGARINA 4 LUGARES: ASSENTA E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, COR PRETA, AZUL OU VERDE; GARANTIA DE DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,50M DE COMPRIMENTO, 68CM DE PROFUNDIDADE E 87CM DE ALTURA.	Unid.	60	468,01	28.080,60	Geral
28	MESA DE COZINHA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS. RETANGULAR, COR BRANCA. TAMPO EM GRANITO E CADEIRAS EM AÇO CARBONO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DA MESA 77X60X100CM.	Unid.	26	691,17	17.970,42	Geral
29	MESA DE COZINHA COM 06 (seis) CADEIRAS: ESTRUTURA: TUBO DE AÇO, ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI, ATÓXICA, TAMPO: GRANITO OCRE, RETANGULAR, CADEIRAS: 06 CADEIRAS, EM TUBO DE AÇO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM SINTÉTICO.	Unid.	3	1072,18	3.216,54	Geral
30	MESA EM AÇO INOX INDUSTRIAL INOXIDÁVEL, COM TRÊS PRATELEIRAS REFORÇADAS, MEDIDAS APROXIMADAS 160X60X80CM, SUPORTA 500KG DE CARGA, 300 KG NO TAMPO SUPERIOR E 100 KG EM CADA PANELEIRO.	Unid.	5	1.695,88	8.479,40	Geral



31	MESA PARA RECEPÇÃO NAS MEDIDAS: 1,25 DE COMPRIMENTO X 75 DE ALTURA E 42 DE PROFUNDIDADE COM 2 GAVETAS E FRENTE FECHADA	Unid.	2	355,88	711,76	Geral
32	MESA DE REUNIÃO OVAL PARA 08 LUGARES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 2000X1000X750MM, TAMPO EM MELANINA NA COR PLATINA COM 25 MM DE ESPESSURA BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, GARRAS NAS EXTREMIDADES E FURO PARA CABOS, LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM PÉS HORIZONTAIS COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO NA COR PRETA. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DISPONÍVEIS NAS CORES, MARROM, CINZA, BEGE OU BRANCO, A ESCOLHA DO SOLICITANTE.	Unid.	57	1.055,59	60.168,63	Geral
33	MESA DE REUNIÃO REDONDA-ESTRUTURA EM AÇO PINTADO. TAMPO 100% MDF. NA COR CINZA CLARO. DIMENSÕES APROX. 1,00 M X 1,00 M. REDONDA, MONTADO PELO FORNECEDOR.	Unid.	31	571,31	17.710,61	Geral



34	MESA EM (L) EM MADEIRA OU MDP: MESA EM "L". MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS 1,20X60M, COM GAVETAS, CORES CORES TABACO/ NOGAL/ PRETO/ BRANCO/ BEGE/ CINZA/ PRETO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA (CM): 73,5, LARGURA (CM): 120, PROFUNDIDADE (CM): 60CM, MESA AUX: 90X50CM. ESPESSURA DO TAMPO: 25MM ENCABEÇADO. MATERIAL DO TAMPO: MDP DE 25MM ENCABEÇADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	Unid.	127	589,60	74.879,20	Geral
35	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA OU MDP COM 2 GAVETAS COM FECHADURA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 75LX58CX100A CM. DISPONÍVEIS NAS CORES, MARROM, CINZA, BEGE OU BRANCO, A ESCOLHA DO SOLICITANTE.	Unid.	104	394,38	41.015,52	Geral
36	MESA PLÁSTICA, EM POLIPROPILENO, BRANCA, QUADRADA, MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADA 72CM X 69,50CM X 69,50CM.	Unid.	77	87,16	6.711,32	Geral
37	MESA TÉRMICA BUFFET SELF SERVICE DUPLO QUENTE/FRIO 06 CUBAS BIVOLT. SELF SERVICE DUPLO EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430, QUENTE E FRIO, COM 6 CUBAS GASTRTONOMICAS EM AÇO INOX 304, RESISTÊNCIA DE 2.000 A 2.500 W. INCLUINDO TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO (20° a 120°C) CONTENDO ILUMINAÇÃO DE LED FLUORESCENTE, TANQUE, SALIVAR E PANELEIRO EM AÇO INOX 430.	Unid.	6	2.309,70	13.858,20	Geral



38	MESA TÉRMICA BUFFET SELF SERVICE DUPLO QUENTE/FRIO 08 CUBAS BIVOLT. SELF SERVICE DUPLO EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430, QUENTE E FRIO, COM 8 CUBAS GASTRÔNOMICAS EM AÇO INOX 304, RESISTÊNCIA DE 2.000 A 2.500 W. INCLUINDO TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO (20° a 120°C) CONTENDO ILUMINAÇÃO DE LED FLUORESCENTE, TANQUE, SALIVAR E PANELEIRO EM AÇO INOX 430.	Unid.	5	3.314,32	16.571,60	Geral
39	NICHO RETANGULAR COR: BRANCO MATERIAL: MDF ESPESSURA DO MATERIAL: 15MM POSSUI FITA DE PVC NAS BORDAS DIMENSÕES: 25 CM ALTURA X 50 CM LARGURA X 20CM DE PROFUNDIDADE. ACOMPANHA PARAFUSOS, SUPORTES E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	Unid.	6	132,31	793,86	Geral
40	BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO: ESTE BANCO É FEITO TOTALMENTE EM PLÁSTICO EXTREMAMENTE REFORÇADO, INCLUSIVE OS PÉS. A MONTAGEM POR ENCAIXE DISPENSA QUALQUER FERRAMENTA. DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP): 60X87X164 CM PESO APROXIMADO: 24000G. POLIETILENO (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL). POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO.	Unid.	10	609,24	6.092,24	Geral



41	PUFF DE COURINO REFORÇADO PREENCHIDO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 100 CM (COMPRIMENTO) X 70 CM (LARGURA) X 70 CM (ALTURA). MATERIAL DE REVESTIMENTO: TIPO: COURINO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTIFÚNGICO E ANTIMICROBIANO. COMPOSIÇÃO: 100% PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM REFORÇO EM TELA DE POLIÉSTER. GRAMATURA: MÍNIMO DE 350 G/M². RESISTÊNCIA: RESISTENTE A RASGOS, ABRASÃO E RAIOS UV. ACABAMENTO: COSTURA DUPLA REFORÇADA COM LINHA DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. PREENCHIMENTO: FLOCOS DE ESPUMA ESPECIAL PARA PUFF OU FLOCOS DE ISOPOR	Unid.	10	310,77	3.107,70	Geral
42	TROCADOR DE FRALDA-TROCADOR DE FRALDA HORIZONTAL EM POLIETILENO SOBREPOSTO, MEDIDAS: 89,0CM DE COMPRIMENTO X 51,0 DE ALTURA, SOBREPOSIÇÃO DA PAREDE 10,0 CM (FECHADO) E 49,5 CM (ABERTO)CAPACIDADE 182KG, POSSUI SISTEMA ANTIBACTERICIDA (NÃO HÁ PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS)	Unid.	2	532,41	1.064,82	Geral
43	POLTRONA INDIVIDUAL EM CORINO NAS CORES BEGE, MARROM, PRETO OU BRANCO. ACABAMENTO, BRAÇOS D-26, ASSENTO E ENCOSTO D-20. PÉS EM MADEIRA REVESTIDO EM ALUMÍNIO. PESO SUPORTADO 100KG APROXIMADAMENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP): 70 X 75 X 79CM.	Unid.	59	297,36	17.544,24	Geral



44	CONJUNTO DE SOFÁ EM TECIDO SUEDE COM 3 E 2 LUGARES, NÚMERO DE LUGARES 3, 2. ALTURA (CM) APROXIMADAMENTE 98CM. PROFUNDIDADE (CM) APROXIMADAMENTE 80CM. ESTRUTURA EUCALIPTO E PINUS DE REFLORESTAMENTO. PÉS SIM EM MADEIRA. MATERIAL INTERNO ESPUMA. BASE FORRADA. ASSENTO ESPUMA D23. ENCOSTO FIXO, ESPUMA D20. BRAÇO ESPUMA D23. LARGURA SOFÁ 2 LUGARES APROXIMADAMENTE 157 CM ALTURA SOFÁ 2 LUGARES 98 CM PROFUNDIDADE SOFÁ 2 LUGARES 80 CM LARGURA SOFÁ 3 LUGARES 207 CM ALTURA SOFÁ 3 LUGARES 98 CM PROFUNDIDADE SOFÁ 3 LUGARES 80 CM PESO SOFÁ 2 LUGARES 53,8 KG PESO SOFÁ 3 LUGARES 61,4 KG	Conj.	20	1.385,83	27.716,60	Geral
45	CÔMODA COM 5 GAVETAS EM MDP FOSCO NAS MEDIDAS: 45CM PROFUNDIDADE 92 CM ALTURA 86 CM LARGURA SUPORTA ATÉ: 50 KG MATERIAL DO FUNDO: MDF MATERIAL DA GAVETA: MDF/MDP MATERIAL PRINCIPAL :MDP PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO. ESCALA DE BRILHO: FOSCO TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA: TELESCÓPICA. TIPO DE DOBRADIÇA: CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA COR BRANCO	Unid.	3	310,08	930,24	Geral
46	MESA DE CABECEIRA PARA QUARTO EM MDF, COM TRES GAVETAS COR: BRANCO MATERIAL: MDF DIMENSÕES: 58 CM ALTURA X 45CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE	Unid.	3	267,12	801,36	Geral



47	MESA NAS MEDIDAS 1,50 X 0,60 CARACTERÍSTICAS: MESA COM 2 GAVETAS COM CHAVE, NAS MEDIDAS: 150CM L X 1,5 CM C X 70 CM P ALTURA: 73 CM EM MDF COR BRANCO	Unid.	2	447,20	894,40	Geral
48	AQUECEDOR DE AR COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA GRADUALMENTE, TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MAIOR PROTEÇÃO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, 2 NÍVEIS PARA AQUECIMENTO E 1 PARA VENTILAÇÃO, LÂMPADA PILOTO QUE INDICA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO E BAIXO NÍVEL DE RÚIDO, POTÊNCIA DE 1500 W, CONTROLE MANUAL COM DUAS VELOCIDADES, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (950G), DIMENSÕES DE 26X21,7X13CM, CONSUMO DE 1,5 KW/HORA, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT	Unid.	75	147,95	11.096,25	Geral
49	AQUECEDOR A ÓLEO: 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 110V. 3 NÍVEIS DE POTÊNCIA: MÍNIMA: 600 W, MÉDIA: 900 W E MÁXIMA: 1500 W. BASE COM RODINHAS.	Unid.	37	430,67	15.934,79	Geral
50	ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL: ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ABS COM GUARNIÇÕES EM BORRACHA, CAPACIDADE: 20 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, POTÊNCIA 1.400 W.	Unid.	16	512,56	8.200,96	Geral



51	BALANÇA DIGITAL – 15KG – BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG. BONITA, COMPACTA E COM DESIGN MODERNO, SE INTEGRA PERFEITAMENTE EM QUALQUER AMBIENTE, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO, MULTIVOLTAGEM, GABINETE DE PLÁSTICO ABS.	Unid.	17	671,66	11.418,22	Geral
52	BALANÇA ELETRÔNICA 30KG - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 KG. DISPLAY DUPLO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO, BIVOLT, COR PRETO COM PORTA USB.	Unid.	14	732,27	10.251,78	Geral



53	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – DIGITAL, COM COLUNA E PISO MÓVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O “REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS” - PORTARIA INMETRO DIMENSÕES APROXIMADAS: LARG. 43CM, COMP.: 61CM, TOL: +/- 10%. CAPACIDADE DE PESAGEM MINIMA: 150 KG. COM PLATAFORMA E PISO MÓVEL, COLUNA TUBULAR LONGA, DIVISÃO DE 50G, INDICADOR: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO. ALTO DESLIGAMENTO PARA PROPORCIONAR ECONOMIA DA BATERIA. BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM VISOR CRISTAL LÍQUIDO E DÍGITOS GRANDES. MEMÓRIA DE TARA E ZERO; SOBRA E FALTA. TECLAS COM FUNÇÕES. TENSÃO ELÉTRICA: 110 V. COM CARREGADOR + BATERIA E DEMAIS ACESSÓRIOS. RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DA OPERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. PLATAFORMA FABRICADA EM	Unid.				Geral
		11	1086,76	11.954,36		



	AÇO CARBONO SAE 1020. RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO. TECLADO EM POLICARBONATO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.					
--	---	--	--	--	--	--



54	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS, SEMI-INDUSTRIAL, COM DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240 MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA, EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. MOVIMENTO PLANETÁRIO. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA: 500WATS. VOLTAGEM: 110V (MONOFÁSICA). MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS	Unid.				Geral
			16	2.358,34	37.733,44	



	CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.					
55	BEBEDOURO DE 50 LITROS – LINHA COMERCIAL CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 (MÍNIMO). TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO), APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 (MÍNIMO); SERPENTINA EM AÇO, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM OS, CERTIFICADO PELO INMETRO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA: 110V OU BIVOLT, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 50 LITROS DE ÁGUA GELADA.	Unid.	28	2.310,43	64.692,04	Geral



56	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H PROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES: ALT. 960 MM, PARTE CONJUGADA: 650MM, LARG:660MM, PROFUNDIDADE: 291MM. TOLERÂNCIA +/-10%. PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA). DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H PROX.). NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS,	Unid.	14	963,93	13.495,02	Geral
----	--	-------	----	--------	-----------	-------



ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA “APROVADO”. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE “R600A”. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO					
---	--	--	--	--	--



	DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. PIA, GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO BRILHANTE. PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. TORNEIRA EM LATÃO CROMADO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.					
57	BEBEDOURO PORTÁTIL ELÉTRICO PARA GALÃO DE ÁGUA: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 44CM X 29CM X 37,8CM, VOLTAGEM 127 V, ÁGUA, GELADA, FRIA E NATURAL, CAPACIDADE DE 20 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA ELETRÔNICO, COM PERFURADOR DE GALÃO, BANDEJA REMOVÍVEL; *GALÃO DE ÁGUA NÃO INCLUSO.	Unid.	49	596,75	29.240,75	Geral
58	CAFETEIRA ELETRICA 20 XÍCARAS, COR: PRETO, VOLTAGEM 110V, ACABAMENTO EM AÇO INOX, FILTRO PERMANENTE E PORTA FILTRO REMOVIVEL, JARRA DE VIDRO REMOVIVEL, COM INDICADOR DE NÍVEL, POSSUI FUNÇÃO LIGA/ DESLIGA.	Unid.	2	366,52	733,04	Geral



59	CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL REGULÁVEL E AJUSTÁVEL, AÇO GALVANIZADO PARA CARGA DE MINIMO 150 KG COM 02 RODAS MACIÇAS 8".	Unid.	15	542,90	8.143,50	Geral
60	CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA, DOBRÁVEL, AÇO GALVANIZADO, PARA CARGA DE MINIMA 150 KG COM 04 RODAS MACIÇA.	Unid.	10	591,34	5.913,40	Geral
61	CILINDRO ELETRICO COM CORTADOR BIVOLT 30CM, COM 11 PECAS DIMENSÕES: 26,2 X 23,8 X 20,4CM	Unid.	1	784,39	784,39	Geral
62	CLIMATIZADOR: CLIMATIZADOR DE AR QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO. FUNÇÕES: VENTILAR, UMIDIFICAR E AQUECER. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 4,5L COM INDICAÇÃO DE MÍNIMO E MÁXIMO LITROS. VELOCIDADES: BAIXA, MÉDIA E ALTA. CONSUMO DE ENERGIA 110V.	Unid.	59	780,99	46.078,41	Geral
63	COLCHÃO DE SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO, RESISTENTE, PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, POSSUI REVESTIMENTO EM POLIÉSTER BORDADO E PREENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO D33, GARANTINDO CONFORTO E SENSAÇÃO DE MACIEZ AO TOQUE. CARACTERÍSTICAS: FORMATO: SOLTEIRO TIPO: ESPUMA, DENSIDADE: D33, CAPACIDADE: ATÉ 90 KG, DIMENSÕES: ALTURA: 15 CM, LARGURA: 88CM, PROFUNDIDADE: 188CM, PESO: 3,90KG	Unid.	10	303,84	3.038,40	Geral



64	ENCERADEIRA INDUSTRIAL COM ESCOVA DE 350MM, MOTOR ELÉTRICO 0,75 HP, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE OPERACIONAL 1500 M2, PESO 30 KG, DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA) 350X1100MM COM ALTO RENDIMENTO/BAIXO CONSUMO-MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MAIOR ÍNDICE DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA, . ACESSÓRIOS: ENCERADEIRA DEVE VIR ACOMPANHADA DE 1 ESCOVA E 1 SUPORTE PARA DISCOS DE FIBRA.	Unid.	10	2.100,85	21.008,50	Geral
65	ESCADA 8 DEGRAUS, DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO, ANTIDERRAPANTE, PÉS E DEGRAUS, ATESTADO PELO INMETRO.	Unid.	31	374,38	11.605,78	Geral
66	ESCADA 5 DEGRAUS, DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO, ANTIDERRAPANTE, PÉS E DEGRAUS, ATESTADO PELO INMETRO.	Unid.	11	167,20	1.839,20	Geral
67	ESCADA COM 2 DEGRAUS – ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL APROX. ¾ X 1.0. PISO EM CHAPA DE AÇO INOX APROX. 1.0, REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES APROX. COMP. X LARG. X ALT., 40CM X40CMX40CM.	Unid.	6	141,61	849,66	Geral
68	FERRO DE PASSAR A VAPOR - FERRO DE PASSAR A VAPOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA MINIMA: 1200 W. BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. FREQUÊNCIA: 60 HZ CABO DE 2 METROS COMP, VOLT. 127.	Unid.	4	230,96	923,84	Geral



69	FOGÃO 6 BOCAS COR: BRANCO EM AÇO INOX COM GRADES DUPLAS E BOTÕES REMOVÍVEIS COM ARO PROTETOR. CAPACIDADE DO FORNO: 96 L COM 2 PRATELEIRAS DIMENSÕES: 97,6 CM ALTURA X 77,8CM LARGURA X 68,1CM PROFUNDIDADE. 110V	Unid.	2	1.516,93	3.033,86	Geral
70	FOGÃO A GÁS, 04 BOCAS - USO DOMÉSTICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A ALIMENTAÇÃO: 110 V CARACTERÍSTICAS DO FORNO: ATINGE TEMPERATURA DE 160 A 280 GRAUS VIDRO INTERNO VEDADO, EVITANDO ACÚMULO DE GORDURA. LUZ DE FORNO. PORTA EM VIDRO DUPLO. PORTA DE FORNO TODA EM VIDRO. PUXADOR DE PORTA NA COR PRETA. CAPACIDADE DE FORNO:58LITROS QUEIMADOR DE FORNO:2,40KW DIMENSÕES APROXIMADAS: 51,8CM LARGURA X 96 CM ALTURA X 60,3CM PROFUNDIDADE PESO:23,5 KG	Unid.	27	911,47	24.609,69	Geral



		Unid.				Geral
71	FORNO A GÁS, COM SUPORTE (POTÊNCIA CALORÍFICA MÍNIMA 9120KCAL/H). EM AÇO INOX (LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNO). SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA A CHAMA. PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA RESISTENTE. GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA. SUPORTE (CAVALETE) REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. ISOLAMENTO EM LÃ. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 125 CM, LARGURA 57,5CM, PROFUNDIDADE 82CM. MEDIDAS INTERNAS ÚTEIS: ALTURA 27 CM, LARGURA 45 CM E PROFUNDIDADE 82 CM.		11	1.001,64	11.018,04	



72	FORNO ELÉTRICO 50L: FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE MINIMA DE 50 L. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR PRETO. MODELO 50 LITROS. TIPO DE FORNO ELÉTRICO. INSTALAÇÃO BANCADA. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: ABERTURA DA PORTA FRONTAL. CAPACIDADE 50. FUNÇÕES TEMPERATURA REGULÁVEL DE 90 A 230°C. MATERIAL PRODUZIDO EM METAL E VIDRO COM GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTOS EM AÇO ESCOVADO. PAINEL BOTÃO. PRATELEIRAS 01. RECURSOS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO SIM. TIMER DE APROXIMADAMENTE 120 MINUTOS COM SINAL SONORO. ILUMINAÇÃO SIM. CONSUMO APROXIMADAMENTE 1,6KWH. RESISTÊNCIAS BLINDADAS SUPERIOR E INFERIOR. VOLTAGEM 110V.	Unid.	16	652,54	10.440,64	Geral
----	---	-------	----	--------	-----------	-------



73	FORNO MICROONDAS 42L GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR PRATA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE REBARBAS E ARESTAS CORTANTES. TODAS AS FIXAÇÕES VISÍVEIS, PARAFUSOS, ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO OU SEREM FABRICADOS EM AÇO INOX. AS DOBRADIÇAS E VEDAÇÕES DA PORTA, BEM COMO PARTES ASSOCIADAS DEVEM SER CONSTRUÍDAS DE MODO A SUPORTAR DESGASTES EM USO NORMAL Dimensões APROXIMADAS: 44,5	Unid.				Geral
			32	794,24	25.415,68	



	PROFUNDIDADE X 54 LARURA X 32,5 ALTURA					
74	FRAGMENTADORA DE PAPEL MÍNIMO 15 FOLHAS, 110V. CORTE EM PARTÍCULAS, FOLHAS A4, 80G, COM FUNÇÕES DE INÍCIO E REVERSO AUTOMÁTICO, TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DO CESTO DE 20 LITROS.	Unid.	31	1.302,46	40.376,26	Geral
75	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 420 LITROS, TAMPAS COM VEDAÇÃO EFICIENTE, DRENO FRONTAL, TERMOSTATO AJUSTÁVEL. NA COR BRANCA CAPACIDADE LÍQUIDA: 420 LITROS TIPO DE DEGELO: MANUAL TENSÃO: 127 V (OU BIVOLT DEPENDENDO DA MARCA) CONSUMO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 50 A 60 KWH/MÊS FAIXA DE TEMPERATURA: -18 °C A 10 °C (AJUSTÁVEL) REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA INTERNA GÁS REFRIGERANTE: R134A OU R600A (ECOLÓGICO E LIVRE DE CFC) PESO APROXIMADO: 50 A 60 KG DIMENSÕES MÉDIAS (L X A X P): 130 CM X 90 CM X 75 CM	Unid.	17	3.417,37	58.095,29	Geral



		Unid.				Geral
76	FREEZER VERTICAL- FREEZER VERTICAL 300 L - 110-V OU BIVOLT. DESCRIÇÃO: FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N. º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59, 3CM (AXLXP); CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LÂMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. PÉS COM RODÍZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. GÁS REFRIGERANTE.		16	2.494,56	39.912,96	



77	INFLADOR DE BALÕES COM QUATRO BICOS, CONTROLE DE PRESSÃO 110V (QUALQUER TIPO DE BALÃO).	Unid.	5	345,17	1.725,85	Geral
78	JARRA ELÉTRICA/CHALEIRA ELÉTRICA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CORPO DA CHALEIRA LIVRE DE FIOS, TAMPA POP-UP COR: INOX COM DETALHES NA COR PRETO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 1,8 LITROS COM BASE GIRATÓRIA. POTÊNCIA DE 1,15 W VOLTAGEM: 127	Unid.	41	86,19	3.533,79	Geral



79	LAVADORA 15 KG, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA MINIMO 15 KG; LAVAGEM POR AGITAÇÃO; PAINEL MECÂNICO; TIPO DE ÁGUA FRIA; ABERTURA SUPERIOR; DISPENSER EM GAVETA, TAMPA: DE VIDRO TEMPERADO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LAVAGEM; CESTO EM INOX; SISTEMA DE SUSPENSÃO: MOLAS HELICOIDAIS; PÉS: NIVELADORES; ALÇAS LATERAIS; AGITADOR DE DUPLA AÇÃO; LAVA DE 01 A 15 KG; NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA; FUNÇÕES MÍNIMAS DE LAVAGEM: PESADA, BRANCA, EDREDOM, LENÇOL, COLORIDO, DELICADA, RÁPIDO; 05 NÍVEIS DE ÁGUA MATERIAL: GABINETE EM AÇO GALVANIZADO - CESTO EM INOX - FREQUÊNCIA - 60 HZ, PRESSÃO ESTÁTICA - DE 80 A 250 KPA, CORRENTE ELÉTRICA - 110V - 5,5(A), CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA - 0,33 KWH/CICLO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - CONSUMO A EM ENERGIA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM - LAVADORA DE ROUPA, MANGUEIRA, MANUAL EM PORTUGUÊS, GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 104 X 67,5 X 65,5 CM (AXLXP); PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 52KG;	Unid.				Geral
			22	2.062,57	45.376,54	



80	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110V LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA LINHA SEMIPROFISSIONAL COM NO MÍNIMO 2000W DE POTÊNCIA E PRESSÃO MÁXIMA DE 2350 PSI COM MOTOR DE INDUÇÃO QUE PROPORCIONA ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE. CONTA COM ALÇA DE TRANSPORTE, DOSADOR DE DETERGENTE INTEGRADO E ESPAÇO PARA ARMAZENAR O CABO ELÉTRICO E MANGUEIRA.	Unid.	35	1.445,28	50.584,80	Geral
81	LAVADORA/TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS TANQUINHO SEMIAUTOMÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS AXLXP: 92X51X60. CAPACIDADE MÍNIMA DE 5KG, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, SELA INMETRO, FILTRO PARA FIAPOS, PROGRAMAÇÃO MÍNIMA PARA 4 LAVAGENS, VOLTAGEM 110 V.	Unid.	23	513,41	11.808,43	Geral
82	LIQUIDIFICADOR DE 4L LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO 4L INDUSTRIAL, COM PICADOR DE GELO MATERIAL DA JARRA: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 4L POTÊNCIA: 800W ROTAÇÃO DE 18.000 RPM E VOLTAGEM DE 220 VOLTS COR: PRATA/PRETA DIMENSÕES APROXIMADAS: A 65CMX L 18 CM X P 18 CM E PESO DE 3,2 KG COM BOTÃO PULSAR	Unid.	2	558,57	1.117,14	Geral



83	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO COM 3 VELOCIDADES, CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO VOLTAGEM 110 V. POTÊNCIA: 500W CAPACIDADE TOTAL: 2,2 LITROS. LÂMINAS EM INOX JARRA RESISTENTE. COM FILTRO. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO: 3 VELOCIDADES + PULSAR: FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: TAMPÃO COM COPO DOSADOR COR PRETA	Unid.	13	112,33	1.460,29	Geral
84	PIA COM 01 CUBA: TAMPO EM GRANITO PARA PIA COM 1 CUBA 1, 20 M DE COMPRIMENTO COR PRETA CUBA GRAMPEADA E COLADA. IMPERMEABILIZADAS DE FÁBRICA. POLIMENTO DE ALTO BRILHO À ÁGUA (AUTOMATIZADA). TODAS AS BORDAS SOBREPOSTAS E TRAVADAS	Unid.	18	273,95	4.931,10	Geral
85	PIA COM 02 CUBAS: MESA/PIA AÇO INOX COM 2 CUBAS, MESA PIA, MEDIDAS MÍNIMAS. COMPRIMENTO: 180CM, LARGURA: 70CM, ALTURA: 90CM, ESPELHO FRONTÃO: 10CM, CUBAS, COMPRIMENTO: 50CM, LARGURA: 40CM, PROFUNDIDADE: 25CM, COM PANELEIRO EM BAIXO.	Unid.	13	1.317,12	17.122,56	Geral



86	PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SELOS INMETRO, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS, CONSTITUÍDO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS. DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. VAZÃO PROX. 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA (0,3 KGF/CM ² À 4 KGF/CM ²). TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40º C. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: CANOPLA CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE	Unid.				Geral
			39	706,14	27.539,46	



CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA “APROVADO”. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. EQUIPAMENTO PARA SER ANEXADO NA PAREDE.					
---	--	--	--	--	--



87	GELADEIRA/REFRIGERADOR 310L FROST FREE, CONGELADOR INTERNO VOLTAGEM: 110V COR: BRANCO CAPACIDADE: 310L DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 61 CM PROFUNDIDADE X 60 CM LARGURA X 172 CM ALTURA CAPACIDADE: ENTRE 300 E 400 L MÉDIA CAPACIDADE DO FREEZER: 63L CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 247L CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO=310L CONSUMO: 43,6 KW TECNOLOGIA: FROST FREE TOTAL DE PRATELEIRAS: 2 PRATELEIRAS INTERNAS E 3 PRATELEIRAS NA CONTRA PORTA MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALARME DE PORTA ABERTA. COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. DEGELO AUTOMÁTICO. ILUMINAÇÃO INTERNA. PÉS NIVELADORES PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO PRATELEIRAS NA PORTA PRATELEIRAS REGULÁVEIS. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO	Unid.	28	2.366,55	66.263,40	Geral
----	--	-------	----	----------	-----------	-------



88	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX – 4 PORTAS (1.000L) – LINHA COMERCIAL GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, GABINETE EXTERNO (FRENTE E LATERAIS) EM AÇO INOX BRILHOSO. BASE, COSTAS E TETO EXTERNOS EM AÇO GALVANIZADO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM 100% POLIURETANO, INJETADO, DENSIDADE MÉDIA 40KG/M ³ , ESPESSURA DO PAINEL DE ISOLAMENTO DE 35MM, PORTAS EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE MÉDIA 40KG/M ³ , SISTEMA DE ABERTURA PIVOTANTE COM DOBRADIÇAS DE FECHAMENTO MANUAL, PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO COM PRATELEIRAS, BASE + 3 NÍVEIS, PÉS REGULÁVEIS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO, TEMPERATURA VARIÁVEL 0º A 5º C. 220V	Unid.				Geral
			5	6.455,32	32.276,60	



89	SUPORTE DE TV: SUPORTE PARA PAREDE. COMPOSIÇÃO/MATERIAL CARBONO. PESO MÁXIMO SUPTADO 40 KG. TAMANHO COMPATÍVEL 10" ATÉ 55". LARGURA AJUSTÁVEL: SIM. EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10" A 55". MAIS INFORMAÇÕES: ARTICULADO; 3 MOVIMENTOS; FURAÇÃO PADRÃO VESA 50, 75, 100, 100X200, 200X200 E FURAÇÕES 200X300 E 300X300MM; PERMITE INCLINAÇÃO DE ATÉ 15º; FURAÇÃO COMPATÍVEL: VESA 50X50, 75X75, 100X100, 200X100, 200X200X 300X200, 300X300 MÁX. 400X100MM; ACOMPANHA NÍVEL BOLHA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SUPORTE, JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	Unid.	45	78,72	3.542,40	Geral
90	SUPORTE TV TIPO PEDESTAL COM RODAS: PEDESTAL DE CHÃO EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, COR PRETO, PARA TV 32 A 75 COM RODÍZIOS, COM BANDEJA DE APOIO PARA NOTEBOOK, COM AJUSTES NA ALTURA DA TV, PASSAGE INTERNA PARA FIAÇÃO, RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO COM TRAVA.	Unid.	48	459,47	22.054,56	Geral
91	TV SMART 43 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD, COM SISTEMA SMART TV COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING. POSSUI CONECTIVIDADE WI-FI, ENTRADAS HDMI E USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO, BASE DE APOIO E ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	Unid.	2	2.128,77	4.257,54	Geral



92	TV SMART 55": SMART TV, 55 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K, RESOLUÇÃO DA TELA 3840 X 2160 PIXELS, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM CONVERSOR DIGITAL E WIRELESS INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL GINGA E PROCESSADOR QUAD CORE, PRODUTO NA COR PRETA, BIVOLT, 3 CONEXÕES HDMI, DUAS CONEXÕES USB, 1 ENTRADA DE COMPONENTE/COMPOSTO, 1 ENTRADA RF, 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓTICA, 1 ENTRADA LAN, CONSUMO DE ENERGIA DE 145 W,	Unid.	64	2.261,37	144.727,68	Geral
93	TV SMART 75 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K ULTRA HD, COM SISTEMA SMART TV COMPATÍVEL COM PRINCIPAIS APLICATIVOS DE STREAMING. POSSUI CONECTIVIDADE WI-FI, ENTRADAS HDMI E USB, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO, BASE DE APOIO E ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	Unid.	15	4.595,41	68.931,15	Geral
94	VENTILADOR DE COLUNA (COM PEDESTAL) 3 VELOCIDADES; OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA HÉLICE DE 6 PÁS DE 40CM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, POTÊNCIA DE 160W, COR PRETO, DIMENSOES APROXIMADAS 45,5 CM PROFUNDIDADE X 48LARGURA X 126,5 CM ALTURA VOLTAGEM 110 V	Unid.	144	244,98	35.277,12	Geral



95	VENTILADORES DE PAREDE COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 60 CM L X 60CM A E 30 CM P, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA MÍNIMA DE (W) 170, 3 HÉLICES, 1.430 RPM, CONSUMO DE 0,20 KW/H, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE MUITA RESISTÊNCIA E LONGA DURABILIDADE, COR PRETA E FÁCIL LIMPEZA. INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, MOTOR POTENTE, OSCILANTE, CIRCULAÇÃO DE AR, REFRIGERAÇÃO	Unid.	473	229,81	108.700,13	Geral
96	ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - LINHA COMERCIAL - CORPO: INOX - BASE: POLIPROPILENO - CAÇAMBA: ALUMÍNIO REPUXADO - JOGO DE CARAMBOLAS: POLIESTIRENO, AUTOMÁTICO, UMA VELOCIDADE, COM TAMPA, PENEIRA, DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 20X37X20 (LXAXP), voltagem 127 VOLTS	Unid.	5	285,09	1.425,45	Geral
97	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CORPO SUPER REFORÇADO, EM AÇO CARBONO, PINTURA (EVITE CORRESSÃO), MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 0, 80 M. LARGURA: 1, 20 M. CAPACIDADE MINIMA DO FORNO (80 LITROS) 220V.	Unid.	8	3.159,15	25.273,20	Geral



98	FOGÃO INDUSTRIAL 08 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO À GÁS, LINHA CRISTAL AÇO PERFIL 9, GRELHA EM FERRO FUNDIDO 40X40, 08 QUEIMADORES DUPLOS 170MM EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO, PINTURA PRETA TEXTURIZADO EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 80CM, LARGURA: 195 CM, PROFUNDIDADE 114CM. 02 FORNOS COM CAPACIDADE DE 150 LITROS CADA, 220V.	Unid.	6	4.895,49	29.372,94	Geral
99	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS POTÊNCIA DE 800W, 110V, 2 LITROS, PESO APROXIMADO DE 3KG, 51CM DE ALTURA E 20CM DE PROFUNDIDADE DO COPO.	Unid.	12	572,62	6.871,44	Geral
100	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS ALTURA: 750MM, FRENTE: 260MM, FUNDO: 220MM, PESO: 10,3KG, MOTOR: ½ C.V., CAPACIDADE: 8 LITROS, VOLTAGEM: 110 V, CONSUMO: 0,75KW/H.	Unid.	7	1.000,74	7.005,18	Geral



101	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, DOMÉSTICO MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE: TIGELA GRANDE: PROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA, LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TIGELA EXTRA GRANDE, COM CAPACIDADE PROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO	Unid.				Geral
			2	379,40	758,80	



	CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS. DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP. PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN. DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.					
102	SECADORA DE ROUPA, TAMBOR DE AÇO DIMENSÕES APROXIMADAS: 62.8 LARGURA X 82.4 ALTURA X 0.60 PROFUNDIDADE KG :10 VOLTAGEM:110 V TIPO DE ABERTURA: FRONTAL. POTENCIA: 1.7 KW CR BRANCA	Unid.	2	2.266,35	4.532,70	Geral
103	CENTRÍFUGA DE ROUPAS 15KG Cor: Branco, Cesto Inox Potencia: 170 W Dimensões: 79 LARGURA X 43,5 ALTURA X 43 PROFUNDIDADE 110V	Unid.	2	511,64	1.023,28	Geral
104	CONJUNTO COM 2 POLTRONAS CONJUNTO COM 2 POLTRONAS DECORATIVA PARA SALA DE ESTAR E RECEPÇÃO COM PÉS, ESTILO: CLÁSSICO COR DO ESTOFADO: CINZA CLARO MATERIAL DO ESTOFADO: EM LINHO, LISO MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA DIMENSÕES: 60CM DE LARGURA 82 CM DE ALTURA 88 CM DE PROFUNDIDADE	Unid.	1	1.040,36	1.040,36	Geral



105	CONJUNTO DE MESAS LATERAIS E RETRÔ COM 2 MESAS MATERIAL: MDF, COR: OFF WHITE, MESAS COM PÉS. PÉS: DE MADEIRA MODELO: APOIO RETRÔ COR: OFF WHITE ALTURA:57 CM, LARGURA: 35 CM E PROFUNDIDADE: 35 CM	Unid.	1	152,27	152,27	Geral
106	CAIXA DE SOM BLUETOOTH À PROVA D'ÁGUA E POEIRA COM TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA: ATÉ 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA: 4,2W RMS, CLASSIFICAÇÃO: IP67, ITENS INCLUSOS: CAIXA DE SOM, CABO USB TIPO C, MANUAL DO PRODUTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: - ALTURA: 7,5 CM, - LARGURA: 8,7 CM, PROFUNDIDADE: 4,1 CM.	Unid.	112	193,87	21.713,44	Geral



107	CAIXA AMPLIFICADA CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL DE ALTA QUALIDADE DE SOM. RÁDIO FM. ÁUDIO MP3/WMA/FM. CONEXÃO USB, SD, AUX. 1º AVIN E MIX OUT. CONECTIVIDADE: BLUETOOTH BALANCEAMENTO COMPLETO DE SOM (GRAVES, MÉDIO E AGUDOS). CONECTOR PARA INSTRUMENTO MUSICAL ELÉTRICO E MICROFONE. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PODENDO DURAR DE 2 A 8 HORAS. AMPLIA. BEM. DE 100W MÁX. VOX/REC. 2XVHF MICROFONES BASS & TREBLE CONTROLES MIC VOL/ENCHO/DELAY/CONTOUR CONTROLE DE VOLUME DE MÚSICA. MIC & LINE INPUTS, MP3 & IPOD INPUTS SENSIBILIDADE: 99 DB RANGO DE FREQUÊNCIA 35 HZ – 20 KHZ. ENERGIA/VOLTAGEM 110V (OU BIVOLT) – 240 VAC/50-60 HZ MÁX. POTÊNCIA: 800W. DISPLAY: LCD LD ALFANUMÉRICO 2 MICROFONES SEM FIO, CABO PARA ENERGIA, CABO CARREGADOR VEICULAR, SUPORTES PARA MICROFONES E 2 BATERIAS 9 VOLTS PARA OS MICROFONES INCLUSOS. ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE PESO APROX. 20 KG. TAMANHO APROXIMADAMENTE 15” (POLEGADAS).		6	1.128,24	6.769,44	
Valor estimado total da licitação					2.313.790,47	

"Geral": Não é item exclusivo para MPE, mas tem os benefícios de desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência.



EDITAL DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2025

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA E ASSINANTE DO CONTRATO/ATA, PREPOSTO

Responsável pela proposta assinante do Contrato/Ata:

Nome:

CPF:

E-mail:

Dados do preposto:

Nome:

E-mail: ...

Declaração de estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4º do art. 3º, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa:

☐ declaramos que **SIM**

☐ declaramos que **NÃO**

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Item	Descrição	Marca/ Modelo	Unid.	Quant.	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
Preço total geral						

Valor total geral por extenso:



4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

Data:

Nome do fornecedor

Nome do Responsável

(assinatura eletrônica qualificada com uso do certificado digital do responsável)