

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 43/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR

Objeto

Registro de preços para eventual necessidade de aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores para o atendimento das necessidades da frota municipal de Quatro Barras, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital.

Dados Gerais

| | | | |
|--|---|--|---|
| Situação Aguardando Abertura | Início Envio Propostas 19/06/2026 - 17:00 | Fim Envio Propostas 06/07/2026 - 08:29 | Pregoeiro Aparecida Alves de Paula Sbrissia |
| Modo de Disputa Valor Unitário | Exibir Valor de Referência Sim | Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I | |
| Tipo Menor Preço | Inversão de Fase Não | Recurso Federal Não | Benefícios Selecionados Nenhum |

Listagem de Lotes/Itens

| Lote | Item | Descrição | Un | Qty | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|------|------|--|-----|-----|----------------|-------------|
| 1 | 1 | PNEU 165/70 R14: Radial, índice de carga mínimo 81 (462 Kg), sem câmara. Para uso em automóveis e veículos leves. | UND | 32 | 322,98 | 10.335,36 |
| 2 | 1 | PNEU 175/70 R13: Radial, índice de carga mínimo 82 (475 Kg), sem câmara. Para uso em automóveis e veículos leves. | UND | 32 | 303,89 | 9.724,48 |
| 3 | 1 | PNEU 175/70 R14: Radial, índice de carga mínimo 88 (560 Kg), sem câmara. Para uso em automóveis e veículos utilitários. | UND | 44 | 374,84 | 16.492,96 |
| 4 | 1 | PNEU 185 R14 C: Radial, índice de carga mínimo 100 (800 Kg), sem câmara. Para uso em veículos utilitários e de carga leve. | UND | 24 | 393,10 | 9.434,40 |
| 5 | 1 | PNEU 185/65 R14: Radial, índice de carga mínimo 86 (530 Kg), sem câmara. Para uso em veículos leves. | UND | 44 | 399,94 | 17.597,36 |
| 6 | 1 | PNEU 185/65 R15 - LISO: Radial, tipo liso, índice de carga mínimo 88 (560 Kg), sem câmara. Para uso em veículos leves e utilitários. | UND | 40 | 337,35 | 13.494,00 |
| 7 | 1 | PNEU 195/65 R15 - LISO: Radial, tipo liso, índice de carga mínimo 91 (615 Kg), sem câmara. Para uso em veículos leves e utilitários. | UND | 16 | 429,58 | 6.873,28 |
| 8 | 1 | PNEU 205/70 R15: Radial, índice de carga mínimo 96 (710 Kg), sem câmara. Para uso em veículos utilitários. | UND | 8 | 529,48 | 4.235,84 |
| 9 | 1 | PNEU 215/75 R17.5 - LISO: Radial, tipo liso, índice de carga mínimo 124 (1600 Kg), profundidade de sulco mínima de 13,0mm, sem câmara. Para uso em micro-ônibus. | UND | 76 | 973,43 | 73.980,68 |
| 10 | 1 | PNEU 225/70 R15: Radial, índice de carga mínimo 110 (1060 Kg), sem câmara. Para uso em veículos tipo Van/MB Sprinter. | UND | 4 | 597,17 | 2.388,68 |
| 11 | 1 | PNEU 225/65 R16 - LISO: Radial, tipo liso, índice de carga mínimo 112 (1120 Kg), sem câmara. Para uso em veículos tipo Van/ Renault Master. | UND | 32 | 794,80 | 25.433,60 |
| 12 | 1 | PNEU 235/75 R15: Radial, índice de carga mínimo 110 (1060 Kg), sem câmara. Para uso em veículos utilitários. | UND | 4 | 655,02 | 2.620,08 |
| 13 | 1 | PNEU 285/70 R19.5 - LISO: Radial, tipo liso, específico para frota de médio porte. | UND | 16 | 1.891,77 | 30.268,32 |
| 14 | 1 | PNEU 285/70 R19.5 - BORRACHUDO: Radial, tipo borrachudo, específico para frota de médio porte. | UND | 16 | 2.146,48 | 34.343,68 |
| 15 | 1 | PNEU 295/80 R22.5 - BORRACHUDO: Radial, borrachudo, índice de carga 148 (3150 Kg), sulco mín. 17,5mm, sem câmara. Uso em estradas de terra e saibro (traseiro) para caminhões. | UND | 12 | 2.342,47 | 28.109,64 |
| 16 | 1 | PNEU 295/80 R22.5 - LISO: Radial, tipo liso, índice de carga 148 (3150 Kg), profundidade de sulco mínima de 17,5mm, sem câmara. Para uso em caminhões. | UND | 10 | 2.155,21 | 21.552,10 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|----|----------|------------|
| 17 | 1 | PNEU RADIAL 1000 R20 - BORRACHUDO: Borrachudo (tração), índice de carga 143 (2725 Kg), sulco mín. 20,5mm, com câmara. Para uso em ônibus e caminhões (terra/saibro). | UND | 24 | 2.541,24 | 60.989,76 |
| 18 | 1 | PNEU RADIAL 1000 R20 - LISO: Liso (direcional), índice de carga 143 (2725 Kg), profundidade de sulco mínima de 15,0mm, com câmara. Para uso em ônibus e caminhões (asfalto). | UND | 12 | 2.146,34 | 25.756,08 |
| 19 | 1 | PNEU 1400X24 - BORRACHUDO: Convencional G2, índice de carga 153 (3650 Kg), mín. 16 lonas, diâmetro mín. 1300mm, sulco mín. 25mm. Para uso em motoniveladoras (Patrolas). | UND | 14 | 4.006,40 | 56.089,60 |
| 20 | 1 | PNEU 12,5/80X18: Diagonal, 10 lonas, índice de carga mínimo 135 (2180 Kg), profundidade de sulco mínima de 26mm. Para uso em tratores agrícolas. | UND | 20 | 2.201,75 | 44.035,00 |
| 21 | 1 | PNEU 14,9 X 28: Mínimo 10 lonas, capacidade mínima de carga 2.385 Kg. Para uso em tratores agrícolas. | UND | 2 | 3.471,86 | 6.943,72 |
| 22 | 1 | PNEU 17,5 X 25 - L2: Diagonal L2, 12 lonas, índice de carga 158 (4250 Kg), sem câmara, diâmetro externo 1350mm. Para uso em retroscavadeiras. | UND | 16 | 3.208,93 | 51.342,88 |
| 23 | 1 | PNEU 17,5 X 25 - L3: Convencional borrachudo L3, mínimo 16 lonas, índice de carga 181 (7300 Kg), diâmetro total mín. 1346mm. Para uso em retroscavadeiras. | UND | 4 | 3.714,00 | 14.856,00 |
| 24 | 1 | PNEU 19,5 X 24: Convencional, 12 lonas, índice de carga 147 (3075 Kg), diâmetro externo 1314mm. Para uso em retroscavadeiras. | UND | 12 | 3.657,33 | 43.887,96 |
| 25 | 1 | PNEU 7.50-16: Agrícola trirraiado, 8 lonas, tipo lameiro, com câmara. Para uso em tratores agrícolas. | UND | 4 | 906,25 | 3.625,00 |
| 26 | 1 | PNEU 12.4-24: Agrícola, mínimo 10 lonas de nylon, distância mínima entre sulcos até 10cm. Para uso em tratores agrícolas. | UND | 4 | 1.608,50 | 6.434,00 |
| 27 | 1 | PNEU 90X90 R21T: Radial para uso em motocicletas. | UND | 4 | 352,72 | 1.410,88 |
| 28 | 1 | CÂMARA DE AR 12.4-24: Para pneu de trator agrícola, com válvula de metal. | UND | 6 | 238,12 | 1.428,72 |
| 29 | 1 | CÂMARA DE AR 14.00 R24: Para pneus de máquinas pesadas. | UND | 6 | 264,41 | 1.586,46 |
| 30 | 1 | CÂMARA DE AR 17.5X25: Para pneus de retroscavadeiras /carregadeiras. | UND | 6 | 322,46 | 1.934,76 |
| 31 | 1 | CÂMARA DE AR ARO 18: Para pneu 12.5/80X18. | UND | 8 | 208,00 | 1.664,00 |
| 32 | 1 | CÂMARA DE AR 18.4X30: Para pneus de tratores agrícolas de grande porte. | UND | 2 | 371,34 | 742,68 |
| 33 | 1 | CÂMARA DE AR 1000 R20: Para pneus de caminhões e ônibus. | UND | 16 | 165,58 | 2.649,28 |
| 34 | 1 | PROTETOR DE CÂMARA ARO 20: Para conjunto de rodado de caminhões. | UND | 16 | 59,16 | 946,56 |
| 35 | 1 | PROTETOR DE CÂMARA ARO 24: Para conjunto de rodado de máquinas pesadas. | UND | 6 | 105,34 | 632,04 |
| 36 | 1 | PROTETOR RADIAL 17.5 X 25: Com beiras finas para uso em máquinas pesadas. | UND | 6 | 212,64 | 1.275,84 |
| 37 | 1 | PNEU 215/75 R17.5 - BORRACHUDO: Radial, tipo borrachudo, índice de carga mínimo 124 (1600 Kg), profundidade de sulco mínima de 13,0mm, sem câmara. Para uso em micro-ônibus. | UND | 70 | 1.282,26 | 89.758,20 |
| 38 | 1 | PNEU 275/80 R22.5 - LISO: Radial, tipo liso, índice de carga mínimo 146 (3000 Kg), profundidade de sulco mínima de 16,2mm, sem câmara. Para uso em ônibus e caminhões. | UND | 57 | 2.107,46 | 120.125,22 |
| 39 | 1 | PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO: Radial, tipo borrachudo, índice de carga mínimo 146 (3000 Kg), profundidade de sulco mínima de 16,2mm, sem câmara. Para uso em ônibus e caminhões. | UND | 90 | 2.709,86 | 243.887,40 |
| 40 | 1 | PNEU 215/75 R17.5 - BORRACHUDO: Radial, tipo borrachudo, índice de carga mínimo 124 (1600 Kg), profundidade de sulco mínima de 13,0mm, sem câmara. Para uso em micro-ônibus. | UND | 24 | 1.282,26 | 30.774,24 |
| 41 | 1 | PNEU 275/80 R22.5 - LISO: Radial, tipo liso, índice de carga mínimo 146 (3000 Kg), profundidade de sulco mínima de 16,2mm, sem câmara. Para uso em ônibus e caminhões. | UND | 19 | 2.107,46 | 40.041,74 |
| 42 | 1 | PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO: Radial, tipo borrachudo, índice de carga mínimo 146 (3000 Kg), profundidade de sulco mínima de 16,2mm, sem câmara. Para uso em ônibus e caminhões. | UND | 30 | 2.709,86 | 81.295,80 |