



QUADRO LUMINÁRIAS

Símbolo	Especificação
	Poste de Luz LED Externo 3000K 18W Bivolt - altura mínima de 3,00m - Aço Fosfatizado
	Perfil embutir de Piso para fita LED 3.000K - 22.5mm - Alumínio
	Luminária LED de piso blindada 30 W IP65 4000 K – Uso Externo
	Refletor LED tipo billboard light, Fluxo luminoso ≥ 15 000–50 000 lm por unidade, 200 W – 300 W, IP65 / IP66, 4000K, Ângulo de feixe largo ou assimétrico, Fixação: Suporte inclinado na parede acima do painel, IRC>85



RIO BRANCO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Capital do Cimento

OBRA: PRAÇA DO TRABALHADOR DO CALCÁRIO

ENDEREÇO:  
RUA ERMÍRIO DE MORAES  
COORDENADA: X251973 Y4931281

RESPONSÁVEL ESTABELECIMENTO: Karine Fayad

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
Luanda Priscila Sansão - Arq e Urb - CAU A1875779

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
Alani C. N. Dolis - Arq e Urb - CAU A112660-1

REFERÊNCIA:  
LUMINOTÉCNICO  
DETALHE DO BANCO

QUADRO DE ÁREAS:

AUTOR DO PROJETO:  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCALA:  
1/75

DATA:  
30/01/2026

ARQUITETÔNICO

PRANCHA:  
03/09  
REVISÃO:  
01

DET. BANCO  
ESCALA 1:10