

LIPPEL



Triturador de Galhos e Resíduos Verdes

PDU260D

LINHA SPIDER

WWW.LIPPEL.COM.BR

PDU260D - Ficha Técnica

O PDU 260 D é um triturador de galhos desenvolvido para atender às demandas de prefeituras e prestadoras de serviços urbanos. Equipado com motor a diesel de alto desempenho, oferece grande capacidade de trituração, garantindo agilidade e redução volumétrica equivalente a 10 caminhões para 1.

CAPACIDADE OPERACIONAL:

Diâmetro máximo de corte	10" / 250 mm
Produção mínima	12 m ³ /H
Redução de volume	10/1
Granulometria	até 20 mm

SISTEMA DE CORTE

Disco rotor	Ø 725 mm x 32 mm de espessura
Rotação de trabalho	~1.450 rpm
Facas	4 lâminas de aço especial, duplo fio, reafiáveis
Fixação das facas	5 parafusos cada
Contra-facas reguláveis	2 unidades
Transmissão	correia em V com engate independente por alavanca
Abertura da caixa de corte (LxA)	305 x 230 mm

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Mesa de alimentação	1.800 x 1.160 x 780 mm
Rolo de tração eletro-hidráulico	1 unidade, posição horizontal
Garras/lâminas do rolo	12 unidades
Dimensões do rolo	Ø 390 mm x 300 mm de comprimento
Tanque hidráulico	35 litros
Válvula de ajuste de velocidade	1 unidade
Bandeja de alimentação dobrável para transporte	1 unidade

MOTOR

Combustível	Diesel
Potência	60 HP
Cilindros	4
Partida	Elétrica
Arrefecimento	Ar e óleo
Tanque de combustível	70 litros
Consumo máximo em operação	6 L/hora
Bateria	70 Ah
Radiador especial	incluso
Kit de filtros sobressalentes	incluso



SEGURANÇA NR12

Barra de acionamento perimetral na calha	Ø 40 mm, aço tubular
Posições de acionamento	4 (avanço, reverso, parada e reverso com retardo)
Botões de emergência com retenção (frontal superior)	2
Botões de reset por pulso (laterais superiores)	2
Luz de advertência	1
Cortina de proteção total em acrílico	1
Abas laterais de proteção	2
Cabine de proteção	Chapa Metálica - 2 portas de inspeção
Certificação NR 12 com laudo e ART do engenheiro responsável	inclusa

DUTO DE DESCARGA

Altura	2,60 m
Giro	290°
Defletor	ajustável na extremidade
Trava	para transporte e operação

PDU260D - Ficha Técnica

TRANSPORTE E MOBILIDADE (Chassi Rebocável)

Engate esférico	ø 50 mm
Rodas/pneus	2 × aro 15"
Sistema de Freios	Gravidade / Estacionário por Alavanca
Sistema Elétrico	12v/24v
Suspensão	Barra de Torção
Sinalização Viária	Kit Completo

DIMENSÕES E PESO

Altura	2.700 mm
Largura	1.850 mm
Comprimento	3.750 mm
Peso:	1.700 kg

ACOMPANHA

04 Facas extras



PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

Acoplado lateralmente à calha de alimentação, com monitoramento integrado triturador + motor:

Indicações: temperatura do motor, tensão da bateria, horas trabalhadas, nível de combustível, status do rolo de tração, rpm do rotor e motor.

Controle automático eletrônico do rolo de tração

Reversão automática em caso de sobrecarga



GARANTIA E DOCUMENTAÇÃO

Garantia: 12 meses ou 1.000 horas de operação - Manual impresso de fábrica com peças e manutenções

Certificado de treinamento aos participantes - Entrega técnica com treinamento operacional: 5 horas (NR 12)



Assistência Técnica Lippel:
Cobertura em todo Brasil.



atendimento@lippel.com.br



youtube.com/lippel



lippel.com.br



@lippel.com.br

Entre em contato:



+55 (47) 3300-1220

