

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

1. SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):

DIRETORIAS, GERÊNCIAS E COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

RESPONSÁVEL PELA UNIFICAÇÃO DAS DEMANDAS: GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

NOME: ELIANA HAUAGGE CECCATO

MATRÍCULA: 201728

E-MAIL: ehc.fmspg@gmail.com

Fone: 3220-1000 ramal 4032

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO:

☐ SERVIÇO NÃO CONTINUADO

☐ SERVIÇO CONTINUADO **SEM** DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. (Ex.: sem a necessidade de posto de trabalho no local).

☐ SERVIÇO CONTINUADO **COM** DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. (Ex.: serviços de limpeza / segurança com posto de trabalho no local).

☐ MATERIAL DE CONSUMO (Vida útil menor que dois anos).

☒ MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO (Vida útil maior que dois anos).

3. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

☐ NOVA CONTRATAÇÃO

☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO:

VIGÊNCIA:

CONTRATADO:

☒ NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE

☐ NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVACÃO

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

Informamos que o processo que tramitava através do protocolo SEI093430/2025 tratava-se do edital do pregão eletrônico **30/2025** - cujo objeto era aquisição de **MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO** encontrava-se em análise jurídica aguardando o retorno dos chamados abertos nos órgãos:

Plataforma GOV;
Plataforma PNCP;
Plataforma Sistema Elotech;

Para verificar que o certame em questão foi regularmente instaurado, tramitou sem vícios de legalidade até a presente fase e encontra-se em estágio avançado, inexistindo prejuízo aos licitantes ou à Administração Pública;

Considerando que já houve a emissão de Parecer Jurídico **137/2026**:

"Diante do exposto, ante a não possibilidade técnica de migração e comunicação entre os sistemas operacionais, superventiente, esta PLC manifesta-se pela revogação da licitação, nos termos do art. 71, inciso III, §§2º 3º da Lei 14.133/2021, devendo ser assegurada a prévia manifestação dos interessados."

Considerando a possibilidade de aplicação dos princípios da eficiência, continuidade do serviço público, segurança jurídica, sucessão universal e aproveitamento dos atos administrativos, conforme autoriza a Lei nº 14.133/2021;

Considerando, os impactos administrativos, financeiros e assistenciais, notadamente o risco de desabastecimento de MOBILIÁRIOS essenciais aos atendimentos da rede municipal de saúde e a eventual necessidade de novas aquisições foram realizados levantamentos atualizados dos itens que se encontram relacionados no item 6 desta DFD.

Considerando o teor da reunião administrativa realizada 30/01/2026 cujo assunto tratava-se do levantamento da realização de Obras 20026/2027 da SMS.

Setores participantes:

- Vice presidência;
- DAF;
- Gerência de Atenção Primária;
- Gerência de Suprimentos;
- Gerência de Urgência e Emergência;
- Coordenação de Projetos;

Ficaram elencadas as seguintes obras a serem priorizadas em 2026: Policlínica ; UPA Oficinas; CAPS III/UEP; 2 Bases Descentralizadas SAMU; Reforma e Aplicação do CAC; Reforma do Angar; UBSs: Roberto Portela; Guaragi; San Francisco; Antero de Melo; Superposto da Nova PG; CEO; Laboratório Geral; Recanto Brasil; Superposto Cará-Cará; UBS Vila Hildelmira;

Os itens aqui elencados buscam atender demandas da Atenção Primária, Atenção Secundária, SAMU e UPAs . Serão adquiridos através de emendas impositivas e Resoluções da Secretaria de Saúde do Paraná 2026.

Os mobiliários serão destinados a diversas unidades e estabelecimentos de Saúde que compõem a SMS.

As estimativas foram baseadas em aquisições dos exercícios anteriores que proporcionará o atendimento das demandas, sem exigir a manutenção de elevados estoques nos almoxarifados da SMS.

Composta por mais de 1000 profissionais, atuamos em diversas frentes de trabalho: consulta multiprofissional (médico, enfermagem, farmacêutico, odontologia, entre outros), procedimentos diversos (vacina, aplicação de injetáveis, dispensação de medicamentos, testes rápidos, coleta de exames, entre outros), ações de educação em saúde com a população além de processos de trabalho de caráter administrativo, totalizando a média de 150.000 atendimentos/mês.

Durante este ano, está prevista a finalização do Programa de Reforma e Modernização das US, sendo ao todo mais de 15 locais que serão reformados ou que darão início às novas obras e que necessitarão de novos mobiliários tendo em vista a deterioração dos mesmos em decorrência de uso e desgastes naturais.

Ao encontro deste cenário, a Secretaria de Estado do Paraná habilitou os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de mobiliários para Unidades de Atenção Primária, por meio de RESOLUÇÕES SESA -PR .

Além de repasses de EMENDAS IMPOSITIVAS FEDERAIS para construção de CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ; UPA OFICINAS; POLICLÍNICA; UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

A SMS neste exercício deverá atender demandas oriundas para aquisições de EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS contempladas com itens especificados na presente demanda.

Considerando o âmbito completo das justificativas acima expostas, a presente solicitação visa aquisição de MOBILIÁRIOS promovendo um ambiente de trabalho mais adequado às demandas dos profissionais de saúde e de atendimento aos munícipes, bem como o atendimento às orientações e legislações sanitárias.

6. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA:

A contratação alinha-se com o consumo médio mensal dos últimos meses conforme relatórios e levantamentos realizados pelas gerências da SMS. Além disso destaca-se que cada diretoria foi responsável por informar as suas demandas para a elaboração desta licitação.

Considerando as seguintes obras: Policlínica ; UPA Oficinas; CAPS III/UEP; 2 Bases Descentralizadas SAMU; Reforma e Aplicação do CAC; Reforma do Angar; UBSs: Roberto Portela; Guaragi; San Francisco; Antero de Melo; Superposto da Nova PG; CEO; Laboratório Geral; Recanto Brasil; Superposto Cará-Cará; UBS Vila Hildelmira;

Considerando os prazos de finalização, entrega e inauguração dessas obras.

Considerando que a abertura da licitação deve atender as expectativas de planejamento futuro da atual gestão.

Seguem quantitativos estimados atualizados:

1	250	UNIDADE	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. Apoio ergonômico para os pés, destinado ao uso em estações de trabalho, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço tubular ou material equivalente de alta resistência; Plataforma de apoio com superfície antiderrapante, revestida em PVC, borracha ou material equivalente, que evite deslizamento dos pés durante o uso; Sistema de regulagem de altura e/ou inclinação, permitindo ajuste conforme a necessidade do usuário, visando adequação ergonômica; Base estável, com sapatas ou apoio em material antiderrapante, garantindo fixação ao piso; Superfície com leve inclinação ou ajustável, adequada ao apoio confortável dos pés durante a jornada de trabalho; Dimensões aproximadas: Largura: aproximadamente 45 cm; Profundidade: aproximadamente 30 cm; Altura: até aproximadamente 25 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso contínuo; Cor preta ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso;
2	50	UNIDADE	ARMÁRIO AÉREO PARA COPA Armário aéreo para copa/cozinha, destinado ao armazenamento de utensílios e acomodação de equipamentos, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm nas partes estruturais e mínimo de 25 mm no tampo superior, quando aplicável, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm nas partes estruturais e 2 mm nas áreas de maior impacto; Composto por compartimentos internos com, no mínimo, 02 (duas) prateleiras, fixas ou reguláveis; Possuir, no mínimo, 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas com abertura suave ou sistema equivalente; Inclusão de nicho para acomodação de micro-ondas, com dimensões compatíveis com equipamentos padrão de mercado; Possuir compartimento adicional com porta localizado acima do nicho; Puxadores em material resistente (metálico, plástico de engenharia ou equivalente); Sistema de fixação em parede por meio de suportes adequados (ex: cantoneiras, trilhos ou suportes metálicos equivalentes), com fornecimento dos respectivos elementos de fixação (buchas e parafusos); Estrutura com reforço suficiente para suportar peso de utensílios e equipamentos de uso comum em copa; Dimensões aproximadas: Comprimento: aproximadamente 150 cm; Altura: aproximadamente 70 cm; Profundidade: compatível com uso em copa/cozinha (mínimo de 30 cm); (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso institucional; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com instalação inclusa;
3	200	UNIDADE	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 7 PRATELEIRAS Armário de aço com 02 (duas) portas de abrir, destinado ao armazenamento seguro e organizado de medicamentos e insumos, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência; Corpo, portas e prateleiras em chapa de aço com espessura mínima de 0,70 mm (chapa 22) ou superior, garantindo maior robustez e durabilidade; 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas reforçadas, permitindo abertura suave e adequada ao uso contínuo; Sistema de fechamento com fechadura e chave, com fornecimento de cópia, garantindo segurança no armazenamento; Maçaneta ou puxador em material resistente (metálico, plástico de engenharia ou equivalente); 07 (sete) prateleiras internas, reguláveis em altura, com reforço estrutural; Capacidade de carga mínima de 40 kg por prateleira, distribuídos de forma uniforme; Estrutura reforçada, adequada para armazenamento de medicamentos e materiais de uso institucional; Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi a pó, aplicada por processo eletrostático, garantindo resistência à oxidação e maior durabilidade; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições; Base com 04 (quatro) pés com sapatas ou ponteiras, garantindo estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 198 cm; Largura: aproximadamente 120 cm; Profundidade: aproximadamente 50 cm; (admitindo variação de até ±5%) Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;

4	200	UNIDADE	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO Armário de escritório, destinado ao armazenamento de materiais e documentos em ambientes administrativos, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm nas partes estruturais; Tampo superior confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm nas partes estruturais e 2 mm no tampo, coladas por processo industrial; Composto por 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas com abertura suave ou sistema equivalente; Sistema de fechamento com chave, com fornecimento de cópia; Puxadores em material resistente (metálico, plástico de engenharia ou equivalente); 03 (três) prateleiras internas, fixas ou reguláveis, adequadas para organização de materiais; Estrutura com travamento que garanta estabilidade e resistência ao uso contínuo; Base com sapatas niveladoras ou ponteiras, permitindo ajuste ao piso e proteção da superfície; Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 160 cm; Largura: aproximadamente 80 cm; Profundidade: aproximadamente 50 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso administrativo; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
5	200	UNIDADE	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS 4 PRATELEIRAS Armário de aço com 02 (duas) portas, destinado ao armazenamento de materiais e documentos em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência; Corpo, portas e prateleiras em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26) ou superior; 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas reforçadas, permitindo abertura suave e adequada ao uso contínuo; Sistema de fechamento com fechadura e chave, com fornecimento de cópia; Maçaneta ou puxador em material resistente (metálico, plástico de engenharia ou equivalente); 04 (quatro) prateleiras internas, reguláveis em altura, com reforço estrutural; Capacidade de carga mínima de 40 kg por prateleira, distribuídos de forma uniforme, sem comprometer a estabilidade da estrutura; Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi a pó, aplicada por processo eletrostático, garantindo durabilidade e resistência à oxidação; Estrutura com reforço que assegure estabilidade e resistência ao uso contínuo; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições; Base com sapatas ou ponteiras, proporcionando estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 198 cm; Largura: aproximadamente 120 cm; Profundidade: aproximadamente 40 cm; (admitindo variação de até ±5%) Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
6	50	UNIDADE	ARMÁRIO EM AÇO SEM PORTAS. MODELO AZ Armário de aço aberto (sem portas), com divisórias internas, destinado ao armazenamento e organização de materiais e documentos, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência; Corpo, prateleiras e divisórias em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26) ou superior; Armário sem portas (aberto), permitindo fácil acesso aos materiais armazenados; Com divisórias internas e/ou prateleiras, fixas ou reguláveis, adequadas para organização de documentos, caixas ou materiais diversos; Prateleiras com capacidade de carga compatível com uso administrativo, distribuída de forma uniforme; Estrutura com reforço que garanta estabilidade e resistência ao uso contínuo; Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi a pó, aplicada por processo eletrostático, garantindo durabilidade e resistência à oxidação; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições; Base com sapatas ou ponteiras, proporcionando estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 200 cm; Largura: aproximadamente 120 cm; Profundidade: aproximadamente 35 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso institucional; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

7	100	UNIDADE	ARQUIVO FICHÁRIO PARA PASTA SUSPensa. Arquivo tipo fichário para pastas suspensas, com 04 (quatro) gavetas, destinado ao uso administrativo, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência; Corpo, frente das gavetas e demais componentes em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26) ou superior; 04 (quatro) gavetas deslizantes, apropriadas para armazenamento de pastas suspensas padrão; Gavetas com sistema de deslizamento por corrediças telescópicas, garantindo abertura total e deslizamento suave; Sistema de fechamento com chave, com travamento simultâneo de todas as gavetas ou mecanismo equivalente; Porta-etiquetas em cada gaveta, para identificação do conteúdo; Sistema de segurança com dispositivo que impeça a abertura simultânea de mais de uma gaveta, evitando risco de tombamento; Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi a pó, aplicada por processo eletrostático, garantindo durabilidade e resistência à oxidação; Estrutura com reforço adequado, garantindo estabilidade durante o uso; Puxadores em material resistente, embutidos ou externos; Base com sapatas ou ponteiros, com proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 133 cm; Largura: aproximadamente 47 cm; Profundidade: aproximadamente 70 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso administrativo; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
8	10	UNIDADE	BALCÃO DE COZINHA Balcão de cozinha, destinado ao uso em ambientes de copa/cozinha institucional, com as seguintes características mínimas: Estrutura (gabinete) confeccionada em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, de fácil higienização; Tampo superior confeccionado em aço inoxidável, com espessura compatível com o uso, contendo cuba integrada ou acoplada; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm nas partes estruturais e 2 mm nas áreas de maior impacto; Composto por 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas com abertura suave ou sistema equivalente; Sistema de fechamento adequado, com alinhamento e vedação compatíveis com uso em ambiente de cozinha; 01 (uma) prateleira interna, fixa ou regulável; 03 (três) gavetas com sistema de deslizamento por corrediças telescópicas; Puxadores em material resistente (metálico, plástico ou equivalente); Base com pés em material resistente (plástico, ou equivalente), com regulagem de altura e proteção ao piso; Estrutura com reforço adequado, garantindo estabilidade e resistência ao uso contínuo; Dimensões aproximadas: Largura: aproximadamente 120 cm; Altura: aproximadamente 84 cm; Profundidade: aproximadamente 53 cm; (admitindo variação de até ±5%) Cor branca ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
9	300	UNIDADE	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO. Balcão de escritório multiuso, destinado ao armazenamento de materiais em ambientes administrativos, com as seguintes características mínimas: Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Estrutura (laterais, base e divisórias) confeccionada em MDP ou MDF com espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado ou material equivalente; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm nas partes estruturais e 2 mm no tampo, coladas por processo industrial; Composto por 02 (duas) portas de abrir, com abertura suave, dotadas de dobradiças metálicas com sistema de amortecimento ou equivalente; Sistema de fechamento com chave (mínimo 01 fechadura), com fornecimento de cópia; Puxadores em material resistente metálico ou plástico. 02 (duas) prateleiras internas, fixas ou reguláveis, adequadas para organização de materiais; Estrutura com travamento que garanta estabilidade e resistência ao uso contínuo; Base com sapatas niveladoras ou ponteiros, permitindo ajuste ao piso e proteção da superfície; Dimensões aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 45 cm; Altura: 75 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso administrativo; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;

10	100	UNIDADE	BANCO EM POLIPROPILENO BRANCO. Banco em polipropileno, destinado ao uso em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Confeccionado em polipropileno, polietileno de alta densidade ou material plástico equivalente de alta resistência; Estrutura monobloco ou com reforços estruturais, garantindo estabilidade e resistência ao uso contínuo; Material com proteção contra raios ultravioleta (UV), adequado para uso interno e/ou externo; Superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Produto empilhável, permitindo otimização de espaço para armazenamento; Base com apoio estável, podendo conter sapatas ou acabamento antiderrapante para proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Largura: aproximadamente 35 cm; Profundidade: aproximadamente 35 cm; Altura: aproximadamente 45 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga mínima de 120 kg; Cor branca ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso;
11	50	UNIDADE	BELICHE Beliche metálica, destinada ao uso institucional, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência, com tratamento antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi a pó, aplicada por processo eletrostático, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão; Estrutura reforçada, adequada ao uso contínuo, com travamento que assegure estabilidade e segurança; Componentes incluídos: 02 (dois) estrados metálicos, confeccionados em aço, compatíveis com colchões padrão solteiro; 01 (uma) escada metálica fixa ou acoplada, com degraus seguros e antiderrapantes; 01 (uma) grade de proteção lateral na cama superior, com altura adequada para prevenção de quedas; 02 (dois) colchões compatíveis com o padrão da estrutura; Colchões: Dimensões aproximadas: 0,88 m x 1,88 m x 0,15 m; Compatíveis com padrão solteiro; Densidade adequada ao uso adulto (mínimo D28 ou equivalente), garantindo conforto e durabilidade; Revestimento em material resistente e de fácil higienização; Dimensões aproximadas do conjunto: Comprimento: 1,92 m; Largura: 0,95 m; Altura total: 1,50 m; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga mínima: 150 kg por leito; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou pontos que possam causar acidentes; Sapatas ou ponteiros em material resistente para proteção do piso; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
12	120	UNIDADE	CADEIRA DE AÇO DOBRÁVEL Antiferrugem, pintura a pó epóxi, cantos arredondados. Altura total aproximada 75 cm, assento medindo aproximadamente 35 x 35 cm, encosto medindo aproximadamente 17 x 40 cm. Cor: branca ou azul
13	120	UNIDADE	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA Cadeira em polipropileno, sem braços, destinada ao uso em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Confeccionada em polipropileno, polietileno de alta densidade ou material plástico equivalente de alta resistência; Estrutura monobloco ou com reforços estruturais, garantindo estabilidade e resistência ao uso contínuo; Encosto com formato anatômico, proporcionando apoio adequado ao usuário; Assento e encosto com superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Material com proteção contra raios ultravioleta (UV), adequado para uso interno e/ou externo; Produto empilhável, permitindo otimização de espaço para armazenamento; Base com apoio estável, podendo conter sapatas ou acabamento antiderrapante para proteção ao piso; Modelo sem apoios de braço, facilitando a acomodação e otimização de espaço; Dimensões aproximadas: Largura: aproximadamente 50 cm; Profundidade: aproximadamente 42 cm; Altura total: aproximadamente 80 cm; (admitindo variação de até ±5%) Cor branca ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso;

14	50	UNIDADE	CADEIRA ERGONÔMICA MODELO TIPO CAIXA Cadeira ergonômica tipo caixa, destinada ao uso em postos de trabalho elevados, com as seguintes características mínimas: Assento confeccionado com espuma injetada de densidade mínima de 45 kg/m³, com revestimento em couríssimo, tecido ou material equivalente, de fácil higienização; Encosto com formato ergonômico, proporcionando apoio adequado à região lombar, com espuma injetada e revestimento compatível com o assento; Sistema de regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás, com acionamento suave; Regulagem de altura do encosto ou sistema equivalente que permita ajuste ergonômico ao usuário; Base giratória com 05 (cinco) pontos de apoio, em aço, nylon ou material equivalente de alta resistência; Apoio para os pés (aro ou plataforma), com regulagem de altura, adequado ao uso em bancadas ou postos elevados; Rodízios ou sapatas fixas, conforme necessidade do ambiente, com movimentação adequada e proteção ao piso; Estrutura reforçada, garantindo estabilidade e resistência ao uso contínuo; Dimensões aproximadas: Altura do assento regulável, compatível com uso em bancadas elevadas; Demais dimensões compatíveis com ergonomia e uso contínuo; Capacidade de carga mínima de 120 kg; Cor preta ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
15	300	UNIDADE	CADEIRA ESTOFADA PÉS FIXOS DIRETOR estrutura interna do assento em madeira multilaminada ou material equivalente de alta resistência; Assento com espuma injetada de densidade mínima de 45 kg/m³, com espessura adequada para conforto em uso contínuo; Encosto médio, estofado. Revestimento do assento em couro sintético (PU) ou material equivalente, com acabamento de fácil higienização; Estrutura fixa com 04 (quatro) pés, confeccionada em aço tubular de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Estrutura com reforço adequado, garantindo estabilidade e resistência ao uso contínuo; Ausência de apoios de braço, permitindo melhor acomodação e otimização do espaço em ambientes de recepção; Sapatas plásticas ou ponteiros antiderrapantes, com proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Largura do assento: mínimo 48 cm; Profundidade do assento: mínimo 48 cm; Largura do encosto: mínimo 45 cm; Altura do encosto: mínimo 48 cm; Altura do chão ao topo do assento: aproximadamente 48 cm; Capacidade de carga mínima de 150 kg; Cor preta ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa; O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT e requisitos de ergonomia (NR-17).
16	100	UNIDADE	CADEIRA FIXA REFORÇADA PARA OBESOS destinada ao uso em ambientes institucionais, especialmente para atendimento de usuários com maior capacidade de carga, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente de alta resistência, com reforço estrutural dimensionado para suportar cargas elevadas; Estrutura com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo durabilidade e resistência ao uso contínuo; Assento e encosto estofados, com espuma de alta densidade (mínimo D28 ou equivalente), proporcionando conforto e resistência à deformação; Revestimento em couro, couro sintético, tecido ou material equivalente, resistente ao uso intensivo e de fácil higienização; Encosto com formato ergonômico, proporcionando apoio adequado à região lombar; Assento com dimensões ampliadas, adequado ao público obeso, garantindo melhor acomodação; Apoios de braço laterais reforçados, com estrutura integrada, proporcionando apoio ao sentar e levantar; Base com 04 (quatro) pés fixos, com sapatas ou ponteiros em material antiderrapante, garantindo estabilidade e proteção ao piso; Estrutura estável, sem oscilações, adequada ao uso contínuo em ambientes de grande circulação; Dimensões aproximadas: Largura total: 82 cm; Largura útil do assento: 73 cm; Profundidade do assento: 50 cm; Profundidade total: 70 cm; Altura do assento ao chão: 41 cm; Altura do encosto: 57 cm; Altura total: 93 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga mínima de 300 kg; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;

17	500	UNIDADE	CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA DE ESCRITÓRIO MODELO DIRETOR Estrutura interna do assento em madeira multilaminada ou material equivalente de alta resistência; Assento com espuma injetada de densidade mínima de 45 kg/m³, com espessura adequada para conforto em uso contínuo; Encosto médio em tela tipo mesh, com apoio ergonômico para a região lombar, com altura mínima de 50 cm; Revestimento do assento em couro sintético (PU) ou material equivalente, com acabamento de fácil higienização; Base giratória com 05 (cinco) rodízios, confeccionada em nylon, aço ou material equivalente, com alta resistência mecânica; Rodízios duplos, com movimentação suave; Pistão a gás com regulagem de altura do assento, em conformidade com as normas vigentes; Sistema de inclinação do encosto tipo Back System, com ajuste de inclinação e trava em posição de trabalho; Apoios de braço reguláveis, com estrutura reforçada em material injetado ou equivalente; Apoio lombar com curvatura ergonômica, integrado ou com ajuste; Dimensões aproximadas: Altura total: 90 a 110 cm; Largura do assento: mínimo de 50 cm; Profundidade do assento: mínimo de 50 cm; Capacidade de carga mínima de 150 kg; Cor preta; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa. O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT e requisitos de ergonomia (NR-17).
18	500	UNIDADE	CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA MODELO PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA Cadeira tipo presidente para escritório, com as seguintes características mínimas: Estrutura interna do assento e encosto em madeira multilaminada ou material equivalente de alta resistência; Assento com espuma injetada de densidade mínima de 45 kg/m³, com espessura adequada para conforto prolongado; Encosto alto em tela tipo mesh, com apoio ergonômico para a região lombar e cervical, deve possuir apoio cabeça integrado; Revestimento do assento em couro sintético (PU) ou material equivalente, com acabamento de fácil higienização; Base giratória com 05 (cinco) rodízios, confeccionada em nylon, aço ou material equivalente, com alta resistência mecânica; Rodízios duplos, com movimentação suave; Pistão a gás com regulagem de altura do assento, com certificação conforme normas vigentes; Sistema de inclinação Back System com trava em múltiplas posições. Apoios de braço reguláveis, com estrutura reforçada em material injetado; Apoio lombar com curvatura ergonômica, integrado ou ajustável; Dimensões aproximadas: Altura total: 110 a 130 cm Largura do assento: mínimo de 50 cm Profundidade do assento: mínimo de 50 cm Capacidade de carga mínima de 150 kg; Cor preta. O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT e requisitos de ergonomia (NR-17).
19	50	UNIDADE	CADEIRA UNIVERSITÁRIA Estrutura confeccionada em aço carbono tubular, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, de alta resistência; Assento e encosto anatômicos, confeccionados em polipropileno de alta resistência ou estofados com espuma injetada de densidade mínima de 45 kg/m³, revestidos em material sintético de fácil higienização; Encosto com formato ergonômico, proporcionando apoio adequado à região lombar; Prancheta lateral escamoteável (rebatível), confeccionada em material resistente (MDP, MDF, ABS ou similar), com superfície lisa adequada para escrita, com mecanismo de abertura e fechamento suave; Prancheta com suporte metálico reforçado, garantindo estabilidade durante o uso; Apoios de braço integrados ou estrutura compatível com a prancheta; Suporte porta-livros inferior, localizado abaixo do assento, confeccionado em aço ou material equivalente de alta resistência, tipo grade ou aramado, destinado ao acondicionamento de livros, cadernos e materiais, com fixação firme à estrutura da cadeira; Base fixa com 04 (quatro) pés, com sapatas plásticas antiderrapantes para proteção do piso; Dimensões aproximadas: largura total entre 50 e 65 cm, profundidade entre 50 e 70 cm e altura total entre 75 e 90 cm. Capacidade de carga mínima de 200 kg; Cor a definir pela contratante;
20	10	UNIDADE	CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES Sofá revestido em corino, assento em espuma densidade mínima D28. Largura dos braços aproximadamente 25 cm, capaz de acomodar até 5 pessoas, confortável e moderno. Medidas aproximadas: Peça 2 Lugares: Altura 100 cm Largura 152 cm Profundidade: 75 cm Peça 3 lugares: Altura 100 cm Largura 202 cm Profundidade 75 cm Cor: A Definir.

21	100	UNIDADE	CONJUNTO INFANTIL COLORIDO (MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS) Conjunto infantil composto por mesa redonda com organizador no centro e 04 (quatro) cadeiras coloridas, destinado ao uso por crianças em ambientes institucionais da saúde, com as seguintes características mínimas: MESA: Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), laminado de alta pressão ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com cantos arredondados, visando segurança no uso infantil; Estrutura confeccionada em aço tubular ou material equivalente de alta resistência; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Centro com compartimento organizador colorido; Base com 04 (quatro) pés, com sapatas ou ponteiros antiderrapantes, garantindo estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas da mesa: Diâmetro: 80 cm; Altura: 52 cm; (admitindo variação de até $\pm 5\%$) CADEIRAS (04 UNIDADES): Assento e encosto confeccionados em polipropileno, polietileno de alta densidade ou material equivalente de alta resistência coloridos; Encosto com formato anatômico, adequado ao público infantil; Estrutura confeccionada em aço tubular ou material equivalente de alta resistência; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Cadeiras empilháveis, permitindo otimização de espaço; Base com sapatas ou ponteiros antiderrapantes; Dimensões compatíveis com uso infantil (faixa etária aproximada de 2 a 4 anos);
22	100	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS (POSTOS INDIVIDUAIS) Estação de trabalho modular, com divisórias, destinada à organização de postos individuais em ambientes administrativos, com as seguintes características mínimas: Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil higienização; Divisórias verticais confeccionadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestidas em laminado melamínico BP dupla face ou material equivalente; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 2 mm nas áreas de maior impacto, coladas por processo industrial; Estrutura de sustentação composta por pés metálicos, calhas estruturais ou estrutura mista (metal/madeira), confeccionada em aço ou material equivalente de alta resistência; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sistema de travamento estrutural que assegure estabilidade e resistência ao uso contínuo; Sistema de passagem para fiação (calhas, passa-cabos ou solução equivalente), adequado à organização de cabos elétricos e de dados; Divisórias com altura adequada para separação entre postos, sem comprometer a ergonomia e comunicação no ambiente; Sapatas niveladoras reguláveis, permitindo ajuste ao piso; Dimensões aproximadas por módulo: Altura total: aproximadamente 125 cm (incluindo divisória); Largura: aproximadamente 83 cm; Profundidade: aproximadamente 138 cm; (admitindo variação de até $\pm 5\%$) Capacidade de carga compatível com uso corporativo; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
23	200	UNIDADE	ESTANTE EM AÇO Estante de aço, composta por 06 (seis) prateleiras, destinada ao armazenamento de materiais em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência; Colunas estruturais com sistema de encaixe ou parafusamento, garantindo estabilidade e resistência ao uso contínuo; 06 (seis) prateleiras metálicas, reguláveis em altura, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26) ou superior; Prateleiras com reforço estrutural (longarinas ou dobras), adequadas para suportar carga distribuída; Capacidade de carga mínima de 50 kg por prateleira, distribuídos de forma uniforme; Sistema de travamento estrutural por meio de reforços em "X" no fundo, garantindo maior rigidez e segurança; Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi a pó, aplicada por processo eletrostático, garantindo durabilidade e resistência à oxidação; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições; Base com sapatas ou ponteiros em material resistente, proporcionando estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 200 cm; Largura: aproximadamente 92 cm; Profundidade: aproximadamente 40 cm; (admitindo variação de até $\pm 5\%$) Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;

24	100	UNIDADE GAVETEIRO VOLANTE PARA ESCRITÓRIO 04 (QUATRO GAVETAS) Estrutura confeccionada em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm nas partes estruturais; Tampo superior confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm nas partes estruturais e 2 mm no tampo, coladas por processo industrial; 04 (quatro) gavetas com deslizamento por corrediças metálicas ou telescópicas, garantindo abertura suave e resistência ao uso contínuo; Sistema de fechamento com chave, com travamento simultâneo das gavetas ou mecanismo equivalente; Puxadores em material resistente (metálico, plástico de engenharia ou equivalente); Base com rodízios (mínimo 04), sendo ao menos 02 (dois) com sistema de travamento (freio), permitindo mobilidade e estabilidade; Estrutura com travamento que assegure estabilidade e resistência ao uso contínuo; Dimensões aproximadas: Largura: 35 a 45 cm; Profundidade: 40 a 55 cm; Altura: 55 a 70 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso administrativo; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
25	1000	UNIDADE LONGARINAS TIPO AEROPORTO 3 LUGARES Longarina metálica de 03 (três) lugares, destinada ao uso em ambientes de espera ou recepção, com as seguintes características mínimas: Estrutura composta por pés, braços e barra de sustentação confeccionados em aço ou material equivalente de alta resistência; Estrutura com acabamento cromado ou pintura eletrostática a pó, com tratamento anticorrosivo, garantindo durabilidade e resistência à oxidação; Assentos e encostos confeccionados em chapa de aço perfurada ou material metálico equivalente, com pintura epóxi a pó ou acabamento similar; Assentos com reforços estruturais laterais e bordas arredondadas, proporcionando maior resistência e segurança ao usuário; Encostos com formato anatômico, levemente adaptado à região lombar, proporcionando conforto durante o uso; Barra de sustentação central reforçada, garantindo estabilidade e resistência ao uso contínuo; Sapatas niveladoras ou ponteiras em material emborrachado, com proteção ao piso e ajuste de nível; Dimensões aproximadas por assento: Largura do encosto: aproximadamente 50 cm; Profundidade do assento: aproximadamente 50 cm; Altura do assento: aproximadamente 41 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga mínima de 150 kg por assento; Capacidade total compatível com uso coletivo; Cor cinza, prata ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
26	100	UNIDADE MESA DE COMPUTADOR COM TECLADO RETRÁTIL. Mesa para computador, com suporte deslizante para teclado, destinada ao uso administrativo, com as seguintes características mínimas: Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm, coladas por processo industrial; Estrutura composta por pés metálicos ou estrutura mista (metal/madeira), confeccionada em material de alta resistência; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó; Pés com sapatas em material antiderrapante, permitindo estabilidade e proteção ao piso; Suporte para teclado tipo deslizante (retrátil), confeccionado em MDP, MDF ou material equivalente, com corrediças metálicas ou telescópicas, garantindo abertura suave e resistência ao uso; Estrutura com travamento que assegure estabilidade e resistência ao uso contínuo; Dimensões aproximadas: Largura: aproximadamente 80 cm; Profundidade: aproximadamente 60 cm; Altura: aproximadamente 74 cm; (admitindo variação de até ±5%) Espaço inferior adequado para acomodação do usuário, conforme princípios ergonômicos; Capacidade de carga compatível com uso corporativo; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

27	300	UNIDADE	MESA DE ESCRITÓRIO. Mesa de escritório reta, com gaveteiro fixo de 03 (três) gavetas com chave, com as seguintes características mínimas: Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 2 mm, coladas por processo industrial, resistentes a impactos; Estrutura composta por painéis laterais, metálica ou mista (metal/madeira), confeccionada em material de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, quando metálica; Travamento estrutural que garanta estabilidade e resistência ao uso contínuo, evitando empenamentos ou oscilações; Sapatas niveladoras reguláveis, permitindo ajuste de altura e adaptação a irregularidades do piso; Passa-cabos embutido no tampo (mínimo 01), com acabamento em material plástico resistente; Gaveteiro fixo: Gaveteiro acoplado à estrutura da mesa, contendo 03 (três) gavetas; Estrutura confeccionada em MDP, MDF, aço ou material equivalente de alta resistência; Gavetas com deslizamento por corrediças telescópicas; Sistema de fechamento com chave (fechadura frontal ou lateral), com travamento simultâneo das gavetas ou individual; Puxadores em material resistente, embutidos ou externos; Dimensões aproximadas: Largura: 120 cm; Profundidade: 70 cm; Altura: 75 cm; (admitindo variação de até ±5%) Espaço livre inferior adequado para acomodação do usuário, conforme princípios ergonômicos; Capacidade de carga mínima de 40 kg distribuídos; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
28	30	UNIDADE	MESA DE REUNIÃO REDONDA. Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 2 mm, coladas por processo industrial, resistentes a impactos; Base central tipo pedestal ou estrutura equivalente, confeccionada em aço, MDP/MDF ou estrutura mista, garantindo estabilidade e distribuição uniforme de carga; Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, quando metálica; Travamento estrutural que assegure resistência ao uso contínuo, sem oscilações; Sapatas niveladoras reguláveis, permitindo ajuste ao piso; Dimensões aproximadas: Diâmetro: 120 cm; Altura: 75 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de acomodação: mínimo de 04 (quatro) usuários; Capacidade de carga compatível com uso corporativo; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
29	15	UNIDADE	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 2 mm, coladas por processo industrial, resistentes a impactos; Estrutura composta por bases laterais, pés painéis ou metálicos, ou estrutura mista, confeccionada em material de alta resistência; Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, quando metálica; Travamento estrutural que garanta estabilidade e resistência ao uso contínuo, evitando empenamentos ou oscilações; Sapatas niveladoras reguláveis, permitindo ajuste ao piso; Possibilidade de inclusão de passa-cabos (mínimo 01), quando solicitado pela contratante. Dimensões aproximadas: Comprimento: 250 cm; Largura: 110 cm; Altura: 75 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de acomodação: mínimo de 08 (oito) usuários; Capacidade de carga compatível com uso corporativo; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;

30	50	UNIDADE	MESA DOBRÁVEL DE AÇO Mesa dobrável metálica, destinada ao uso em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em aço carbono ou material equivalente de alta resistência; Estrutura com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo resistência à oxidação e durabilidade; Sistema de dobramento que permita fácil abertura e fechamento, com travamento seguro durante o uso; Tampo confeccionado em chapa metálica única ou material equivalente de alta resistência, com superfície lisa e de fácil higienização; Bordas com cantos arredondados, proporcionando maior segurança ao usuário; Pés com ponteiros ou sapatas em material plástico ou borracha (polipropileno ou equivalente), antiderrapantes e com proteção ao piso; Estrutura estável, adequada ao uso contínuo; Dimensões aproximadas: Largura: 60 cm; Profundidade: 60 cm; Altura: 75 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso institucional; Cor branca, azul ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso;
31	50	UNIDADE	MESA EM POLIPROPILENO BRANCA Confeccionado em polietileno de alta resistência, estrutura reforçada, pés removíveis, formato quadrado. Proteção UV. Dimensões aproximadas: Altura: 70 cm Largura: 82 cm Profundidade: 82 cm Cor: branca
32	50	UNIDADE	MESA ESCRITÓRIO EM L Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 2 mm, coladas por processo industrial, resistentes a impactos; Estrutura composta por pés metálicos retos ou painéis laterais, confeccionados em aço ou material equivalente de alta resistência; Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, garantindo durabilidade e resistência à oxidação; Travamento estrutural que assegure estabilidade e resistência ao uso contínuo, evitando empenamentos ou oscilações; Sapatas niveladoras reguláveis, permitindo ajuste ao piso e melhor acomodação da mesa; Sistema de passagem para fiação (passa-cabos), com acabamento adequado; Gaveteiro fixo: Gaveteiro acoplado à estrutura da mesa, contendo 03 (três) gavetas; Estrutura confeccionada em MDP, MDF, aço ou material equivalente de alta resistência; Gavetas com corredeiras telescópicas; Sistema de fechamento com chave, com travamento simultâneo ou individual das gavetas; Puxadores em material resistente, embutidos ou externos; Dimensões aproximadas: Comprimento: 140 cm x 140 cm (formato em "L"); Profundidade: 60 cm; Altura: 75 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso corporativo; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;

33	50	UNIDADE MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 CADEIRAS destinada ao uso coletivo em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Tampo confeccionado em MDP, MDF ou material equivalente de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), laminado de alta pressão (fórmica) ou material equivalente, resistente a riscos, umidade e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 2 mm, resistentes a impactos; Estrutura composta por base metálica ou mista (metal/madeira), confeccionada em aço carbono ou material equivalente de alta resistência; Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Base com 04 (quatro) pés ou pedestal central, com reforço estrutural, garantindo estabilidade durante o uso; Sapatas niveladoras ou ponteiros em material antiderrapante, com proteção ao piso; Dimensões aproximadas da mesa: Largura: 120 cm; Profundidade: 75 cm; Altura: 75 cm; CADEIRAS: (04 UNIDADES POR MESA): Estrutura confeccionada em aço carbono tubular ou material equivalente de alta resistência; Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Assento e encosto confeccionados em polipropileno, polietileno de alta densidade ou material equivalente de alta resistência; Encosto com formato anatômico, proporcionando apoio adequado à região lombar; Assento e encosto com superfície lisa, resistente e de fácil higienização; Fixação do assento e encosto à estrutura por meio de parafusos ou sistema equivalente, garantindo firmeza e durabilidade; Modelo sem braços, facilitando a acomodação sob a mesa; Base com sapatas ou ponteiros em material antiderrapante, com proteção ao piso; Estrutura reforçada, adequada ao uso contínuo em ambientes coletivos; Dimensões aproximadas das cadeiras: Largura: 45 a 50 cm; Profundidade: 45 a 50 cm; Altura total: 75 a 85 cm; Capacidade de carga mínima de 150 kg por cadeira;
34	300	UNIDADE POLTRONA ESTOFADA Poltrona estofada, destinada ao uso em ambientes de recepção ou sala de espera, com as seguintes características mínimas: Estrutura interna confeccionada em madeira, MDF ou material equivalente de alta resistência, com reforço estrutural adequado ao uso contínuo; Assento e encosto estofados, com espuma de densidade adequada (mínimo D26 ou equivalente), proporcionando conforto ao usuário; Revestimento em couro, couro sintético, tecido ou material equivalente, resistente e de fácil higienização; Encosto com formato ergonômico, proporcionando apoio adequado à região lombar; Apoios de braço laterais, com estrutura integrada, proporcionando conforto durante o uso; Base com pés fixos em material resistente (madeira, metal ou equivalente), com sapatas ou ponteiros para proteção do piso; Estrutura estável, adequada ao uso contínuo em ambientes de espera; Dimensões aproximadas: Altura total: aproximadamente 65 cm; Largura total: aproximadamente 73 cm; Profundidade: aproximadamente 70 cm; Largura do assento: aproximadamente 47 cm; Altura do encosto: aproximadamente 40 cm; Largura dos braços: aproximadamente 10 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga mínima de 120 kg; Cor preta ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso;

35	50	UNIDADE	POLTRONA ESTOFADA PARA RECEPÇÃO OU SALA DE ESPERA PARA OBESOS. Poltrona estofada reforçada, destinada ao uso em ambientes de recepção ou sala de espera, projetada para usuários com maior capacidade de carga, com as seguintes características mínimas: Estrutura interna confeccionada em madeira maciça, aço ou material equivalente de alta resistência, com reforço estrutural adequado ao uso contínuo e suporte de maior carga; Assento e encosto estofados, com espuma de alta densidade (mínimo D28 ou equivalente), proporcionando conforto e resistência à deformação; Revestimento em couro, couro sintético, tecido ou material equivalente, resistente ao uso intensivo e de fácil higienização; Encosto com formato ergonômico, proporcionando apoio adequado à região lombar; Assento com dimensões ampliadas, garantindo melhor acomodação do usuário; Apoios de braço laterais reforçados, com estrutura integrada, projetados para auxiliar no apoio e levantamento do usuário; Base com pés fixos em material resistente (madeira, aço ou equivalente), com sapatas ou ponteiros antiderrapantes para proteção do piso; Estrutura estável, sem oscilações, adequada ao uso contínuo em ambientes de grande circulação; Dimensões aproximadas: Largura total: mínimo de 80 cm; Profundidade: mínimo de 70 cm; Altura total: aproximadamente 80 a 95 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga mínima de 180 kg; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso;
36	05	UNIDADE	RACK/APARADOR destinado ao uso em sala de estar ou convivência de funcionários, para apoio de equipamentos e organização de objetos, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm nas partes estruturais e mínimo de 25 mm no tampo superior, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm nas partes estruturais e 2 mm no tampo, coladas por processo industrial; Composto por nichos abertos e/ou compartimentos fechados, adequados para acomodação de equipamentos (como televisão, aparelhos eletrônicos) e organização de materiais; Possuir, no mínimo, 01 (um) compartimento com portas ou gavetas, com abertura suave e ferragens resistentes; Sistema de passagem para cabos (passa-fios), quando aplicável, permitindo organização de fiação; Base com pés ou apoio direto no piso, com sapatas ou ponteiros que garantam estabilidade e proteção ao piso; Estrutura com travamento que assegure estabilidade e resistência ao uso contínuo; Dimensões aproximadas: Largura: 120 a 160 cm; Profundidade: 35 a 50 cm; Altura: 50 a 70 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com suporte de equipamentos eletrônicos; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
37	25	UNIDADE	ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS Roupeiro de aço, com 8 (oito) portas individuais, destinado ao armazenamento de pertences em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono de alta resistência; Corpo, prateleiras e portas em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26) ou superior; Quantidade de portas: 08 (oito), distribuídas de forma uniforme, com compartimentos individuais; Cada compartimento com porta independente, dotada de sistema de ventilação (aberturas ou venezianas) que permita circulação de ar; Portas equipadas com sistema de fechamento individual, podendo ser por meio de pitão para cadeado, fechadura ou sistema equivalente; Dobradiças metálicas reforçadas, com abertura suave e adequada ao uso contínuo; Uma prateleira interna por compartimento com capacidade de carga mínima de 30 kg. Pintura eletrostática a pó, tipo epóxi ou equivalente, com tratamento anticorrosivo, garantindo resistência à oxidação e maior durabilidade; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições; Base com sapatas ou pés que permitam estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: 198 cm; Largura: 125 cm; Profundidade: 42 cm; (admitindo variação de até ±5%) Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;

38	25	UNIDADE ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS Roupeiro de aço, com 16 (dezesesseis) portas individuais, destinado ao armazenamento de pertences em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono de alta resistência; Corpo, prateleiras e portas em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26) ou superior; Quantidade de portas: 16 (dezesesseis), distribuídas de forma uniforme, com compartimentos individuais; Cada compartimento com porta independente, dotada de sistema de ventilação (aberturas ou venezianas) que permita circulação de ar; Portas equipadas com sistema de fechamento individual, podendo ser por meio de pitão para cadeado, fechadura ou sistema equivalente; Dobradiças metálicas reforçadas, com abertura suave e adequada ao uso contínuo; Pintura eletrostática a pó, tipo epóxi ou equivalente, com tratamento anticorrosivo, garantindo resistência à oxidação e maior durabilidade; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições; Base com sapatas ou pés que permitam estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga: mínimo de 30 kg por compartimento; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
39	25	UNIDADE ROUPEIRO DE AÇO 32 PORTAS Roupeiro de aço, com 32 (trinta e dois) portas individuais, destinado ao armazenamento de pertences em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono de alta resistência; Corpo, prateleiras e portas em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa 26) ou superior; Quantidade de portas: 32 (trinta e duas), distribuídas de forma uniforme, com compartimentos individuais; Cada compartimento com porta independente, dotada de sistema de ventilação (aberturas ou venezianas) que permita circulação de ar; Portas equipadas com sistema de fechamento individual, podendo ser por meio de pitão para cadeado, fechadura ou sistema equivalente; Dobradiças metálicas reforçadas, com abertura suave e adequada ao uso contínuo; Pintura eletrostática a pó, tipo epóxi ou equivalente, com tratamento anticorrosivo, garantindo resistência à oxidação e maior durabilidade; Acabamento com superfícies lisas, sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições; Base com sapatas ou pés que permitam estabilidade e proteção ao piso; Dimensões aproximadas: Altura: 198 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 40 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga: mínimo de 30 kg por compartimento; Cor a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, entregue montado ou com montagem inclusa;
40	200	UNIDADE SUPORTE PARA CPU. Suporte móvel para CPU (gabinete de computador), com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou material equivalente, resistente a riscos e de fácil higienização; Bordas com acabamento em fita de PVC ou ABS, com espessura mínima de 1 mm, coladas por processo industrial; Base tipo plataforma ("skate"), adequada para acomodação de CPU padrão; Dotado de 04 (quatro) rodízios, sendo no mínimo 02 (dois) com sistema de travamento (freio), permitindo mobilidade e estabilidade; Estrutura com resistência adequada ao peso do equipamento, garantindo estabilidade durante o uso; Dimensões aproximadas: Largura: aproximadamente 28 cm; Profundidade: aproximadamente 43 cm; Altura: aproximadamente 30 cm; (admitindo variação de até ±5%) Capacidade de carga compatível com uso corporativo; Cor cinza ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso;

41	30	UNIDADE TROCADOR FRALDÁRIO Trocador fraldário de parede, destinado ao uso em ambientes institucionais, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em polietileno de alta densidade, polipropileno ou material equivalente de alta resistência; Estrutura reforçada, com resistência adequada ao uso contínuo, apresentando mínima deflexão durante a utilização; Superfície lisa, contínua e de fácil higienização, resistente à umidade e produtos de limpeza; Projeto sem arestas cortantes ou pontos de esmagamento, garantindo segurança ao bebê e ao usuário; Sistema de abertura e fechamento articulado (tipo basculante), com travamento seguro na posição aberta e fechada; Dotado de compartimento ou porta-objetos integrado para apoio de itens de higiene; Equipado com cinto de segurança ajustável, destinado à contenção do bebê durante o uso; Capacidade de carga mínima de 20 kg; Sistema de fixação em parede, com fornecimento de todos os acessórios necessários para instalação (buchas, parafusos ou equivalentes); Dimensões aproximadas: Largura: 87 cm; Profundidade (aberto): 57 cm; Profundidade (fechado): 11 cm; (admitindo variação de até ±5%) Cor branca, cinza, bege ou a definir pela contratante; Produto novo, sem uso, com instalação inclusa ou fornecimento de kit de instalação; O produto deverá garantir estabilidade e segurança durante o uso, evitando riscos de queda ou acidentes; Materiais atóxicos e adequados ao uso infantil;
----	----	---

7. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

☒ (X) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA SMS - IDENTIFICAR COM DATA/ANO DO PCA

☐ () NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE:

Obrigatório anexar demanda PCA

A presente aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO está prevista e consta no Plano Anual de Compras e Contratações da SMS inserida na planilha de materiais permanentes, para o exercício 2026 conforme informações através do SEI 082354/2025 devendo alinhar-se com o planejamento da administração e a disponibilidade orçamentária e financeira.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação não gera Impactos ambientais diretos.

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todos os MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO a serem fornecidos deverão considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto nos arts. nº 5º e 11 da Lei 14.133/2021.

A empresa a ser contratada deverá adotar boas práticas de Sustentabilidade Social, Econômica, Ambiental, Ética, Política, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução de poluição ambiental.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Decreto Municipal 11328/2016:

Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I - Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II - Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV - Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V - Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- VI - Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

PERMITE A SUBCONTRATAÇÃO:

☐ () Sim

☒ (X) Não

GARANTIA DO PRODUTO E/OU DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:

Haverá exigência de garantia contratual da execução.

O objeto terá a garantia conforme o fabricante e o código de defesa do consumidor.

Além disso, a execução dos serviços relacionados à entrega, instalação (quando aplicável) e manutenção preventiva deverá ser assegurada pelo fornecedor, garantindo a plena operacionalidade dos itens. Eventuais falhas identificadas deverão ser corrigidas sem ônus para a Administração, assegurando a continuidade da prestação de serviços médicos a fim de evitar prejuízo ao atendimento dos pacientes.

Todos os MOBILIÁRIOS fornecidos deverão contar com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, incluindo assistência técnica, reposição de peças e manutenção preventiva, conforme normas do fabricante.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Conforme disposto na Lei Federal 14133/2021, a Administração convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato e nas condições estabelecidas no edital.

Após a emissão de contrato e empenho, o prazo de entrega dos MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, após a emissão de NAD – Nota de Autorização de Despesa; empenho e Ordem de Fornecimento, em favor da contratada, será de **30 dias úteis**.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa enviará através de e-mail (empenhos.fmspg@hotmail.com) para a empresa contratada os documentos acima informados.

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados da data de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas –PNCP e disponibilizado extrato no Diário Oficial do Município, prorrogável à critério da Administração.

10. LOCAIS DE ENTREGA

Após a assinatura do contrato a SMS emitirá NAD, empenho e ordem de fornecimento de forma fracionada, de acordo com a liberação de recursos financeiros.

A empresa estará autorizada a realizar a entrega dos MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO após o recebimento do empenho.

O empenho poderá ser entregue de forma planejada de acordo com cronograma de execução das reformas e obras da SMS.

ENDEREÇO DE ENTREGA

Almoxarifado de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa –

Av. Tocantins, s/nº, antigo barracão do IBC (ao lado da Heineken)

Responsáveis pelo recebimento: Marcos Schade ou Alessandra

Prazo de entrega do produto empenhado: considerando a necessidade da SMS em até 30 dias úteis após o recebimento de ordem de fornecimento e empenho, ou poderá ser entregue de forma planejada de acordo com cronograma de execução das reformas e obras da SMS.

Telefone de Contato - (42) 3220- 1000 - Ramal 2356

Horário da Entrega: 8:00 às 15:00 h

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL:

☒ **RENOVÁVEL**

☐ **NÃO RENOVÁVEL**

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CÓDIGO REDUZIDO A SEREM UTILIZADOS:

RECURSOS 303 – RECURSO DO MUNICIPAL

RECURSOS 369 - RECURSO ESTADUAL

RECURSOS 494 – RECURSO FEDERAL

RESOLUÇÕES SESA -PR

EMENDAS FEDERAIS; EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS.

13. INDICAR: GESTOR, FISCAL e SUPLENTE DO CONTRATO:

Os servidores indicados, deverão assinar o Termo de Ciência do manual de fiscalização (anexo II) e anexar no processo SEI. (Conforme Ordem de Serviço nº 10/2024).

Gestor do Contrato

Gestor do Contrato:

Eliana Hauagge Cecatto

Matrícula: 201728

GESTORA SUPLENTE:

ALEXANDRA LOUISE LOPES

Matrícula: 200584

Fiscal Administrativo e suplente

Elisabete Kostrzewicz

Matrícula: 200799

FISCAL ADMINISTRATIVO SUPLENTE:

Maricler Monçalves Picone

Matrícula: 23.342

Fiscal Técnico :

Nome: Josemar de Castro Fontoura

Matrícula: 200387

FISCAL TÉCNICO SUPLENTE:

NOME: Raquel do Carmo Mocelim

MATRÍCULA: 18586

Fiscal Setorial e suplente

Nome: Marcos Schade

Matrícula: 20969

FISCAL SETORIAL SUPLENTE:

Nome: Alessandra Matos Delinski

Matrícula: 32425

14. GRAU DE NECESSIDADE:

☐ **BAIXO**

☐ **MÉDIO**

☒ **ALTO**

15. OBSERVAÇÕES

Os MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIOS ofertados pelos licitantes descritos e especificados nas propostas, poderão ser **iguais, similares ou superiores** aos mesmos no que tange especificações técnicas, desde que tenham os mesmos desempenhos ou desempenhos superiores aos solicitados neste edital, de modo que possam ser atendidas as expectativas da Administração Pública quanto a qualidade e procedência dos mesmos, afim de poder prestar os serviços de atendimento médico com segurança, confiabilidade, eficiência e de maneira continuada a população assistida e usuária das Unidades Básicas de Saúde administrados por esta SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE.



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINA LUPEPSA, Diretora Administrativa e Financeira**, em 07/05/2026, às 11:55, horário oficial de Brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar> informando o código verificador **7388974** e o código CRC **3FF3BC33**.