

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
38/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTINUADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS MEDIANTE A CESSÃO DE USO EM REGIME DE COMODATO, E AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES ELÉTRICOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E FILTROS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUVA/PR, ENGLOBANDO O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM), AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), A FROTA DE AMBULÂNCIAS E O PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 28/10/2026 - 14:00	Fim Envio Propostas 13/11/2026 - 08:15	Pregoeiro VANESSA MACHADO DE SOUZA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL ESTACIONÁRIO (5 L/MIN): Concentrador de Oxigênio Medicinal Estacionário, com capacidade para fornecimento contínuo de oxigênio de fluxo ajustável de 0,5 a 5 Litros por Minuto (LPM). Pureza/concentração de oxigênio de no mínimo 90% (± 3%) em toda a faixa de fluxo. Alimentação elétrica em tensão nominal de 110V/127V. Nível de ruído operacional de até 58 dB, montado sobre estrutura resistente com rodízios para locomoção e alça de transporte. Equipado com indicador/medidor de fluxo (fluxômetro graduado), filtro de ar de fácil higienização e substituição, suporte para copo umidificador e niple/conector de saída de oxigênio compatível com os consumíveis padrão de mercado. Sistema de segurança integrado com alarmes visuais e sonoros para: interrupção de energia elétrica, alteração na pressão de saída, sobreaquecimento e baixa concentração de oxigênio (sistema monitor O2). Garantia mínima de 12 meses.	UNI	50	4.274,03	213.701,50
1	2	FILTRO DE REPOSIÇÃO PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5L/MIN: Filtro de reposição para entrada de ar /partículas para concentrador de oxigênio de 5 L/min, devendo ser 100% compatível com a marca e o modelo do equipamento cotado.	UNI	250	109,30	27.325,00
2	1	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL ESTACIONÁRIO (10 L/MIN) Concentrador de Oxigênio Medicinal Estacionário, com capacidade para fornecimento contínuo de oxigênio de fluxo ajustável de 1 a 10 Litros por Minuto (LPM). Pureza/concentração de oxigênio de no mínimo 90% (± 3%) em toda a faixa de fluxo. Alimentação elétrica em tensão nominal de 110V/127V. Nível de ruído operacional de até 58 dB, montado sobre estrutura resistente com rodízios para locomoção e alça de transporte. Equipado com indicador/medidor de fluxo (fluxômetro graduado), filtro de ar de fácil higienização e substituição, suporte para copo umidificador e niple/conector de saída de oxigênio compatível com os consumíveis padrão de mercado. Sistema de segurança integrado com alarmes visuais e sonoros para: interrupção de energia elétrica, alteração na pressão de saída, sobreaquecimento e baixa concentração de oxigênio (sistema monitor de O2). Garantia mínima de 12 meses.	UNI	12	8.144,18	97.730,16
2	2	FILTRO DE REPOSIÇÃO PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 L/MIN Filtro de reposição para entrada de ar /partículas para concentrador de oxigênio de 10 L/min, devendo ser 100% compatível com a marca e o modelo do equipamento cotado.	UNI	60	112,63	6.757,80
3	1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M³ Características do gás: incolor, inodoro, oxidante, pureza igual ou maior que 99,5%, umidade máxima 3 ppm, gás comprimido, atóxico, não corrosivo, CH4 máximo 5 ppm. Normas aplicáveis: ISO 4705 ou NBR 12791. Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de gases da ABNT.	M3	125	87,47	10.933,75
		OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M³ Características do				

3	2	gás: incolor, inodoro, oxidante, pureza igual ou maior que 99,5%, umidade máxima 3 ppm, gás comprimido, atóxico, não corrosivo, CH4 máximo 5 ppm. Normas aplicáveis: ISO 4705 ou NBR 12791. Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de gases da ABNT.	M3	195	35,53	6.928,35
3	3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 7M³ A 10M³ Características do gás: incolor, inodoro, oxidante, pureza igual ou maior que 99,5%, umidade máxima 3 ppm, gás comprimido, atóxico, não corrosivo, CH4 máximo 5 ppm. Normas aplicáveis: ISO 4705 ou NBR 12791. Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de gases da ABNT.	M3	5.000	22,63	113.150,00