



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

ANEXO IV PROPOSTA DE PREÇO Pregão - 43/2025

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **Pregão**. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

1 - LOTE 01 - COMPUTADORES					
Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. R\$
1	29	UNID	COMPUTADOR COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: GABINETE: MINI DESKTOP - NÃO SERÁ ACEITO GABINETE TIPO MINITORRE OU DESKTOPS, DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO 1,5 LITROS. NÃO SERÃO ACEITOS COM CONECTORES OU ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DA TAMPA. DEVERÁ SER ENTREGUE SOLUÇÃO PRÓPRIA OU OFICIALMENTE HOMOLOGADA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR CATÁLOGO DO FABRICANTE, VISANDO A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO MONITOR COTADO DO EQUIPAMENTO (FIXAÇÃO NO PRÓPRIO MONITOR OU NO PEDESTAL), FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO E COMPACTO E UTILIZANDO O PADRÃO VESA. A SOLUÇÃO NÃO PODERÁ SE UTILIZAR DE FRISAGENS, USINAGENS EM GERAL, FURAÇÕES, EMPREGO DE ADESIVOS, FITAS ADESIVAS OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU EMPREGO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU QUE VISEM ADAPTAR FORÇADAMENTE O EQUIPAMENTO OU SUAS PARTES. PROCESSADOR: COM FREQUÊNCIA MÍNIMA A PARTIR DE 2.50 GHZ (OU FREQUÊNCIA SUPERIOR), COM, NO MÍNIMO, 4 NÚCLEOS ("CORES") DE PROCESSAMENTO E SUPORTE A INSTRUÇÕES DE 64 BITS, E COM RECURSO DE INCREMENTO DINÂMICO DE DESEMPENHO DO PROCESSADOR POR DEMANDA DE TRABALHO. MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 12 MB. A GERAÇÃO DO PROCESSADOR NÃO PODERÁ SER INFERIOR À PENÚLTIMA LANÇADA POR SEU FABRICANTE. CASO A ÚLTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR TENHA SIDO LANÇADA HÁ MENOS DE 3 (TRÊS) MESES DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, E AINDA NÃO ESTEJA SENDO COMERCIALIZADA NO MERCADO BRASILEIRO POR TODOS OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO, QUE ESTEJAM APTOS A ATENDER OS DEMAIS REQUISITOS DESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO ÚLTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR A IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DO LANÇAMENTO MAIS RECENTE DO SEU FABRICANTE. PLACA MÃE: PERMITIR EXPANSÃO DE MEMÓRIA DDR4 SDRAM EM ATÉ 32 GB. O FABRICANTE DA PLACA MÃE DEVE SER IDENTIFICADO POR MEIO DE SOFTWARES DE INVENTÁRIO DE HARDWARE, COMO SENDO O MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. MEMÓ RAM: MEMÓRIA DE 16 GB, DDR4, 3200MHZ OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, INSTALADA COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA DOS SOQUETES DA PLACA MÃE. CONTROLADORA DE VÍDEO: SUPORTE À RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS, COM, PELO MENOS, DOIS CONECTORES EXTERNOS SENDO NO MÍNIMO DE 1 HDMI, E COM OS RESPECTIVOS CABOS. CONECTIVIDADE: MÍNIMO DE 5 PORTAS USB EXTERNAS, SENDO PELO MENOS 2 COM TECNOLOGIA 3.0 OU SUPERIOR, DISPONÍVEIS PARA USO, E PELO MENOS 2 INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR. MÍNIMO DE 1 PORTAS ETHERNET		



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

LAN (RJ-45). MÍNIMO DE 1 PORTA COMBINADA
AUSCULTADORES/MICROFO BLUETOOTH INTEGRADO 5.0
OU VERSÕES SUPERIORES
DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 256GB SSD PCIE
NVME, COMPATÍVEL COM AS INTERFACES DAS
CONTROLADORAS DA PLACA MÃE, LEITURA: 3500 MB/S E
GRAVAÇÃO: 2100 MB/S
TECLADO: PADRÃO ABNT2. INTERFACE USB. O TECLADO
DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO
MICROCOMPUTADOR.
MOUS ÓPTICO: COM SENSOR ÓPTICO DE MOVIMENTO. 3
BOTÕES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNÇÃO DE
ROLAGEM (SCROLL) PARA CIMA E PARA BAIXO.
RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 800 DPI. INTERFACE USB.
COMPRIMENTO/PROFUNDID DO MOUSE DE, NO MÍNIMO,
9,5 CM. E UM MOUSE PAD DEVERÁ SER NOVO, SEM USO,
E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR.
WIREL CONTROLADORA DE REDE WIRELESS DE WI-FI
INTEGRADA, BANDA DUPLA (2,4 E 5 GHZ) COMPATÍVEL
COM MU-MIMO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 867 MBIT/S.
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE LINK A 10/100/1000 MBPS.
CONFIGURÁVEL POR SOFTWARE.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA DE 110/220V AC,
CHAVEADA AUTOMATICAMENTE, COM CAPACIDADE PARA
SUPPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO, PERMITIDA PELA
PLACA MÃE (MOTHERBOARD).
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS PRO, ÚLTIMA
VERSÃO, 64 BITS : SOFTWARE (OEM) QUE DEVERÁ SER
FORNECIDO COM O MICROCOMPUTADOR: WINDOWS PRO,
ÚLTIMA VERSÃO, 64 BITS, EM PORTUGUÊS, COM
ATIVAÇÃO DA LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT,
FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO, ATRAVÉS DA BIOS
OEM KEY.
MONITOR: TELA COM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR,
TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 23,8" (VINTE E TRÊS E
OITO POLEGADAS), WIDESCREEN SUPORTE À
RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS A 60HZ, OU
SUPERIOR TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6MS
CONEXÕES COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES
FORNECIDOS COM A CONTROLADORA DE VÍDEO DO
MICROCOMPUTADOR. BIVOLT AUTOMÁTICO (115/220V)
BASE OU PEDESTAL COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E
SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DO GABINETE DESCRITO
ACIMA. CABOS A SEREM FORNECIDOS COM O MONITOR: 1
HDMI, E DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.
OBS.: TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE
DEVERÃO SER INSTALADOS PELO FORNECEDOR, COM AS
IRQS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS, NÃO
CONFLITANTES, E OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER
ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO.
O MICROCOMPUTADOR E O MONITOR DEVERÃO SER
NOVOS, SEM USO, FAZER PARTE DA(S) LINHA(S) DE
PRODUÇÃO DO(S) FABRICANTE(S) NA DATA DE
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SEREM
COMPATÍVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL
REQUISITADO. O CONJUNTO COMPOSTO PELO GABINETE
DO MICROCOMPUTADOR, O TECLADO, O MOUSE E O
MONITOR DEVERÁ TER UMA MESMA COR EM COMUM,
QUE DEVERÁ SER DE TONALIDADE ESCURA (PRETO,
CINZA, OU TONALIDADES SEMELHANTES A ESSAS).
PARA COMPONENTES DESSE CONJUNTO, SERÃO
ACEITAS COMBINAÇÕES DE CORES COM TONALIDADES
SEMELHANTES, OU COMBINAÇÕES DE PRETO E PRATA
OU CINZA E PRATA. EMPRESAS INTEGRADORAS SÃO
CONSIDERADAS FABRICANTES DO MICROCOMPUTADOR
PARA EFEITO DESSES REQUISITOS. NÃO SERÃO ACEITAS
PORTAS



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

			USB INSTALADAS ADICIONAIS PLACAS PCI OU ADAPTADORES - AS PORTAS DEVEM FAZER PARTE DO PROJETO ORIGINAL DA PLACA MÃE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO; CHIP SET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR OFERTADO. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS ON-SITE (NO LOCAL ONDE ESTIVER O PRODUTO) SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PR.; ;		
2	1	UNID	COMPUTADOR WORKSTATION PRECISION 3680, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO: - GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA DE 4 (QUATRO) ANOS ON-SITE (NO LOCAL ONDE ESTIVER O PRODUTO) SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PR, APÓS VISTORIA QUE COMPROVE QUE O (S) PRODUTO (S) ENTREGUE (S) ATENDE (M) ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS PARA ELE (S) NO PROCESSO DE COMPRA, OU ÀS ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES QUE TENHAM SIDO OFERECIDAS PELO FORNECEDOR EM SUA PROPOSTA. ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO: DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, NO CASO DE OCORRER PROBLEMA COM O MICROCOMPUTADOR, TECLADO, MOUSE, GABINETE, MONITOR E ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM O ATENDIMENTO ON-SITE DEVERÁ SER PRESTADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE, PARA DIAGNÓSTICO E RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEGUNDO PRAZOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE PARA ESSAS OCORRÊNCIAS. - GABINETE: COR PRETA OU CINZA SEM LED, COM VENTONHAS SEM LED PARA REFRIGERAR ADEQUADAMENTE O GABINETE. - PROCESSADOR: PROCESSADOR DE 3 GHZ OU MAIS (BASE), 4 GHZ OU MAIS (TURBO), NO MÍNIMO 14 NÚCLEOS ("CORES") DE PROCESSAMENTO E SUPORTE A INSTRUÇÕES DE 64 BITS. MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 24 MB. A GERAÇÃO DO PROCESSADOR NÃO PODERÁ SER INFERIOR À PENÚLTIMA LANÇADA POR SEU FABRICANTE. CASO A ÚLTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR TENHA SIDO LANÇADA HÁ MENOS DE 3 (TRÊS) MESES DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, E AINDA NÃO ESTEJA SENDO COMERCIALIZADA NO MERCADO BRASILEIRO POR TODOS OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO, QUE ESTEJAM APTOS A ATENDER OS DEMAIS REQUISITOS DESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO ÚLTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR A IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DO LANÇAMENTO MAIS RECENTE DO SEU FABRICANTE. COM O DEVIDO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. - PLACA MÃE: PERMITIR EXPANSÃO DE MEMÓRIA DDR4 SDRAM EM ATÉ 64 GB. O FABRICANTE DA PLACA MÃE DEVE SER IDENTIFICADO POR MEIO DE SOFTWARES DE INVENTÁRIO DE HARDWARE, COMO SENDO O MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. - MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DE 32 GB, DDR4, 3200MHZ OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR, INSTALADA COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA DOS SOQUETES DA PLACA MÃE. - PLACA DE VÍDEO: MEMÓRIA 4 GB GDDR6, SUPORTE À RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS OU SUPERIOR, COM, PELO MENOS, QUATRO CONECTORES MDP, E COM OS RESPECTIVOS CABOS PARA LIGAR AOS MONITORES. QUE SEJA CERTIFICADA PELA AUTODESK PARA EXECUTAR O		



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

			AUTOCAD. - CONECTIVIDADE: MÍNIMO DE 5 PORTAS USB EXTERNAS, SENDO PELO MENOS 2 COM TECNOLOGIA 3.0 OU SUPERIOR, DISPONÍVEIS PARA USO, E PELO MENOS 2 INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR. MÍNIMO DE 1 PORTAS ETHERNET LAN (RJ-45). MÍNIMO DE 1 PORTA COMBINADA AUSCULTADORES/MICROFONE. DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 256GB SSD PCIE NVME, COMPATÍVEL COM AS INTERFACES DAS CONTROLADORAS DA PLACA MÃE, LEITURA: 3500 MB/S E GRAVAÇÃO: 2100 MB/S - TECLADO: PADRÃO ABNT2. INTERFACE USB. O TECLADO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR. - MOUSE ÓPTICO: COM SENSOR ÓPTICO DE MOVIMENTO. 3 BOTÕES, TENDO O CENTRAL (RODA) A FUNÇÃO DE ROLAGEM (SCROLL) PARA CIMA E PARA BAIXO. RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 800 DPI. INTERFACE USB. COMPRIMENTO/PROFU DO MOUSE DE, NO MÍNIMO, 9,5 CM. E UM MOUSE PAD DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, E DA MESMA MARCA DO MICROCOMPUTADOR. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR. - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS PRO, ÚLTIMA VERSÃO, 64 BITS : SOFTWARE (OEM) QUE DEVERÁ SER FORNECIDO COM O MICROCOMPUTADOR: WINDOWS PRO, ÚLTIMA VERSÃO, 64 BITS, EM PORTUGUÊS, COM ATIVAÇÃO DA LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT, FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO, ATRAVÉS DA BIOS OEM KEY. - MONITOR: 02 UNIDADES DE : TELA COM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR, TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 23,8" (VINTE E TRÊS E OITO POLEGADAS), WIDESCREEN SUPORTE À RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS A 60HZ, OU SUPERIOR TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6MS CONEXÕES COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES FORNECIDOS COM A CONTROLADORA DE VÍDEO DO MICROCOMPUTADOR. BIVOLT AUTOMÁTICO (115/220V) BASE OU PEDESTAL COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DO GABINETE DESCRITO ACIMA. CABOS A SEREM FORNECIDOS COM O MONITOR: 1 HDMI, E DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.;		
--	--	--	--	--	--

2 - LOTE 02 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. R\$
3	37	UNID	CADEIRA PRESIDENTE ERGONÔMICA PREMIUM CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE, APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL E ÂNGULO DO APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL COM BASE CROMADA, HIGH-BACK MARROM EM COURO SINTÉTICO MARROM, COM APOIO DE CABEÇA LARGO, GIRATÓRIA E COM INCLINAÇÃO PARA TRÁS AJUSTÁVEL, CAMEL COR: CAMELO MATERIAL: COURO PU DIMENSÕES APROXIMADAS: 50P X 53L X 119A CM PESO APROXIMADO: 19,2 QUILOGRAMAS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COURO E MALHA RESPIRÁVEL CAPACIDADE: 150 KG ALTURA ADEQUADA: 160-185 CM LEVANTAMENTO PARA APOIAR PESCOÇO; ENCOSTO DE MALHA RESPIRÁVEL APOIO DE CABEÇA EXTRALARGO PARA ELEVACÃO;		



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

			APOIO PARA AS COSTAS EM MALHA CONFORTÁVEL; APOIO PARA LOMBAR COM MIN. 6 CLIQUES APOIO DE BRAÇO REBATÍVEL; COSTURA FINA E XADREZ EM DIAMANTE; ALMOFADAS EM COURO COM ESPUMA MACIA; INCLINAÇÃO RECLINÁVEL COM TRAVA; AJUSTES DE INCLINAÇÃO: A CADEIRA RECLINA 90-120 GRAUS PARA BALANÇAR. OS CILINDROS DE ELEVAÇÃO CERTIFICADOS DE SEGURANÇA E DURABILIDADE PODEM SUPORTAR ATÉ 150KG, TORNANDO 360 GRAUS DE ROTAÇÃO. APOIOS PARA OS BRAÇOS DA CADEIRA REBATÍVEIS. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA YAMASORO.; ;		
4	4	UNID	FRAGMENTADORA DE PAPEL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE CORTE 15 FOLHAS A4, 1 CD/DVD, 1 CARTÃO; TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS TAMANHO DO CORTE: 4*35MM LARGURA DA ENTRADA: 220MM VELOCIDADE DE CORTE: 2,6M/MIN (15 FOLHAS) NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 CICLO DE CORTE: 2,6 MIN CAPACIDADE DA LIXEIRA: MÍNIMO 18 LITROS NÍVEL DE RUÍDO: 56DB VOLTAGEM: 110V MODO REVERSO: SIM CICLO DE TRABALHO / DESCANSO: 8MINS ON / 50MINS OFF DIMENSÕES: 36 X 24,5 X 48CM PESO: 5.5 KG COR: PRETO PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO.; ;		
5	4	UNID	CADEIRA FIXA EXECUTIVA - ENCOSTO ANATÔMICO - BASE PALITO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA BASE FIXA MODELO PALITO EM AÇO TUBO 7/8 REFORÇADO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO; ;		
3 - LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO					
Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. R\$
6	10	UNID	TELA COM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR, TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 23,8" (VINTE E TRÊS E OITO POLEGADAS), WIDESCREEN SUPORTE À RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS A 60HZ, OU SUPERIOR TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6MS CONEXÕES COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES FORNECIDOS COM A CONTROLADORA DE VÍDEO DO MICROCOMPUTADOR. BIVOLT AUTOMÁTICO (115/220V) BASE OU PEDESTAL COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DO GABINETE DESCRITO ACIMA. CABOS A SEREM FORNECIDOS COM O MONITOR: 1 HDMI, E DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. GARANTIA DE 12 MESES.; ;		
7	10	UNID	NOBREAK SENOIDAL 1400VA NOBREAK MICROPROCESSADO COM DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS); FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA;		



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

			AUTOTESTE PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO PAINEL FRONTAL QUE EVITA DESLIGAMENTO ACIDENTAL; SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE LEDS NO PAINEL FRONTAL QUE INDICA TODAS AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, DA REDE ELÉTRICA E DA BATERIA; ESTABILIZADOR INTERNO; BATERIAS SELADAS TIPO VRL INTERNAS DE PRIMEIRA LINHA E À PROVA DE VAZAMENTO; INVERSOR ADAPTÁVEL COM FREQUÊNCIA DO INVERSOR IGUAL A FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL PADRÃO 120V, PERMITINDO CONFIGURAR PARA SAÍDA 220V ATRAVÉS DE SELEÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE JUMPER NA PLACA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ATRAVÉS DE FILTRO DE LINHA E VARISTOR ÓXIDO METÁLICO QUE ATENUA EFEITOS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA E SOBRETEMPERATURA; DESL E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA; INDICAÇÃO VISUAL E AUDITIVO DE BATERIA BAIXA E FALHA DE REDE; POTÊNCIA: 1400VA; TOMADAS: 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; BATERIA: 2 SELADAS X 12V 9AH; GARANTIA 12 MESES.; ;		
8	1	UNID	EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1. CÂMERA DIGITAL MIRRORLESS FULL FRAME, 01 (UMA) UNIDADE: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO: CÂMERA DIGITAL MIRRORLESS COM MONTAGEM PARA LENTES INTERCAMBIÁVEIS SENSOR: CMOS FULL-FRAME, COM RESOLUÇÃO EFETIVA MÍNIMA DE 26 MEGAPIXELS FOCO: SISTEMA DE AUTOFOCO HÍBRIDO COM DETECÇÃO DE FACE OU SIMILAR GRAVAÇÃO DE VÍDEO: 4K UHD (3840X2160P) TELA LCD: ARTICULÁVEL E SENSÍVEL AO TOQUE, COM NO MÍNIMO 3 POLEGADAS CONECTIVIDADE WI-FI E/OU BLUETOOTH ENTRADA DE ÁUDIO: P2 (3,5MM) PARA MICROFONE EXTERNO ARMAZENAMENTO: SLOT PARA CARTÃO SD COMPATÍVEL COM UHS-II PESO: INFERIOR A 500G (SOMENTE CORPO) MONTAGEM DE LENTE: COMPATÍVEL COM SISTEMA TIPO RF OU SIMILAR ITENS OBRIGATÓRIOS INCLuíDOS: CORPO DA CÂMERA BATERIA RECARREGÁVEL CARREGAD DE BATERIA (EXTERNO OU VIA USB) ALÇA DE OMBRO CABO DE CONEXÃO (USB OU EQUIVALENTE) TAMPA DO CORPO E TAMPA DA LENTE 2. ADAPTADOR DE LENTE EF PARA CÂMERAS COM MONTAGEM EF-M OU SIMILAR, 01 (UMA) UNIDADE: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PERMITE USO DE LENTES COM ENCAIXE EF EM CORPOS COM MONTAGEM EF-M OU SISTEMA EQUIVALENTE SUPORTE A FOCO AUTOMÁTICO E CONTROLE		



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

		ELETRÔNICO DE ABERTURA CONSTRUÇÃO: METÁLICA, COM CONECTORES BANHADOS A OURO OU SIMILAR REQUISITOS: ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE 3. LENTE ZOOM GRANDE ANGULAR COM ABERTURA F/1.8, 01 (UMA) UNIDADE: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DISTÂNCIA FOCAL: 18-35MM ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE: F/1.8 COMPATIBILIDADE: SENSORES APS-C FOCO: MOTOR DO TIPO ULTRASSÔNICO (HSM OU SIMILAR) ELEMENTOS ÓPTICOS ESPECIAIS PARA CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES CONSTRUÇÃO CORPO METÁLICO DIÂMETRO DE FILTRO: 72MM MONTAGEM DE LENTE: COMPATÍVEL COM SISTEMA TIPO RF OU SIMILAR 4. SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL, 01 (UMA) UNIDADE DO KIT: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO DO KIT: 2 TRANSMISSORES E 1 RECEPTOR TIPO DE MICROFONE: EMBUTIDO, COM CAPTAÇÃO OMNIDIRECIONAL FUNÇÕES: CANCELAMENTO DE RUÍDO INTELIGENTE E ARMAZENAMENTO INTERNO NOS TRANSMISSORES COMPATÍVEL COM CÂMERAS, SMARTPHONES E COMPUTADORES ALCANCE: ATÉ 250 METROS (LINHA DE VISÃO) AUTONOMIA: MÍNIMO DE 7 HORAS GRAVAÇÃO INTERNA: CADA TRANSMISSOR POSSUI 8 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, PERMITINDO GRAVAÇÃO CONTÍNUA DE ATÉ 14 HORAS EM FORMATO WAV COM TAXA DE AMOSTRAGEM DE 48 KHZ E PROFUNDIDADE DE 24 BITS. ESTOJO DE CARREGAMENTO: CAPACIDADE DA BATERIA: 2800 MAH, PROPORCIONANDO ATÉ 22 HORAS ADICIONAIS DE FUNCIONAMENTO. TEMPO DE RECARGA: 2 HORAS VIA PORTA USB-C. DIMENSÕES: 115 X 63 X 46 MM. PESO: 193,5 G. QUANTIDADE: 01 KIT (2 TRANSMISSORES + 1 RECEPTOR) 5. FLASH TTL PROFISSIONAL COM CABEÇA REDONDA, 01 (UMA) UNIDADE: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CABEÇA REDONDA PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUAVE COMPATÍVEL COM SISTEMA TTL AUTOMÁTICO POTÊNCIA: MÍNIMO DE 76WS BATERIA: RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO, AUTONOMIA SUPERIOR A 400 DISPAROS SISTEMA DE CONTROLE: RÁDIO DE 2.4GHZ INTEGRADO (MODO MESTRE OU ESCRAVO) COMPATIBILIDADE SAPATA PADRÃO DE CÂMERAS DSLR OU MIRRORLESS COM TTL 6. CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC 128 GB, 01 (UMA) UNIDADE: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO: SDXC CAPACIDADE MÍNIMA: 128 GB CLASSE DE VELOCIDADE: CLASSE 10 VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA: 150 MB/S COMPATÍVEL COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 4K UHD NÃO REQUER ADAPTADOR SD INCLUSO COMPATÍVEL COM CÂMERAS E FILMADORAS		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

			DSLR E MIRRORLESS DE MÉDIO A ALTO DESEMPENHO ITENS OBRIGATÓRIOS INCLuíDOS: CARTÃO DE MEMÓRIA NOVO E ORIGINAL DE FÁBRICA, COM EMBALAGEM LACRADA 7. CÂMERA DIGITAL MIRRORLESS APS-C COM LENTE DE KIT, 01 (UMA) UNIDADE COM KIT COMPLETO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO DE CÂMERA: DIGITAL MIRRORLESS COM SENSOR APS-C RESOLUÇÃO EFETIVA MÍNIMA: 24 MEGAPIXELS SISTEMA DE FOCO AUTOMÁTICO: COM DETECÇÃO DE CONTRASTE E/OU DETECÇÃO DE FASE GRAVAÇÃO DE VÍDEO: MÍNIMO FULL HD 1080P A 60FPS (PREFERENCIALMENTE 4K) TELA LCD: COM NO MÍNIMO 2,7" E 230 MIL PONTOS CONECTIVIDADE: WI-FI E/OU BLUETOOTH RECURSOS ADICIONAIS: DETECÇÃO FACIAL, MODO AUTOMÁTICO INTELIGENTE, DISPARO CONTÍNUO COMPATIBILIDADE COM LENTES INTERCAMBIÁVEIS PADRÃO RF OU EF (DIRETAMENTE OU COM ADAPTADOR) ITENS OBRIGATÓRIOS INCLuíDOS: CORPO DA CÂMERA LENTE DE KIT (DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 18-45MM, ABERTURA F/4.5 OU INFERIOR) TAMPA DA LENTE BATERIA RECARREGÁVEL CARREGAD DE BATERIA ALÇA DE OMBRO MANUAL EM PORTUGUÊS DEVERÁ SER APRESENTADA GARANTIA ACOMPANHADOS DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE E MANUAIS EM PORTUGUÊS.; ;		
--	--	--	--	--	--

4 - LOTE 04 - REFRIGERADOR

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. R\$
9	2	UNID	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX COM ESPAÇO FLEX E PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO 451 LITROS COR BRANCA. CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER 98 LITROS E CAPACIDADE MÍNIMA DA GELADEIRA 353 LITROS. SEM DISPENSER DE ÁGUA, COM RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, CONTENDO 01 GAVETA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A+. POTÊNCIA 110V. CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR E TAMBÉM DO FREEZER. ALARME DE PORTA ABERTA. COM LUZ INTERIOR. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA DE 01(UM) ANO (03 MESES DE GARANTIA LEGAL MAIS 09 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE).;		

5 - LOTE 05 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. R\$
10	16	UNID	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D E 2D, CONEXÃO USB, PRETO, 1 UNIDADE. DEVERÁ POSSUIR UMA EXCELENTE CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO. SENSOR COM SCANNER QUE DEVERÁ LER NO MÍNIMO OS CÓDIGOS 1D/2D/QR TANTO NA TELA QUANTO NO PAPEL (1D, PDF417, EAN-13, QR, MAXICODE, DATA MATRIX). MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL (GATILHO), AUTOMÁTICA. INCLUSO UM SUPORTE PARA LEITURA SEM AS MÃOS. GARANTIA: PRAZO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.; ;		



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

6 - LOTE 06 - ARQUIVO SOB MEDIDA

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. R\$
11	1	UNID	ARQUIVO DESLIZANTE SOB MEDIDA, CONFECCIONADO EM AÇO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - 03 MÓDULOS INTERMEDIÁRIOS DUPLOS, COM 850MM DE LARGURA, 2.230 MM DE ALTURA E 1.280 MM DE PROFUNDIDADE. - 01 MÓDULO TERMINAL MÓVEL, COM 440 MM DE LARGURA, 2.230 MM DE ALTURA E 1.280 MM DE PROFUNDIDADE. - 01 MÓDULO TERMINAL FIXO, COM 440 MM DE LARGURA, 2.230 MM DE ALTURA E 1.280 MM DE PROFUNDIDADE. - 16 METROS LINEARES DE PRATELEIRAS PARA CAIXAS BOX PADRÃO. - 40 METROS LINEARES DE QUADROS CORREDIÇOS PARA PASTAS SUSPENSAS. - 08 VISORES FRONTAIS - 8,6 METROS DE TRILHO. - 04 VOLANTES INDIVIDUAIS. - 01 TRAVA GERAL COM CHAVE TETRA. - CORES CINZA CLARO. - BASES REFORÇADAS PRODUZIDAS EM CHAPA DE 1,9 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS LATERAIS. - COLUNAS CHAPA 1,2 COM ESTAMPO OITAVADO COM FURAÇÃO PARA REGULAGEM A CADA 25 MM DAS PRATELEIRAS OU OUTROS COMPONENTES. - ROLDANAS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO. - TRILHOS COM BITOLAS FORMATO ½ CANO MACIÇO TREFILADO SOLDADA EM CHAPA PARA COLOCAÇÃO DIRETO O PISO DISPENSANDO O USO DE PLATAFORMA. - PAINÉIS FRONTAIS FABRICADO COM CHAPA 0,9 MM. - SISTEMA DE TRAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CORRENTES, ENGRENAGENS E MANIVELAS COM SISTEMADE REDUÇÃO DE PESO NOS CONJUNTOS ACIMA DE 4.000 MM DE PROFUNDIDADE. - PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COM TRATAMENTO E FOSFATIZAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS. - TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM BANHOS E FOSFATIZAÇÃO. - SISTEMA DE ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO MECÂNICO COMPOSTO POR FACES COM 1000 MM DE LARGURA INTERNA ÚTIL. COMPOSTO POR MÓDULOS CONSTITUÍDOS POR QUADROS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM FUROS RETANGULARES A CADA 25MM, PERMITINDO AJUSTES DE ALTURA DOS COMPONENTES INTERNOS, POR SISTEMA DE ENCAIXE, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS. DEVEM POSSUIR PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM COM COR DE PINTURA A SER DEFINIDA. SEU DESLOCAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO SOBRE TRILHOS ERGONÔMICOS EM FORMA DE "W" COM DUPLA GARRA DE SEGURANÇA EM TODA A SUA EXTENSÃO QUE DEVERÃO SER INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE O PISO NÃO SENDO NECESSÁRIO O USO DE PLATAFORMA. 1.1 - ESTRUTURA DAS BASES: - BASE DESLIZANTE - TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA SAE1020 COM 1,9 MM DE ESPESSURA - OS PERFIS LATERAIS COM 110 MM DE ALTURA, TODAS COM DUAS DOBRAS LONGITUDINAIS, FORMULANDO EM FÓRMULA DE "C" AS TRAVESSAS SÃO INTERLIGADAS ATRAVÉS DE SOLDAS. - A ESTRUTURA É COMPLETADA COM QUATRO		



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

TRAVESSAS TRANSVERSAIS SÃO PROVIDAS DE GARRAS DE SEGURANÇA LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR LATERAL DO MÓDULO E ENGATADA NAS DUAS ABAS LATERAIS DO PERFIL "C" DOS TRILHOS ESTAS GARRAS ESTÃO PRESENTES EM TODOS OS TRILHOS DO SISTEMA.

1.2 - COLUNAS

- CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 18 (1,2MM) COM DUAS DOBRAS LONGITUDINAIS RESULTANDO EM UM PERFIL "C" COM 29 MM (DOBRAS) X 2080 MM (H.)
- TODAS AS COLUNAS POSSUEM ORIFÍCIOS "OITAVADOS" A CADA 25 MM PARA REGULAGEM DA ALTURA DOS COMPONENTES INTERNOS, QUE PODERÃO SER FIXADOS ATRAVÉS DE ENCAIXES SEM USO DE FERRAMENTAS.

1.3 - TETOS

- CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #20 (0,9MM) DE ESPESSURA MEDINDO 415 MM X 1000 MM.

1.4 - FUNDO

- CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #20 (0,9MM) DE ESPESSURA COM REFORÇO CENTRAL PERMITINDO SER USADO COMO ÚLTIMA PRATELEIRA DA BASE MEDINDO 415 MM X 997 MM. FIXADO ATRAVÉS DE UMA DOBRA NA CHAPA RETAGUARDA APENAS ENCAIXANDO.

1.5 - PAINÉIS LATERAIS

- FABRICADO EM CHAPA DE AÇO #20 (0,9MM) INTEIRIÇO COM DOBRAS REFORÇANDO TODA SUA EXTREMIDADE.
- O PAINEL É FIXADO ATRAVÉS DE ENCAIXE NA COLUNA FRONTAL SOBRE O SISTEMA DE TRANSMISSÃO PARA QUE SEJA POSSÍVEL A MANUTENÇÃO DESSE SISTEMA SEM A NECESSIDADE DE REMANEJAR OS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO SISTEMA.

1.6 - TRILHOS

- CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO #14 (1,9MM) RECEBENDO BITOLA MACIÇO, FORMATO MEIA CANA AÇO SAE 1045, TREFILADO FIXADO DIRETAMENTE NO PISO SEM USO DE PLATAFORMA.

1.7 - SISTEMAS DE TRANSMISSÃO

- SISTEMA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DOS MÓDULOS ATRAVÉS DE ROLDANAS CHAVETADAS DIÂMETRO DE 120 MM, COM EIXOS MACIÇOS 20 MM DE ESPESSURA COM CHAVETAS, MANCAIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS "ZZ", CORRENTES COM PASSO DE 1/2, VOLANTES CONFECCIONADOS EM AÇO DE 4 MM EM FORMATO TRIANGULAR SEM PONTAS COM TRAVA INDIVIDUAL NO MANIPULO GARANTINDO A INTEGRIDADE DOS OPERADORES.

1.8 - COMPONENTES INTERNOS

- PRATELEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO #20 (0,9MM) DE ESPESSURA, COM REFORÇO CENTRAL COM DOBRAS LATERAIS, ENCAIXADAS ATRAVÉS DE CARRETÊIS DE AÇO PROPORCIONANDO FÁCIL MANUSEIO DE REGULAGEM DE ALTURA SEM USO DE FERRAMENTAS.

1.9 - TRAVA GERAL

- TRAVA GERAL INSTALADA NO PAINEL FRONTAL DO TERMINAL MÓVEL DE FECHAMENTO GERAL DE TODO O SISTEMA COM CHAVE TETRA PARA MAIOR SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS.

1.10 - FIXAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS

- OS COMPONENTES INTERNOS SÃO FIXADOS ATRAVÉS DE SUPORTE QUE FACILITA O REMANEJAMENTO DOS MESMOS SEM USO DE FERRAMENTAS.
- FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO #18 (1,2MM)

1.11 - VEDAÇÃO

- ATRAVÉS DE FRISOS DE BORRACHA EM PVC, FIXADO NAS COLUNAS EVITANDO ATRITO DE FERRO COM FERRO.

1.12 - ACIONAMENTO DO ARQUIVO



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

			- CADA MÓDULO POSSUI UM CONJUNTO DE MECANISMO, SENDO: ENGRENAGENS, CORRENTES E MANÍPULOS COM TRÊS PONTAS EM POLIURETANO. - GARANTIA: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CROQUI ANEXO.; ;		
7 - LOTE 07 - AR-CONDICIONADO					
Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. R\$
12	1	UNID	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 50/58, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE E INSTALADO COM APROXIMADAMENTE 2 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA, CONFORME CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: SALA DO BLOCO DO PRODUTOR RURAL.;		
13	1	UNID	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S, QUENTE E FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 54/62, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE COM APROXIMADAMENTE 4,5 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA, CONFORME CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOCAL DE INSTALAÇÃO: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO;		

O pagamento será efetuado de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado o pagamento.

Validade da proposta: ____/____/____

Proponho-me a executar o(s) objeto(s) constante(s) no ANEXO I, obedecendo as quantidades e especificações constantes no edital em anexo.

1 - A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

2 - O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa.

3 - O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo II do Edital.

4 - O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

_____, ____ DE _____ DE 2025.

Carimbo CNPJ:

Assinatura Proponente