**ANEXO II**
**TERMO DE REFERÊNCIA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2026**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE ESPORTES E LAZER, VISANDO À ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REUNIÕES E ATIVIDADES TÉCNICAS.** |

| Item | Qtd | Unid | Produto | Vlr ref unit. em R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | UNIDADE | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APOIO DE CABEÇA E MECANISMO RELAX - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA, INDICADA PARA ESCRITÓRIOS E AMBIENTES CORPORATIVOS, DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR CONFORTO, ERGONOMIA E SUPORTE DURANTE JORNADAS PROLONGADAS DE TRABALHO.<br>ASSENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MÍNIMA D50, REVESTIDO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ENCOSTO ANATÔMICO EM TELA MESH RESPIRÁVEL, COM ESTRUTURA REFORÇADA E APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO E MELHOR ADAPTAÇÃO À COLUNA DO USUÁRIO. POSSUI APOIO DE CABEÇA ERGONÔMICO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, PERMITINDO MELHOR ACOMODAÇÃO CERVICAL. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADOS EM ESTRUTURA RESISTENTE COM APOIO EM POLIPROPILENO INJETADO. EQUIPADA COM MECANISMO RELAX SINCRONIZADO, PERMITINDO O AJUSTE SIMULTÂNEO DO ENCOSTO E DO ASSENTO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E REGULAGEM DE TENSÃO DE INCLINAÇÃO. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTÃO A GÁS, NO MÍNIMO CLASSE 3. BASE GIRATÓRIA TIPO ESTRELA, CONFECCIONADA EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO OU NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CONTENDO 5 (CINCO) RODÍZIOS REVESTIDOS EM PU, ADEQUADOS PARA PISOS FRIOS E RÍGIDOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DO ASSENTO: 480 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 700 MM. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE: 135 KG. MATERIAIS MÍNIMOS: ASSENTO: ESPUMA INJETADA DENSIDADE MÍNIMA D50; ENCOSTO: TELA MESH RESPIRÁVEL; ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO; BASE: AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO OU NYLON REFORÇADO; RODÍZIOS: PU; BRAÇOS: POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRA GIRATÓRIA; REGULAGEM DE ALTURA; MECANISMO RELAX SINCRONIZADO; APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL; | R$1.099,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL; BRAÇOS REGULÁVEIS; ESTRUTURA ERGONÔMICA. COR PREDOMINANTE: PRETA. ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | |
| 2 | 15 | UNIDADE | MESA DE TRABALHO - FORMATO EM "L" (MEDIDA APROXIMADA - 1,50 X 1,50), COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS. TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180º. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA CENTRAL EM CHAPA METÁLICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO. ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DA COR DA MESA, SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COR: CINZA CLARO. CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,50 X 1,50 DE ALTURA X 0,74 CM - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, SEM RISCOS, DEFORMAÇÕES OU FALHAS DE PINTURA; DEVE SER NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS ESTRUTURAIS, DE SOLDA, PINTURA OU SISTEMA DE RODAGEM | R$1.013,00 |
| 3 | 2 | UNIDADE | CADEIRA DE ESCRITÓRIO OBESO GIRATÓRIA BRAÇO REGULÁVEL GOLDEN PLUS SIZE - 200 KG - CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OBESO, GIRATÓRIA, DESTINADA AO USO CORPORATIVO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, COM ESTRUTURA REFORÇADA E CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 200 KG, PROJETADA PARA PROPORCIONAR ERGONOMIA, CONFORTO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EM USO CONTÍNUO. DEVERÁ POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS COM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE MÍNIMA D33, PROPORCIONANDO ADEQUADO SUPORTE LOMBAR E CONFORTO PROLONGADO AO USUÁRIO. O REVESTIMENTO DEVERÁ SER EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COURO ECOLÓGICO COSTURADO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. O ASSENTO DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 51 CM DE LARGURA POR 55 CM DE PROFUNDIDADE, E O ENCOSTO DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 51 CM DE ALTURA POR 53 CM DE LARGURA, ADMITINDO-SE PEQUENA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DESDE QUE NÃO COMPROMETA A ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE DO PRODUTO. | R$1.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | A CADEIRA DEVERÁ POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO A GÁS, NO MÍNIMO CLASSE 3, PERMITINDO AJUSTE ERGONÔMICO AO USUÁRIO. O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR REGULAGEM E TRAVA DO ENCOSTO, BEM COMO AJUSTE DE TENSÃO/RELAXAMENTO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL. OS BRAÇOS DEVERÃO SER REGULÁVEIS EM ALTURA, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO ERGONÔMICA AO USUÁRIO. A BASE DEVERÁ SER DO TIPO ESTRELA, CONFECCIONADA EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR RESISTÊNCIA.<br>OS RODÍZIOS DEVERÃO SER EM PP (POLIPROPILENO) OU MATERIAL EQUIVALENTE, ADEQUADOS PARA DESLOCAMENTO SUAVE E SEGURO EM AMBIENTES INTERNOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO RESISTENTE, ROBUSTO E APROPRIADO PARA USO INTENSO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS E HOME OFFICE, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE ERGONOMIA, ESTABILIDADE E SEGURANÇA.<br>COR PREDOMINANTE: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | |
| 4 | 4 | UNIDADE | CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO DE 04 LUGARES. ESTRUTURA DENOMINADA DE LONGARINA (A1) DESENVOLVIDA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA NA CONFIGURAÇÃO RETANGULAR DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM AS DIMENSÕES DE 60X40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM, NAS SUAS EXTREMIDADES POSSUEM (2) LUVAS DE 30X60 MM NA ESPESSURA DE 1,9 MM CONIFICADAS PARA QUE SE UNAM AO APOIO VERTICAL. COM DOIS (2) SUPORTES PARA CADA ASSENTO PRODUZIDOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NERVURADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM NA ESPESSURA DE 4,75 MM E SOLDADO A ESTRUTURA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). POSSUIR AINDA DOIS (2) CALÇOS PARA CADA SUPORTE COM ESPESSURA DE 5 MM EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) FABRICADOS EM INJETORAS. PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADOS (4) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PARA CADA ASSENTO COM DESCRIÇÃO DE (PARAFUSO SEXTAVADO UNC ZP 1/4X1.1/4). PARA QUE A ESTRUTURA SE UNA AS BASES É PROJETADA UMA HASTE (A2) COM SUAS EXTREMIDADES CONIFICADAS PARA FACILITAR O ENCAIXE DAS LUVAS, DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 DE 29X58 MM E COM ESPESSURA DE 1,9 MM FABRICADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM. A BASE DE APOIO (A3) EM FORMATO DE ARCO, DE TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 4 MM COM NERVURAS EM TODO (COMPRIMENTO) MEDINDO 510 | R$1.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | MM, QUE ENVOLVEM AINDA (2) COLUNAS A NO MÍNIMO 80 MM DE ALTURA, EVITANDO ASSIM O CONTATO DOS TUBOS COM A UMIDADE AO CHÃO. COR PREDOMINANTE: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | |
| | | | | R$ 133.994,00 |

| | |
|---|---|
| **PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA** | **DA ENTREGA:**<br>- O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DO CONTRATO.<br>-A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE **MAIS 90 (NOVENTA) DIAS**, CONTADOS A PARTIR DA DATA FINAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO MESMO.<br>- A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM O DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA |
| **FORMA DE PAGAMENTO** | RECEBIDA A NOTA FISCAL OU DOCUMENTO DE COBRANÇA EQUIVALENTE, CORRERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO E ATESTE DO FISCAL. |
| **SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO** | HAVENDO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, O CONTRATO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL. |

SANTA HELENA, 25/11/2026.