

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 052/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Rolândia - PR
Objeto A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ferramentas pesadas e maquinários da Secretaria de Infraestrutura.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 03/07/2024 - 17:00	Fim Envio Propostas 17/07/2024 - 13:00	Pregoeiro José Augusto Liasch da Silva
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	Betoneira Elétrica de 400 litros, voltagem 220V monofásico - Especificações mínimas: Capacidade de mistura: 400 litros; Potência do motor: 2 hp monofásico com kit elétrico de segurança; Volume total: 400 litros; Capacidade de mistura: 310 litros; Rendimento final da mistura: 270 litros; Ciclos/hora: 15 ciclos /hora; Produção horária: 4,65 m³/h; Rotação horária: 30 rpm – 60Hz; Correia: Em "V" A-48 Rodas: Maciça – 68 mm; Proteção da cremalheira: Polipropileno Proteção Elétrica Kit proteção elétrica; Peso 167.00kg; Profundidade 183.60 cm; Altura 146.10cm; Largura 101.20cm; Marca de referência: (Menegotti, CSM).	Und	5	6.656,61	33.283,05
LOTE 002	Item 002	Serra Mármore a Seco, ferramenta elétrica cortador de concretos especificações mínimas: Tensão: 110V; Potência: 1500W; Nº rotações (sem carga): 12200; Ângulo mínimo e máximo de corte: 0-45°; Capacidade /Profundidade de corte em 45°: 26mm; Capacidade / Profundidade de corte em 90°: 40,3mm; Diâmetro do Disco: 125mm; Diâmetro do furo: 20mm; Velocidade de corte (sem carga) (mm/min): 12200; Nº de rotações /cursos (rpm): 12200. - Características: Para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, entre outros materiais; Marca de referência: (Bosch, Skil).	Und	5	657,57	3.287,85
LOTE 003	Item 003	Esmerilhadeira a Bateria (volts) 18V, Especificações mínimas: A Esmerilhadeira Bateria GWS180-LI; Pesando aproximadamente 2kg com bateria; Voltagem da bateria 18V; Nº de rotações em vazio 11.000 r.p.m; Peso sem bateria 1,6 kg; Rosca do eixo de esmerilhamento M14; Ø do furo 22,23mm; Conteúdo da Embalagem: Esmerilhadeira a Bateria GWS180 - LI; Flange de admissão; Porca de aperto; Chave de dois pino; Empunhadura adicional; Tampa de proteção; 2 baterias GBA 18V 4.0Ah; Mala de transporte; Carregador rápido GAL 1880 CV Profissional. ; Marca de referência: (Bosch).	Und	5	2.819,68	14.098,40
LOTE 004	Item 004	Furadeira Parafusadeira de impacto 1/2 a bateria 18V com maleta - Especificações mínimas: GSB 18V-50; Compatível com 100% das baterias e carregadores 18V; Tensão da bateria: 18V; Bateria de Lítio; Nº de rotações em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade); Configurações de Torque: 20+2; Amplitude de aperto, min./máx.: 1,5 /13mm; máx. de perfuração em alumínio: 13mm; máx. de perfuração em madeira: 35mm; máx. de perfuração em aço: 13mm; máx. de perfuração em alvenaria: 13mm; máximo do parafuso: 10mm; máximo do parafuso: 10mm; Acompanha: 2 Baterias GBA 18V; Carregador 18V. Marca de referência: (Bosch).	Und	5	1.356,44	6.782,20
LOTE 005	Item 005	Empilhadeira Hidráulica Manual aproximadamente 500Kg Especificações técnicas: 1600mm. Indicada para descarga leve de pick-ups e caminhões. A elevação do garfo é feita através do acionamento da alavanca de comando que bombeia o óleo hidráulico para dentro do conjunto e movimenta o pistão interno de elevação. O abaixamento do garfo é feito por acionamento manual do gatilho localizado no timão de comando. Possui manutenção extremamente simplificada e de baixo custo e rodas de nylon, operando em corredores de até 1,90 metro de largura; Especificações Técnicas: Aço carbono; Tipo da roda simples; Material da roda: nylon; Capacidade de carga: Aproximadamente 500kg; Elevação aproximadamente: 1.600mm; Largura externa do garfo: Aproximadamente 535mm; Largura externa da patola: Aproximadamente 535mm; Corredor operacional: Aproximadamente 1.880mm. Marca de referência: (Bosch e Menegotti).	Und	3	6.756,80	20.270,40

LOTE 006	Item 006	Cortadora manual K770, especificações mínimas: Profundidade de corte, aproximadamente 125mm; Diâmetro do disco, aproximadamente 350mm; Potência de saída aproximadamente 3.7kW; MOTOR: Deslocamento do cilindro –aproximadamente 73.5 cm³; Cilindros; Número de traços - Motor de 2tempos; demissões: Tamanho do produto comprimento 605mm; Largura do tamanho do produto 225mm; Altura do tamanho do produto aproximadamente 415mm; Peso aproximadamente 10.1 kg; Vibrações da alça esquerda 2.0m; Vibrações da alça direita 2.3m; equipamento de corte: máximo 125mm; Diâmetro do disco aproximadamente 350 mm; Diâmetro do mandril20/25,4mm; Espessura do disco 5mm; Velocidade periférica 90m/s; Marca referência: (Husqvarna).	Und	3	9.920,26	29.760,78
LOTE 007	Item 007	Máquina de Corte de Plasma especificações mínimas: Peso aproximadamente 13.5kg. Com painel LCD de 2.8; Função 2T/4T do gatilho da tocha; Ela acompanha: Tocha 60; Garra obra 3m; Alça tira colo; Conector de ar comprimido; Chave para filtro de ar; 1x bico de corte 45º; Especificações técnicas: Capacidade de corte recomendada: 12mm; Capacidade de corte 16mm; Tensão de entrada: 220~240V; Frequência da rede: 50/60; Faixa de corrente: 20-35A; Capacidade de corte; Aço:12mm; Alumínio: 8mm; Capacidade de perfuração:aproximadamente 5mm; Pressão do ar: aproximadamente 7,3 Bar; Vazão de ar: aproximadamente 110l/min; Temperatura de operação: aproximadamente 0°C a 40°C; Pressão de ar da tocha: aproximadamente 4,6 Bar; Peso (máquina+tocha): aproximadamente 13,5kg; Fator de potência em corrente: aproximadamente 0,8; Potência aparente: 9 kVA; Potência ativa: 7,2 kW; Corrente nominal máxima:41A;Corrente eficaz máxima: 25A;Transformador recomendado: aproximadamente 10kVA; Disjuntor recomendado:40ª; Marca referência: (ESAB).	Und	3	6.343,67	19.031,01
LOTE 008	Item 008	Policorte de bancada de corte rápido 2200W, Especificações mínimas: Potência: 2.200W; Tensão: 220V; Velocidade: 3.800 min-1 /rpm; Diâmetro do disco: aproximadamente 14(355mm); Diâmetro do furo: aproximadamente 25,4mm; Capacidade de corte (barra quadrada): aproximadamente 119x119mm; Capacidade de corte (tubo redondo): aproximadamente 119mm; Peso aproximadamente: 14Kg; Marca de referência: (Bosch e Dewalt).	Und	5	1.789,24	8.946,20
LOTE 009	Item 009	Serra Policorte 2200W, Especificações mínimas: voltagem de 110V; Ela possui potência uma potênica de aproximadamente 2200W; Sua velocidade de rotação é de 3800rpm; O diâmetro do disco é de 14; Mede aproximadamente 520mm de comprimento, 256mm de largura e 400mm de altura; Pesa aproximadamente 15 /16kg; Ela é utilizada para fazer cortes precisos; ferramenta versátil. Diâmetro do disco aproximadamente: 14; Acessórios incluídos: 1 disco abrasivo; Velocidade máxima de rotação: 3800 rpm; Comprimento do cabo aproximadamente: 2 m; Com guia laser: Não; Comprimento: 520 mm; Largura: 256mm; Altura: 400 mm; Marca de referência: (Bosch e Makita).	Und	5	1.831,03	9.155,15
LOTE 010	Item 010	Serra Circular elétrica, Especificações mínimas: Sua tensão elétrica é aproximadamente 220v; Características principais: Diâmetro do disco aproximadamente: 185mm; Profundidade de corte 45 graus aproximadamente: 44 mm; Profundidade de corte 90graus aproximadamente: 65 mm; Acessórios incluídos: 1 chave Allen,1 guia paralela, Manual; Comprimento do cabo aproximadamente: 2m; Com guia laser: Sim; Com botão de bloqueio de disco: Sim; Comprimento aproximadamente: 34.5 cm; Largura aproximadamente: 22.5cm; Altura aproximadamente: 24cm; Peso aproximadamente: 4/5kg; Marca de referência: (Bosch e Makita).	Und	5	840,64	4.203,20
LOTE 011	Item 011	Martelete Perfurador Rompedor, Especificações mínimas: Tensão 220V; Características: Alimentação: Bateria Tipo de bateria: Lítio; Bateria (volts): 18V; Energia de impacto aproximadamente: 2J; Tipo de encaixe: SDS Plus; Função (modo): Perfurador /Rompedor; Velocidade variável: Sim; Rotações por minuto (sem carga): 1.800 rpm; Impacto por minuto: 5.100 ipm; Capacidade de perfuração madeira aproximadamente: 30 mm; Capacidade de perfuração aço aproximadamente: 13 mm; Capacidade de perfuração concreto aproximadamente: 20 mm; Força aproximadamente: 4,3j; Marca de referência: (Bosch, Dewalt e Menegotti)	Und	5	2.918,04	14.590,20
LOTE 012	Item 012	Máquina Solda Mig 150/160a Sem Gás; Especificações mínimas: 3Em 1 Tig Lift Eletrodo Bivolt; São 3 máquinas em 1: MIG, Eletrodo e TIG-LIFT; Possui função HOT START (evita respingo e garante solda de melhor qualidade); Aceita arames sem gás e grande variedade de eletrodos; Eletrodos aceitos: 6010 e 6013 de 2,5mm, 3,25mm e 4mm; 7018 - 2,5mm e 3,25 mm ; Ferro Fundido de 2,5mm e 3,25mm; Inox 3080i; Solda SEM PARAR com eletrodo E6013 3,25mm; Arames aceitos: Rolos de 1 kg; De 0,8 mm a 1,0mm; Sem gás; Acompanha roldana 0,6 mm e 0,8 mm; Ciclo de trabalho: MIG 130A: 100% - 150A: 85%; MMA 125A: 100% - 150A - 85%; Acessórios que acompanham: Tocha Mig; Grampo terra; Porta eletrodo; Outras informações técnicas: Fase elétrica: monofásica; Tensão em vazio: 30VDC; Classe de proteção: IP 21S; Frequência: 50/60Hz; Conector engate rápido: 9mm; Eficiência Máxima: 90%; Medidas: C42 x L17 x A30; Garantia do vendedor: 12 meses. Marca de referência: (Pró Euro, ESAB).	Und	5	2.276,91	11.384,55
		Saca Polia com 2 garras; Especificações mínimas:				

LOTE 013	Item 013	Aproximadamente 110mm; Garras forjadas em Aço cromo vanádio; Acabamento cromado e niqueladas; Sextavado do fuso aproximadamente 17mm; Altura útil de trabalho do fuso aproximadamente 90 mm; Profundidade útil das garras aproximadamente 19 mm; Abertura mínima útil de trabalho das garras aproximadamente 45mm; Abertura máxima das garras aproximadamente 110mm; Curso do fuso aproximadamente 110mm. Marca de referência: (Gedore e Tramontina)	Und	10	390,61	3.906,10
LOTE 014	Item 014	Saca Polia com 3 Garras; Especificações mínimas: 220mm x195mm; Garras forjadas em aço gedore-vanádio e niqueladas e demais componentes fosfatizados; Distribui a carga de extração em três apoios, facilitando o trabalho do operador. Especificações Técnicas: Capacidade de força operacional: 3,0Ton; Altura máxima útil das garras aproximadamente: 90mm; Profundidade útil de trabalho das garras aproximadamente: 19 mm; Abertura máxima útil de trabalho das garras aproximadamente: 40 mm; Abertura máxima das garras aproximadamente: 120 mm, Curso do fuso aproximadamente: 110 mm; Parafuso: M8 x 30 mm. Marca de referência: (Gedore e Tramontina)	Und	10	433,08	4.330,80
LOTE 015	Item 015	Sangrador De Freios; Especificações mínimas: Com Controle Manual e Sem Nível Sonoro 1200; Acompanha: Reservatório com 8 litros aproximadamente; 2 Tampas padrão; 1 Tampa universal; 1 Controle de partida com 6 metros de fio aproximadamente; 1 Seringa para retirar excesso de óleo do reservatório; Alimentação: 12 volts aproximadamente; Marca de referência: (Planatc)	Und	5	1.142,22	5.711,10
LOTE 016	Item 016	Compactador de percussão de solo (Sapão) a gasolina; Especificações mínimas: Aproximadamente 04 hp de potência, refrigerado a ar, impacto por minuto de aproximadamente até 640, força de impacto de aproximadamente 1.100/1.600 kgf, Frequência aproximadamente: 600/690min; Cilindrada máxima aproximadamente 150cc, Tamanho da sapata aproximadamente de 330x280, cobertura superior e protetores laterais para protegerem o motor contra detritos e possíveis danos nos locais de trabalhos mais difíceis. Força do motor: ¾ HP tempos Marca de referência: (CSM, Fortemac)	Und	5	24.880,92	124.404,60
LOTE 017	Item 017	Placa vibratória com 65kg, com motor aproximadamente 83kg; Especificações mínimas: motor a gasolina de aproximadamente 6,5Cv; Potência refrigerado a ar, força centrífuga de aproximadamente 22Kn, Potência: 5,5hp com rodas e alça de elevação, com coxins de vibração, sistema de reversão frente e trás, eficiência de compactação de no mínimo 500 m²/h, frequência de aproximadamente 4300 vpm; Força centrífuga: 1.121/1.800 kgf; Marca de referência: (Menegotti e Fortemac).	Und	5	8.702,27	43.511,35