



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

CORREÇÃO DO EDITAL

O Município de Cornélio Procópio, torna público que está corrigindo o Termo de Referência do Pregão nº 095/2025, conforme segue:

O TERMO DE REFERÊNCIA PASSA A TER O SEGUINTE TEOR:

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS DE SOM					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	VALOR MÁX UNIT	VALOR MÁX TOTAL
1	Ajudante de eletricista	50	Hora	18,32	916,00
4	Eletricista - horista	70	Hora	23,94	1.675,80
10	Multicabo com medusa 36 vias de 40 metros comprimento - 28 vias de inputs e 08 vias de outputs	1	Unid	7.666,67	7.666,67
14	Console de som digital com 32 entradas físicas. Especificações: 32 Canais de Entrada, 8 Canais Auxiliares, 8 Canais de Retorno de Efeitos Canal de Processamento de Saída: 16 16 barramentos auxiliares, 6 matrizes, LRC principal: 100 Motores de Efeitos Internos (True Stereo / Mono): 16 Automação Interna de Show (Cues Estruturados / Snippets): 500 / 100] Cenas Internas de Recuperação Total (incluindo Preamplificadores e Faders): 100 Processamento de Sinal: Ponto Flutuante de 40 bits Conversão A/D (8 canais, pronto para 96 kHz): 114 dB de Faixa Dinâmica (A-pesado*) Conversão D/A (estéreo, pronto para 96 kHz): 120 dB de Faixa Dinâmica (A-pesado*) Latência de E/S (Entrada da Console para Saída): 0.8 ms Latência de Rede (Entrada da Caixa de Palco > Console > Saída da Caixa de Palco): 1.1 ms Conectores - Pré-amplificador de Microfone Midas PRO Series (XLR): 32 Entrada de Microfone de Talkback (XLR): 1 Entradas / Saídas RCA: 2 Saídas XLR: 16 Saídas de Monitoramento (XLR / TRS Balanceado de ¼"): 2 Entradas/Saídas Auxiliares (TRS Balanceado de ¼"): 6 Saída para Fones de Ouvido (TRS de ¼"): 2 (Estéreo) Saída Digital AES/EBU (XLR): 1 Portas AES50 (Klark Teknik SuperMAC): 2 Interface de Cartão de Expansão: 32 Canais de Entrada / Saída de Áudio Conector ULTRANET P-16 (Sem Alimentação Fornecida): 1 Entradas / Saídas MIDI: 1 USB Tipo A (Importação / Exportação de Áudio e Dados): 1 USB Tipo B, painel traseiro, para controle remoto: 1 Ethernet, RJ45, painel traseiro, para controle remoto: 1 THD+N (ganho de 0 dB, saída de 0 dBu):	1	Unid	45.333,33	45.333,33



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

	<p>Características: Console digital para performance ao vivo e gravação em estúdio com até 40 canais de entrada simultâneos 32 pré-amplificadores de microfones 25 mix buses alinhados no tempo e coerentes em fase Rede AES50 permite até 96 entradas e 96 saídas 32 canais bidirecionais de gravação/reprodução ao vivo em cartões SD/SDHC duplos (cartões não incluídos) Até 3 horas de gravação PCM de 32 canais em uma sessão - armazenados como arquivos WAV não comprimidos Estrutura de alta performance em fibra de carbono, alumínio e aço de alto impacto Processamento de sinal digital de 40 bits em ponto flutuante 8 grupos DCA e 6 grupos de mute 8 motores de efeitos de processamento de sinal digital 25 faders motorizados Midas PRO Tela TFT colorida completa de 7" visível à luz do dia Interface de áudio USB 2.0 de 32 x 32 canais Emulações de controle remoto DAW dos protocolos Mackie Control e HUI Controle remoto sem fio opcional com aplicativos Midas para iPhone e iPad Fonte de alimentação universal com comutação automática de alcance completo</p>				
15	<p>Retorno de palco IN EAR sem fio com fone de ouvido: Frequência de operação: (572-596 MHz) ou 476-500 MHz. Vários modos de áudio para configurações ou apresentações variadas e opções de mixagem exclusivas. O modo Focus permite priorizar uma entrada em relação a outra diretamente do receptor. Recursos avançados como EQ e Limiter. Predefinições de frequência perfeitamente alinhadas em 8 bancos com 12 canais cada. Um número ilimitado de receptores pode ser usado com um transmissor. Sensor infravermelho para sincronizar, facilmente, vários receptores com um transmissor. Banda de frequência selecionável: Até 24 MHz. Resposta em frequência AF: 45 Hz a 15 kHz. Modulação: Banda larga FM. Relação sinal-ruído (1 mV, desvio de picos): menor que 88 dB Distorção harmônica total (THD): menor que 1 % Limitador: -10 Db. Alimentação do Receptor: 2 baterias AA. Tempo de operação: Aproximadamente 6 horas. Alimentação da base: Fonte bivolt (inclusa) Receptor estéreo - transmissor estéreo. Dimensões: Aprox. 9,5 x 7 x 2,6cm. Peso (incl. baterias): Aprox. 110g. Banda de frequência selecionável: Até 24 MHz. Intervalo de temperatura: 0 °C a +40 °C Resposta em frequência AF: 45 Hz a 15 kHz Modulação: Banda larga FM. Relação sinal-ruído (1 mV, desvio de picos): ≥88 dB. Nível de saída de áudio em 3,5 mm: 2 x 1,25 Veff em 16 Ω. Reforço de altas (EQ): +10 dB em 13 kHz. Distorção harmônica</p>	2	Unid	7.666,67	15.333,34



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

	total (THD): ≤ 1 %. Limitador: -10 Db. Fonte de força: 2 baterias AA , 1,5V. Tempo de operação: Aprox. 6h.				
16	<p>Microfone sem fio headset com antenas removível – Receptor • 2400 frequências selecionáveis em largura de banda de 60 MHz • Tecnologia de Filtragem de Ajuste de Faixa • Até 60 sistemas / banda compatíveis predefinidos (140 com várias bandas, dependentes da região) • Seleção automática de frequência em rede • Configuração do Transmissor Automático (incluindo Upload de Grupo Personalizado) • Memória Flash para armazenar seis grupos de frequência personalizados de 60 canais • Patenteada Áudio Companding • LCD Retroiluminado de Bit-mapeado Multifuncional • Compatibilidade de rede USB e Ethernet integrada • Software de controle / monitoramento de bancada sem fio da Shure • Antenas Removíveis • Microprocessor-controlled diversity • Faixa de frequência de portadora de RF: J5 / 470-530 MHz • A relação sinal-ruído: Quieting final (desvio de 45 kHz ref.) < 100 dB, peso-A • Resposta Geral de Frequência: - 40 Hz a 18 kHz +/- 1 dB - 2400 frequências selecionáveis em largura de banda de 60 MHz • Tipo de receptor: Dual Receiver – Diversidade Tipo de Saídas: • XLR de 3 pinos: Microfone / comutável, balanceado de baixo-Z com interruptor de aterramento • P10 TRS 1/4": 200 ohms Equipamento digital, equipado com transmissor e microfone auricular • USB: interface do computador • RJ-45: interface de rede Ethernet • Monitorização de Phones: P10 1/4" com dial de controle de nível • Alimentação: 100 a 240 Vac, 50 / 60Hz 0,8 Amps max. • Tipo de Bateria / Aprox. Vida Nenhum - somente energia CA Exibição LCD retroiluminado: • Grupo e Canal, Frequência, Sincronismo Automático do Transmissor, Nome do Receptor, Nível de Saída, Silenciador, Bloqueio do Receptor, Visualização de LCD, Contraste, Tecla de Tonalidade, Parâmetros de Rede • Opções de montagem: Hardware de Montagem em Rack (Incluído) • Tipo de antena: Duas antenas dependentes de banda • Dimensões: (44 x 483 x 366 mm) (HxWxD) • Peso: (5 kg)</p>	2	Unid	12.000,00	24.000,00
17	<p>Microfone sem fio com antena removível - Receptor • 2400 frequências selecionáveis em largura de banda de 60 MHz • Tecnologia de Filtragem de Ajuste de Faixa • Até 60 sistemas / banda compatíveis predefinidos (140 com várias bandas, dependentes da região) • Seleção automática de frequência em rede • Configuração do Transmissor Automático (incluindo Upload de Grupo Personalizado) • Memória Flash para armazenar seis grupos de frequência personalizados de 60 canais • Patenteada Audio Companding • LCD Retroiluminado de Bit-mapeado Multifuncional • Compatibilidade de rede USB e Ethernet integrada • Software de controle / monitoramento de bancada</p>	2	Unid	12.000,00	24.000,00



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

	<p>sem fio</p> <ul style="list-style-type: none">• Antenas Removíveis• Microprocessor-controlled diversity• Faixa de frequência de portadora de RF: J5 / 470-530 MHz• A relação sinal-ruído: Quieting final (desvio de 45 kHz ref.) < 100 dB, peso-A• Resposta Geral de Frequência:<ul style="list-style-type: none">- 40 Hz a 18 kHz +/- 1 dB- 2400 frequências selecionáveis em largura de banda de 60 MHz• Tipo de receptor: Dual Receiver – Diversidade Tipo de Saídas:• XLR de 3 pinos: Microfone / comutável, balanceado de baixo-Z com interruptor de aterramento• P10 TRS 1/4": 200 ohms• USB: interface do computador• RJ-45: interface de rede Ethernet• Monitorização de Phones: P10 1/4" com dial de controle de nível• Alimentação: 100 a 240 Vac, 50 / 60Hz 0,8 Amps max.• Tipo de Bateria / Aprox. Vida Nenhum - somente energia CA <p>Exibição LCD retroiluminado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grupo e Canal, Frequência, Sincronismo Automático do Transmissor, Nome do Receptor, Nível de Saída, Silenciador, Bloqueio do Receptor, Visualização de LCD, Contraste, Tecla de Tonalidade, Parâmetros de Rede				
18	<p>Pedestal para microfone girafa para 01 microfone com haste telescópica peso: 1,85kg, acabamento: preto epóxi altura mínima: 1,00cm altura máxima: 1,70cm</p>	8	Unid	199,67	1.597,36
19	<p>Processador de áudio - gerenciador completo de sistema de alto falantes, com assistente de configuração wizard, acesso rápido às funções de áudio, medidores de entrada/saídas, conexão USB, porta ethernet, conectores XLR balanceados. processamento: compressão, AFS, EQ gráfico e paramétrico, subharmonic synthesis, delay, crossover, limiter</p> <p>03 entradas e 06 saídas</p> <p>Delay de alinhamento: Até 1000 ms por canal de saída</p> <p>Conversor A/D: 24-bit com sistema de conversão dbx Type IV™</p> <p>Intervalo dinâmico A/D: 117 dB ponderação A, 114 dB não ponderado, 22 kHz BW</p> <p>Intervalo dinâmico tipo IV 129 dB com material transiente, ponderação A, 22 kHz BW; 126 dB com material transiente, não ponderado, 22 kHz BW; 121 dB típico com material do programa, ponderação A, 22 kHz BW</p> <p>Conversor A/D: 24-bit</p> <p>Intervalo dinâmico A/D: 116 dB ponderação A, 113 dB não ponderado, 22 kHz BW</p> <p>Processamento interno wordlength: 32-bit de ponto flutuante</p> <p>Taxas de amostra suportadas: 48/96 kHz (32 a 192</p>	2	Unid	3.833,33	7.666,66



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

	<p>kHz usando taxa de conversão da amostra) Intervalo dinâmico de desempenho do sistema: 114 dB ponderação A, 110 dB não ponderado THD (distorção harmônica total) mais ruído: 0.0025% típico em +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada 0 dB Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz, +0/- 0,5 dB Diafonia entre canais: < -97 dB, -105 dB típico 20 a 20 kHz, +4 dBu, todos os canais medidos Latência: Latência 2,57 ms (48 kHz), 2,28 ms (96 kHz); entrada a saída digital AES: entrada analógica para saída Tensão de funcionamento: 100 a 240 VAC 50/60 Hz Consumo de energia: 18 W Especificações de Áudio: Entrada (3) entradas de linha analógicas/(2) entradas digitais AES (conectores compartilhados), (1) entrada de microfone RTA Conectores de entrada: (3) XLRs fêmea (2 selecionáveis entre formatos de áudio analógico/AES digital), (1) entrada de microfone RTA XLR fêmea Tipo de entrada: Balanceado eletronicamente/filtro RF Impedância de entrada: > 30 kΩ, balanceado linha a linha Nível de entrada máx. (entradas de linha) > +28 dBu, balanceado, ≤1% THD CMRR > 50 dB @ 1 kHz Potência de pré-amplificador de microfone controlado remotamente: +48 VDC Saída: (6) Saídas de linha Conectores de saída: Macho XLR Tipo de saída: Balanceado eletronicamente/filtro RF Impedância de saída: 120 kΩ, balanceado linha a linha Nível de saída máx.: +22 dBu, balanceado, ≤1% THD Dimensões: Altura: 4,4cm Profundidade:20,32 cm Largura: 48,26 cm Peso da unidade: 2,49 kg Peso para transporte: 3,22 kg</p>				
20	<p>Filtro de linha, Características técnicas: - Chave liga/desliga com led indicativo de funcionamento - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127v/ 2200W em 220v - Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90º - Material antichamas Modelo do produto: EPE 1006 Cor: Branco Quantidade pacote: 01 Comprimento do produto: 28,6cm Largura do produto: 4,4cm</p>	6	Unid	399,67	2.398,02



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

	Altura do produto: 4cm Peso do produto: 0,241 kg Numero de tomadas: 6				
22	Cabo HDMI x HDMI fibra ótica 2.0 – 30m Tipo: cabo HDMI para HDMI Resolução: 4K (3840 X 2160 PX) Versão HDMI: 2.0 (19 PINOS) Largura da banda: até 18.2GBPS Conexões: HDMI macho X HDMI macho Conectores: banhados à ouro MATERIAL: FIBRA ÓPTICA Diâmetro: 4.8mm Encapsulamento: PVC Comprimento: 30 metros Item incluso: 01 cabo HDMI de alta velocidade	1	Unid	650,00	650,00
25	Mesa de som analógica 24 canais - Cor: Preta - 24 canais de entrada - 23 canais com entradas combo XLR/P10 para microfone e instrumento - 1 canal com entradas mono P10 (L/R) - Equalizador gráfico de 7 bandas - Efeitos composto por 16 preset e ajustes - Botão mute e controle de volume por fader - Phantom Power 48v - Botão de acionamento do Phantom 48v divididos por 2 grupos Ch 1-7 e 9-16 - Ajuste do pré-amplificador por canal (Gain) - Controle de PAN por canal (Left / Right) - Equalizador de 3 bandas por canal: Alto, Médio e Baixo - Controles de Volume - Conexão Bluetooth para reprodução através de equipamento portátil - Entrada USB para conexão de pendrive com áudios em MP3 - Entrada tipo RCA Tape input - Saída tipo RCA Tape output - 4 saídas auxiliares P10 - 2 saídas XLR: Main out - 2 saídas P10: Main out - 2 saídas P10 (G1 e G2) - 1 conexão P10 para fone de ouvido - Voltagem Automática: 90-240V / 50-60Hz (Bivolt)	1	Unid	5.300,00	5.300,00
26	Cabo para microfone - Conector XLR Macho x XLR Fêmea injetados em ZAMAC (Liga de Alumínio) Cabo de microfone de baixa impedância PVC emborrachado Bitola de 2 x 0,20mm ² /24AWG (SC20) Comprimento: 5,00m	10	Unid	153,33	1.533,30
27	Cabo para microfone - Conector XLR Macho x XLR Fêmea injetados em ZAMAC (liga de alumínio) Cabo de microfone de baixa impedância PVC emborrachado	10	Unid	206,67	2.066,70



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

	Bitola de 2 x 0,20mm ² /24AWG (SC20) Comprimento: 10,00m				
28	Cabo para microfone - Conector XLR Macho x XLR Fêmea injetados em ZAMAC (Liga de Alumínio) Cabo de microfone de baixa impedância PVC emborrachado Bitola de 2 x 0,20mm ² /24AWG (SC20) Comprimento: 2,00m	15	Unid	108,33	1.624,95
29	PA de coluna array vertical com subgrave - kit sistema ativo processado - Alto Falante Subwoofer: 18"; • Alto Falantes Torre: 18 x 3.5" (2 torres com 9 alto-falantes cada); • Resposta de Frequência: 150-15KHz (torre) / 40-150KHz (sub); • Impedância: 8 Ohms (torre) / 4 Ohms (sub); • Potência: 800W RMS / 1.600W pico (torre), 1.200W RMS / 2.400W pico (sub); • SPL: 127dB (torre) / 128dB (sub); • Controle individual de volume; • 4 opções de presets DSP; • LED de Limiter; • LED de sinal; • Entrada A: XLR/P10; • Entrada B Linha/Mic: balanceada XLR/P10; • Bivolt Seleccionável; • Peso líquido: 11,5 Kg (torre) / 34.5 Kg (sub); • Dimensões Torre: 12.5x14x89.2 cm; • Dimensões Sub: 60x58x53.5 cm. contem 02 dubgraves e 02 torres	2	Unid	18.333,33	36.666,66
VALOR MÁXIMO DO LOTE.....					178.428,79
LOTE 2 - ILUMINAÇÃO					
2	Ajudante de eletricista _	35	Hora	18,32	641,20
5	Eletricista - horista_	50	Hora	23,94	1.197,00
7	Moving HEAD LED - kit com 4 un - especificações: voltagem: AC90-240V Power: 320w frequency: 50-60hz LEDS: 19PCS LSW 41NL LEDS canais: 24CH/16CH, modo de operação: DMX/ MASTER SLAVE/ SOUND, scan horizontal: 540° scan vertical: 270° STROBO:1-25 vezes/segundo display: LCD peso: 30kg. tamanho: 38*31*46cm	5	Kit	12.833,33	64.166,65
8	Mesa controladora DMX bivolt 1612 material: metal / plástico ABS quantidade de canais DMX: 192 canais quantidade de scanners: 12 botões quantidade de chases: 6 botões quantidade de scenes: 8 botões controla simultaneamente até 12 aparelhos com 16 canais cada memória para 30 programas com 8 cenas cada, controla aparelhos com até 16 canais DMX grava até 8 cenas diferentes na configuração, 6 cenas com controle de fade time e velocidade ativada por som ou midi frequência: 50/60hz, funções: blackout, fade time, speed e midi control display: digital, acompanha: fonte de alimentação comprimento cabo da fonte: 1,20m voltagem: 100 - 240v (bivolt) garantia da loja: 90 dias dimensões: 14 cm x 5 cm x cm, peso: 1,790kg	1	Unid	566,33	566,33



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

12	Refletor LED COB 200w com bandoor DMX branco frio e quente	6	Unid	1.433,33	8.599,98
13	Clamp pipe alltechpro para fixar iluminação clamp 35kg, ideal para efeitos e lasers leves	8	Unid	61,67	493,36
VALOR MÁXIMO DO LOTE.....					75.664,52
LOTE 3 - VÍDEO					
3	Ajudante de eletricista__	35	Hora	18,32	641,20
6	Eletricista - horista__	50	Hora	23,94	1.197,00
21	Suporte para projetor de teto	1	Unid	199,67	199,67
23	Projetor 4500 lumens WXGA/HDMI/USB, brilho de 4.500 lúmens. Imagens nítidas e vibrantes à distância à luz do dia ou em salas médias ou grandes com até 4.500 lúmens de brilho. Resolução WXGA de 1280 x 800, projete com confiança imagens e vídeos mais nítidos e detalhados do que você espera de projetores padrão. Lâmpada até 15.000 horas. Especificações: imagem. Resolução nativa: 1280 x 800. resolução máxima: 1920 x 1200. Brilho do modo padrão: 4500 lm. Proporção nativa: 16:10. Proporção compatível: 4:3. Proporção compatível: 16:9. Taxa de contraste: 20.000:1. Zoom digital: 2x. Correção keystone vertical: -40°/+40° sincronização vertical máxima: 120hz. Sincronização horizontal máxima: 100khz. Sincronização vertical mínima: 24hz. Sincronização horizontal mínima: 15 khz. cor suportada: 1,07 bilhão de cores (30 bits). Lâmpada. Número de lâmpadas: 1. Potência da lâmpada: 210 w. interfaces/portas. HDMI, USB, RCA, VGA e áudio de 3,5 mm. Áudio. Número de alto-falantes: 1. Potência de saída do alto-falante: 3watts. Modo de saída do alto-falante: mono. Controle remoto. Cabo VGA. Cabo de alimentação CA. Bateria para controle remoto. Guia rápido. Cartão de segurança. Estojo de transporte. Bivolt	1	Unid	5.200,00	5.200,00
24	Tela de projeção motorizada tensionada 200 polegadas. controle remoto - instalada área visual - a x l - 269,0 x 431,0 cm área total - a x l - 299,0 x 461,0cm caixa da tela - 14,0 x 14,0 x 500,0cm . embalagem - 17,0 x 17,0 x 515,0cm / peso - 60kg. projeção retrátil elétrica com acionamento por controle remoto sem fio radio frequência com alcance até 100 metros. Conta também com acionamento por botões localizados no módulo receptor do controle remoto, em caso de perda ou quebra do emissor do controle remoto a tela pode ser acionada manualmente. Ponto de parada automático ou controlado pelo usuário com o controle remoto. motor elétrico tubular interno silencioso com 20nm de torque e 19 rpm com garantia de 5 anos. Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança. Ajuste de parada, fim e começo de curso, regulável no motor. Fabricada com tubo de alumínio de 4 polegadas com 1/8 (3,0 mm) de espessura (para garantir que não dobre com o tempo película tensionada nas laterais, através de fios de nylon que esticam a tela ao desenrolar, deixando a superfície da tela 100% plana. Possui bordas pretas	1	Unid	14.833,33	14.833,33



MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 095/2025
Forma Eletrônico

Processo Adm. Nº 294/2025

Data do Processo: 19/12/2025

nas laterais, 15cm de cada lado, e a faixa preta superior tem altura de 30cm, permitindo ser regulada de acordo as necessidades do usuário. também podemos fazer a faixa preta superior com medida desejada pelo cliente (consulte custo). possui barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela para deixar o tecido totalmente esticado. película especial de projeção vinílica branca matte white com fator de ganho 1.1 com verso preto. Indicada para ser utilizada em todos os tipos de ambientes que necessitam de um anteparo para receber uma projeção: home theater, sala de reunião e auditórios. Aliada a um bom projetor oferece reflexão uniforme e cores fiéis em projeções em alta definição. Aceita projeção em 3D, HD, FULL HD e 4K.

VALOR MÁXIMO DO LOTE..... 22.071,20

LOTE 4 - DIVERSOS

9	Máquina de fumaça 1450w - potência: 1450w; – controle: M-1 (com fio 3m) e W-2 (sem fio) – capacidade: 2,5 litros; – tempo de aquecimento: 08 minutos; – dimensões: 47,50 x 32,50 x 26,00 (C x L x A cm); – peso: 7,5kg; – tensão: 220v. 1 ano de garantia	1	Unid	1.416,67	1.416,67
11	Líquido para máquina de fumaça - tipo fog pronto para usar, não diluir sem odor, não inflamável. Galão de 4 litros	4	Unid	153,00	612,00

VALOR MÁXIMO DO LOTE..... 2.028,67

AS DATAS PASSAM A SER:

CADASTRO DAS PROPOSTAS: Até 8h28m de 16 de janeiro de 2026
DISPUTA: A partir das 8h30m de 16 de janeiro de 2025

As demais cláusulas ficam mantidas.

Cornélio Procópio, 05 de janeiro de 2026.

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira