

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.331.941/0001-70	PREGÃO Nº 007/2025 Forma Eletrônica
	Processo de Licitação: 026/2026 Data do Processo: 18/02/2026

ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

O Município de Cornélio Procopio, torna público que está alterando o Edital sob Pregão nº 007/2026, conforme segue:

O TERMO DE REFERÊNCIA PASSA A TER O SEGUINTE TEOR, onde foram corrigidos os lotes: 21, 22, 24, 28, 29, 30 e 35.

LOTE 1					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT ESTIM	UNID	VALOR MÁX UNIT	VALOR MÁX TOTAL
1	Abraçadeiras para cabos em velcro - Kit com 100 organizadores de cabos coloridos com velcro	10	UN	46,50	465,00
2	Alicate de Crimpar, Rj45 Compatibilidade de cabo coaxial BNC Compatibilidade de conector modular Rj45 Rj12 Rj11 Cabo De Rede Compatibilidade de terminal Isolados, Não isolados Material da cabeça Aço Material do cabo PP Funções adicionais Corte, decapagem Comprimento 55,88cm Peso 750g Tipo de alicate crimpador Multifunções	6	UN	99,00	594,00
3	Alicate de inserção punch down.	6	UN	95,00	570,00
42	Jogo de alicates Kit composto por: 01 Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm) Onsite 01 Alicate Corte Diagonal 6" (160mm) Onsite 01 Alicate Universal 8" (200mm) Onsite Alicate Bico Meia Cana Reto 6" (160 mm) Código: 700001 Tamanho: 160mm (6") Ean: 6942629231882 Alicate Corte Diagonal 6" (160mm) Código: 700005 Tamanho: 160mm (6") Ean: 6942629231905 Alicate Universal 8" (200mm) Código: 700011 Tamanho: 200mm (8") Ean: 6942629239628 Dimensões Peso: 1,100kg Altura: 9,00cm Largura: 9,00cm Comprimento: 25,00cm	7	UN	60,00	420,00
43	Jogo de Chaves Fenda/Phillips, 12 Peças, Haste isolada 1000v (De acordo com Recomendação da NR-10) e Ponta Imantada,	7	UN	150,00	1.050,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Utilização profissional - -01 Conjunto de 12 Chaves de Fenda e Phillips uso Profissional com Haste Isolada 1000V de Marca. Cabo e haste isolados 1000V de acordo com a norma NBR 9699 e recomendação da NR-10. Vem com Cabo ergonômico que proporciona menos esforço e muito mais torque e com design exclusivo. Todas as chaves são produzidas em Aço Cromo Vanádio com Haste temperada em toda a sua extensão. Possuem a Ponta Oxidada e Imantada, facilitando o trabalho do dia a dia. Composição: - 6 Chaves Fenda: (1/4x4" - 3/16x6" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x4" - 1/8x3") - 6 Chaves Phillips: (1/4x5" - 3/16x3" - 3/16x5" - 3/16x4" - 1/8x2" - 1/8x3")				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					3.099,00
LOTE 2					
5	Bateria 9v caixa com 5 unidades Características: -Tensão nominal: 9V. -Tipo: Bateria alcalina (não recarregável). -Formato: 9V padrão retangular. -Embalagem: Caixa com 10 baterias 9V. -Compatível com uma ampla gama de aparelhos eletrônicos.	20	UN	72,00	1.440,00
6	Bateria de lítio – 3 V – CR 2032, ideal para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda, Modelo: CR2032 - Voltagem: 3V (embalagens com 5 unidades).	110	EMB	19,60	2.156,00
7	Bateria estacionária de 100 amperes	4	UN	1.040,00	4.160,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					7.756,00
LOTE 3					
4	Anilhas de marcação para cabos de rede Marcador de cabo UTP anilha com números. Pacote com 100 unidades	10	UN	67,00	670,00
8	Cabo de energia para computador e impressora Características: - Modelo: NBR14136 Especificações: - Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica - Padrão Nobo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do INMETRO: NBR14136 Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo de Força Garantia:	60	UN	29,00	1.740,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	3 meses de garantia legal Peso: 152 gramas (bruto com embalagem)				
9	Cabo de rede 305 metros CAT 5 - Modelo: 62154 Especificações: - Aplicação: Redes - Cor: Azul - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C - Temperatura de Operação: -20°C a 60°C - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km - Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Informações adicionais: - Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame	12	UN	1.020,00	12.240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	propagation for a single insulated wire or cable" Aplicações: - 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801 - 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps				
10	Cabo HDMI - especificação técnica • Comprimento: 5m • Cor: Preto/Black • Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p	29	UN	39,70	1.151,30
11	Cabo HDMI 1,5 metros. Especificação 8,000, técnica • Comprimento: 1,5 m • Cor: Preto/Black • Conector HDMI: 19 Pinos Macho x HDMI: 19 Pinos Macho • Resoluções: 480i ~ 1080p (UN)	40	UN	25,00	1.000,00
12	Cabo para bateria Cabo para ligação externa nobreaks SMS BLACK 62404 engate	4	UN	222,00	888,00
13	Cabo VGA para monitor Características: - Modelo: 7412 Especificações: - Comprimento: 1.5 metros - Este cabo é utilizado para transmitir imagens de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15 ou VGA) para monitores ou televisores com entrada de 15 pinos (HDB15 ou VGA). - Cabos com esta conexão são utilizados para transferência de imagem de um equipamento para um monitor em sinal analógico (qualidade em baixa resolução). - Este cabo é utilizado apenas para transmissão de imagem. - O som não é transmitido com ele. Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo Monitor VGA Garantia: 3 meses de garantia legal Peso: 120 gramas (bruto com embalagem)	65	UN	45,00	2.925,00
14	Caixa de cabo de rede 305 metros CAT 6 - Modelo: 62154 Especificações: - Aplicação: Redes - Cor: Azul - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama	15	UN	1.610,00	24.150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

- Condutor: Cobre
- Diâmetro: 6mm
- Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C
- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C
- Temperatura de Operação: -20°C a 60°C
- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%
- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km
- Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m
- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m
- Impedância Característica: 100±15% Ohms
- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz
- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m
- Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s
- Velocidade de Propagação Nominal: 68%
Informações adicionais:
- Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.
- Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG
- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm
- Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km
- Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG
- Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados
- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)
- Peso do Cabo: 42kg/km
- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"
NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"
Aplicações:
- 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801
- 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:
a. ATM-155(UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	PHY-0018.000, 155/51/25Mbps b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps				
68	Rotuladora de cabos. Especificações: Características do Hardware: - Material da Fita: Poliéster (PET) - Família da Fita: Tze - Tamanhos de Fita: 3.5, 5, 6, 9 e 12 mm - Resolução da Impressão: 180 dpi para textos nítidos e legíveis - Velocidade de Impressão: 20 mm/s - Teclado: QWERTY - Cortador: Manual - Bateria: 6 pilhas AAA (alcalinas LR03 ou Ni-MH recarregáveis/não inclusas) - Adaptador: Adaptador AC, Adaptador AC AD-24ES Características do Software: - Número de Fontes: 10 estilos de fontes - Altura Máxima de Impressão: 9mm - Máximo de Linhas de Impressão: 2 - Impressão de Cópias Múltiplas: Até 9 cópias - Numeração Automática Informações Adicionais: - 200 símbolos incluindo elétricos/de comunicação de dados - Alta velocidade de impressão - Teclado numérico dedicado - LCD gráfico de 16 caracteres com recurso de pré-visualização real Conteúdo da Embalagem: - Rotulador PT-E110 - Cartucho de fita Flexível ID preto sobre branco de 12mm (4m)	2	UN	580,00	1.160,00
86	Teste de wiemap: Tipo de cabo: CAT5, CAT6, (STP & UTP) Teste com interruptor diretamente: sim Alcance máximo: 600m Teste do comprimento: Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp & utp) Escala do teste: 2.5 - 500m Precisão: ± 1.6m Localização da ruptura: sim Teste da varredura: Tipo de cabo: cat5, cat6, (stp & utp) Tensão máxima do sinal: 5v +/-1.0v p-p (arquivo de áudio) Frequência: 455khz Modo duplo para digitalizar o cabo: filtro da C.A. & não filtro da C.A. Alcance máximo: 600m (rj45)/ 400m (rj11) Teste do ponto de entrada:	3	UN	305,00	915,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Escala de teste: padrão dc5 60 60v/interruptor poe não-padrão Núcleo da fonte de alimentação/método de ligação em ponte final/ponte média/fonte de alimentação de 8 pinos/desconhecido Tipo pse: padrão: ieee 802.3af/at; não padrão Parâmetros do receptor: Sensibilidade ajustável: sim Ncv: ac 70v ~ 1000v 50/60hz Lâmpada: sim Wiemap: sim Tipo de bateria: bateria de lítio 3.7v 1400mah Aviso da bateria fraca: 3.5v +/-0.1v Tempo de desligamento automático: 15min/30min/60min/desligado Corrente em espera: <35ma Max. corrente de trabalho: <280ma Método de carregamento: dc 5v 1a tipo-c Temperatura de funcionamento/umidade: 32 122 90% °f (0 50 50 °c)/não-condensação Tamanho: 198*50*28mm Lista de embalagem: 1 * emissor 1 * receptor 1 * fone de ouvido 1 * Cabo USB tipo C 3 * adaptadores de cabo 1 * kit de ferramentas 1 * manual (inglês)				
89	Zumbidor localizador de cabos Localizador de cabos e testador de cabos de rede RJ45 11 Profissional Principais Funções- Rastreamento de fio telefônico RJ11 e cabo Lan de Rede RJ45 Identifica Estado da Linha Telefônica Zumbador em tom Testador de Cabo de rede , fios em sistemas elétricos Verifica condição de cabo Lan Realiza Teste de continuidade Sonda de tensão DC Teste de nível de linha (ocioso, tocando, e off-hook)Flash LED Identifica fios em sistemas elétricos (a rede não pode estar com energia)e Muito mais Para seu Dia de Trabalho Especificações: temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação)temperatura de armazenamento:-10 ~ 50 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação, bateria não incluída)Altitude: < 2000 m (metros)Anti-explosão classificação IP: IP 40 distância de emissão de sinal: mais de 300m O pacote Inclui:1 x Emissor FWT111 x Receptor FWT111 x cabo adaptador de Clipe 1 x RJ11 adaptador de cabo 1 x cabo adaptador RJ45	6	UN	175,00	1.050,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					47.889,30
LOTE 4					
15	Caixa de pilhas alcalina AAA c/40 unidades - 10 blisters com 4 unidades	55	CX	120,00	6.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

16	Caixa de pilhas alcalina AA c/40 unidades - 10 blisters com 4 unidades	71	CX	105,00	7.455,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					14.055,00
LOTE 5					
17	Caixa de som com microfones - Características Compatibilidade A maioria dos dispositivos com Bluetooth Conectividade Bluetooth Portas de Entrada Porta USB Entrada Auxiliar Entradas duplas para microfone e instrumentos musicais Outros Recursos Som Pro com AI Sound Boost Show de luzes dinâmico Até 15 horas de reprodução Conexão de múltiplas caixas de som via Auracast™ Funções Karaokê Aplicativo PartyBox Alça flexível e design ergonômico IPX4 - À prova de respingos Plástico reciclado e embalagem em papel certificado pelo FSC Bateria 200, bateria de íons de lítio (7,4 V/4.722 mAh) EAN 1200130020261 Cor Preto Especificações Técnicas Modelo: PBENCORE22MICBR Potência: 100W Garantia: 12 meses Dimensões e Peso Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 319,5x338x263 mm Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 385x365x350 mm Peso do produto sem embalagem: 6,39kg Peso do produto com embalagem: 9,15 g Itens Inclusos 01 Caixa Bluetooth 02 Microfones sem fio	15	UN	3.200,00	48.000,00
18	Caixa de som para desktop e notebook Características Principais: - Modelo: 26365 Especificação Técnica - Plug & Play - Design moderno e compacto - Potência de saída: 6W RMS (2x 3W) - Relação Sinal/Ruído: 60dB - Resposta de frequência: 90Hz ~ 20KHz - Alimentação: USB - Voltagem: 5V DC - Interface: Jack P2 (3.5mm) - Controle de volume: Sim	60	UN	96,00	5.760,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Conteúdo da embalagem: - Caixa De Som Gt Sound 2.0 - 6w Rms - 26365 Altura Real 20 Largura Real 20 Profundidade Real 20 Peso 300 gramas (bruto com a embalagem) Garantia do Fornecedor 3 meses modelo 26365				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					53.760,00
LOTE 6					
19	Calculadora de mesa grande	65	UN	85,00	5.525,00
20	Calculadora de mesa Características: - Modelo: Hr-150rc Especificações: - Impressão De 2 Linhas Por Segundo - Visor De 12 Dígitos - Percentual Básico: Cálculo De Percentuais Básicos. - Bobina: 58mm - Rolete: IR-40T Impressão em 2 Cores: - Valores Positivos Exibidos em Preto e Valores - Negativos em Vermelho Facilitam a Visualização. Display Extra Grande: - Exibição Maior Facilita - Leitura De Mais Dados Teclado Com Memória: - A Leitura Das Teclas é Armazenada em Buffer Teclas Plásticas: Custo / Venda / Margem: - Calcula o Custo, o Preço De Venda ou a - Margem De Lucro De Um Item a Partir De Dois Valores Dados. Função De Alíquotas e Câmbio: - Funções De Cálculo De Alíquota - Conversão De Moeda Funcionalidades Máquina De Calcular: - Cálculos De Custo - Lucro Simplificados Sinais De Comando De Função: - Um Símbolo (+, -, ×, ÷) No Visor Indica o Status Da Operação Que Você Está Executando No Momento. Revisão Das 150 Etapas: - Mostra Até 150 Etapas Anteriores De Cálculo. Reimprimir / Após Impressão: - Imprimir Várias Cópias Do Histórico De Cálculo - Imprimir o Histórico De Cálculo Posteriormente, Mesmo Com o Modo De	40	UN	560,00	22.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Impressão Desligado. Relógio e Calendário: - Imprimir a Hora e a Data Atuais. Conteúdo da embalagem: - Calculadora Casio Hr-150rc, 2 Cores De Impressão, 2.0 Linha, Acompanha Bobina, Fonte De Alimentação, Preta Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 1 unidade Modelo HR-150RC Peso: 920 gramas (bruto com embalagem)				
21	Calculadora de mesa: - Modelo: Ma-5121 Especificação Técnica - Cor: Branca - Calculadora compacta de mesa com 12 dígitos - calendário relógio e adaptador de voltagem - Impressão: Bicolor (IR 40) - Fonte de energia: 4 pilhas AA ou adaptador AC - Impressão: Bicolor(IR 40 T) - Visor: Cristal Líquido - Bivolt Funções: - Cálculo de taxas - Constante - Porcentagem - Contador de itens - Inversão de sinais - Seletor de decimais - Arredondamento - Correção dígito a dígito Dimensões do Produto: - Comprimento: 220 cm - Altura: 53 cm - Largura: 15.5 cm - Peso: 0450 kg Pesos: - Peso líquido: 0450 kg - Peso bruto: 0836 kg Conteúdo da Embalagem - 01 Calculadora - 01 Adaptador AC - 01 Manual de Instruções em Português Garantia do Fornecedor 3 meses Peso: 700 gramas (bruto com embalagem)	60	UN	560,00	33.600,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					61.525,00
LOTE 7					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

23	Câmera de segurança WIFI IP: C500 Câmera Sensor de Imagem: Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3 Lente: Distância focal: 3,89 mm, Campo de visão: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical) Intervalo de Movimento: Faixa mecânica panorâmica: 340° (cobertura panorâmica de 360°), Faixa mecânica de inclinação: 60° (130° de cobertura de inclinação) Visão Noturna: 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), Visão Noturna Colorida Interface & Botões: 1 x botão RESET, 1 x slot para cartão MicroSD Vídeo e Áudio Resolução máxima: 1920 x 1080 px Taxa de quadros: 30 fps Compressão de vídeo: H.264 Live View: Sim Aprimoramento de imagem: 3DNR, WDR Entrada e saída de áudio: Microfone e alto-falante embutidos Comunicação de áudio: Áudio bidirecional com cancelamento de ruído Volume da sirene: 90 dB (nível medido a uma distância de 4 polegadas/10 cm) Armazenamento Armazenamento Local: MicroSD Card Slot on Câmera (até to 512 GB) Armazenamento em Nuvem: Serviços de armazenamento em nuvem Tapo Care (é necessário ter uma assinatura) Detecção e notificações Detecção de IA: Detecção de movimento, Detecção de pessoas, Detecção de obstrução da lente Zonas de atividade: Sim Notificação de saída: Notificação do sistema, Notificação do sistema com Snapshot (Tapo Care Services) Rede Conectividade de Rede: Conectado via Wi-Fi Conectividade sem Fio: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi RTSP: Sim ONVIF: Sim Segurança Security: Machine Learning no dispositivo Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS WPA/WPA2-PSK Alimentação Power Source: 12V DC Power Adapter Input Voltage: Bivolt - 100-240 V, 50/60 Hz Output Voltage: 12V, 0.85A (Energia DC) Geral Smart Integration: Google Assistant, Amazon Alexa Weather Resistance: IP65 System Requirements: Aplicativo Tapo: iOS	237	UN	430,00	101.910,00
----	---	-----	----	--------	------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	9.0 ou superior, Andriod 4.4 ou superior Mounting Options: Montagem no teto, Montagem em parede, Montagem em poste (loops de montagem em poste necessários, mas não incluídos) Temperatura de Operação: -30?~60? Storage Temperature: -40?~60? Umidade Operacional: 10%~90% RH, sem condensação Storage Humidity: 0~90% RH, sem condensação Dimensions (W x D x H): 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) Certificações: CE, FCC, RoHS, RCM Conteúdo da Embalagem Câmera C500 Adaptador de energia Âncoras de montagem Parafusos de montagem Parafusos do suporte Modelo de montagem Suporte de montagem Vedação à prova d'água Guia de início rápido Garantia 24 Meses				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					101.910,00
LOTE 8					
22	Câmera de segurança WIFI IP: C500 Câmera Sensor de Imagem: Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3 Lente: Distância focal: 3,89 mm, Campo de visão: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical) Intervalo de Movimento: Faixa mecânica panorâmica: 340° (cobertura panorâmica de 360°), Faixa mecânica de inclinação: 60° (130° de cobertura de inclinação) Visão Noturna: 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), Visão Noturna Colorida Interface & Botões: 1 × botão RESET, 1 × slot para cartão MicroSD Video e Áudio Resolução máxima: 1920 × 1080 px Taxa de quadros: 30 fps Compressão de vídeo: H.264 Live View: Sim Aprimoramento de imagem: 3DNR, WDR Entrada e saída de áudio: Microfone e alto- falante embutidos Comunicação de áudio: Áudio bidirecional com cancelamento de ruído Volume da sirene: 90 dB (nível medido a uma distância de 4 polegadas/10 cm) Armazenamento Armazenamento Local: MicroSD Card Slot on Camera (até to 512 GB) Armazenamento em Nuvem: Serviços de	78	UN	430,00	33.540,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

armazenamento em nuvem Tapo Care (é necessário ter uma assinatura)
Detecção e notificações
Detecção de IA: Detecção de movimento, Detecção de pessoas, Detecção de obstrução da lente
Zonas de atividade: Sim
Notificação de saída: Notificação do sistema, Notificação do sistema com Snapshot (Tapo Care Services)
Rede
Conectividade de Rede: Conectado via Wi-Fi
Conectividade sem Fio: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
RTSP: Sim
ONVIF: Sim
Segurança
Security: Machine Learning no dispositivo
Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS
WPA/WPA2-PSK
Alimentação
Power Source: 12V DC Power Adapter
Input Voltage: Bivolt - 100-240 V, 50/60 Hz
Output Voltage: 12V, 0.85A (Energia DC)
Geral
Smart Integration: Google Assistant, Amazon Alexa
Weather Resistance: IP65
System Requirements: Aplicativo Tapo: iOS 9.0 ou superior, Android 4.4 ou superior
Mounting Options: Montagem no teto, Montagem em parede, Montagem em poste (loops de montagem em poste necessários, mas não incluídos)
Temperatura de Operação: -30?~60?
Storage Temperature: -40?~60?
Umidade Operacional: 10%~90% RH, sem condensação
Storage Humidity: 0~90% RH, sem condensação
Dimensions (W x D x H): 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm)
Certificações: CE, FCC, RoHS, RCM
Conteúdo da Embalagem
Câmera C500
Adaptador de energia
Âncoras de montagem
Parafusos de montagem
Parafusos do suporte
Modelo de montagem
Suporte de montagem
Vedação à prova d'água
Guia de início rápido
Garantia 24 Meses

VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....

33.540,00

LOTE 9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

24	Cartão micro SD Características - Modelo: MicroSD 64GB, - Especificação Técnica - Capacidade: 64gb - Formato: microsdxc - Interface: sda 6.0 - Função health monitor: sim - Classe de velocidade: 10 (uhs 1) - Leitura sequencial: 20mb/s - Gravação sequencial: 20mb/s - Quantidade mínima de ciclos de gravação: 500 - Temperatura de operação: -25°C a 85°C - Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C Conteúdo da Embalagem - Cartão MicroSD 64GB, 32tbw, Para Segurança Eletrônica - 4600163 Altura Real 13 Largura Real 8 Profundidade Real 13 Garantia do Fornecedor 12 meses Itens Inclusos 01 cartão micro SD Modelo SD 64 Peso: 100 gramas (bruto com embalagem)	300	UN	92,00	27.600,00
25	Conectores RJ 45 CAT 5E, pacote com 100 unidades Descrição Aplicação Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado. Especificações Características Técnicas de Categoria: 5e U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS). Código de cores PAR 1 Azul / Azul Claro PAR 2 Laranja / Branco PAR 3 Verde / Verde Claro PAR 4 Marrom / Marrom Claro. Cor: Transparente Material: Plástico Quantidades: 100 unidades	20	UN	100,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

26	Conectores RJ 45 CAT 6 - pacotes com 100 unidades Características: - Modelo: 8021 Especificações: - Tipo de Conector: Rj-45 Categoria 6 - Tipo de cabo: U/Utp - Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg - Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Material do produto: Termoplástico não propagante a chama UI 94V-0	13	UN	150,00	1.950,00
27	Conector RJ 45 vazado pack com 100 unidades Especificação: Tipo: RJ45 (8P8C) blindado Características Técnicas de Categoria: 5 U/UTP Termoplástico : Alto impacto não propagante à chama Vias de contato : Produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e banhado de ouro Compatibilidade : Com os padrões de montagem T568A e T568B Contatos adequados para condutores :sólidos ou flexíveis Resistência de isolamento: 500M Ohms Conteúdo Da Embalagem 100 Conectores - Blindado Vazado RJ45 Cristal 8P8C Cat5 EXBOM Referência: EXB0055.	18	UN	33,00	594,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					32.144,00
LOTE 10					
28	Emenda fio telefônico rede RJ45 101E com gel - pct com 50 unidades Modelo 062-1101 Tipo de cabo de rede- par trançado UTP Homologação Anatel – 162222013478 Categoria de cabo de rede- CAT 5 CAT 6 CAT 7 Conector de entrada – linear Conector de saída – linear Ambiente- interior-exterior	5	PCT	95,00	475,00
29	Filtro de linha 6 tomadas - Modelo: 4824002 Especificações: - Dupla proteção: fusível e varistor - Chave liga/desliga com LED indicativo de funcionamento - Bivolt 100-240Vac automático 50/60Hz - Capacidade de proteção: 125 Joules - Corrente máxima de operação: 10 Ampères - Potência máxima de operação: 1270W em 127v/ 2200W em 220v - Tomada separada para facilitar conexão com plugues 90° - Material antichamas - Possui fusível reserva - 6 Conexões - Comprimento de cabo: 1.5 metros (UN)	156	UN	65,00	10.140,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

30	Fita para rotuladora Brother kit com 10 unidades Compatível com os modelos M-231, MK-231, M-K231. Compatível com as Rotuladoras da marca Brother: PT-45 / PT-45M PT-55 / PT-55BM / PT-55S PT-65 / PT-65SB PT-70 / PT-70B, PT-70BM PT-80 / PT-80EU PT-85 / PT85 PT-90 PT-100 PT-110 Detalhes técnicos: Comprimento: 7,5 metros Largura: 12mm É adesivo: Sim Cores: Etiqueta branca com letras pretas	5	UN	87,00	435,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					11.050,00
LOTE 11					
31	Fonte ATX para computador Watts: 550W Modelo: ATX Tipo: ATX 12V v2.3 and EPS v2.92 Cor: Black PFC (Power Factor Correction): Active PFC Power Good Signal: 100-500 msec Hold Up Time: 16msec at 70% of full load Input Current: 10A max. Input Frequency Range: 50Hz - 60Hz Input Voltage: 100V – 240V~ Operating Temperature: 5°C to + 40°C Operating Humidity: 20% to 85%, non-condensing Storage Temperature: -40°C to + 55°C Storage Humidity: 10% to 95%, non-condensing Cooling System: 12cm Hydraulic bearing fan Efficiency: Meet 80 PLUS®Bronze at 115Vac input.	124	UN	705,00	87.420,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					87.420,00
LOTE 12					
32	Fonte ATX para computador Watts: 550W Modelo: ATX Tipo: ATX 12V v2.3 and EPS v2.92 Cor: Black PFC (Power Factor Correction): Active PFC Power Good Signal: 100-500 msec Hold Up Time: 16msec at 70% of full load	41	UN	705,00	28.905,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Input Current: 10A max. Input Frequency Range: 50Hz - 60Hz Input Voltage: 100V – 240V~ Operating Temperature: 5°C to + 40°C Operating Humidity: 20% to 85%, non- condensing Storage Temperature: -40°C to + 55°C Storage Humidity: 10% to 95%, non- condensing Cooling System: 12cm Hydraulic bearing fan Efficiency: Meet 80 PLUS@Bronze at 115Vac input.				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					28.905,00
LOTE 13					
33	Fonte para desktop modelo slim Modelo PI-F230B-S(01) Padrão ATX 12V Conectores 1xPrincipal(24P – 20+4 1x ATX 12V (4+4 pinos 2x SATA Power 1x Slim SATA Power Características Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Tensão de entrada 100 a 240 VAC(+/-10%) com ajuste automático Frequência de entrada 50-60HZ Eficiência energética 80 plus Bronze(>85% com carga típica de 50%) MTBF >100K horas (Excluindo o ventilador) Correção de Fator de potencia PFC ativo Características de entrada CA Tensão de entrada Mínimo 90 Nominal 100-240 Máximo 260 Unidade Vac Frequência Mínimo 47 Nominal 50-60 Máximo 63 Unidade Hz Características de saída CC Corrente máxima (A)+3,3V +12V +5V -12V +5sb *A 10ª 16ª 0.3ª 2ª Potência total 230W Dimensões (CxLxA) 150X 81,5x 40,5mm	65	UN	450,00	29.250,00
34	Fonte para servidor Dell Titanium 750 W, Platinum 495 W, 750 W, 750 W 240 VCC, 2 1100 W, 1100 W 380 VCC2 1600 W, 2000 W e 2400 W, Gold 1100 W -48 VCC Fontes de alimentação hot plug com redundância completa Até 6 ventiladores hot plug com redundância completa	2	UN	3.330,00	6.660,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					35.910,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

LOTE 14

35	Fragmentadora de papel e cartão • Capacidade de Fragmentação: 150 folhas (automático) • Capacidade do cesto: 44 litros • Corrente: 1.2 A • Corte: P4 - Supercorte em partículas • Formato: (L)434mm x (A)617mm x (P)365mm • Fragmenta automaticamente: 150 folhas • Fragmenta manualmente: 08 folhas • Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão • Indicador de resfriamento: Sim • Nível de ruído: 55 dB • Nível de Segurança: P-4 • Número de Usuários: 1-2 • Potência: 152W • Tecnologia de economia de energia: Sim • Tempo de funcionamento: 30 minutos • Tempo de repouso: 60 minutos • Voltagem: 127V • Garantia: Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.	13	UN	4.665,00	60.645,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					60.645,00

LOTE 15

36	Furadeira e parafusadeira de impacto a bateria Ficha técnica: - Posições de Torque: 20 - Voltagem da Bateria: 18V - Tipo de Bateria: Li-ion - Velocidade Variável: Sim - Corrente da Bateria: 2.0Ah - Tamanho do Mandril: 1/2"(13mm) - Impactos por Minuto: 24.000 ipm - Velocidade Máxima 1: 0 - 440rpm - Velocidade Máxima 2: 0 - 1650rpm - Torque (Suave/Duro/Máximo): 21 / 56Nm - Modos de operação: Parafusamento, perfuração com impacto. Capacidade de perfuração: Diâmetro Máximo em Aço: 10mm Diâmetro Máximo em Madeira: 35mm. Capacidade de parafusar: Diâmetro Máximo do parafuso: 10mm. Acompanha: 01 - Maleta de Transporte 01 - Bateria 18V de 2.0 Ah 01 - Carregador bivolt GAL 18V-20 01 - Parafusadeira Furadeira de impacto GSB 183-LI. Formas de uso: Furar, Parafusar, Furar com percussão. Modelo: GSB 183-LI	6	UN	910,00	5.460,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					5.460,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

LOTE 16

37	Gabinete para desktop MID TOWER Características: - Modelo: MT-G80BK Especificações Técnicas: - Gabinete Gamer - Mid Tower - Suporta placas mãe: ITX/Micro ATX/ATX - Suporte SSD 2,5 - 2 portas USB 2.0 - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) - HD Áudio - Organizador de cabos - Screwless - Fonte de alimentação não inclusa - Espessura da chapa: 0,35mm - Quantidade de baias 5,25: 1 Oculto - Quantidade de baias 5,25: 1 Externa - Quantidade de baias 3,5: 1 Interna - Quantidade de baias 2,5: 1 Interna - 6 slots PCI	60	UN	250,00	15.000,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					15.000,00

LOTE 17

38	HD externo 2 terabytes Características: - Modelo: STEA2000400 Especificações: - Capacidade: 2TB - Interface: USB 3.0 - Cor: Preto - Comprimento do Cabo: 46 cm (18 pol)	14	UN	1.210,00	16.940,00
39	HD externo 6 terabytes Características: - Modelo: STEB6000403 Especificações: - Cor: Preto - Capacidade: 6TB Requisitos do sistema: - Sistema operacional: Windows 7 ou posterior - Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 - Compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0. Dimensões: - Comprimento: 176 mm - Largura: 120,6 mm - Profundidade: 36,6 mm (UN)	2	UN	1.800,00	3.600,00
40	HD externo 1 terabyte Características: - Modelo: AHV620S-1TU31-CBK Especificações: - Capacidade: 1 TB - Cor: Preto AHV620S1TU31CBK - Interface: USB 3.2 Gen1 (compatível com USB 2.0) - Textura: Plástico - Temperatura de operação: 5°C (41°F) para 50°C (121°F) - Tensão operacional: USB DC 5V	32	UN	618,00	19.776,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Requisitos de sistema: - Windows XP ou superior - Mac OS X 10.6 ou superior - Linux kernel 2.6 ou superior CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - HD Externo Portátil HV620S, 1TB, USB 3.2 Garantia do Fornecedor 12 meses Modelo AHV620S1TU31CBK				
41	HD para servidor Dell Especificações Técnicas • Marca: Dell • Part Number (P/N): RWR8F • Tipo: HD (Disco Rígido) para Servidor / Enterprise • Capacidade: 2.4TB (Terabytes) • Interface: SAS (Serial Attached SCSI) • Velocidade da Interface: 12Gb/s (12 Gigabits por segundo) • Velocidade de Rotação: 10.000 RPM (Rotações Por Minuto) • Formato: 2.5 polegadas (SFF - Small Form Factor) • Taxa de Transferência Externa: 1.2 GB/s (1200 MB/s) • Características Adicionais: Hot-Plug / Hot-Swap • Gaveta (Caddy/Tray): Inclusa (Padrão Dell SFF de 2.5") • Aplicação Principal: Servidores Dell PowerEdge, Storage Arrays Dell PowerVault e outros sistemas que requerem discos SAS de 2.5". • OBS: HD específico para servidor Dell Power Edge R740	6	UN	6.920,00	41.520,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					81.836,00
LOTE 18					
44	Kit anti-estática p/ limpeza e reparo de computadores kit antiestático para bancada eletrônica dissipa a energia eletrostática proteja seus equipamentos e manutenções de descargas eletrostáticas com esse kit. ideal para manutenção e reparo de placas pcb, computadores, celulares e todos dispositivos eletrônicos que requerem proteção anti-estática. Contem: 1 manta dissipativa 2 camadas com conexões de aterramento cinza ou azul 30 x 50 cm (300 x 500mm) superfície impermeável e resistente alta temperatura com selo esd safe amarelo 1 cabo de aterramento duplo jack para aterramento da pulseira 1 pulseira anti-estática com fio 1 par de luvas anti-estática excelente qualidade preta tamanho a escolher	4	UN	545,00	2.180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	1 escova grande 10 feixes de cerdas 1 pincel grande 12 feixes de cerdas 1 pincel fino para limpeza de trilhas				
49	Limpa contatos spray - Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos; - Recupera a condutividade dos contatos; - Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos; - Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade; - Não propaga corrente elétrica; - Limpa e seca instantaneamente; - Remove zinabre em placas elétricas; - Secagem rápida - Não é necessário uso de pano para remover o excesso de produto. Cor- incolor Índice de refração- 20/4°C 1,3700 – 1,3900 Cor – incolor Embalagem – 300ml Aspecto – líquido	10	UN	51,00	510,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					2.690,00
LOTE 19					
45	Kit roteador com 3 unidades tecnologia mesh Características: - Modelo: DECO M5 Especificações: - Quad-core CPU - Sistema Mesh WiFi em Toda a Casa - Wireless: 400 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz - 4 antenas internas por unidade Deco - 2 portas Gigabit por unidade Deco - 1 porta USB Tipo-C - Compatível com IPv6 (a versão mais recente de protocolo de Internet) - Dimensões do produto (120 mm dia x 38 mm) - Bluetooth 4.2 - Voltagem: Bivolt Wi-Fi: - MU-MIMO - Seleção de Rota automática - AP Direção - Direção da banda - Beamforming Utilidades: - App Móvel - Bluetooth Integrado - Assistente de Localização - Teste de Velocidade - Lista de Dispositivos - Fácil Compartilhamento Wi-Fi para Convidados Software e Segurança: - Busca de Rede - Antivírus	18	UN	1.635,00	29.430,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	- Segurança Firewall - QoS (Por Dispositivo) - QoS (Por Aplicação) - Relatório de Atividade de Dispositivo - Controle dos Pais (Restrição de Horário) - Controle dos Pais (Filtragem de URL) - Relatórios de Uso Mensal - Auto Atualização de Firmware Conteúdo da Embalagem: - Roteador Wireless AC1300 * Produto composto por 03 peças Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)				
66	Roteador dual band gigabit Características Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band AX1500 Modelo: ARCHER AX12 PPB Especificações Roteador Archer AX12 Wi-Fi 6 Padrões - Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Velocidade de Wi-Fi - AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) 4 x Antenas de alto desempenho fixas: Múltiplas antenas formam um conjunto de reforço de sinal para cobrir mais direções e áreas grandes. Beamforming: Concentra a força do sinal em direção aos dispositivos para expandir o alcance do Wi-Fi. Capacidade Wi-Fi Dual-Band de alto desempenho: Aloca dispositivos em diferentes bandas para um desempenho otimizado OFDMA: Comunica simultaneamente com múltiplos clientes Wi-Fi 6 Airtime Fairness: Melhora a eficiência da rede limitando a ocupação excessiva 4 Streams: Conecta seus dispositivos a mais largura de banda Modos de Operação Modo Roteador Modo Access Point Segurança de Rede SPI Firewall Controle de Acesso IP & MAC Binding Application Layer Gateway Rede para Visitantes 1x Rede para Convidados 5GHz 1x Rede para Convidados 2.4GHz VPN Server OpenVPN PPTP Criptografia Wi-Fi WPA2-PSK	20	UN	330,00	6.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	WPA2-PSK/WPA-PSK WPA3-Pessoal WPA3-Pessoal/WPA2-PSK WPA2-Enterprise Criptografia WPA/WPA2-Enterprise Hardware Portas Ethernet: 1x Porta WAN Gigabit; 3x Porta LAN Gigabit Botões: Botão WPS/Wi-Fi; Botão Reset Alimentação: 12 V = 1 A Conteúdo da embalagem Roteador Wi-Fi 6 Archer AX12 Adaptador de energia Cabo Ethernet RJ45. Guia de instalação rápida.				
67	Roteador VPN gigabit Roteador 4P Multi-Wan Gigabit SafeStream, ER605 Descrição: Roteador Omada VPN Gigabit Integrado no Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso via nuvem e aplicativo Omada para ultra conveniência e fácil gerenciamento. Cinco Portas Gigabit: Conectividade com fio de alta velocidade. Até 4 Portas WAN: 1 porta WAN gigabit e 3 portas WAN/LAN gigabit com load balance que aumenta a taxa de utilização da banda larga de diferentes provedores de internet. VPN Muito Segura: Suporta conexão até 20× LAN-to-LAN IPsec, 16× OpenVPN*, 16× L2TP e 16× PPTP VPN. Recursos de Segurança: Políticas avançadas de firewall, defesa DoS, filtragem de IP/MAC/URL e mais funções de segurança protegem sua rede e seus dados. Especificações: Características de hardware Padrões e Protocolos • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPsec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP Interface • 1 Porta WAN Gigabit Fixa • 1 Porta LAN Gigabit Fixa • 3 Portas WAN/LAN Gigabit Variáveis Mídia de Rede • 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (Max 100m) EIA/TIA-568 100O STP (Max 100m) • 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (Max 100m) EIA/TIA-568 100O STP (Max 100m)	23	UN	775,00	17.825,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	• 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 cabo (Max 100m) - Botão: Botão Reset - Fonte de Alimentação: Adaptador Externo 9V/0.85A DC - Flash: SPI 16MB - DRAM: 128 MB - LED: PWR, SYS, WAN, LAN - Dimensões (L X C X A): 6.2 x 4.0 x 1.0 in (158 x 101 x 25mm) - Sessão Simultânea: 25,000 - Throughput de VPN IPsec: 41.5 Mbps - Conteúdo do Pacote • Roteador VPN Gigabit ER605 • Cabo de alimentação • Cabo Ethernet RJ45 • Guia de Instalação Rápida				
72	Soprador aspirador Dados Técnicos Potência: 600W Rotação: Até 13000 RPM Fluxo de ar: 2.3m³/min Voltagem: 127V ou 220V (Escolher na hora da compra) Potência: 600 W Frequência: 60Hz Rotações: 13.000 Rpm Fluxo de Ar: 2,3 m3/min Velocidade variável: Não Trava no botão gatilho liga/desliga: Sim (ligado) Comprimento do cabo de energia: 1,90 m Medidas (AxLxC)(cm): 18 x 18 x 24 cm Peso: 1,5 kg Garantia: 3 meses Referência: EVSA-110v IWSA-220v	2	UN	800,00	1.600,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					55.455,00
LOTE 20					
46	Kit teclado e mouse USB Especificações TECLADO: Design resistente a derramamentos Testado em condições limitadas (máximo derramamento de líquido de 60 ml). Não mergulhe o teclado em líquido. Altura do teclado ajustável Luz indicadora da tecla Caps Lock Luz indicadora da tecla Num Lock Até 10 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico) Tipo de tecla: Perfil profundo MOUSE: Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico Número de botões: 3 Rolagem: line-by-line Roda de rolagem: Sim, óptica	200	UN	148,00	29.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	DIMENSÕES Teclado Altura: 155 mm Largura: 450 mm Profundidade: 23,5 mm Peso: 550 g Mouse Altura: 113 mm Largura: 62 mm Profundidade: 38 mm Peso: 90 g Profundidade: 180 cm 1000DPI Conteúdo da embalagem -Teclado x 1 -Mouse x 1 -Documentação do usuário Informações sobre garantia Garantia limitada de hardware de 3 anos pelo fabricante.				
55	Mouse USB Características: - Modelo: M100 Especificações: - Resolução: 1000 DPI - Comprimento do cabo: 1,8 metros - Conexões: USB - Tipo de mouse: Com fio - Sensor: Óptico - Indicado para: Desktops - Total de botões: 3 botões com Scroll - Rolagem multidirecional - Plug & Play Requisitos do Sistema: - Windows 10, 11 ou superior - Linux - Chrome OS - macOS 10.5 ou superior Garantia: 3 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 33 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 330 gramas (bruto com embalagem)	210	UN	80,00	16.800,00
60	Pen drive 32 GB Características: - Modelo: SDCZ410-032G-G46 Especificações: Capacidade: 32 GB Desempenho: - Velocidade de leitura: Até 100MB/s Proteção: - Criptografia AES de 128 bits - compatível com Windows® 7 Windows 8, Windows 10 e macOS v.10.9+ Interface: - USB 3.0 Dimensões (P X L X A): - 0.29" x 0.69" x 1.63" Conteúdo da Embalagem: - 1x Pen Drive Ultra Shift Garantia: 5 anos de garantia (3 meses de	155	UN	129,00	19.995,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante)				
81	Suporte de mesa articulado Características: - Modelo: F80N Especificações: - Ajuste de Altura: 150mm a 410mm - Avanço do Braço: 53cm - Carga Max(KG): 2Kg a 9Kg - Cor: Preto - Fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono - Giro Horizontal: 360° (posição retrato/paisagem) - Inclinação Horizontal: até 180° (esquerda/direita) - Inclinação Vertical: +85° a - 30° - Padrão VESA: 75x75mm e 100x100mm - Pintura: Epóxi Eletrostática - Polegadas: 17" a 35" - Tipo: ARTICULADO - Tipo TV: LED / LCD - Tratamento Supeficial: Anti-corrosão Informações adicionais: - Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; - Pistão a gás e juntas desenvolvidos para fornecer movimentos suaves e estáveis; - Design compacto e retrátil que economiza espaço; - Desenvolvido para melhorar sua experiência de visualização; - Construído em liga de alumínio fundido e super-resistente; - Acompanha morsa para fixação em borda de mesas ou sobre o tampo da mesa; - Organizador de cabos. Conteúdo da embalagem: - Suporte Articulado - Acessórios para instalação do suporte no monitor/TV - Acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação - Certificado de Garantia - Manual de Instruções Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 2854 gramas (bruto com embalagem)	60	UN	360,00	21.600,00
85	Teclado USB Características: - Modelo: K120 Especificações: - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2	175	UN	90,00	15.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	- Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes -Peso (KG) 0,700000 -Largura 18 cm -Altura 3cm -Profundidade 48cm -Comprimento do cabo 1,5 m Computador baseado no Windows: - Windows 10, 11 ou superior - Porta USB Linux: - Linux de kernel 2.6+ - Porta USB				
88	Webcam Características: - Modelo: 960-001360 Especificações: - Resolução: 1080p 30 FPS 1920 x 1080 - Resolução H.264: 720p 30FPS 1280 x 720 - Tipo de Foco: Automático - Tipo de Lente: Vidro - Microfone integrado: Estéreo, omnidirecional duplo (Baixe o Logi Tune para acionar o microfone) - Campo de Visão: 78º - Zoom Digital: 1X - Conectividade: USB - RightLight: Sim Informações Adicionais: - Tecnologia RightLight™ 2 para uma imagem nítida em diversas condições de iluminação, mesmo com pouca luz - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD (tripé não incluso) - Proteção de privacidade removível Dimensões Incluindo Clipe de Montagem Fixo: - Altura: 43,3 mm - Largura: 94 mm - Profundidade: 71 mm - Comprimento do cabo: 1,5 m - Peso: 162 g Requisitos do Sistema: - Windows 7 ou superior - MacOS 10.10 ou superior - Chrome OS™ - Porta USB-A - Funciona com plataformas de chamadas populares CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - Webcam Business C920e - 960-001360 - Manual do Usuário Garantia do Fornecedor 12 meses Peso: 427 gramas (bruto com embalagem)	40	UN	495,00	19.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....

123.545,00

LOTE 21

47	KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) Especificações: - Placa Mae A520m-E Am4 DDR4 Características: - Modelo: 90MB1510-C1BAY0 Especificações: - CPU: Socket AM4 para 3rd Gen AMD Ryzen e 3rd Gen AMD Ryzen com Radeon Graphics - Chipset: AMD A520 Memória: - 2x DIMM - Máximo de 64GB - Tipo: DDR4 4600(O.C)/4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Unbuffered - Arquitetura de memória: Dual Channel - O Suporte a ECC Memory (modo ECC) varia de acordo com a CPU. * A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador. Processador AMD Ryzen 5 5600G: Esteja você jogando os jogos mais recentes, projetando o próximo arranha-céu ou analisando dados científicos, a velocidade sem precedentes dos processadores AMD Ryzen série 5000 G para desktop é imparável. Com os processadores AMD Ryzen para desktop, você está sempre na frente. Características: - Marca: AMD - Modelo: 100-100000252BOX Especificações: - N° de núcleos de CPU: 6 - N° de threads: 12 - N° de núcleos de GPU: 7 - Clock básico: 3.9GHz - Clock de Max Boost: Até 4.4GHz - Total de Cache L2: 3MB - Cachê L3 total: 16MB - Desbloqueado: Sim - CMOS: TSMC 7nm FinFET - Pacote: AM4 - Versão PCI Express: PCIe® 3.0 - Solução térmica: Wraith Stealth - TDP / TDP Padrão: 65W - cTDP: 45-65W - Temps máx: 95°C Memoria Gamer Neologic 16gb (2x 8gb) DDR4 U-DIMM 3000mhz Com Dissipador NL-8GB: - Marca: NEOLOGIC - Modelo: NL-8GB	21	UN	4.100,00	86.100,00
----	--	----	----	----------	-----------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Especificação: - Tecnologia: DDR4 - Capacidade: 16GB (2x 8gb) - Tipo de módulo: UDIMM - Memória Clock: 3000Mhz - Dissipador Gamer: Sim - Cor: Preto - Memória para: Desktop - Gamer: Sim - Tensão: 1,35 V - Taxa de transmissão: 24000 MB/s - Quantidade de pinos: 288 Conteúdo da Embalagem: - Kit Upgrade Neologic AMD Ryzen 5 5600g, Placa Mãe A520m-E, 16GB DDR4 - Nli84110 OBS: Será aceito equipamento igual ou superior)				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					86.100,00
LOTE 22					
48	KIT UPGRADE (memória ram, processador, placa mãe) Especificações: - Placa Mae A520m-E Am4 DDR4 Características: - Modelo: 90MB1510-C1BAY0 Especificações: - CPU: Socket AM4 para 3rd Gen AMD Ryzen e 3rd Gen AMD Ryzen com Radeon Graphics - Chipset: AMD A520 Memória: - 2x DIMM - Máximo de 64GB - Tipo: DDR4 4600(O.C.)/4400(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Unbuffered - Arquitetura de memória: Dual Channel - O Suporte a ECC Memory (modo ECC) varia de acordo com a CPU. * A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador. Processador AMD Ryzen 5 5600G: Esteja você jogando os jogos mais recentes, projetando o próximo arranha-céu ou analisando dados científicos, a velocidade sem precedentes dos processadores AMD Ryzen série 5000 G para desktop é imparável. Com os processadores AMD Ryzen para desktop, você está sempre na frente. Características: - Marca: AMD - Modelo: 100-100000252BOX Especificações: - Nº de núcleos de CPU: 6 - Nº de threads: 12	64	UN	4.100,00	262.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	- Nº de núcleos de GPU: 7 - Clock básico: 3.9GHz - Clock de Max Boost: Até 4.4GHz - Total de Cache L2: 3MB - Cachê L3 total: 16MB - Desbloqueado: Sim - CMOS: TSMC 7nm FinFET - Pacote: AM4 - Versão PCI Express: PCIe® 3.0 - Solução térmica: Wraith Stealth - TDP / TDP Padrão: 65W - cTDP: 45-65W - Temps máx: 95°C Memoria Gamer Neologic 16gb (2x 8gb) DDR4 U-DIMM 3000mhz Com Dissipador NL-8GB: - Marca: NEOLOGIC - Modelo: NL-8GB Especificação: - Tecnologia: DDR4 - Capacidade: 16GB (2x 8gb) - Tipo de módulo: UDIMM - Memória Clock: 3000Mhz - Dissipador Gamer: Sim - Cor: Preto - Memória para: Desktop - Gamer: Sim - Tensão: 1,35 V - Taxa de transmissão: 24000 MB/s - Quantidade de pinos: 288 Conteúdo da Embalagem: - Kit Upgrade Neologic AMD Ryzen 5 5600g, Placa Mãe A520m-E, 16GB DDR4 - Nli84110 OBS: Será aceito equipamento igual ou superior)				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					262.400,00
LOTE 23					
50	Memória Ram 8 GB DDR3 Características: - Modelo: KVR16N11/8 Especificações: - Capacidade: 8 GB - Tipo de Uso: PC Computador - Frequência: DDR3 1600MHz (PC12800) - Compatível com MAC: Não - Tensão de alimentação: 1,5V - Bancos internos de memória independentes: 8 - Pinagem: 240 pinos - Consumo de energia: 2,580W - Temperatura de operação: 0 °C até 85 °C - Temperatura de armazenamento: -55 °C até 100 °C - Requisitos de Sistema: PC com suporte a DDR3 1600MHz (UN)	67	UN	275,00	18.425,00
51	Memória RAM DDR3 8 GB Memória Clock: 1333Mhz Memória Tipo: DDR3 Capacidade: 8GB Memória para: Desktop	40	UN	270,00	10.800,00
79	SSD MVME 1TB - Capacidade:1000GB - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe Gen4 x4	30	UN	1.400,00	42.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	- Flash NAND: NAND 3D - Resistência ao choque: 1500G/0,5ms - Temperatura de operação: 0°C-70°C - Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes gravados (TBW) (capacidade máxima): 640 TB - Certificações: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Marrocos, UKCA, RoHS - Leitura/escrita sequencial (Máx.): - Até 6.000/5.000 MB/s (PC/laptop) - Velocidade de leitura de até 5.000 MB/s (PS5) - Dimensões (C x L x A): - 80 x 22 x 3,13 mm (com dissipador de calor) - 80 x 22 x 2,15 mm (sem dissipador de calor) - Peso: - 9,5g / 0,34oz (com dissipador de calor) - 6,5g / 0,23oz (sem dissipador de calor)				
80	SSD NVME 480 GIGA SSD NVME 480 GB - Capacidade: 9,000 480GB - Fator de forma: M.2 2280 - Flash NAND: 3D TLC - Dimensões (C x L x A): 80 x 22 x 3,5 mm - Peso: 7 g - Interface: SATA 6Gb/s - Performance Sequencial L/G (max.): Até 550/510MB/s* - Temperatura Operacional: 0°C a 70°C - Temperatura de Armazenamento: - 40°C a -85°C - Resistência a Choques: 1500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas (un)	65	UN	810,00	52.650,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					123.875,00
LOTE 24					
52	1 - MINI RACK DE PAREDE 3 U Especificações Técnicas: Dimensional: - Tamanho: 3U - Padrão: 19 Polegadas - Dimensão Externas (L x A x P): 520 x 182,5 x 370mm - Dimensões Perfil de Fixação: Conforme norma IEC 60297 - Peso: 4,81 Kg Estrutural: - Porta: Fecho com Chave - Abertura: Porta Frontal Removível - Material: Aço SAE 1008 - Espessura: 0,75 mm Acabamento: - Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado - Cor: Preto 73.250 - Brilho: Fosco Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19". - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte	13	UN	500,00	6.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	superior quanto na parte inferior. - Par de planos de montagem frontal padrão 19". - Aletas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis.				
53	Mini rack 5U x 350mm porta c/ visor acrílico preto Dimensões: Altura = 25cm Largura = 50cm Profundidade = 35cm Rack para acomodação e instalação de equipamentos de informática em Padrão 19 Polegadas, Segurança Eletrônica e Telecom. Especificações técnicas: ** Estruturas confeccionadas em aço soldado. ** Porta em aço com visor de acrílico. ** Chaves de segurança. ** Pintura eletrostática Texturizada	15	UN	505,00	7.575,00
54	Mini rack de parede 8 Mini Rack Padrão 19" 8U x 350mm Produto ideal para: Informática, Telecomunicações, CFTV, Cabos Estruturados, Segurança Eletrônica e Redes Dimensões: A= 385mm x L= 500mm x C= 350mm Suporta Até 40 KG Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19". - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior. - Par de planos de montagem frontal padrão 19". - Aletas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis. - Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.	14	UN	610,00	8.540,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					22.615,00
LOTE 25					
56	Nobreak 1200 VA semi senoidal 8 tomadas Características: - Modelo: 4822205 Especificações: - Potência nominal de pico: 700 VA / 350 W - Topologia: Interativo - Microprocessador: XMC-1302 (ARM core M0) RISC com memória Flash Entrada:	50	UN	1.090,00	54.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	- Tensão nominal de entrada: 120 V~ - Variação da tensão: 96-144 V~ ($\pm 20\%$) - Frequência: 60 Hz ± 3 Hz - Disjuntor: 10 A - Cabo de força: Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 Saída: - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal de saída* 120 V~ - Tempo de transferência: <8 ms - Frequência no modo Bateria: 60 Hz ± 1 Hz - Forma de onda no modo Bateria: Semissenoidal (retangular) - Tomada (NBR 14136): 8 tomadas de 10 A Regulação da tensão: - Modo Rede: 120V~ $\pm 10\%$ - Modo Bateria: 120V~ $\pm 5\%$ Proteções: - Proteção contra sub/sobretensão: Passa a operar no modo Bateria - Proteção contra descarga da bateria: Até 20,4 V Proteção contra sobrecarga na saída: - Modo Rede: fusível rearmável - Modo Bateria: limitador de corrente interno Baterias: - Bateria interna: Selada chumbo-ácido (VRLA) - Quantidade e capacidade: 1 $\times$ 12 V 7 Ah - Barramento: 24 V - Corrente máxima de carga: 1 A - Tempo máximo de carga sem bateria externa: Até 10 h Características físicas do produto: - Dimensões (L $\times$ A $\times$ P): 130 $\times$ 220 $\times$ 362 mm - Temperatura de operação: 0-40 °C - Umidade ambiente: 0-90% (sem condensação) Conteúdo da Embalagem: - Nobreak ATTIV 1200VA, Semi senoidal, 120V, 8 Tomadas de Saída, Preto Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso 9440 gramas(bruto com embalagem)				
57	Nobreak 1400VA - Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM) Potência Máxima: 1400 VA Bateria interna: 2 baterias 12 Vdc / 5Ah Fator de potência: 0,5 Tensão de entrada: Monovolt 115V~ Tomadas: 04 (padrão NBR14136) + Extension Cord (mais 04) Leds: 01 Led bicolor que indica modo de operação Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos	5	UN	1.600,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	circuitos internos e baterias Protetor para linha telefônica				
58	Nobreak dupla conversão • Nobreak online dupla conversão de acordo com a norma NBR 15014 • Controlado por DSP (processador digital de sinais) • PFC: correção de fator de potência de entrada • Ampla faixa de variação de tensão entrada • Forma de onda: senoidal pura • Potência: 3.000VA / 3.000W • Fator de Potência: 1 • Display LCD • Fusível rearmável • Bypass: Automático • Tempo de transferência: Zero • Compatível com grupo gerador • Comunicação: RS-232, USB e SNMP(Opcional) • DC start: Permite ser ligado na ausência da rede elétrica • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobreaquecimento. ENTRADA: • Tensão de entrada nominal: 110V (F+N+T) Monofásico • Variação Admissível da Rede de Entrada: $\pm 25\%$ • Variação de frequência: $\pm 5\%$ • Conexão de entrada por bornes (acompanha cabo 1,2m c/ plug 20A) SAÍDA: • Tensão de saída nominal: Configurável 100V / 110V / 115V / 120V / 127V (F+N+T) Monofásico • Variação da tensão de saída: $\pm 1\%$ • 6 x tomadas de 20A no padrão NBR 14136 + bornes • Conexão de saída por bornes BATERIA: • Tensão de Bateria: 72Vcc • Quantidade de Baterias: 6 baterias de 12V / 9Ah (internas inclusas) • Autonomia padrão: Até 10 min (carga total) e até 1 hora (20% de carga) GERAIS: • Dimensões (LxCxA): 190 x 410 x 325 mm (produto)	3	UN	7.980,00	23.940,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.331.941/0001-70		PREGÃO Nº 007/2025 Forma Eletrônica			
		Processo de Licitação: 026/2026 Data do Processo: 18/02/2026			
	• Peso: 25kg Acompanha software de monitoramento, cabo de comunicação USB e manual.				
59	Nobreak para relógio ponto Nobreak para rep Nobreak Tipo: 23,000 Bateria LiPO ou Polímero de Lítio Cor: Cinza e azul Peso: 30g Dimensões: 7,5 x 5,4 x 0,7 cm Tensão: 7,4V autonomia ao relógio de ponto de até 4 horas ou impressão de 400 tickets - NOBREAK PARA REP Nobreak Tipo: Bateria LiPO ou Polímero de Lítio Cor: Cinza e azul Peso: 30g Dimensões: 7,5 x 5,4 x 0,7 cm Tensão: 7,4V autonomia ao relógio de ponto de até 4 horas ou impressão de 400 tickets (UN)	30	UN	297,00	8.910,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					95.350,00
LOTE 26					
61	Placa Mae Prime H610M-E D4 Intel 1700 Ddr4 Matx M.2 Nvme Características: - Marca: Asus - Modelo: 90MB19N0-C1BAY0 Especificações Técnicas: CPU: - Soquete Intel® LGA1700 para Processadores* 12a Gen Intel® CoreC, Pentium® Gold e Celeron® - Suporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0 e Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** ** O suporte a Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 depende do tipo de CPU. Chipset: - Chipset Intel® H610 Memória: - 2 x Memória* DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered - Dual Channel Memory Architecture - Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos: - 1 x DisplayPort** - 1 x porta D-Sub - 1 x porta HDMI®*** ** Suporta max. 4K@60Hz como especificado em DisplayPort 1.4. *** Suporta 4K@60Hz como especificado em HDMI 2.1. Slots de Expansão: - Processadores Intel® 12a Gen - 1 x slot PCIe 4.0 x16 - Chipset Intel® H610 - 1 x slot PCIe 3.0 x1 Storage:	65	UN	1.000,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

- Total suporte 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s - Chipset Intel® H610 - Slot M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x4) - M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x2) - 4 x portas SATA 6Gb/s Ethernet: - 1 x Ethernet Realtek 1Gb USB: - USB Traseiro (4 portas no total) - 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A) - 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A) - USB Frontal (Total 6 portas) - 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais - 2 x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais - CODEC Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio* - Suporta: Detecção de conexões, Multi-streaming, Reatribuição de conexões no painel frontal - Suporta playback até 24-Bit/192 kHz - Recursos de áudio - Blindagem de áudio - Capacitores de áudio Premium - Camadas da PCB dedicadas ao áudio * É necessário um gabinete com módulo de áudio HD no painel frontal para suportar a saída de áudio 7.1 Surround Sound. Portas Traseiras: - 2 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo A) - 2 x portas USB 2.0 (2 x Tipo A) - 1 x DisplayPort - 1 x porta D-Sub - 1 x porta HDMI® - 1 x porta de rede Realtek 1Gb - 3 x conectores de Áudio - 1 x porta para Teclado PS/2 (roxa) - 1 x porta para Mouse PS/2 (verde) - Conectores Internos: - Relacionado à ventoinhas e refrigeração - 1 x header 4 pinos p/ ventoinha CPU - 2 x headers 4 pinos p/ ventoinha do Gabinete - Relacionado à energia - 1 x conector de Energia Principal de 24 pinos - 1 x conector de 8 pinos +12V Relacionado ao Armazenamento - 2 x slots M.2 (Key M) - 4 x portas SATA 6Gb/s USB - 1 x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 - 2 x headers USB 2.0 suportam 4 ports USB 2.0 adicionais - Miscelânea - 1 x header RGB - 1 x header Clear CMOS - 1 x header para Áudio no Painel Frontal (AAFP) - 1 x header Porta COM				
--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	- 1 x header S/PDIF Out - 1 x header Alto-falante - 1 x header SPI TPM (14-1 pinos) - 1 x header 10-1 pinos Painel de Sistema BIOS: - 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS Capacidade de Gerenciamento: - WOL by PME, PXE Sistema Operacional: - Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit Fator de Forma: - Formato mATX - 9.6 polegadas x 8.3 polegadas (24.4 cm x 21.1 cm) Conteúdo da Embalagem: - Placa-Mãe Prime H610M-E D4 1 x cabos SATA 1 x pacote de borracha M.2 1 x pacote de parafusos SSD M.2 1 x adesivo TUF Gaming 1 x DVD de suporte 1 x cartão de certificação TUF 1 x guia do usuário Altura Real 6 Largura Real 27 Profundidade Real 28 Garantia do Fornecedor 12 meses Linha PRIME H610M-E D4 Peso: 3000 gramas (bruto com embalagem) OBS: PARA COMPUTADOR POSITIVO MASTER D3400				
71	Servidor NAS - CPU: Processador ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz - Arquitetura da CPU: ARM de 64 bits - Unidade de Ponto Flutuante: Sim - Mecanismo de Criptografia: Sim - Unidade de Processamento Neural (NPU): Sim - Memória do sistema: 2 GB a bordo (não expansível) - Memória Máxima: 2 GB a bordo (não expansível) - Memória flash: 4 GB (proteção do sistema operacional de inicialização dupla) - Compartimento de unidade: 2 x SATA de 3,5 polegadas 6Gb/s, 3Gb/s - Compatibilidade da unidade: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas - Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas - Hot-swappable: Sim - Porta Gigabit Ethernet (RJ45): 1 - Despertar na LAN (WOL): Sim - Quadro Jumbo: Sim - porta USB 2.0: 2 - Porta USB 3.2 Gen 1: 1 - Fator de forma: Torre - Botões: Energia, Redefinir, Cópia USB - Dimensões (AxLxP): 188,64 × 90,18 × 156,26 mm	5	UN	6.500,00	32.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	- Peso (Líquido): 1,11kg - Peso (Bruto): 1,95kg - Temperatura de operação: 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) - Temperatura de armazenamento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F)				
90	Placa de vídeo Modelo: VA5815RF82 GPU: Radeon RX580 2048SP CUDA Cores / Stream Processors: 2048 Memory Clock: 7 Gbps Engine Clock: 1150/1500 MHz Memory Type: GDDR5 Memory Size: 8 GB Memory Bus: 256-bit Interface: Support PCI-E 3.0 Output: 1 x DVI 1 x Display Port 1.4a 1 x HDMI 2.0b Recommended PSU: 450 w Power Connectors: 6 pin x 1 Card Size: 201 x 126 x 4 mm Accessorie: 1 x Quick Guide OS Support: Windows 7 - 32-Bit Edition Windows 7 - 64-Bit Edition Ubuntu x86 64-Bit Linux x86_64 Windows 10 - 64-Bit Edition	10	UN	1.150,00	11.500,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					109.000,00
LOTE 27					
62	Projektor compatível com PC E MAC Características: - Modelo: V11H981020 Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)	15	UN	4.550,00	68.250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

- Tipo de lâmpada: 210 W UHE
- Razão de contraste: Até 15 000:1
- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores
- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)
- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)
Duração da lâmpada:
- Modo ECO: Até 12.000 horas
- Modo Normal: Até 6.000 horas
Correção de Keystone:
- Automático: Vertical: ± 30 graus
- Slider: Horizontal: ± 30 graus
Plug 'n Play USB:
- Projetor compatível com computadores PC e Mac.
Temperatura:
- 5° a 35°C
Segurança:
- Trava Kensington
- Cadeado
- Barra de segurança
Energia:
- Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC
Consumo de energia:
- Modo ECO: 235 W
- Modo Normal: 345 W
- Em Espera: Máx. 2W
Lente de projeção:
- Tipo: Foco Manual
- Número F: 1.44
- Distância Focal: 16.7 mm
- Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35
Controle remoto:
- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume
- Distância de operação: 6 m
Ângulo de operação:
- Direita / Esquerda: ± 30 graus
- Para cima/ Para baixo: ± 15 graus
Dimensões do Projetor:
- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A)
- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A)
Desempenho do monitor:
- NTSC: 480 linhas
- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência)
Sinal de entrada:
- NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
Interfaces:
- 1x USB-B
- 1x HDMI
- 2x Computador/Componente
- 1x Vídeo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

- 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Conteúdo da Embalagem: - Projetor PowerLite E20 - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....				68.250,00
LOTE 28				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

63	Relógio de ponto eletrônico 11,000 digital - Relógio de ponto homologado pelo Ministério do Trabalho e emprego, de acordo com a Norma vigente Formas de identificação: Módulo biométrico de 500 DPI; Leitor de proximidade RFID 125KHz; Senha por teclado touch. Display touch screen de 2,4 polegadas. Bobinas térmicas: Capacidade para bobina de até 400m (10.000 tickets); sensor de papel, saiba quando a bobina está acabando. Comprovante: Impressora térmica de alta velocidade; Corte automático do comprovante. Coleta de Dados / Comunicação: Via cabo de rede TCP-IP, por pen drive – 2 portas USB; uma porta para importação e exportação de dados e software de gerenciamento do mesmo fabricante sem necessidade de instalação de programas executáveis e /ou serviços de comunicação em computadores no local. Acompanha mínimo de 30 (trinta) bobinas para impressão com no mínimo 30 metros. A fixação dos equipamentos será de responsabilidade do fornecedor, com instalação e sincronização CONTROL ID - iDClass Bio + prox 125khz (adequado para o sistema existente)	35	UN	1.800,00	63.000,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					63.000,00
LOTE 29					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

64	Relógio de ponto (sistema de gestão Betha Cloud) Características: • Dimensões gerais (L x A x P): 32,96 cm x 21,86 cm 12,62 cm • Peso do equipamento: 750 g (sem bobina) • Peso embalado: 1 kg • Cor do equipamento: Preto texturizada • Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz Especificações técnicas: • Produto certificado pelo Inmetro - Portarias 4 de 2022 e 671 de 2021 • Homologado Portaria 671/2021 e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. • Capacidade para 15.000 usuários cadastrados • Capacidade para 3.000 Faces Formas de Identificação: • Facial: Duas câmeras Full HD 1080p (luz visível e luz infravermelha) • RFID: Cartões de Proximidade Compatível com tecnologia 125kHz ASK • Teclado: Identificação de usuários através de senha numérica. Impressora e Bobina: • Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina) • Impressora: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão) • Guilhotina: Corte Automático do Ticket com guilhotina de alta velocidade • Velocidade de impressão: 100 mm/s • Monitoramento do papel: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente Comunicação: • USB 1: porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD) • USB 2: porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD • Porta Ethernet: 10/100 Mbps nativa • Web Embarcado • IDCloud - Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente) Interface de Usuário: • Display: LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque • Obs: Instalação e configuração por conta da empresa ganhadora	8	UN	2.800,00	22.400,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....				22.400,00	
LOTE 30					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

65	Relógio de ponto – (programa de gestão Betha Cloud) Características: • Dimensões gerais (L x A x P): 32,96 cm x 21,86 cm 12,62 cm • Peso do equipamento: 750 g (sem bobina) • Peso embalado: 1 kg • Cor do equipamento: Preto texturizada • Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz Especificações técnicas: • Produto certificado pelo Inmetro - Portarias 4 de 2022 e 671 de 2021 • Homologado Portaria 671/2021 e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. • Capacidade para 15.000 usuários cadastrados • Capacidade para 3.000 Faces Formas de Identificação: • Facial: Duas câmeras Full HD 1080p (luz visível e luz infravermelha) • RFID: Cartões de Proximidade Compatível com tecnologia 125kHz ASK • Teclado: Identificação de usuários através de senha numérica. Impressora e Bobina: • Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina) • Impressora: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão) • Guilhotina: Corte Automático do Ticket com guilhotina de alta velocidade • Velocidade de impressão: 100 mm/s • Monitoramento do papel: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente Comunicação: • USB 1: porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD) • USB 2: porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD • Porta Ethernet: 10/100 Mbps nativa • Web Embarcado • IDCloud - Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente) Interface de Usuário: • Display: LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque • Obs: Instalação e configuração por conta da empresa ganhadora	27	UN	2.800,00	75.600,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....				75.600,00	
LOTE 31					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

69	Scanner de mesa duplex automático Características: - Modelo: Ds-770 li Especificações: - Tipo De Scanner: Adf Para Duplex Automático - Sensor: Cor (Cis) - Dispositivo Fotoelétrico: Carro Fixo E Documento Em Movimento - Resolução Optica: 600 Dpi - Resolução Interpolada: 1.200 Dpi - Profundidade De Bit De Cor: 30-bit Entrada / 24- Bit Saída Scanner: - Alimentação Vertical (Face Para Baixo) - Área Máxima De Digitalização: Mínimo: 5.1 Cm X 5.1 Cm (2" X 2") - Máximo: 21.6 Cm X 609.6 Cm (8.5" X 240") A 200 Dpi - Máximo: 21,6 Cm X 546.1 Cm (8.5" X 215") A 300 Dpi - Peso Do Papel: 27 G/m² – 413 G/m² - Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores - Velocidade De Digitalização: 300 Dpi: 45 Ppm / 90 lpm¹ Garantia do Fornecedor 3 Meses Modelo B11B248301	11	UN	3.800,00	41.800,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					41.800,00
LOTE 32					
70	Scanner de mesa duplex automático Características: - Modelo: Ds-770 li Especificações: - Tipo De Scanner: Adf Para Duplex Automático - Sensor: Cor (Cis) - Dispositivo Fotoelétrico: Carro Fixo E Documento Em Movimento - Resolução Optica: 600 Dpi - Resolução Interpolada: 1.200 Dpi - Profundidade De Bit De Cor: 30-bit Entrada / 24- Bit Saída Scanner: - Alimentação Vertical (Face Para Baixo) - Área Máxima De Digitalização: Mínimo: 5.1 Cm X 5.1 Cm (2" X 2") - Máximo: 21.6 Cm X 609.6 Cm (8.5" X 240") A 200 Dpi - Máximo: 21,6 Cm X 546.1 Cm (8.5" X 215") A 300 Dpi - Peso Do Papel: 27 G/m² – 413 G/m² - Fonte De Luz: Led Rgb De 3 Cores - Velocidade De Digitalização: 300 Dpi: 45 Ppm / 90 lpm¹	36	UN	3.800,00	136.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	Garantia do Fornecedor 3 Meses Modelo B11B248301				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					136.800,00
LOTE 33					
73	SSD 1 TB SATA Modelo: ASU650SS-1TT-R Formato: 2,5" Capacidade: 1TB Componentes de Memória: 3D NAND Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) Velocidade de Leitura: Até 520MB/s Velocidade de Gravação: Até 450 MB / s Temperatura operacional: 0°C~70°C Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C	45	UN	1.391,00	62.595,00
76	SSD 240 GB Características: - Modelo: SA400S37/240G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB (UN)	147	UN	620,00	91.140,00
78	SSD 480 GB SATA Modelo: ASU630SS-480GQ-R Capacidade: 480GB Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) NAND Flash: 3D NAND Form factor: 2.5" MTBF: 1,500,000 horas Temperatura de Operação: 0°C - 70°C Temperatura de Armazenamento: -40°C - 85°C Resistência ao choque: 1500G / 0.5ms Certificações: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC TBW: 100TB Dimensões: 100.45 x 69.85 x 7mm ATTO: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450 CDM-QD32T1: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450 AS SSD: Leitura Seq. (MB/s): Até 500 Escrita Seq. (MB/s): Até 440 4K Random: Leitura (IOPS): 40K Escrita (IOPS): 65K	102	UN	605,00	61.710,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					215.445,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

LOTE 34

74	SSD 1 TB SATA - SSD 1 TB SATA Modelo: ASU650SS-1TT-R Formato: 2,5" Capacidade: 1TB Componentes de Memória: 3D NAND Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) Velocidade de Leitura: Até 520MB/s Velocidade de Gravação: Até 450 MB / s Temperatura operacional: 0°C~70°C Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C	15	UN	1.391,00	20.865,00
75	SSD 240 GB CARACTERÍSTICAS: - SSD 240 GB Características: - Modelo: SA400S37/240G Especificações: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB (UN)	48	UN	620,00	29.760,00
77	SSD 480 GB SATA Modelo: ASU630SS-480GQ-R Capacidade: 480GB Interface: SATA 6Gb/s (SATA III) NAND Flash: 3D NAND Form factor: 2.5" MTBF: 1,500,000 horas Temperatura de Operação: 0°C - 70°C Temperatura de Armazenamento: -40°C - 85°C Resistência ao choque: 1500G / 0.5ms Certificações: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC TBW: 100TB Dimensões: 100.45 x 69.85 x 7mm ATTO: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450	33	UN	605,00	19.965,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026
Data do Processo: 18/02/2026

	CDM-QD32T1: Leitura Seq. (MB/s): Até 520 Escrita Seq. (MB/s): Até 450 AS SSD: Leitura Seq. (MB/s): Até 500 Escrita Seq. (MB/s): Até 440 4K Random: Leitura (IOPS): 40K Escrita (IOPS): 65K				
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					70.590,00
LOTE 35					
82	Switch 16 portas gigabite Especificações Número de Portas • DGS-1016D: Dezesesseis portas 10/100/1000 Gigabit • DGS-1024D: Vinte e quatro portas 10/100/1000 Gigabit Padrões • Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3 • Ethernet rápida 100BASE-TX IEEE 802.3u • Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T • Auto-negociação ANSI / IEEE 802.3 NWay • Controle de fluxo IEEE 802.3x Taxas de transferência de dados • Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) • Ethernet Gigabit: 2000 Mbps (full duplex) Cabos de rede • 10BASE-T: UTP CAT 3, 4, 5 / 5e (100 m máx.), EIA / TIA-568 100 ohms STP (100 m máx.) • 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP CAT 5 / 5e (100 m máx.), EIA / TIA-568 100 ohm STP (100 m máx.) Recursos do D-Link Green • Economia de energia por status do link e comprimento do cabo Segurança • Controle de Tempestade QoS (Qualidade de Serviço) • Prioridade 802.1p • 8 filas Diagnóstico de cabo • Indicado através de LEDs de porta LEDs indicadores • LED de energia (por dispositivo) • LEDs de link / atividade / velocidade (por porta) Chave DIP • Ethernet com eficiência energética (EEE) • Controle de fluxo • Isolamento de porta e controle de tempestade Consumo Máximo de Potência • DGS-1016D: 10,07 W	17	UN	695,00	11.815,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

83	Switch 24 portas gigabit gerenciável Switch Gerenciável L2+ C/ 24 Portas Gigabit e 4 Slots Sfp Jetstream Tlsg3428 Smb - Descrição: Portas Full Gigabit: 24x portas gigabit RJ45 e 4x Slots SFP gigabit fornecem conexões de alta velocidade. Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)*, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada, mais conveniência e fácil gerenciamento. Roteamento Estático: Ajuda a rotear o tráfego interno para um uso mais eficiente dos recursos da rede. Estratégias de Segurança Robustas: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Autenticação Radius e muito mais. Otimização de Aplicações de Voz e Vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping. Gerenciamento Autônomo: Web, CLI (Porta de Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem recursos de gerenciamento poderosos. Rede Definida por Software (SDN) com Acesso à Nuvem A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo access points, switches e gateways, fornecendo gerenciamento de nuvem 100% centralizado. O Omada cria uma rede altamente escalável tudo controlado a partir de uma única interface. Conexões sem fio e com fio transparentes são fornecidas, sendo ideais para uso em hospitalidade, educação, varejo, escritórios e muito mais. Recursos L3 Avançados** Suporta diversos recursos L2+ e L3 que vão ajudar a construir uma rede altamente escalável e robusta, fornecendo uma solução confiável e eficiente para empresas, campi e ISPs. Rede Segura Os recursos de segurança incluem Ligação IPMAC-Porta-VID, Segurança de Portas, Storm Control e DHCP Snooping para defesa contra várias ameaças de rede. Uma lista integrada de ataques de DOS comuns está disponível, tornando mais fácil do que nunca evitá-los. Além disso, o recurso Listas de Controle de Acesso (ACL, L2 a L4) restringe o acesso a recursos de rede confidenciais ao negar pacotes com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP ou ID da VLAN. O acesso dos usuários à rede pode ser controlado por meio da autenticação 802.1X, que funciona com um servidor RADIUS/Tacacs+ para conceder acesso apenas quando credenciais de usuário válidas são fornecidas. Recursos de Nível Empresarial Uma linha completa de recursos L2+ é suportada, incluindo 802.1Q VLAN, Espelhamento de Portas, STP/RSTP/MSTP,	12	UN	2.100,00	25.200,00
----	--	----	----	----------	-----------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.331.941/0001-70

PREGÃO Nº 007/2025
Forma Eletrônica

Processo de Licitação: 026/2026

Data do Processo: 18/02/2026

	Protocolo de Controle de Agregação de Links e Controle de Fluxo 802.3x. O IGMP Snooping avançado garante que o switch encaminhe fluxos multicast de maneira inteligente apenas para os assinantes apropriados, eliminando o tráfego desnecessário, enquanto o controle e filtragem IGMP restringem cada assinante em um nível de porta para evitar o acesso multicast não autorizado. O roteamento estático é uma maneira simples de segmentar a rede e rotear o tráfego internamente utilizando o switch para uma maior eficiência. QoS Avançado O tráfego de voz e vídeo pode ser priorizado com base no endereço IP, endereço MAC, número da porta TCP, número da porta UDP e muito mais. Com o recurso de QoS (Quality of Service), os serviços de voz e vídeo permanecem sem problemas, mesmo quando a largura de banda é deficiente. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interface: 24× Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4× Slots SFP Gigabit 1× Porta de Console RJ45 1× Porta de Console Micro-USB Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinha Fonte de Alimentação: 100-240 V C~50/60 Hz Dimensões (L X C X A): 17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180 × 44 mm) Montagem: Instalável em Rack Consumo máximo de energia: 19.9 W (220 V/50 Hz) Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (220 V/50 Hz) (UN)				
84	MINI RACK DE PAREDE 3 U Especificações Técnicas: Dimensional: - Tamanho: 3U - Padrão: 19 Polegadas - Dimensão Externas (L × A × P): 520 × 182,5 × 370mm - Dimensões Perfil de Fixação: Conforme norma IEC 60297 - Peso: 4,81 Kg Estrutural: - Porta: Fecho com Chave - Abertura: Porta Frontal Removível - Material: Aço SAE 1008 - Espessura: 0,75 mm Acabamento: - Pintura: Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado - Cor: Preto 73.250 - Brilho: Fosco Racks para ambientes internos (indoor) indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19". - Estruturas confeccionadas em aço soldado. - Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior.	30	UN	298,00	8.940,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.331.941/0001-70		PREGÃO Nº 007/2025 Forma Eletrônica			
		Processo de Licitação: 026/2026 Data do Processo: 18/02/2026			
	- Par de planos de montagem frontal padrão 19". - Aletas de ventilação laterais. - Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. - Chaves de segurança. - Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis.				
87	Tomada RJ 45 Sistema X com Keystone Conteúdo da Embalagem caixa, tampa com encaixe de pressão e módulos Dimensões do Produto: 71x 52x 43 mm Dimensões do Produto com Embalagem: 100x 70x 50 mm Modelo Lizflex Peso do Produto 0,0550 kg Peso do Produto com Embalagem 0,0600 kg	120	PCT	35,00	4.200,00
VALOR MÁXIMO GLOBAL DO LOTE.....					50.155,00

A DATA DE ABERTURA PASSA A SER:

CADASTRO DAS PROPOSTAS: Até 08h28m de 17 de março de 2026
DISPUTA: A partir das 08h30m de 17 de março de 2026

AS DEMAIS CLAUSULAS DO EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA, FICAM MANTIDAS.

Cornélio Procópio, 04 de março de 2026

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES
Pregoeira