

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS**

RUA MARECHAL DEODORO 1837, 1837 - Centro - Siqueira Campos

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89 Telefone: (43) 3571-1122

E-mail: gabinete@siqueiracompos.pr.gov.br Site: http://siqueiracampos.gov.br

Nr.: null/2026 - null

Processo Administrativo: **105/2026**Data do Processo: **15/07/2026****ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	5,000	UN	9111561 987	Televisão de 42 polegadas, smart - Televisão de 42 polegadas, smart - televisão de 42 polegadas, smart com entrada de áudio e vídeo e controle remoto, garantia do fabricante de 01 ano. Bivolt	1.700,0000	8.500,00
2	12,000	UN	9111563 971	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS - APARELHO DE AR CONDICIONADO - Condicionador de ar split system do tipo Hi Wall, com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 12000 BTU/h, 220V ou bivolt automático. Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de isulflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência unidade interna no caso de perda ou dano de controle remoto. Garantia mínima de 01 (um) ano, a partir do recebimento definitivo. Faixa de Classificação A	2.230,0000	26.760,00
3	3,000	UN	9111559 477	ARMÁRIO COPA /COZINHA AÉREO TRIPLO - ARMÁRIO COPA /COZINHA AÉREO TRIPLO em aço resistente, na cor branca, 03 portas de abrir, acabamento pintura epóxi/ poliéster, puxadores de alumínio cromado . dimensões aproximada: largura 1,20cm, altura 52,5cm e	415,0000	1.245,00
4	20,000	UN	9111559 408	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS - ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, 4 prateleiras reguláveis e removíveis com capacidade mínima de 25kg cada uma, com as seguintes características mínimas: mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, chapa de aço chapa #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a pó na cor cinza e tratamento anti-ferrugem, porta constituída em duas folhas com três dobradiças reforçadas em cada uma, com mata junta central , devendo ter as seguintes medidas mínimas: 1960mm de altura total, profundidade 400mm e largura mínima 900mm. fechadura integrada no armário com duas chaves e garantia mínima de 02 anos.	727,0000	14.540,00
5	3,000	UN	9111566 245	Armário misto 2 portas: - Armário misto 2 portas: armário misto de medidas 80CM X 40CM X163 CM.	790,0000	2.370,00
6	2,000	UN	9111566 246	Armário roupeiro de aço 04 portas 2 UN 1 - Armário roupeiro de aço 04 portas 2 UN 1 Armário roupeiro de aço 04 portas grandes com fechadura - 1.90 x 0,69 x 0,40m; espessura de chapa 26 ou 24; cor a definir. Garantia mínima de 01 ano.	815,0000	1.630,00
7	10,000	UN	9111559 417	ARMÁRIO - ARQUIVO DE AÇO, - ARMÁRIO - ARQUIVO DE AÇO, com as características mínimas: Arquivo confeccionado em chapa de aço carbono 26, com tratamento antiferruginoso e	750,0000	7.500,00

				pintura eletrostática a pó; Com 04(quarto) gavetas, para pasta suspensa, chapa de aço 26, Corrediças em aço, com mecanismo em esferas maciças de aço que permita abertura com sistema tipo telescópico e deslizamento suave. Quadro em aço, formato quadrado, servindo de sustentação (espinha) para as pastas suspensas; Base com sapatas antiderrapantes reguláveis. Cor: cinza. Dimensões aproximadas: 1300mm Altura 550mm Largura 700mm - Profundidade.		
8	5,000	UN	9111561 988	Balcão de cozinha com pia em inox - - Balcão de cozinha com pia em inox - balcão de cozinha com pia em inox em aço, cor branco, com 02 portas maiores 01 menor abaixo de 02 gavetas, sendo estas em aço com puxador externo tipo ABS com aplicação em verniz e corrediças metálicas. Acabamento e revestimento: pintura em eletroestática a pó. Prateleiras internas. Pés com altura mínima de 10 cm e regulagem. Tipo de tampo: pia em inox com cuba central. Dimensões aproximadas: 87 x 120 x 52 cm (AxLxP)	746,0000	3.730,00
9	20,000	UN	9111566 056	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITO COM PEDAL - BV - Balde cilindrico porta detrito com pedal: capacidade aproximada de 10 liros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 ano.	171,0000	3.420,00
10	8,000	UN	9111566 248	Banqueta giratória tipo mocho - Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 ano.	328,7200	2.629,76
11	5,000	UN	9111566 057	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - BV - Bebedouro Industrial de coluna: com capacidade mínima de 25 litros, refrigerado, características técnicas: isolamento em EPS, Estrutura em aço inox 430, aparador de agua (pingadeira) em aço inox 430, serpentina interna em aço inox 304, gas ecológico R-134, tomada com 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351, acompanha filtro, certificado pelo Inmetro portaria 344, duas torneiras geladas, regulagem de temperatura de 5° C a 12° C com 7 níveis (sendo o 01 menos frio à 07 mais frio).	1.639,9900	8.199,95
12	50,000	UN	9111563 164	cadeira bistrô lisa - cadeira bistrô lisa, com selo do inmetro, capacidade mínima de 120 kg, cor colorida	42,0000	2.100,00
13	50,000	UN	9111566 058	CADEIRA DE ESCRITORIO 05 PÉS. - Cadeira de escritório 5 pés: material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: cromado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: fixo alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor estrutura: cromado. Garantia mínima de 01 ano.	710,0000	35.500,00
14	10,000	UN	9111563 162	Cadeira para espera: - Cadeira para espera: Assento e encosto dentro das normas de ergonomia, composto por polipropileno (12 mm de espessura), estrutura em metal, tamanho aproximado: altura 80cm x largura 50cm x 59cm profundidade, peso aproximado 4,5 Kg, peso suportado 120Kg, pode ser empilhado.	154,0000	1.540,00
15	15,000	UN	9111566	Cadeira para secretaria fixa - Cadeira para	280,0000	4.200,00

			8666	secretaria fixa Pe Palito Preta Para Escritório/Recepção Especificações: Material assento / Encosto: Assento encosto de espuma laminada, assento e encosto em couro sintético. Altura: 85 cm Altura encosto: 36 cm Largura assento: 43 cm Profundidade assento: 39 cm Peso lq. aproximado do Produto: 4 kg Capacidade de Carga 120 Kg Cor: Preto.		
16	10,000	UN	9111566 059	CADEIRA SOBRE LONGARINA - - Cadeira sobre longarina: em prolipropileno de 3 lugares na cor preta. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura do assento: 460 mm, Profundidade da Superfície do Assento: 395 mm, Largura do encosto: 460 mm, Extensão Vertical do encosto: 260 mm, Largura total da cadeira: 1530mm.	699,0000	6.990,00
17	1,000	UN	9111564 471	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO Com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica. Registro ANVISA	2.049,0000	2.049,00
18	12,000	UN	9111564 468	DETECTOR FETAL. - Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio- fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10°Á)). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios,	675,0000	8.100,00

indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento. Registro na ANVISA

19	15,000	UN	9111566 8667	Escada Cilindrica com dois Degraus - Escada Cilindrica com dois Degraus : toda em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 01 ano.	119,9000	1.798,50
20	10,000	UN	9111559 413	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - Estante DE AÇO 06 PRATELEIRAS material de confecção em aço ou ferro pintado; possui reforço; com 06 prateleiras com capacidade de 101kg a 200kg.	260,0000	2.600,00
21	3,000	UN	9111563 156	FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO, 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT - FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO, 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT botões removíveis, pés reguláveis, proteção térmica traseira, prateleiras deslizantes do forno com 2 níveis altura, queimador do forno com alta performance, forno autolimpante, luz interior de forno, porta e vidro	660,0000	1.980,00
22	3,000	UN	9111559 473	FORNO MICRO-ONDAS PARA COZINHA BRANCO: CAPACIDADE DE 31 A 38 LITROS, - FORNO MICRO-ONDAS PARA COZINHA BRANCO: CAPACIDADE DE 31 A 38 LITROS, 110V ou Bivolt, medindo aproximadamente 30cm de altura, 51 cm de largura, 41 cm de profundidade, potência (W) 1.000, digital, trava de segurança e luz interna, devendo atender as especificações da Portaria INMETRO nº 86, de 06 de fevereiro de 2015.	618,0000	1.854,00
23	5,000	UN	9111559 418	GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA DE PRESSÃO - GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA DE PRESSÃO com capacidade mínima para 1,5 litros, corpo revestido em plástico preto, com tampa polipropileno, com alça lisa.	113,7800	568,90
24	20,000	UN	9111566 8668	Impressora Multifuncional com Scanner - Impressora Multifuncional com Scanner Impressora multifuncional cor, 127/220V, tanque de tinta colorido, Impressão dupla face automática, Tecnologia de impressão: jato de tinta, Possui entrada USB, Capacidade máxima de 100 folhas, Suporta papel tamanho A4, Inclui: cabo de alimentação e conexão em impressora (und).	1.439,3800	28.787,60
25	5,000	UN	9111562 508	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. - LAVADORA ALTA PRESSÃO 1800 psi, vazão 300 L/H, tensão 110/220v, características adicionais: rodas, gatinho auto desligavel, misturador, pisto -, tipo: lava jato, garantia mínima de 01 ano.	758,1000	3.790,50
26	3,000	UN	9111564 450	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO - Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,	922,7600	2.768,28

Apresentar Registro no MS/ANVISA.

27	2,000	UN	9111566 062	MESA COPA/COZINHA COM 04 CADEIRAS - BV - Mesa copa cozinha com 04 cadeiras: Mesa formato retangular, tampo em granito, pintura epóxi, medida largura 1,20 x altura 2 x profundidade 75, estrutura de tubo em aço. Cadeira de tubo em aço assento de madeira laminada com revestimento em corino.	740,0000	1.480,00
28	2,000	UN	9111559 452	MESA DE MANIPULAÇÃO LISA, TIPO DO INOX - MESA DE MANIPULAÇÃO LISA, TIPO DO INOX mesa com tampo de inox - medida mínima 1,80x0,55x0,85, em aço inox com prateleira lisa. mesa de manipulação possui tampo confeccionado em aço inox 430 liso, esteja em conformidade com a vigilância sanitária. suporta aproximadamente 200 kg. estrutura em aço, com tratamento dfd (desengraxante, fosfatizante e decapante). apoios após o dfd recebem galvanização eletrolítica aumentando ainda mais a resistência contra oxidação, características adicionais com rodízios e trava.	1.350,0000	2.700,00
29	2,000	UN	9111566 252	Mesa de reunião redonda -- Mesa de reunião redonda -- Dimensões: mínima de 1200X740 mm e máxima de 1300x740mm Tampo: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura, tanto na parte superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no mínimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio mínimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo deverá receber em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura.	720,0000	1.440,00
30	25,000	UN	9111566 064	MESA DE TRABALHO FORMATO EM L - - Mesa de Trabalho Formato em "L": medida - 1,20 x 1,20. Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 01 ano.	775,0000	19.375,00
31	10,000	UN	9111566 8669	Mesa Monobloco Quadrada - Mesa de Formato Quadrado - Mesa Monobloco Quadrada - Mesa de Formato Quadrado Mesa de formato quadrado fabricada em polipropileno virgem de alta resistência e densidade por meio de tecnologia monobloco que garante uma estrutura única e indivisível, sem a presença de emendas, encaixes ou parafusos que possam comprometer a estabilidade ou a integridade do móvel sob uso contínuo. Sua superfície superior deve ser integralmente lisa, uniforme e impermeável, característica essencial que facilita a assepsia e a	73,5000	735,00

higienização completa com produtos de limpeza convencionais ou hospitalares, evitando o acúmulo de sujidades e a proliferação de fungos. O material de fabricação deve incluir obrigatoriamente aditivos de proteção contra raios ultravioletas (UV), permitindo sua utilização segura tanto em ambientes internos quanto externos sem o risco de ressecamento, rachaduras ou desbotamento precoce da cor original. O design deve contemplar pernas ergonômicas dotadas de ponteiras antiderrapantes para garantir estabilidade absoluta em diversos tipos de pisos e assegurar a segurança dos usuários durante o uso. Adicionalmente, o móvel deve apresentar funcionalidade empilhável, visando a otimização de espaços no armazenamento e facilidade no transporte logístico para grandes eventos ou reorganização de salas. Para fins de conformidade legal e técnica, o produto deve estar em estrita observância às normas da ABNT, especificamente a NBR 14776, portando obrigatoriamente o selo de certificação do INMETRO que ateste a resistência para carga estática e a durabilidade exigida para o atendimento eficiente das demandas de órgãos públicos e uso coletivo intenso.

32	10,000	UN	9111566 8670	Mesa para Computador 03 Gavetas - Mesa para Computador 03 Gavetas com as mínimas especificações: 03 Gavetas, produzido com materiais de alta qualidade como MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, tampo com espessura de 25mm, acabamento com bordas PVC, gaveteiro com corredeiras metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epóxi, dimensões mínimas (Largura 150cm x Altura 75cm x Profundidade 0,60cm), com teclado retrátil e suporte para CPU.	530,0000	5.300,00
33	12,000	UN	9111564 453	OTOSCOPIO. - Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm- 3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Registro MS/ANVISA	250,0000	3.000,00
34	3,000	UN	9111564 441	POLTRONA RECLINAVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO - Poltrona reclinável com banquetta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo	665,0000	1.995,00

toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.

Registro na ABNT

35	3,000	UN	9111566 8671	Refrigerador Doméstico Capacidade Mínima 240 L - Refrigerador Doméstico Capacidade Mínima 240 L capacidade mínima: 240 L, Cor: Branca, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Voltagem: 110/220 V. Garantia mínima 01 ano.	2.079,9900	6.239,97
36	15,000	UN	9111566 8672	Tablet 8,7' - Celular Especificações Técnicas Detalhadas:Tela: 8,7 polegadas LCD TFT, resolução de \ (1340\times 800\) pixels, taxa de 60 Hz.Processador: MediaTek Helio G99 (6nm), Octa-core (2x2.2 GHz & 6x2.0 GHz).Memória RAM: 4 GB.Armazenamento: 64 GB, expansível via MicroSD até 1 TB.Câmeras: Traseira de 8 MP (fideo 1080p @ 30fps) e Frontal de 2 MP.Bateria: 5100 mAh Li-Po, não removível.Conectividade: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, versões Wi-Fi e 4G/LTE.Áudio: Alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido.Sensores: Acelerômetro, proximidade, bússola.	958,0000	14.370,00
37	12,000	UN	9111566 8673	Balança Antropométrica Adulto Eletrônica - Balança Antropométrica Adulto Eletrônica BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ADULTO - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná.	1.390,0000	16.680,00
38	10,000	UN	9111566 8674	Caixa Plastica 28 L - Caixa Plastica 28 L material plástico resistente, comprimento 56,50 cm, largura 38,50 cm, altura 20 cm, transmitância transparente, características adicionaistampa e travas, tipo caixa organizadora, capacidade 28 l	64,5000	645,00
39	12,000	UN	9111566 8675	Braçadeira de Injeção - Braçadeira de Injeção Suporte para coleta de sangue braçadeira para Injeção com capa Estofada é utilizada em hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios para auxílio na coleta de sangue e aplicação de injeção, essa braçadeira tem como finalidade confortar seu braço de forma prática, oferecendo apoio e firmeza ao profissional da saúde na hora do procedimento. ESPECIFICAÇÕES: - Base em tripé de tubo de aço inox; - Coluna em tubo de aço inox; - Haste em tubo de aço inox quadrado; - Concha em chapa de aço inox - Altura regulável por meio de manípulo e Concha com regulagem de inclinação; - Pés com ponteiros plásticos; - Acompanha Capa estofada para apoio do braço na cor preta; - Dimensão: 0,40x0,40x0,80m	220,0000	2.640,00

				- Regulagem de altura: Mínimo: 0,80m - Máximo: 1.30m.		
40	50,000	UN	9111546 65	MOUSE: Cor: Preto; Sensor óptico; Resoluções: 1000 DPI; - MOUSE: Cor: Preto; Sensor óptico; Resoluções: 1000 DPI; Conexão USB ou PS 2 Com Fio; Compatível USB1.1 / USB 2.0; Plug and Play; Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem); 3D Wheel botão de rolagem; Modelo de Referência: C3 Tech MS-25BK (similar ou superior).	25,5000	1.275,00
41	1,000	UN	9111564 457	CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa triplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/	24.295,9900	24.295,99

				diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti - corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses. Registro INMETRO/ANVISA		
42	10,000	UN	9111566 8676	Impressora a Laser Monocromática - Impressora a Laser Monocromática COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO ELETROFOTOGRAFICA, CAPAZ DE OPERAR COM CONECTIVIDADE SEM FIO (WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N), ALÉM DE CONEXÃO VIA USB 2.0 OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE, NO MÍNIMO, 19 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) EM PAPEL TAMANHO A4, COM TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSÃO INFERIOR A 9 SEGUNDOS. A RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 600 X 600 DPI (COM INTERPOLAÇÃO PARA ATÉ 1200 DPI EFETIVOS), ASSEGURANDO NITIDEZ EM DOCUMENTOS DE TEXTO. A BANDEJA DE ENTRADA DEVE COMPORTAR ATÉ 150 FOLHAS, COM BANDEJA DE SAÍDA PARA MÍNIMO DE 100 FOLHAS VIRADAS PARA BAIXO. O CICLO MENSAL RECOMENDADO DE IMPRESSÃO DEVE SER DE ATÉ 8.000 PÁGINAS/MÊS, COM CAPACIDADE DE ATENDER AMBIENTES CORPORATIVOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. COMPATÍVEL COM CARTUCHO DE TONER COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1.600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA, DEVENDO SER FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. DEVE POSSUIR SUPORTE A LINGUAGENS DE IMPRESSÃO PCL OU EQUIVALENTE, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS, LINUX E MACOS, E OFERECER SUPORTE PARA IMPRESSÃO MÓVEL (VIA EPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT OU APLICATIVOS PROPRIETÁRIOS). DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE DE INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO, ALÉM DE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO NOVO, EM LINHA DE PRODUÇÃO	1.010,0000	10.100,00
43	50,000	UN	9111566 8677	Teclado Padrão ABNT - Teclado Padrão ABNT Padrão ABNT2, com ajuste de inclinação, com conector USB, sendo vedado o uso de adaptadores; TECLADO COM FIO, CONEXÃO USB 2.0 OU SUPERIOR, LAYOUT ABNT-II COM 104 TECLAS, TECLAS TIPO MEMBRANA OU MECÂNICAS COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 10 MILHÕES DE TOQUES, RETROILUMINAÇÃO LED RGB AJUSTÁVEL, DESIGN ERGONÔMICO COM APOIO PARA OS PULSOS E AJUSTE DE INCLINAÇÃO, FUNÇÃO ANTIGHOSTING, BLOQUEIO DA TECLA "WINDOWS", NO MÍNIMO 16 TECLAS MACRO PROGRAMÁVEIS, CABO DE 1,8 METRO COM REVESTIMENTO RESISTENTE, RESISTÊNCIA A RESPINGOS, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX EM MODO PLUG AND PLAY, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	33,0000	1.650,00
44	3,000	UN	9111566 8678	MACA FIXA COM CABECEIRA DE ALTURA REGULÁVEL. - MACA FIXA COM CABECEIRA DE ALTURA REGULÁVEL. MACA FIXA COM CABECEIRA DE ALTURA REGULÁVEL - Maca Fixa Com Cabeceira De Altura Regulável. Armação Tubular De 35mm De Diâmetro. Dimensões: 0,60 X 1,80 X 0,80 De Altura, Em Aço Cromado, Leito Em MDF Estofado Em Napa Na Cor Preta Com Capacidade De Suportar mínimo de 120kg. Leito fixo Com Colchão, courvin	974,5500	2.923,65

45	5,000	UN	9111566 8679	HD EXTERNO PORTATIL - HD EXTERNO PORTATIL USB 2.0 E 3.0, 1TB. ESPECIFICAÇÕES: PORTÁTIL COM CAPACIDADE DE 1TB USB 2.0 E 3.0 CAPACIDADE: 1TB - INTERFACE: USB 3.0 - COR: PRETO- COMPRIMENTO DO CABO: 46 CM (18 POL) PESO 205 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) - O DISCO DEVERÁ SER ALIMENTADO PELO CABO USB, DISPENSANDO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. GARANTIA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: SEAGATE EXPANSION PORTÁTIL STEA2000400, OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR.	370,0000	1.850,00
46	5,000	UN	9111566 8680	MEMÓRIA RAM DDR4 8 GB - MEMÓRIA RAM DDR4 8 GB COM CAPACIDADE DE 8 GB, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3200 MHZ, COMPATÍVEL COM SISTEMAS QUE UTILIZAM O PADRÃO DIMM PARA DESKTOPS. LATÊNCIA CL22 OU INFERIOR, COM TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 1.2V, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MELHOR DESEMPENHO EM COMPARAÇÃO COM TECNOLOGIAS ANTERIORES. SUPORTE A OPERAÇÃO EM DUAL CHANNEL, DESDE QUE INSTALADA EM PARES IDÊNTICOS. COMPATÍVEL COM PLACAS-MÃE QUE SUPORTEM O PADRÃO DDR4, FABRICADA CONFORME OS PADRÕES JEDEC, COM ARQUITETURA UNBUFFERED E SEM REGISTRO (NON-ECC, UNBUFFERED). PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	395,0000	1.975,00
47	30,000	UN	9111566 8681	Teste Biológico - Teste Biológico Teste Biologico indicador Autoclave caixa com 10 ampolas. Indicador Biológico para monitoramento e esterilização – Alta precisão.	40,0000	1.200,00
48	10,000	UN	9111566 8682	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR NORMAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR NORMAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CAIXA DE SOM USB 2.0 PARA COMPUTADOR - POTÊNCIA TOTAL DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 8W RMS; - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ENTRE 60HZ ~20KHZ; - AMPLITUDE MÍNIMA DE 4 OHMS; - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO P2 3.5MM E ALIMENTAÇÃO USB (5V); - EMBALAGEM CONTENDO UM PAR DE CAIXAS DE SOM; - GARANTIA DE 12 MESES	38,0000	380,00
49	35,000	UN	9111566 8683	COMPUTADOR SSF COMPLETO - COMPUTADOR SSF COMPLETO Processador 1.1. Possuir no mínimo 4 núcleos físicos, 8 threads e clock base mínimo de 3.60 GHz (não será aceito frequência com overlock ou turbo). 1.2. Memória cache mínima 6MB. 1.3. O processador deverá possuir controladores de memória e gráficos integrados. 1.4. Processador deverá atingir índice de, no mínimo, 8.600 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; 2 Memória 2.1. Mínimo de 8 GB (Gigabytes) de memória instalada, expansível até 32 GB. 2.2. Tipo DDR-4 ou superior, barramento de 2666MHz; 2.3. Suportar Dual Channel. 3 Placa Mãe 3.1. Soquete compatível com processador. 3.2. Saídas de vídeo HDMI, DVI ou VGA. 3.4. 1 (um) PCIe 3.0 x16. 3.5. 2 (dois) PCIe 3.0 x1. 3.6. 1 (um) x Gigabit LAN Realtek. 4 Armazenamento 4.1. SSD sata 240Gb. 4.2. Velocidade de leitura de 500MB/s. 4.3. Gravação em 450MB/s. 4.4. Deve possuir a	1.775,5000	62.142,50

tecnologia S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). 5 Alimentação 5.1. Fonte Mínimo 300w. 5.2. Certificação 80 PLUS Bronze. 6 Gabinete 6.1 Gabinete do tipo SSF (SMALL FORM FACTOR) com fonte interna. 6.2 Posição vertical ou horizontal 6.3 Chassi sem uso de ferramentas/Painel lateral de liberação rápida. 6.4. 1(um) USB 3.0. 6.5. 1(um) USB 2.0. 6.6. 2(dois) Jacks para Microfone/ Alto-falante. 6.7. Sistema de refrigeração 1x 80 mm Altura máxima do cooler da CPU de 65 mm. 6.8. Suporte para placa mãe Micro ATX, Mini-ITX Monit. 7 Monitor 7.1. Mínimo de 23.5". 7.2. Resolução mínima de 1920x1080. 7.3. Tecnologia LED e IPS com tratamento antirreflexo. 7.4. Tempo de resposta de, no máximo, 5ms. 7.5. 01(uma) porta de vídeo analógica (VGA) e 01 (uma) porta digital podendo ser DVI, HDMI ou DisplayPort. 7.6. Deverá possuir Certificação Energy Star em nome do fabricante e com validação site: <https://www.energystar.gov/productfinder/product/certifieddisplays/results> ; 8 Mouse, Teclado e Caixa de Som. 8.1. Mouse Tecnologia Laser. 8.1.1. Conectividade USB. 8.1.2. 1(um) Botão de controle de dpi 800/1200/1600. 8.1.3. 3 (três) botões de comando. 8.2. Teclado 8.2.1. Conexão USB. 8.2.2. Layout ABNT2. 8.2.3. Teclas com perfil baixo. 8.2.4. Teclas Silenciosas no padrão soft touch. 8.3 Caixa de som 8.3.1. Alimentação USB 5V. 8.3.2. Potência 2 x 3W (6W). 8.3.4. Tamanho do falante 2,25" / 4 Ohms. 8.3.5. Frequência 100 Hz – 18 KHz. 8.3.6. Sensibilidade 85dB. 8.3.7. Cabo: 1,2 metro. 8.3.7. Controle de volume e saída P2. 8.4. Todos itens deverão ser da mesma marca do fabricante. 9. Sistema Operacional 9.1. O equipamento deverá acompanhar licença OEM do Sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits, ou superior, em português do Brasil (PT-BR) 9.2. O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento. 9.3. Deverá acompanhar a etiqueta com a chave de ativação. 9 Garantia 9.1. O equipamento deve possuir garantia de 12 (doze) meses com atendimento telefônico para suporte disponível. 9.2. O prazo para atendimento dos chamados técnicos deverão ser de até 24 (vinte e quatro) horas a partir da abertura do chamado e o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas para o reparo do problema, excluídos

50	10,000	UN	9111566 8684	SSD 1 TB - SSD 1 TB NV2, M.2 2280 PCIe, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s - SNV2S/1TB	478,0000	4.780,00
51	3,000	UN	9111566 8685	Microcomputador Portátil (Notebook) - Microcomputador Portátil (Notebook) Novo, com processador igual ou superior ao Intel I7 12ª geração ou superior, com frequência de até 4,70 GHz, Cache de 12 MB; Memória RAM mínima de 16 MB, DDR 4 2666MT/S; Disco de estado sólido (SSD) com capacidade de armazenamento igual ou superior a 480 GB PCIE NVME M.2; Placa mãe com interface de rede RJ-45 10/100/1000; Possuir interfaces USB 2.0 e 3.0; tela de no mínimo 17", Teclado ABNT-2; Touchpad de precisão; fonte de alimentação elétrica Bivolt, com carregador incluso; Sistema Operacional Microsoft Windows 11 PRO em português original/licenciado; Com pacote OFFICE 365 original instalado. Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada; Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	3.481,8700	10.445,61

52	3,000	UN	9111566 8686	WEBCAM - DE ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, - WEBCAM - DE ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280X720 PIXELS (HD 720P), COM TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO (FPS). COM MICROFONE EMBUTIDO COM TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO. A CONEXÃO DEVE SER VIA USB 2.0 OU SUPERIOR, COM CABO DE 1,5 METROS. O DESIGN DA CÂMERA DEVE SER COMPACTO E MODERNO, NA COR PRETA, COM SUPORTE AJUSTÁVEL QUE POSSIBILITE FIXAÇÃO SEGURA EM MONITORES, NOTEBOOKS OU TRIPÉS. A WEBCAM DEVE SER COMPATÍVEL COM RECURSOS COMO AUTO-FOCO E AJUSTES AUTOMÁTICOS DE BRILHO. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	206,0000	618,00
53	10,000	UN	9111566 8687	SUPORTE PARA TV ARTICULADO - SUPORTE PARA TV ARTICULADO COMPATÍVEL COM TELEVISORES DE 45 A 60 POLEGADAS. FABRICADO EM AÇO CARBONO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM MOVIMENTOS DE INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E EXTENSÃO, PERMITINDO AJUSTAR O ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM FACILIDADE. A ESTRUTURA DEVE SUPORTAR UM PESO MÍNIMO DE 40 KG, COM COMPATIBILIDADE VESA UNIVERSAL NOS PRINCIPAIS PADRÕES (MÍNIMO DE 200X200 MM E MÁXIMO DE 600X400 MM). O SUPORTE DEVE CONTAR COM TRAVAS DE SEGURANÇA, ORGANIZADOR DE CABOS E PERMITIR A FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU MADEIRA. ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	191,0000	1.910,00
54	10,000	UN	9111566 8689	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX 450 W - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX 450 W Fonte Alimentação - Potência: 450 W Corrente Alimentação: 10/5,5 A Quantidade Conexão Alimentação: 9 Compatibilidade: Pentium Iv - Padrão Atx Tensão Alimentação: 115/230 V Tensão Saída: +3,3v/+5v/-12v/+5vsb V Corrente Saída: 30/0,5/1/2,5 A Dimensões: 8,60 X 15 X 14 CM Modelo: Atx Aplicação: Microcomputador Características Adicionais: Fan Cooler: 12 Cm Ball Bearing Ultra Silencioso Frequência: 50/60 HZ	204,0000	2.040,00
55	50,000	UN	9111566 8690	Filtro de Linha Cabo 3 Metros - Filtro de Linha Cabo 3 Metros Tensão/alimentação 110/220V, corrente máxima 25 A, quantidade de 5 tomadas tripolares polarizadas. Características adicionais proteção desobretensão até 60 joules, comprimento do cabo 3 metros, Normas técnicas novo padrão NBR 14136 e NBR 13249, Componentes gabinete plástico, chave liga/desliga embutida	39,9000	1.995,00
56	10,000	UN	9111566 8691	Pendrive - Pendrive Capacidade 1 GB USB 3.0	35,0000	350,00
57	10,000	UN	9111564 456	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="	940,0000	9.400,00

justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações: Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4° a $+122^{\circ}$ F (-20° a $+50^{\circ}$ C) Durante o armazenamento ou transporte -22° a $+122^{\circ}$ F (-30° a $+50^{\circ}$ C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada. Registro na ANVISA.

58	3,000	UN	9111566 678	SELADORA HOSPITALAR A PEDAL - SELADORA HOSPITALAR A PEDAL PARA GRAU CIRURGICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE PIRÔMETRO ANALÓGICO, ACIONADO POR PEDAL MECÂNICO, BANDEJA PARA APOIO COM REGULAGEM DE ALTURA, RESISTENCIA TUBULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA DA SOLDA: 13 MM(EXIGÊNCIA DA ANVISA), SOLDA ÚTIL 350 MM, TENSÃO: 110/220 V, POTÊNCIA: 400 W, MEDIDAS: 90 X 40 X 40 CM (A X L X P), PESO APROXIMADO 14 KG.	890,0000	2.670,00
59	5,000	UN	9111566 8693	MÁQUINA DE LAVAR TANQUINHO - MÁQUINA DE LAVAR TANQUINHO COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO MÍNIMA: CAPACIDADE PARA 5 KG DE ROUPA, COM ABERTURA SUPERIOR, CAPACIDADE DE ÁGUA NA CUBA - NÍVEL DE ÁGUA 70 LITROS CONSUMO DE ENERGIA - CICLO NORMAL ÁGUA FRIA (KW/H): 0,08KW/H, ENTRADA DE ÁGUA MANUAL, SAÍDA DE ÁGUA MANUAL, ENXÁGUE: MANUAL, POTÊNCIA 127V, GABINETE: PLÁSTICO ESPECIAL, SISTEMA DE LAVAGEM: TURBILHONAMENTO.	739,9900	3.699,95
60	10,000	UN	9111566 8694	DIAPASÃO MÉDICO 128 HZ - DIAPASÃO MÉDICO 128 HZ ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIAPASÃO MÉDICO 128 HZ COM FIXADOR EM MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 216MM, LARGURA TOTAL MÍNIMA:	100,0000	1.000,00

				41MM.		
61	5,000	UN	9111566 8695	ESTESIOMETRO - ESTESIOMETRO COMPOSIÇÃO 6 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, APLICAÇÃO TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA.	288,0000	1.440,00
62	10,000	UN	9111566 8696	MARTELO DE REFLEXO - MARTELO DE REFLEXO Martelo Neurológico Buck, Material: Aço inoxidável, Borracha na cor Preta. Dimensões: Martelo: 18cm; Cabeça: 6cm; Agulha: 4cm; Pincel: 4cm. Registro na ANVISA	57,5000	575,00
63	2,000	UN	9111566 8697	EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA - EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA de baixa intensidade, portátil, microprocessado, destinado à fotobiomodulação. Composto por dois diodos de laser: um Vermelho com comprimento de onda de 660nm ± 10nm e um Infravermelho com comprimento de onda de 808nm ± 10nm. Potência útil de saída de 100mW ± 20% em cada emissor. Modos de emissão de feixe contínuo e/ou pulsado. O equipamento deve possuir sistema de segurança com travamento, bateria recarregável de longa duração (Li-ion ou similar) e display para ajuste de tempo e energia (Joules). Acompanha obrigatoriamente: 01 óculos de proteção para o operador (específico para os comprimentos de onda citados), 01 óculos de proteção bloqueador para o paciente, maleta para transporte e manual em português. Registro obrigatório na ANVISA e conformidade com as normas técnicas de segurança elétrica vigentes.	4.300,0000	8.600,00
64	2,000	UN	9111566 8698	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO Composto por 01 (um) transmissor de mão (tipo bastão) e 01 (um) receptor; tecnologia de transmissão em frequência estável (UHF ou VHF); cápsula dinâmica com padrão polar cardioide (unidirecional); resposta de frequência mínima de 60 Hz a 13.000 Hz; alcance operacional de no mínimo 30 metros; receptor com controle de volume, saída de áudio e indicadores de sinal em LED; transmissor com alimentação por pilhas; acompanha fonte de alimentação bivolt automática e cabo de conexão.	755,0000	1.510,00
65	3,000	UN	9111566 8700	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200 W - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200 W Sistema de som ativo portátil; potência mínima de 200W RMS; conectividade sem fio via Bluetooth; entradas para USB e cartão SD; possui pelo menos 01 (uma) entrada específica para microfone (P10) com controle de volume independente; controles de equalização (graves e agudos); alto-falante de no mínimo 8 polegadas; bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas ou alimentação direta via rede elétrica (bivolt automática); gabinete com alça para transporte e encaixe para pedestal.	1.190,0000	3.570,00
66	3,000	UN	9111566 8701	ADAPTADOR WIRELESS PORTÁTIL - ADAPTADOR WIRELESS PORTÁTIL Adaptador de rede sem fio portátil, interface USB 3.0 (compatível com 2.0). Tecnologia Wi-Fi 6 (Padrão 802.11ax) com suporte a Dual Band (operações simultâneas em 2.4GHz e 5GHz). Velocidade mínima combinada de 1800 Mbps (sendo no mínimo 574 Mbps em 2.4GHz e 1201 Mbps em 5GHz). Equipado com Antenas Externas de alto ganho para maior alcance e estabilidade de sinal. Suporte às tecnologias MU-MIMO e OFDMA (para múltiplos fluxos de dados sem perda de velocidade) e Beamforming (direcionamento inteligente de sinal). Segurança avançada com suporte a criptografia WPA3. Compatibilidade nativa com os sistemas operacionais Windows	139,0000	417,00

				10/11 e versões atuais do Linux. Design com dissipação de calor eficiente.		
67	2,000	UN	9111566 8702	MICROFONE DE MESA PARA WEB CONFERÊNCIA - MICROFONE DE MESA PARA WEB CONFERÊNCIA Descrição: Microfone tipo condensador com conexão USB Plug-and-Play (dispensa drivers externos). Padrão polar Cardioide, focado na captação da voz frontal e redução de ruídos ambientes (cliques de teclado e conversas laterais). Taxa de amostragem mínima de 48 kHz / 24 bits para áudio de alta fidelidade. Equipado com botão de silenciar (Mute) sensível ao toque com indicador luminoso de status (LED) visível. Possui controle de ganho integrado no corpo do microfone e saída para fone de ouvido P2 (3.5mm) para monitoramento de voz em tempo real sem latência. Construção robusta com suporte de mesa ajustável e base antiderrapante com sistema de absorção de vibração (shock mount integrado). Compatibilidade total com Windows, macOS e as principais plataformas de conferência (Teams, Zoom, Meet).	590,0000	1.180,00
68	4,000	UN	9111566 8703	BEBEDOURO DE MESA - BEBEDOURO DE MESA BEBEDOURO DE MESA - Bebedouro de mesa para garrafas de 10 ou 20 litros; sistema de refrigeração por compressor de alta performance, utilizando gás ecológico que não agride a camada de ozônio. Capacidade de resfriamento mínima de 2,0 litros/hora (água gelada abaixo de 10°C). Reservatório interno em aço inoxidável com isolamento térmico, garantindo a pureza da água e eficiência energética. Possui 02 (duas) torneiras de alto fluxo, fabricadas em material atóxico, para água natural e gelada. Equipado com aparador de gotas removível para facilitar a higienização. Alimentação Bivolt (110V/220V) ou com chave seletora automática. Certificação compulsória do INMETRO de segurança e eficiência energética (Selo Procel). Design moderno em polímero de alta resistência com proteção contra amarelamento (UV).	690,0000	2.760,00
69	12,000	UN	9111566 8704	TERMOMETRO - TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM SENSOR EXTERNO E ALARME CONFIGURÁVEL - TERMOMETRO - TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM SENSOR EXTERNO E ALARME CONFIGURÁVEL Descrição: Termômetro digital de precisão para monitoramento de temperatura ambiente (interna) e de refrigeradores/freezers (externa). Equipado com visor LCD de tripla leitura (exibição simultânea da temperatura atual, máxima e mínima). Possui sensor externo com cabo de no mínimo 2 metros, resistente à umidade. Função de Alarme Programável (sonoro e visual) para limites de temperatura alta (Hi) e baixa (Lo) configuráveis pelo usuário. Faixa de medição externa de, no mínimo, -50°C a +70°C. Exatidão mínima de ±1°C e resolução de 0,1°C. Memória interna para registro automático de picos de temperatura (máxima e mínima) com botão de reset. Estrutura em ABS de alta resistência com suporte para mesa, fixação em parede ou fixação magnética (ímã). Alimentação por pilhas/baterias de longa duração. Acompanha certificado de calibração rastreável à RBC (Rede Brasileira de Calibração) ou padrões internacionais equivalentes.	118,5700	1.422,84
70	3,000	UN	9111566 8705	Mesa para exames ginecológicos - Mesa para exames ginecológicos - Mesa para exames ginecológicos: e obstétricos de alta resistência, projetada com estrutura robusta construída em	1.412,0000	4.236,00

tubos de aço carbono de primeira qualidade, apresentando acabamento impecável em pintura eletrostática epóxi pó, submetida a tratamento prévio anticorrosivo e fosfatização, garantindo longevidade e resistência superior à oxidação e a produtos químicos de desinfecção hospitalar. O leito deve ser dividido em três seções articuladas, compreendendo encosto, assento e perneira, com estofamento anatômico composto por espuma de poliuretano de alta densidade (mínimo D-28) que assegura conforto à paciente e evita deformações permanentes sob uso contínuo. O revestimento deve ser integralmente em material sintético impermeável (couro ecológico ou corvim), preferencialmente sem costuras para facilitar a assepsia total e evitar o acúmulo de microrganismos, atendendo rigorosamente às normas de vigilância sanitária. O equipamento deve possuir sistema de regulação de inclinação do encosto por meio de cremalheiras metálicas de fácil manuseio ou mola a gás, permitindo o posicionamento ergonômico ideal para o profissional. A perneira deve ser escamoteável e/ou removível, conferindo versatilidade ao móvel para que este possa atuar também como maca de exames clínicos gerais. Acompanha obrigatoriamente um par de porta-coxas (estribos) em material termoplástico de alta resistência ou alumínio revestido, dotados de sistema de regulação de altura e rotação lateral através de manípulos. Na parte inferior do assento, deve conter uma gaveta coletora de resíduos fabricada em aço inoxidável, com sistema deslizante e totalmente removível para limpeza. A estrutura deve contemplar ainda suporte para rolo de papel lençol descartável acoplado na parte traseira, pés niveladores emborrachados que garantam estabilidade absoluta em pisos irregulares, capacidade de carga mínima para 150 kg e registro vigente junto à ANVISA, assegurando a conformidade técnica para o ambiente ambulatorial.

71	4,000	UN	9111566 6955	Destilador de Água, com capacidade de produção entre 3 a 5 litros / hora - Destilador de Água, com capacidade de produção entre 3 a 5 litros / hora. Voltagem a ser definida de acordo com unidade de saúde beneficiada. Aparelho utilizado para purificar a água, que não necessita instalação hidráulica. Desligamento automático na falta d'água. Frequência: 60 Hz. Com assistência técnica no Brasil. Deve ser apresentado o certificado de Garantia mínima de 12 meses e manual de operação e serviço em Português do Brasil.	900,0000	3.600,00
----	-------	----	-----------------	---	----------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	437.763,00
----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------