

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-001

1 - Itens da Licitação

1 - Cormercialização - Automóvel / Caminhão / Utilitário

Descrição Detalhada: RETROESCAVADEIRA 4X4, última série, nova, sobre pneus, zero hora, admissível fabricação no mínimo, tração 4x4, ano 2025 ou superior, motor turboalimentado a diesel que atenda ao controle de emissão de poluentes (MAR I / TIER III), transmissão tipo PowerShuttle, admissível tipo: Synchro Shuttle e Powershift, motor mínimo de 4 (quatro) cilindros, da mesma marca do fabricante, número mínimo de marcha 4(quatro) a frente e 4 (quatro) a ré; potência bruta mínima a 85 HP, com motor da mesma marca da fabricante, sistema de acoplamento conversor de torque, freio multidisco em banho de óleo, sistema hidráulico bomba tipo pistão de fluxo variável, ESCAVADEIRA DA RETRO capacidade da caçamba mínimo de 30" (trinta polegadas), profundidade mínima de escavação 4.200 mm, altura de carga mínima 3.100mm, força de desagregação na caçamba mínimo de 4.900 kgf, força de desagregação no braço mínimo de 3.000 kgf/m, CARREGADEIRA FRONTAL capacidade da caçamba mínimo de 0,76 m³, cilindros de elevação mínimo de 2 (dois) e de tombamento mínimo de 1 (um) altura de descarga mínimo de 2.570 mm, altura total de articulação, mínimo 3.290mm, força de desagregação na caçamba mínimo de 4.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 470.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quinta do Sol/PR (1)

2 - Cormercialização - Automóvel / Caminhão / Utilitário

Descrição Detalhada: MOTONIVELADORA, última série, nova, zero hora, admissível fabricação no mínimo, ano 2025 ou superior, cor amarela, potência efetiva líquida mínima de 140 HP, motor diesel turboalimentado, que atenda ao controle de poluentes (CONAMA, PROCONVE, MAR III), com motor da mesma marca do fabricante. Peso operacional de no mínimo 15.000 kg, número de marcha 8 (oito) a frente e 6 (seis) a ré; freios de serviço tipo disco de óleo múltiplo e sistema de circuito hidráulico duplo, sistema de acoplamento conversor de torque ou transmissão direta, transmissão tipo PowerShift, sistema hidráulico bomba do tipo pistão fluxo variável, lâmina com largura/altura mínimas 3.650 mm/610mm, tombamento e deslocamento da lâmina hidráulico, sistema elétrico de 24 V, raio de giro máximo de 7,5m, direção hidrostática, manobrabilidade articulada, raio de giro 360°, ângulo máximo de talude de 90°, ripper traseiro com 05 (cinco) dentes grandes, PNEUS traseiros e dianteiros 14x24 G2/L2 cabine fechada com ar condicionado de fábrica e certificação ROPS/FOPS, pressurizado. Equipado com todos os itens de série, GARANTIA: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, com manuais inclusos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.350.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Quinta do Sol/PR (1)