



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro.

CNPJ nº 76.968.627/0001-00 / SITE: www.santoantoniodaplatina.atende.net

FONE: (43) 3534-8700 Ramal 214 - MAILTO: licitacao@santoantoniodaplatina.pr.gov.br

86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ESTADO DO PARANÁ

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO

1. Considerando PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentado pela empresa BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.;
2. Considerando PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentado pela empresa REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.;
3. Considerando despacho da Sra. Tatiane Néspoli de Andrade Cabrera, Diretora de Vigilância em Saúde;
4. Considerando despacho da Sra. Ana Carolina Verri – Responsável pela Unidade de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

No edital do Pregão Eletrônico nº 71/2023, cujo objeto é a **Registro de Preços, visando a eventual aquisição de bens permanentes hospitalares destinados às unidades de saúde do município, a serem adquiridos conforme a necessidade, por um período de 12 (doze) meses, e na plataforma BLL**, ficam efetuadas as seguintes retificações:

1. Páginas 20 e 21 – ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA

Altera-se descritivos dos itens 20 e 21 – suprime-se “certificações ISO 13485”, portanto, onde lê-se:

Lote	Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20	1	5	Un.	CÂMARA REFRIGERADA - Câmara Refrigerada Vertical de formato externo e interno em aço retangular, desenvolvido especificadamente para armazenar científico de vacinas. Capacidade para armazenamento de aproximadamente 120 litros. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de acesso tipo vertical. Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatermica. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima de temperatura, falta de energia, bateria baixa e porta aberta. Dotado de bateria recarregável com autonomia de no aproximadamente 72 horas. Compressor AC que funciona independentemente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Registro na ANVISA, certificações ISO 13485 e manual do proprietário em português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistemamecânico	12.137,20	60.686,00

				e filtros. Chave geral de energia - Liga/Desliga - Disponível em 127V/220V, 50/60Hz. Porta em vidro triplo tipo "no fog"possuindo três camadas de vidros intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. Display em painel eletrônico no mínimo na tecnologia LCD, com memória interna, sistema de comando com display único localizado na parte superior frontal com fundo iluminado multi sensores. Apresenta simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima e descrição de alarmes e eventos. Memória interna com capacidade de armazenamento mínimo de 1 ano. Safety System - Sistema de emergencia 36 horas. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 36 horas. Possuir um controlador da tensão ativando o sistema de emergencia na falta de anergia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. APRESENTAR PROSPECTO ILUSTRATIVO.		
21	1	5	Un.	CÂMARA REFRIGERADA - Câmara Refrigerada Vertical de formato externo e interno em aço retangular, desenvolvido especificadamente para armazenar científico de vacinas. Capacidade para armazenamento de aproximadamente 340 litros. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de acesso tipo vertical. Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatermica. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima de temperatura, falta de energia, bateria baixa e porta aberta. Dotado de bateria recarregável com autonomia de no aproximadamente 72 horas. Compressor AC que funciona independentemente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Registro na ANVISA, certificações ISO 13485 e manual do proprietário em português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistemamecânico e filtros. Chave geral de energia - Liga/Desliga - Disponível em 127V/220V, 50/60Hz. Porta em vidro triplo tipo "no fog"possuindo três camadas de vidros intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. Display em painel eletrônico no mínimo na tecnologia LCD, com memória interna, sistema de comando com display único localizado na parte superior frontal com fundo iluminado multi sensores. Apresenta simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima e descrição de alarmes e eventos. Memória interna com capacidade de armazenamento mínimo de 1 ano. Safety System - Sistema de emergencia 36 horas. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 36 horas. Possuir um controlador da tensão ativando o sistema de emergencia na falta de anergia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. APRESENTAR PROSPECTO ILUSTRATIVO.	12.800,00	64.000,00

Leia-se:

Lote	Item	Quant.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20	1	5	Un.	CÂMARA REFRIGERADA - Câmara Refrigerada Vertical de formato externo e interno em aço retangular, desenvolvido especificadamente para armazenar científico de vacinas. Capacidade para armazenamento de aproximadamente 120 litros. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de acesso tipo vertical. Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C	12.137,20	60.686,00

				com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatermica. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima de temperatura, falta de energia, bateria baixa e porta aberta. Dotado de bateria recarregável com autonomia de no aproximadamente 72 horas. Compressor AC que funciona independentemente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Registro na ANVISA e manual do proprietário em português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistemamecânico e filtros. Chave geral de energia - Liga/Desliga - Disponível em 127V/220V, 50/60Hz. Porta em vidro triplo tipo "no fog"possuindo três camadas de vidros intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. Display em painel eletrônico no mínimo na tecnologia LCD, com memória interna, sistema de comando com display único localizado na parte superior frontal com fundo iluminado multi sensores. Apresenta simultaneamente as temeraturas de momento, máxima, mínima e descrição de alarmes e eventos. Memória interna com capacidade de armazenamento mínimo de 1 ano. Safety System - Sistema de emergencia 36 horas. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 36 horas. Possuir um controlador da tensão ativando o sistema de emergencia na falta de anergia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. APRESENTAR PROSPECTO ILUSTRATIVO.		
21	1	5	Un.	CÂMARA REFRIGERADA - Câmara Refrigerada Vertical de formato externo e interno em aço retangular, desenvolvido especificadamente para armazenar científico de vacinas. Capacidade para armazenamento de aproximadamente 340 litros. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de acesso tipo vertical. Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatpermica. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima de temperatura, falta de energia, bateria baixa e porta aberta. Dotado de bateria recarregável com autonomia de no aproximadamente 72 horas. Compressor AC que funciona independentemente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Registro na ANVISA e manual do proprietário em português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistemamecânico e filtros. Chave geral de energia - Liga/Desliga - Disponível em 127V/220V, 50/60Hz. Porta em vidro triplo tipo "no fog"possuindo três camadas de vidros intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. Display em painel eletrônico no mínimo na tecnologia LCD, com memória interna, sistema de comando com display único localizado na parte superior frontal com fundo iluminado multi sensores. Apresenta simultaneamente as temeraturas de momento, máxima, mínima e descrição de alarmes e eventos. Memória interna com capacidade de armazenamento mínimo de 1 ano. Safety System - Sistema de emergencia 36 horas. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 36 horas. Possuir um controlador da tensão ativando o sistema de emergencia na falta de anergia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. APRESENTAR PROSPECTO ILUSTRATIVO.	12.800,00	64.000,00

2. As demais condições editalícias permanecem inalteradas.

Santo Antônio da Platina/PR, 04 de outubro de 2023.



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/10/2023 09:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p651d5e69602e5>.
POR CASSIA EDUARDA RIBEIRO - (074.185.009-55) EM 04/10/2023 09:45