

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 50/2026	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR
<b>Objeto</b> Fornecimento de Trator Agrícola, Pulverizador e Barco com Kit de Salvamento	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 02/07/2026 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 02/07/2026 - 08:30	<b>Pregoeiro</b> Andreza da Silva Pariz
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
<b>Tipo</b> Menor Preço	<b>Inversão de Fase</b> Não	<b>Recurso Federal</b> Não	<b>Benefícios Selecionados</b> Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Trator agrícola novo, zero hora, ano/modelo mínimo 2025, equipado com tração dianteira auxiliar, destinado ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal, contendo motor diesel turboalimentado com intercooler, motorização mínima de 06 (seis) cilindros, cilindrada mínima de 6,7 litros, potência nominal mínima de 130 CV, conforme norma ISO TR 14396, a aproximadamente 2.200 rpm, torque máximo mínimo de 580 Nm, reserva de torque mínima de 35%. Equipado com transmissão sincronizada mínima de 16 marchas à frente e 8 à ré, com reversor hidráulico tipo Power Shuttle ou equivalente técnico superior, acionamento da transmissão hidráulico/eletro-hidráulico e possibilidade de troca de marchas sob carga sem utilização do pedal de embreagem. Sistema de freios de serviço banhados a óleo, autoajustáveis, com acionamento hidráulico, bloqueio do diferencial traseiro com acionamento eletro-hidráulico, tração dianteira auxiliar 4x4 com acionamento eletro-hidráulico, ângulo mínimo de esterçamento de 32° e raio de giro máximo de 5 metros. Tomada de força independente, acionamento mecânico, velocidades mínimas de 540 e 1000 rpm, eixo intercambiável, compatível com eixo 1 3/8" com 6 estrias e 21 estrias. Sistema hidráulico com vazão mínima de 80 L/min, pressão mínima de trabalho de 180 bar, bomba hidráulica de engrenagem, capacidade mínima de levante hidráulico de 3.900 kgf com cilindros auxiliares, engate hidráulico categoria II e mínimo de 02 válvulas de controle remoto mecânicas. Equipado com pesos dianteiros e traseiros de fábrica, lastreamento compatível com a potência e capacidade operacional do equipamento, pneus agrícolas novos tipo R1, pneus dianteiros mínimos 14.9-28 e pneus traseiros mínimos 23.1-30. Plataforma ou cabine original de fábrica, assento do operador com suspensão e regulagem, direção hidráulica ou hidrostática, sistema elétrico completo com iluminação para trabalho, espelhos retrovisores, sinalização sonora e luminosa, estrutura de proteção contra capotamento, manual de operação em português. Garantia nacional mínima de 12 meses sem limite de horas, entrega técnica realizada por concessionária/autorizada, assistência técnica autorizada em território nacional e equipamento atendendo integralmente às normas ambientais e de segurança vigentes. Todos os componentes, sistemas, dimensões, capacidades e configurações ofertadas deverão ser originais de fábrica do fabricante do equipamento, não sendo aceitos tratores modificados, adaptados, remontados ou com alterações posteriores visando apenas adequação às exigências do edital.	unid	1	419.800,00	419.800,00
2	1	Pulverizador Agrícola Turbo Canhão novo, zero hora, destinado ao atendimento das demandas da Associação de Produtores, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: Pulverizador agrícola tipo turbo atomizador/canhão, marca ou equivalente técnico superior, com capacidade mínima de 600 litros, equipado com turbina mínima de 550 mm a 600 mm, sistema de canhão direcional, bomba agrícola mínima modelo JP-75 ou equivalente técnico superior, comando hidráulico de acionamento, com no mínimo 03 vias hidráulicas, agitador hidráulico, reservatório de água limpa com capacidade mínima de 15 litros, sistema lava frascos integrado, filtro de linha, estrutura reforçada para aplicação agrícola, compatível para uso em fruticultura, horticultura e pulverização em áreas diversas. O equipamento deverá possuir acionamento hidráulico do canhão, sistema giratório direcional hidráulico ou manual assistido, bomba de alta pressão, reservatório principal em material resistente, sistema de agitação interna da calda, reservatório de água limpa,	unid	1	32.384,00	32.384,00

		<p>sistema lava-frascos, filtro de linha, componentes novos de fábrica e garantia mínima conforme manual do fabricante. O pulverizador deverá ser entregue completo, montado, em perfeitas condições de uso e funcionamento, acompanhado de manual técnico, catálogo, itens obrigatórios de segurança e demais acessórios necessários para sua plena operação. Garantia e assistência técnica nacional mínima de 12 meses.</p>				
3	1	<p>BARCO COMPLETO EM ALUMÍNIO NAVAL, NOVO, COM MOTOR DE POPA E CARRETA RODOVIÁRIA, HOMOLOGADA, REGISTRADA E EQUIPADA COM KIT DE SALVAMENTO, contendo no mínimo as seguintes especificações técnicas: Embarcação destinada ao transporte de passageiros, construída em liga naval de alumínio, nova, sem uso, com comprimento aproximado mínimo de 5,50 metros, boca mínima de 1,50 metros, borda livre mínima de 0,65 metros, peso aproximado entre 110 kg e 150 kg, construída com chapas de alumínio naval com espessura mínima de 1,5 mm nas laterais e no fundo, casco reforçado, estrutura resistente para navegação em rios e represas, capacidade mínima para 05 passageiros, capacidade máxima de motorização de 30 HP, equipada com bancos, piso antiderrapante, suporte para motor e demais acessórios obrigatórios de navegação. Motor de popa novo da marca Mercury, potência mínima de 30 HP, sistema de partida elétrica, rabeta longa, modelo 2 tempos ou 4 tempos, sistema de refrigeração a água, comando tipo manche, incluindo instalação e montagem completa, entregue pronto para uso e funcionamento. Carreta rodoviária nova, homologada e registrada, apropriada para transporte da embarcação, construída em estrutura metálica reforçada, equipada com sistema de iluminação traseira conforme legislação de trânsito, para-lamas, guincho manual, berços reguláveis, pneus novos, engate automotivo padrão e documentação apta para circulação. O conjunto deverá ser entregue com kit completo de salvamento e segurança exigido pela Marinha do Brasil, incluindo no mínimo coletes salva-vidas em quantidade compatível com a capacidade da embarcação, extintor de incêndio, remo, cabo de segurança, âncora e demais equipamentos obrigatórios. A embarcação e o motor deverão possuir homologação junto à Marinha do Brasil, sendo de responsabilidade da empresa fornecedora providenciar e entregar a embarcação devidamente registrada junto à Capitania dos Portos competente, incluindo TIE /TIE-R em nome do órgão contratante, bem como arcar com todas as despesas relativas a taxas, vistorias, emissão de documentos, licenciamentos e serviços de despachante necessários. Garantia e assistência técnica nacional mínima de 12 meses.</p>	unid	1	46.510,64	46.510,64