

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 70/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR
Objeto Fornecimento de trator e implementos agrícolas	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 15/08/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 01/09/2026 - 08:30	Pregoeiro Andreza da Silva Pariz
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Trator agrícola novo, zero hora, ano/modelo mínimo 2025, com potência nominal mínima de 110 CV, conforme norma ISO TR 14396 ou equivalente, equipado com motor diesel turboalimentado com intercooler, mínimo de 04 (quatro) cilindros, cilindrada mínima de 4,5 litros, torque máximo mínimo de 500 Nm, tanque de combustível com capacidade mínima de 180 litros. Equipado com tração dianteira auxiliar 4x4, com acionamento eletro-hidráulico ou equivalente técnico superior, direção hidrostática, transmissão sincronizada ou parcialmente Power Shift, equipada com reversor hidráulico (Power Shuttle ou equivalente técnico superior), contendo no mínimo 16 (dezesesseis) marchas à frente e 16 (dezesesseis) marchas à ré, permitindo a inversão do sentido de deslocamento sem utilização do pedal de embreagem. Sistema hidráulico de três pontos, Categoria II, com capacidade mínima de levante de 4.500 kg, vazão hidráulica mínima de 80 litros/minuto, equipado com 03 (três) válvulas de controle remoto (VCR) de dupla ação, apto ao acionamento de implementos agrícolas. Tomada de potência (TDP) independente, com acionamento eletro-hidráulico ou mecânico independente, nas rotações de 540 e 1.000 rpm. Freios de serviço multidiscos banhados a óleo, bloqueio do diferencial traseiro, direção hidrostática, eixo dianteiro reforçado para operações de tração pesada. Equipado com pneus agrícolas tipo R1, originais de fábrica, com medidas mínimas de: Dianteiros: 14.9-24; Traseiros: 18.4-34; ou medidas superiores equivalentes homologadas pelo fabricante, compatíveis com a potência do equipamento. O equipamento deverá possuir lastreamento dianteiro e traseiro original de fábrica, com pesos metálicos ou líquidos, dimensionado para trabalhos de alta tração, garantindo desempenho na operação com: Grade aradora; Grade niveladora; Subsolador; Plantadeiras; Pulverizadores; Distribuidores de calcário e adubo; Carretas agrícolas e demais implementos compatíveis. Configuração em plataforma aberta (sem cabine), equipada obrigatoriamente com estrutura de proteção contra capotamento (ROPS), toldo original de fábrica, assento do operador com suspensão e regulagens, cinto de segurança retrátil, painel completo de instrumentos, faróis de trabalho dianteiros e traseiros, espelhos retrovisores, buzina, alarme de ré e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelas normas de segurança e legislação vigente. O equipamento deverá ser entregue completo, abastecido, revisado, acompanhado de manuais de operação e manutenção em língua portuguesa, catálogo de peças, kit de ferramentas e demais acessórios originais de fábrica. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, sem limite de horas trabalhadas, contada da entrega técnica, prestada por assistência técnica autorizada localizada em um raio máximo de 200 km do Município de Diamante do Norte/PR ou mediante atendimento técnico no município.	unid	1	329.985,00	329.985,00
		Grade aradora nova, ano/modelo mínimo 2025, de arrasto ou montada (conforme necessidade do Município), com controle hidráulico de abertura e fechamento, destinada ao preparo primário do solo, incorporação de resíduos vegetais e correção de solo. Chassi construído em aço estrutural de alta resistência, com pintura anticorrosiva, mancais lubrificáveis ou mancais blindados livres de manutenção. Equipada com mínimo de 16 (dezesesseis) discos e máximo de 18 (dezoito) discos, recortados, confeccionados em aço boro tratado termicamente, com diâmetro mínimo de 28" (vinte e oito polegadas) e espessura mínima de 6,35 mm (1/4"). Espaçamento entre discos de 270 mm a 300 mm, eixos dos discos em aço d e alta resistência com diâmetro mínimo				

2	1	de 1.1/2", raspadores individuais reguláveis em todos os discos. Largura efetiva de trabalho mínima de 1.800 mm, profundidade de trabalho de até 250 mm, regulagem de ângulo das seções para adequação às diferentes condições de solo. Rodas para transporte com pneus novos, sistema hidráulico de levante para transporte (quando modelo de arrasto), engate compatível com barra de tração do trator. Peso operacional mínimo de 1.600 kg, compatível com trator agrícola de 110 CV com tração 4x4, proporcionando adequado desempenho em solos argilosos e operações de alta tração. Acompanha mangueiras hidráulicas, manual de operação, catálogo de peças, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da entrega e assistência técnica localizada em um raio máximo de 200 km do Município de Diamante do Norte/PR ou mediante atendimento técnico no município.	unid	1	35.200,00	35.200,00
3	1	Grade niveladora agrícola nova, ano/modelo mínimo 2025, de arrasto, destinada ao destorroamento, nivelamento e acabamento do solo após operações de aração, com acionamento hidráulico para abertura e fechamento das seções. Chassi construído em aço estrutural de alta resistência, com pintura anticorrosiva, mancais blindados livres de manutenção ou mancais lubrificáveis de alta durabilidade. Equipada com mínimo de 32 (trinta e dois) discos e máximo de 36 (trinta e seis) discos, lisos ou recortados (ou combinação de ambos), confeccionados em aço boro tratado termicamente, com diâmetro mínimo de 20" (vinte polegadas) e espessura mínima de 4,75 mm (3/16"). Espaçamento entre discos de 175 mm a 1 95 mm, eixos dos discos em aço de alta resistência com diâmetro mínimo de 1.1/4", raspadores individuais reguláveis em todos os discos. Largura efetiva de trabalho mínima de 3.000 mm, regulagem do ângulo de ataque das seções, profundidade de trabalho de até 150 mm. Equipada com rodas para transporte, pneus novos, sistema hidráulico para transporte e abertura/fechamento das seções, engate compatível com barra de tração de trator agrícola. Peso operacional mínimo de 2.000 kg, compatível com trator agrícola de 110 CV com tração 4x4, proporcionando excelente desempenho em operações de destorroamento, nivelamento e incorporação superficial de corretivos e resíduos vegetais. Acompanha mangueiras hidráulicas, manual de operação, catálogo de peças, certificado de garantia e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da entrega e assistência técnica localizada em um raio máximo de 200 km do Município de Diamante do Norte/PR ou mediante atendimento técnico no município.	unid	1	35.485,00	35.485,00